



Aquisição de materiais permanentes necessários para realização das aulas práticas nos laboratórios de ensino da Universidade Federal do Delta de Parnaíba - UFDPar, do LAE/UFDPar.

Finalizada Sim

Cotação de Preços Sem Data Sem Equipe IN 65/2021 (Lei nº 14.133) Termo de Referência

Relatório ▾

Cotações ▾

Especificação Técnica (/EspecificacaoTecnica)

Valor Global R\$ 171.826,44+ Novo ▾

Índices Atualizados

Filters

Nº	Código - Item	Preço Estimado	Qtd	Preço Total	Fornecedores	Preços / Propostas	Fontes Utilizadas	Status
1	AGITADOR MAGNÉTICO - MATERIAL: GABINETE METÁLICO, ANTICORROSIVO, TEMPERATURA: CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 300, ROTAÇÃO: ATÉ 2000, CAPACIDADE: ATÉ 10, AJUSTE: AJUSTE MECÂNICO.	R\$ 1.495,55 <small>1</small>	2 un	R\$ 2.991,10	0 / 0	9 / 70 <small>3</small>		<input checked="" type="checkbox"/>
2	ESTUFA LABORATÓRIO - TEMPERATURA: ATÉ 300, COMPONENTES: C/ ATÉ 3 BANDEJAS, CAPACIDADE: CERCA DE 100, AJUSTE: AJUSTE DIGITAL/C/ PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVEL, ADICIONAL: C/ VEDAÇÃO, ALARMES, TEMPORIZAÇÃO: C/ TEMPORIZADOR ATÉ 1000, MATERIAL:	R\$ 3.962,01 <small>1</small>	1 un	R\$ 3.962,01	0 / 0	9 / 50 <small>3</small>		<input checked="" type="checkbox"/>
3	ESTUFA LABORATÓRIO - TEMPERATURA: ATÉ 70, COMPONENTES: C/ ATÉ 3 BANDEJAS, PORTA VIDRO INTERNA, CAPACIDADE: CERCA DE 40, AJUSTE: AJUSTE DIGITAL/C/ PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVEL, 2.500,00 3,00 7.500,00 ADICIONAL: C/ VEDAÇÃO, MATERIAL*: GABINETE AÇO INOX.	R\$ 2.981,17 <small>1</small>	1 un	R\$ 2.981,17	0 / 0	7 / 30 <small>3</small>		<input checked="" type="checkbox"/>
4	ELETRODO MEDIDA PH - COMPONENTES: CORPO EPÓXI, TIPO: COMBINADO UNIVERSAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONEXÃO BNC/SISTEMA REF. AG /AGCL, PH O S 14, TEMPERATURA TRABALHO: 0 A 80	R\$ 293,62 <small>1</small>	4 un	R\$ 1.174,48	0 / 0	7 / 32 <small>3</small>		<input checked="" type="checkbox"/>
5	BANHO MARIA - TEMPERATURA: CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 100, COMPONENTES: C/ ANéis REDUTORES, AJUSTE: AJUSTE DIGITAL COM PAINEL DE CONTROLE, VOLUME: CERCA DE 25	R\$ 2.291,93 <small>1</small>	1 un	R\$ 2.291,93	0 / 0	4 / 21 <small>3</small>		<input checked="" type="checkbox"/>
6	BALANÇA PRECISÃO - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PRATO 100 MM, TEMPO ESTABILIZAÇÃO 0,5 A 4 SEGUNDOS, RESOLUÇÃO: 0,001, CAPACIDADE MÁXIMA: 410, TIPO PAINEL: VISOR DIGITAL	R\$ 3.139,65 <small>1</small>	1 un	R\$ 3.139,65	0 / 0	16 / 18 <small>3</small>		<input checked="" type="checkbox"/>
7	AUTOCLAVE - MATERIAL: AÇO INOX, MODELO: GRAVITACIONAL, VOLUME CÂMARA: CERCA DE 100, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: SISTEMA SEGURANÇA PARA PRESSÃO E TEMPERATURA, OUTROS COMPONENTES: ATÉ 2 CESTOS, COM PEDAL, TIPO: VERTICAL, OPERAÇÃO: AUTOMÁTICA, DIGITAL	R\$ 20.444,23 <small>1</small>	2 un	R\$ 40.888,46	0 / 0	4 / 7 <small>3</small>		<input checked="" type="checkbox"/>
8	MICROSCÓPIO, TIPO DE ANÁLISE:ÓPTICO, TIPO:BINOCULAR, AUMENTO:C/ OBJETIVAS ATÉ 100X, OCULARES ATÉ 10X, COMPONENTES:ILUMIN AÇÃO EM LED, REFLETIDA E TRANSMITIDA, ADICIONAL INCLINAÇÃO ATÉ 30°	R\$ 2.929,66 <small>1</small>	30 un	R\$ 87.889,80	0 / 0	9 / 62 <small>3</small>		<input checked="" type="checkbox"/>
9	ESFIGROMANÔMETRO - AJUSTE: ANALÓGICO, ANERÓIDE, TIPO FECHO: FECHO EM VELCRO, FAIXA DE OPERAÇÃO: ATÉ 300, TIPO*: DE BRAÇO, TAMANHO: ADULTO, MATERIAL: BRAÇADEIRA: BRAÇADEIRA EM TECIDO	R\$ 141,55 <small>1</small>	4 un	R\$ 566,20	0 / 0	8 / 34 <small>3</small>		<input checked="" type="checkbox"/>
10	ESTETOSCÓPIO - HASTE: HASTE AÇO INOX, TUBO: TUBO "Y" PVC, AUSCULTADOR: AUSCULTADOR AÇO INOX C/ ANEL DE BORRACHA, TIPO: BIAURICULAR, TAMANHO: ADULTO, ACESSÓRIOS: OLIVAS ANATÔMICAS PVC	R\$ 249,20 <small>1</small>	4 un	R\$ 996,80	0 / 0	14 / 29 <small>3</small>		<input checked="" type="checkbox"/>
11	CABINE SEGURANÇA BIOLÓGICA - MATERIAL: AÇO INOX, COMPONENTES: JANELA CORREDIÇA, LÂMPADA GERMICIDA, LUZ INTERNA, TIPO FILTRO: FILTRO HEPA EXAUSTÃO E INSUFLAÇÃO, TIPO EXAUSTOR: EXAUSTÃO AMBIENTE EXTERNO, CLASSE: CLASSE II	R\$ 24.944,84 <small>1</small>	1 un	R\$ 24.944,84	0 / 0	11 / 75 <small>3</small>		<input checked="" type="checkbox"/>

« < 1 > »

Ir para página Ir >



UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA - UFDPAR

CNPJ: 33.519.114/0001-00

Relatório de Cotação: Aquisição de materiais permanentes necessários para realização das aulas práticas nos laboratórios de ensino da Universidade Federal do Delta de Parnaíba - UFDPar, do LAE/UFDPAR.

Pesquisa realizada entre 08/05/2024 16:29:04 e 09/05/2024 14:17:16

Relatório gerado no dia 09/05/2024 14:38:38 (IP: 200.137.174.210)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133).

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133), no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item 1: AGITADOR MAGNÉTICO - MATERIAL: GABINETE METÁLICO, ANTICORROSIVO, TEMPERATURA: CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 300, ROTAÇÃO: ATÉ 2000, CAPACIDADE: ATÉ 10, AJUSTE: AJUSTE MECÂNICO.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
9 / 70	2	R\$ 1.495,55 (un)	-	R\$ 1.495,55	1,7%	R\$ 2.991,10

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDENCIA REG.DEP.POLICIA FEDERAL	Dispensa de Licitação Nº 33/2023 UASG: 200356	01/02/2024	R\$ 1.490,00
2	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL CIA DE DESENV. DO V. DO SAO FRANCISCO-M.CLARO	NºPregão:952023 UASG:195005	20/12/2023	R\$ 1.300,00
3	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária EMBRAPA SUINOS E AVES/CONCORDIA/SC	NºPregão:182023 UASG:135030	14/12/2023	R\$ 1.400,00
4	MINISTÉRIO DA SAÚDE FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO	NºPregão:612023 UASG:254420	13/12/2023	R\$ 1.435,00
5	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ/RR	NºPregão:232023 UASG:980315	01/12/2023	R\$ 1.600,00
6	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO LABORATÓRIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECURIO/RS	NºPregão:62023 UASG:130103	22/11/2023	R\$ 1.599,99
7	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária EMBRAPA MILHO E SORGO/SETE LAGOAS/MG	NºPregão:172023 UASG:135016	31/10/2023	R\$ 1.780,00
8	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal de Santa Maria	NºPregão:1602023 UASG:153164	26/10/2023	R\$ 1.300,00
9	09.580.824/0001-52 - MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar do Planalto Comando da 11ª Região Militar 11 Depósito de Suprimento	NºPregão:82023 UASG:160072	01/08/2023	R\$ 1.555,00
Valor Unitário				R\$ 1.495,55



Relatório gerado no dia 09/05/2024 14:38:38 (IP: 200.137.174.210)
Código Validação: R9Ur%2fM2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtm6WA%3d%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=R9Ur%252fM2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtm6WA%253d%253d>

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 1.490,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.495,55

Item 2: ESTUFA LABORATÓRIO - TEMPERATURA: ATÉ 300, COMPONENTES: C/ ATÉ 3 BANDEJAS, CAPACIDADE: CERCA DE 100, AJUSTE: AJUSTE DIGITAL,C/ PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVEL, ADICIONAL: C/ VEDAÇÃO, ALARMES, TEMPORIZAÇÃO: C/ TEMPORIZADOR ATÉ 1000, MATERIAL*:

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
9 / 50	1	R\$ 3.962,01 (un)	-	R\$ 3.962,01	2,3%	R\$ 3.962,01

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL CIA DE DESENV. DO V. DO SAO FRANCISCO-M.CLARO	NºPregão:952023 UASG:195005	20/12/2023	R\$ 4.500,00
2	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL CIA DE DESENV. DO V. DO SAO FRANCISCO-M.CLARO	NºPregão:952023 UASG:195005	20/12/2023	R\$ 3.400,00
3	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária EMBRAPA ALGODAO/CAMPINA GRANDE/PB	NºPregão:192023 UASG:135011	18/12/2023	R\$ 4.194,25
4	GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RN	NºPregão:462023 UASG:925543	18/12/2023	R\$ 3.840,00
5	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Secretaria Executiva Subsecretaria de Planejamento e Orçamento INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS Campus Palmeira dos Índios	NºPregão:42023 UASG:158383	04/12/2023	R\$ 3.403,47
6	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Secretaria Executiva Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia do Acre	NºPregão:112023 UASG:158156	19/09/2023	R\$ 3.969,40
7	10.652.179/0008-91 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Secretaria Executiva Subsecretaria de Planejamento e Orçamento INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ	NºPregão:262023 UASG:158009	12/09/2023	R\$ 4.651,00
8	34.868.257/0001-81 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Fundação Universidade Federal do Amapá	NºPregão:92023 UASG:154215	25/05/2023	R\$ 3.500,00
Valor Unitário				R\$ 3.932,27

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLIC	1451978 000088/2023	06/12/2023	R\$ 4.200,00
Valor Unitário				R\$ 4.200,00

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 3.969,40

Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.962,01

Item 3: ESTUFA LABORATÓRIO -TEMPERATURA: ATÉ 70, COMPONENTES: C/ ATÉ 3 BANDEJAS, PORTA VIDRO INTERNA, CAPACIDADE: CERCA DE 40, AJUSTE: AJUSTE DIGITAL,C/ PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVEL, 2.500,00 3,00 7.500,00 ADICIONAL: C/ VEDAÇÃO, MATERIAL *:, GABINETE AÇO INOX.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
7 / 30	1	R\$ 2.981,17 (un)	-	R\$ 2.981,17	1,7%	R\$ 2.981,17

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA SAÚDE SECRETARIA ESPECIAL DE SAÚDE INDÍGENA Distrito Sanitário Especial Indígena - Interior Sul	NºPregão:122023 UASG:257053	01/02/2024	R\$ 2.850,00
2	Governo do Estado do Rio de Janeiro Município de Nova Friburgo	NºPregão:1462023 UASG:985867	16/01/2024	R\$ 3.200,00
3	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL CIA DE DESENV. DO V. DO SAO FRANCISCO-M.CLARO	NºPregão:952023 UASG:195005	20/12/2023	R\$ 3.083,15



Relatório gerado no dia 09/05/2024 14:38:38 (IP: 200.137.174.210)

Código Validação: R9Ur%2fM2bGJMJDlOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPt m6WA%3d%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=R9Ur%252fM2bGJMJDlOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPt m6WA%253d%253d

4	MINISTÉRIO DA SAÚDE FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO	NºPregão:612023 UASG:254420	13/12/2023	R\$ 2.990,00
5	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Secretaria Executiva Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia	NºPregão:662023 UASG:158148	27/11/2023	R\$ 2.934,81
6	00.394.544/0096-46 - MINISTERIO DA SAUDE DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA	Dispensa de Licitação Nº 6/2023 UASG: 257033	01/10/2023	R\$ 2.870,25
7	24.098.477/0001-10 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal da Paraíba	NºPregão:132023 UASG:153065	15/06/2023	R\$ 2.940,00
Valor Unitário				R\$ 2.981,17
Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 2.940,00			Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.981,17	

Item 4: ELETRODO MEDIÇÃO PH - COMPONENTES: CORPO EPÓXI, TIPO: COMBINADO UNIVERSAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONEXÃO BNC/SISTEMA REF. AG /AGCL, PH O S 14, TEMPERATURA TRABALHO: 0 A 80

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
7 / 32	4	R\$ 293,62 (un)	-	R\$ 293,62	0,7%	R\$ 1.174,48
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA EMBRAPA AGROINDUSTRIA TROPICAL/FORTALEZA/CE			Dispensa de Licitação Nº 65/2023 UASG: 135048	01/01/2024	R\$ 253,90
2	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA EMBRAPA AGROINDUSTRIA TROPICAL/FORTALEZA/CE			Dispensa de Licitação Nº 65/2023 UASG: 135048	01/01/2024	R\$ 253,90
3	10.662.072/0001-58 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA			NºPregão:242023 UASG:158127	25/09/2023	R\$ 250,00
4	10.724.903/0011-40 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Secretaria Executiva Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia Baiano Instituto Federal Baiano - Campus Governador Mangabeira			NºPregão:112023 UASG:154618	06/09/2023	R\$ 251,00
5	00.348.003/0101-83 - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária EMBRAPA RORAIMA/BOA VISTA/RR			NºPregão:62023 UASG:135005	17/08/2023	R\$ 310,30
6	33.781.055/0016-11 - MINISTÉRIO DA SAÚDE FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ Instituto de Tecnologia em Fármacos			NºPregão:502023 UASG:254446	08/08/2023	R\$ 450,00
7	21.260.443/0001-91 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAUNA			NºPregão:352023 UASG:927317	17/07/2023	R\$ 286,24
Valor Unitário						R\$ 293,62
Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 253,90			Média dos Preços Obtidos: R\$ 293,62			

Item 5: BANHO MARIA - TEMPERATURA: CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 100, COMPONENTES: C/ ANÉIS REDUTORES, AJUSTE: AJUSTE DIGITAL COM PAINEL DE CONTROLE, VOLUME: CERCA DE 25

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
4 / 21	1	R\$ 2.291,93 (un)	-	R\$ 2.291,93	1,3%	R\$ 2.291,93
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço



Relatório gerado no dia 09/05/2024 14:38:38 (IP: 200.137.174.210)
Código Validação: R9Ur%2fM2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPt m6WA%3d%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=R9Ur%252fM2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPt m6WA%253d%253d>

1	MINISTÉRIO DA SAÚDE FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO	NºPregão:612023 UASG:254420	13/12/2023	R\$ 2.080,00
2	25.944.455/0001-96 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal de Viçosa	NºPregão:1082023 UASG:154051	25/09/2023	R\$ 2.577,71
3	02.334.933/0001-40 - Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes/MG	NºPregão:142023 UASG:927658	14/07/2023	R\$ 2.510,00
4	04.378.626/0001-97 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Fundação Universidade do Amazonas	NºPregão:2512023 UASG:154039	26/06/2023	R\$ 2.000,00
Valor Unitário				R\$ 2.291,93

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 2.295,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.291,93

Item 6: BALANÇA PRECISÃO - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PRATO 100 MM, TEMPO ESTABILIZAÇÃO 0,5 A 4 SEGUNDOS, RESOLUÇÃO: 0,001, CAPACIDADE MÁXIMA: 410, TIPO PAINEL: VISOR DIGITAL

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
16 / 18	1	R\$ 3.139,65 (un)	-	R\$ 3.139,65	1,8%	R\$ 3.139,65

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	24.416.174/0001-06 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO	Dispensa de Licitação Nº 110/2023 UASG: 153165	01/08/2023	R\$ 4.974,90
2	02.334.933/0001-40 - Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes/MG	NºPregão:142023 UASG:927658	14/07/2023	R\$ 2.510,00
Valor Unitário				R\$ 3.742,45

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	09341233000122-1-000030-2024	26/04/2024	R\$ 3.790,00
2	ESTADO DE MINAS GERAIS	18715615000160-1-000696-2024	09/04/2024	R\$ 2.145,00
3	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA	10662072000158-1-000006-2024	15/03/2024	R\$ 2.400,00
4	ESTADO DO AMAPA	00394577000125-1-000004-2024	07/03/2024	R\$ 3.344,00
5	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS	10626896000172-1-000387-2023	13/09/2023	R\$ 3.803,00
6	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS	10626896000172-1-000387-2023	13/09/2023	R\$ 3.189,00
7	UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	75101873000190-1-000262-2023	12/09/2023	R\$ 4.300,00
8	COMANDO DA AERONAUTICA	00394429000100-1-001026-2023	04/09/2023	R\$ 2.900,00
9	COMANDO DA AERONAUTICA	00394429000100-1-001026-2023	04/09/2023	R\$ 2.160,00
10	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE	13031547000104-1-000009-2023	01/09/2023	R\$ 2.090,00
11	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA	10764307000112-1-000094-2023	28/08/2023	R\$ 3.960,00



Relatório gerado no dia 09/05/2024 14:38:38 (IP: 200.137.174.210)

Código Validação: R9Ur%2fM2bGJMJDlOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtmeWA%3d%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=R9Ur%252fM2bGJMJDlOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtmeWA%253d%253d

12	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	92242080000100-1-000090-2023	08/08/2023	R\$ 2.267,65
13	UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	75101873000190-1-000240-2023	07/08/2023	R\$ 3.950,81
14	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	33663683000116-1-000399-2023	20/07/2023	R\$ 2.450,00
Valor Unitário			R\$ 3.053,53	
Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 3.044,50			Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.139,65	

Item 7: AUTOCLAVE - MATERIAL: AÇO INOX, MODELO: GRAVITACIONAL, VOLUME CÂMARA: CERCA DE 100, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: SISTEMA SEGURANÇA PARA PRESSÃO E TEMPERATURA, OUTROS COMPONENTES: ATÉ 2 CESTOS, COM PEDAL, TIPO*: VERTICAL, OPERAÇÃO: AUTOMÁTICA, DIGITAL

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
4 / 7	2	R\$ 20.444,23 (un)	-	R\$ 20.444,23	23,8%	R\$ 40.888,46
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária EMBRAPA SEMIARIDO/PETROLINA/PE			NºPregão:622023 UASG:135012	24/11/2023	R\$ 23.765,90
2	46.395.000/0001-39 - PMSP PMSP			Dispensa de Licitação Nº 67/2023 UASG: 925210	01/10/2023	R\$ 19.000,00
3	33.663.683/0001-16 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO CAMPUS UFRJ DUQUE DE CAXIAS PROFESSOR GERALDO			Dispensa de Licitação Nº 8/2023 UASG: 155766	01/07/2023	R\$ 18.989,00

Valor Unitário **R\$ 20.584,97**

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUENA	510517-7-010-2024	03/04/2024	R\$ 20.022,00
Valor Unitário			R\$ 20.022,00	
Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 19.511,00			Média dos Preços Obtidos: R\$ 20.444,23	

Item 8: MICROSCÓPIO, TIPO DE ANÁLISE:ÓTICO, TIPO:BINOCULAR, AUMENTO:C/ OBJETIVAS ATÉ 100X, OCULARES ATÉ 10X, COMPONENTES:ILUMIN AÇÃO EM LED, REFLETIDA E TRANSMITIDA, ADICIONAL:INCLINAÇÃ O ATÉ 30°

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
9 / 62	30	R\$ 2.929,66 (un)	-	R\$ 2.929,66	51,2%	R\$ 87.889,80
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Secretaria Executiva Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia do Piauí			NºPregão:612023 UASG:158146	11/12/2023	R\$ 2.830,00
2	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Secretaria Executiva Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia do Piauí			NºPregão:612023 UASG:158146	11/12/2023	R\$ 2.100,00
3	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal de Viçosa UFV - CAMPUS FLORESTAL			NºPregão:1292023 UASG:154052	31/10/2023	R\$ 2.800,00



Relatório gerado no dia 09/05/2024 14:38:38 (IP: 200.137.174.210)
 Código Validação: R9Ur%2fM2bGJMJDlOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPt m6WA%3d%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=R9Ur%252fM2bGJMJDlOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPt m6WA%253d%253d>

4	COMANDO DO EXERCITO 61. BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA	Dispensa de Licitação Nº 80/2023 UASG: 160536	01/10/2023	R\$ 3.450,00
5	10.652.179/0008-91 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Secretaria Executiva Subsecretaria de Planejamento e Orçamento INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ	NºPregão:312023 UASG:158009	14/09/2023	R\$ 2.099,90
6	07.272.636/0001-31 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	Inexigibilidade de Licitação Nº 23/2023 UASG: 153045	01/09/2023	R\$ 4.450,00
7	28.523.215/0001-06 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal Fluminense PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO	NºPregão:662023 UASG:150182	22/08/2023	R\$ 2.800,00
8	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Fundação Universidade de Brasília - FUB	NºPregão:432022 UASG:154040	12/06/2023	R\$ 2.848,00
9	10.199.860/0001-50 - MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar do Planalto Comando da 11ª Região Militar Base Administrativa da Brigada de Operações Especiais	NºPregão:152023 UASG:160098	01/06/2023	R\$ 2.989,00
Valor Unitário				R\$ 2.929,66
Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 2.830,00			Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.929,66	

Item 9: ESFIGMOMANÔMETRO - AJUSTE: ANALÓGICO, ANERÓIDE, TIPO FECHO: FECHO EM VELCRO, FAIXA DE OPERAÇÃO: ATÉ 300, TIPO *: DE BRAÇO, TAMANHO: ADULTO, MATERIAL BRAÇADEIRA: BRAÇADEIRA EM TECIDO

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
8 / 34	4	R\$ 141,55 (un)	-	R\$ 141,55	0,3%	R\$ 566,20
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS RN			NºPregão:692023 UASG:981661	26/02/2024	R\$ 119,10
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO			NºPregão:112023 UASG:980228	19/02/2024	R\$ 235,00
3	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO			NºPregão:902023 UASG:985829	31/01/2024	R\$ 109,33
4	Governo do Estado de Mato Grosso ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MATO GROSSO			NºPregão:212023 UASG:926668	15/01/2024	R\$ 116,00
5	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DA SERRA			NºPregão:432023 UASG:984049	15/01/2024	R\$ 130,00
6	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO - RJ			NºPregão:412023 UASG:926946	08/01/2024	R\$ 113,00
7	10.792.928/0002-90 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas Campus Lábrea			NºPregão:62023 UASG:158564	29/09/2023	R\$ 130,00
8	10.792.928/0002-90 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas Campus Lábrea			NºPregão:42023 UASG:158564	28/08/2023	R\$ 180,00
Valor Unitário						R\$ 141,55
Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 124,55			Média dos Preços Obtidos: R\$ 141,55			



Item 10: ESTETOSCÓPIO - HASTE: HASTE AÇO INOX, TUBO: TUBO "Y" PVC, AUSCULTADOR: AUSCULTADOR AÇO INOX C/ ANEL DE BORRA CHA, TIPO: BIAURICULAR, TAMANHO: ADULTO, ACESSÓRIOS: OLIVAS ANATÔMICAS PVC

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
14 / 29	4	R\$ 249,20 (un)	-	R\$ 249,20	0,6%	R\$ 996,80

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR	NºPregão:1032023 UASG:454524	25/01/2024	R\$ 136,20
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE REALEZA	NºPregão:1862023 UASG:987805	28/12/2023	R\$ 275,00
3	PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTA	NºPregão:372023 UASG:980038	27/12/2023	R\$ 150,00
4	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO EGITO	NºPregão:100182023 UASG:982571	11/12/2023	R\$ 299,84
5	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE	NºPregão:392023 UASG:158195	28/11/2023	R\$ 392,35
6	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Secretaria Executiva Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia	NºPregão:662023 UASG:158148	27/11/2023	R\$ 147,00
7	GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS prefeitura municipal de governador valadares	NºPregão:1142023 UASG:926607	23/11/2023	R\$ 115,00
8	GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS prefeitura municipal de governador valadares	NºPregão:1142023 UASG:926607	23/11/2023	R\$ 100,00
9	COMANDO DO EXERCITO 14 CIRCUNSCRICAO DE SERVICO MILITAR	Dispensa de Licitação Nº 38/2023 UASG: 160499	01/11/2023	R\$ 700,00
10	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal do Triângulo Mineiro	NºPregão:262023 UASG:153035	25/09/2023	R\$ 243,59
11	15.461.510/0001-33 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Fundação Universidade Federal do Mato Grosso do Sul	NºPregão:352023 UASG:154054	28/06/2023	R\$ 241,83
Valor Unitário				R\$ 254,62

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE ARATUBA	07387525000170-1-000005-2024	08/03/2024	R\$ 310,00
2	POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS	1255302 000346/2023	29/12/2023	R\$ 189,00
3	POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS	1255302 000325/2023	21/12/2023	R\$ 189,00
Valor Unitário				R\$ 229,33

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 215,42

Média dos Preços Obtidos: R\$ 249,20

Item 11: CABINE SEGURANÇA BIOLÓGICA - MATERIAL: AÇO INOX, COMPONENTES: JANELA CORREDIÇA, LÂMPADA GERMICIDA, LUZ INTERNA, TIPO FILTRO: FILTRO HEPA EXAUSTÃO E INSUFLAÇÃO, TIPO EXAUSTOR: EXAUSTÃO AMBIENTE EXTERNO, CLASSE: CLASSE II

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
11 / 75	1	R\$ 24.944,84 (un)	-	R\$ 24.944,84	14,5%	R\$ 24.944,84

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço




Relatório gerado no dia 09/05/2024 14:38:38 (IP: 200.137.174.210)
 Código Validação: R9Ur%2fM2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtmeWA%3d%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=R9Ur%252fM2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtmeWA%253d%253d>

1	MINISTÉRIO DA SAÚDE FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO	NºPregão:612023 UASG:254420	13/12/2023	R\$ 47.641,22
2	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando da Aeronáutica Escola de Especialistas da Aeronáutica	NºPregão:982023 UASG:120064	30/11/2023	R\$ 17.413,00
3	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Secretaria Executiva Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia	NºPregão:662023 UASG:158148	27/11/2023	R\$ 14.400,00
4	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Secretaria Executiva Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia	NºPregão:662023 UASG:158148	27/11/2023	R\$ 14.400,00
5	Ministerio Publico de Contas de Boa Vista	NºPregão:52023 UASG:926271	22/11/2023	R\$ 45.000,00
6	MINISTÉRIO DA SAÚDE FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ Instituto Oswaldo Cruz	NºPregão:672023 UASG:254463	06/11/2023	R\$ 18.439,00
7	COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR	Dispensa de Licitação Nº 392/2023 UASG: 113202	01/11/2023	R\$ 34.349,00
8	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária EMBRAPA MILHO E SORGO/SETE LAGOAS/MG	NºPregão:172023 UASG:135016	31/10/2023	R\$ 15.200,00
9	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal do Espírito Santo Centro Universitário Norte do Espírito Santo	NºPregão:10042023 UASG:153049	05/09/2023	R\$ 20.851,00
10	34.792.077/0001-63 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal de Roraima	NºPregão:172022 UASG:154080	06/06/2023	R\$ 25.900,00
11	07.954.480/0001-79 - GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	NºPregão:3692023 UASG:943001	10/05/2023	R\$ 20.800,00
Valor Unitário			R\$ 24.944,84	
Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 20.800,00			Média dos Preços Obtidos: R\$ 24.944,84	

Valor Global: **R\$ 171.826,44**

Valor do item em relação ao total

- 1) AGITADOR M...
- 2) ESTUFA LAB...
- 3) ESTUFA LAB...
- 4) ELETRODO M...
- 5) BANHO MARIA...
- 6) BALANÇA PR...
- 7) AUTOCLAVE -...



▲ 1/2 ▼



Detalhamento dos Itens

Item 1: AGITADOR MAGNÉTICO - MATERIAL: GABINETE METÁLICO, ANTICORROSIVO, TEMPERATURA: CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 300, ROTAÇÃO: ATÉ 2000, CAPACIDADE: ATÉ 10, AJUSTE: AJUSTE MECÂNICO.

Preço Estimado: R\$ 1.495,55 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 1.495,55

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.495,55

Quantidade	Descrição	Observação
2 Unidades	AGITADOR MAGNÉTICO - MATERIAL: GABINETE METÁLICO, ANTICORROSIVO, TEMPERATURA: CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 300, ROTAÇÃO: ATÉ 2000, CAPACIDADE: ATÉ 10, AJUSTE: AJUSTE MECÂNICO.	



Relatório gerado no dia 09/05/2024 14:38:38 (IP: 200.137.174.210)

Código Validação: R9Ur%2fM2bGJMJDlOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=R9Ur%252fM2bGJMJDlOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtm6WA%253d%253d>

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 1.490,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDENCIA REG.DEP.POLICIA FEDERAL	Data: 01/02/2024 00:00				
Objeto: Aquisição de instrumentos para o NUCRIM.	Modalidade: Dispensa de Licitação				
Descrição: AGITADOR MAGNÉTICO - AGITADOR MAGNÉTICO, MATERIAL GABINETE METÁLICO, ANTICORROSIVO, AJUSTE AJUSTEMECÂNICO, CAPACIDADE ATÉ 10 L, ROTAÇÃO ATÉ 2000 RPM, TEMPERATURA CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 350C	SRP: NÃO				
CatMat: 440606 - AGITADOR MAGNÉTICO	Identificação: Dispensa de Licitação Nº 33/2023 / UASG: 200356				
	Lote/Item: 2/1				
	Ata: N/A				
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br				
	Quantidade: 1				
	Unidade: Unidade				
	UF: RJ				
CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final			
07.420.384/0001-40	C CAMPOS PINHEIRO *VENCEDOR*	R\$ 1.490,00			
Marca: SS Fabricante: Fabricante não informado					
Descrição: AGITADOR MAGNÉTICO, MATERIAL GABINETE METÁLICO, ANTICORROSIVO, AJUSTE AJUSTEMECÂNICO, CAPACIDADE ATÉ 10 L, ROTAÇÃO ATÉ 2000 RPM, TEMPERATURA CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 350C					
Estado: RJ	Cidade: Rio das Ostras	Endereço: R MADRE PAULINA, 105	Nome de Contato: Carla	Telefone: (22) 99977-0411	Email: carlacpcl@yahoo.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 1.300,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL CIA DE DESENV. DO V. DO SAO FRANCISCO-M.CLARO	Data: 20/12/2023 09:00	
Objeto: Constituição de Sistema de Registro de Preços - SRP para o fornecimento, transporte, carga e descarga de equipamentos laboratoriais para estruturação da cadeia produtiva do leite, destinados ao atendimento a diversos municípios e comunidades rurais, no âmbito da área de atuação da 1ª Superintendência Regional da Codevasf, no estado de Minas Gerais.	Modalidade: Pregão Eletrônico	
Descrição: Agitador magnético - Agitador Magnético Material: Gabinete Metálico, Anticorrosivo , Ajuste: Ajuste Mecânico , Capacidade: Até 10 L, Rotação: Até 2000 RPM, Temperatura: Controle Temperatura Até 300 °	SRP: SIM	
CatMat: 408755 - AGITADOR MAGNÉTICO	Identificação: NºPregão:952023 / UASG:195005	
	Lote/Item: /9	
	Ata: Link Ata	
	Adjudação: 27/12/2023 19:10	
	Homologação: 29/12/2023 09:23	
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br	
	Quantidade: 2	
	Unidade: Unidade	
	UF: MG	
CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
30.569.912/0001-40	TALITA FERNANDA DE SOUZA CARRENHO *VENCEDOR*	R\$ 1.300,00
Marca: RC LABOR Fabricante: RC LABOR		
Modelo: AGITADOR MAGNÉTICO DIGITAL C/ AQUECIMENTO ATÉ 10L/ Descrição: Agitador Magnético com Aquecimento Digital Gabinete construído em aço sae 1020 com tratamento anticorrosivo, pintura eletrostática em epóxi, pés de borracha antivibratório, velocidade de agitação controlada por potência com rotação máxima no eixo livre de 3000 rp. Descrição complementar: Sistema imantado fixado no motor, plataforma em alumínio escovado com as dimensões de 170x170 mm, aquecimento por resistência elétrica, com controle eletrônico de temperatura de 300°C ou 350°C na plataforma, trabalhando com uma potencia total de 350 watts, cabo de alimentação em 3 pinos (2p+t) atendendo a nbr 14136, contando com fusível de segurança. Acompanha uma barra magnética de 7x30 mm.		
Endereço: TRURIBIO DE MORAES TEIXEIRA, 113	Telefone: (19) 8226-9633	Email: tsouza30@gmail.com



Relatório gerado no dia 09/05/2024 14:38:38 (IP: 200.137.174.210)

Código Validação: R9Ur%2fM2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtmeWA%3d%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=R9Ur%252fM2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtmeWA%253d%253d

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
30.037.851/0001-70	SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 1.500,00
Marca: SOLIDSTEEL Fabricante: SOLIDTEEL Modelo: AGITADOR Descrição: MARCA: SOLIDSTEEL MODELO: AGITADOR DESCRIÇÃO: Agitador magnético digital, gabinete metálico, anticorrosivo, ajuste mecânico, capacidade até 10 litros, rotação até 2000 rpm, controle temperatura até 300°C, tensão de alimentação 110V, garantia de 12 meses contra defeito de fabricação, manual de instruções e termo de garantia.		
Estado: PR Cidade: Curitiba Endereço: R JOAO PONCIANO BORGES, 620		
Nome de Contato: CLAUDIA Telefone: (41) 3092-0027 Email: squadradobrasil@gmail.com		
43.876.910/0001-45	CIANOTEC EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA	R\$ 1.570,00
Marca: PRÓPRIA Fabricante: CIANOTEC Modelo: CT - AGM -DG Descrição: Agitador magnético digital, gabinete metálico, anticorrosivo, ajuste mecânico, capacidade até 10 litros, rotação até 2000 rpm, controle temperatura até 300°C, tensão de alimentação 220V, garantia de 12 meses contra defeito de fabricação, manual de instruções e termo de garantia.		
Endereço: ,		
16.684.742/0001-13	IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA	R\$ 1.990,00
Marca: SATRA Fabricante: SATRA Modelo: HJ-10-220V Descrição: Agitador magnético - OFERTAMOS: CARACTERÍSTICAS: Baixo ruído: Utiliza corrente direta sem escovas o que resulta em um funcionamento mais silencioso. Alta resistência a temperatura e corrosão química: Construído em chapa de aço 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática epóxi. Com resistência de aquecimento completamente isolada, garantindo a alta resistência à temperatura. Tipo de controle da agitação: Analógico Tipo de controle da temperatura: Digital Capacidade de agitação: 10L Velocidade de agitação: 30 ~ 2400rpm Aquecimento da chapa: até 350°C Aquecimento da solução: até 90°C Tamanho da plataforma: 125mm Tensão: 220V Consumo: 250W Dimensões do equipamento(LxPxA): 270x190x130mm Peso: 2,3kg CONTEÚDO: 1 Agitador magnético; 1 Sonda de temperatura; 1 Suporte para sonda; 1 Cabo de força 3 pinos de acordo com as normas NBR 14136; 1 Barra magnética; 1 Manual de Instruções.		
Estado: GO Cidade: Aparecida de Goiânia Endereço: AV SAO PAULO, SN		
Telefone: (62) 8572-6559 Email: idmsolucoes2@gmail.com		
05.286.960/0001-83	V. S. COSTA & CIA LTDA	R\$ 2.000,00
Marca: SATRA-HJ-10-110V Fabricante: SATRA-HJ-10-110V Modelo: SATRA-HJ-10-110V Descrição: "Agitador magnético digital, gabinete metálico, anticorrosivo, ajuste mecânico, capacidade até 10 litros, rotação até 2000 rpm, controle temperatura até 300°C, tensão de alimentação 110V, garantia de 12 meses contra defeito de fabricação, manual de instruções e termo de garantia."		
Estado: PR Cidade: Arapongas Endereço: R FRANCELHO, 69		
Telefone: (43) 33252-7897 Email: vscosta@vscosta.com.br		
48.706.431/0001-02	BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	R\$ 2.073,00
Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA Modelo: SLSAGDa Descrição: AGITADOR MAGNÉTICO DIGITAL – MOD. SLSAGDa – MARCA: LUCADEMA – PROCEDÊNCIA NACIONAL - Gabinete em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática epóxi texturizada; - Plataforma de agitação em alumínio escovado 17x17cm; - Pés de borracha; - Porta fusível de segurança; - Painel em adesivo policarbonato texturizado a prova d'água com chave geral liga/desliga; - Controle de velocidade eletrônico digital; - Controle de aquecimento digital com sistema PID; - Capacidade de agitação de até 10L de água ou líquidos com densidade semelhante; - Rotação do eixo livre: 0 a 3000 RPM; - Temperatura de regulagem: ambiente +5°C a 350°C; - Potência 350W; - Motor DC - imã permanente; - Dimensões: 13x19x19cm; - Alimentação: 110V ou 220V (definir); - Cabo de alimentação com plugue de 3 pinos (2 fases, 1 terra) conforme NBR 14136; ACOMPANHA: - 1 Barra magnética PTFE 7x30mm; - Fusível de proteção; - Manual de instruções e termo de garantia do equipamento de 12 meses contra defeitos de fabricação.		
Endereço: R JOAO MESQUITA, 1360		
Telefone: (17) 9138-6526 Email: escritoriojlamana@msn.com		
10.478.755/0001-50	BEAGA HOSPITALAR EIRELI	R\$ 2.091,49
Marca: SATRA Fabricante: SATRA Modelo: HJ-10 Descrição: Agitador magnético digital, gabinete metálico, anticorrosivo, ajuste mecânico, capacidade até 10 litros, rotação até 2000 rpm, controle temperatura até 300°C, tensão de alimentação 110V, garantia de 12 meses contra defeito de fabricação, manual de instruções e termo de garantia.		
Estado: MG Cidade: Belo Horizonte Endereço: R RAIMUNDO NONATO NASCIMENTO, 280		
Nome de Contato: POLIANA Telefone: (31) 2526-6358 Email: atuante@gmail.com		



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
39.157.266/0001-88	QUARTZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	R\$ 2.121,25

Marca: NOVA TECNICA

Fabricante: NOVA TECNICA

Modelo: NT 100 D

Descrição: NT 100 D Agitador magnético com aquecimento com plataforma em alumínio e capacidade de agitação para até 10 litros. Sistema de agitação magnética com velocidade regulável. Utiliza barra magnética revestida em teflon para agitação. Controlador digital para velocidade de agitação de 100 a 2.000 RPM. Controlador digital de potência de aquecimento. Temperatura na superfície da placa de ambiente até 400°C (temperaturas maiores sob consulta). Sistema de aquecimento através de resistência tubular, blindada em aço inox embutida em plataforma de alumínio. Painel em policarbonato com indicação de funções e indicador luminoso. Barra magnética revestida em PTFE medindo 9x25mm (outras medidas de barra sob consulta). Defletor em inox AISI 304. Plataforma em alumínio. Gabinete em chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Montado sob pés de borracha. Dimensão da plataforma de Ø150 mm (outras dimensões sob consulta). Dimensão externa (LxPxA) 180 x 260 x 140 mm. Motor de indução com potência de 1/40 HP. Alimentação em rede de 110 ou 220 V (especificar), 50/60 Hz, potência de 560 W. Fusível de segurança. Cabo de alimentação com Plug conforme norma ABNT NBR 14136. ITENS QUE ACOMPANHA: Barra magnética revestida em PTFE medindo 9x25 mm; Manual de Instruções/Termo de Garantia. Modelo: NT 100 D. Marca Novatecnica. Procedência nacional.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Piracicaba	RUA BENJAMIN CONSTANT, 2621	(19) 9765-4018	gustavoberto@gmail.com

30.059.238/0001-53	TROIÁ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EIRELI	R\$ 2.248,70
--------------------	--	--------------

Marca: SATRA

Fabricante: SATRA

Modelo: HJ 10 - 110V

Descrição: Tipo de controle da agitação Analógico Tipo de controle da temperatura Digital Capacidade de agitação 10L Velocidade de agitação 30 ~ 2400rpm Aquecimento da chapa até 350°C Aquecimento da solução até 90°C Tamanho da plataforma Ø125mm Tensão 110 ou 220V Consumo 250W Dimensões do equipamento (LxPxA) 270x190x130mm Peso 2,3kg

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Marialva	R SIRIO LIBANES, 1771	KASSIA	(44) 3232-4702	troialicitacoes@hotmail.com

47.915.410/0001-26	FRAN PRINT LTDA	R\$ 3.000,00
--------------------	-----------------	--------------

Marca: LAB

Fabricante: LAB

Modelo: LAB

Descrição: Agitador magnético digital, gabinete metálico, anticorrosivo, ajuste mecânico, capacidade até 10 litros, rotação até 2000 rpm, controle temperatura até 300°C, tensão de alimentação 110V, garantia de 12 meses contra defeito de fabricação, manual de instruções e termo de garantia. MARCA/MODELO: LAB

Endereço:

,

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 1.400,00

Inc. 1 Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária

EMBRAPA SUINOS E AVES/CONCORDIA/SC

Data: 14/12/2023 09:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:182023 / UASG:135030

Lote/Item: /13

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 20/12/2023 16:49

Homologação: 11/01/2024 10:09

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 6

Unidade: Unidade

UF: SC

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
43.876.910/0001-45	CIANOTEC EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS LTDA	R\$ 1.400,00

VENCEDOR

Marca: PRÓPRIA

Fabricante: CIANOTEC

Modelo: CT - AMG - AN

Descrição: AGITADOR MAGNÉTICO COM AQUECIMENTO - PARA VOLUMES DE ATÉ 10 LITROS DE ÁGUA. TEMPERATURA MÁXIMA DE AQUECIMENTO DE ATÉ 360°C. VELOCIDADE CONTROLADA POR CIRCUITO ELETRÔNICO PROPORCIONANDO UMA ROTAÇÃO DE 120 A 1800 RPM. TEMPERATURA CONTROLADA POR TERMOSTATO CAPILAR DE 50 A 360°C. CABO TRIFILAR COM FIO TERRA EM BORRACHA ATENDENDO A NORMA IEC 60083 (NÃO DERRETE QUANDO ENCOSTADA NA PLACA AQUECEDORA). PÉS EMBORRACHADOS E ROSQUEÁVEIS MANTÊM A FIRMEZA E PERMITEM O NIVELAMENTO DO EQUIPAMENTO. FABRICADO EM 110V OU 220V.

Endereço:

,



Relatório gerado no dia 09/05/2024 14:38:38 (IP: 200.137.174.210)

Código Validação: R9Ur%2fM2bGJMJDlOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtmeWA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=R9Ur%252fM2bGJMJDlOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtmeWA%253d%253d>

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
05.869.012/0001-70	SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	R\$ 1.900,00

Marca: Solab
Fabricante: Solab
Modelo: SL-91
Descrição: Modelo SL-91 Marca: Solab - Agitador Magnético com Aquecimento - Características: - Gabinete em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática. - Plataforma em alumínio natural polido. - Controle de rotação eletrônico analógico com escala de 1 a 10. - Imã permanente. - Segurança Porta fusível. - Resistência circular de 300 watts. - Aquecimento até 360°C. - Capacidade para agitar até 15 litros de água. - Motorização em corrente contínua. - Variador eletrônico até 2.900 RPM. - Botão liga/desliga do aquecimento e da Agitação. - Painel em Policarbonato texturizado a prova d'água. - Pés alto colante de borracha. - Cabo de força com dupla isolação e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - Potência: 500 watts. - Alimentação: 110 ou 220 Volts (especificar no pedido). - Dimensão da plataforma: Ø 150 mm. - Dimensões externas: L=180 x P=260 x A=130 mm. - Procedência: Nacional. Acompanha: 1 barra magnética Com anel central 9x25 revestida em Teflon PTFE, Manual de Instrução em português e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Piracicaba	RUA LUIZ SILVEIRA PEDREIRA, 340	(19) 3421-0065	globoser@terra.com.br

16.684.742/0001-13	IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA	R\$ 1.999,99
--------------------	----------------------------	--------------

Marca: SATRA
Fabricante: SATRA
Modelo: HJ-10-220V
Descrição: Agitador magnético CARACTERÍSTICAS: Baixo ruído: Utiliza corrente direta sem escovas o que resulta em um funcionamento mais silencioso. Alta resistência a temperatura e corrosão química: Construído em chapa de aço 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática epóxi. Com resistência de aquecimento completamente isolada, garantindo uma alta resistência à temperatura. CONTEÚDO: 1 Agitador magnético; 1 Sonda de temperatura; 1 Suporte para sonda 1 Cabo de força 3 pinos de acordo com as normas NBR 14136; 1 Barra magnética; 1 Manual de Instruções.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Aparecida de Goiânia	AV SAO PAULO, SN	(62) 8572-6559	idmsolucoes2@gmail.com

05.857.218/0001-80	LOBOV CIENTIFICA, IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	R\$ 2.000,00
--------------------	---	--------------

Marca: DLAB
Fabricante: Dlab
Modelo: MSH-380-Pro
Descrição: AGITADOR MAGNÉTICO COM AQUECIMENTO - Agitador aquecido magnético com LED - Em conformidade com padrões e regulamentos internacionais de segurança; - Motor DC livre de manutenção e a prova de explosão; - Construção em alumínio com alta nível de proteção IP42; - O sensor de temperatura consiste de 2 circuitos de segurança independentes, que se desligam em casos de aumento de temperatura; - Aviso de segurança de temperaturas quentes para evitar queimaduras, até mesmo quando desligado; - Temperatura até 420°C; - Precisão de controle: +/- 0,2 oC; - Precisão de controle de temperatura excelente na hotplate: +/- 1 (menor que 100 oC) +/- 1% (maior que 100 oC); - Controle de velocidade eletrônico com velocidade máxima de 1500 rpm; - Visor de LCD com luz de fundo, que exibe as temperaturas atuais e velocidade; - Identifica automaticamente o sensor de temperatura PT1000 e se transfere para o modo de operação PT1000; - Hotplate de 5" fabricada em aço inoxidável com revestimento de cerâmica permite transferência de calor imediata para rápido tempo de aquecimento, resistente a químicos e a prova de riscos; - Um PC pode controlar e documentar todos os parâmetros através da interface RS 232; - Utilizado com uma ampla variedade de acessórios; - Força: 550W; - Voltagem: 100-120/200-240 VAC; - Frequência: 50/60 Hz; - Volume máximo de agitação: 5 Litros; - Velocidade: 200 - 1500 rpm; - Saída de aquecimento: 500 W; - Faixa de temperatura de aquecimento: Temp. ambiente -280, incremento de 1; - Temperatura de segurança: 380 oC; - Sensor de temperatura externo: PT1000; - Controle remoto: interface RS232; - Dimensões: 320 x 180 x 180 mm (L x P x A); - Peso: 2,2 kg; - Umidade relativa permitida: 80%. - Dimensão da placa de trabalho: 140x140mm; MODELO: MSH-380-PRO MARCA: DLAB PROCEDÊNCIA: IMPORTADO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	AVENIDA SANTA MARINA, 1179	(11) 3829-8040	financeiro@lobov.com.br

30.569.912/0001-40	TALITA FERNANDA DE SOUZA CARRENHO	R\$ 2.746,00
--------------------	-----------------------------------	--------------

Marca: FISATOM
Fabricante: FISATOM
Modelo: 0753A2
Descrição: AGITADOR MAGNÉTICO COM AQUECIMENTO Agitador magnético com aquecimento, para volumes de até 10 litros de água. Temperatura máxima de aquecimento de até 360°C. Velocidade controlada por circuito eletrônico proporcionando uma rotação de 120 a 1800 RPM. Temperatura controlada por termostato capilar de 50 a 360°C. Cabo trifilar com fio terra em borracha atendendo a norma IEC 60083 (não derrete quando encostada na placa aquecedora). Pés emborrachados e rosqueáveis mantêm a firmeza e permitem o nivelamento do equipamento. Fabricado em 110V ou 220V. Marcas de referência: GEHAKA ou FISATOM Acompanha manual de operação em português do modelo do equipamento; O equipamento deve possuir assistência técnica do fabricante ou autorizada pelo fabricante na região sul ou sudeste do Brasil; Durante o período de garantia os custos com visita técnica ou transporte para assistência técnica devem ser por conta do fornecedor/fabricante; Garantia mínima de 12 (doze) meses; O equipamento deve fazer parte da linha padrão do fabricante (constar no site do fabricante, apresentar catálogo ou folder do equipamento, com detalhes das características técnicas, fotos coloridas e visíveis do equipamento).

Endereço:	Telefone:	Email:
TRURIBIO DE MORAES TEIXEIRA, 113	(19) 8226-9633	tsouza30@gmail.com



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final			
10.572.109/0001-57	SS COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	R\$ 3.100,00			
Marca: FISATOM Fabricante: FISATOM Modelo: 753A Descrição: AGITADOR MAGNETICO COM AQUECIMENTO MODELO 753A - MARCA: FISATOM • Agitador magnético com aquecimento modelo 753A; • Fabricado em alumínio injetado e acabamento em epóxi eletrostático, resistente a produtos químicos corrosivos para maior durabilidade e robustez. • Design moderno e avançado, valorizando o ambiente de trabalho com segurança; • Placa de aquecimento em alumínio injetado (inquebrável) com resistência blindada incorporada, com diâmetro da placa de 18 cm e altura total de 11cm ; • Indicado para agitar até 10 litros de água; • Motor de indução com rolemento e mancal; • Controle eletrônico linear de rotação de 100 a 1800 RPM e lâmpada piloto; • Temperatura controlada por termostato capilar de 50 a 360°C; • Chave liga-desliga (traseira); • Baixo custo de manutenção; • Cabo trifilar com fio terra em borracha atendendo a norma IEC 60083 (não derrete quando encostada na placa aquecedora); • Disponível em : 115Volts ou 230Volts; • Potência : 1.100 Watts; • Frequência: 50-60Hz; • Dimensão (LxPxA): 24x27x11,5cm; • Grau de proteção: IP23; • Acompanha três barras magnéticas revestidas em Teflon: 1- 9x25mm (cód.190.223); 1- 11x37mm (cód.190.224); 1- 11x52mm (cód.190.225)					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
SP	Ribeirão Preto	RUA BENEDICTA RODRIGUES DOMINGOS, 639	(16) 3966-4030	agendaserv@terra.com.br	
29.926.189/0001-20	SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 3.103,30			
Marca: Flisatom Fabricante: Flisatom Modelo: AGITADOR MAGNETICO / 753A Descrição: AGITADOR MAGNÉTICO COM AQUECIMENTO Agitador magnético com aquecimento, para volumes de até 10 litros de água. Temperatura máxima de aquecimento de até 360°C. Velocidade controlada por circuito eletrônico proporcionando uma rotação de 120 a 1800 RPM. Temperatura controlada por termostato capilar de 50 a 360°C. Cabo trifilar com fio terra em borracha atendendo a norma IEC 60083 (não derrete quando encostada na placa aquecedora). Pés emborrachados e rosqueáveis mantêm a firmeza e permitem o nivelamento do equipamento. Fabricado em 110V ou 220V. Marcas de referência: GEHAKA ou FISATOM Acompanha manual de operação em português do modelo do equipamento; O equipamento deve possuir assistência técnica do fabricante ou autorizada pelo fabricante na região sul ou sudeste do Brasil; Durante o período de garantia os custos com visita técnica ou transporte para assistência técnica devem ser por conta do fornecedor/fabricante; Garantia mínima de 12 (doze) meses; O equipamento deve fazer parte da linha padrão do fabricante (constar no site do fabricante, apresentar catálogo ou folder do equipamento, com detalhes das características técnicas, fotos coloridas e visíveis do equipamento).					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	São José	R ASSIS BRASIL, 4233	PAMELA	(48) 3375-1151	adm.sislicitacoes@gmail.com
51.817.739/0001-21	LBG COMMERCE LTDA	R\$ 3.200,00			
Marca: GLOBAL EQUIPAMENTOS Fabricante: GLOBAL TRADE Modelo: GTAMB-10L Descrição: Agitador magnético - Agitador Magnético Material: Gabinete Metálico, Anticorrosivo , Ajuste: Ajuste Mecânico , Capacidade: Até 10 L, Rotação: Até 3000 Rpm RPM, Temperatura: Controle Temperatura Até 300 °					
Endereço: ,					
06.153.182/0001-17	LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI	R\$ 3.400,00			
Marca: fisatom Fabricante: fisatom Modelo: 753a Descrição: 0753A1 -1050W placa 18cm Cap. 10L 115V Agitador Magnético modelo 753A com aquecimento capacidade ate 10L com 18 cm (acompanha barras magnéticas 9x25, 11x37 e 11x52 mm) Sobre o produto: Agitador magnético com aquecimento, fabricado em alumínio injetado e acabamento em epóxi eletrostático para maior durabilidade e robustez. Com controle de rotação. Resistência blindada incorporada à placa com temperatura uniforme por toda a extensão. Acompanha um conjunto de barras magnéticas. Design moderno e avançado, valorizando o ambiente de trabalho com segurança e reduzindo o custo de manutenção. Descrição Técnica: Agitador magnético com aquecimento modelo 753A; Controle de temperatura na placa entre 50-360°; Diâmetro da placa de 18 cm; Indicado para agitar até 10 litros de água e outros líquidos com viscosidade semelhante; Controle eletrônico linear de rotação de 100 a 1800 r/min e lâmpada piloto; Controle de temperatura via termostato; Potência : 1100 W; Frequência : 50-60 Hz; Acompanha as barras magnéticas revestida em Teflon modelos 9x25mm, 11x37mm e 11x52mm; Dimensões da embalagem (LxPxH): 42x42x26 cm; Peso do produto: 5,051 kg / Peso do produto embalado: 3,107 kg;					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Botucatu	AV JOAO BAPTISTA CARNETTO, 766	Liliane	(14) 3882-3343	ladcr.licitacao@hotmail.com
65.001.430/0001-73	DOLLY LOOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R\$ 4.000,00			
Marca: FISATOM Fabricante: FISATOM Modelo: 0753 A2 220 VOLTS Descrição: OFERTAMOS AGITADOR MAGNÉTICO COM AQUECIMENTO Modelo: 0753 A2 220 VOLTS Marca FISATOM Agitador Magnético modelo 753A com aquecimento capacidade ate 10L com Ø 18 cm (acompanha barras magnéticas 9x25, 11x37 e 11x52 mm) Sobre o produto: Agitador magnético com aquecimento, fabricado em alumínio injetado e acabamento em epóxi eletrostático para maior durabilidade e robustez. Com controle de rotação. Resistência blindada incorporada à placa com temperatura uniforme por toda a extensão. Acompanha um conjunto de barras magnéticas. Design moderno e avançado, valorizando o ambiente de trabalho com segurança e reduzindo o custo de manutenção. Descrição Técnica: • Agitador magnético com aquecimento modelo 753A; • Controle de temperatura na placa entre 50-360°; • Diâmetro da placa de Ø 18 cm; • Indicado para agitar até 10 litros de água e outros líquidos com viscosidade semelhante; • Controle eletrônico linear de rotação de 100 a 1800 r/min e lâmpada piloto; • Controle de temperatura via termostato; • Potência : 1100 W; • Frequência : 50-60 Hz; • Acompanha as barras magnéticas revestida em Teflon modelos 9x25mm, 11x37mm e 11x52mm; • Dimensões da embalagem (LxPxH): 42x42x26 cm; • Peso do produto: 5,051 kg / Peso do produto embalado: 3,107 kg; VOLTAGEM 220 VOLTS					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R FRANZ VONACH, 71	Eduardo	(11) 2241-6920	dollyloos1@gmail.com



Relatório gerado no dia 09/05/2024 14:38:38 (IP: 200.137.174.210)

Código Validação: R9Ur%2F2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=R9Ur%252f2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtm6WA%253d%253d>

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
05.239.149/0001-41	SAM INFORMATICA E EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 4.499,00
Marca: Nalgon Fabricante: Nalgon Modelo: Hotlab II Descrição: "AGITADOR MAGNÉTICO COM AQUECIMENTO Agitador magnético com aquecimento, para volumes de até 10 litros de água. Temperatura máxima de aquecimento de até 360°C. Velocidade controlada por circuito eletrônico proporcionando uma rotação de 120 a 1800 RPM. Temperatura controlada por termostato capilar de 50 a 360°C. Cabo trifilar com fio terra em borracha atendendo a norma IEC 60083 (não derrete quando encostada na placa aquecedora). Pés emborrachados e rosqueáveis mantêm a firmeza e permitem o nivelamento do equipamento. Fabricado em 110V ou 220V. Marcas de referência: GEHAKA ou FISATOM Acompanha manual de operação em português do modelo do equipamento; O equipamento deve possuir assistência técnica do fabricante ou autorizada pelo fabricante na região sul ou sudeste do Brasil; Durante o período de garantia os custos com visita técnica ou transporte para assistência técnica devem ser por conta do fornecedor/fabricante; Garantia mínima de 12 (doze) meses; O equipamento deve fazer parte da linha padrão do fabricante (constar no site do fabricante, apresentar catálogo ou folder do equipamento, com detalhes das características técnicas, fotos coloridas e visíveis do equipamento)."		
Estado: MG Cidade: Divinópolis Endereço: R ITUMBIARA, 209 Nome de Contato: Darci Telefone: (37) 99987-2925 Email: sam.mg@terra.com.br		
39.600.199/0001-24	ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 5.200,00
Marca: Fisatom Fabricante: Fisatom Modelo: 753-a Descrição: Agitador magnético com aquecimento, fabricado em alumínio injetado e acabamento em epóxi eletrostático para maior durabilidade e robustez. Com controle de rotação. Resistência blindada incorporada à placa com temperatura uniforme por toda a extensão. Acompanha um conjunto de barras magnéticas. Design moderno e avançado, valorizando o ambiente de trabalho com segurança e reduzindo o custo de manutenção. Descrição Técnica: • Agitador magnético com aquecimento modelo 753A; • Controle de temperatura na placa entre 50-360°; • Diâmetro da placa de Ø 18 cm; • Indicado para agitar até 10 litros de água e outros líquidos com viscosidade semelhante; • Controle eletrônico linear de rotação de 100 a 1800 r/min e lâmpada piloto; • Controle de temperatura via termostato; • Potência : 1100 W; • Frequência : 50-60 Hz; • Acompanha as barras magnéticas revestida em Teflon modelos 9x25mm, 11x37mm e 11x52mm; • Dimensões da embalagem (LxPxH): 42x42x26 cm; • Peso do produto: 5,051 kg / Peso do produto embalado: 3,107 k. marca Fisatom , modelo 753A;		
Endereço: ,		
32.473.099/0001-35	DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 8.180,00
Marca: Fisatom Fabricante: Fisatom Modelo: 753A Descrição: AGITADOR MAGNÉTICO COM AQUECIMENTO Agitador magnético com aquecimento, para volumes de até 10 litros de água. Temperatura máxima de aquecimento de até 360°C. Velocidade controlada por circuito eletrônico proporcionando uma rotação de 120 a 1800 RPM. Temperatura controlada por termostato capilar de 50 a 360°C. Cabo trifilar com fio terra em borracha atendendo a norma IEC 60083 (não derrete quando encostada na placa aquecedora). Pés emborrachados e rosqueáveis mantêm a firmeza e permitem o nivelamento do equipamento. Fabricado em 110V ou 220V. Acompanha manual de operação em português do modelo do equipamento; O equipamento deve possuir assistência técnica do fabricante ou autorizada pelo fabricante na região sul ou sudeste do Brasil; durante o período de garantia os custos com visita técnica ou transporte para assistência técnica devem ser por conta do fornecedor/fabricante; Garantia mínima de 12 (doze) meses; O equipamento deve fazer parte da linha padrão do fabricante (constar no site do fabricante, apresentar catálogo ou folder do equipamento, com detalhes das características técnicas, fotos coloridas e visíveis do equipamento).		
Estado: SC Cidade: Santo Amaro da Imperatriz Endereço: R NATIVIDADE, 3941 Nome de Contato: JONATAN Telefone: (48) 9606-8052 Email: atendimento.dps@gmail.com		
13.300.418/0001-66	COMERCIO QUIMICO ANALITICO EIRELI	R\$ 9.500,50
Marca: FISATOM Fabricante: FISATOM Modelo: 753A Descrição: AGITADOR MAGNETICO C/AQUECIMENTO 10LT PLACA 18CM		
Estado: SP Cidade: Paulínia Endereço: R NACOES UNIDAS, 271 Nome de Contato: ANDREA Telefone: (19) 3874-9775 Email: andrea.mattos@cqaquimica.com.br		
Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor		
<i>Inc. 1 Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)</i>		
Órgão: MINISTÉRIO DA SAÚDE FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO		
Objeto: Registro de preço de aquisição de equipamentos de laboratório, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência..		
Descrição: Agitador magnético - Agitador Magnético Material: Gabinete Metálico, Anticorrosivo , Ajuste: Ajuste Mecânico , Capacidade: Até 10 L, Rotação: Até 2000 RPM, Temperatura: Controle Temperatura Até 550 °		
CatMat: 414663 - AGITADOR MAGNÉTICO		
Data: 13/12/2023 09:00 Modalidade: Pregão Eletrônico SRP: SIM Identificação: NºPregão:612023 / UASG:254420 Lote/Item: /51 Ata: Link Ata Adjudicação: 21/12/2023 07:21 Homologação: 21/12/2023 09:19 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br Quantidade: 2 Unidade: Unidade UF: RJ		
 <p>Relatório gerado no dia 09/05/2024 14:38:38 (IP: 200.137.174.210) Código Validação: R9Ur%2fM2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPt6WA%3d%3d http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=R9Ur%252fM2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPt6WA%253d%253d</p>		

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final			
30.569.912/0001-40	TALITA FERNANDA DE SOUZA CARRENHO *VENCEDOR*	R\$ 1.435,00			
Marca: RC LABOR Fabricante: RC LABOR Modelo: AGT-ANA.AQ.220 Descrição: AGITADOR MAGNÉTICO - MATERIAL: GABINETE METÁLICO, ANTICORROSIVO AJUSTE: AJUSTE MECÂNICO CAPACIDADE: ATÉ 10 L ROTAÇÃO: ATÉ TEMPERATURA: 2000 RPM CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 550 °C					
Endereço:	Telefone:	Email:			
TRURIBIO DE MORAES TEIXEIRA, 113	(19) 8226-9633	tsouza30@gmail.com			
39.157.266/0001-88	QUARTZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	R\$ 1.450,00			
Marca: Novatecnica Fabricante: Nova Técnica Modelo: NT 100 Descrição: Agitador magnético com aquecimento com plataforma em alumínio e capacidade de agitação para até 10 litros. Sistema de agitação magnética com velocidade regulável. Utiliza barra magnética revestida em teflon para agitação. Controlador eletrônico para velocidade de agitação de 100 a 2.000 RPM, com referência entre pontos de 10% a 100%. Controlador eletrônico de potência de aquecimento com referência entre pontos de 10% a 100%. Temperatura na superfície da placa de ambiente até 320°C (temperaturas maiores sob consulta). Sistema de aquecimento através de resistência tubular de 500 W, blindada em aço inox embutida em plataforma de alumínio. Painel em policarbonato com indicação de funções e indicador luminoso. Defletor em inox AISI 304. Plataforma em alumínio. Gabinete em chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Montado sob pés de borracha. Dimensão da plataforma de Ø150 mm. Dimensão externa (LxPxH) 180 x 260 x 100 mm. Motor de indução com potência de 1/40 Hp. Alimentação em rede de 110 ou 220 V (especificar), 50/60 Hz, potência de 540 W. Fusível de segurança. Cabo de alimentação com Plug conforme norma ABNT NBR 14136. ITENS QUE ACOMPANHA: Barra magnética revestida em PTFE medindo 9x25mm; Manual de Instruções/Termo de Garantia. Modelo: NT 100. Marca Novatecnica. Procedência nacional.					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
SP	Piracicaba	RUA BENJAMIN CONSTANT, 2621	(19) 9765-4018	gustavoberto@gmail.com	
16.684.742/0001-13	IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA	R\$ 2.300,00			
Marca: SATRA Fabricante: SATRA Modelo: HJ-10-220V Descrição: Agitador magnético - CARACTERÍSTICAS: Baixo ruído: Utiliza corrente direta sem escovas o que resulta em um funcionamento mais silencioso. Alta resistência a temperatura e corrosão química: Construído em chapa de aço 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática epóxi. Com resistência de aquecimento completamente isolada, garantindo a alta resistência à temperatura. CONFIGURAÇÕES: Tipo de controle da agitação: Analógico Tipo de controle da temperatura: Digital Capacidade de agitação: 10L Velocidade de agitação: 30 ~ 2400rpm Aquecimento da chapa: até 350°C Aquecimento da solução: até 90°C Tamanho da plataforma: 125mm Tensão: 220V Consumo: 250W Dimensões do equipamento(LxPxH): 270x190x130mm Peso: 2,3kg					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
GO	Aparecida de Goiânia	AV SAO PAULO, SN	(62) 8572-6559	idmsolucoes2@gmail.com	
30.059.238/0001-53	TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EIRELI	R\$ 3.119,00			
Marca: SATRA Fabricante: SATRA Modelo: HJ10 - 220V Descrição: Tipo de controle da agitação Analógico Tipo de controle da temperatura Digital Capacidade de agitação 10L Velocidade de agitação 30 ~ 2400rpm Aquecimento da chapa até 350°C Aquecimento da solução até 90°C Tamanho da plataforma Ø125mm Tensão 110 ou 220V Consumo 250W Dimensões do equipamento (LxPxH) 270x190x130mm Peso 2,3kg					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Marialva	R SIRIO LIBANES, 1771	KASSIA	(44) 3232-4702	troialicitacoes@hotmail.com
44.702.299/0001-00	LUTECH CIENTIFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 8.140,00			
Marca: IKA Fabricante: IKA Modelo: C-MAG HS 7 Descrição: AGITADOR MAGNÉTICO COM AQUECIMENTO Modelo: C-MAG HS 7 Marca: Ika Procedência: Alemanha Nº Ident.: 0003581232 Novo agitador magnético com aquecimento e plataforma de aquecimento em cerâmica que oferece uma excelente resistência química. Motor potente para quantidades de agitação de até 10L (H2O) Circuito de segurança fixo de 550°C Indicador Hot Top >> aviso de superfície quente para evitar queimaduras! Configuração exata de temperatura através do display digital (LED) A conexão conforme a DIN 12878 para conectar um termômetro de contato, por exemplo, ETS-D5, permite um controle de temperatura preciso Exibição digital de código de erro Painel de controle elevado para proteção contra vazamento de líquidos DADOS TÉCNICOS: Número de posições de agitação: 1 Máx. quantidade de agitação: 10L (H2O) Saída nominal do motor: 1.5W Direção da rotação: esquerda Controle de velocidade com escala de 0 a 6 Comprimento máx. da barra de agitação: 80mm Auto-aquecimento da placa de aquecimento (RT: 22 °C / duração: 1h): +1 K Saída de calor: 1000W Display LED Controle de calor com botão giratório Taxa de aquecimento: 5 K/min Resolução de temperatura na placa de aquecimento: 5K Conexão para sensor de temperatura ext.: ETS-D5 Circuito de segurança fixo: 550°C Material da placa configurada: cerâmica Dimensões da placa configurada: 180 x 180 mm Peso: 5kg Umidade relativa permitível: 80% Classe de proteção de acordo com a DIN EN 60529 IP 21 Tensão: 230V Frequência: 50/60 Hz Entrada de alimentação: 1020W Escopo de fornecimento: C-MAG HS 7 Barra de agitação magnética IKAFLO® 20 Barra de agitação magnética IKAFLO® 30 Barra de agitação magnética IKAFLO® 40 OBS: Equipamento não necessita de instalação especial e pode ser realizado pelo próprio operador. INCLUSO: treinamento remoto.					
Endereço:					
,					



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ/RR	Data: 01/12/2023 10:00				
Objeto: Aquisição De Equipamentos/Material Permanente Para Atender As Necessidades Da Secretaria Municipal De Saúde E Suas Respectivas Unidades Do Município De São Luiz – RR Através Da Proposta Nº 11812.717000/1220-01 – Ministério Da Saúde..	Modalidade: Pregão Eletrônico SRP: NÃO				
Descrição: Agitador Magnético - Agitador Magnético Material: Gabinete Metálico, Anticorrosivo , Temperatura: Controle Temperatura Até 350 °C, Rotação: Até 2000 RPM, Capacidade: Até 10 L, Ajuste: Ajuste Mecânico	Identificação: NºPregão:232023 / UASG:980315 Lote/Item: 4/7 Ata: Link Ata				
CatMat: 440606 - AGITADOR MAGNÉTICO	Adjudicação: 28/12/2023 12:20 Homologação: 16/01/2024 13:01 Fonte: www.comprasmunicipais.gov.br				
CNPJ	Razão Social do Fornecedor				
48.706.431/0001-02	BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA				
	Valor da Proposta Final				
	R\$ 1.166,13				
Marca: GLOBAL EQUIPAMENTOS					
Fabricante: GLOBAL EQUIPAMENTOS					
Modelo: GT-201BSU					
Descrição: AGITADOR ORBITAL TIPO KLINE/VDRL – MOD. GT-201BSU – MARCA: GLOBAL EQUIPAMENTOS – PROCEDÊNCIA CHINESA O agitador kline Mod. GT-201BSU é um dos aparelhos essenciais para execução de testes realizados em bancos de sangue, laboratórios clínicos, químicos e de pesquisa. Trata-se de um equipamento compacto, estável, com baixo nível de ruído, velocidade de rotação moderada e fácil operação, indicado para agitação de placas de Kline, em exames de VDRL, microplacas (tipo ELISA, de titulação e cultura de células) e vidrarias de pequeno porte. Constituído por base em plástico ABS, plataforma metalizada a frio e motor decorrente contínua, possui painel frontal com interruptor e controladores de velocidade e tempo. A plataforma é revestida com manta de borracha antiderrapante, que permite melhor fixação do recipiente a ser agitado, evitando seu deslocamento e possíveis derramamentos. Dados técnicos: Movimento de agitação orbital; Carga máxima: 1,8 Kg; Modos de operação contínuo e temporizado; Controladores de velocidade e tempo analógicos; Velocidade Ajustável: 0 - 230 rpm; Timer: 0 - 15 min; Raio de Agitação: 22mm; Temperatura ambiente de operação: -5° à 40°C; Umidade relativa de operação: ≤80%; Dimensões da plataforma (LxP): 224 x 152mm; Dimensões do agitador (LxPxA): 230 x 160 x 110mm; Peso: 3,4Kg; Voltagem: 220V; Potência: 10W; Fusível: F1A1250V. Embalagem: Agitador tipo Kline; Revestimento da plataforma de borracha; Cabo de energia; Manual de instruções.					
Endereço:	Telefone:	Email:			
R JOAO MESQUITA, 1360	(17) 9138-6526	escritoriojlamana@msn.com			
04.548.553/0001-34	PROSSERV - COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 1.237,00			
Marca: GLOBAL TRADE					
Fabricante: GLOBAL TRADE					
Modelo: GT-201BD					
Descrição: Agitador de Klin; Especificação Mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; controle de tempo e velocidade;					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RR	Boa Vista	AV MAJOR WILLIAMS, 1027	Cláudio César Rodrigues Sousa	(95) 3623-8978	prosserv@uol.com.br
05.665.702/0001-08	RIO BRANCO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 1.600,00			
VENCEDOR					
Marca: GLOBAL TRADE					
Fabricante: GLOBAL TRADE					
Modelo: GT-201BD					
Descrição: Agitador de Kline Especificação Mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; controle de tempo e velocidade;					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
RR	Boa Vista	R BENTO BRASIL, 297	(95) 3624-4659	ibrandaome@bol.com.br	
02.246.196/0001-24	HOSPLAB COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	R\$ 2.200,00			
Marca: GT GROUP					
Fabricante: GT GROUP					
Modelo: AGITADOR					
Descrição: Agitador de kline especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; controle de tempo e velocidade;					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	RUA AYRES DE ALMEIDA (CJ C SILVA), 488	CARLA	(92) 3877-0124	hosplabcomercial@hotmail.com



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
11.148.918/0001-07	FELDMANN W. L. COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	R\$ 2.750,00
Marca: BioBase Fabricante: BioBase Modelo: MS7-H550-S Descrição: Agitador Magnético Material: Gabinete Metálico, Anticorrosivo , Temperatura: Controle Temperatura Até 550 °C, Rotação: Até 2000 RPM, Capacidade: Até 10 L, Ajuste: Ajuste Mecânico		
Estado: SP Cidade: Taboão da Serra Endereço: R SANTA LUZIA, 42 Nome de Contato: Celio Sales Dias Telefone: (11) 4804-9224 Email: vendas@feldmann.com.br		

31.660.321/0001-46	M P DE OLIVEIRA - COMERCIO	R\$ 2.750,00
Marca: BIOBASE Fabricante: BIOBASE Modelo: MS7-H550-S Descrição: Agitador Magnético Material: Gabinete Metálico, Anticorrosivo , Temperatura: Controle Temperatura Até 550 °C, Rotação: Até 2000 RPM, Capacidade: Até 10 L, Ajuste: Ajuste Mecânico		
Estado: AM Cidade: Manaus Endereço: RUA DA PAZ, 9 Telefone: (92) 8121-1540 Email: aguiar.glenda@hotmail.com		

Preço (Compras Governamentais) 6: Preço do Fornecedor Vencedor	R\$ 1.599,99
<i>Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)</i>	
Órgão: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO LABORATÓRIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUÁRIO/RS	Data: 22/11/2023 10:00
Objeto: Aquisição de equipamentos de laboratório que restaram fracassados no Pregão Eletrônico nº 02/2022 promovido pelo LFDARS (UASG 130103) para atualização do seu parque instrumental, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas no edital..	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: Agitador magnético - Agitador Magnético Material: Gabinete Metálico, Anticorrosivo , Ajuste: Ajuste Digital , Capacidade: Até 20 L, Rotação: Até 2000 RPM, Temperatura: Controle Temperatura Até 550 °	SRP: SIM
CatMat: 416065 - AGITADOR MAGNÉTICO	Identificação: NºPregão:62023 / UASG:130103
	Lote/Item: /1
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 27/11/2023 15:05
	Homologação: 27/11/2023 15:32
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 6
	Unidade: Unidade
	UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
13.158.576/0001-23	F C NICOLAU - EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO *VENCEDOR*	R\$ 1.599,99
Marca: Matoli Fabricante: Matoli Equipamentos para Laboratório Modelo: 100M116 Descrição: Item 01 – Agitador magnético digital com aquecimento – capacidade 20 litros (H2O) – modelo 100M0116 – Fabricação (Marca) Matoli Equipamentos para Laboratório (www.matoli.com.br). Informações técnicas: Caixa externa em aço carbono SAE 1020 com pintura eletrostática epóxi e tratamento anticorrosivo; Base de agitação em alumínio usinado e resistência embutida com diâmetro 135 milímetros; Motor de indução de corrente contínua com rolamento e mancal de alta durabilidade e baixo custo de manutenção; Controlador digital rotativo eletrônico de velocidade graduado para trabalhos até 2.000rpm e incremento de 1% (controle e indicação de 0% à 100% no display); Comprimento máximo da barra de agitação de 80mm; Controlador de temperatura com ajuste digital microprocessado com tecnologia PID e display LED duplo (set point e temperatura corrente) para trabalhos de ambiente até 550°C, precisão de controle de ±0,5°K e resolução de 0,1°C – taxa de aquecimento de 6,5K/Min.; Sensor de temperatura tipo Pt100 em aço inoxidável AISI 304 (termopar de contato eletrônico de alta sensibilidade, impedindo ultrapassar a temperatura definida, juntamente com relé de estado sólido de alta tecnologia; Pés em borracha anti derrapante; Painel elétrico adesivo em policarbonato texturizado à prova d'água; Alimentação: 110V ou 220V – 50/60Hz – conforme especificação do solicitante – monofásico; Potência: 600W – Grau de proteção IP23; Dimensões (LxPxA): 140 x 170 x 100mm; Cabo trifilar com fio terra em borracha atendendo a norma ABNT NBR 14136 e IEC 60083. ** Equipamento projetado de acordo com as normas de segurança em vigor. Acompanham: Manual completo de instalação e operação. Certificado de garantia de 12 meses. Assistência técnica em todo o território nacional.		
Endereço: , Telefone: (19) 3302-0785 Email: matoli@matoli.com.br		

43.876.910/0001-45	CIANOTEC EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS LTDA	R\$ 1.690,00
Marca: PRÓPRIA Fabricante: CIANOTEC Modelo: CT - AGM -DG Descrição: AGITADOR ELETROMAGNÉTICO COM CONTROLE DE TEMPERATURA INTEGRADO. INCLUI SENSOR DE TEMPERATURA PT 1000. VOLUME MÁXIMO DE AGITAÇÃO: 20 L. COMPRIMENTO MÁXIMO DA BARRA DE AGITAÇÃO: 80 MM. SAÍDA DE CALOR: 600 W. TAXA DE AQUECIMENTO: 6,5 K/MIN. CONTROLE DE CALOR EM DISPLAY LED. CONTROLE DE VELOCIDADE CONTÍNUO. MATERIAL DA PLACA: LIGA DE ALUMÍNIO. DIMENSÕES DA PLACA: 135 MM DE DIÂMETRO. VOLTAGEM: 220 V. DEVE SER ACOMPANHADO DE TERMÔMETRO DE CONTATO ELETRÔNICO QUE GARANTE UM CONTROLE DE TEMPERATURA PERFEITO SEM ULTRAPASSAR A TEMPERATURA DEFINIDA.		

Endereço: ,	Email:
--------------------	---------------



Relatório gerado no dia 09/05/2024 14:38:38 (IP: 200.137.174.210)
 Código Validação: R9Ur%2fM2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPt6WA%3d%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=R9Ur%252fM2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPt6WA%253d%253d>

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final	
39.157.266/0001-88	QUARTZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	R\$ 2.593,86	
Marca: Novatecnica Fabricante: Nova Técnica Modelo: NT 100 D Descrição: Agitador magnético com aquecimento com plataforma em alumínio e capacidade de agitação para até 10 litros. Sistema de agitação magnética com velocidade regulável. Utiliza barra magnética revestida em teflon para agitação. Controlador digital para velocidade de agitação de 100 a 2.000 RPM. Controlador digital de potência de aquecimento. Temperatura na superfície da placa de ambiente até 400°C (temperaturas maiores sob consulta). Sistema de aquecimento através de resistência tubular, blindada em aço inox embutida em plataforma de alumínio. Painel em policarbonato com indicação de funções e indicador luminoso. Barra magnética revestida em PTFE medindo 9x25mm (outras medidas de barra sob consulta). Defletor em inox AISI 304. Plataforma em alumínio. Gabinete em chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Montado sob pés de borracha. Dimensão da plataforma de Ø150 mm. Motor de indução com potência de 1/40 HP. Alimentação em rede de 110 ou 220 V (especificar), 50/60 Hz, potência de 560 W. Fusível de segurança. Cabo de alimentação com Plug conforme norma ABNT NBR 14136. ITENS QUE ACOMPANHA: Barra magnética revestida em PTFE medindo 9x25 mm; Manual de Instruções/Termo de Garantia. Modelo: NT 100 D. Marca Novatecnica. Procedência nacional.			
Estado: SP Cidade: Piracicaba Endereço: RUA BENJAMIN CONSTANT, 2621	Telefone: (19) 9765-4018	Email: gustavoberto@gmail.com	
30.059.238/0001-53 TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EIRELI			
Marca: SOLIDSTEEL Fabricante: SOLIDSTEEL Modelo: SSAGDA 10L - 220V Descrição: Painel em policarbonato com indicação de funções, liga/desliga aquecimento e agitação. Controle de temperatura digital com sistema PID, com regulagem até 350°C. Sensor tipo J. Porta fusível de segurança. Sistema de aquecimento através de resistência tubular blindada. Controle de agitação com escala de porcentagem de 0 a 99%. Velocidade do eixo livre de 0 a 3.000 rpm. Capacidade de agitação de até 10 litros de água ou densidade semelhante. Montado sobre pés de borracha. Isolação térmica em lâmina de cerâmica branca. Gabinete inferno construído em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Plataforma de aquecimento e agitação construída em alumínio escovado L 17 x C 17 cm. Dimensões externas: A 13 x L 19 x C 19 cm. Alimentação: 220 Volts, 50/60 Hz. Potência 500 Watts. Itens inclusos: 01 barra magnética revestida em PTFE medindo 7x30 mm. Sonda externa de temperatura com sensor PT100 e haste metálica. Cabo de alimentação com plug de três pinos, duas fases e um terra de acordo com as normas NBR 14136. Fusível de proteção. Manual de Instruções em português.			
Estado: PR Cidade: Marialva Endereço: R SIRIO LIBANES, 1771	Nome de Contato: KASSIA	Telefone: (44) 3232-4702	Email: troialicitacoes@hotmail.com
05.857.218/0001-80 LOBOV CIENTIFICA, IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA			R\$ 2.800,00
Marca: DLAB Fabricante: Dlab Modelo: MS-H-PRO Descrição: AGITADOR ELETROMAGNÉTICO - Agitador aquecido magnético com LCD digital; - Em conformidade com padrões e regulamentos internacionais de segurança; - Motor DC livre de manutenção e a prova de explosão; - Construção em alumínio com alta nível de proteção IP42; - O sensor de temperatura consiste de 2 circuitos de segurança independentes, que desligam em casos de aumento de temperatura; - Aviso de segurança de temperaturas quentes para evitar queimaduras, até mesmo quando desligado; - Temperatura até 340 oC; - Sensor de temperatura integrado PT1000 para controle preciso de temperatura; - Precisão de controle: +/- 0.2 oC; - Precisão de controle de temperatura excelente na hotplate: +/- 1 (menor que 100 oC) +/- 1% (maior que 100 oC); - Controle de velocidade eletrônico com velocidade máxima de 1500 rpm; - Visor de LCD com luz de fundo, que exibe as temperaturas atuais e velocidade; - Hotplate de 5" fabricada em aço inoxidável com revestimento de cerâmica permite a transferência de calor imediata para rápido tempo de aquecimento, resistente a químicos e a prova de riscos; - Um PC pode controlar e documentar todos os parâmetros através da interface RS 232; - Utilizado com uma ampla variedade de acessórios; - Força: 550W; - Voltagem: 100-120/200-240 VAC; - Frequência: 50/60 Hz; - Volume máximo de agitação: 20 Litros; - Velocidade: 100 - 1500 rpm; - Saída de aquecimento: 500 W; - Faixa de temperatura de aquecimento: Temp. ambiente -340, incremento de 1; - Temperatura de segurança: 360 oC; - Possibilidade de uso de sensor de temperatura externo: PT1000 (não acompanha o produto - Acessório a ser incluído); - Controle remoto: interface RS232; - Dimensões: 160 x 280 x 85 mm (L x P x A); - Peso: 2.8 kg; - Umidade relativa permitida: 80%. MODELO: MS-H-PRO MARCA: DLAB PROCEDÊNCIA: IMPORTADO			
Estado: SP Cidade: São Paulo Endereço: AVENIDA SANTA MARINA, 1179	Telefone: (11) 3829-8040	Email: financeiro@lobov.com.br	
05.869.012/0001-70 SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA			R\$ 3.800,00
Marca: Solab Fabricante: Solab Modelo: SL-92/H Descrição: Modelo SL-92/H Marca: Solab - Agitador Magnético com Aquecimento e Sensor Externo - Características: - Gabinete em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática. - Plataforma em alumínio natural polido. - Capacidade para agitar até 20 litros de água. - Controle de temperatura microprocessado digital, com sistema PID. - Controle de rotação Digital com escala de porcentagem de 0 a 99 % e escala numérica de 0 a 2.900 rpm no painel adesivo. - Sensor externo de temperatura PT-100 curto, acoplado na placa de aquecimento. - Ímã permanente. - Segurança Porta fusível. - Resistência circular de 300 watts. - Aquecimento até 300 °C. - Motorização em corrente contínua. - Variador eletrônico até 2.900 RPM. - Chave geral liga/desliga. - Painel em Policarbonato texturizado a prova d'água. - Pés alto colante de borracha. - Cabo de força com dupla isolação e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - Voltagem: 220 Volts. - Potência: 500 Watts. - Pés: De borracha. - Diâmetro da plataforma: 150 mm; - Dimensão externa: L=220 X P=260 X A=130 mm; - Procedência: Nacional. Acompanha 01 barra magnética (peixinho) revestida de teflon, 02 fusíveis extras, termômetro de contato eletrônico, manual de instrução em português e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.			
Estado: SP Cidade: Piracicaba Endereço: RUA LUIZ SILVEIRA PEDREIRA, 340	Telefone: (19) 3421-0065	Email: globoser@terra.com.br	



Relatório gerado no dia 09/05/2024 14:38:38 (IP: 200.137.174.210)
 Código Validação: R9Ur%2fM2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtM6WA%3d%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=R9Ur%252fM2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtM6WA%253d%253d>

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final	
29.216.954/0001-18	SOLUÇOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO EIRELI	R\$ 15.000,00	
Marca: AGITADOR MAGNÉTICO Fabricante: AGITADOR MAGNÉTICO Modelo: AGITADOR MAGNÉTICO Descrição: AGITADOR MAGNÉTICO, MATERIAL GABINETE METÁLICO, ANTICORROSIVO, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, CAPACIDADE ATÉ 20 L, ROTAÇÃO ATÉ 2000 RPM, TEMPERATURA CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 550 °C			
Estado: RO Cidade: Porto Velho Endereço: R MIGUEL CALMON, 3905			
Telefone: (69) 3301-5863 Email: solucoesnorte@solucoesnorte.com.br			
Preço (Compras Governamentais) 7: Preço do Fornecedor Vencedor R\$ 1.780,00			
<i>Inc. 1. Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)</i>			
Órgão: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária EMBRAPA MILHO E SORGO/SETE LAGOAS/MG			
Objeto: Aquisição eventual de Equipamentos para Laboratórios. Descrição: Agitador magnético - Agitador Magnético Material: Gabinete Metálico, Anticorrosivo , Ajuste: Ajuste Mecânico , Capacidade: Até 10 L, Rotação: Até 2000 RPM, Temperatura: Controle Temperatura Até 550 ° CatMat: 414663 - AGITADOR MAGNÉTICO			
Data: 31/10/2023 09:00 Modalidade: Pregão Eletrônico SRP: SIM Identificação: NºPregão:172023 / UASG:135016 Lote/Item: /6 Ata: Link Ata Adjudicação: 21/12/2023 16:39 Homologação: 27/12/2023 14:51 Fonte: www.comprasmovimentais.gov.br Quantidade: 15 Unidade: Unidade UF: MG			
CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final	
05.523.731/0001-35	V.L. FUZETI - COMERCIAL *VENCEDOR*	R\$ 1.780,00	
Marca: SATRA Fabricante: SATRA Modelo: HJ-10-220V Descrição: Agitador Magnético Material: Gabinete Metálico, Anticorrosivo Ajuste: Ajuste Mecânico Capacidade: Até 10 L Rotação: Até 2000 Rpm Temperatura: Controle Temperatura Até 550 °C Agitador Magnético com aquecimento. Display em LED. Capacidade de agitação até 10 litros. Controle de velocidade de agitação. Circuito de segurança fixo até 550 °C. Agitador Magnético Magnético com Aquecimento e Plataforma de Aquecimento em Cerâmica. Máx. quantidade de agitação (H2O): 15 litros Saída nominal do motor: 1.5 W Comprimento máx. da barra de agitação: 80 mm Saída de calor: 1500 W Circuito de segurança fixo: 550 °C Controle de calor: LED Dimensões da placa configurada: 260 x 260 mm Tensão: 230 / 120 / 100 V Freqüência: 50/60 Hz Entrada de alimentação: 1520 W. Modelo de referência: C-MAG HS 10 - Ika-HJ-10-220V			
Estado: PR Cidade: Apucarana Endereço: AV ESPIRITO SANTO, 570	Telefone: (43) 3034-3475	Email: comercial@moriged.com.br	
13.158.576/0001-23	F C NICOLAU - EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO	R\$ 1.999,99	
Marca: Matoli Fabricante: Matoli Equipamentos para Laboratório Modelo: 100M036 Descrição: Item 06 – Agitador magnético digital com aquecimento – capacidade 10 litros (H2O) – modelo 100M036 – Fabricação (Marca) Matoli Equipamentos para Laboratório (www.matoli.com.br). Informações técnicas: Caixa externa em aço carbono SAE 1020 com pintura eletrostática epóxi e tratamento anticorrosivo; Base de aquecimento em cerâmica com diâmetro 260 milímetros e resistência blindada incorporada na base – 1500W; Controlador digital de temperatura microprocessado com tecnologia PID com precisão e incremento de 0,1°C e estabilidade de 0,2°C e display LED digital duplo (temperatura corrente e set point); Temperatura de trabalho de ambiente até 550°C; Sensor tipo Pt-100 com conexão na placa; Relé de estudo sólido dimensionado para proteção contra superaquecimento – circuito de segurança; Motor de indução com rolagem e mancal de alta durabilidade e baixo custo de manutenção – 1,5W; Controlador rotativo eletrônico analógico de velocidade graduado para trabalhos até 2.000rpm; Comprimento máximo da barra magnética 80mm; Chave liga/desliga lateral com led; Pés em borracha anti derrapante; Alimentação: 110/220/230V – 50/60Hz – conforme especificação do solicitante; Potência: 1520W – Grau de proteção IP23 DIN EM 60529; Dimensões (LxPxH): 180 x 240 x 100mm; Cabo trifilar com fio terra em borracha atendendo a norma IEC 60083 (não derrete quando encostada na placa aquecedora). ** Equipamento projetado de acordo com as normas de segurança em vigor. Acompanham: Manual completo de instalação e operação; Certificado de garantia de 12 meses. Assistência técnica permanente.			
Endereço: ,		Telefone: (19) 3302-0785	Email: matoli@matoli.com.br
27.792.194/0001-61	LUANA TARACZUK MICHALISZYN	R\$ 2.055,00	
Marca: SATRA Fabricante: SATRA Modelo: HJ-10-220V Descrição: AGITADOR MAGNETICO 2400RPM ATE 10L C/AQUECIM 90C MAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, ENCONTRAM-SE NO FOLDER E/OU MANUAL.			
Estado: PR Cidade: Curitiba Endereço: R XV DE NOVEMBRO, 964	Nome de Contato: LUANA	Telefone: (41) 98474-3657	
		Email: luana.michalisyn@gmail.com	



Relatório gerado no dia 09/05/2024 14:38:38 (IP: 200.137.174.210)
 Código Validação: R9Ur%2fM2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtmeWA%3d%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=R9Ur%252fM2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtmeWA%253d%253d>

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
16.684.742/0001-13	IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA	R\$ 2.065,00
Marca: SATRA Fabricante: SATRA Modelo: HJ-10 220V Descrição: Agitador magnético - CARACTERÍSTICAS: Baixo ruído: Utiliza corrente direta sem escovas o que resulta em um funcionamento mais silencioso. Alta resistência a temperatura e corrosão química: Construído em chapa de aço 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática epóxi. Com resistência de aquecimento completamente isolada, garantindo a alta resistência à temperatura. MARCA SATRA CONTEÚDO: 1 Agitador magnético; 1 Sonda de temperatura; 1 Suporte para sonda; 1 Cabo de força 3 pinos de acordo com as normas NBR 14136; 1 Barra magnética; 1 Manual de Instruções. Tipo de controle da agitação: Analógico Tipo de controle de temperatura: Digital Capacidade de agitação: 10L Velocidade de agitação: 30 ~ 2400rpm Aquecimento da chapa: até 350°C Aquecimento da solução: até 90°C Tamanho da plataforma: 125mm Tensão: 220V Consumo: 250W Dimensões do equipamento(LxPxA): 270x190x130mm Peso: 2,3kg		
Estado: GO Cidade: Aparecida de Goiânia Endereço: AV SAO PAULO, SN Telefone: (62) 8572-6559 Email: idmsolucoes2@gmail.com		
30.059.238/0001-53 TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EIRELI		
Marca: SATRA Fabricante: SATRA Modelo: HJ-10-220V Descrição: Tipo de controle da agitação Analógico Tipo de controle da temperatura Digital Capacidade de agitação 10L Velocidade de agitação 30 ~ 2400rpm Aquecimento da chapa até 350°C Aquecimento da solução até 90°C Tamanho da plataforma Ø125mm Tensão 110 ou 220V Consumo 250W Dimensões do equipamento (LxPxA) 270x190x130mm Peso 2,3kg		
Estado: PR Cidade: Marialva Endereço: R SIRIO LIBANES, 1771 Nome de Contato: KASSIA Telefone: (44) 3232-4702 Email: troialicitacoes@hotmail.com		
19.026.964/0001-37 ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604		
Marca: GLOBAL Fabricante: Importado Modelo: GT-AMB10L Descrição: Agitador Magnetico - com Aquecimento 0-2000rpm 10L - 110v Dados técnicos Volume Máximo Agitação (H2O): 10L; Gabinete externo de chapa de aço Carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento com pintura eletrostática a pó; Plataforma/placa de aquecimento de aço Inox AISI 304; Velocidade de até 2.000 rpm com regulagem eletrônica; Temperatura regulável até 400°C na placa de aquecimento; Modo de funcionamento contínuo; Potência: 510W; Tensão:110v. Embalagem Agitador magnético com aquecimento; Manual de instruções; 1 barra magnética.		
Estado: MG Cidade: Belo Horizonte Endereço: AV FRANCISCO NEGRAO DE LIMA, 503 Nome de Contato: JOÃO Telefone: (31) 3491-7359 Email: licitacoes.ipc@gmail.com		
20.146.697/0001-10 LABWARE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI		
Marca: DLAB Fabricante: DLAB Modelo: MS10-H500-PRO Descrição: AGITADOR MAGNÉTICO DIGITAL COM AQUECIMENTO 500°C, ATÉ 30L Descrição do Produto Agitador de placa magnética digital LCD Grande volume: até 30L de líquido em placa quente de 10 polegadas com agitação magnética poderosa A placa de trabalho vitrocerâmica oferece excelente desempenho resistente a produtos químicos e transferência de calor mais eficiente Display LCD para monitoramento preciso de velocidade e temperatura. O controle externo da temperatura é possível conectando o sensor de temperatura (PT1000) com uma precisão de ± 0,2°C Controle de velocidade digital de 100 ~ 1500 rpm Máx. temperatura da placa de aquecimento 500 ° C aviso "HOT" piscará quando a temperatura da placa de trabalho estiver acima de 50°C mesmo quando a placa de aquecimento estiver desligada Conector de dados: O cartão SD também registra os dados de execução do instrumento em tempo real. Função de temporização: o tempo de funcionamento do instrumento pode ser ajustado. ESPECIFICAÇÕES: - Dimensões da hotplate: 254 x 254 mm (10 polegadas); - Material da hotplate: cerâmica de vidro; - Força: 1050 W; - Voltagem: 100-120 / 200-240 V; - Frequência: 50 / 60 Hz; - Posições de agitação: 1; - Quantidade máxima de agitação: 30L; - Faixa de velocidade: 100 - 1500 rpm; - Resolução da exibição de velocidade: +/- 1; - Energia de saída: 1350 W; - Temperatura de segurança: 540°C; - Sensor externo de temperatura: PT1000; - Controle remoto com interface RS232; - Dimensões: 215 x 360 x 112 mm; - Peso: 7.18 kg; - Temperatura ambiente tolerável: 5 - 40°C; - Faixa de temperatura de aquecimento: Temp. ambiente -500, incremento de 1; - Umidade relativa tolerável: 80%. 8030132117 COD: MS10-H500-PRO MARCA: DLAB PROCEDÊNCIA: IMPORTADO		
Estado: SP Cidade: São Paulo Endereço: R IPIRANGA, 456 Nome de Contato: Celio Telefone: (11) 2362-3723 Email: celiosolidaderomano@gmail.com		
30.569.912/0001-40 TALITA FERNANDA DE SOUZA CARRENHO		
Marca: RC LABOR Fabricante: RC LABOR Modelo: AGT ANA.AQ.127 Descrição: AGITADOR MAGNETICO 10L		
Endereço: TRURIBIO DE MORAES TEIXEIRA, 113 Telefone: (19) 8226-9633 Email: tsouza30@gmail.com		



Relatório gerado no dia 09/05/2024 14:38:38 (IP: 200.137.174.210)
 Código Validação: R9Ur%2fM2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtM6WA%3d%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=R9Ur%252fM2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtM6WA%253d%253d>

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
08.845.041/0001-90	BRAZDI IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	R\$ 5.626,99
Marca: IKA Fabricante: IKA Modelo: 3581432		
Descrição: Agitador Magnético com aquecimento. Display em LED. Capacidade de agitação até 10 litros. Controle de velocidade de agitação. Circuito de segurança fixo até 550 °C. Agitador Magnético Magnético com Aquecimento e Plataforma de Aquecimento em Cerâmica. Máx. quantidade de agitação (H2O): 15 litros Saída nominal do motor: 1.5 W Comprimento máx. da barra de agitação: 80 mm Saída de calor: 1500 W Circuito de segurança fixo: 550 °C Controle de calor: LED Dimensões da placa configurada: 260 x 260 mm Tensão: 230 / 120 / 100 V Freqüência: 50/60 Hz Entrada de alimentação: 1520 W. Modelo de referência: C-MAG HS 10 - Ika		
Estado: RJ	Cidade: Rio de Janeiro	Endereço: R FRANCISCO MEDEIROS, 00240
		Nome de Contato: Andre
		Telefone: (21) 3899-1098
		Email: fl@solumaxcontabilidade.com.br
44.702.299/0001-00 LUTECH CIENTIFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
Marca: IKA Fabricante: IKA Modelo: C-MAG HS 10		
Descrição: AGITADOR MAGNÉTICO Modelo: C-MAG HS 10 Marca: Ika Procedência: Alemanha Nº Ident.: 0003581432 Novo agitador magnético com aquecimento e plataforma de aquecimento em cerâmica que oferece uma excelente resistência química. Motor potente para quantidades de agitação de até 15L (H2O) Circuito de segurança fixo de 550°C Indicador Hot Top >> aviso de superfície quente para evitar queimaduras! Configuração exata de temperatura através do display digital (LED) A conexão conforme a DIN 12878 para conectar um termômetro de contato, por exemplo, ETS-D5, permite um controle de temperatura preciso Exibição digital de código de erro Painel de controle elevado para proteção contra vazamento de líquidos DADOS TÉCNICOS: Número de posições de agitação: 1 Máx. quantidade de agitação (H2O): 15L Saída nominal do motor: 1.5W Direção da rotação: esquerda Controle de velocidade: escala de 0 a 6 Comprimento máx. da barra de agitação: 80mm Auto-aquecimento da placa de aquecimento (RT: 22 °C / duração: 1h): +1 K Saída de calor: 1500W Display LED Controle de calor com botão giratório Resolução de temperatura na placa de aquecimento: 5K Conexão para sensor de temperatura ext.: ETS-D5 Circuito de segurança fixo: 550°C Material da placa configurada: cerâmica Dimensões da placa configurada: 260 x 260 mm Taxa de aquecimento (1L H2O in H1500): 5 K/min Peso: 6 kg Umidade relativa permitível: 80% Classe de proteção de acordo com a DIN EN 60529: IP21 Tensão: 230V Freqüência: 50/60 Hz Entrada de alimentação: 1520W Escopo de fornecimento: C-MAG HS 10 Barra de agitação magnética IKAFLO® 20 Barra de agitação magnética IKAFLO® 30 Barra de agitação magnética IKAFLO® 40		
Endereço: ,		
40.882.857/0001-05 ALFA MARE EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES PARA LABORATÓRIOS LTDA		
Marca: IKA Fabricante: IKA Modelo: C-MAG HS 10		
Descrição: Agitador magnético com aquecimento e plataforma de aquecimento em cerâmica que oferece uma excelente resistência química. CARACTERÍSTICAS: Motor potente para quantidades de agitação de até 15 l (H2O) Circuito de segurança fixo de 550 °C Indicador Hot Top >> aviso de superfície quente para evitar queimaduras! Configuração exata de temperatura através do display digital (LED) A conexão conforme a DIN 12878 para conectar um termômetro de contato, por exemplo, ETS-D5, permite um controle de temperatura preciso Exibição digital de código de erro Painel de controle elevado para proteção contra vazamento de líquidos ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Número de posições de agitação 1 Máx. quantidade de agitação (H2O) 15 l Saída nominal do motor 1.5 W Direction of rotation left Controle de velocidade escala de 0 a 6 Comprimento máx. da barra de agitação 80 mm Saída de calor 1500 W Controle de calor LED Taxa de aquecimento 5 K/min Conexão para sensor de temperatura ext. ETS-D5 Circuito de segurança fixo 550 °C Material da placa configurada cerâmica Dimensões da placa configurada 260 x 260 mm Peso 6 kg Umidade relativa permitível 80 % Classe de proteção de acordo com a DIN EN 60529IP 21 Tensão 230 / 120 / 100 V Freqüência 50/60 Hz Entrada de alimentação 1520 W ACOMPANHA: C-MAG HS 10 Barra de agitação magnética IKAFLO® 20 Barra de agitação magnética IKAFLO® 30 Barra de agitação magnética IKAFLO® 40		
Endereço: ,		
16.749.184/0001-27 FERRI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		
Marca: IKA Fabricante: IKA Modelo: Agitador Magnético C-MAG HS 10		
Descrição: Agitador magnético com aquecimento e plataforma de aquecimento em cerâmica que oferece uma excelente resistência química. Motor potente para quantidades de agitação de até 15 l (H2O). Circuito de segurança fixo de 550 °C. Indicador Hot Top >> aviso de superfície quente para evitar queimaduras! Configuração exata de temperatura através do display digital (LED). A conexão conforme a DIN 12878 para conectar um termômetro de contato, por exemplo, ETS-D5, permite um controle de temperatura preciso. Exibição digital de código de erro. Painel de controle elevado para proteção contra vazamento de líquidos. Escopo de fornecimento: C-MAG HS 10; Barra de agitação magnética IKAFLO® 20; Barra de agitação magnética IKAFLO® 30; Barra de agitação magnética IKAFLO® 40. Dados técnicos: Número de posições de agitação: 1; Máx. quantidade de agitação (H2O): 15 l; Saída nominal do motor: 1.5 W; Direction of rotation: esquerda; Controle de velocidade: escala de 0 a 6; ViewReplace 10: Replaced; Comprimento máx. da barra de agitação: 80 mm; Auto aquecimento da placa de aquecimento (RT: 22 °C / duração: 1h): +1 K; Saída de calor: 1500 W; Temperature display set-value: LED; ViewReplace 15: Replaced; Controle de calor: Botão giratório; Taxa de aquecimento: 5 K/min; Temperature setting resolution of heating plate: 5 K; Conexão para sensor de temperatura ext.: ETS-D5; Circuito de segurança fixo: 550 °C; Material da placa configurada: cerâmica; Dimensões da placa configurada: 260 x 260 mm; ViewReplace 50001: Replaced; Peso: 6 kg; ViewReplace 50005: Replaced; Umidade relativa permitível: 80 %; Classe de proteção de acordo com a DIN EN 60529: IP 21; Tensão: 230 V; Frequencia: 50/60 Hz; Entrada de alimentação: 1520 W. A IKA oferece garantia estendida registrando seu equipamento em WWW.IKA.COM/REGISTER. Para esse produto, você poderá se beneficiar de mais 1 ano de serviços adicionais (2+1).		
Estado: MG	Cidade: Belo Horizonte	Endereço: R AUGUSTO DOS ANJOS, 136
		Telefone: (31) 2526-5678/ (31) 2515-6619
		Email: dcontabil@contabilidadesoares.com



Relatório gerado no dia 09/05/2024 14:38:38 (IP: 200.137.174.210)
 Código Validação: R9Ur%2F2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtm6WA%3d%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=R9Ur%252f2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtm6WA%253d%253d>

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.572.109/0001-57	SS COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	R\$ 6.674,00
Marca: IKA Fabricante: IKA Modelo: MAG HS10 Descrição: PLACA AQUECEDORA COM AGITAÇÃO EM CERÂMICA C-MAG HS10 - MARCA: IKA Novo agitador magnético com aquecimento e plataforma de aquecimento em cerâmica que oferece uma excelente resistência química. • Motor potente para quantidades de agitação de até 15 l (H2O) • Circuito de segurança fixo de 550 °C • Indicador Hot Top >> aviso de superfície quente para evitar queimaduras! • Configuração exata de temperatura através do display digital (LED) • A conexão conforme a DIN 12878 para conectar um termômetro de contato, por exemplo, ETS-D5, permite um controle de temperatura preciso • Exibição digital de código de erro • Painel de controle elevado para proteção contra vazamento de líquidos Escopo de fornecimento • C-MAG HS 10 • Barra de agitação magnética IKAFLON® 20 • Barra de agitação magnética IKAFLON® 30 • Barra de agitação magnética IKAFLON® 40 Dados Técnicos • Número de posições de agitação: 1 • Máx. quantidade de agitação (H2O): 15 l • Faixa de Temperatura: 50-500°C • Faixa de Velocidade: 100 – 1500 rpm • Saída nominal do motor: 1.5 W • Sentido de rotação: esquerda • Controle de velocidade: escala de 0 a 6 • Comprimento máx. da barra de agitação: 80 mm • Auto-aquecimento da placa de aquecimento (RT: 22 °C / duração: 1h): 1 +K • Saída de calor: 1500 W • Display: LED • Controle de calor: botão giratório • Taxa de aquecimento: 5 K/min • Resolução de configuração de temperatura da placa de aquecimento: 5 K • Conexão para sensor de temperatura ext.: ETS-D5 • Circuito de segurança fixo: 550 °C		
Estado: SP Cidade: Ribeirão Preto Endereço: RUA BENEDICTA RODRIGUES DOMINGOS, 639 Telefone: (16) 3966-4030 Email: agendaserv@terra.com.br		
10.732.150/0001-43 COMERCIAL CEDRO EIRELI R\$ 7.897,50		
Marca: ika Fabricante: ika Modelo: ika Descrição: Agitador magnético - Agitador Magnético Material: Gabinete Metálico, Anticorrosivo , Ajuste: Ajuste Mecânico , Capacidade: Até 10 L, Rotação: Até 2000 RPM, Temperatura: Controle Temperatura Até 550 °		
Estado: RJ Cidade: Volta Redonda Endereço: AV NOSSA SENHORA DO AMPARO, 599 Nome de Contato: DAYSE Telefone: (24) 3337-1972 Email: gilsonmartins@agrobeijaflor.com.br		
07.783.734/0001-33 N F DA SILVA LAMAR COMERCIO R\$ 8.200,00		
Marca: C-MAG HS 10 - Ika Fabricante: C-MAG HS 10 - Ika Modelo: C-MAG HS 10 - Ika Descrição: Agitador Magnético Material: Gabinete Metálico, Anticorrosivo , Ajuste: Ajuste Mecânico , Capacidade: Até 10 L, Rotação: Até 2000 RPM, Temperatura: Controle Temperatura Até 550 °		
Estado: MA Cidade: São Luís Endereço: R SAO JOSE, 220 Nome de Contato: Silva Lamar Comercio Telefone: (98) 98814-0739 Email: nagiblamar@hotmail.com		
05.897.011/0001-30 INDUSLAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA R\$ 8.315,00		
Marca: IKA Fabricante: IKA Modelo: 3581400 Descrição: AGITADOR MAGNETICO C/ AQUECIMENTO C-MAG HS10, 230V		
Estado: PR Cidade: Londrina Endereço: AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 1655 Nome de Contato: Vitor de Santana Vidal Telefone: (71) 3504-0230 Email: vitor@induslab.com.br		
34.246.709/0001-93 VERSSERV VENDASONLINE EIRELI R\$ 100.000,00		
Marca: IKA Fabricante: IKA Modelo: C-MAG HS 10 Descrição: Agitador Magnético com aquecimento. Display em LED. Capacidade de agitação até 10 litros. Controle de velocidade de agitação. Circuito de segurança fixo até 550 °C. Agitador Magnético Magnético com Aquecimento e Plataforma de Aquecimento em Cerâmica. Máx. quantidade de agitação (H2O): 15 litros Saída nominal do motor: 1,5 W Comprimento máx. da barra de agitação: 80 mm Saída de calor: 1500 W Circuito de segurança fixo: 550 °C Controle de calor: LED Dimensões da placa configurada: 260 x 260 mm Tensão: 230 / 120 / 100 V Freqüência: 50/60 Hz Entrada de alimentação: 1520 W. Modelo de referência: C-MAG HS 10 – Ika		
Estado: SC Cidade: Porto Belo Endereço: RUA ARTUR GUERREIRO, 227 Nome de Contato: DOUGLAS Telefone: (47) 2033-4868 Email: douglas@versserv.page		
Preço (Compras Governamentais) 8: Preço do Fornecedor Vencedor R\$ 1.300,00		
<i>Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)</i>		



Relatório gerado no dia 09/05/2024 14:38:38 (IP: 200.137.174.210)

Código Validação: R9Ur%2fM2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtM6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=R9Ur%252fM2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtM6WA%253d%253d>

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Universidade Federal de Santa Maria

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS: (Chuveiro e lava olhos de emergência, Bomba manual rotativa de transferência de líquidos, Microcentrifuga, Termociclador, Conduvitímetro de bancada, Monitor de oxigênio ambiental, Banho de aquecimento redondo, Nobreak, capacidade 10KVA, DATA LOGGER...), destinados para o CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E EXATAS/CCNE/UFSM, E OUTOS SETORES DA UFSM.

Descrição: Agitador magnético - Agitador Magnético Material: Gabinete Metálico, Anticorrosivo , Ajuste: Ajuste Mecânico , Capacidade: Até 5 L, Rotação: Até 2000 RPM, Temperatura: Controle Temperatura Até 300 °

CatMat: 437636 - AGITADOR MAGNÉTICO

Data: 26/10/2023 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:1602023 / UASG:153164

Lote/Item: /44

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 21/11/2023 13:05

Homologação: 22/11/2023 14:32

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 3

Unidade: Unidade

UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final			
30.479.645/0001-10	AMR SOLUÇÕES LABORATORIAIS LTDA *VENCEDOR*	R\$ 1.300,00			
	Marca: AMR Fabricante: AMR Modelo: AMR/CA Descrição: AGITADOR MAGNÉTICO COM AQUECIMENTO, MOD. AMR/CA, MARCA AMR NACIONAL - CAPACIDADE DE AGITAÇÃO DE 04 LITROS, PLACA DE 14CM DE DIÂMETRO, AGITAÇÃO ENTRE 120 E 1800 RPM, AQUECIMENTO DE 50 A 360°C, 650W, 220V				
Estado: SP	Cidade: São José do Rio Preto	Endereço: RUA IRIRITIBA, 1399	Nome de Contato: MARCOS	Telefone: (17) 3225-1473	Email: licitacao.amrlab1@gmail.com
48.706.431/0001-02	BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	R\$ 1.390,00			
	Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA Modelo: SLSAGA Descrição: AGITADOR MAGNÉTICO – MOD. SLSAGA – MARCA: LUCADEMA – PROCEDÊNCIA NACIONAL OFERECEMOS!! - Gabinete em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática epóxi texturizada; - Plataforma de agitação em alumínio escovado 17x17cm; - Pés de borracha; - Porta fusível de segurança; - Controle de velocidade eletrônico modular; - Controle de aquecimento eletrônico de 50 em 50°C; - Painel em policarbonato texturizado a prova d'água; - Chave liga/desliga com acendimento luminoso; - Capacidade de agitação de até 10L de água ou líquidos com densidade semelhante; - Rotação do eixo livre: 0 a 3000 RPM; - Temperatura de regulagem: 50 a 300°C; - Potência 350W; - Motor DC - imã permanente; - Dimensões: 13x19x19cm; - Alimentação: 220V; - Cabo de alimentação com plugue de 3 pinos (2 fases, 1 terra) conforme NBR 14136; ACOMPANHA: - 1 Barra magnética PTFE 7x30mm; - Fusível de proteção; - Manual de instruções e termo de garantia do equipamento de 12 meses contra defeitos de fabricação.				
	Endereço: R JOAO MESQUITA, 1360		Telefone: (17) 9138-6526	Email: escritoriojlamana@msn.com	
39.157.266/0001-88	QUARTZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	R\$ 1.501,00			
	Marca: Novatecnica Fabricante: Nova Técnica Modelo: NT 100 Descrição: Agitador magnético com aquecimento com plataforma em alumínio e capacidade de agitação para até 10 litros. Sistema de agitação magnética com velocidade regulável. Utiliza barra magnética revestida em teflon para agitação. Controlador eletrônico para velocidade de agitação de 100 a 2.000 RPM, com referência entre pontos de 10% a 100%. Controlador eletrônico de potência de aquecimento com referência entre pontos de 10% a 100%. Temperatura na superfície da placa de ambiente até 320°C (temperaturas maiores sob consulta). Sistema de aquecimento através de resistência tubular de 500 W, blindada em aço inox embutida em plataforma de alumínio. Painel em policarbonato com indicação de funções e indicador luminoso. Defletor em inox AISI 304. Plataforma em alumínio. Gabinete em chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Montado sob pés de borracha. Dimensão da plataforma de Ø150 mm. Dimensão externa (LxPxA) 180 x 260 x 100 mm. Motor de indução com potência de 1/40 Hp. Alimentação em rede de 110 ou 220 V (especificar), 50/60 Hz, potência de 540 W. Fusível de segurança. Cabo de alimentação com Plug conforme norma ABNT NBR 14136. ITENS QUE ACOMPANHA: Barra magnética revestida em PTFE medindo 9x25mm; Manual de Instruções/Termo de Garantia. Modelo: NT 100. Marca Novatecnica. Procedência nacional.				
Estado: SP	Cidade: Piracicaba	Endereço: RUA BENJAMIN CONSTANT, 2621	Telefone: (19) 9765-4018	Email: gustavoberto@gmail.com	



Relatório gerado no dia 09/05/2024 14:38:38 (IP: 200.137.174.210)

Código Validação: R9Ur%2fM2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=R9Ur%252fM2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtm6WA%253d%253d>

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	R\$ 1.800,00
Marca: Solab Fabricante: Solab Modelo: SL-91 Descrição: Modelo SL-91 Marca: Solab - Agitador Magnético com Aquecimento - Características: - Gabinete em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática. - Plataforma em alumínio natural polido. - Controle de rotação eletrônico analógico com escala de 1 a 10. - Imã permanente. - Segurança Porta fusível. - Resistência circular de 300 watts. - Aquecimento até 360°C. - Capacidade para agitar até 15 litros de água. - Motorização em corrente contínua. - Variador eletrônico até 2.900 RPM. - Botão liga/desliga do aquecimento e da Agitação. - Painel em Policarbonato texturizado a prova d'água. - Pés alto colante de borracha. - Cabo de força com dupla isolação e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - Potência: 650 watts. - Alimentação: 220 Volts. - Dimensão da plataforma: Ø 150 mm. - Dimensões externas: L=180 x P=260 x A=130 mm. - Procedência: Nacional. Acompanha: 1 barra magnética Com anel central 9x25 revestida em Teflon PTFE, Manual de Instrução em português e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.		
Estado: SP Cidade: Piracicaba Endereço: RUA JOSE ZAGUETTI, 401		
Telefone: (19) 3288-0081		
Email: roberto@rmpregoes.com.br		
10.560.380/0001-72 GOIAS QUIMICA COMERCIO DE APARELHOS CIENTIFICOS LTDA		
Marca: Satra Fabricante: Satra Modelo: HJ-5 Descrição: Agitador Magnetico Digital 5L - Marca: Satra São ideais para solubilização de líquidos(soluções em geral) que necessitam de aquecimento e agitação simultâneas, com avançado de controle constante de temperatura. Todos os modelos podem ser utilizados sem a função aquecimento. CARACTERÍSTICAS: • Baixo ruído: Utiliza corrente direta sem escovas o que resulta em um funcionamento mais silencioso. • Alta resistência a temperatura e corrosãoquímica: Construído em chapa de aço 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática epóxi. Com resistência de aquecimento completamente isolada, garantindo a alta resistência à temperatura. Tipo de controle da agitação: Analógico Tipo de controle da temperatura: Digital Capacidade de agitação: 5L Velocidade de agitação: 30 ~ 2400rpm Aquecimento da chapa: até 350°C Aquecimento da solução: até 90°C Tamanho da plataforma: Ø125mm Tensão: 110 ou 220V Consumo: 250W Dimensões do equipamento (LxPxA): 270x190x130mm Peso: 2,3kg CONTEÚDO: 1 Agitador magnético; 1 Sonda de temperatura; 1 Suporte para sonda; 1 Cabo de força 3 pinos de acordo com as normas NBR 14136; 1 Barra magnética; 1 Manual de Instruções.		
Estado: GO Cidade: Anápolis Endereço: AV DOS OPERARIOS, 0		
Nome de Contato: Augustus		
Telefone: (62) 3313-3377		
Email: comercial@goiasquimica.com.br		
13.158.576/0001-23 F C NICOLAU - EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO		
Marca: Matoli Fabricante: Matoli Equipamentos para Laboratório Modelo: 100M118 Descrição: Item 44 – Agitador magnético com aquecimento – capacidade 04 litros (H2O) – modelo 100M118 – Fabricação (Marca) Matoli Equipamentos para Laboratório (www.matoli.com.br). Informações técnicas: Caixa externa em aço carbono SAE 1020 com pintura eletrostática epóxi e tratamento anticorrosivo; Base de aquecimento em alumínio com diâmetro 140 milímetros e resistência blindada incorporada na base; Controlador rotativo eletrônico de temperatura graduado para trabalhos de 50°C até 360°C; Motor de indução com rolagem e mancal de alta durabilidade e baixo custo de manutenção; Controlador rotativo eletrônico de velocidade graduado para trabalhos de 120rpm até 1.800rpm; Pés em borracha anti derrapante; Alimentação: 110V ou 220V – 50/60Hz – conforme especificação do solicitante – monofásico; Potência: 650W – Grau de proteção IP23; Dimensões (LxPxA): 140 x 170 x 100mm; Cabo trifilar com fio terra em borrachas atendendo a norma IEC 60083 (não derrete quando encostada na placa aquecedora). ** Equipamento projetado de acordo com as normas de segurança em vigor. Acompanham: Manual completo de instalação e operação; Certificado de garantia de 12 meses. Assistência técnica permanente.		
Endereço: , ,		
Telefone: (19) 3302-0785		
Email: matoli@matoli.com.br		
Preço (Compras Governamentais) 9: Preço do Fornecedor Vencedor		
<i>Inc. 1 Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)</i>		
CNPJ: 09.580.824/0001-52		
Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA		
Comando do Exército		
Comando Militar do Planalto		
Comando da 11ª Região Militar		
11 Depósito de Suprimento		
Objeto: Aquisição de material permanente e de consumo para uso em rotina do Laboratório de Inspeção de Alimentos e Bromatologia - LIAB, do 11º Depósito de Suprimento, visando as análises laboratoriais dos gêneros alimentícios, adquiridos e distribuidos, às organizações militares do Comando Militar do planalto..		
Descrição: Agitador magnético - Agitador Magnético Material: Gabinete Metálico, Anticorrosivo , Temperatura: Controle Temperatura Até 550 °C, Rotação: Até 2000 RPM, Capacidade: Até 10 L, Ajuste: Ajuste Mecânico		
CatMat: 414663 - AGITADOR MAGNÉTICO		
Data: 01/08/2023 09:00		
Modalidade: Pregão Eletrônico		
SRP: SIM		
Identificação: NºPregão:82023 / UASG:160072		
Lote/Item: /33		
Ata: Link Ata		
Adjudicação: 27/09/2023 15:32		
Homologação: 06/02/2024 11:07		
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br		
Quantidade: 1		
Unidade: Unidade		
UF: DF		



Relatório gerado no dia 09/05/2024 14:38:38 (IP: 200.137.174.210)
 Código Validação: R9Ur%2fM2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtm6WA%3d%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=R9Ur%252fM2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtm6WA%253d%253d>

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final			
24.103.721/0001-95	ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI	R\$ 1.555,00			
VENCEDOR					
Marca: ALLERBEST Fabricante: ALLERBEST Modelo: ALL-AMA10					
Descrição: Agitador magnético Informações técnicas: Construído em chapa aço 1020, revestido por pintura epóxi eletrostático, resistente a agressões químicas Plataforma de aquecimento diâmetros: 140 mm, 160 mm, 180 mm, ou 200 mm Temperatura de 0/50 até 250, 300, 320 ou 360°C na superfície de aquecimento Resistência incorporada na plataforma, potência de 500 W Plataforma de aquecimento*: alumínio injetado, aço inox ou piro cerâmica esmaltada Versões digital e analógica* Capacidades de agitação*: 5 L, 10 L e 15 L Motor de indução com rolamento e mancal, velocidade de rotação entre 0/100 a 1500 e 2000 RPM potência 40 Watts* Painel de comandos frontal em policarbonato Cabo de força com dupla isolação e plugue de três pinos, seguindo norma da ABNT 14136 Interruptor liga/desliga geral Alimentação 110 ou 220 Vca Acompanha manual de instruções e uma barra magnética 7 x 25 mm.					
Estado: GO	Cidade: Aparecida de Goiânia	Endereço: AV SAO PAULO, S/N	Telefone: (62) 8572-6559		
35.257.760/0001-63 LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA			R\$ 2.100,00		
Marca: LAB VISION Fabricante: LAB VISION Modelo: LAB/AMA-10					
Descrição: AGITADOR MAGNÉTICO, MATERIAL: GABINETE METÁLICO, ANTICORROSIVO, AJUSTE: AJUSTE MECÂNICO, CAPACIDADE:ATÉ 10 L, ROTAÇÃO: ATÉ 2000 RPM, TEMPERATURA: CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 550 C					
Estado: PR	Cidade: Curitiba	Endereço: R MARIA BUNIK, 69	Nome de Contato: Kailane	Telefone: (41) 3227-0629	Email: labvision4@gmail.com
05.239.149/0001-41 SAM INFORMATICA E EQUIPAMENTOS EIRELI			R\$ 3.425,00		
Marca: Nalgon Fabricante: Nalgon Modelo: Hotlab II					
Descrição: "AGITADOR MAGNÉTICO, MATERIAL:GABINETE METÁLICO, ANTICORROSIVO, AJUSTE:AJUSTE MECÂNICO, CAPACIDADE:ATÉ 10 L, ROTAÇÃO:ATÉ 2000 RPM, TEMPERATURA:CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 550 C"					
Estado: MG	Cidade: Divinópolis	Endereço: R ITUMBIARA, 209	Nome de Contato: Darci	Telefone: (37) 99987-2925	Email: sam.mg@terra.com.br
48.706.431/0001-02 BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA			R\$ 15.000,00		
Marca: IKA Fabricante: IKA Modelo: C-MAG HS 7					
Descrição: AGITADOR MAGNÉTICO – MOD. C-MAG HS 7 – MARCA: IKA – PROCEDÊNCIA ALEMÃ Nº Ident.: 0003581232 Novo agitador magnético com aquecimento e plataforma de aquecimento em cerâmica que oferece uma excelente resistência química. Motor potente para quantidades de agitação de até 10L (H2O) Circuito de segurança fixo de 550°C Indicador Hot Top >> aviso de superfície quente para evitar queimaduras! Configuração exata de temperatura através do display digital (LED) A conexão conforme a DIN 12878 para conectar um termômetro de contato, por exemplo, ETS-D5, permite um controle de temperatura preciso Exibição digital de código de erro Painel de controle elevado para proteção contra vazamento de líquidos DADOS TÉCNICOS: Número de posições de agitação: 1 Máx. quantidade de agitação (H2O): 10 litros Saída nominal do motor: 1,5 W Direção de rotação: esquerda Controle de velocidade: escala de 0 a 6 Comprimento máx. da barra de agitação: 80 mm Auto-aquecimento da placa de aquecimento (RT: 22 °C / duração: 1h) +1 K Saída de calor: 1000W Valor de ajuste de exibição de temperatura LED Controle de calor: botão giratório Taxa de aquecimento: 5 K/min Resolução de configuração de temperatura da placa de aquecimento: 5K Conexão para sensor de temperatura ext.: ETS-D5 Circuito de segurança fixo: 550°C Material da placa configurada: cerâmica Dimensões da placa configurada: 180 x 180 mm Peso: 5kg Umidade relativa permitível: 80% Classe de proteção de acordo com a DIN EN 60529 IP 21 Tensão: 230V Frequência: 50/60 Hz Entrada de alimentação: 1020W Escopo de fornecimento: Barra de agitação magnética IKAFLON® 20 Barra de agitação magnética IKAFLON® 30 Barra de agitação magnética IKAFLON® 40					

Item 2: ESTUFA LABORATÓRIO - TEMPERATURA: ATÉ 300, COMPONENTES: C/ ATÉ 3 BANDEJAS, CAPACIDADE: CERCA DE 100, AJUSTE: AJUSTE DIGITAL,C/ PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVEL, ADICIONAL: C/ VEDAÇÃO, ALARMES, TEMPORIZAÇÃO: C/ TEMPORIZADOR ATÉ 1000, MATERIAL*:

Preço Estimado: R\$ 3.962,01 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R\$ 3.962,01 **Média dos Preços Obtidos:** R\$ 3.962,01

Percentual:

Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.962,01

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	ESTUFA LABORATÓRIO - TEMPERATURA: ATÉ 300, COMPONENTES: C/ ATÉ 3 BANDEJAS, CAPACIDADE: CERCA DE 100, AJUSTE: AJUSTE DIGITAL,C/ PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVEL, ADICIONAL: C/ VEDAÇÃO, ALARMES, TEMPORIZAÇÃO: C/ TEMPORIZADOR ATÉ 1000, MATERIAL*: GABINETE AÇO INOX, TIPO: C/ RENOVAÇÃO AR.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 4.500,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)



Relatório gerado no dia 09/05/2024 14:38:38 (IP: 200.137.174.210)

Código Validação: R9Ur%2fM2bGJMJD1OtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtm6WA%3d%3d
<http://www.bancodigitalize.com.br/CertificadoAutenticidadeToken=R9Ur%2fM2bGJMJD1OtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtm6WA%3d%3d>

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=R9Ur%252fM2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZZBsqHU8nPtm6WA%253d%253d>

Órgão: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
CIA DE DESENV. DO V. DO SAO FRANCISCO-M.CLARO

Data: 20/12/2023 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:952023 / UASG:195005

Lote/Item: /14

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 27/12/2023 19:12

Homologação: 29/12/2023 09:24

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2

Unidade: Unidade

UF: MG

Valor da Proposta Final

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final		
05.286.960/0001-83	V. S. COSTA & CIA LTDA	R\$ 4.500,00		
VENCEDOR				
Marca: SOLIDSTEEL- ESTUFA D				
Fabricante: SOLIDSTEEL- ESTUFA DIGITAL C/ CIRC/RENOV SSDicr 11				
Modelo: SOLIDSTEEL- ESTUFA DIGITAL C/ CIRC/RENOV SSDicr 11				
Descrição: "Estufa - OFERTAMOS - Controlador micro processado digital com sistema PID com auto sintonia, possui duplo display LED de 4 dígitos com dupla função, resolução de leitura 0,1°C sendo uma para a programação e outra para indicação digital da temperatura de processo (PV) e Set Point. Precisão do sistema de ± 1°C. Homogeneidade do sistema ± 4°C. Sensor de temperatura tipo PT 100. Temperatura de trabalho de ambiente +5°C até 200°C (outras temperaturas, sob consulta). Tempo de 1 a 9999 minutos com ajuste de 1 em 1 minuto e alarme sonoro para final de ciclo. Aquecimento através de resistência blindada de fácil substituição. Com sistema de circulação de ar forçado no sentido circular através de micros ventiladores e renovação de ar através de dispositivo regulável. Excelente homogeneidade de temperatura no interior da câmara. Porta com guarnição de silicone em todo seu perimetro, garante perfeita vedação da câmara e fecho tipo rolete com puxador em formato anatômico. Porta com abertura para a direita. Gabinete construído em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Câmara e porta interna produzimos em aço inox AISI 430 com polimento tipo espelho. Isolação térmica em lã de vidro (Roofing) em todas as laterais e porta. Possui orifício superior (respiro) para saída de gases ou umidade ou acomodação de termômetro. Composta de 3 trilhos na câmara interna para deslocar as bandejas. Painel adesivo em policarbonato a prova d'água, com comando e lâmpadas indicadoras de função. Alimentação: 220V, 50/60 Hz. Potência de 1100 Watts. Medidas internas: A 53 x L 48 x C 42 cm. Medidas externas: A 80 x L 60 x C 51 cm. ***Itens inclusos: 3 Bandejas perfuradas e removíveis em aço inox AISI 430. Manual de instruções em português. Termo de Garantia 1 ano contra defeitos de fabricação. 1 Cabo com dupla isolação e plug com 3 pinos, duas fases e um terra conforme norma NBR 14136."				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Arapongas	R FRANCELHO, 69	(43) 33252-7897	vscosta@vscosta.com.br
46.983.819/0001-17 ADNA AZEVEDO DOS SANTOS 49285378153			R\$ 4.621,77	
VENCEDOR				
Marca: SolidSteel SSDicr 11				
Fabricante: SolidSteel SSDicr 110L				
Modelo: SolidSteel SSDicr 110L				
Descrição: Estufa laboratório - Estufa Laboratório Tipo: C/ Renovação Ar , Material*: Gabinete Aço Inox , Ajuste: Ajuste Digital,C/ Painel De Controle, Programável , Capacidade: Cerca De 100 L, Temperatura: Até 200 °C, Temporização: C/ Temporizador Até 1000 MIN, Componentes: C/ Até 3 Bandejas , Adicional: C/ Vedaçao, Alarmes				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	R ROCHA PITA, 92	(24) 3363-1569	fazvenda@gmail.com
47.915.410/0001-26 FRAN PRINT LTDA			R\$ 5.000,00	
VENCEDOR				
Marca: LAB				
Fabricante: LAB				
Modelo: LAB				
Descrição: Estufa de secagem com circulação e renovação de ar forçada, gabinete de aço inox, ajuste digital, com painel de controle, programável, capacidade mínima de 100 litros, temperatura até 200°C, com temporizador até 1000 min, com até 3 bandejas, com vedaçao, alarmes. Garantia de 12 meses contra defeito de fabricação, manual de instruções e termo de garantia. MARCA/MODELO: LAB				
Endereço: ,				

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 3.400,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)



Relatório gerado no dia 09/05/2024 14:38:38 (IP: 200.137.174.210)

Código Validação: R9Ur%2fM2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZZBsQHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=R9Ur%252fM2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZZBsQHU8nPtm6WA%253d%253d>

Órgão: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
CIA DE DESENV. DO V. DO SAO FRANCISCO-M.CLARO

Objeto: Constituição de Sistema de Registro de Preços - SRP para o fornecimento, transporte, carga e descarga de equipamentos laboratoriais para estruturação da cadeia produtiva do leite, destinados ao atendimento a diversos municípios e comunidades rurais, no âmbito da área de atuação da 1ª Superintendência Regional da Codevasf, no estado de Minas Gerais.

Descrição: Estufa laboratório - Estufa Laboratório Material*: Gabinete Aço Inox , Ajuste: Ajuste Digital,C/ Painel De Controle, Programável , Capacidade: Cerca De 80 L, Temperatura: Até 70 °C, Componentes: C/ Até 3 Bandejas, Porta Vidro Interna , Adicional: C/ Vedação

CatMat: 414633 - ESTUFA LABORATÓRIO

Data: 20/12/2023 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:952023 / UASG:195005

Lote/Item: /4

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 27/12/2023 19:08

Homologação: 29/12/2023 09:22

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2

Unidade: Unidade

UF: MG

Valor da Proposta Final

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final		
13.825.298/0001-10	LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI	R\$ 3.400,00		
VENCEDOR				
Marca: LIMATEC Fabricante: LIMATEC INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA Modelo: LT 500/80				
Descrição: ESTUFA DE CULTURA BACTERIOLÓGICA LT 500/80 Características: Gabinete e estrutura construídos em AÇO INOX escovado; Interior em Aço INOX AISI 304; 1 (Uma) porta interna em vidro temperado lapidado transparente; 1 (Uma) porta construído em AÇO INOX escovado; Com isolamento térmica em poliuretano expandido; Vedação perfil imantado; Circulação de ar forçada, através de ventilador/cooler; Sistema de aquecimento através de resistência construída em aço INOX; Acionamento da resistência através de relé de estado sólido; Controlador digital e microprocessado de temperatura com duplo display, PID, Set Point, autosintonia para parâmetros PID; Sensor de temperatura termopar tipo J, resolução de 0,1°C, precisão de temperatura 1° C, com leitura digital; Painel frontal com controlador de temperatura, chave geral com indicação de energização; Alimentação: 220V; Potência: 150 W; Sistema de proteção contra sobrecargas por 2(dois) disjuntores termomagnéticos; Faixa de controle: temperatura ambiente +10 °C a 70°C; Sistema de proteção contra sobreaquecimento por termostato mecânico; Volume Total de Armazenamento: 80 Litros; Dimensões Interna (mm): Largura= 400 Comprimento= 350 Altura= 605; Dimensões Externa (mm): Largura= 465 Comprimento= 460 Altura= 760; Peso: 26 Kg; Posições para até 13 prateleiras, acompanha 2 prateleiras aramadas em aço INOX 304; Cabo de força trifilar (duas fases e um terra), com dupla isolamento, com tomada e plug de três pinos, NM 243 e NBR 14136; Acompanha: Manual de Instruções com Termo de Garantia; Garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.				
Estado: BA	Cidade: Cruz das Almas	Endereço: R JOSE DE CARVALHO ROCHA, 47	Telefone: (75) 3312-5226	Email: limatec@yahoo.com.br
46.983.819/0001-17	ADNA AZEVEDO DOS SANTOS 49285378153	R\$ 4.069,55		
Marca: SolidSteel "SSBi 85L Fabricante: SolidSteel "SSBi 85L " Modelo: SolidSteel "SSBi 85L "				
Descrição: Estufa laboratório - Estufa Laboratório Material*: Gabinete Aço Inox , Ajuste: Ajuste Digital,C/ Painel De Controle, Programável , Capacidade: Cerca De 80 L, Temperatura: Até 70 °C, Componentes: C/ Até 3 Bandejas, Porta Vidro Interna , Adicional: C/ Vedação				
Estado: RJ	Cidade: Rio de Janeiro	Endereço: R ROCHA PITA, 92	Telefone: (24) 3363-1569	Email: fazvenda@gmail.com
05.286.960/0001-83	V. S. COSTA & CIA LTDA	R\$ 4.090,00		
Marca: SOLIDSTEEL - ESTUFA Fabricante: SOLIDSTEEL - ESTUFA BACT. INOX C/ CIRC SSBic 85 L Modelo: SOLIDSTEEL - ESTUFA BACT. INOX C/ CIRC SSBic 85 L				
Descrição: "Estufa - OFERTAMOS - duplo display LED de 4 dígitos com dupla função, resolução de leitura 0,1°C sendo uma para a programação e outra para indicação digital da temperatura de processo (PV) e Set Point. Temperatura de trabalho de ambiente +5°C até 70°C (outras temperaturas, sob consulta). Tempo de 1 a 9999 minutos com ajuste de 1 em 1 minuto. Precisão do sistema de ± 1°C. Homogeneidade do sistema ± 1°C. Sensor de temperatura tipo PT 100. Aquecimento através de resistência tubular blindada em aço inox, de fácil substituição. Com sistema de circulação de ar forçado através de micro ventilador, proporciona maior homogeneidade de temperatura no interior da câmara. Isolação térmica em lá de vidro (Roofing) em todas as laterais e porta. Câmara interna construída em Aço Inox AISI 430. Composto de 03 trilhos na câmara interna para deslocar a bandeja. Possui saída de fluxo de ar superior com orifício central para acomodação de termômetro. Porta interna em vidro temperado com espessura de 6 mm, permite a visualização do interior da câmara sem necessidade da abertura, evitando perda de calor e estabilidade térmica. Porta externa com vedação em silicone e fecho tipo rolete com puxador de formato anatômico e abertura para direita. Gabinete construído em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Montada sob pés niveladores de borracha. Alimentação: 220 Volts, 50/60 Hz. Potência de 600 Watts. Medidas internas (A x L x C): 45 x 45 x 42 cm. Medidas externas (A x L x C): 66 x 56 x 57 cm. Itens inclusos: 3 Bandejas removíveis em aço inox. Fusível de proteção. Cabo de energia elétrica com plug de três pinos, duas fases e um terra NBR 14136. Manual de instruções em português. Termo de Garantia 1 ano contra defeitos de fabricação"				
Estado: PR	Cidade: Arapongas	Endereço: R FRANCELHO, 69	Telefone: (43) 33252-7897	Email: vscosta@vscosta.com.br



Relatório gerado no dia 09/05/2024 14:38:38 (IP: 200.137.174.210)
Código Validação: R9Ur%2F2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtM6WA%3d%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=R9Ur%252f2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtM6WA%253d%253d>

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final			
47.915.410/0001-26	FRAN PRINT LTDA	R\$ 5.000,00			
Marca: LAB Fabricante: LAB Modelo: LAB Descrição: Estufa bacteriológica, gabinete aço inox, ajuste digital, com painel de controle, capacidade mínima de 80 litros, com até 3 bandejas, câmara interna em aço inox AISI, uma porta interna de vidro temperado transparente, uma porta de aço inox, temperatura de trabalho +10°C a 70°C, circulação interna de ar forçada tensão de alimentação bivolt ou 220 volts. Garantia de 12 meses contra defeito de fabricação, manual de instruções e termo de garantia. MARCA/MODELO: LAB					
Endereço: ,					
30.037.851/0001-70	SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 7.800,00			
Marca: SOLIDSTEEL Fabricante: SOLIDTEEL Modelo: ESTUFA Descrição: MARCA: SOLIDSTEEL MODELO: ESTUFA DESCRIÇÃO: Estufa bacteriológica, gabinete aço inox, ajuste digital, com painel de controle, capacidade mínima de 80 litros, com até 3 bandejas, câmara interna em aço inox AISI, uma porta interna de vidro temperado transparente, uma porta de aço inox, temperatura de trabalho +10°C a 70°C, circulação interna de ar forçada tensão de alimentação bivolt ou 220 volts. Garantia de 12 meses contra defeito de fabricação, manual de instruções e termo de garantia.					
Estado: PR	Cidade: Curitiba	Endereço: R JOAO PONCIANO BORGES, 620	Nome de Contato: CLAUDIA	Telefone: (41) 3092-0027	Email: squadradobrasil@gmail.com
Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor					
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)					
Órgão: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária EMBRAPA ALGODAO/CAMPINA GRANDE/PB					
Objeto: Eventual aquisição de equipamentos de laboratório para a Embrapa Algodão.. Descrição: Estufa laboratório - Estufa Laboratório Tipo: C/ Renovação Ar , Material*: Gabinete Aço Inox , Ajuste: Ajuste Digital,C/ Painel De Controle, Programável , Capacidade: Cerca De 100 L, Temperatura: Até 300 °C, Temporização: C/ Temporizador Até 1000 MIN, Componentes: C/ Até 3 Bandejas , Adicional: C/ Vedação, Alarmes CatMat: 414652 - ESTUFA LABORATÓRIO					
Data: 18/12/2023 09:00 Modalidade: Pregão Eletrônico SRP: SIM Identificação: NºPregão:192023 / UASG:135011 Lote/Item: /21 Ata: Link Ata Adjudicação: 05/01/2024 11:19 Homologação: 18/01/2024 10:14 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br Quantidade: 6 Unidade: Unidade UF: PB					
CNPJ	Razão Social do Fornecedor				
80.243.769/0001-70	DUPLICK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	R\$ 4.194,25			
VENCEDOR					
Marca: VULCAN Fabricante: VULCAN Modelo: ESCRCAF-115D-BI/PRAT-EES-90115 Descrição: Estufa laboratório - Estufa Laboratório Tipo: C/ Renovação Ar , Material*: Gabinete Aço Inox , Ajuste: Ajuste Digital,C/ Painel De Controle, Programável , Capacidade: Cerca De 100 L, Temperatura: Até 300 °C, Temporização: C/ Temporizador Até 1000 MIN, Componentes: C/ Até 3 Bandejas , Adicional: C/ Vedação, Alarmes "A Estufa Digital Micropressurizada de Esterilização e Secagem com Circulação e Renovação de Ar Forçada até 300°C Vulcan possui uma tecnologia embarcada de última geração que garante um aquecimento rápido e preciso da câmara. Primeiramente, o microprocessador de última geração com sistema PID dá ao usuário acesso à funções de seleção de temperatura, seleção de tempo, temporizador e parada automática ao fim de cada processo. Junto a isso, seu display LCD de 5,3, permite uma perfeita visualização dos parâmetros de aquecimento, tempo e configurações do equipamento. Ventiladores na sua base garantem uma perfeita circulação de ar no interior da câmara, assegurando homogeneidade da temperatura. Além disso, possui sistema de abertura e fechamento de aletas na lateral que permite a renovação e circulação do ar no interior do equipamento. A Estufa Digital de Esterilização e Secagem com Circulação e Renovação de Ar Forçada até 300°C possui um sistema de segurança digital, isso significa que, opcionalmente, pode ser solicitado sistema duplo de segurança com termostato mecânico. Assim sendo, limita a temperatura máxima estabelecida pelo usuário para evitar superaquecimento. E também, um alarme sonoro indicará ao usuário que o equipamento atingiu a temperatura desejada e quando o ciclo programado chegar ao fim. O painel de controle com inclinação de 45° foi desenhado para dar maior conforto ao operador. Um design moderno e inovador, aliado a uma pintura epóxi lisa dá ao equipamento uma aparência leve e sofisticada. A matéria prima utilizada na sua fabricação passa por um rigoroso processo de avaliação de qualidade. O gabinete externo é fabricado em aço carbono SAE1020 e o gabinete interno e prateleiras são fabricados em aço inox polido SAE430. O modelo standard é equipado com 1 prateleira, mas opcionalmente pode ser equipado com até 6 prateleiras. As prateleiras possuem ajuste de altura, permitindo ao usuário ajustar a distância entre prateleiras para melhor aproveitamento do espaço interno da câmara. Esse equipamento conta com uma porta que pode ser aberta em 180° com sentido variável* (direita ou esquerda), adaptando-se a cada usuário para facilitar a utilização. Além disso, a vedação da porta é feita com um silicone industrial de alta resistência para altas temperaturas. Por fim, possui um orifício para colocação de termômetros para aferições de temperaturas ou calibrações e também possui aletas na parede superior do equipamento que permite a saída de eventuais gases gerados no processo. *DEVE SER INFORMADO NO MOMENTO DO PEDIDO DADOS TÉCNICOS: Capacidade: 115 Litros Temperatura Interior da câmara: Ambiente ~ 300°C Controlador: Microprocessado digital com rampa de seleção para aquecimento mais rápido. Sensor Temperatura: PT100 Precisão temperatura: ±0,5°C Resolução da temperatura: 0,1°C Uniformidade Temperatura: ±2,5°C Potência: 1000W Ajuste do Tempo: entre 1 a 9999 minutos Variação do Ajuste do Tempo: a cada 1 minuto Isolamento Térmico: Lâ de Rocha de alta densidade Dimensões da Câmara interna: 45X45X57cm Dimensões do Gabinete externo: 55X55X75cm Tensão: Bivolt Garantia: 12 meses contra defeitos de fabricação Adicional: Fabricação Nacional ACOMPANHA O EQUIPAMENTO: 1 Estufa 1 Manual de instruções em português 1 Prateleira de aço inoxidável" Prateleira de estufa modelo ESCRAF-115					
Estado: PR	Cidade: Curitiba	Endereço: RUA XV DE NOVEMBRO, 964	Nome de Contato: Eliane	Telefone: (41) 3073-0896	Email: licitacao@ambarlab.com



Relatório gerado no dia 09/05/2024 14:38:38 (IP: 200.137.174.210)

Código Validação: R9Ur%2fM2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtm6WA%3d%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=R9Ur%252fM2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtm6WA%253d%253d>

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final						
43.504.149/0001-10	FABIANA LEAO ALENCAR QUEIROZ 68705786215	R\$ 4.229,00						
Marca: VULCAN Fabricante: VULCAN Modelo: EESCRAF-115D-BI + ACESSORIOS								
Descrição: ESTUFA DE SECAGEM - Informações Técnicas: Capacidade: 110 Litros; Com circulação forçada de ar; Dimensões Externas (AxLxC): 80x60x51 cm; Dimensões Internas (AxLxC): 53x48x42 cm; Potência: 1100 watts; Acompanha: 3 Bandejas; Características: Controle de temperatura digital microprocessado com sistema PID; Possui duplo display LED de 4 dígitos com resolução de 0,1°C para indicação da temperatura de processo (PV), SET POINT e tempo; Timer programável de 1 a 9999 minutos com ajuste de 1 em 1 minuto; Temperatura de trabalho Ambiente +5 até 200°C; Isolação térmica em lã de vidro (Roofing) em todas as laterais e na porta; Sistema de fecho tipo rolete, que proporciona excelente fechamento; Vedaçao com perfil de silicone de alta temperatura. Circulação de ar forçado no sentido horizontal; Renovação de ar através de dispositivo regulável, proporcionando perfeita homogeneidade no interior da câmara; Painel frontal com chave geral (liga/desliga); 1 porta com abertura para direita, permitindo a fácil colocação e retirada dos materiais no interior da câmara; Possui orifício superior (respiro) para saída de gases, umidade ou acomodação de termômetro; Adesivo do painel em policarbonato, que proporciona maior durabilidade e resistência (a prova d'água); Gabinete construído em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático; Acessórios inclusos: Manual de instruções em português; Termo de Garantia de 01(um) ano contra defeitos de fabricação; Cabo de energia elétrica com plug de três pinos, duas fases e um terra NBR 14136; Fusível de proteção.								
Estado: PA	Cidade: Belém	Endereço: VL MORAES (DA AV ALM WANDENKOLK), 85	Nome de Contato: FABIANA	Telefone: (91) 8488-2056	Email: leaoalencar@gmail.com			
40.671.906/0001-52 ROCHLAB LIMITADA			R\$ 4.300,00					
Marca: Rochlab Fabricante: Rochlab Modelo: RL-E15-110								
Descrição: Estufa Digital de Esterilização e Secagem com circulação forçada de ar 110 Litros Especificações: Temperatura de Trabalho: Ambiente +5°C até 200°C Controle de Temperatura Digital: PID e autotuning Display: LED 4 dígitos Resolução: 0,1°C para indicação de temperatura de processo Timer: Programável de 1 a 9999 minutos de 1 em 1 minuto Indicação de Processo: LED Sensor de Temperatura: PT 100 Homogeneidade Térmica: +/- 1°C Precisão da Sistema: +/- 1°C Isolamento Térmico: Lã de vidro, inclusive nas portas Circulação de Ar: Forçada no sentido horizontal, através de micro ventiladores para homogeneização da câmara Sistema de Aquecimento: Resistência Blindada Cabo de Alimentação: Com plug de 3 pinos, duas fases e um terra, NBR 14136 Alimentação: 110V ou 220V - definir Gabinete: Chapa de aço carbono SAE 1020; Pintura eletrostática epóxi texturizada com tratamento anticorrosivo; Porta com puxador anatômico e abertura para direita nas estufas de bancada; Pintura interna tipo alumínio resistente à altas temperaturas (até 600°C) Saída superior: respiro para gases, umidade ou acomodação do termômetro; Trilhos internos para deslocamento das bandejas; Pés niveladores de borracha Sistema de fecho tipo rolete; Vedaçao com perfil de silicone de alta temperatura. Volume: 110 litros Dimensões internas: A=530 x L=480 x C=420 mm Dimensões externas: A=800 x L=600 x C=510 mm Painel De Controle: LED indicador das fases do processo; Adesivo do painel em policarbonato; Chave geral liga/desliga; Porta fusível; Controlador eletrônico. Acessórios Inclusos: 03x Bandejas; Fusível de segurança.								
Endereço: ,								
48.692.223/0001-93 ASSERTIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA			R\$ 4.349,86					
Marca: SOLIDSTEEL Fabricante: SOLIDSTEEL Modelo: SSDcr 110L 220V								
Descrição: ESTUFA DE SECAGEM - Informações Técnicas: Capacidade: 110 Litros; Com circulação forçada de ar; Dimensões Externas (AxLxC): 80x60x51 cm; Dimensões Internas (AxLxC): 53x48x42 cm; Potência: 1100 watts; Acompanha: 3 Bandejas; Características: Controle de temperatura digital microprocessado com sistema PID; Possui duplo display LED de 4 dígitos com resolução de 0,1°C para indicação da temperatura de processo (PV), SET POINT e tempo; Timer programável de 1 a 9999 minutos com ajuste de 1 em 1 minuto; Temperatura de trabalho Ambiente +5 até 200°C; Isolação térmica em lã de vidro (Roofing) em todas as laterais e na porta; Sistema de fecho tipo rolete, que proporciona excelente fechamento; Vedaçao com perfil de silicone de alta temperatura. Circulação de ar forçado no sentido horizontal; Renovação de ar através de dispositivo regulável, proporcionando perfeita homogeneidade no interior da câmara; Painel frontal com chave geral (liga/desliga); 1 porta com abertura para direita, permitindo a fácil colocação e retirada dos materiais no interior da câmara; Possui orifício superior (respiro) para saída de gases, umidade ou acomodação de termômetro; Adesivo do painel em policarbonato, que proporciona maior durabilidade e resistência (a prova d'água); Gabinete construído em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático; Acessórios inclusos: Manual de instruções em português; Termo de Garantia de 01(um) ano contra defeitos de fabricação; Cabo de energia elétrica com plug de três pinos, duas fases e um terra NBR 14136; Fusível de proteção.								
Estado: PR	Cidade: Curitiba	Endereço: AV PARANÁ, 4653	Telefone: (41) 9932-4698/ (0000) 0000-0000	Email: eltonglatz@hotmail.com				
34.061.908/0001-27 UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI			R\$ 4.415,00					
Marca: SolidSteel Fabricante: SolidSteel Modelo: SSDc 110L								
Descrição: ESTUFA DE SECAGEM - Informações Técnicas: Capacidade: 110 Litros; Com circulação forçada de ar; Dimensões Externas (AxLxC): 80x60x51 cm; Dimensões Internas (AxLxC): 53x48x42 cm; Potência: 1100 watts; Acompanha: 3 Bandejas; Características: Controle de temperatura digital microprocessado com sistema PID; Possui duplo display LED de 4 dígitos com resolução de 0,1°C para indicação da temperatura de processo (PV), SET POINT e tempo; Timer programável de 1 a 9999 minutos com ajuste de 1 em 1 minuto; Temperatura de trabalho Ambiente +5 até 200°C; Isolação térmica em lã de vidro (Roofing) em todas as laterais e na porta; Sistema de fecho tipo rolete, que proporciona excelente fechamento; Vedaçao com perfil de silicone de alta temperatura. Circulação de ar forçado no sentido horizontal; Renovação de ar através de dispositivo regulável, proporcionando perfeita homogeneidade no interior da câmara; Painel frontal com chave geral (liga/desliga); 1 porta com abertura para direita, permitindo a fácil colocação e retirada dos materiais no interior da câmara; Possui orifício superior (respiro) para saída de gases, umidade ou acomodação de termômetro; Adesivo do painel em policarbonato, que proporciona maior durabilidade e resistência (a prova d'água); Gabinete construído em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático; Acessórios inclusos: Manual de instruções em português; Termo de Garantia de 01(um) ano contra defeitos de fabricação; Cabo de energia elétrica com plug de três pinos, duas fases e um terra NBR 14136; Fusível de proteção.								
Estado: MG	Cidade: Uberlândia	Endereço: AV ITALIA, 60	Nome de Contato: Jomes	Telefone: (34) 3199-9880	Email: udilife1@gmail.com			
Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor			R\$ 3.840,00					
Inc. 1 Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)								



Relatório gerado no dia 09/05/2024 14:38:38 (IP: 200.137.174.210)

Código Validação: R9Ur%2fM2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPt6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=R9Ur%252fM2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPt6WA%253d%253d>

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RN

Data: 18/12/2023 09:00

Objeto: Registro de Preços das propostas mais vantajosas para futuras aquisições equipamentos e materiais permanentes médicos, odontológicos e de laboratório para utilização nos laboratórios e clínicas dos cursos da área médica da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - UERN..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Descrição: Estufa laboratório - Estufa Laboratório Tipo: C/ Renovação Ar , Material*: Gabinete Em Aço Carbono , Ajuste: Ajuste Digital,C/ Painel De Controle, Programável , Capacidade: Cerca De 60 L, Temperatura: Até 200 °C, Componentes: C/ Até 5 Bandejas , Adicional: C/ Vedaçao

Identificação: NºPregão:462023 / UASG:925543

Lote/Item: /33

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 15/02/2024 09:46

Homologação: 20/02/2024 10:13

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: RN

CatMat: 457846 - ESTUFA LABORATÓRIO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final			
30.059.238/0001-53	TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EIRELI	R\$ 3.840,00			
VENCEDOR					
Marca: SOLIDSTEEL Fabricante: SOLIDSTEEL Modelo: SSDICR 64 L - 220 V					
Descrição: Painel adesivo em policarbonato a prova d'água, com comando e lâmpadas indicadoras de função. Controlador micro processado digital com sistema PID com auto sintonia, possui duplo display LED de 4 dígitos com dupla função, resolução de leitura 0,1°C sendo uma para a programação e outra para indicação digital da temperatura de processo (PV) e Set Point. Temperatura de trabalho de ambiente +5°C até 200°C. Tempo de 1 a 9999 minutos com ajuste de 1 em 1 minuto. Precisão do sistema de ± 1°C. Homogeneidade do sistema ± 4°C. Senso de temperatura tipo PT 100. Aquecimento através de resistência blindada de fácil substituição. Com sistema de circulação de ar forçado no sentido circular através de micros ventiladores e renovação de ar através de dispositivo regulável. Excelente homogeneidade de temperatura no interior da câmara. Isolação térmica em lá de vidro (Roofing) em todas as laterais e porta. Câmara e porta interna produzimos em aço inox AISI 430 com polimento tipo espelho. Composta de 3 trilhos na câmara interna para deslocar as bandejas. Possui orifício superior (respiro) para saída de gases ou umidade ou acomodação de termômetro. Porta com guarnição de silicone em todo seu perímetro, garante perfeita vedação da câmara e fecho tipo rolete com puxador em formato anatômico. Porta com abertura para a direita. Gabinete construído em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Montada sob pés níveladores de borracha. Alimentação: 220 Volts, 50/60 Hz. Potência de 1200 Watts. Medidas internas: A 40 x L 40 x C 40 cm. Medidas externas: A 66 x L 51 x C 56 cm. Itens inclusos: 3 Bandejas perfuradas e removíveis em aço inox AISI 430. Termostato eletromecânico contra superaquecimento. Cabo com dupla isolação e plug com 3 pinos, duas fases e um terra conforme norma NBR 14136. Manual de instruções em português. Termo de Garantia 1 ano contra defeitos de fabricação.					
Estado: PR	Cidade: Marialva	Endereço: R SIRIO LIBANES, 1771	Nome de Contato: KASSIA	Telefone: (44) 3232-4702	Email: troialicitacoes@hotmail.com
46.983.819/0001-17	ADNA AZEVEDO DOS SANTOS 49285378153	R\$ 4.033,25			
Marca: SolidSteel "SSDicr 6 Fabricante: SolidSteel "SSDicr 6L " Modelo: SolidSteel "SSDicr 6L "					
Descrição: Estufa laboratório - Estufa Laboratório Tipo: C/ Renovação Ar , Material*: Gabinete Em Aço Carbono , Ajuste: Ajuste Digital,C/ Painel De Controle, Programável , Capacidade: Cerca De 60 L, Temperatura: Até 200 °C, Componentes: C/ Até 5 Bandejas , Adicional: C/ Vedaçao					
Estado: RJ	Cidade: Rio de Janeiro	Endereço: R ROCHA PITA, 92	Telefone: (24) 3363-1569	Email: fazvenda@gmail.com	
48.706.431/0001-02	BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	R\$ 4.295,13			
Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA Modelo: SLSDicr 64L					
Descrição: ESTUFA DE SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO COM CIRCULAÇÃO E RENOVAÇÃO DE AR – MOD. SLSDicr 64L – MARCA: LUCADEMA – PROCEDÊNCIA NACIONAL OFERECEMOS!! - Gabinete em chapa de aço carbono SAE 1020 com pintura eletrostática epóxi texturizada e tratamento anticorrosivo; - Câmara interna em aço inoxidável AISI 430 com polimento tipo espelho; - Porta com puxador anatômico e abertura para direita; - Saída superior de respiro para gases, umidade ou acomodação do termômetro; - 3 Trilhos internos para bandejas com distância de aproximadamente 75mm entre si; - Pés níveladores de borracha; - Sistema de fecho tipo rolete; - Vedaçao com perfil de silicone de alta temperatura; - Isolamento térmico em lá de vidro inclusive na porta; - Painel em adesivo policarbonato com LED indicador das fases do processo, chave geral liga/desliga, porta fusível e controlador eletrônico; - Sistema de aquecimento através de resistência blindada; - Temperatura de trabalho: ambiente +5°C até 200°C; - Controle de temperatura digital com sistema PID, autotuning e display LED; - Resolução: 0,1°C para indicação da temperatura de processo; - Timer programável de 1 a 9999 minutos de 1 em 1 minuto; - Sensor de temperatura PT-100; - Homogeneidade térmica: ± 4°C; - Precisão do sistema: ± 1°C; - Circulação de ar forçada no sentido horizontal através de micro ventiladores, para homogeneização da câmara; - Renovação de ar com dispositivo regulável para renovação de ar do interior da câmara; - Capacidade: 64 Litros; - Medidas internas: A = 40 x L = 40 x C = 40 cm; - Medidas externas: A = 66 x L = 51 x C = 56 cm; - Potência: 1200 Watts; - Alimentação: 220V; - Cabo de alimentação com plugue de 3 pinos (2 fases,1 terra) conforme NBR 14136; ACOMPANHA: - 3 Bandejas em aço inoxidável; - Fusível de segurança; - Manual de instruções e termo de garantia do equipamento de 12 meses contra defeitos de fabricação.					
Endereço: R JOAO MESQUITA, 1360		Telefone: (17) 9138-6526	Email: escritoriojlamana@msn.com		



Relatório gerado no dia 09/05/2024 14:38:38 (IP: 200.137.174.210)
Código Validação: R9Ur%2F2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtm6WA%3d%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=R9Ur%252f2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtm6WA%253d%253d>

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final		
13.825.298/0001-10	LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI	R\$ 6.200,00		
Marca: LIMATEC Fabricante: LIMATEC INDUSTRIA E SEVIÇOS LTDA Modelo: LT 502/100				
Descrição: ESTUFA DE SECAGEM COM CIRCULAÇÃO E RENOVAÇÃO DE AR LT 502/100 Características: Gabinete e estrutura construídos em AÇO INOX escovado; Interior em Aço INOX AISI 304; Isolamento térmico com Lã de Rocha; Vedaçāo da porta em perfil de silicone; Sistema de aquecimento através de resistência construída em aço INOX; Motor: De indução de 1/4 CV; Sistema de circulação: Ventilação interna forçada por motor e rotor/siroco; Circulação / Renovação: Sistema manual para selecionar o tipo de circulação com abertura lateral; Pés com regulagem e sapatas de borracha; Acionamento da resistência através de relé de estado sólido; Controlador digital e microprocessado de temperatura com duplo display, PID, Set Point e autosintonia para parâmetros PID; Sensor de temperatura termopar tipo PT 100, resolução de 0,1°C, precisão de temperatura 1°C, com leitura digital; variação: ± 0,5°C; Painel frontal com controlador de temperatura, chave geral com indicação de energização; Alimentação: 220V; Potência: 2000W; Sistema de proteção contra sobrecargas por 2(dois) disjuntores termomagnéticos; Faixa de controle: temperatura ambiente +5 °C a 200°C; Sistema de segurança contra sobreaquecimento com termostato tipo capilar com bulbo graduado de 50° a 300°C regulável pelo operador; Volume Total de Armazenamento: 100 Litros; Dimensões Interna (cm): Largura= 420 Comprimento= 500 Altura= 500; Dimensões Externa (cm): Largura= 530 Comprimento= 680 Altura= 960; Peso: 36 Kg; Posição para até 10 prateleiras, acompanha 3 prateleiras aramadas em aço INOX 304; Cabo de força trifilar (duas fases e um terra), com dupla isolação, com tomada e plug de três pinos, NM 243 e NBR 14136; Acompanha: Manual de Instruções com Termo de Garantia; Garantia de 12 meses contra defeito de fabricação. Aplicação: Utilizada para secagem de material e vidrarias em geral.				
Estado: BA	Cidade: Cruz das Almas	Endereço: R JOSE DE CARVALHO ROCHA, 47	Telefone: (75) 3312-5226	Email: limatec@yahoo.com.br

Preço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor Vencedor R\$ 3.403,47

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Secretaria Executiva Subsecretaria de Planejamento e Orçamento INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS Campus Palmeira dos Índios	Data: 04/12/2023 08:30
Objeto: Aquisição de equipamentos para laboratórios de Engenharias e Segurança do Trabalho para o IFAL..	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: Estufa laboratório - Estufa Laboratório Tipo: C/ Renovação Ar , Material*: Gabinete Aço Inox , Ajuste: Ajuste Digital,C/ Painel De Controle, Programável , Capacidade: Cerca De 150 L, Temperatura: Até 200 °C, Temporização: C/ Temporizador Até 1000 MIN, Componentes: C/ Até 3 Bandejas , Adicional: C/ Vedaçāo, Alarmes	SRP: SIM
CatMat: 414645 - ESTUFA LABORATÓRIO	Identificação: NºPregão:42023 / UASG:158383
	Lote/Item: /72
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 15/01/2024 15:29
	Homologação: 16/01/2024 11:39
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 1
	Unidade: Unidade
	UF: AL

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
18.917.693/0001-47	OBJET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	R\$ 3.403,47
VENCEDOR		
Marca: SOLID Fabricante: SOLID Modelo: SSE 150L		
Descrição: Estufa laboratório - Estufa Laboratório Tipo: C/ Renovação Ar , Material*: Gabinete Aço Inox , Ajuste: Ajuste Digital,C/ Painel De Controle, Programável , Capacidade: Cerca De 150 L, Temperatura: Até 200 °C, Temporização: C/ Temporizador Até 1000 MIN, Componentes: C/ Até 3 Bandejas , Adicional: C/ Vedaçāo, Alarmes		
Estado: PR	Cidade: Colombo	Endereço: R JERONIMO ALBERTI, 1287
		Nome de Contato: Elizabete Aparecida dos Santos
		Telefone: (41) 9932-4698
		Email: eltonglatz@hotmail.com

13.825.298/0001-10	LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI	R\$ 4.190,00
Marca: LIMATEC Fabricante: LIMATEC INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA Modelo: LT 501/150		
Descrição: ESTUFA DE SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO LT 501/150 Características: Gabinete e estrutura construídos em AÇO INOX escovado; Interior em Aço INOX AISI 304; Isolamento térmico com Lã de Rocha; Vedaçāo da porta em perfil de silicone; Circulação de ar por convecção natural; Sistema de aquecimento através de resistência construída em aço INOX; Acionamento da resistência através de relé de estado sólido; Controlador digital e microprocessado de temperatura com duplo display, PID, Set Point e autosintonia para parâmetros PID; Sensor de temperatura termopar tipo J, resolução de 0,1°C, precisão de temperatura 1°C, com leitura digital; Painel frontal com controlador de temperatura, chave geral com indicação de energização; Orifício superior para RENOVAÇÃO DE AR, saída de gases ou umidade e introdução de termômetro de aferição; Alimentação: 220V; Potência: 1000 W; Sistema de proteção contra sobrecargas por 2(dois) disjuntores termomagnéticos; Faixa de controle: temperatura ambiente +7 °C a 200°C; Sistema de segurança contra sobreaquecimento com termostato tipo capilar com bulbo graduado de 50° a 300°C regulável pelo operador; Volume Total de Armazenamento: 150 Litros; Dimensões Interna: Largura= 50 Comprimento= 50 Altura= 60; Dimensões Externa – Largura= 62,5 Comprimento= 66 Altura= 83,5; Peso: 36 Kg; Posição para até 12 prateleiras, acompanha 1 prateleira aramada em aço INOX 304; Cabo de força trifilar (duas fases e um terra), com dupla isolação, com tomada e plug de três pinos, NM 243 e NBR 14136; Acompanha: Manual de Instruções com Termo de Garantia; Garantia de 12 meses contra defeito de fabricação. Aplicação: Utilizada para secagem de material e vidrarias em geral.		
Estado: BA	Cidade: Cruz das Almas	Endereço: R JOSE DE CARVALHO ROCHA, 47
		Telefone: (75) 3312-5226
		Email: limatec@yahoo.com.br



Relatório gerado no dia 09/05/2024 14:38:38 (IP: 200.137.174.210)
Código Validação: R9Ur%2fM2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtm6WA%3d%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=R9Ur%252fM2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtm6WA%253d%253d>

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
16.684.742/0001-13	IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA	R\$ 4.330,00
Marca: SOLIDSTEEL Fabricante: SOLIDSTEEL Modelo: SSei 150L 220V Descrição: Painel adesivo em policarbonato a prova d'água, comando e lâmpadas indicadoras de função. Controlador digital com display LED de 3 dígitos para programação da temperatura com resolução de 1°C. Temperatura de trabalho de 50 até 200°C. Precisão do sistema de ± 5°C. Sensor de temperatura tipo J. Aquecimento através de resistências blindadas de fácil substituição. Com sistema de circulação por convecção natural, livre de ruídos, Isolação térmica em lá de vidro (Roofing) em todas as laterais e nas portas. Interno construído em aço inox AISI 430. Composto de 03 trilhos na câmara interna para deslocar a bandeja. Possui orifício superior (respiro) para saída de gases ou umidade ou acomodação de termômetro. Gabinete construído em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Alimentação: 220 Volts, 50/60 Hz. Potência de 1100 Watts. Medidas internas aproximadas: A 60 x L 50 x C 50 cm. Itens inclusos: 3 Bandejas removíveis em aço inox. Manual de instruções em português. Termo de Garantia 1 ano contra defeitos de fabricação. Cabo de energia elétrica com plug duas fases e um terra NBR 14136.		
Estado: GO Cidade: Aparecida de Goiânia Endereço: AV SAO PAULO, SN Telefone: (62) 8572-6559 Email: idmsolucoes2@gmail.com		
48.706.431/0001-02	BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	R\$ 4.671,00
Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA Modelo: LUCA-80/150 Descrição: ESTUFA DE SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO – MOD. LUCA-80/150 – MARCA: LUCADEMA – PROCEDÊNCIA NACIONAL - Gabinete construído em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva; - Câmara interna em aço inoxidável; - Porta externamente em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva e internamente em aço inoxidável; - 3 Trilhos internos para movimentar a bandeja; - Pés com 4 rodízios, sendo 2 com travas e 2 sem travas; - Isolação térmica em lá de vidro em todas as paredes, inclusive na porta; - Vedação da porta em perfil de silicone; - Circulação de ar por convecção natural; - Fluxo de saída de ar superior em aço inoxidável com orifício central para acomodação de termômetro; - Sistema de aquecimento através de resistência blindada em aço inoxidável; - Sensor de temperatura PT-100 encapsulado em aço inox com sensibilidade de ± 0,1°C; - Controlador de temperatura microprocessado digital PID com leitura digital do processo e set-point; - Display a LED: Vermelho com 10mm de altura; - Faixa de temperatura de 5°C acima do ambiente a 200°C; - Exatidão da leitura: ± 0,3% fundo de escala, ± 1 dígito a 25°C; - Sistema de proteção de superaquecimento por termostato analógico; - Dimensões internas aproximadas: L = 600 x A = 500 x P = 500 mm; - Dimensões externas aproximadas: L = 750 x A = 900 x P = 650 mm; - Capacidade: 150 Litros; - Potência: 1500 Watts; - Alimentação: 220 Volts; - Cabo de alimentação com plugue de 3 pinos (2 fases, 1 terra) conforme NBR 14136; - Acompanha: 1 bandeja em aço inoxidável perfurada para circulação de ar, manual de instruções com termo de garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação. OBS: Configurações personalizadas sob consulta.		
Endereço: R JOAO MESQUITA, 1360 Telefone: (17) 9138-6526 Email: escritoriojlamana@msn.com		
30.059.238/0001-53	TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EIRELI	R\$ 4.990,00
Marca: SOLIDSTEEL Fabricante: SOLIDSTEEL Modelo: SSDI 150L Descrição: Painel adesivo em policarbonato a prova d'água, com comandos e lâmpadas indicadoras de função. Controlador micro processado digital com sistema PID com auto sintonia, possui display LED de 4 dígitos com dupla função, resolução de leitura 0,1°C sendo uma para a programação e outra para indicação digital da temperatura de processo (PV) e Set Point. Temperatura de trabalho de ambiente +5°C até 250°C. Tempo de 1 a 9999 minutos com ajuste de 1 em 1 minuto. Precisão do sistema de ± 1°C. Homogeneidade do sistema ± 1°C. Sensor de temperatura tipo PT 100. Aquecimento através de resistência blindada de fácil substituição. Com sistema de circulação de ar por convecção natural, livre de ruídos e com excelente homogeneidade de temperatura no interior da câmara. Isolação térmica em lá de vidro (Roofing) em todas as laterais e na porta. Câmara e porta interna produzimos em aço inox AISI 430 com polimento tipo espelho. Composto de 3 trilhos na câmara interna para deslocar a bandeja. Possui orifício superior (respiro) para saída de gases ou umidade ou acomodação de termômetro. Porta com guarnição de silicone em todo seu perimetro, garante perfeita vedação da câmara e fecho tipo rolete com puxador de formato anatômico e abertura para a direita. Gabinete construído em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Montada sob pés de borracha. Alimentação: Bivolt 127V ou 220V (Selecionável), 50/60 Hz, potência de 1100 Watts. Medidas internas: A 60 x L 50 x C 50 cm. Medidas externas: A 85 x L 61 x C 58 cm. Itens inclusos: 3 Bandejas removíveis em aço inox. Cabo de energia elétrica com plug de três pinos, duas fases e um terra NBR 14136. Manual de instruções em português.		
Estado: PR Cidade: Marialva Endereço: R SIRIO LIBANES, 1771 Nome de Contato: KASSIA Telefone: (44) 3232-4702 Email: troialicitacoes@hotmail.com		
30.037.851/0001-70	SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 5.000,00
Marca: SOLIDSTEEL Fabricante: SOLIDSTEEL Modelo: ESTUFA Descrição: MARCA: SOLIDSTEEL MODELO: ESTUFA DESCRIÇÃO: Estufa microprocessada de secagem, revestida internamente em aço inox, com pintura externa em epóxi eletrostático, faixa de temperatura de 200°C. Dim.60x50x50cm (AxLxP). Possui controlador de temperatura digital microcontrolado programável. Acompanha 01 prateleira para 3 posicos e manual de instruções. Volume 150 litros.		
Estado: PR Cidade: Curitiba Endereço: R JOAO PONCIANO BORGES, 620 Nome de Contato: CLAUDIA Telefone: (41) 3092-0027 Email: squadradobrasil@gmail.com		
47.780.520/0001-28	MACLAYRI FERREIRA DOS SANTOS 04070598901	R\$ 5.100,00
Marca: SS Fabricante: SS Modelo: SS Descrição: Estufa microprocessada de secagem, revestida internamente em aço inox, com pintura externa em epóxi eletrostático, faixa de temperatura de 200°C. Dim.60x50x50cm (AxLxP). Possui controlador de temperatura digital microcontrolado programável. Acompanha 01 prateleira para 3 posicos e manual de instruções. Volume 150 litros.		
Estado: PR Cidade: Curitiba Endereço: RUA PROFESSOR LAURO ZAK, 512 Telefone: (41) 3283-9844 Email: alcamatk@yahoo.com		



Relatório gerado no dia 09/05/2024 14:38:38 (IP: 200.137.174.210)
Código Validação: R9Ur%2fM2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtm6WA%3d%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=R9Ur%252fM2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtm6WA%253d%253d>

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
39.157.266/0001-88	QUARTZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	R\$ 9.985,82

Marca: Novatecnica

Fabricante: Nova Técnica

Modelo: NT 515

Descrição: Utilizada para esterilização e secagem de instrumental cirúrgico, médico, odontológico e laboratorial através do calor seco, também para processos industriais de secagem ou envelhecimento de materiais. Com circulação de ar por convecção natural, livre de ruídos, proporciona homogeneidade de temperatura no interior da câmara. Controlador microprocessado digital com display duplo de 4 dígitos com resolução de 0,1°C, com sistema PID, com indicação da temperatura de processo (PV) e SET POINT. Temperatura de trabalho de 15°C acima da ambiente até 250°C (temperaturas maiores sob consulta). Sensor de temperatura tipo PT 100. Timer de 1 a 9.999 minutos com ajuste de 1 em 1 minuto. Internamente construída em aço inox AISI 430. Gabinete externo construído em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Isolação térmica entre a câmara interna e a externa em lã Roofing. Possui orifício superior (respiro) com regulagem para saída de gases ou umidade. Porta com vedação em silicone, almofada para isolação térmica e fecho tipo rolete, com puxador de formato anatômico. Painel frontal em policarbonato com comandos e indicação de funções, chave geral, e disjuntor de segurança. Teclado tipo soft-touch. Resistência de aquecimento tubular blindada em aço inox com potência de 1.200 W. Alimentação: Bivolt com seleção para 110 ou 220 V ITENS QUE ACOMPANHA: 02 Prateleiras em aço inox AISI 430 polido; Manual de Instruções/ Termo de Garantia. Modelo: NT 515. Marca Novatecnica. Procedência nacional.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Piracicaba	RUA BENJAMIN CONSTANT, 2621	(19) 9765-4018	gustavoberto@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 6: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 3.969,40

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Secretaria Executiva
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre

Objeto: Aquisição de bens permanentes (mobilário e equipamentos).

Descrição: Estufa laboratório - Temperatura: Até 300 °C, Componentes: C/ Até 3 Bandejas, Capacidade: Cerca De 100 L, Ajuste: Ajuste Digital,C/ Painel De Controle, Programável, Adicional: C/ Vedação, Alarmes, Temporização: C/ Temporizador Até 1000 MIN, Material*: Gabinete Aço Inox, Tipo: C/ Renovação Ar,

CatMat: 414652 - ESTUFA LABORATÓRIO

Data: 19/09/2023 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: Nº Pregão: 112023 / UASG: 158156

Lote/Item: /134

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 04/12/2023 11:31

Homologação: 12/12/2023 13:46

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: AC

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
18.917.693/0001-47	OBJET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	R\$ 3.969,40

VENCEDOR

Marca: SOLIDSTEEL
Fabricante: SOLIDSTEEL
Modelo: SSDCR 8SL 220V

Descrição: ESTUFA DE CULTURA BACTERIOLOGICA.Capacidade: 85 Litros; Temperatura de trabalho: Ambiente +5°C até 70°C(outras sob consulta); Controle de temperatura: Digital com PID e autotuning; Display LED: 4 dígitos; Resolução: 0,1°C para indicação da temperatura de processo; TIMER: Programável de 1 a 9999 minutos de 1 em 1 minuto; Indicação de processo: LED; Sensor de temperatura: PT 100; Medidas internas (A x L x C): 45 x 45 x 42 cm; Medidas externas (A x L x C): 66 x 56 x 57 cm; Homogeneidade térmica: +/- 1°C; Precisão do sistema: +/- 1°C; Circulação de ar: Natural, livre de deruidos; Potência: 600W / 220V; LED: Indicador das fases do processo; Adesivo do painel em policarbonato; Chave geral liga/desliga; Porta fusível; Controlador eletrônico; Chapa de aço carbono SAE 1020; Pintura eletrostática caepóxi texturizada com tratamento anti-corrosivo; Porta com puxador anatômico e abertura para direita nas estufas de bancada (11L até 336L); Porta interna em vidro temperado para visualização do interior sem abertura da porta; 2 portas com abertura de dentropara fora e rodízios giratórios nas estufas de piso; Pintura interna eletrostática ca em epóxi liso, facilitando a desinfecção; Saída superior - respiro paragases, umidade ou acomodação de termostômetro; Trilhos internos para deslocamento das bandejas; Sistema de fechamento tipo rolete; Vedações com perfis de silicone de alta temperatura; 03 Bandejas; Fusível de Segurança; Cabo de alimentação: Cabo de alimentação e plug com 3 pinos, duas fases e terra, NBR 14136; Sistema de aquecimento: Resistência blindada.(modelo de piso não acompanha plug); HOMOGENEIDADE TÉRMICA: +/- 4°C; PRECISÃO DO SISTEMA: +/- 1°C; ISOLAMENTO TÉRMICO: Lâ de vidro, inclusive nas portas; CIRCULAÇÃO DE AR: Forçada no sentido horizontal, através de micro ventos laterais para homogeneização da câmara; RENOVAÇÃO DE AR: Dispositivo regulável para renovação do ar do interior da câmara; SISTEMA DE AQUECIMENTO: Resistência blindada; ALIMENTAÇÃO: 110V ou 220V.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Colombo	R JERONIMO ALBERTI, 1287	Elizabete Aparecida dos Santos	(41) 9932-4698	eltonglatz@hotmail.com



Relatório gerado no dia 09/05/2024 14:38:38 (IP: 200.137.174.210)

Código Validação: R9Ur%2fM2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtM6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=R9Ur%252fM2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtM6WA%253d%253d>

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final			
16.684.742/0001-13	IDM SOLUÇÕES PÚBLICAS LTDA	R\$ 4.322,79			
Marca: SOLIDSTEEL Fabricante: SOLIDSTEEL Modelo: SSDCR 110L					
Descrição: Estufa laboratório - Controlador micro processado digital com sistema PID com auto sintonia, possui display LED de 4 dígitos com dupla função, resolução de leitura 0,1°C sendo uma para a programação e outra para indicação digital da temperatura de processo (PV) e Set Point. Precisão do sistema de ± 1° C. Homogeneidade do sistema ± 4°C. Sensor de temperatura tipo PT 100. Temperatura de trabalho de ambiente +5°C até 200°C (outras temperaturas, sob consulta). Tempo de 1 a 9999 minutos com ajuste de 1 em 1 minuto. Aquecimento através de resistência blindada de fácil substituição. Com sistema de circulação de ar forçado através de micro ventilador no sentido horizontal e renovação de ar com dispositivo regulável, proporcionando excelente homogeneidade de temperatura no interior da câmara. Porta com garnição de silicone em todo seu perímetro, garante perfeita vedação da câmara e fecho tipo rolete com puxador de formato anatômico e abertura para a direita. Gabinete construído em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Câmara e porta interna produzimos com pintura em tinta alumínio resistente a altas temperaturas até 600°C. Isolação térmica em lã de vidro (Roofing) em todas as laterais e na porta. Possui orifício superior (respiro) para saída de gases ou umidade ou acomodação de termômetro. Composto de trilhos na câmara interna para deslocar a bandeja. Painel adesivo em policarbonato a prova d'água, com comando e lâmpadas indicadoras de função. Alimentação: 127V ou 220V (definir), 50/60 Hz, potência de 1100 Watts. Medidas internas: A 53 x L 48 x C 42 cm, Medidas externas: A 80 x L 60 x C 51 cm. Itens inclusos: 3 Bandejas removíveis em aço carbono. Segurança com sistema de proteção de superaquecimento por termostato analógico. Manual de instruções em português. Termo de Garantia 1 ano contra defeitos de fabricação. 1 cabo de energia elétrica com plug de três pinos, duas fases e um terra NBR 14136.					
Estado: GO	Cidade: Aparecida de Goiânia	Endereço: AV SAO PAULO, SN	Telefone: (62) 8572-6559	Email: idmsolucoes2@gmail.com	
30.059.238/0001-53 TROIA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EIRELI			R\$ 5.659,43		
Marca: SOLIDSTEEL Fabricante: SOLIDSTEEL Modelo: SSDCR 85L					
Descrição: Painel adesivo em policarbonato a prova d'água, com comando e lâmpadas indicadoras de função. Controlador micro processado digital com sistema PID com auto sintonia, possui display LED de 04 dígitos com dupla função, resolução de leitura 0,1°C sendo uma para a programação e outra para indicação digital da temperatura de processo (PV) e Set Point. Temperatura de trabalho de ambiente +5°C a 200°C. Tempo de 1 a 9.999 minutos com ajuste de 1 em 1 minuto. Precisão do sistema de ± 1°C. Homogeneidade do sistema ± 4°C. Sensor de temperatura tipo PT 100. Sistema de aquecimento através de resistência blindada de fácil substituição. Sistema de circulação de ar forçado através de micro ventilador no sentido circular e renovação de ar com dispositivo regulável. Isolação térmica em lã de vidro (Roofing) em todas as laterais e porta. Câmara e porta interna produzimos com pintura em tinta alumínio resistente a altas temperaturas até 600°C. Composta de 03 trilhos na câmara interna para deslocar as bandejas. Possui orifício superior (respiro) em inox para saída de gases ou umidade ou acomodação de termômetro. Porta com garnição de silicone em todo seu perímetro, garante perfeita vedação da câmara, fecho tipo rolete, puxador em formato anatômico e abertura para a direita. Gabinete externo construído em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Montada sob pés niveladores de borracha. Medidas internas: A 45 x L 45 x P 42 cm. Medidas externas: A 71 x L 56 x P 57 cm. Alimentação: 127V ou 220V (definir), 50/60 Hz. Potência de 1.100 Watts. Itens inclusos: 03 bandejas removíveis em aço carbono. Sistema de proteção de superaquecimento por termostato analógico. Cabo de energia elétrica com plug de três pinos, duas fases e um terra NBR 14136. Manual de instruções em português.					
Estado: PR	Cidade: Marialva	Endereço: R SIRIO LIBANES, 1771	Nome de Contato: KASSIA	Telefone: (44) 3232-4702	Email: troialicitacoes@hotmail.com
48.706.431/0001-02 BETAQUÍMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA			R\$ 5.660,00		
Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA Modelo: LUCA-82/81					
Descrição: ESTUFA DE SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO COM CIRCULAÇÃO E RENOVAÇÃO DE AR – MOD. LUCA-82/81 – MARCA: LUCADEMA – PROCEDÊNCIA NACIONAL OFERECEMOS!! - Gabinete construído em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva; - Câmara interna dupla para circulação e renovação do ar em aço inoxidável; - Porta externamente em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva e internamente em aço inoxidável; - 3 Trilhos internos para movimentação da bandeja; - Pés de borracha niveladores; - Isolação térmica em lã de vidro em todas as paredes, inclusive na porta; - Vedações da porta em perfil de silicone; - Circulação de ar forçada através de motor de corrente alternada 60Hz 1/4HP classe H; - Rotação do motor: 3.400 RPM; - Ventilação interna através de ventoinha; - Fluxo de ar (entrada e saída) através de guilhotina na lateral em aço inox; - Sistema de aquecimento através de resistência blindada em aço inoxidável; - Sensor de temperatura PT-100 encapsulado em aço inox com sensibilidade de ± 0,1°C; - Controlador de temperatura microprocessado digital PID com leitura digital do processo e set-point; - Display a LED: Vermelho com 10mm de altura; - Faixa de temperatura de 5°C acima do ambiente a 200°C; - Exatidão da leitura: ± 0,3% fundo de escala, ± 1 dígito a 25°C; - Sistema de proteção de superaquecimento por termostato analógico; - Dimensões internas aproximadas: L = 450 x A = 450 x P = 400 mm; - Dimensões externas aproximadas: L = 600 x A = 720 x P = 550 mm; - Capacidade: 81 Litros; - Potência: 1100 Watts; - Alimentação: 220 Volts; - Cabo de alimentação com plugue de 3 pinos (2 fases, 1 terra) conforme NBR 14136; - Acompanha: 1 bandeja em aço inoxidável, manual de instruções com termo de garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação. OBS: Configurações personalizadas sob consulta.					
Endereço: R JOAO MESQUITA, 1360			Telefone: (17) 9138-6526	Email: escritoriojlamana@msn.com	
22.173.882/0001-20 AC EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS EIRELI			R\$ 6.300,00		
Marca: Vulcan Fabricante: Vulcan Modelo: Vulcan					
Descrição: Temperatura: Até 300 °C, Componentes: C/ Até 3 Bandejas, Capacidade: Cerca De 100 L, Ajuste: Ajuste Digital,C/ Painel De Controle, Programável, Adicional: C/ Vedações, Alarmes, Temporização: C/ Temporizador Até 1000 MIN, Material*: Gabinete Aço Inox, Tipo: C/ Renovação Ar,					
Estado: AC	Cidade: Rio Branco	Endereço: R DOUTOR ADALBERTO COSTA E SILVA, 185	Telefone: (68) 9978-6503	Email: acempreendimentosltda@gmail.com	



Relatório gerado no dia 09/05/2024 14:38:38 (IP: 200.137.174.210)
 Código Validação: R9Ur%2fM2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtm6WA%3d%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=R9Ur%252fM2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtm6WA%253d%253d>

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
38.482.591/0001-53	SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 100.000,00
Marca: solidsteel Fabricante: solidsteel Modelo: stermax bs Descrição: Descrição: Temperatura: Até 300 °C, Componentes: C/ Até 3 Bandejas, Capacidade: Cerca De 100 L, Ajuste: Ajuste Digital,C/ Painel De Controle, Programável, Adicional: C/ Vedaçao, Alarmes, Temporização: C/ Temporizador Até 1000 MIN, Material*: Gabinete Aço Inox, Tipo: C/ Renovação Ar,		
Estado: RJ Cidade: Duque de Caxias Endereço: RUA JOAO FRANCISCO DE ASSIS, 251		
Telefone: (21) 7003-1651		

Preço (Compras Governamentais) 7: Preço do Fornecedor Vencedor R\$ 4.651,00

Inc. 1.º Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 10.652.179/0008-91	Data: 12/09/2023 10:00
Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	Modalidade: Pregão Eletrônico
Secretaria Executiva	SRP: SIM
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento	Identificação: NºPregão:262023 / UASG:158009
INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ	Lote/Item: /22
Objeto: Aquisição de equipamentos com vista ao desenvolvimento de projetos de pesquisa científica e tecnológica, ações de extensão e de cultura dos campi do IFPR com vista ao fomento da inovação no âmbito deste Instituto, em consonância com os objetivos do Edital nº 04, de 26 de janeiro de 2023 do PROEQ/2023 - 2164900..	Ata: Link Ata
Descrição: Estufa laboratório - Temperatura: Até 300 °C, Componentes: C/ Até 3 Bandejas, Capacidade: Cerca De 100 L, Ajuste: Ajuste Digital,C/ Painel De Controle, Programável, Adicional: C/ Vedaçao, Alarmes, Temporização: C/ Temporizador Até 1000 MIN, Material*: Gabinete Aço Inox, Tipo: C/ Renovação Ar,	Adjudicação: 11/10/2023 16:47
CatMat: 414652 - ESTUFA LABORATÓRIO	Homologação: 18/10/2023 09:43
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 1
	Unidade: Unidade
	UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
16.684.742/0001-13	IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA	R\$ 4.651,00
VENCEDOR		
Marca: SOLID STEEL Fabricante: SOLID STEEL Modelo: SSDCR 150L Descrição: ESTUFA LABORATÓRIO CONTROLADOR MICRO PROCESSADO DIGITAL COM SISTEMA PID COM AUTO SINTONIA, POSSUI DISPLAY LED DE 4 DÍGITOS COM DUPLA FUNÇÃO, RESOLUÇÃO DE LEITURA 0,1°C SENDO UMA PARA A PROGRAMAÇÃO E OUTRA PARA INDICAÇÃO DIGITAL DA TEMPERATURA DE PROCESSO (PV) E SET POINT. PRECISÃO DO SISTEMA DE $\pm 1^\circ\text{C}$. HOMOGENEIDADE DO SISTEMA $\pm 4^\circ\text{C}$. SENSOR DE TEMPERATURA TIPO PT 100. TEMPERATURA DE TRABALHO DE AMBIENTE +5°C ATÉ 200°C (OUTRAS TEMPERATURAS, SOB CONSULTA). TEMPO DE 1 A 9999 MINUTOS COM AJUSTE DE 1 EM 1 MINUTO. AQUECIMENTO ATRAVÉS DE RESISTÊNCIA BLINDADA DE FÁCIL SUBSTITUIÇÃO. COM SISTEMA DE CIRCULAÇÃO DE AR FORÇADO ATRAVÉS DE MICRO VENTILADOR NO SENTIDO HORIZONTAL E RENOVAÇÃO DE AR COM DISPOSITIVO REGULÁVEL, PROPORCIONANDO EXCELENTE HOMOGENEIDADE DE TEMPERATURA NO INTERIOR DA CÂMARA. PORTA COM GUARNIÇÃO DE SILICONE EM TODO SEU PERÍMETRO, GARANTE PERFEITA VEDAÇÃO DA CÂMARA E FECHO TIPO ROLETE COM PUXADOR DE FORMATO ANATÔMICO E ABERTURA PARA A DIREITA. GABINETE CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO SAE 1020 COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO (PINTURA) EM EPÓXI TEXTURIZADO ELETROSTÁTICO. CÂMARA E PORTA INTERNA PRODUZIMOS COM PINTURA EM TINTA ALUMÍNIO RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS ATÉ 600°C. ISOLAÇÃO TÉRMICA EM LÂmina DE VIDRO (ROOFING) EM TODAS AS LATERAIS E NA PORTA. POSSUI ORIFÍCIO SUPERIOR (RESPIRO) PARA SAÍDA DE GASES OU UMIDADE OU ACOMODAÇÃO DE TERMÔMETRO. COMPOSTO DE TRILHOS NA CÂMARA INTERNA PARA DESLOCAR A BANDEJA. PAINEL ADESIVO EM POLICARBONATO A PROVA D'ÁGUA, COM COMANDO E LÂMPADAS INDICADORAS DE FUNÇÃO. ALIMENTAÇÃO: 127V OU 220V (DEFINIR), 50/60 Hz, POTÊNCIA DE 1100 WATTS. MEDIDAS INTERNAS: A 60 X L 50 X C 50 CM, MEDIDAS EXTERNAS: A 90 X L 61 X C 58 CM. ***ITENS INCLUSOS: 3 BANDEJAS REMOVÍVEIS EM AÇO CARBONO. MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. TERMO DE GARANTIA 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. 1 CABO DE ENERGIA ELÉTRICA COM PLUG DE TRÊS PINOS, DUAS FASES E UM TERRA NBR 14136.		
Estado: GO	Cidade: Aparecida de Goiânia	Endereço: AV SAO PAULO, SN
		Telefone: (62) 8572-6559
		Email: idmsolucoes2@gmail.com



Relatório gerado no dia 09/05/2024 14:38:38 (IP: 200.137.174.210)
Código Validação: R9Ur%2fM2bGJMJDlOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtM6WA%3d%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=R9Ur%252fM2bGJMJDlOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtM6WA%253d%253d>

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final			
48.706.431/0001-02	BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	R\$ 4.760,00			
Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA Modelo: SLSDr 150L Descrição: ESTUFA DE SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO COM IR CIRCULAÇÃO E RENOVAÇÃO DE AR – MOD. SLSDr 150L – MARCA: LUCADEMA – PROCEDÊNCIA NACIONAL - Gabinete em chapa de aço carbono SAE 1020 com pintura eletrostática epóxi texturizada e tratamento anticorrosivo; - Câmara interna com pintura tipo alumínio resistente a altas temperaturas (até 600°C); - Porta com puxador anatômico e abertura para direita; - Saída superior de respiro para gases, umidade ou acomodação do termômetro; - Trilhos internos para deslocamento das bandejas; - Pés niveladores de borracha; - Sistema de fecho tipo rolete; - Vedações com perfil de silicone de alta temperatura; - Isolamento térmico em lâ de vidro inclusivo na porta; - Painel em adesivo policarbonato com LED indicador das fases do processo, chave geral liga/desliga, porta fusível e controlador eletrônico; - Sistema de aquecimento através de resistência blindada; - Temperatura de trabalho: ambiente +5°C até 200°C; - Controle de temperatura digital com sistema PID, autotuning e display LED; - Resolução: 0,1°C para indicação da temperatura de processo; - Timer programável de 1 a 9999 minutos de 1 em 1 minuto; - Sensor de temperatura PT-100; - Homogeneidade térmica: ± 4°C; - Precisão do sistema: ± 1°C; - Circulação de ar forçada no sentido horizontal através de micro ventiladores, para homogeneização da câmara; - Renovação de ar com dispositivo regulável para renovação de ar do interior da câmara; - Capacidade: 150 Litros; - Medidas internas: A = 60 x L = 50 x C = 50 cm; - Medidas externas: A = 90 x L = 61 x C = 58 cm; - Potência: 1100 Watts; - Alimentação: 110V ou 220V (definir – equipamento não é bivolt); - Cabo de alimentação com plugue de 3 pinos (2 fases, 1 terra) conforme NBR 14136; ACOMPANHA: - 3 Bandejas em aço carbono; - Fusível de segurança; - Manual de instruções e termo de garantia do equipamento de 12 meses contra defeitos de fabricação.					
Endereço: R JOAO MESQUITA, 1360	Telefone: (17) 9138-6526	Email: escritoriojlamana@msn.com			
00.164.056/0001-81	GRION FORNOS INDUSTRIAIS LTDA	R\$ 4.800,00			
Marca: EEC454550 Fabricante: GFI Modelo: EEC454550 Descrição: ESTUFA ELETRICA COM RENOVACAO DE AR, GABINETE INTERNO DE AÇO INOX, EXTERNO DE AÇO CARBONO PINTURA EPOXI/PU, AJUSTE DIGITAL COM PAINEL DE CONTROLE PROGRAMAVEL 8 PROGRAMAS DE AQUECIMENTO, CONVEÇÃO NATURAL, CAPACIDADE 100 LITROS TEMPERATURA ATÉ 300 C, TEMPORIZADOR ATE 1000 MIN, 3 BANDEJAS, COM VEDAÇÃO DE SILICONE, ALARME DE SOBRETEMPERATURA AJUSTAVEL. FABRICANTE COM 30 ANOS DE EXPERIENCIA NA FABRICACAO DE ESTUFAS					
Estado: SP	Cidade: Mairiporã	Endereço: EST DA ROSEIRA, 710	Nome de Contato: Nilson Manoel Monteiro	Telefone: (11) 4604-4678	Email: grionfornos@gmail.com
13.825.298/0001-10	LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI	R\$ 4.829,00			
Marca: LIMATEC Fabricante: LIMATEC INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA Modelo: LT 502/150 Descrição: ESTUFA DE SECAGEM COM CIRCULAÇÃO E RENOVAÇÃO DE AR LT 502/150 Características: Gabinete e estrutura construídos em AÇO INOX escovado; Interior em Aço INOX AISI 304; Isolamento térmico com Lâ de vidro; Vedações da porta em perfil de silicone; Sistema de aquecimento através de resistência construída em aço INOX; Motor: De indução de 1/4 CV; Sistema de circulação: Ventilação interna forçada por motor e rotor/siroco; Circulação / Renovação: Sistema manual para selecionar o tipo de circulação com abertura lateral Pés com regulagem e sapatas de borracha; Acionamento da resistência através de relé de estado sólido; Controlador digital e microprocessado de temperatura com duplo display, PID, Set Point e auto sintonia para parâmetros PID; Sensor de temperatura termopar tipo J, resolução de 0,1°C, precisão de temperatura 1°C, com leitura digital; Homogeneidade Térmica +/- 1°C; Painel frontal com controlador de temperatura, chave geral com indicação de energização; Alimentação: 220V; Potência: 2000 W; Sistema de proteção contra sobrecargas por 2(dois) disjuntores termomagnéticos; Faixa de controle: temperatura ambiente +7 °C a 200°C; Sistema de proteção contra sobreaquecimento por termostato mecânico; Volume Total de Armazenamento: 150 Litros; Peso: 65 Kg; Posição para até 12 prateleiras, acompanha 2 prateleiras aramadas em aço INOX 304; Cabo de força trifilar (duas fases e um terra), com dupla isolação, com tomada e plug de três pinos, NM 243 e NBR 14136; Acompanha: Manual de Instruções com Termo de Garantia; Garantia de 12 meses contra defeito de fabricação. Aplicação: Utilizada para secagem de material e vidrarias em geral					
Estado: BA	Cidade: Cruz das Almas	Endereço: R JOSE DE CARVALHO ROCHA, 47	Telefone: (75) 3312-5226	Email: limatec@yahoo.com.br	
34.133.591/0001-97	P.F MEOTTI LICITACOES LTDA	R\$ 10.000,00			
Marca: solidsteel Fabricante: solidsteel Modelo: estufa Descrição: Estufa com circulação e renovação de ar forçado, com capacidade até 150 l. Controlador de temperatura até 200°C. Confeccionada em chapa de aço com tratamento anticorrosivo. Isolação térmica com lâ de vidro nas paredes. Fusível de segurança. Tensão de 110v ou 220v 50/60hz. Controlador de temperatura digital microprocessado (sistema pid), relé de estado sólido, sensor pt 100 com sensibilidade de ±0,1°C.					
Estado: SC	Cidade: São José	Endereço: R ALVARO TOLENTINO, 30	Telefone: (48) 2132-1294	Email: licitacao.nautica@gmail.com	
Preço (Compras Governamentais) 8: Preço do Fornecedor Vencedor			R\$ 3.500,00		
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)					



Relatório gerado no dia 09/05/2024 14:38:38 (IP: 200.137.174.210)
 Código Validação: R9Ur%2fM2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtm6WA%3d%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=R9Ur%252fM2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtm6WA%253d%253d>

CNPJ: 34.868.257/0001-81

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Fundação Universidade Federal do Amapá

Objeto: Aquisição de materiais permanentes e de consumo destinados ao Laboratório de Química e Saneamento Ambiental do Curso de Ciências Ambientais da UNIFAP - Campus Marco Zero.

Descrição: Estufa Laboratório - Temperatura: Até 300 °C, Componentes: C/ Até 3 Bandejas, Capacidade: Cerca De 100 L, Ajuste: Ajuste Digital,C/ Painel De Controle, Programável, Adicional: C/ Vedaçao, Alarmes, Temporização: C/ Temporizador Até 1000 MIN, Material*: Gabinete Aço Inox, Tipo: C/ Renovação Ar,

CatMat: 414652 - ESTUFA LABORATÓRIO

Data: 25/05/2023 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:92023 / UASG:154215

Lote/Item: /8

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 16/06/2023 10:44

Homologação: 20/07/2023 10:22

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: AP

Valor da Proposta Final

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
80.243.769/0001-70 *VENCEDOR*	DUPLICK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	R\$ 3.500,00

Marca: VULCAN
Fabricante: VULCAN
Modelo: EESCRA-115D-BI

Descrição: ESTUFA DE ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM DIGITAL COM CIRCULAÇÃO E RENOVAÇÃO DE AR, AQUEC 300°C 115L A Estufa Digital Microprocessada de Esterilização e Secagem com Circulação e Renovação de Ar até 300°C Vulcan possui uma tecnologia embarcada de última geração que garante um aquecimento rápido e preciso da câmara. Primeiramente, o microprocessador de última geração com sistema PID dá ao usuário acesso à funções de seleção de temperatura, seleção de tempo, temporizador e parada automática ao fim de cada processo. Junto a isso, seu display LCD de 5,3, permite uma perfeita visualização dos parâmetros de aquecimento, tempo e configurações do equipamento. Além disso, possui sistema de abertura e fechamento de aletas na lateral que permite a renovação e circulação do ar no interior do equipamento. A Estufa Digital de Esterilização e Secagem com Circulação e Renovação de Ar até 300°C possui um sistema de segurança digital, isso significa que, opcionalmente, pode ser solicitado sistema duplo de segurança com termostato mecânico. Assim sendo, limita a temperatura máxima estabelecida pelo usuário para evitar superaquecimento. E também, um alarme sonoro indicará ao usuário que o equipamento atingiu a temperatura desejada e quando o ciclo programado chegar ao fim. O painel de controle com inclinação de 45° foi desenhado para dar maior conforto ao operador. Um design moderno e inovador, aliado a uma pintura epóxi lisa da ao equipamento uma aparência leve e sofisticada. A matéria prima utilizada na sua fabricação passa por um rigoroso processo de avaliação de qualidade. O gabinete externo é fabricado em aço carbono SAE1020 e o gabinete interno e prateleiras são fabricados em aço inox polido SAE430. O modelo standard é equipado com 1 prateleira, mas opcionalmente pode ser equipado com até 6 prateleiras. As prateleiras possuem ajuste de altura, permitindo ao usuário ajustar a distância entre prateleiras para melhor aproveitamento do espaço interno da câmara. Esse equipamento conta com uma porta que pode ser aberta em 180° com sentido variável* (direita ou esquerda), adaptando-se a cada usuário para facilitar a utilização. Além disso, a vedação da porta é feita com um silicone industrial de alta resistência para altas temperaturas. Por fim, possui um orifício para colocação de termômetros para aferições de temperaturas ou calibrações e também possui aletas na parede superior do equipamento que permite a saída de eventuais gases gerados no processo. DADOS TÉCNICOS: Capacidade: 115 Litros Temperatura Interior da câmara: Ambiente ~ 300°C Controlador: Microprocessado digital com rampa de seleção para aquecimento mais rápido. Sensor Temperatura: PT100 Precisão temperatura: ±0,5°C Resolução da temperatura: 0,1°C Uniformidade Temperatura: ±2,5°C Potência: 1000W Ajuste do Tempo: entre 1 a 9999 minutos Variação do Ajuste do Tempo: a cada 1 minuto Isolamento Térmico: Lã de Rocha de alta densidade Dimensões da Câmara interna: 45X45X57cm Dimensões do Gabinete externo: 55X55X75cm Tensão: Bivolt Garantia: 12 meses contra defeitos de fabricação Adicional: Fabricação Nacional ACOMPANHA O EQUIPAMENTO: 1 Estufa 1 Manual de instruções em português 1 Prateleira de aço inoxidável

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	RUA XV DE NOVEMBRO, 964	Eliane	(41) 3073-0896	licitacao@ambarlab.com

13.825.298/0001-10	LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI	R\$ 4.167,00
--------------------	-------------------------------------	--------------

Marca: LIMATEC	Fabricante: LIMATEC INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA	Modelo: LT 501/100
Descrição: ESTUFA DE SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO LT 501/100- Características: Gabinete e estrutura construídos em AÇO INOX escovado; Interior em Aço INOX AISI 304; Isolamento térmico com Lã de Rocha; Vedaçao da porta em perfil de silicone; Circulação de ar por convecção natural; Sistema de aquecimento através de resistência construída em aço INOX; Acionamento da resistência através de relê de estado sólido; Controlador digital e microprocessado de temperatura com duplo display, PID, Set Point e autossintonia para parâmetros PID; Sensor de temperatura termopar tipo J, resolução de 0,1°C, precisão de temperatura 1° C, com leitura digital; Timer programável ate 9999 minutos, com desligamento automático do aquecimento e alarme áudio/visual; Painel frontal com controlador de temperatura, chave geral com indicação de energização; Orifício superior para RENOVAÇÃO DE AR, saída de gases ou umidade e introdução de termômetro de aferição; Alimentação: 220V; Potência: 2000 W; Sistema de proteção contra sobrecargas por 2(dois) disjuntores termomagnéticos; Faixa de controle: temperatura ambiente +7°C a 300°C; Sistema de segurança contra sobreaquecimento com termostato tipo capilar com bulbo graduado de 60° a 400°C regulável pelo operador; Volume Total de Armazenamento: 100 Litros; Dimensões Interna (mm): Largura=500 Comprimento=500 Altura=400; Dimensões Externa (mm): Largura=656 Comprimento=625 Altura=630; Peso: 34 Kg; Posição para até 10 prateleiras, acompanha 2 prateleiras aramadas em aço INOX 304; Cabo de força trifilar (duas fases e um terra), com dupla isolação, com tomada e plug de três pinos, NM 243 e NBR 14136; Acompanha: Manual de Instruções com Termo de Garantia; Garantia de 12 meses contra defeito de fabricação. Aplicação: Utilizada para secagem de material e vidrarias em geral		

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
BA	Cruz das Almas	R JOSE DE CARVALHO ROCHA, 47	(75) 3312-5226	limatec@yahoo.com.br



Relatório gerado no dia 09/05/2024 14:38:38 (IP: 200.137.174.210)

Código Validação: R9Ur%2fM2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtM6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=R9Ur%252fM2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtM6WA%253d%253d>

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final			
48.706.431/0001-02	BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	R\$ 4.221,00			
Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA Modelo: SLSDi 110L Descrição: ESTUFA DE SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO – MOD. SLSDi 110L – MARCA: LUCADEMA – PROCEDÊNCIA NACIONAL - Gabinete em chapa de aço carbono SAE 1020 com pintura eletrostática epóxi texturizada e tratamento anticorrosivo; - Câmara interna em aço inoxidável AISI 430 com polimento tipo espelho; - Porta com puxador anatômico e abertura para direita; - Saída superior de respiro para gases, umidade ou acomodação do termômetro; - Trilhos internos para deslocamento das bandejas; - Sistema de fecho tipo rolete; - Vedação com perfil de silicone de alta temperatura; - Isolamento térmico em lá de vidro inclusive na porta; - Painel em adesivo policarbonato com LED indicador das fases do processo, chave geral liga/desliga, porta fusível e controlador eletrônico; - Sistema de aquecimento através de resistência blindada; - Temperatura de trabalho: ambiente +5°C até 250°C; - Controle de temperatura digital com sistema PID, autotuning e display LED de 4 dígitos; - Resolução: 0,1°C para indicação da temperatura de processo; - Timer programável de 1 a 9999 minutos de 1 em 1 minuto; - Sensor de temperatura PT-100; - Homogeneidade térmica: ± 1°C; - Precisão do sistema: ± 1°C; - Circulação de ar natural, livre de ruídos; - Capacidade: 110 Litros; - Medidas internas: A = 53 x L = 48 x C = 42 cm; - Medidas externas: A = 75 x L = 60 x C = 51 cm; - Potência: 1100 Watts; - Alimentação: bivolt; - Cabo de alimentação com plugue de 3 pinos (2 fases, 1 terra) conforme NBR 14136; ACOMPANHA: - 3 Bandejas em aço inoxidável; - Fusível de segurança; - Manual de instruções e termo de garantia do equipamento de 12 meses contra defeitos de fabricação.					
Endereço: R JOAO MESQUITA, 1360	Telefone: (17) 9138-6526	Email: escritoriojlamana@msn.com			
34.444.108/0001-95	PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 4.700,00			
Marca: SOLIDSTEEL Fabricante: SOLIDSTEEL Modelo: SSDICR110L Descrição: DESCRIÇÃO Temperatura de trabalho: Ambiente +5°C até 250°C Controle de temperatura: Digital PID autotuning Display: LED 4 dígitos Resolução: 0,1°C para indicação de temperatura de processo; Timer: Programável de 1 a 9999 minutos de 1 em 1 minuto Indicação de processo: LED Sensor de temperatura: PT 100 Cabo de alimentação: Com plug de 3 pinos, duas fases e um terra, NBR 14136 Homogeneidade térmica: +/- 1°C / 480L ou 630L +/- 4°C Precisão do sistema: +/- 1°C Isolamento térmico: Isolação térmica em lá de vidro, inclusive nas portas; Circulação de ar: Circulação de ar por convecção natural, livre de ruídos; Medidas internas: 53x48x42 cm Medidas externas: 80x60x51 cm Alimentação: Definir 110V ou 220V Potência: 1100 Watts					
Estado: MG	Cidade: Uberaba	Endereço: AV LEOPOLDINO DE OLIVEIRA, 5100	Nome de Contato: PRISCILA	Telefone: (34) 3352-4684	Email: diretora@vidashopping.com.br
30.059.238/0001-53	TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EIRELI	R\$ 4.874,00			
Marca: SOLIDSTEEL Fabricante: SOLIDSTEEL Modelo: SSDICR 110L 220V Descrição: ESTUFA DIGITAL C/ CIRC/RENOV SSDICR 110L 220V Painel adesivo em policarbonato a prova d'água, com comando e lâmpadas indicadoras de função. Controlador micro processado digital com sistema PID com auto sintonia, possui duplo display LED de 04 dígitos com dupla função, resolução de leitura 0,1°C sendo uma para a programação e outra para indicação digital da temperatura de processo (PV) e Set Point. Temperatura de trabalho de ambiente +5°C a 300°C (com a renovação aberta, somente até 200°C). Tempo de 1 a 9.999 minutos com ajuste de 1 em 1 minuto. Precisão do sistema de ± 1°C. Homogeneidade do sistema ± 4°C. Sensor de temperatura tipo PT 100. Aquecimento através de resistência blindada de fácil substituição. Sistema de circulação de ar forçado no sentido circular através de micro ventilador e renovação de ar com dispositivo regulável. Isolação térmica em lá de vidro (Roofing) em todas as laterais e porta. Câmara e porta interna produzimos em aço inox AISI 430 com polimento tipo espelho. Composta de 03 trilhos na câmara interna para deslocar as bandejas. Possui orifício superior (respiro) para saída de gases ou umidade ou acomodação de termômetro. Porta com guarnição de silicone em todo seu perímetro, garante perfeita vedação da câmara, fecho tipo rolete, puxador em formato anatômico e abertura para a direita. Gabinete externo construído em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Montada sob pés niveladores de borracha. Alimentação: 110V ou 220V (definir), 50/60 Hz. Potência de 1.100 Watts. Medidas internas: A 53 x L 48 x P 42 cm. Medidas externas: A 80 x L 60 x P 51 cm. Itens inclusos: 03 bandejas perfuradas e removíveis em aço inox AISI 430. Alarme Visual e Sonoro para final do ciclo. Cabo com dupla isolação e plug com 03 pinos, duas fases e um terra conforme norma NBR 14136. Manual de instruções em português. Termo de Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação.					
Estado: PR	Cidade: Marialva	Endereço: R SIRIO LIBANES, 1771	Nome de Contato: KASSIA	Telefone: (44) 3232-4702	Email: troialicitacoes@hotmail.com
16.684.742/0001-13	IDM SOLUÇOES PUBLICAS LTDA	R\$ 4.875,00			
Marca: SOLID STEEL Fabricante: SOLID STEEL Modelo: SSDICr 110L Descrição: Estufa Laboratório - Controlador micro processado digital com sistema PID com auto sintonia, possui duplo display LED de 4 dígitos com dupla função, resolução de leitura 0,1°C sendo uma para a programação e outra para indicação digital da temperatura de processo (PV) e Set Point. Precisão do sistema de ± 1°C. Homogeneidade do sistema ± 4°C. Sensor de temperatura tipo PT 100. Temperatura de trabalho de ambiente +5°C até 300°C (Com a renovação aberta somente até 200°C). Tempo de 1 a 9999 minutos com ajuste de 1 em 1 minuto e alarme sonoro para final de ciclo. Aquecimento através de resistência blindada de fácil substituição. Com sistema de circulação de ar forçado no sentido circular através de micros ventiladores e renovação de ar através de dispositivo regulável. Excelente homogeneidade de temperatura no interior da câmara. Porta com guarnição de silicone em todo seu perímetro, garante perfeita vedação da câmara e fecho tipo rolete com puxador em formato anatômico. Porta com abertura para a direita. Gabinete construído em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Câmara e porta interna produzimos em aço inox AISI 430 com polimento tipo espelho. Isolação térmica em lá de vidro (Roofing) em todas as laterais e porta. Possui orifício superior (respiro) para saída de gases ou umidade ou acomodação de termômetro. Composta de 3 trilhos na câmara interna para deslocar as bandejas. Painel adesivo em policarbonato a prova d'água, com comando e lâmpadas indicadoras de função. Alimentação: 220V, 50/60 Hz. Potência de 1100 Watts. Medidas internas: A 53 x L 48 x C 42 cm. Medidas externas: A 80 x L 60 x C 51 cm. ***Itens inclusos: 3 Bandejas perfuradas e removíveis em aço inox AISI 430. Manual de instruções em português. Termo de Garantia 1 ano contra defeitos de fabricação. 1 Cabo com dupla isolação e plug com 3 pinos, duas fases e um terra conforme norma NBR 14136.					
Estado: GO	Cidade: Aparecida de Goiânia	Endereço: AV SAO PAULO, SN	Telefone: (62) 8572-6559	Email: idmsolucoes2@gmail.com	



Relatório gerado no dia 09/05/2024 14:38:38 (IP: 200.137.174.210)
 Código Validação: R9Ur%2fM2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtm6WA%3d%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=R9Ur%252fM2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtm6WA%253d%253d>

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
27.792.194/0001-61	LUANA TARACZUK MICHALISZYN	R\$ 5.100,00
Marca: VULCAN Fabricante: VULCAN Modelo: EESCR A-90D-BI + PRAT-EES-9015 Descrição: "ESTUFA DE ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM DIGITAL COM CIRCULAÇÃO E RENOVAÇÃO DE AR, AQUEC 300°C 90L MAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, ENCONTRAM-SE NO FOLDER E/OU MANUAL."		
Estado: PR Cidade: Curitiba Endereço: R XV DE NOVEMBRO, 964		
Nome de Contato: LUANA		Telefone: (41) 98474-3657
Email: luana.michaliszyn@gmail.com		
18.224.182/0001-40	HOSPMED COMERCIO EIRELI	R\$ 5.100,00
Marca: VULCAN Fabricante: VULCAN Modelo: VULCAN Descrição: Estufa Laboratório Tipo: C/ Renovação Ar Material*: Gabinete Aço Inox Ajuste: Ajuste Digital,C/ Painel De Controle, Programável Capacidade: Cerca De 100 L Temperatura: Até 300 °C Temporização: C/ Temporizador Até 1000 MIN Componentes: C/ Até 3 Bandejas Adicional: C/ Vedaç ão, Alarma e s RMS: ISENTO MARCA: VULCAN MODELO: EESCR A-115D-BI		
Estado: MG Cidade: Belo Horizonte Endereço: R MATIAS BARBOSA, 76	Nome de Contato: RENATA	Telefone: (31) 3037-0543
Email: hospmedc@gmail.com		
45.302.798/0001-64	W & L EMPREENDIMENTOS COMERCIO E LICITACOES LTDA	R\$ 5.133,85
Marca: SOLIDSTEEL Fabricante: SOLIDSTEEL Modelo: ESTUFA DIGITAL C/ CIRC/RENOV SSDicr 110L 220V Descrição: Estufa Laboratório Tipo: C/ Renovação Ar Material*: Gabinete Aço Inox Ajuste: Ajuste Digital,C/ Painel De Controle, Programável Capacidade: Cerca De 100 L Temperatura: Até 300 °C Temporização: C/ Temporizador Até 1000 MIN Componentes: C/ Até 3 Bandejas		
Estado: MG Cidade: Uberlândia Endereço: AV DOUTOR JAIME RIBEIRO DA LUZ, 971	Telefone: (34) 3236-2102	Email: comercial@wlempreendimento.com.br
18.007.154/0001-70	ALL WORK COMERCIAL LTDA	R\$ 7.989,00
Marca: SOLIDSTEEL Fabricante: SOLIDSTEEL Modelo: SSDicr 110L Descrição: Estufa Laboratório Tipo: C/ Renovação Ar Material*: Gabinete Aço Inox Ajuste: Ajuste Digital,C/ Painel De Controle, Programável Capacidade: Cerca De 100 L Temperatura: Até 300 °C Temporização: C/ Temporizador Até 1000 MIN Componentes: C/ Até 3 Bandejas Adicional: C/ Vedaç ão, Alarmes		
Estado: PR Cidade: Curitiba Endereço: RUA BARTOLOMEU LOURENCO DE GUSMAO, 1343	Telefone: (41) 3388-3410	Email: contato@allworkcomercial.com.br
30.037.851/0001-70	SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 7.990,00
Marca: SOLIDSTEEL Fabricante: SOLIDSTEEL Modelo: SSDicr110 Descrição: MARCA: SOLIDSTEEL MODELO: SSDicr110 DESCRIÇÃO: ESTUFA DIGITAL C/ CIRC/RENOV SSDicr 110L 220V Controlador micro processado digital com sistema PID com auto sintonia, possui duplo display LED de 4 dígitos com dupla função, resolução de leitura 0,1°C sendo uma para a programação e outra para indicação digital da temperatura de processo (PV) e Set Point. Precisão do sistema de ± 1oC. Homogeneidade do sistema ± 4oC. Sensor de temperatura tipo PT 100. Temperatura de trabalho de ambiente +5°C até 300°C (Com a renovação aberta somente até 200°C). Tempo de 1 a 9999 minutos com ajuste de 1 em 1 minuto e alarme sonoro para final de ciclo. Aquecimento através de resistência blindada de fácil substituição. Com sistema de circulação de ar forçado no sentido circular através de micros ventiladores e renovação de ar através de dispositivo regulável. Excelente homogeneidade de temperatura no interior da câmara. Porta com guarnição de silicone em todo seu perímetro, garante perfeita vedação da câmara e fecho tipo rolete com puxador em formato anatômico. Porta com abertura para a direita. Gabinete construído em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Câmara e porta interna produzimos em aço inox AISI 430 com polimento tipo espelho. Isolação térmica em lâ de vidro (Roofing) em todas as laterais e porta. Possui orifício superior (respiro) para saída de gases ou umidade ou acomodação de termômetro. Composta de 3 trilhos na câmara interna para deslocar as bandejas. Painel adesivo em policarbonato a prova d'água, com comando e lâmpadas indicadoras de função. Alimentação: 220V, 50/60 Hz. Potência de 1100 Watts. Medidas internas: A 53 x L 48 x C 42 cm. Medidas externas: A 80 x L 60 x C 51 cm. ***Itens inclusos: 3 Bandejas perfuradas e removíveis em aço inox AISI 430. Manual de instruções em português. Termo de Garantia 1 ano contra defeitos de fabricação. 1 Cabo com dupla isolac ão e plug com 3 pinos, duas fases e um terra conforme norma NBR 14136.		
Estado: PR Cidade: Curitiba Endereço: R JOAO PONCIANO BORGES, 620	Nome de Contato: CLAUDIA	Telefone: (41) 3092-0027
Email: squadradobrasil@gmail.com		



Relatório gerado no dia 09/05/2024 14:38:38 (IP: 200.137.174.210)
 Código Validação: R9Ur%2fM2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtm6WA%3d%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=R9Ur%252fM2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtm6WA%253d%253d>

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
------	----------------------------	-------------------------

11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	R\$ 8.000,00
--------------------	--	--------------

Marca: SOLAB**Fabricante:** SOLAB**Modelo:** SL-102/100

Descrição: Modelo SL-102/100 Marca: Solab - Estufa de secagem e esterilização com circulação e renovação forçada de ar - Características: - Gabinete construído em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosiva e pintura eletrostática em epóxi. - Câmara interna em aço Inox 430 polido. - 1 Porta em aço carbono 1020 com pintura eletrostática na cor azul. - 3 Suportes para acomodar 3 prateleiras. - Acompanha 2 prateleiras em aço inox. - Distância entre as prateleiras 75 mm. - Isolação térmica em lâ de vidro. - Vedação da porta em perfil de silicone. - Resistência blindada em aço inox AISI 304. - Fluxo de ar com saída superior de aço inox com orifício central para acomodação de termômetro. - Sensor de temperatura PT100, com leitura digital do set point e do processo. - Chave geral de Liga/ Desliga, com led. - Painel adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Pés com regulagem e sapatas de borracha. - Cabo de força com dupla isolação e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - 1 Motor de corrente alternada 1/4 HP - classe H. - Rotação do motor 3400 RPM. - Circulação e renovação de ar motorizada com ventoinha tipo siroco. - Renovação de ar com entrada lateral e saída superior ajustável manual. - Segurança com sistema de proteção de superaquecimento por termostato analógico. - Proteção: porta fusível. - Controlador de temperatura microprocessado digital, com sistema PID, set point. - Temperatura: 5°C acima do ambiente a 200 °C. - Resolução: 0,1°C. - Variação: ± 0,5°C. - Capacidade 100 Litros. - Alimentação 110 ou 220 volts (especificar no pedido). - Potência 1500 watts. - Dimensões internas L=500 x A=500 x P=400 mm. - Dimensões externas L=640 x A=900 x P=550 mm. - Procedência: Nacional. Acompanha manual de instruções em português e certificado de garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Piracicaba	RUA JOSE ZAGUETTI, 401	(19) 3288-0081	roberto@rmpregoes.com.br

40.913.184/0001-03	DOCTOR'S HOSPITALAR EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 8.550,00
--------------------	--	--------------

Marca: SolidSteel**Fabricante:** SolidSteel**Modelo:** SolidSteel

Descrição: ESTUFA DE ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM – INOX PAINEL DE CONTROLE • LED indicador das fases do processo; • Adesivo em policarbonato; • Chave geral liga/desliga; • Porta fusível; • Controlador eletrônico. GABINETE • Chapa de aço carbono SAE 1020; • Pintura eletrostática epóxi texturizada, tratamento anticorrosivo; • Porta com puxador anatômico e abertura para direita; • Câmara interna em aço inox AISI 430; • Saída superior – respiro para gases, umidade ou acomodação do termômetro; • Trilhos internos para deslocamento das bandejas; • Sistema de fecho tipo rolete; • Vedação com perfil de silicone de alta • temperatura. ACESSÓRIOS INCLUSOS • Bandejas em inox 3; • Fusível de segurança. VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias contados da data de sua apresentação

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
AP	Macapá	R HILDEMAR MAIA, 897	(96) 8130-9938

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 4.200,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLIC	Data: 06/12/2023 00:00
Objeto: Equipamento de uso laboratorial para atender demanda do Laboratório do Hospital da Polícia Militar de Minas Gerais. SEI:1250.01.00016292/2023-49	Modalidade: REGISTRO DE PRECOS REALIZADO NO SIRP
Descrição: ESTUFA DE LABORATORIO - ESTUFA DE LABORATORIO - APLICACAO: BACTERIOLOGICA; VOLUME MINIMO: 100 LITROS; NUMERO PRATELEIRA: MINIMO 02 PRATELEIRAS, TIPO GRELHA; TENSAO: 127 VAC - 60 HZ OU 220 VAC - 60 HZ; TEMPERATURA: 10°C A 60°C;	SRP: SIM Identificação: 1451978 000088/2023 Lote/Item: 1/6 Ata: N/A Homologação: 06/12/2023 00:00 Fonte: www.compras.mg.gov.br Quantidade: 1 Unidade: 1 UNIDADE UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
------	----------------------------	-------------------------

03.479.428/0001-57	ATUANTE COMERCIAL LTDA -ME	R\$ 4.200,00
--------------------	----------------------------	--------------

VENCEDOR

Marca: Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado**Descrição:** Descrição não informada**Endereço:**

'



Relatório gerado no dia 09/05/2024 14:38:38 (IP: 200.137.174.210)

Código Validação: R9Ur%2fM2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtM6WA%3d%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=R9Ur%252fM2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtM6WA%253d%253d

Item 3: ESTUFA LABORATÓRIO -TEMPERATURA: ATÉ 70, COMPONENTES: C/ ATÉ 3 BANDEJAS, PORTA VIDRO INTERNA, CAPACIDADE: CERCA DE 40, AJUSTE: AJUSTE DIGITAL,C/ PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVEL, 2.500,00 3,00 7.500,00 ADICIONAL: C/ VEDAÇÃO, MATERIAL*: GABINETE AÇO INOX.

Preço Estimado: R\$ 2.981,17 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 2.981,17

Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.981,17

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	ESTUFA LABORATÓRIO -TEMPERATURA: ATÉ 70, COMPONENTES: C/ ATÉ 3 BANDEJAS, PORTA VIDRO INTERNA, CAPACIDA DE: CERCA DE 40, AJUSTE: AJUSTE DIGITAL,C/ PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVEL, 2.500,00 3,00 7.500,00 ADICIONAL: C/ VEDAÇÃO, MATERIAL*: GABINETE AÇO INOX.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

R\$ 2.850,00

Órgão: MINISTÉRIO DA SAÚDE

Data: 01/02/2024 10:00

SECRETARIA ESPECIAL DE SAÚDE INDÍGENA

Modalidade: Pregão Eletrônico

Distrito Sanitário Especial Indígena - Interior Sul

SRP: SIM

Objeto: Aquisição de insumos e equipamentos para operacionalização das ações do Gerenciamento dos Resíduos Sólidos (GRS) e para o Monitoramento da Qualidade da Água (MQAI) na modalidade Pregão Eletrônico por Sistema de Registro de Preços para destinado as aldeias indígenas adstritas ao Distrito Sanitário Especial Indígena Interior Sul (DSEI/ISUL), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento..

Identificação: Nº Pregão: 122023 / UASG: 257053

Descrição: Estufa laboratório - Estufa Laboratório Material*: Gabinete Aço Inox , Ajuste: Ajuste Digital,C/ Painel De Controle, Programável , Capacidade: Cerca De 100 L, Temperatura: Até 70 °C, Componentes: C/ Até 3 Bandejas, Porta Vidro Interna , Adicional: C/ Vedaç

Lote/Item: /5

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 28/02/2024 11:58

Homologação: 29/02/2024 14:41

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

CatMat: 414636 - ESTUFA LABORATÓRIO

Quantidade: 2

Unidade: Unidade

UF: SC

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
80.243.769/0001-70	DUPLICK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	R\$ 2.850,00
VENCEDOR		
Marca: VULCAN		
Fabricante: VULCAN		
Modelo: ECB-46D-BI		
Descrição: Estufa laboratório - Estufa Laboratório Material*: Gabinete Aço Inox , Ajuste: Ajuste Digital,C/ Painel De Controle, Programável , Capacidade: Cerca De 100 L, Temperatura: Até 70 °C, Componentes: C/ Até 3 Bandejas, Porta Vidro Interna , Adicional: C/ Vedaç		
* Possui uma tecnologia embarcada de última geração que garante um aquecimento rápido e preciso da câmara. Primeiramente, o microprocessador de última geração com sistema PID dá ao usuário acesso a funções de seleção de temperatura, seleção de tempo, temporizador e parada automática ao fim de cada processo. Junto a isso, seu display LCD de 5,3, permite uma perfeita visualização dos parâmetros de aquecimento, tempo e configurações do equipamento. Possui um sistema de segurança digital, isso significa que, opcionalmente, pode ser solicitado sistema duplo de segurança com termostato mecânico. Assim sendo, limita a temperatura máxima estabelecida pelo usuário para evitar superaquecimento. E também, um alarme sonoro indicará ao usuário que o equipamento atingiu a temperatura desejada e quando o ciclo programado chegar ao fim. O painel de controle com inclinação de 45° foi desenhado para dar maior conforto ao operador. Um design moderno e inovador, aliado a uma pintura epóxi lisa dá ao equipamento uma aparência leve e sofisticada. A matéria prima utilizada na sua fabricação passa por um rigoroso processo de avaliação de qualidade. O gabinete externo é fabricado em aço carbono SAE1020 e o gabinete interno e prateleiras são fabricados em aço inox polido SAE430. O modelo standard é equipado com 1 prateleira, mas opcionalmente pode ser equipado com até 5 prateleiras. As prateleiras possuem ajuste de altura, permitindo ao usuário ajustar a distância entre prateleiras para melhor aproveitamento do espaço interno da câmara. Esse equipamento conta com 2 portas, uma porta interna de vidro temperado, que é resistente a alta temperatura. Assim sendo, permite a visualização do interior da câmara, evitando dissipação de calor e garante estabilidade térmica. E também, a outra porta externa é fabricada em aço carbono. Ambas portas podem ser abertas em 180° com sentido variável* (direita ou esquerda), adaptando-se a cada usuário para facilitar a utilização. Além disso, a vedação da porta é feita com um silicone industrial de alta resistência para altas temperaturas. A iluminação interna da câmara é por um conjunto de Leds. Por fim, possui um orifício para colocação de termômetros para aferições de temperaturas ou calibrações. DADOS TÉCNICOS: Capacidade: 46 Litros Temperatura Interior da câmara: Ambiente ~80°C Controlador: Microprocessado digital com rampa de seleção para aquecimento mais rápido. Sensor Temperatura: PT100 - Classe A Precisão temperatura: < 1% Resolução da temperatura: 0,1°C Uniformidade Temperatura: ±1°C Potência: 500W Iluminação da Câmara: Conjunto de LEDS Ajuste do Tempo: entre 1 a 9999 minutos Variação do Ajuste do Tempo: a cada 1 minuto Isolamento Térmico: Lâ de Rocha de alta densidade, inclusive na porta externa Dimensões da Câmara interna: 34x34x40cm Dimensões do Gabinete externo: 44x50x66cm Tensão: Bivolt Garantia: 12 meses contra defeitos de fabricação Adicional: Fabricação Nacional ACOMPANHA O EQUIPAMENTO: 1 Estufa 1 Manual de instruções em português 1 Prateleira de aço inoxidável		
Estado: PR	Cidade: Curitiba	Endereço: RUA XV DE NOVEMBRO, 964
		Nome de Contato: Eliane
		Telefone: (41) 3073-0896
		Email: licitacao@ambarlab.com



Relatório gerado no dia 09/05/2024 14:38:38 (IP: 200.137.174.210)

Código Validação: R9Ur%2fM2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtM6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=R9Ur%252fM2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtM6WA%253d%253d>

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
30.059.238/0001-53	TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EIRELI	R\$ 2.851,00
Marca: SOLIDSTEEL Fabricante: SOLIDSTEEL Modelo: SSBI 40 LITROS		
Descrição: ESTUFA DE CULTURA BACT. INOX SSBI 40L - Painel adesivo em policarbonato a prova d'água. Controlador micro processado digital com sistema PID com auto sintonia, possui display LED de 4 dígitos com dupla função, resolução de leitura 0,1°C sendo uma para a programação e outra para indicação digital da temperatura de processo (PV) e Set Point. Temperatura de trabalho de ambiente +5°C até 70°C (outras temperaturas, sob consulta). Tempo de 1 a 9999 minutos com ajuste de 1 em 1 minuto. Precisão do sistema de ± 1°C. Homogeneidade do sistema ± 1°C. Sensor de temperatura tipo PT 100. Aquecimento através de resistência blindada de fácil substituição. Sistema de circulação de ar por convecção natural, livre de ruídos, excelente homogeneidade de temperatura no interior da câmara. Isolação térmica em lâ de vidro (Roofing) em todas as laterais e porta. Câmara e porta interna construídas em aço inox AISI 430. Composto de 3 trilhos na câmara interna para deslocar a bandeja. Possui saída de fluxo de ar superior com orifício central para acomodação de termômetro. Porta interna em vidro temperado com espessura de 6 mm, que permite a visualização do interior da câmara sem necessidade da abertura evitando perda de calor e estabilidade térmica. Porta externa com vedação em silicone e fecho tipo rolete com puxador de formato anatômico e abertura para direita. Gabinete construído em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Porta fusível de segurança. Montada sob pés niveladores de borracha. Alimentação: Bivolt 127V ou 220V, 50/60 Hz. Potência de 350 Watts. Medidas internas (A x L x C): 34 x 34 x 36 cm. Medidas externas (A x L x C): 55 x 45 x 52 cm. Itens inclusos: 3 Bandejas removíveis em aço inox AISI 430. Fusível de proteção. Manual de instruções em português. Termo de Garantia 1 ano contra defeitos de fabricação. Cabo de energia elétrica com plug de três pinos, duas fases e um terra NBR 14136.		
Estado: PR Cidade: Marialva Endereço: R SIRIO LIBANES, 1771 Nome de Contato: KASSIA Telefone: (44) 3232-4702 Email: troialicitacoes@hotmail.com		

32.473.099/0001-35	DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 3.334,00
Marca: Solidsteel Fabricante: Solidsteel Modelo: SSBI 40L		
Descrição: Estufa bacteriológica ou incubadora bacteriológica desenvolvida para incubação, crescimento e multiplicação de microrganismos, por meio de temperaturas controladas e uniformes. Gabinete aço inox, ajuste: Ajuste Digital, c/ painel de controle. Faixa de temperatura: Ambiente +5°C a 70°C. Com sistema de controle digital PID autotuning Caixa interna em plástico resistente, volume aproximadamente 38 e 50L. Tensão (Bivolt). Garantia de 1 ano, Assistência técnica permanente.		
Estado: SC Cidade: Santo Amaro da Imperatriz Endereço: R NATIVIDADE, 3941 Nome de Contato: JONATAN Telefone: (48) 9606-8052 Email: atendimento_dpss@gmail.com		

46.983.819/0001-17	ADNA AZEVEDO DOS SANTOS 49285378153	R\$ 3.335,00
Marca: SolidSteel Fabricante: SolidSteel Modelo: SSBI 40L		
Descrição: Estufa laboratório - Estufa Laboratório Material*: Gabinete Aço Inox , Ajuste: Ajuste Digital,C/ Painel De Controle, Programável , Capacidade: Cerca De 100 L, Temperatura: Até 70 °C, Componentes: C/ Até 3 Bandejas, Porta Vidro Interna , Adicional: C/ Vedaçāo		
Estado: RJ Cidade: Rio de Janeiro Endereço: R ROCHA PITA, 92 Telefone: (24) 3363-1569 Email: fazvenda@gmail.com		

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R\$ 3.200,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: Governo do Estado do Rio de Janeiro Município de Nova Friburgo	Data: 16/01/2024 10:00
Objeto: Aquisição de equipamentos e mobiliário, para atender às necessidades do Hospital Municipal Raul Sertā..	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: Estufa Laboratório - Estufa Laboratório Temperatura: Até 70 °C, Componentes: C/ Até 2 Bandejas, Porta Vidro Interna , Capacidade: Cerca De 50 L, Ajuste: Ajuste Digital,C/ Painel De Controle, Programável , Adicional: C/ Vedaçāo , Material*: Gabinete Aço Inox	SRP: NÃO
	Identificação: NºPregão:1462023 / UASG:985867
	Lote/Item: /22
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 07/02/2024 16:52
	Homologação: 19/02/2024 10:24
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 1
	Unidade: Unidade
	UF: RJ



Relatório gerado no dia 09/05/2024 14:38:38 (IP: 200.137.174.210)
 Código Validação: R9Ur%2fM2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtM6WA%3d%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=R9Ur%252fM2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtM6WA%253d%253d>

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
48.706.431/0001-02	BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA *VENCEDOR*	R\$ 3.200,00

Marca: BEL
Fabricante: BEL
Modelo: S2202H
Descrição: BALANÇA DE PRECISÃO – MOD. S2202H – MARCA: BEL – PROCEDÊNCIA ITALIANA OFERECEMOS!! Uma fusão de design e qualidade, balanças série S encerram toda a experiência de modelos de classe superior em uma balança de dimensões reduzidas. Graças ao software sofisticado e a uma célula de carga de alto desempenho. Estrutura sólida, teclado ergonômico e as muitas funcionalidades avançadas incorporadas fazem destas balanças um produto completo a um preço muito competitivo. Sistema de pesagem com célula de carga com alta resolução Calibração externa Display LCD retroiluminado com regulagem de contraste Capa de plástico Funções: Célula de carga alta resolução; Contagem de peças; Determinação da densidade; Max carga; Pesagem de animais; Pesagem percentual; RS232 Data Interface; Soma pesos; Unidades de medida; Verifique Peso. DADOS TÉCNICOS: Calibração externa Capacidade: 2200g Resolução: 0,01g Prato: Ø 130mm Repetibilidade: 0,01g Linearidade: ± 0,03g Tempo de resposta (sec.): ≤ 3 Span drift (+ 10...+ 30 °C): +/- 6ppm/°C Tamanho CxLxA (mm): 190x255x75 Alimentação bivolt automático 110- 230Vac, 50/60Hz; output 9V 1A Peso Líquido: 1,2Kg Modelo com selo de verificação inicial do INMETRO

Endereço:
R JOAO MESQUITA, 1360

Telefone:
(17) 9138-6526

Email:
escritoriojlamana@msn.com

46.983.819/0001-17 ADNA AZEVEDO DOS SANTOS 49285378153 R\$ 7.100,00

Marca: Marte
Fabricante: Marte
Modelo: AD5000
Descrição: Estufa Laboratório - Estufa Laboratório Temperatura: Até 70 °C, Componentes: C/ Até 2 Bandejas, Porta Vidro Interna , Capacidade: Cerca De 50 L, Ajuste: Ajuste Digital,C/ Painel De Controle, Programável , Adicional: C/ Vedaçao , Material*: Gabinete Aço Inox

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	R ROCHA PITA, 92	(24) 3363-1569	fazvenda@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R\$ 3.083,15

Inc. 1 Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL CIA DE DESENV. DO V. DO SAO FRANCISCO-M.CLARO	Data: 20/12/2023 09:00
Objeto: Constituição de Sistema de Registro de Preços - SRP para o fornecimento, transporte, carga e descarga de equipamentos laboratoriais para estruturação da cadeia produtiva do leite, destinados ao atendimento a diversos municípios e comunidades rurais, no âmbito da área de atuação da 1ª Superintendência Regional da Codevasf, no estado de Minas Gerais.	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: Estufa laboratório - Estufa Laboratório Material*: Gabinete Aço Inox , Ajuste: Ajuste Mecânico,Botão Controle Temperatura , Capacidade: Cerca De 100 L, Temperatura: Até 200 °C, Componentes: C/ Até 2 Bandejas , Adicional: C/ Vedaçao	SRP: SIM
CatMat: 414630 - Material*: Gabinete Aço Inox Ajuste: Ajuste Mecânico,Botão Controle Temperatura Capacidade: Cerca De 100 L Temperatura: Até 200 °C Componentes: C/ Até 2 Bandejas Adicional: C/ Vedaçao	Identificação: NºPregão:952023 / UASG:195005
	Lote/Item: /3
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 27/12/2023 19:08
	Homologação: 29/12/2023 09:21
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 2
	Unidade: Unidade
	UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
68.886.605/0001-65	MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA *VENCEDOR*	R\$ 3.083,15

Marca: MARTE
Fabricante: Marte Científica & Instrumentação Industrial Ltda
Modelo: MEDI- 85L
Descrição: Equipada com sistema de rampa e patamares de até 8 setpoint através de controlador microprocessado digital com sistema PID por PWM. Possui display LED de 4 dígitos. Sensor de temperatura tipo PT 100 de 3 fios. Programação de tempo de 1 a 9999 minutos com resolução de 1 em 1 minuto. Com sistema de circulação de ar por convecção natural, livre de ruídos. Proporciona excelente homogeneidade de temperatura no interior da câmara. Fecho tipo rolete de metal que garante trabalho em toda a faixa de temperatura do equipamento com puxador de formato anatômico e abertura para a direita. Opcionais Sob Consulta: Certificado de Calibração Rastreável a RBC do controlador de temperatura. Circulação e renovação de ar forçado. Isolação térmica em feltro de lá de vidro. Timer de Alarme Sonoro Possui orifício superior (respiro) para saída de gases ou umidade ou acomodação de termômetro. Suporte na câmara interna para acomodação das bandejas. Câmara interna com trilhos para deslocamento de bandejas. Painel adesivo em policarbonato a prova d'água, com comando e lâmpadas indicadoras de função. Acompanha cabo de energia elétrica com plug de três pinos, duas fases e um terra (NBR 14136), manual em português. Modelos até 21 litros acompanham 2 bandejas e de 30 a 180 litros acompanham 3 bandejas removíveis em aço inox projetadas para facilitar a circulação de ar no interior da câmara. A partir do modelo de 85L, possibilidade de ajustar distribuição das bandejas dentro da câmara do equipamento. Garantia 1 ano contra defeitos de fabricação. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Faixa de temperatura de trabalho: Ambiente +5°C à 250°C Resolução: + / - 0,1°C Indicação Digital: LED Homogeneidade térmica: + / - 1 °C (até 50°C) Precisão do controlador: + / - 1°C Alimentação: Bivolt (modelos até 150 L); 110 V ou 220 V (modelo de 180 L)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	RUA DAS CASUARINAS, 59	Ariane	(11) 3411-4500	edital@marte.com.br



Relatório gerado no dia 09/05/2024 14:38:38 (IP: 200.137.174.210)

Código Validação: R9Ur%2F2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtm6WA%3d%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=R9Ur%252F2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtm6WA%253d%253d>

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
13.825.298/0001-10	LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI	R\$ 3.425,49
Marca: LIMATEC Fabricante: LIMATEC INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA Modelo: LT 501/100 Descrição: ESTUFA DE SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO LT 501/100 Características: Gabinete e estrutura construídos em AÇO INOX escovado; Interior em Aço INOX AISI 304; Isolamento térmico com Lã de Rocha; Vedaçao da porta em perfil de silicone; Circulação de ar por convecção natural; Sistema de aquecimento através de resistência construída em aço INOX; Acionamento da resistência através de relé de estado sólido; Controlador digital e microprocessado de temperatura com duplo display, PID, Set Point e autosintonia para parâmetros PID; Sensor de temperatura termopar tipo J, resolução de 0,1°C, precisão de temperatura 1°C, com leitura digital; Painel frontal com controlador de temperatura, chave geral com indicação de energização; Orifício superior para RENOVAÇÃO DE AR, saída de gases ou umidade e introdução de termômetro de aferição; Alimentação: 220V; Potência: 1000 W; Sistema de proteção contra sobrecargas por 2(dois) disjuntores termomagnéticos; Faixa de controle: temperatura ambiente +5 °C a 250°C; Sistema de segurança contra sobreaquecimento com termostato tipo capilar com bulbo graduado de 50° a 300°C regulável pelo operador; Volume Total de Armazenamento: 100 Litros; Dimensões Interna: Largura= 500 Comprimento= 500 Altura= 400; Dimensões Externa: Largura= 625 Comprimento= 656 Altura= 630; Peso: 29 Kg; Posição para até 10 prateleiras, acompanha 2 prateleiras aramadas em aço INOX 304; Cabo de força trifilar (duas fases e um terra), com dupla isolação, com tomada e plug de três pinos, NM 243 e NBR 14136; Acompanha: Manual de Instruções com Termo de Garantia, Garantia de 12 meses contra defeito de fabricação. Aplicação: Utilizada para secagem de material e vidrarias em geral.		
Estado: BA Cidade: Cruz das Almas Endereço: R JOSE DE CARVALHO ROCHA, 47 Telefone: (75) 3312-5226 Email: limatec@yahoo.com.br		
05.286.960/0001-83 V. S. COSTA & CIA LTDA		
Marca: SOLIDEESTEL-ESTUFA D Fabricante: SOLIDEESTEL-ESTUFA DIGITAL SSDi 85L Modelo: SOLIDEESTEL-ESTUFA DIGITAL SSDi 85L Descrição: "Estufa - OFERTAMOS - Controlador micro processado digital com sistema PID com auto sintonia, possui display LED de 4 dígitos com dupla função, resolução de leitura 0,1°C sendo uma para a programação e outra para indicação digital da temperatura de processo (PV) e Set Point. Precisão do sistema de ± 1°C. Homogeneidade do sistema ± 1°C. Sensor de temperatura tipo PT 100. Temperatura de trabalho de ambiente +5°C até 250°C (outras temperaturas, sob consulta). Tempo de 1 a 9999 minutos com ajuste de 1 em 1 minuto. Aquecimento através de resistência blindada de fácil substituição. Com sistema de circulação de ar por convecção natural, livre de ruídos e com excelente homogeneidade de temperatura no interior da câmara. Porta com guarnição de silicone em todo seu perímetro, garante perfeita vedação da câmara e fecho tipo rolete com puxador de formato anatômico e abertura para a direita. Gabinete construído em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Câmara e porta interna produzimos em aço inox AISI 430 com polimento tipo espelho. Isolação térmica em lã de vidro (Roofing) em todas as laterais e na porta. Possui orifício superior (respiro) para saída de gases ou umidade ou acomodação de termômetro. Compõe de 3 trilhos na câmara interna para deslocar a bandeja. Adesivo em policarbonato a prova d'água, Painel com comandos e lâmpadas indicadoras de função. Alimentação: Bivolt 127V ou 220V (selecionável), 50/60 Hz, potência de 1100 Watts. Medidas internas: A 45 x L 45 x C 42 cm. Medidas externas: A 66 x L 56 x C 57 cm. ***Itens inclusos: 3 Bandejas removíveis em aço inox. Manual de instruções em português. Termo de Garantia 1 ano contra defeitos de fabricação. 1 cabo de energia elétrica com plug de três pinos, duas fases e um terra NBR 14136."		
Estado: PR Cidade: Arapongas Endereço: R FRANCELHO, 69 Telefone: (43) 33252-7897 Email: vscosta@vscosta.com.br		
10.478.755/0001-50 BEAGA HOSPITALAR EIRELI		
Marca: SOLID STELL Fabricante: SOLID STELL Modelo: SSE185L Descrição: Estufa de esterilização, gabinete em aço inox, ajuste digital, com painel de controle, programável, capacidade mínima de 85 litros, temperatura de trabalho +5°C até 250°C, com até 2 bandejas, tensão de alimentação bivolt ou 220 volts. Garantia de 12 meses contra defeito de fabricação, manual de instruções e termo de garantia.		
Estado: MG Cidade: Belo Horizonte Endereço: R RAIMUNDO NONATO NASCIMENTO, 280 Nome de Contato: POLIANA Telefone: (31) 2526-6358 Email: atuante@gmail.com		
47.915.410/0001-26 FRAN PRINT LTDA		
Marca: LAB Fabricante: LAB Modelo: LAB Descrição: Estufa de esterilização, gabinete em aço inox, ajuste digital, com painel de controle, programável, capacidade mínima de 85 litros, temperatura de trabalho +5°C até 250°C, com até 2 bandejas, tensão de alimentação bivolt ou 220 volts. Garantia de 12 meses contra defeito de fabricação, manual de instruções e termo de garantia. MARCA/MODELO: LAB Endereço: ,		
30.037.851/0001-70 SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA		
Marca: SOLIDSTEEL Fabricante: s Modelo: ESTUFA Descrição: MARCA: SOLIDTEEL MODELO: ESTUFA DESCRIÇÃO: Estufa de esterilização, gabinete em aço inox, ajuste digital, com painel de controle, programável, capacidade mínima de 85 litros, temperatura de trabalho +5°C até 250°C, com até 2 bandejas, tensão de alimentação bivolt ou 220 volts. Garantia de 12 meses contra defeito de fabricação, manual de instruções e termo de garantia		
Estado: PR Cidade: Curitiba Endereço: R JOAO PONCIANO BORGES, 620 Nome de Contato: CLAUDIA Telefone: (41) 3092-0027 Email: squadradobrasil@gmail.com		
Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor		
<i>Inc. 1 Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)</i>		



Relatório gerado no dia 09/05/2024 14:38:38 (IP: 200.137.174.210)
 Código Validação: R9Ur%2fM2bGJMJD1OtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPt6WA%3d%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=R9Ur%252fM2bGJMJD1OtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPt6WA%253d%253d>

Órgão: MINISTÉRIO DA SAÚDE
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

Objeto: Registro de preço de aquisição de equipamentos de laboratório, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência..
Descrição: Estufa laboratório - Estufa Laboratório Material*: Gabinete Aço Inox , Ajuste: Ajuste Digital,C/ Painel De Controle, Programável , Capacidade: Cerca De 50 L, Temperatura: Até 70 °C, Componentes: C/ Até 2 Bandejas, Porta Vidro Interna , Adicional: C/ Vedaçao
CatMat: 436701 - ESTUFA LABORATÓRIO

Data: 13/12/2023 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:612023 / UASG:254420

Lote/Item: /9

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 21/12/2023 07:21

Homologação: 21/12/2023 09:07

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 5

Unidade: Unidade

UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
13.825.298/0001-10	LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI	R\$ 2.990,00
VENCEDOR		
Marca: LIMATEC Fabricante: LIMATEC INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA Modelo: LT 500/40	Descrição: ESTUFA DE CULTURA BACTERIOLÓGICA LT 500/40 Características: Gabinete e estrutura construídos em AÇO INOX escovado; Interior em Aço INOX AISI 304; 1 (Uma) porta interna em vidro temperado lapidado transparente; 1 (Uma) porta construído em AÇO INOX escovado; Com isolamento térmica em poliuretano expandido; Vedaçao perfil imantado; Circulação de ar por convecção natural; Sistema de aquecimento através de resistência construída em aço INOX; Acionamento da resistência através de relé de estado sólido; Controlador digital e microprocessado de temperatura com duplo display, PID, Set Point e autosintonia para parâmetros PID; Sensor de temperatura termopar tipo J, resolução de 0,1°C, precisão de temperatura 1° C, com leitura digital; Temporizador eletrônico microprocessado com indicação digital, alarme sonoro com escala em hora ou minuto de 00:00 a 99:59 horas/minutos; Painel frontal com controlador de temperatura, chave geral com indicação de energização; Alimentação: 127V/220V (bivolt selecionável); Potência: 75 W; Sistema de proteção contra sobrecargas por 2(disjuntores termomagnéticos); Faixa de controle: temperatura ambiente +7 °C a 70°C; Sistema de proteção contra sobreaquecimento por termostato mecânico; Volume Total de Armazenamento: 40 Litros; Dimensões Int. (mm): Largura= 310 Comprimento= 417 Altura=310; Dimensões Ext. (mm): Largura= 380 Comprimento= 495 Altura= 465; Peso: 16 kg; Posições para até 4 prateleiras, acompanha 1 prateleira aramada em aço INOX 304; Pés com regulagem e sapatas de borracha; Cabo de força trifilar (duas fases e um terra), com dupla isolação, com tomada e plug de três pinos, NM 243 e NBR 14136; Acompanha: Manual de Instruções com Termo de Garantia; Garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.	
Estado: BA Cidade: Cruz das Almas	Endereço: R JOSE DE CARVALHO ROCHA, 47	Telefone: (75) 3312-5226 Email: limatec@yahoo.com.br
05.286.960/0001-83	V. S. COSTA & CIA LTDA	R\$ 3.000,00
Marca: SOLIDSTEEL-ESTUFA DE Fabricante: SOLIDSTEEL-ESTUFA DE CULTURA BACT. INOX SSBi 30L Modelo: SOLIDSTEEL-ESTUFA DE CULTURA BACT. INOX SSBi 30L		
Descrição: "Estufa para Cultura Bacteriológica possue estrutura externa com chapa de aço revestida em epóxi eletrostático cor Cinza, câmara interna em aço inoxidável 430 com polimento tipo espelho; Câmara de aquecimento com circulação do ar por convecção natural; 3 trilhos na câmara interna para movimentar a band; Porta a esquerda e abertura para a direita, permitindo a fácil colocação e retirada dos materiais no interior da câmara; saída de fluxo de ar superior com orifício central para acomodação de termômetro; Porta com sistema de fecho magnético para oferecer um bom fechamento; Porta interna de vidro temperado para permitir a visualização interna da câmara sem perder o calor e a estabilidade térmica; Faixa de trabalho da estufa de cultura bacteriológica é de até 65 °C; Controlador eletrônico microprocessado, programação e indicação digital da temperatura através de termômetro digital com as funções, programável de: timer, set point e PID com autotunig; Dupla função de display, sendo uma para a programação e outra para indicação digital da temperatura; Resolução de leitura 0,1°C; Timer programável com alarme sonoro; Sistema bivolt para a tensão de alimentação; Cap.: 30lts - Dim. internas: (AxLxPx)cm 32x31x30 - Dim. externas: 54x42x40 Incluindo treinamento e instalação"		
Estado: PR Cidade: Arapongas	Endereço: R FRANCELHO, 69	Telefone: (43) 33252-7897 Email: vscosta@vscosta.com.br
48.706.431/0001-02	BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	R\$ 3.986,00
Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA Modelo: SLSBi 30L		
Descrição: ESTUFA BACTERIOLÓGICA – MOD. SLSBi 30L – MARCA: LUCADEMA – PROCEDÊNCIA NACIONAL OFERECEMOS!! - Gabinete em chapa de aço carbono SAE 1020 com pintura eletrostática epóxi texturizada e tratamento anticorrosivo; - Câmara interna em aço inoxidável AISI 430 com polimento tipo espelho; - Porta com puxador anatômico e abertura para direita; - Porta interna em vidro temperado para visualização do interior sem abertura da porta; - Saída superior de respiro para gases, umidade ou acomodação do termômetro; - Trilhos internos para deslocamento das bandejas; - Sistema de fecho tipo rolete; - Vedaçao com perfil de silicone de alta temperatura; - Isolamento térmico em lâ de vidro inclusivo na porta; - Painel em adesivo policarbonato com LED indicador das fases do processo, chave geral liga/desliga, porta fusível e controlador eletrônico; - Sistema de aquecimento através de resistência blindada; - Temperatura de trabalho: ambiente +5°C até 70°C; - Controle de temperatura digital com sistema PID, autotuning e duplo display LED de 4 dígitos; - Resolução: 0,1°C para indicação da temperatura de processo; - Timer programável de 1 a 9999 minutos de 1 em 1 minuto com alarme sonoro; - Sensor de temperatura PT-100; - Homogeneidade térmica: ± 1°C; - Precisão do sistema: ± 1°C; - Circulação de ar natural, livre de ruídos; - Capacidade: 30 Litros; - Medidas internas: A = 32 x L = 31 x C = 30 cm; - Medidas externas: A = 52 x L = 42 x C = 39 cm; - Potência: 350 Watts; - Alimentação: bivolt; - Cabo de alimentação com plugue de 3 pinos (2 fases,1 terra) conforme NBR 14136; ACOMPANHA: - 3 Bandejas em aço inoxidável; - Fusível de segurança; - Manual de instruções e termo de garantia do equipamento de 12 meses contra defeitos de fabricação.		
Endereço: R JOAO MESQUITA, 1360		
Telefone: (17) 9138-6526 Email: escritoriojlamana@msn.com		



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
38.543.243/0001-49	EKINOVA TECNOLOGIA E INOVACAO EM SAUDE LTDA	R\$ 5.717,50

Marca: Solid Steel
Fabricante: Solid Steel
Modelo: SSBi 30L
Descrição: A Estufa para Cultura Bacteriológica possui estrutura externa com chapa de aço revestida em epóxi eletrostático cor Cinza, câmara interna em aço inoxidável 430 com polimento tipo espelho; Câmara de aquecimento com circulação do ar por convecção natural; 3 trilhos na câmara interna para movimentar a bandeja; Porta a esquerda e abertura para a direita, permitindo a fácil colocação e retirada dos materiais no interior da câmara; saída de fluxo de ar superior com orifício central para acomodação de termômetro; Porta com sistema de fecho magnético para oferecer um bom fechamento; Porta interna de vidro temperado para permitir a visualização interna da câmara sem perder o calor e a estabilidade térmica; Faixa de trabalho da estufa de cultura bacteriológica é de até 65 °C; Controlador eletrônico microprocessado, programação e indicação digital da temperatura através de termômetro digital com as funções, programável de: timer, set point e PID com autotunig; Dupla função de display, sendo uma para a programação e outra para indicação digital da temperatura; Resolução de leitura 0,1°C; Timer programável com alarme sonoro; Sistema bivolt para a tensão de alimentação; Cap.: 30lts - Dim. internas: (AxLxPx)cm 32x31x30 - Dim. externas: 54x42x40 Incluindo treinamento e instalação

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Caetano do Sul	RUA SAO JORGE, 272	(11) 8588-8199	azac@globo.com

30.037.851/0001-70	SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 6.550,00
--------------------	--	--------------

Marca: SOLIDSTEEL
Fabricante: SOLIDTEEL
Modelo: SSBi30
Descrição: MARCA: SOLIDSTEEL MODELO: SSBi30 DESCRIÇÃO: ESTUFA DE CULTURA BACT. INOX SSBi 30L Painel adesivo em policarbonato a prova d'água. Controlador micro processado digital com sistema PID com auto sintonia, possui display LED de 4 dígitos com dupla função, resolução de leitura 0,1°C sendo uma para a programação e outra para indicação digital da temperatura de processo (PV) e Set Point. Temperatura de trabalho de ambiente +5°C até 70°C (outras temperaturas, sob consulta). Tempo de 1 a 9999 minutos com ajuste de 1 em 1 minuto e alarme sonoro para final de ciclo. Precisão do sistema de ± 1°C. Homogeneidade do sistema ± 1°C. Sensor de temperatura tipo PT 100. Aquecimento através de resistência blindada de fácil substituição. Sistema de circulação de ar por convecção natural, livre de ruídos, excelente homogeneidade de temperatura no interior da câmara. Isolação térmica em lâ de vidro (Roofing) em todas as laterais e porta. Câmara e porta interna construídas em aço inox AISI 430. Composto de 3 trilhos na câmara interna para deslocar a bandeja. Possui saída de fluxo de ar superior com orifício central para acomodação de termômetro. Porta interna em vidro temperado com espessura de 6 mm, que permite a visualização do interior da câmara sem necessidade da abertura evitando perda de calor e estabilidade térmica. Porta externa com vedação em silicone e fecho tipo rolete com puxador de formato anatômico e abertura para direita. Gabinete construído em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Porta fusível de segurança. Montada sob pés niveladores de borracha. Alimentação: Bivolt 127V ou 220V, 50/60 Hz. Potência de 350 Watts. Medidas internas (A x L x C): 32 x 31 x 30 cm. Medidas externas (A x L x C): 52 x 42 x 39 cm. Itens inclusos: 3 Bandejas removíveis em aço inox AISI 430. Fusível de proteção. Manual de instruções em português. Termo de Garantia 1 ano contra defeitos de fabricação. Cabo de energia elétrica com plug de três pinos, duas fases e um terra NBR 14136.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R JOAO PONCIANO BORGES, 620	CLAUDIA	(41) 3092-0027	squadradobrasil@gmail.com

38.482.591/0001-53	SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 100.000,00
--------------------	----------------------------------	----------------

Marca: solidsteel
Fabricante: solidsteel
Modelo: stermax bs
Descrição: Descrição: Estufa Laboratório Material*: Gabinete Aço Inox , Ajuste: Ajuste Digital,C/ Painel De Controle, Programável , Capacidade: Cerca De 50 L, Temperatura: Até 70 °C, Componentes: C/ Até 2 Bandejas, Porta Vidro Interna , Adicional: C/ Vedação

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RJ	Duque de Caxias	RUA JOAO FRANCISCO DE ASSIS, 251	(21) 7003-1651

Preço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor Vencedor R\$ 2.934,81

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	Data: 27/11/2023 09:00
Secretaria Executiva	Modalidade: Pregão Eletrônico
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento	SRP: SIM
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia	Identificação: NºPregão:662023 / UASG:158148
Objeto: O objeto da presente licitação é a implantação de sistema de registro de preços para aquisição futura e parcelada, conforme necessidade, de Equipamentos para atender a Clínica Veterinária e Laboratórios de Segurança do Trabalho do Campus Jaru e demandas específicas das demais unidades do IFRO, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência (SEI nº 2112423).	Lote/Item: /70
Descrição: Estufa laboratório - Estufa Laboratório Material*: Gabinete Aço Inox , Ajuste: Ajuste Digital,C/ Painel De Controle, Programável , Capacidade: Cerca De 40 L, Temperatura: Até 70 °C, Componentes: C/ Até 3 Bandejas, Porta Vidro Interna , Adicional: C/ Vedação	Ata: Link Ata
CatMat: 414634 - ESTUFA LABORATÓRIO	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 9
	Unidade: Unidade
	UF: RO



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final			
80.243.769/0001-70	DUPLICK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	R\$ 2.934,81			
VENCEDOR					
Marca: VULCAN Fabricante: VULCAN Modelo: ECB-32D-BI Descrição: Estufa laboratório - Estufa Laboratório Material*: Gabinete Aço Inox , Ajuste: Ajuste Digital,C/ Painel De Controle, Programável , Capacidade: Cerca De 40 L, Temperatura: Até 70 °C, Componentes: C/ Até 3 Bandejas, Porta Vidro Interna , Adicional: C/ Vedação "A Estufa Digital Microprocessada de Cultura Bacteriológica Vulcan possui uma tecnologia embarcada de última geração que garante um aquecimento rápido e preciso da câmara. Primeiramente, o microprocessador de última geração com sistema PID dá ao usuário acesso a funções de seleção de temperatura, seleção de tempo, temporizador e parada automática ao fim de cada processo. Junto a isso, seu display LCD de 5,3, permite uma perfeita visualização dos parâmetros de aquecimento, tempo e configurações do equipamento. Possui um sistema de segurança digital, isso significa que, opcionalmente, pode ser solicitado sistema duplo de segurança com termostato mecânico. Assim sendo, limita a temperatura máxima estabelecida pelo usuário para evitar superaquecimento. E também, um alarme sonoro indicará ao usuário que o equipamento atingiu a temperatura desejada e quando o ciclo programado chegar ao fim. O painel de controle com inclinação de 45° foi desenhado para dar maior conforto ao operador. Um design moderno e inovador, aliado a uma pintura epóxi lisa dá ao equipamento uma aparência leve e sofisticada. A matéria prima utilizada na sua fabricação passa por um rigoroso processo de avaliação de qualidade. O gabinete externo é fabricado em aço carbono SAE1020 e o gabinete interno e prateleiras são fabricados em aço inox polido SAE430. O modelo standard é equipado com 1 prateleira, mas opcionalmente pode ser equipado com até 4 prateleiras. As prateleiras possuem ajuste de altura, permitindo ao usuário ajustar a distância entre prateleiras para melhor aproveitamento do espaço interno da câmara. Esse equipamento conta com 2 portas, uma porta interna de vidro temperado, que é resistente a alta temperatura. Assim sendo, permite a visualização do interior da câmara, evitando dissipação de calor e garante estabilidade térmica. E também, a outra porta externa é fabricada em aço carbono. Ambas portas podem ser abertas em 180° com sentido variável* (direita ou esquerda), adaptando-se a cada usuário para facilitar a utilização. Além disso, a vedação da porta é feita com um silicone industrial de alta resistência para altas temperaturas. A iluminação interna da câmara é por um conjunto de Leds. Por fim, possui um orifício para colocação de termômetros para aferições de temperaturas ou calibrações. DADOS TÉCNICOS: Capacidade: 32 Litros Temperatura Interior da câmara: Ambiente ~80°C Controlador: Microprocessado digital com rampa de seleção para aquecimento mais rápido. Sensor Temperatura: PT100 - Classe A Precisão temperatura: < 1% Resolução da temperatura: 0,1°C Uniformidade Temperatura: ±1°C Potência: 500W Iluminação da Câmara: Conjunto de LEDS Ajuste do Tempo: entre 1 a 9999 minutos Variação do Ajuste do Tempo: a cada 1 minuto Isolamento Térmico: Lâ de Rocha de alta densidade, inclusive na porta externa Dimensões da Câmara interna: 30X30X36cm Dimensões do Gabinete externo: 41X46X60cm Tensão: Bivolt Garantia: 12 meses contra defeitos de fabricação Adicional: Fabricação Nacional ACOMPANHA O EQUIPAMENTO: 1 Estufa 1 Manual de instruções em português 1 Prateleira de aço inoxidável"					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	RUA XV DE NOVEMBRO, 964	Eliane	(41) 3073-0896	licitacao@ambarlab.com
30.059.238/0001-53 TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EIRELI			R\$ 2.994,71		
Marca: SOLIDSTEEL Fabricante: SOLIDSTEEL Modelo: SSBL 30L Descrição: Painel adesivo em policarbonato a prova d'água. Controlador micro processado digital com sistema PID com auto sintonia, possui display LED de 4 dígitos com dupla função, resolução de leitura 0,1°C sendo uma para a programação e outra para indicação digital da temperatura de processo (PV) e Set Point. Temperatura de trabalho de ambiente +5°C até 70°C. Tempo de 1 a 9999 minutos com ajuste de 1 em 1 minuto. Precisão do sistema de ± 1°C. Homogeneidade do sistema ± 1°C. Sensor de temperatura tipo PT 100. Aquecimento através de resistência blindada de fácil substituição. Sistema de circulação de ar por convecção natural, livre de ruídos, excelente homogeneidade de temperatura no interior da câmara. Isolação térmica em lâ de vidro (Roofing) em todas as laterais e porta. Câmera e porta interna construídas em aço inox AISI 430 com polimento tipo espelho. Composto de 3 trilhos na câmara interna para deslocar a bandeja. Possui saída de fluxo de ar superior com orifício central para acomodação de termômetro. Porta interna em vidro temperado com espessura de 6 mm, que permite a visualização do interior da câmara sem necessidade da abertura evitando perda de calor e estabilidade térmica. Porta externa com vedação em silicone e fecho tipo rolete com puxador de formato anatômico e abertura para direita. Gabinete construído em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Porta fusível de segurança. Montada sob pés niveladores de borracha. Alimentação: Bivolt 127V ou 220V, 50/60 Hz. Potência de 350 Watts. Medidas internas (A x L x C): 32 x 31 x 30 cm. Medidas externas (A x L x C): 52 x 42 x 39 cm. Itens inclusos: 3 Bandejas removíveis em aço inox AISI 430. Iluminação da câmara de trabalho com acionamento da tecla localizada no painel. Alarme visual e sonoro para final do ciclo. Termostato de segurança tipo capilar com bulbo, 60oC regulável pelo operador. Fusível de proteção. Cabo de energia elétrica com plug de três pinos, duas fases e um terra NBR 14136. Manual de instruções em português.					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Marialva	R SIRIO LIBANES, 1771	KASSIA	(44) 3232-4702	troialicitacoes@hotmail.com
13.825.298/0001-10 LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI			R\$ 3.100,00		
Marca: LIMATEC Fabricante: LIMATEC INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA Modelo: LT 500/27 Descrição: ESTUFA DE CULTURA BACTERIOLÓGICA LT 500/27 Características: Gabinete e estrutura construídos em AÇO INOX escovado; Interior em Aço INOX AISI 304; 1 (Uma) porta interna em vidro temperado lapidado transparente; 1 (Uma) porta construído em AÇO INOX escovado; Com isolamento térmica em poliuretano expandido; Vedação perfil imantado; Orifício superior para introdução de termômetro de aferição; Circulação de ar por convecção natural; Sistema de aquecimento através de resistência construída em aço INOX; Acionamento da resistência através de relê de estado sólido; Controlador digital e microprocessado de temperatura com duplo display, PID, Set Point e autosintonia para parâmetros PID; Timer programável até 9999 minutos, com desligamento automático do aquecimento e alarme áudio/visual; Sensor de temperatura termopar tipo J, resolução de 0,1°C, precisão de temperatura 1°C, com leitura digital; Painel frontal com controlador de temperatura, chave geral com indicação de energização; Alimentação: 127V/220V (bivolt selecionável); Potência: 75 W; Sistema de proteção contra sobrecargas por 2(dois) disjuntores termomagnéticos; Faixa de controle: temperatura ambiente +7 °C a 60°C; Sistema de segurança contra sobreaquecimento com termostato tipo capilar com bulbo graduado de 10° a 60°C regulável pelo operador; Sistema de proteção contra sobreaquecimento por termostato mecânico; Volume Total de Armazenamento: 30 Litros; Dimensões Int. (mm): Largura= 310 Comprimento= 320 Altura=310; Dimensões Ext. (mm): Largura= 380 Comprimento= 390 Altura= 465; Peso: 16 kg; Posições para até 4 prateleiras, acompanha 1 prateleiras aramadas em aço INOX 304; Pés com regulagem e sapatas de borracha; Cabo de força trifilar (duas fases e um terra), com dupla isolação, com tomada e plug de três pinos, NM 243 e NBR 14136; Acompanha: Manual de Instruções com Termo de Garantia; Garantia de 12 meses contra defeito de fabricação					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
BA	Cruz das Almas	R JOSE DE CARVALHO ROCHA, 47		(75) 3312-5226	limatec@yahoo.com.br



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
16.684.742/0001-13	IDM SOLUÇÕES PÚBLICAS LTDA	R\$ 3.118,52

Marca: SOLIDSTEEL
Fabricante: SOLIDSTEEL
Modelo: SSBI 30L
Descrição: ESTUFA Temperatura de trabalho de ambiente +5°C até 70°C (outras temperaturas, sob consulta). Tempo de 1 a 9999 minutos com ajuste de 1 em 1 minuto e alarme sonoro para final de ciclo. Precisão do sistema de $\pm 1^\circ\text{C}$. Homogeneidade do sistema $\pm 1^\circ\text{C}$. Sensor de temperatura tipo PT 100. Aquecimento através de resistência blindada de fácil substituição. Sistema de circulação de ar por convecção natural, livre de ruídos, excelente homogeneidade de temperatura no interior da câmara. Isolação térmica em lâ de vidro (Roofing) em todas as laterais e porta. Câmara e porta interna construídas em aço inox AISI 430. Composto de 3 trilhos na câmara interna para deslocar a bandeja. Possui saída de fluxo de ar superior com orifício central para acomodação de termômetro. Porta com visor de vidro temperado com espessura de 6 mm, que permite a visualização do interior da câmara sem necessidade da abertura evitando perda de calor e estabilidade térmica, possui vedação em silicone e fecho tipo rolete com puxador de formato anatômico e abertura para direita. Gabinete construído em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Porta fusível de segurança. Montada sob pés niveladores de borracha. Alimentação: Bivolt 127V ou 220V, 50/60 Hz. Potência de 350 Watts. Medidas internas (A x L x C): 32 x 31 x 30 cm. Medidas externas (A x L x C): 52 x 42 x 39 cm. Itens inclusos: Termostato eletromecânico contra superaquecimento ajustável pelo operador. Iluminação interna da câmara com acionamento através de botão localizado no painel de controle. 3 Bandejas removíveis em aço inox AISI 430. Fusível de proteção. Manual de instruções em português. Termo de Garantia 1 ano contra defeitos de fabricação. Cabo de energia elétrica com plug de três pinos, duas fases e um terra NBR 14136.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Aparecida de Goiânia	AV SAO PAULO, SN	(62) 8572-6559	idmsolucoes2@gmail.com

30.284.338/0001-83	BMA-BRASIL MARCAS ATACADISTA EIRELI	R\$ 3.380,99
--------------------	-------------------------------------	--------------

Marca: SOLIDSTEEL
Fabricante: SOLIDSTEEL
Modelo: SSB-30 L
Descrição: ESTUFA DE CULTURA BACTERIOLÓGICA (INCUBADORA BACTERIOLÓGICA) COM TIMER BIVOLT(110/220V) - Tamanho: 30L ESTUFA ESPECIALMENTE DESENVOLVIDA PARA A INCUBAÇÃO, CRESCIMENTO E MULTIPLICAÇÃO DE MICRORGANISMOS, POR MEIO DE TEMPERATURAS CONTROLADAS E UNIFORMES (AMBIENTE +5°C ATÉ 70°C), O SISTEMA DE CONTROLE DIGITAL COM PID E AUTOTUNING GARANTE A PRECISÃO DO SISTEMA EM +/- 1°C. CARACTERÍSTICAS: SEU GABINETE É CONTRUIDO EM CHAPA DE AÇO CARBONO SAE 1020 COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI TEXTURIZADA E TRATAMENTO ANTICORROSIVO; PORTA COM PUXADOR ANATÔMICO E ABERTURA PARA DIREITA E PORTA INTERNA EM VIDRO TEMPERADO PARA VISUALIZAÇÃO DO INTERIOR SEM ABERTURA DA PORTA; SEU INTERIOR É EM PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI LISO; POSSUI SAÍDA SUPERIOR - RESPIRO PARA GASES, UMIDADE OU ACOMODAÇÃO DO TERMÔMETRO; TRILHOS INTERNOS PARA DESLOCAMENTO DAS BANDEJAS; SISTEMA DE FECHO DA PORTA PRINCIPAL TIPO ROLETE E DA PORTA DE VIDRO ELETROMAGNÉTICO; VEDAÇÃO DA PORTA PRINCIPAL COM PERFIL DE SILICONE DE ALTA TEMPERATURA. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CAPACIDADE: 30L MEDIDAS INTERNAS (AXLX): CM MEDIDOAS EXTERNAS (AXLX): CM BANDEJAS: CM POTÊNCIA: WATTS TEMPERATURA DE TRABALHO: AMBIENTE +5°C ATÉ 70°C (OUTRAS SOB CONSULTA) CONTROLE DE TEMPERATURA: DIGITAL COM PID E AUTOTUNING DISPLAY: LED 4 DÍGITOS RESOLUÇÃO: 0,1°C PARA INDICAÇÃO DA TEMPERATURA DE PROCESSO TIMER: PROGRAMÁVEL DE 1 A 9999 MINUTOS DE 1 EM 1 MINUTO INDICAÇÃO DE PROCESSO: LED SENSOR DE TEMPERATURA: PT 100 CABO DE ALIMENTAÇÃO: CABO DE ALIMENTAÇÃO E PLUG COM 3 PINOS, DUAS FASES E UM TERRA, NBR 14136 HOMOGENEIDADE TÉRMICA: +/- 1°C PRECISÃO DO SISTEMA: +/- 1°C ISOLAMENTO TÉRMICO: LÂ DE VIDRO, INCLUSIVE NAS PORTAS CIRCULAÇÃO DE AR: NATURAL, LIVRE DE RUÍDOS SISTEMA DE AQUECIMENTO: RESISTÊNCIA BLINDADA PORTA DE VIDRO INTERNA: TEMPERADO, COM CANTOS ARREDONDADOS E ESPESSURA DE 6MM ALIMENTAÇÃO: BIVOLT

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	A ADE CONJUNTO 16, LOTE 02, LOJA, 104	GILBERTO	(61) 99266-2542	lic.bmadf@gmail.com

11.395.850/0001-52	EVOLUCAO PET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E VETERINARIO EIRELI	R\$ 3.381,00
--------------------	--	--------------

Marca: SolidSteel
Fabricante: SolidSteel
Modelo: SSBI 30L
Descrição: "ESTUFA MICROPROCESSADA CULTURA BACTERIOLÓGICA BIVOLT 30L AÇO INOX. Estrutura externa com chapa de aço revestida em epóxi eletrostático, câmara interna em aço inoxidável com polimento tipo espelho; Câmara de aquecimento com circulação do ar por convecção natural; 2 trilhos na câmara interna para movimentar a bandeja; Porta a esquerda e abertura para a direita, permitindo a fácil colocação e retirada dos materiais no interior da câmara; Porta com sistema de fecho magnético para oferecer um bom fechamento; Visualização da parte interna da câmara na própria porta, através de vidro temperado, evitando a perda de calor e a estabilidade térmica; Iluminação da câmara de trabalho com acionamento da teca localizada no painel; Faixa de trabalho até 60 °C; Controlador eletrônico microprocessado, programação e indicação digital da temperatura através de termômetro digital com as funções, programável de: timer, set point e PID com auto-tunig; Dupla função de display, sendo uma para a programação e outra para indicação digital da temperatura. Resolução de leitura 0,1°C; Timer programável com alarme sonoro; Acompanha 1 prateleira e manual de instruções; Sensor de temperatura tipo NTC; Precisão do sistema de aproximadamente 0,5°C Homogeneidade do sistema: $\pm 2^\circ\text{C}$; Termostato de segurança tipo capilar com bulbo graduado de 10° a 60°C regulável pelo operador Sistema bivolt para a tensão de alimentação; Saída de fluxo de ar superior com orifício central para acomodação de termômetro; Cabo de energia elétrica com plug de três pinos. Garantia mínima 12 meses"

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R JULIO DE MENEZES, 133	(11) 5549-8164	atendimento@evolucaopet.com.br

Preço (Compras Governamentais) 6: Preço do Fornecedor Vencedor	R\$ 2.870,25
<i>Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)</i>	



CNPJ: 00.394.544/0096-46

Órgão: MINISTERIO DA SAUDE
DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA

Objeto: Aquisição de Equipamentos para Monitoramento da Qualidade da Água em Aldeias Indígenas, a fim de atender as necessidades de todos os procedimentos de coletas e análises realizadas pelo Distrito Sanitário Especial de Saúde Indígena do Ceará - DSEI/CE.

Descrição: ESTUFA LABORATÓRIO - ESTUFA LABORATÓRIO, MATERIAL* GABINETE AÇO INOX, AJUSTE AJUSTE DIGITAL,C/ PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVEL, CAPACIDADE CERCA DE 40 L, TEMPERATURA ATÉ 70C, COMPONENTES C/ ATÉ 3 BANDEJAS, PORTA VIDRO INTERNA, ADICIONAL C/ VEDAÇÃO

CatMat: 414634 - ESTUFA LABORATÓRIO

Data: 01/10/2023 00:00

Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP: NÃO

Identificação: Dispensa de Licitação Nº 6/2023 / UASG: 257033

Lote/Item: 3/1

Ata: N/A

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 3

Unidade: Unidade

UF: CE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
67.835.447/0001-51	CECI BRANDS & CO. DO BRASIL LTDA. *VENCEDOR*	R\$ 2.870,25

Marca: SOLIDSTEEL
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: ESTUFA LABORATÓRIO, MATERIAL* GABINETE AÇO INOX, AJUSTE AJUSTE DIGITAL,C/ PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVEL, CAPACIDADE CERCA DE 40 L, TEMPERATURA ATÉ 70C, COMPONENTES C/ ATÉ 3 BANDEJAS, PORTA VIDRO INTERNA, ADICIONAL C/ VEDAÇÃO

Endereço:
,

Preço (Compras Governamentais) 7: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 2.940,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 24.098.477/0001-10

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal da Paraíba

Objeto: Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Hospitalares, Odontológicos e Laboratoriais.

Descrição: Estufa laboratório - Estufa Laboratório Temperatura: Até 70 °C, Componentes: C/ Até 3 Bandejas, Porta Vidro Interna , Capacidade: Cerca De 40 L, Ajuste: Ajuste Digital,C/ Painel De Controle, Programável , Adicional: C/ Vedaçāo , Material*: Gabinete Aço Inox

CatMat: 414634 - ESTUFA LABORATÓRIO

Data: 15/06/2023 08:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: Nº Pregão:132023 / UASG:153065

Lote/Item: /88

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 06/07/2023 15:14

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 14

Unidade: Unidade

UF: PB



Relatório gerado no dia 09/05/2024 14:38:38 (IP: 200.137.174.210)

Código Validação: R9Ur%2fM2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=R9Ur%252fM2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtm6WA%253d%253d>

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final			
80.243.769/0001-70	DUPLICICK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	R\$ 2.940,00			
VENCEDOR					
Marca: VULCAN Fabricante: VULCAN Modelo: EESCRA-46D-BI Descrição: ESTUFA DE ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM DIGITAL COM CIRCULAÇÃO E RENOVAÇÃO DE AR, AQUEC 300°C 46L A Estufa Digital Microprocessada de Esterilização e Secagem com Circulação e Renovação de Ar até 300°C Vulcan possui uma tecnologia embarcada de última geração que garante um aquecimento rápido e preciso da câmara. Primeiramente, o microprocessador de última geração com sistema PID dá ao usuário acesso à funções de seleção de temperatura, seleção de tempo, temporizador e parada automática ao fim de cada processo. Junto a isso, seu display LCD de 5,3, permite uma perfeita visualização dos parâmetros de aquecimento, tempo e configurações do equipamento. Além disso, possui sistema de abertura e fechamento de aletas na lateral que permite a renovação e circulação do ar no interior do equipamento. A Estufa Digital de Esterilização e Secagem com Circulação e Renovação de Ar até 300°C possui um sistema de segurança digital, isso significa que, opcionalmente, pode ser solicitado sistema duplo de segurança com termostato mecânico. Assim sendo, limita a temperatura máxima estabelecida pelo usuário para evitar superaquecimento. E também, um alarme sonoro indicará ao usuário que o equipamento atingiu a temperatura desejada e quando o ciclo programado chegar ao fim. O painel de controle com inclinação de 45° foi desenhado para dar maior conforto ao operador. Um design moderno e inovador, aliado a uma pintura epóxi lisa dá ao equipamento uma aparência leve e sofisticada. A matéria prima utilizada na sua fabricação passa por um rigoroso processo de avaliação de qualidade. O gabinete externo é fabricado em aço carbono SAE1020 e o gabinete interno e prateleiras são fabricados em aço inox polido SAE430. O modelo standard é equipado com 1 prateleira, mas opcionalmente pode ser equipado com até 5 prateleiras. As prateleiras possuem ajuste de altura, permitindo ao usuário ajustar a distância entre prateleiras para melhor aproveitamento do espaço interno da câmara. Esse equipamento conta com uma porta que pode ser aberta em 180° com sentido variável* (direita ou esquerda), adaptando-se a cada usuário para facilitar a utilização. Além disso, a vedação da porta é feita com um silicone industrial de alta resistência para altas temperaturas. Por fim, possui um orifício para colocação de termômetros para aferições de temperaturas ou calibrações e também possui aletas na parede superior do equipamento que permite a saída de eventuais gases gerados no processo. DADOS TÉCNICOS: Capacidade: 46 Litros Temperatura Interior da câmara: Ambiente ~ 300°C Controlador: Microprocessado digital com rampa de seleção para aquecimento mais rápido. Sensor Temperatura: PT100 Precisão temperatura: ±0,5°C Resolução da temperatura: 0,1°C Uniformidade Temperatura: ±2,5°C Potência: 500W Ajuste do Tempo: entre 1 a 9999 minutos Variação do Ajuste do Tempo: a cada 1 minuto Isolamento Térmico: Lã de Rocha de alta densidade Dimensões da Câmara interna: 34X34X40cm Dimensões do Gabinete externo: 44X50X66cm Tensão: Bivolt Garantia: 12 meses contra defeitos de fabricação Adicional: Fabricação Nacional ACOMPANHA O EQUIPAMENTO: 1 Estufa 1 Manual de instruções em português 1 Prateleira de aço inoxidável					
Estado: PR	Cidade: Curitiba	Endereço: RUA XV DE NOVEMBRO, 964	Nome de Contato: Eliane	Telefone: (41) 3073-0896	Email: licitacao@ambarlab.com
30.037.851/0001-70 SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA			R\$ 2.950,00		
Marca: SOLIDSTEEL Fabricante: SOLIDSTEEL Modelo: SSDcr40 Descrição: MARCA: SOLIDSTEEL MODELO: SSDcr40 DESCRIÇÃO: ESTUFA DIGITAL C/ CIRC/RENOV SSDcr 40L 220V Controlador micro processado digital com sistema PID com auto sintonia, possui display LED de 4 dígitos com dupla função, resolução de leitura 0,1°C sendo uma para a programação e outra para indicação digital da temperatura de processo (PV) e Set Point. Precisão do sistema de ± 1oC. Homogeneidade do sistema ± 4oC. Sensor de temperatura tipo PT 100. Temperatura de trabalho de ambiente +5°C até 200°C (outras temperaturas, sob consulta). Tempo de 1 a 9999 minutos com ajuste de 1 em 1 minuto. Aquecimento através de resistência blindada de fácil substituição. Com sistema de circulação de ar forçado através de micro ventilador no sentido circular e renovação de ar com dispositivo regulável, Excelente homogeneidade de temperatura no interior da câmara. Porta com guarnição de silicone em todo seu perímetro, garante perfeita vedação da câmara e fecho tipo rolete com puxador de formato anatômico e abertura para a direita. Gabinete construído em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Câmara e porta interna produzimos com pintura em tinta alumínio resistente a altas temperaturas até 600°C. Isolação térmica em lã de vidro (Roofing) em todas as laterais e na porta. Possui orifício superior (respiro) para saída de gases ou umidade ou acomodação de termômetro. Composto de trilhos na câmara interna para deslocar a bandeja. Painel adesivo em policarbonato a prova d'água, com comando e lâmpadas indicadoras de função. Alimentação: 127V ou 220V (definir), 50/60 Hz, potência de 550 Watts. Medidas internas: A 34 x L 34 x C 36 cm, Medidas externas: A 60 x L 42 x C 52 cm. ***Itens inclusos: 3 Bandejas removíveis em aço carbono. Manual de instruções em português. Termo de Garantia 1 ano contra defeitos de fabricação. 1 cabo de energia elétrica com plug de três pinos, duas fases e um terra NBR 14136.			R\$ 2.950,00		
Estado: PR	Cidade: Curitiba	Endereço: R JOAO PONCIANO BORGES, 620	Nome de Contato: CLAUDIA	Telefone: (41) 3092-0027	Email: squadradobrasil@gmail.com
16.684.742/0001-13 IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA			R\$ 3.054,00		
Marca: SOLID STEEL Fabricante: SOLID STEEL Modelo: SSDcr 40L Descrição: Estufa laboratório Controlador micro processado digital com sistema PID com auto sintonia, possui display LED de 4 dígitos com dupla função, resolução de leitura 0,1°C sendo uma para a programação e outra para indicação digital da temperatura de processo (PV) e Set Point. Precisão do sistema de ± 1°C. Homogeneidade do sistema ± 4°C. Sensor de temperatura tipo PT 100. Temperatura de trabalho de ambiente +5°C até 200°C (outras temperaturas, sob consulta). Tempo de 1 a 9999 minutos com ajuste de 1 em 1 minuto. Aquecimento através de resistência blindada de fácil substituição. Com sistema de circulação de ar forçado através de micro ventilador no sentido circular e renovação de ar com dispositivo regulável, Excelente homogeneidade de temperatura no interior da câmara. Porta com guarnição de silicone em todo seu perímetro, garante perfeita vedação da câmara e fecho tipo rolete com puxador de formato anatômico e abertura para a direita. Gabinete construído em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Câmara e porta interna produzimos com pintura em tinta alumínio resistente a altas temperaturas até 600°C. Isolação térmica em lã de vidro (Roofing) em todas as laterais e na porta. Possui orifício superior (respiro) para saída de gases ou umidade ou acomodação de termômetro. Composto de trilhos na câmara interna para deslocar a bandeja. Painel adesivo em policarbonato a prova d'água, com comando e lâmpadas indicadoras de função. Alimentação: 127V ou 220V (definir), 50/60 Hz, potência de 550 Watts. Medidas internas: A 34 x L 34 x C 36 cm, Medidas externas: A 60 x L 42 x C 52 cm. ***Itens inclusos: 3 Bandejas removíveis em aço carbono. Manual de instruções em português. Termo de Garantia 1 ano contra defeitos de fabricação. 1 cabo de energia elétrica com plug de três pinos, duas fases e um terra NBR 14136.			R\$ 3.054,00		
Estado: GO	Cidade: Aparecida de Goiânia	Endereço: AV SAO PAULO, SN	Telefone: (62) 8572-6559	Email: idmsolucoes2@gmail.com	



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final							
11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	R\$ 7.800,00							
Marca: Solab Fabricante: Solab Modelo: SL-102/42	Descrição: Modelo SL-102/42 Marca: Solab – Estufa de secagem e esterilização com circulação e renovação forçada de ar – Características: - Gabinete construído em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosiva e pintura eletrostática em epóxi. - Câmara interna em aço Inox polido. - 1 Porta em aço carbono 1020 com pintura eletrostática na cor azul. - 3 Suportes para acomodar 3 prateleiras. - Acompanha 1 prateleira em aço 1020 com perfuração para circulação do ar; - Isolação térmica em lâmina de vidro. - Vedação da porta em perfil de silicone. - Resistência blindada em aço inox AISI 304. - Fluxo de ar com saída superior de aço inox com orifício central para acomodação de termômetro. - Sensor de temperatura PT100, com leitura digital do set point e do processo. - Chave geral de Liga/Desliga, com led. - Painel adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Pés com regulagem e sapatas de borracha. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - 1 Motor de corrente alternada 1/4 HP - classe H. - Rotação do motor 3400 RPM. - Circulação e renovação de ar motorizada com ventoinha tipo siroco. - Renovação de ar com entrada lateral e saída superior ajustável manual. - Segurança com sistema de proteção de superaquecimento por termostato analógico. - Proteção: porta fusível. - Controlador de temperatura microprocessado digital, com sistema PID. - Temperatura: 5°C acima do ambiente a 200 °C. - Resolução: 0,1°C. - Homogeneidade térmica: ± 4°C. - Precisão do sistema: ± 1°C. - Capacidade 42 Litros. - Alimentação 220 volts. - Potência 1000 watts. - Dimensões internas L=350 x A=400 x P=300 mm. - Dimensões externas L=500 x A=720 x P=400 mm. - Peso 30 Kg. - Procedência: Nacional. Acompanha manual de instruções em português e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.								
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:					
SP	Piracicaba	RUA JOSE ZAGUETTI, 401	(19) 3288-0081	roberto@rmpregoes.com.br					
38.482.591/0001-53	SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			R\$ 100.000,00					
Marca: solidsteel Fabricante: solidsteel Modelo: stermax bs	Descrição: Descrição: Estufa Laboratório Temperatura: Até 70 °C, Componentes: C/ Até 3 Bandejas, Porta Vidro Interna , Capacidade: Cerca De 40 L, Ajuste: Ajuste Digital,C/ Painel De Controle, Programável , Adicional: C/ Vedaçao , Material*: Gabinete Aço Inox								
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:						
RJ	Duque de Caxias	RUA JOAO FRANCISCO DE ASSIS, 251	(21) 7003-1651						
Item 4: ELETRODO MEDIÇÃO PH - COMPONENTES: CORPO EPÓXI, TIPO: COMBINADO UNIVERSAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONEXÃO BNC/SISTEMA REF. AG /AGCL, PH O S 14, TEMPERATURA TRABALHO: 0 A 80									
Preço Estimado: R\$ 293,62 (un)	Percentual: -	Preço Estimado Calculado: R\$ 293,62	Média dos Preços Obtidos: R\$ 293,62						
Quantidade	Descrição								
4 Unidades	ELETRODO MEDIÇÃO PH - COMPONENTES: CORPO EPÓXI, TIPO: COMBINADO UNIVERSAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONEXÃO BNC/SISTEMA REF. AG /AGCL, PH O S 14, TEMPERATURA TRABALHO: 0 A 80								
Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R\$ 253,90									
<i>Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)</i>									
Órgão: EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA EMBRAPA AGROINDUSTRIA TROPICAL/FORTALEZA/CE	Data: 01/01/2024 00:00								
Objeto: Aquisição de materiais comuns para uso em laboratórios da Embrapa Agroindústria Tropical/ CNPAT	Modalidade: Dispensa de Licitação								
Descrição: ELETRODO MEDIÇÃO PH - ELETRODO MEDIÇÃO PH, TIPO COMBINADO UNIVERSAL, COMPONENTES CORPO VIDRO/ CONEXÃO BNC/ JUNÇÃO CERÂMICA, TEMPERATURA TRABALHO 0 A 80C, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SISTEMA REF. AG/AGCL, PH 0 A 14	SRP: NÃO								
CatMat: 282057 - ELETRODO MEDIÇÃO PH	Identificação: Dispensa de Licitação Nº 65/2023 / UASG: 135048								
	Lote/Item: 53/1								
	Ata: N/A								
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br								
	Quantidade: 1								
	Unidade: Unidade								
	UF: CE								
CNPJ	Razão Social do Fornecedor								
07.358.914/0001-78	CEQUIMICA LTDA								
VENCEDOR									
Marca: Kasvi Fabricante: Fabricante não informado	Descrição: ELETRODO MEDIÇÃO PH, TIPO COMBINADO UNIVERSAL, COMPONENTES CORPO VIDRO/ CONEXÃO BNC/ JUNÇÃO CERÂMICA, TEMPERATURA TRABALHO 0 A 80C, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SISTEMA REF. AG/AGCL, PH 0 A 14								
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:					
CE	Fortaleza	R SENADOR ALENCAR, 611	(85) 3212-3212	cequimica@cequimica.com.br					



Relatório gerado no dia 09/05/2024 14:38:38 (IP: 200.137.174.210)
 Código Validação: R9Ur%2fM2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtM6WA%3d%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=R9Ur%252fM2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtM6WA%253d%253d>

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor**R\$ 253,90**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA
EMBRAPA AGROINDUSTRIA TROPICAL/FORTALEZA/CE

Objeto: Aquisição de materiais comuns para uso em laboratórios da Embrapa Agroindústria Tropical/ CNPAT

Descrição: ELETRODO MEDIÇÃO PH - ELETRODO MEDIÇÃO PH, TIPO COMBINADO UNIVERSAL, COMPONENTES CORPO VIDRO/ CONEXÃO BNC/ JUNÇÃO CERÂMICA, TEMPERATURA TRABALHO 0 A 80C, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SISTEMA REF. AG/AGCL, PH 0 A 14

CatMat: 282057 - ELETRODO MEDIÇÃO PH

Data: 01/01/2024 00:00

Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP: NÃO

Identificação: Dispensa de Licitação Nº 65/2023 / UASG: 135048

Lote/Item: 43/1

Ata: N/A

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2

Unidade: Unidade

UF: CE

Valor da Proposta Final

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
07.358.914/0001-78 *VENCEDOR*	CEQUIMICA LTDA Marca: Kasvi Fabricante: Fabricante não informado Descrição: ELETRODO MEDIÇÃO PH, TIPO COMBINADO UNIVERSAL, COMPONENTES CORPO VIDRO/ CONEXÃO BNC/ JUNÇÃO CERÂMICA, TEMPERATURA TRABALHO 0 A 80C, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SISTEMA REF. AG/AGCL, PH 0 A 14	R\$ 253,90

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor**R\$ 250,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 10.662.072/0001-58

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de materiais laboratoriais para as unidades do Instituto Federal Farroupilha, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos..

Descrição: Eletrodo medição ph - Eletrodo Medição Ph Componentes: Corpo Vidro/ Conexão Bnc / Junção Cerâmica , Tipo: Combinado Universal , Características Adicionais: Sistema Ref. Ag/Agcl, Ph 0 A 14 , Temperatura Trabalho: 0 A 80 °

CatMat: 282057 - ELETRODO MEDIÇÃO PH

Data: 25/09/2023 09:10

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:242023 / UASG:158127

Lote/Item: /114

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 19/10/2023 11:49

Homologação: 20/10/2023 10:35

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 20

Unidade: Unidade

UF: RS

Valor da Proposta Final

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
40.671.906/0001-52 *VENCEDOR*	ROCHLAB LIMITADA Marca: Rochlab Fabricante: Rochlab Modelo: RL-01-201 Descrição: Eletrodo combinado de pH pH: 0 a 14 Temperatura: 0 a 100 °C Isopotencial: 7 +/- 0,5 Resistência: 200 M Ω Referencial: Ag/AgCl e KCl 3M Junção: cerâmica Corpo: vidro Dimensões: 105mm x 12mm Conexão: BNC Acompanha cabo de 1 metro de comprimento	R\$ 250,00

Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor**R\$ 251,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)



Relatório gerado no dia 09/05/2024 14:38:38 (IP: 200.137.174.210)

Código Validação: R9Ur%2fM2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtmeWA%3d%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=R9Ur%252fM2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtmeWA%253d%253d>

CNPJ: 10.724.903/0011-40

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Secretaria Executiva

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento

Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia Baiano

Instituto Federal Baiano - Campus Governador Mangabeira

Objeto: O objeto da presente licitação é o registro de preços para eventual aquisição de material e equipamentos destinados aos laboratórios didáticos do campus Governador Mangabeira (Laboratório de Biologia e Laboratório de Química), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos..

Descrição: Eletrodo medição ph - Eletrodo Medições Ph Componentes: Corpo Vidro/ Conexão Bnc / Junção Cerâmica , Tipo: Combinado Universal , Características Adicionais: Sistema Ref. Ag/AgCl, Ph 0 A 14 , Temperatura Trabalho: 0 A 80 °

CatMat: 282057 - ELETRODO MEDIÇÃO PH

Data: 06/09/2023 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:112023 / UASG:154618

Lote/Item: /111

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 25/09/2023 15:48

Homologação: 29/09/2023 13:32

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 10

Unidade: Unidade

UF: BA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
48.706.431/0001-02	BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA *VENCEDOR*	R\$ 251,00
	Marca: SENSOTEC Fabricante: SENSOTEC Modelo: 2.13 Descrição: ELETRODO UNIVERSAL DE PH – MOD. 2.13 – MARCA: SENSOTEC – PROCEDÊNCIA NACIONAL Usado em laboratórios ou indústrias onde prevaleçam condições normais; pH: 0 a 14; Temperatura: 5 a 90°C; Isopotencial: 7 +/- 0,5; Resistência: 200 M; Referencial: Ag/AgCl e KCl 3M; Junção de cerâmica; Corpo de vidro; Dimensões: 105 x 12mm; Conector BNC Cabo 1m	
	Endereço: R JOAO MESQUITA, 1360	Telefone: (17) 9138-6526
		Email: escritoriojlamana@msn.com
35.257.760/0001-63	LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	R\$ 441,01
	Marca: PHOX Fabricante: PHOX Modelo: G10 Descrição: Eletrodo medição pH, tipo: combinado universal, componentes: corpo vidro, conexão BNC, junção cerâmica, temperatura trabalho: 0 a 80 °c, características adicionais: sistema ref. ag, agcl, pH 0 a 14.	
	Estado: PR Cidade: Curitiba Endereço: R MARIA BUNIK, 69	Nome de Contato: Kailane Telefone: (41) 3227-0629 Email: labvision4@gmail.com
13.213.516/0001-66	SAINT VALLEN BIOTECNOLOGIA LTDA	R\$ 499,00
	Marca: SYSCROMA Fabricante: IMPORTADO Modelo: EVPH014 Descrição: ELETRODO DE PH DE VIDRO, TIPO COMBINADO, UNIVERSAL, FAIXA 0 A 14PH, SISTEMA DE REF. AG/AGCL, TEMPERATURA 0 A 80°C, JUNÇÃO CERÂMICA, COM CONECTOR BNC. PRODUTO UNITÁRIO.	
	Estado: RS Cidade: Santa Maria Endereço: R ABREU ANTONIO COELHO, 154	Nome de Contato: JENNIFER / ELDER Telefone: (55) 3027-1800 Email: licitacao@saintvallen.com
12.127.236/0001-72	XLABOR TECNOLOGIA LTDA	R\$ 500,00
	Marca: YOKE Fabricante: Shanghai Yoke Instrument Co., Ltd. Modelo: 6503 Descrição: Eletrodo combinado de vidro. Eletrodo de vidro para medição de pH, recarregável. Ideal para medição de pH no uso geral e em soluções de ácido forte / alcalino ou solução orgânica. Parâmetros: Faixa de pH: 0-14 Temperatura máxima de trabalho 90°C Tipo de junção de líquido: cerâmica Junção de Referência: Dupla / Recarregável Tipo de referência interna: Ag / AgCl Dimensão: φ12 x 165m MARCA: Yoke MODELO: 6503 FABRICANTE: Shanghai Yoke Instrument Co.,Ltd PROCEDÊNCIA: China	
	Estado: SP Cidade: São Paulo Endereço: RUA ARISTEU DIAS LEME, 173	Nome de Contato: Paulo Sérgio Carnicelli Telefone: (11) 5181-2341 Email: licitacoes@xlabor.com.br
19.026.964/0001-37	ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604	R\$ 1.109,99
	Marca: PHOX Fabricante: Importado Modelo: G10 Descrição: Eletrodo de pH em Vidro com conexão BNC Eletrodo de vidro combinado, recarregável, referencia interna Ag/AgCl, com junção cerâmica para uso geral em laboratório. Compatível com vários modelos de pHmetros existentes no mercado. Faixa de medição de 0 a 14,00 pH; Faixa de temperatura de 0 a 80°C; Conector tipo BNC emborrachado.	
	Estado: MG Cidade: Belo Horizonte Endereço: AV FRANCISCO NEGRAO DE LIMA, 503	Nome de Contato: JOÃO Telefone: (31) 3491-7359 Email: licitacoes.icp@gmail.com



Relatório gerado no dia 09/05/2024 14:38:38 (IP: 200.137.174.210)

Código Validação: R9Ur%2fM2bGJMJDlOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=R9Ur%252fM2bGJMJDlOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtm6WA%253d%253d>

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
37.949.168/0001-58	NCC PRODUTOS ANALITICOS LTDA	R\$ 1.110,00
Marca: OHAUS Fabricante: OHAUS Modelo: ST260 Descrição: ELETRODO DE PH ST260 OHAUS		
Estado: GO Cidade: Aparecida de Goiânia Endereço: AVENIDA V 8, S/N Telefone: (62) 9981-2717 Email: rafael.miranda@speccontabil.com		
40.671.906/0001-52	ROCHLAB LIMITADA	R\$ 3.800,00
Marca: Rochlab Fabricante: Rochlab Modelo: RL-01-201 Descrição: Eletrodo Combinado pH: 0 a 14 Temperatura: 0 a 100 °C Isopotencial: 7 +/- 0,5 Resistência: 200 M Ω Referencial: Ag/AgCl e KCl 3M Junção: cerâmica Corpo: vidro Dimensões: 105mm x 12mm Conexão: BNC Acompanha cabo de 1 metro de comprimento		
Endereço: ,		
55.741.110/0001-04	EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	R\$ 4.299,00
Marca: Analyser Fabricante: Analyser Modelo: 2A- Descrição: Eletrodo medição pH, tipo: combinado universal, componentes: corpo vidro, conexão BNC, junção cerâmica, temperatura trabalho: 0 a 80 °c, características adicionais: sistema ref. ag, agcl, pH 0 a 14.		
Estado: SP Cidade: São Paulo Endereço: RUA CAMOCIM, 77 Nome de Contato: Cida Telefone: (11) 3804-1916 Email: exom@exom.com.br		
27.176.482/0001-91	DOUGLAS CORDEIRO EIRELI	R\$ 4.700,00
Marca: sensotec Fabricante: sensotec Modelo: 2.15 Descrição: Eletrodo combinado solução externa gel KCl saturado pH: 0 a 14 temperatura: 5 a 90 °C isopotencial: 7 +/- 0,5 resistência: 500 M referencial: Ag/AgCl e KCl 3M corpo: vidro dimensões: 105mm x 12mm		
Estado: SC Cidade: Biguaçu Endereço: R SERGIO MURILO MARTINS, 405 Nome de Contato: DANIELA Telefone: (48) 3285-1802 Email: cordeiro.atacadista@gmail.com		
71.443.667/0001-07	ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	R\$ 4.790,00
Marca: KASVI Fabricante: KASVI Modelo: MOD. K38-1465 Descrição: Eletrodo Medição Ph Componentes: Corpo Vidro/ Conexão Bnc / Junção Cerâmica , Tipo: Combinado Universal , Características Adicionais: Sistema Ref. Ag/Agcl, Ph 0 A 14 , Temperatura Trabalho: 0 A 80 °		
Estado: MG Cidade: Uberlândia Endereço: AVENIDA ANSELMO ALVES DOS SANTOS, 3420 Nome de Contato: Rafaela Telefone: (34) 3210-0357 Email: orbitalprodutos@gmail.com		
39.600.199/0001-24	ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 4.800,00
Marca: Phox Fabricante: Phox Modelo: G10 Descrição: Eletrodo de vidro combinado, recarregável, referencia interna Ag/AgCl, com junção cerâmica para uso geral em laboratório. Compatível com vários modelos de pHmetros existentes no mercado. Faixa de medição de 0 a 14,00 pH; Faixa de temperatura de 0 a 80°C; Conector tipo BNC embrorrachado. modelo G10 – marca Phox		
Endereço: ,		
13.760.045/0001-06	PROCILAB - PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	R\$ 4.819,00
Marca: Sensoglass Fabricante: Sensoglas Modelo: Sensoglass Descrição: Eletrodo medição pH, tipo: combinado universal, componentes: corpo vidro, conexão BNC, junção cerâmica, temperatura trabalho: 0 a 80 °c, características adicionais: sistema ref. ag, agcl, pH 0 a 14		
Estado: SP Cidade: Cubatão Endereço: RUA ANTONIO LEMOS, 17 Telefone: (31) 3347-9833 Email: oficebox88@hotmail.com		



Relatório gerado no dia 09/05/2024 14:38:38 (IP: 200.137.174.210)
 Código Validação: R9Ur%2fM2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtM6WA%3d%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=R9Ur%252fM2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtM6WA%253d%253d>

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
47.504.653/0001-71	CAFAYATE COMERCIAL LTDA	R\$ 4.819,00
Marca: PHOX Fabricante: PHOX Modelo: G10 Descrição: Eletrodo medição pH, tipo: combinado universal, componentes: corpo vidro, conexão BNC, junção cerâmica, temperatura trabalho: 0 a 80 °c, características adicionais: sistema ref. ag, agcl, pH 0 a 14.		
Estado: PB Cidade: Cabedelo Endereço: R ANTÔNIO FRANCISCO DE ARAÚJO, 29 Nome de Contato: Telefone: (83) 9199-3553 / (0000) 0000-0000 Email: cafayatecomercial@gmail.com		

33.599.681/0001-05	CRYSTALLAB COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIO EIRELI	R\$ 4.819,64
Marca: Sensotec Fabricante: Sensotec Modelo: Sensotec Descrição: Eletrodo medição pH, tipo: combinado universal, componentes: corpo vidro, conexão BNC, junção cerâmica, temperatura trabalho: 0 a 80 °c, características adicionais: sistema ref. ag, agcl, pH 0 a 14.		
Estado: BA Cidade: Tucano Endereço: R RIBEIRA DO POMBAL, 87 Nome de Contato: GUSTAVO Telefone: (75) 99257-0649 Email: crystallab1@hotmail.com		

Preço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor Vencedor R\$ 310,30

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 00.348.003/0101-83	Data: 17/08/2023 09:00
Órgão: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	Modalidade: Pregão Eletrônico
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária	SRP: NÃO
EMBRAPA RORAIMA/BOA VISTA/RR	Identificação: NºPregão:62023 / UASG:135005
Objeto: Aquisição de equipamentos e materiais para os laboratórios (Pós-Colheita e Central de Laboratório), NTI e CEAB na execução das Emendas Parlamentares em 2023. (Fluxo Laminar; Esterilizador infravermelho; Phmetro; Balanças; Pipetador; Impressora; Cadeiras; Microscópio; Destilador; Biorreator; Micropipetas; Eletrodo BNC; Barrilete; Cartuchos; Estação meteorológica; Debulhadora; Quadriciclo; Kit Amostrador de solos; Tablet; Divisor sementes; Contador sementes; Tratador sementes(...).	Lote/Item: /12
Descrição: Eletrodo Medição Ph - Eletrodo Medição Ph Componentes: Corpo Vidro/ Conexão Bnc / Junção Cerâmica , Tipo: Combinado Universal , Características Adicionais: Sistema Ref. Ag/AgCl, Ph 0 A 14 , Temperatura Trabalho: 0 A 80 °	Ata: Link Ata
CatMat: 282057 - ELETRODO MEDIÇÃO PH	Adjudicação: 22/08/2023 09:07
	Homologação: 22/08/2023 09:11
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 4
	Unidade: Unidade
	UF: RR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
45.827.291/0001-24	PRECISO EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	R\$ 310,30
VENCEDOR Marca: MARTE Fabricante: MARTE CIENTIFICA Modelo: ELETRODO ME-008 Descrição: Eletrodo combinado de pH com Corpo em Plástico – ME-008 Eletrodo de pH para medição de amostras com alta e baixa concentração iônica como água de chuva, chuva ácida, água do mar e água potável. Faixa de pH: 0 a 14 pH Temperatura de Trabalho: 5 a 60°C Offset: 7 +/- 0,5 pH (25°C) Porcentagem de Slope Teórico: maior ou igual 97% (25°C) Resistência Interna: menor ou igual 250 MegaOhms (25°C) Tempo de Resposta: menor ou igual 1 minuto Tipo de Referência: Simples Junção/ Não Recarregável Sistema de Referência: Ag/AgCl Tipo de Diafragma: Anular em Teflon Solução de Armazenamento: Cloreto de Potássio 3 M (KCl 3 Mol/L) Diâmetro: 12 mm Comprimento: 160 mm Comprimento do Cabo: 1 metro Conector: BNC Observação: A vida útil do eletrodo de pH é influenciada pelo tipo de amostra, temperatura etc. A manutenção também é extremamente importante.		

Endereço:
,

08.845.041/0001-90	BRAZDI IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	R\$ 338,75
Marca: HANNA Fabricante: HANNA Modelo: HI1110B Descrição: Eletrodo BNC - O HI1110B é um eletrodo de pH preenchido com vidro, preenchido com gel e de junção única. Possui sensor de temperatura integrado e possui conector BNC. Este eletrodo tem uma única junção cerâmica na célula de referência externa e a pequena parte esférica onde o pH é detectado é feita com vidro válido para propósitos gerais.		
Estado: RJ Cidade: Rio de Janeiro Endereço: R FRANCISCO MEDEIROS, 00240 Nome de Contato: Andre Telefone: (21) 3899-1098 Email: fl@solumaxcontabilidade.com.br		



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
07.175.849/0001-45	HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	R\$ 592,25
Marca: HANNA Fabricante: HANNA Modelo: HI1110B Descrição: Eletrodo de pH com corpo de vidro, preenchimento de gel, junção única.		
Estado: SP Cidade: Barueri Endereço: AL JUARI, 539 Telefone: (11) 2076-5084 Email: sebastian@hannabrasil.com		
65.001.430/0001-73 DOLLY LOOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		
R\$ 820,00		
Marca: HANNA Fabricante: HANNA Modelo: HI 1110B Descrição: OFERTAMOS ELETRODO DE PH Modelo: HI 1110B Marca HANNA Eletrodo BNC - O HI1110B é um eletrodo de Ph preenchido com vidro, preenchido com gel e de junção única. Possui sensor de temperatura integrado e possui conector BNC. Este eletrodo tem uma única junção cerâmica na célula de referência externa e a pequena parte esférica onde o pH é detectado é feita com vidro válido para propósitos gerais		
Estado: SP Cidade: São Paulo Endereço: R FRANZ VONACH, 71 Nome de Contato: Eduardo Telefone: (11) 2241-6920 Email: dollyloos1@gmail.com		

Preço (Compras Governamentais) 6: Preço do Fornecedor Vencedor R\$ 450,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 33.781.055/0016-11	Data: 08/08/2023 10:00
Órgão: MINISTÉRIO DA SAÚDE	Modalidade: Pregão Eletrônico
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	SRP: NÃO
Instituto de Tecnologia em Fármacos	Identificação: NºPregão:502023 / UASG:254446
Objeto: Aquisição de Materiais para uso Laboratorial.	Lote/Item: /37
Descrição: Eletrodo Medição Ph - Eletrodo Medição Ph Componentes: Corpo Vidro/ Conexão Bnc / Junção Cerâmica , Tipo: Combinado Universal , Características Adicionais: Sistema Ref. Ag/Agcl, Ph 0 A 14 , Temperatura Trabalho: 0 A 80 °	Ata: Link Ata
CatMat: 282057 - ELETRODO MEDIÇÃO PH	Adjudicação: 30/10/2023 15:39
	Homologação: 30/10/2023 15:40
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 2
	Unidade: Unidade
	UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
71.443.667/0001-07	ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	R\$ 450,00
VENCEDOR		
Marca: KASVI Fabricante: KASVI Modelo: K38-1465 Descrição: Eletrodo Medição Ph 0-14, Corpo Vidro/ Conexão Bnc / Junção Cerâmica , Tipo: Combinado Universal , Sistema Ref. Ag/Agcl, Ph 0 A 14 , Temperatura Trabalho: 0 A 80 °, recarregável		
Estado: MG Cidade: Uberlândia Endereço: AVENIDA ANSELMO ALVES DOS SANTOS, 3420 Nome de Contato: Rafaela Telefone: (34) 3210-0357 Email: orbitalprodutos@gmail.com		

40.671.906/0001-52	ROCHLAB LIMITADA	R\$ 924,00
Marca: Rochlab Fabricante: Rochalb Modelo: RL-01-208 Descrição: pH: 0 a 14 Temperatura: 0 a 100 °C Referencial: Ag/AgCl tipo Difusão + Barreira Iônica Junção: anular Corpo: vidro Recarregável Conector: BNC Dimensões: 120mm x 12mm Acompanha cabo de 1 metro de comprimento		
Endereço: ,		

25.932.088/0001-00	ANALITICA LTDA	R\$ 1.000,00
Marca: Akso Fabricante: Akso Modelo: E201-9 Descrição: ELETRODO DE VIDRO CONJUGADO PARA PH E TEMPERATURA (PARA MEDIÇÕES COM TEMPERATURA COMPENSADA), FAIXA DE MEDIÇÃO DE PH 0 A 14, COM CONECTOR TIPO BNC, PASSÍVEL DE RECARGA DO ELETRÓLITO, COM SISTEMA DE REFERÊNCIA DE PRATA/CLORETO DE PRATA PARA USO EM APLICAÇÕES CO		
Estado: MG Cidade: Belo Horizonte Endereço: R COUTO MAGALHAES, 426 Telefone: (31) 3481-2155 Email: analiticalabor@analiticalabor.com.br		



Relatório gerado no dia 09/05/2024 14:38:38 (IP: 200.137.174.210)
 Código Validação: R9Ur%2fM2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtM6WA%3d%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=R9Ur%252fM2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtM6WA%253d%253d>

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
01.530.501/0001-42	CARVALHAES PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	R\$ 1.501,00
Marca: THERMO Fabricante: THERMO Modelo: 9142BN Descrição: Descrição Eletrodo de pH combinado recarregável com corpo de vidro Tipos de conectores BNC Material corpo de vidro Faixa de pH 0 a 14 Temperatura (Métrica) Operacional 0°C a 80°C Tipo Eletrodo de pH de combinação, corpo de vidro Para uso com (equipamento) medidores de russell Requisitos de armazenamento Armazene em solução de armazenamento de eletrodo de pH Orion 910001 Temperatura (Inglês) Operando 32°F a 176°F O tamanho da unidade Cada		
Estado: RS Cidade: Alvorada Endereço: AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 8806		
Nome de Contato: Marcos Mirando Carvalhaes Telefone: (51) 3483-2471 Email: licitacao@carvalhaes.net		

80.392.434/0001-13	J. PROLAB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	R\$ 1.512,00
Marca: JPROLAB Fabricante: JPROLAB Modelo: 30656037-OHAUS-JPROLAB Descrição: Eletrodo Medição Ph Componentes: Corpo Vidro/ Conexão Bnc / Junção Cerâmica , Tipo: Combinado Universal , Características Adicionais: Sistema Ref. Ag/AgCl, Ph 0 A 14 , Temperatura Trabalho: 0 A 80 °		
Estado: PR Cidade: São José dos Pinhais Endereço: AV ROCHA POMBO, 2414	Nome de Contato: Cristiane Telefone: (41) 3299-8800 Email: vendas@jprolab.com.br	

60.160.546/0001-31	DIGICROM ANALITICA LTDA	R\$ 2.530,50
Marca: DIGIMED Fabricante: DIGICROM ANALITICA LTDA Modelo: DME-CV2PTN Descrição: Eletrodo de pH - Marca: Digimed - Modelo: DME-CV2PTN		
Estado: SP Cidade: São Paulo Endereço: RUA DOS MARIANOS, 227	Telefone: (11) 3522-9844 Email: financeiro@digimed.ind.br	

Preço (Compras Governamentais) 7: Preço do Fornecedor Vencedor	R\$ 286,24
<i>Inc. 1 Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)</i>	
CNPJ: 21.260.443/0001-91	Data: 17/07/2023 09:00
Órgão: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAUNA	Modalidade: Pregão Eletrônico
Objeto: Aquisição de materiais de laboratório, vidrarias e reagentes..	SRP: NÃO
Descrição: Eletrodo Medição Ph - Eletrodo Medição Ph Componentes: Corpo Vidro/ Conexão Bnc / Junção Cerâmica , Tipo: Combinado Universal , Características Adicionais: Sistema Ref. Ag/AgCl, Ph 0 A 14 , Temperatura Trabalho: 0 A 80 °	Identificação: NºPregão:352023 / UASG:927317
CatMat: 282057 - ELETRODO MEDIDA PH	Lote/Item: /71
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 25/07/2023 12:54
	Homologação: 25/07/2023 13:44
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 4
	Unidade: Unidade
	UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
13.213.516/0001-66	SAINT VALLEN BIOTECNOLOGIA LTDA	R\$ 286,24
VENCEDOR		
Marca: SYSCROMA Fabricante: IMPORTADO Modelo: EPH014 Descrição: ELETRODO DE PH DE VIDRO, TIPO COMBINADO, UNIVERSAL, FAIXA 0 A 14PH, SISTEMA DE REF. AG/AGCL, TEMPERATURA 0 A 70°C, COM CONECTOR BNC.		
Estado: RS Cidade: Santa Maria Endereço: R ABREU ANTONIO COELHO, 154	Nome de Contato: JENNIFER / ELDER Telefone: (55) 3027-1800 Email: licitacao@saintvallen.com	

40.671.906/0001-52	ROCHLAB LIMITADA	R\$ 350,00
Marca: Rochlab Fabricante: Rochalb Modelo: RL-01-201 Descrição: Eletrodo combinado universal de vidro sistema de referência Ag/AgCl, junção cerâmica, dimensões 105 x 12 mm, faixa de medição de 0 a 14 Ph e temperatura entre 0 e 100° C, Conector BNC		
Endereço: ,		



Relatório gerado no dia 09/05/2024 14:38:38 (IP: 200.137.174.210)
Código Validação: R9Ur%2fM2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtM6WA%3d%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=R9Ur%252fM2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtM6WA%253d%253d>

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
08.238.866/0001-47	ADONEX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	R\$ 400,00
Marca: ANALYSER Fabricante: ANALYSER Modelo: ANALYSER Descrição: Eletrodo Medição Ph - Eletrodo Medição Ph Componentes: Corpo Vidro/ Conexão Bnc / Junção Cerâmica , Tipo: Combinado Universal , Características Adicionais: Sistema Ref. Ag/AgCl, Ph 0 A 14 , Temperatura Trabalho: 0 A 80 °		
Estado: SP	Cidade: São Paulo	Endereço: RUA ITAMARATI DE MINAS, 78
		Nome de Contato: Camila
		Telefone: (11) 2047-2472
		Email: adonex@gmail.com
32.578.926/0001-55	DINALAB COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 465,00
Marca: SENSOTEC Fabricante: SENSOTEC Modelo: SENSOTEC Descrição: Eletrodo combinado universal de vidro sistema de referência Ag/AgCl, junção cerâmica, dimensões 140 x 13 mm, faixa de medição de 0 a 14 Ph e temperatura entre 0 e 70° C		
Estado: SP	Cidade: Birigui	Endereço: R HELENA PALUDETO IORI, 386
		Nome de Contato: Wlington
		Telefone: (18) 3634-1777
		Email: vendas@dinalabe.com.br
01.530.501/0001-42	CARVALHAES PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	R\$ 1.850,00
Marca: THERMO Fabricante: THERMO Modelo: 9106BNWP Descrição: ELETRODO GEL FILL COM PH ELEC WATERPROOF/BNC 1M Descrição Eletrólito Ag/AgCl permanentemente gelificado Tipos de conectores WPBNC Junção Pavio Material Epóxi Faixa de pH 0 a 14 Temperatura (Métrica) Operacional 0°C a 80°C Tipo Eletrodo de pH de combinação Ag/AgCl, não recarregável Para uso com (equipamento) Medidor de pH Orion Temperatura (Inglês) Operando 32°F a 176°F Comprimento (Inglês) 4,31 pol. Comprimento (Inglês) Cabo 39,4 pol. Comprimento (Métrico) 11 cm Cabo de comprimento (métrico) 1m Diâmetro (Inglês) Corpo 0,43 pol. Tampa de Diâmetro (Inglês) 0,62 pol. Corpo de Diâmetro (Métrico) 12 mm Tampa de Diâmetro (Métrico) 16 mm O tamanho da unidade Cada		
Estado: RS	Cidade: Alvorada	Endereço: AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 8806
		Nome de Contato: Marcos Mirando Carvalhaes
		Telefone: (51) 3483-2471
		Email: licitacao@carvalhaes.net

Item 5: BANHO MARIA - TEMPERATURA: CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 100, COMPONENTES: C/ ANÉIS REDUTORES, AJUSTE: AJUSTE DIGITAL COM PAINEL DE CONTROLE, VOLUME: CERCA DE 25

Preço Estimado: R\$ 2.291,93 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 2.291,93 Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.291,93

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	BANHO MARIA - TEMPERATURA: CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 100, COMPONENTES: C/ ANÉIS REDUTORES, AJUSTE: AJUSTE DIGITAL COM PAINEL DE CONTROLE, VOLUME: CERCA DE 25	

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor	R\$ 2.080,00
Inc. 1 Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)	
Órgão: MINISTÉRIO DA SAÚDE	Data: 13/12/2023 09:00
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	Modalidade: Pregão Eletrônico
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO	SRP: SIM
Objeto: Registro de preço de aquisição de equipamentos de laboratório, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência..	Identificação: NºPregão:612023 / UASG:254420
Descrição: Banho maria - Banho Maria Ajuste: Ajuste Digital Com Painel De Controle , Volume: Cerca De 25 L, Componentes: C/ Anéis Redutores , Temperatura: Controle Temperatura Até 100 °	Lote/Item: /43
CatMat: 439736 - Ajuste: Ajuste Digital Com Painel De Controle Volume: Cerca De 25 L Componentes: C/ Anéis Redutores Temperatura: Controle Temperatura Até 100 °C	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 21/12/2023 07:21
	Homologação: 21/12/2023 09:13
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 2	
Unidade: Unidade	
	UF: RJ



Relatório gerado no dia 09/05/2024 14:38:38 (IP: 200.137.174.210)
Código Validação: R9Ur%2fM2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtM6WA%3d%3d
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=R9Ur%252fM2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtM6WA%253d%253d

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final			
30.569.912/0001-40	TALITA FERNANDA DE SOUZA CARRENHO	R\$ 2.080,00			
VENCEDOR					
Marca: RC LABOR Fabricante: RC LABOR Modelo: BMD.30L.220 Descrição: BANHO MARIA - AJUSTE: AJUSTE DIGITAL COM PAINEL DE CONTROLE VOLUME: CERCA DE 25 L COMPONENTES: C/ ANÉIS REDUTORES TEMPERATURA: CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 100 °C					
Endereço: TRURIBIO DE MORAES TEIXEIRA, 113	Telefone: (19) 8226-9633	Email: tsouza30@gmail.com			
80.243.769/0001-70	DUPLICK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	R\$ 2.090,00			
Marca: VULCAN Fabricante: VULCAN Modelo: BMD-22-220V/TBOCA-8 Descrição: Banho maria - Banho Maria Ajuste: Ajuste Digital Com Painel De Controle , Volume: Cerca De 25 L, Componentes: C/ Anéis Redutores , Temperatura: Controle Temperatura Até 100 ° "Os Banhos Maria Digitais para laboratórios são equipamentos que permitem a termo regulação de uma amostra, por meio do controle da temperatura de um fluido térmico, o qual é colocado dentro da cuba do banho e que irá transferir a temperatura ajustada no banho para a amostra imersa nele. Este equipamento possui temperatura ajustável de temperatura ambiente até 100°C. É compacto, conta gabinete externo construído em aço tratado e pintura epóxi eletrostática lisa contra corrosão, além de uma cuba interna fabricada em aço inox de altíssima qualidade. VERSÕES DISPONÍVEIS: Modelo padrão: Banho Maria sem acessórios. Modelo com rack: Banho Maria acompanhado com rack para tubos de 15ml. Modelo com pingadeira: Banho Maria acompanhado com tampa pingadeira SOBRE OS RACKS PARA TUBOS: O Banhos Marias Digitais da Vulcan são compatíveis com racks para tubos que comportam entre 45 a 233 tubos de 15mL, conforme o modelo desejado. Este modelo é compatível com o Rack para Tubos Racksol-6, o qual comporta até 103 tubos de 15ml. Os racks para tubos são acessórios vendidos separadamente. SOBRE AS TAMPAS PINGADEIRAS: Os Banhos Maria Vulcan podem acompanhar tampas pingadeiras, sendo que todos os nossos 4 equipamentos possuem sua tampacorrespondente ao seu tamanho. Todos são feitas em aço de alta qualidade com puxador superior. Graças ao seu formato triangular, a tampa pingadeira não permite com que a água evaporada caia diretamente nos tubos quando voltar para o seu estado líquido, assim escorrendo pelas laterais do Banho Maria Este modelo é compatível com Tampa Pingadeira TPINGA-10. As tampas pingadeiras são acessórios vendidos separadamente. DADOS TÉCNICOS: CAPACIDADE EM LITROS: 22 litros ALTURA DA BACIA INTERNA: 14,9cm TUBOS POR RACK: 233 tubos de 15ml FAIXA DE TEMPERATURA: Ambiente ~ 100°C PRECISÃO: ± 0,5% RESOLUÇÃO: 0,1°C UNIFORMIDADE: ± 1% SENSOR: PT100 POTÊNCIA: 1200W TENSÃO: 220V DIMENSÕES: 5342,4,3x25cm PESO: 10,5kg GARANTIA DE ATÉ 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FÁBRICA ACOMPANHA O EQUIPAMENTO: 1 Banho Maria Digital 1 Manual de instruções em português" TAMPA TIPO BOCA COM ANEIS REDUTORES					
Estado: PR	Cidade: Curitiba	Endereço: RUA XV DE NOVEMBRO, 964	Nome de Contato: Eliane	Telefone: (41) 3073-0896	Email: licitacao@ambarlab.com
13.825.298/0001-10	LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI	R\$ 2.400,00			
Marca: LIMATEC Fabricante: LIMATEC INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA Modelo: LT 200/30 Descrição: BANHO MARIA DIGITAL LT 200/30 Características: Gabinete e estrutura construídos em aço INOX escovado; Cuba construída em aço INOX AISI 304 sem emendas; Tampa construída em aço inox AISI 304 com 8 bocas e anéis redutores; Prateleira tipo grelha, para proteção da resistência, construída em aço inox AISI 304; Sistema de aquecimento através de resistência construída em aço INOX; Acionamento da resistência através de relê de estado sólido; Controlador de temperatura digital, microprocessado, PID, com temperatura ajustável, Set Point e autosintonia para parâmetros PID; Sensor de temperatura termopar tipo J; Painel frontal com controlador de temperatura, chave geral com indicação de energização; Alimentação: 220V; Potência: 2000W; Sistema de proteção contra sobrecargas por 2(dois) disjuntores termomagnéticos; Faixa de Trabalho: ambiente +7°C a 100°C, resolução 0,1°C, estabilidade +/-0,1°C; Volume bruto: 30 litros; Volume útil: 26 litros; Dimensões da Cuba (mm): Largura= 300 Comprimento=505 Profundidade=200mm; Dimensões Externas (mm):Largura=400 Comprimento=660 Altura=420mm; Peso: 12 kg; Cabo de força trifilar (duas fases e um terra), com dupla isolação, com tomada e plug de três pinos, NM 243 e NBR 14136; Acompanha: Manual de Instruções com Termo de Garantia; Garantia de 12 meses contra defeito de fabricação. Aplicação: Utilizados em diversos tipos de análises laboratoriais, no aquecimento de soluções e amostras em geral, onde se necessite do uso de temperaturas até ebólusio.					
Estado: BA	Cidade: Cruz das Almas	Endereço: R JOSE DE CARVALHO ROCHA, 47	Telefone: (75) 3312-5226	Email: limatec@yahoo.com.br	
39.157.266/0001-88	QUARTZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	R\$ 2.550,00			
Marca: Novatecnica Fabricante: Nova Técnica Modelo: NT 267 Descrição: Banho Maria Médio Digital para uso universal em laboratório possui tampa com 4 ou 6 ou 8 bocas de anéis redutores. Controlador microprocessado digital com display de 4 dígitos com resolução de 0,1°C, com sistema PID, com indicação da temperatura de processo (PV), SET POINT e timer (tempo). Faixa de temperatura 5°C acima da ambiente a 100°C (temperaturas maiores sob consulta). Sensor de temperatura tipo PT 100. Sistema de aquecimento através de resistência tubular, blindada em aço inox, de fácil substituição. Painel em policarbonato com indicação de funções e chave liga/desliga com indicador luminoso. Teclado tipo soft-touch. Tampa lisa removível em aço inox AISI 304 estamparia e polido com 4 bocas de anéis redutores em aço inox AISI 304 de 3 estágios cada, com diâmetros de Ø100 mm, Ø77,5 mm e Ø53,5mm (outras medidas sob encomenda). Cuba interna em aço inox AISI 304 estampado e polido (sem emendas ou soldas). Grade interna em aço inox AISI 304 para proteção da resistência. Gabinete em chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Montado sob pés de borracha. Alimentação em rede de 110 ou 220 V (especificar), 50/60 Hz. Fusível de segurança. Cabo de alimentação com Plug conforme norma ABNT NBR 14136. ITENS QUE ACOMPANHAM: Tampa lisa removível em aço inox com bocas de anéis redutores em aço inox; Manual de Instruções/Termo de Garantia. Modelo: NT 267. Marca Novatecnica. Procedência nacional.					
Estado: SP	Cidade: Piracicaba	Endereço: RUA BENJAMIN CONSTANT, 2621	Telefone: (19) 9765-4018	Email: gustavoberto@gmail.com	



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final				
48.706.431/0001-02	BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	R\$ 3.590,00				
Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA Modelo: LUCA-150/22D Descrição: BANHO MARIA DIGITAL – MOD. LUCA-150/22D – MARCA: LUCADEMA – PROCEDÊNCIA NACIONAL - Gabinete construído em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva; - Cuba em aço inoxidável sem solda e emendas (estampadas); - Suporte em aço inoxidável perfurado para proteção da resistência; - Tampa em aço inoxidável com 6 bocas de anéis redutores; - Dreno através de registro esfera; - Sistema de aquecimento através de resistência blindada em aço inoxidável; - Sensor de temperatura PT-100 encapsulado em aço inox com sensibilidade de $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$; - Controlador de temperatura microprocessado digital PID com leitura digital do processo e set-point; - Display a LED: Vermelho com 10mm de altura; - Faixa de trabalho de 5°C acima do ambiente a 100°C; - Exatidão da Leitura: $\pm 0,3\%$ fundo de escala, ± 1 dígito a 25°C; - Capacidade: 22 Litros; - Potência: 1100W - Alimentação: 220V; - Cabo de alimentação com dupla isolação e plugue de três pinos, duas fases e um terra, conforme NBR 14136; - Acompanha: manual de instruções e termo de garantia do equipamento de 12 meses contra defeitos de fabricação; OBS: Configurações personalizadas sob consulta.						
Endereço: R JOAO MESQUITA, 1360	Telefone: (17) 9138-6526	Email: escritoriojlamana@msn.com				
10.378.106/0001-87	COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 3.610,00				
Marca: Nova Técnica Fabricante: Nova Técnica Modelo: NT 266 Descrição: Banho Maria - Marca: Nova Técnica - Modelo: NT 266 - NT266 - Banho maria sorológico digital grande; Banho maria sorológico grande digital para uso universal em laboratório; Descrição: Modelo NT266; Temperatura Ambiente +5 a 100°C; Controlador Digital microprocessado, P.I.D.; Timer Digital; Volume 28 litros; Capacidade Até 315 tubos; Sensor PT 100; Cuba Aço inox AISI 304; Tampa Pingadeira em PS (até 60°) - Acima, em inox. Resistência Tubular blindada em aço inox; Resolução 0,1°C; Precisão 0,2°C; Uniformidade 0,5°C; Potência 1400W; Tensão 127 ou 220V; Dimensão interna (LxPxA) 500 x 300 x 200mm; Dimensão externa (LxPxA) 530 x 330 x 310mm; Gabinete externo Aço carbono AISI 1020 com pintura eletrostática. Acessórios Grade proteção da resistência em aço inox AISI 304, tampa pingadeira em OS, galeria para até 315 tubos; Acompanham 8 anéis redutores; - Procedência: Nacional - Garantia: 12 meses fornecida pelo fabricante						
Estado: PR	Cidade: Curitiba	Endereço: RUA GOVERNADOR JORGE LACERDA, 171	Telefone: (41) 3068-3671	Email: editais@columbiacomercial.com.br		
Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor			R\$ 2.577,71			
<i>Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)</i>						
CNPJ: 25.944.455/0001-96	Data: 25/09/2023 09:00	Modalidade: Pregão Eletrônico				
Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	SRP: NÃO	Identificação: NºPregão:1082023 / UASG:154051				
Universidade Federal de Viçosa	Lote/Item: /18	Ata: Link Ata				
Objeto: Aquisição de equipamentos de laboratório I.	Adjudicação: 26/10/2023 10:35	Homologação: 26/10/2023 15:02				
Descrição: Banho Maria - Temperatura: Controle Temperatura Até 100 °C, Componentes: Com Tampa Cônica, Rotação: Agitação Reciprocante, Até 250 BPM, Ajuste: Ajuste Mecânico, Com Visor Digital, Característica Adicional: Plataforma Cerca De 25 X 40, Adicional: Tipo Dubnoff, Volume: Cerca De 35 L,	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br	Quantidade: 1				
CatMat: 432666 - BANHO MARIA	Unidade: Unidade	UF: MG				
CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final				
34.876.772/0001-03	JUSSARA SAMUEL VIEIRA DA SILVA 39667037851	R\$ 2.577,71				
VENCEDOR						
Marca: Solidsteel Fabricante: Solidsteel Modelo: ssd Descrição: BANHO MARIA, AJUSTE MECÂNICO COM VISOR DIGITAL, VOLUME CERCA DE 35 L, COM TAMPA CÔNICA, CONTROLE DE TEMPERATURA ATÉ 100°C, AGITAÇÃO RECIPROCANTE ATÉ 250 BPM, PLATAFORMA CERCA DE 25 X 40, TIPO DUBNOFF Banho Metabólico. □po Dubnoff Agitação Reciprocante Estrutura: - Cuba soldada, polida, em aço inox AISI 304. - Dimensões da cuba em mm.: L= 500 x P= 360 x A=200 (36 litros). - Medidas da plataforma em mm.: 370 x 275. - Tampa pingadeira em aço inox AISI 304. - Caixa externa em chapa de aço com tratamento anodizado corrosivo e pintura eletrostática em epóxi texturizado. - Dreno para limpeza. - Plataforma em aço inox AISI 304, com garras intercambáveis. - Acompanham 12 garras para erlenmeyers de 250 ml., ou 20 erlenmeyers de 125 ml., ou outras medidas, conforme solicitação (especificar no pedido). - Isolação térmica em lã de rocha. - Medidas externas em mm.: L=700 X P=400 X A=500 com a tampa pingadeira. Homogeneização: - Agitação reciprocante, com 3 pontos de ajuste do movimento : 20 - 30 e 40 mm. - Deslocamento da bandeja com mancal de PTFE e rodízios de PTFE. - Motorredutor motor de indução, (longa durabilidade). - Controlador eletrônico de velocidade de 20 a 240 BPM, com inversor de frequência. - Leitura digital da RPM. Termostatação: - Controlador eletrônico de temperatura digital microprocessado, PID, sensor □po PT 100, leitura digital do set point e do processo, para trabalhos de 7 acima do ambiente até 99,9°C, variação de +/- 0,1°C. Energia: - Resistência blindada em tubo de aço inox AISI 304, 1600 Watts. - Cabo de energia trifilar com aterramento, dupla isolação, com plug de três pinos, NBR NM 243 e NBR 14136. - 220 volts, 60 Hz.						
Estado: SP	Cidade: Bauru	Endereço: RUA MARIO FABIANO, 1-06	Telefone: (14) 9809-3009	Email: jussarasamvi@gmail.com		



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final		
13.825.298/0001-10	LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI	R\$ 6.600,00		
Marca: LIMATEC Fabricante: LIMATEC INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA Modelo: LT 208/30				
Descrição: BANHO MARIA METABÓLICO AGITAÇÃO RECIPROCRANTE TIPO DUBNOFF LT 208/30 Características: Gabinete e estrutura construídos em aço INOX escovado; Cuba construída em aço INOX AISI 304 sem emendas; Galeria interna removível com molas reguláveis para acomodação de variados tipos de recipientes; Tampa Pingadeira com orifício para termômetro e prateleira tipo grelha construída em aço inox AISI 304; Isolamento térmico com POLIURETANO injetado; Sistema de aquecimento através de resistência construída em aço INOX; Acionamento da resistência através de relé de estado sólido; Controlador de temperatura digital, microprocessado, PID, com temperatura ajustável, Set Point e autossintonia para parâmetros PID; Precisão de controle ±0,1°C. Uniformidade ±0,3°C; Sensor de temperatura termopar tipo PT100; Rotação 30 a 250 RPM (±5 BPM). Ajuste Mecânico, com visor Digital; Dreno para facilitar a retirada da água; Painel frontal com controlador de temperatura, chave geral com indicação de energização; Alimentação: 220V; Potência: 2000W; Sistema de proteção contra sobrecargas por 2(dois) disjuntores termomagnéticos; Faixa de Trabalho: ambiente a + 5°C à 100°C, resolução 0,1°C, estabilidade +/-0,1°C; Volume útil: 27 Litros; Peso: 17 Kg Dimensões Internas da Cuba (mm): Largura=505 Comprimento=300 Altura=200mm; Dimensões externas: Largura= 400 Comprimento=665 Altura=430mm Acompanha 1(uma) plataforma a escolher: 30 garras para erlenmeyer de 50 ml; 20 garras para erlenmeyer de 125 ml; 12 garras para erlenmeyer de 250 ml; 6 garras para erlenmeyer de 500 ml; Cabo de força trifilar (duas fases e um terra), com dupla isolação, com tomada e plug de três pinos, NM 243 e NBR 14136; Acompanha: Manual de Instruções com Termo de Garantia; Garantia de 12 meses contra defeito de fabricação				
Estado: BA	Cidade: Cruz das Almas	Endereço: R JOSE DE CARVALHO ROCHA, 47	Telefone: (75) 3312-5226	Email: limatec@yahoo.com.br
48.706.431/0001-02	BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	R\$ 7.350,00		
Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA Modelo: LUCA-156/36				
Descrição: BANHO METABÓLICO DUBNOFF RECIPROCANTE – MOD. LUCA-156/36 – MARCA: LUCADEMA – PROCEDÊNCIA NACIONAL OFERECEMOS!! - Gabinete em aço 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em epóxi; - Cuba construída em aço inoxidável; - Tampa tipo pingadeira em aço inoxidável; - Plataforma em alumínio com furação para 12 garras para Erlenmeyers de 250mL; - Sistema de aquecimento através de resistência blindada em aço inoxidável; - Sensor de temperatura PT-100 encapsulado em aço inox com sensibilidade de ± 0,1°C; - Controlador de temperatura microprocessado digital PID com leitura digital do processo e set-point; - Display a LED: Vermelho com 10mm de altura; - Faixa de trabalho de 5°C acima do ambiente até 100°C; - Exatidão da leitura: ±0,3% fundo de escala; - Controle de velocidade de 20 a 240 RPM com inversor de frequência e leitura digital; - Movimento reciprocante através de mancais e rolameto; - Pontos de ajuste do movimento: 20 - 30 e 40mm; - Capacidade: 36 Litros; - Potência: 1600W; - Alimentação: 220V; - Cabo de alimentação com plugue de 3 pinos (2 fases, 1 terra) conforme NBR 14136; - Acompanha: conjunto com 12 garras em aço inox para Erlenmeyers de 250mL, manual de instruções com termo de garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação; OBS: Configurações personalizadas sob consulta.				
Endereço: R JOAO MESQUITA, 1360		Telefone: (17) 9138-6526	Email: escritoriojlamana@msn.com	
13.158.576/0001-23	F C NICOLAU - EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO	R\$ 7.449,99		
Marca: Matoli Fabricante: Matoli Equipamentos para Laboratório Modelo: 170M029				
Descrição: Item 18 – Banho metabólico com agitação reciprocante tipo Dubnoff – capacidade 36 litros – modelo 170M029 – Fabricação Matoli Equipamentos para Laboratório (www.matoli.com.br). Informações técnicas: Gabinete de chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo, acabamento com pintura eletrostática; Cuba estampada em aço inoxidável AISI 304 com dreno no fundo, sem solda e sem emendas e capacidade 36 litros (LxPxA: 500 x 360 x 200mm); Tampa tipo pingadeira (cônica) em aço inoxidável AISI 304 com orifício para termômetro; Plataforma de agitação em aço inoxidável AISI 304 – (PxL) 250 x 400mm; Galeria para fixação em aço inoxidável de diversos tipos de frascos (Erlenmeyer, Becker, tubos de ensaio, etc) medindo 275mm x 370mm; Controlador eletrônico digital microprocessado de agitação reciprocante de 20bpm até 240bpm – amplitude de agitação variável de 20, 30 e 40mm; Controlador de temperatura com ajuste digital microprocessado com tecnologia PID e display duplo (set point e temperatura corrente) para trabalhos de ambiente +7°C até 99,9°C, variação de ±0,1°C e resolução de 0,1°C; Sensor de temperatura tipo Pt100 em aço inoxidável AISI 304; Resistência blindada embutida em aço inoxidável AISI 304, deixando a cuba totalmente livre, facilitando a limpeza; Conjunto de agitação com bucha e rodízios em PTFE; Isolamento térmico em lá de rocha de alta densidade; 04 pés de borracha anti-derrapante; Motor de indução de alta durabilidade e torque; - livre de manutenção; Dimensões (LxPxA): 700 x 400 x 500mm. Potência: 1600W; Entrada: 110V ou 220V – 50/60Hz (conforme a especificação do solicitante). Cabo de Força com dupla isolação e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas NM243 e ABNT NBR 14136; ** Equipamento projetado de acordo com as normas de segurança em vigor. Acompanham: 01 tampa tipo pingadeira conforme acima; 01 plataforma com 12 garras para frascos Erlenmeyer de 250ml ou 20 frascos de 125ml – ou, conforme especificação do solicitante; Manual completo de instalação e operação. Certificado de garantia de 12 meses. Assistência técnica em todo o território nacional.				
Endereço: ,		Telefone: (19) 3302-0785	Email: matoli@matoli.com.br	
11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	R\$ 8.800,00		
Marca: Solab Fabricante: Solab Modelo: SL-157/36				
Descrição: Modelo SL-157/36 Marca: Solab – Banho metabólico com agitação reciprocante tipo Dubnoff – Características: - Gabinete em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática. - Tampa pingadeira em aço inox AISI 304 polido. - Cuba em aço inox AISI 304 sem solda e emendas com plataforma interna para adaptar galeria com diversas capacidades de garras como: 12 x 125 ml, 12 x 250 e 6 x 500 ml. - Agitação com movimento reciprocante com amplitude de 30 mm através de mancais e rolameto. - Isolamento em lá de vidro. - Resistencia blindada em aço inox AISI 304. - Controle de temperatura micro processado digital com Sistema PID. - Controle de velocidade analógico, com escala de 1 a 10 tendo rotação mínima de 20 RPM e máxima de 250 RPM. - Sensor de temperatura PT-100. - Relé de estado sólido. - Chave geral Liga/Desliga com led. - Dreno através de registro esfera. - Porta fusível. - Pés nivelador de borracha 3/8. - Painel com adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Temperatura de 5°C acima do ambiente a 100°C. - Resolução +/- 0,1°C e precisão até 0,5°C. - Cabo de força com dupla isolação e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - Potência 1600 watts - Alimentação 220 volts, 60Hz - Volume Cuba 36 Litros - Dimensões internas (cuba) L=530 x P=325 x A=200 mm. - Dimensões externas L=660 x P=375 x A=350 mm. - Procedência: Nacional. Acompanha 12 garras de inox 250 ml, 3 fusíveis de segurança, manual de instruções em português e certificado de garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.				
Estado: SP	Cidade: Piracicaba	Endereço: RUA JOSE ZAGUETTI, 401	Telefone: (19) 3288-0081	Email: roberto@rmpregoes.com.br



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
39.157.266/0001-88	QUARTZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	R\$ 9.312,97

Marca: NOVATECNICA

Fabricante: NOVATECNICA

Modelo: NT 233

Descrição: Banco Maria Metabólico Dubnoff Digital, para uso universal em laboratório. Compacto e silencioso. Controlador eletrônico para velocidade de agitação de 40 a 240 RPM. Controlador microprocessado digital com display de 4 dígitos com resolução de 0,1°C, com indicação da temperatura de processo (PV) e SET POINT, com sistema PID. Sensor de temperatura tipo PT 100. Faixa de temperatura 5°C acima da ambiente a 100°C. Precisão de ±0,5°C e Uniformidade de ±0,7°C. Sistema de aquecimento através de resistência tubular, blindada em aço inox, de fácil substituição. Garras ou presilhas em aço inox AISI 304 para fixação de tubos ou frascos. Plataforma intercambiável em aço inox AISI 304 com capacidade para tubos ou frascos até 1.000 ml. Movimento reciprocante com amplitude de 20 mm através mancais e rolamentos. Tampa pingadeira removível em aço inox AISI 304. Cuba interna em aço inox AISI 304, estampado e polido (sem emendas ou soldas). Grade interna em aço inox AISI 304 para proteção da resistência. Gabinete em chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Montado sobre pés de borracha. Possui dreno. Painel em policarbonato com indicação de funções e chave liga/desliga com indicador luminoso. Teclado tipo soft-touch. Motor para sistema de agitação com potência de 100 W. Alimentação em rede de 127 ou 220 V (especificar), 50/60 Hz. Fusível de segurança. Cabo de alimentação com Plug conforme norma ABNT NBR 14136. Volume: 40 litros. ITENS QUE ACOMPANHA: 01x Plataforma com capacidade para 15x 250 ml; Tampa pingadeira removível em aço inox AISI 304; Manual de Instruções/Termo de Garantia. Modelo: NT 233. Marca Novatecnica. Procedência nacional.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Piracicaba	RUA BENJAMIN CONSTANT, 2621	(19) 9765-4018	gustavoberto@gmail.com

44.119.251/0001-65	BPMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 100.000,00
--------------------	-------------------------	----------------

Marca: solab

Fabricante: solab

Modelo: equipamento hospitalar

Descrição: BANHO MARIA, AJUSTE MECÂNICO COM VISOR DIGITAL, VOLUME CERCA DE 35 L, COM TAMPA CÔNICA, CONTROLE DE TEMPERATURA ATÉ 100°C, AGITAÇÃO RECIPROCANTE ATÉ 250 BPM, PLATAFORMA CERCA DE 25 X 40, TIPO DUBNOFF Banho Metabólico □po Dubnoff Agitação Reciprocante Estrutura: - Cuba soldada, polida, em aço inox AISI 304. - Dimensões da cuba em mm.: L= 500 x P= 360 x A=200 (36 litros). - Medidas da plataforma em mm.: 370 x 275. - Tampa pingadeira em aço inox AISI 304. - Caixaexterna em chapa de aço com tratamento an□corrosivo e pintura eletrostá□ca em epóxi texturizado. - Dreno para limpeza. - Plataforma em aço inox AISI 304, com garras intercambáveis. - Acompanham 12 garras para erlenmeyers de 250 ml., ou 20 erlenmeyers de 125 ml., ou outras medidas, conforme solicitação (especificar no pedido). - Isolação térmica em lã de rocha. - Medidas externas em mm.: L=700 X P=400 X A=500 com a tampa pingadeira. - Homogeneização: - Agitação reciprocante, com 3 pontos de ajuste do movimento : 20 - 30 e 40 mm. - Deslocamento da bandeja com mancal de PTFE e rodízios de PTFE. - Motoredutor motor de indução, (longa durabilidade). - Controlador eletrônico de velocidade de 20 a 240 BPM, com inversor de frequência. - Leitura digital da RPM. Termoestatismo: - Controlador eletrônico de temperatura digital microprocessado, PID, sensor □po PT 100, leitura digital do set point e do processo, para trabalhos de 7 acima do ambiente até 99,9°C, variação de +/- 0,1°C. Energia: - Resistência blindada em tubo de aço inox AISI 304, 1600 Watts. - Cabo de energia trifilar com aterramento, dupla isolação, com plug de três pinos, NBR NM 243 e NBR 14136. - 220 volts, 60 Hz.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	São José	R DOM PEDRO II, 440	(48) 3094-0412	compras@bpmaq.com.br

38.482.591/0001-53	SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 100.000,00
--------------------	----------------------------------	----------------

Marca: netlab

Fabricante: netlab

Modelo: netlab

Descrição: Descrição: Temperatura: Controle Temperatura Até 100 °C, Componentes: Com Tampa Cônica, Rotação: Agitação Reciprocante, Até 250 BPM, Ajuste: Ajuste Mecânico, Com Visor Digital, Característica Adicional: Plataforma Cerca De 25 X 40, Adicional: Tipo Dubnoff, Volume: Cerca De 35 L,

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RJ	Duque de Caxias	RUA JOAO FRANCISCO DE ASSIS, 251	(21) 7003-1651

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 2.510,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 02.334.933/0001-40

Data: 14/07/2023 09:00

Órgão: Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes/MG

Modalidade: Pregão Eletrônico

Objeto: Registro de Preços em atendimento ao FARMACIS do CISALV, e eventuais órgãos participantes para aquisição de materiais permanentes para o cumprimento do objeto do Convênio de Saída nº 1321003073/2022SESMG, tais como: ar condicionado, armários, arquivos, balança, bobinas de gelo, caixas isotérmicas, estantes, freezers, paletes, termohigrômetros, paleteiras, câmaras de conservação, geradores, bebedouro, computadores, microondas, geladeiras, impressora, NoBreaks e ventiladentiladores..

SRP: SIM

Descrição: Balança precisão - Balança Precisão Características Adicionais: Prato 100 Mm, Tempo Estabilização 0,5 A 4 Segundos , Resolução: 0,001 G, Capacidade Máxima: 410 G, Tipo Painel: Visor Digital

Identificação: NºPregão:142023 / UASG:927658

CatMat: 445245 - BALANÇA PRECISÃO

Lote/Item: /4

Ata: [Link Ata](#)

Adjudação: 03/08/2023 09:33

Homologação: 03/08/2023 16:05

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 7

Unidade: Unidade

UF: MG



Relatório gerado no dia 09/05/2024 14:38:38 (IP: 200.137.174.210)

Código Validação: R9Ur%2F2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtM6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=R9Ur%252f2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtM6WA%253d%253d>

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
32.350.293/0001-23	FATIMA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVERIO *VENCEDOR*	R\$ 2.510,00
Marca: RBR Fabricante: RBR Modelo: JA3003 Descrição: Balança		
Estado: MG Cidade: Ressaquinha Endereço: RUA JOSE CESARIO, 82 Telefone: (32) 8478-6582 Email: nsfatima.loja@gmail.com		
24.982.785/0001-03 IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO LTDA		
Marca: RECOMENDADO Fabricante: RECOMENDADO Modelo: RECOMENDADO Descrição: Balança Precisão Características Adicionais: Prato 100 Mm, Tempo Estabilização 0,5 A 4 Segundos , Resolução: 0,001 G, Capacidade Máxima: 410 G, Tipo Painel: Visor Digital		
Estado: GO Cidade: Goiânia Endereço: R SR32, 339 Nome de Contato: CRISTIANO Telefone: (62) 3110-5005 Email: igm2@igm2.ind.br		
13.533.610/0001-00 WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA		
Marca: WEBLABOR Fabricante: BEL EQUIPAMENTOS Modelo: M214Ai Descrição: Balança Analítica M214Ai com Inmetro, combina elegância com o desempenho de medição altamente confiável. Estrutura com dupla caixa, teclado ergonômico e calibração interna. Muitas funcionalidades avançadas incorporadas tornam esta balança perfeita para uso em laboratório, departamentos de pesquisa, formulação e aplicações de controle de qualidade. Sistema de pesagem a Restauração de Força Eletromagnética. Calibração automática, peso interno. Display LCD retroiluminado com regulagem de contraste. Amplia capela de vidro com 3 portas deslizantes para facilitar o acesso aos itens que estão sendo pesados. Capacidade 210g; Resolução 0,0001g; Tamanho do prato Ø 80mm; Tempo de resposta (sec.) ≤ 3~4; Linearidade ± 0,0003g; Repetibilidade 0,0001g; Verificação INMETRO Sim; Leitura mínima 10mg; Variação da Tara (Subtrativo) 210g; Span Drift In +10...+30°C +10...+30°C ±3ppm / °C; Saída RS232; Temperatura de trabalho 5 – 35°C (15-30°C para verificação de amostras); Fonte de energia 110-230V 50/60Hz; Saída 24V 500mA 13VA; Consumo de energia (Max) 2W; Dimensões (P X L X A) 215mm x 345mm x 345mm; Peso líquido 6,3kg Peso bruto 8,9 kg.		
Estado: SP Cidade: Mogi das Cruzes Endereço: RUA IPIRANGA, 796 Telefone: (11) 4722-4184 Email: vendas@weblabor.com.br		
Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor		
<i>Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)</i>		
CNPJ: 04.378.626/0001-97		
Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO		
Fundação Universidade do Amazonas		
Objeto: Aquisição de equipamentos e materiais permanentes, destinados aos Campis do interior, nos municípios de Itacoatiara, Parintins, Humaitá, Coari e Benjamin Constant da Universidade Federal do Amazonas..		
Descrição: Banho maria - Banho Maria Temperatura: Controle Temperatura Até 100 °C, Componentes: C/ Anéis Redutores , Ajuste: Ajuste Digital Com Painel De Controle , Volume: Cerca De 25		
CatMat: 439736 - Ajuste: Ajuste Digital Com Painel De Controle Volume: Cerca De 25 L Componentes: C/ Anéis Redutores Temperatura: Controle Temperatura Até 100 °C		
Data: 26/06/2023 09:30		
Modalidade: Pregão Eletrônico		
SRP: SIM		
Identificação: N°Pregão:2512023 / UASG:154039		
Lote/Item: /35		
Ata: Link Ata		
Adjudicação: 10/07/2023 16:42		
Homologação: 11/07/2023 12:38		
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br		
Quantidade: 2		
Unidade: Unidade		
UF: AM		
CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
80.243.769/0001-70	DUPLICK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	R\$ 2.000,00
VENCEDOR		
Marca: VULCAN Fabricante: VULCAN Modelo: BMD-22-BI Descrição: "BANHO MARIA DIGITAL, MARCA VULCAN, CAPACIDADE 22 LITROS, AQUEC ATÉ 100 °C, BIVOLT Os Banhos Maria Digitais para laboratórios são equipamentos que permitem a termo regulação de uma amostra, por meio do controle da temperatura de um fluido térmico, o qual é colocado dentro da cuba do banho e que irá transferir a temperatura ajustada no banho para a amostra imersa nele. Este equipamento possui temperatura ajustável de temperatura ambiente até 100°C. É compacto, conta gabinete externo construído em aço tratado e pintura epóxi eletrostática lisa contra corrosão, além de uma cuba interna fabricada em aço inox de altíssima qualidade. DADOS TÉCNICOS: CAPACIDADE EM LITROS: 22 litros ALTURA DA BACIA INTERNA: 14,9cm TUBOS POR RACK: 233 tubos de 15ml FAIXA DE TEMPERATURA: Ambiente ~ 100°C PRECISÃO: ± 0,5% RESOLUÇÃO: 0,1°C UNIFORMIDADE: ± 1% SENSOR: PT100 POTÊNCIA: 1200W TENSÃO: Bivolt DIMENSÕES: 53,34x4,25cm PESO: 10,5kg ACOMPANHA O EQUIPAMENTO: 1 Banho Maria Digital 1 Manual de instruções em português"		
Estado: PR Cidade: Curitiba Endereço: RUA XV DE NOVEMBRO, 964 Nome de Contato: Eliane Telefone: (41) 3073-0896 Email: licitacao@ambarlab.com		



Relatório gerado no dia 09/05/2024 14:38:38 (IP: 200.137.174.210)

Código Validação: R9Ur%2fM2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtmeWA%3d%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=R9Ur%252fM2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtmeWA%253d%253d>

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final		
13.825.298/0001-10	LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI	R\$ 2.499,42		
Marca: LIMATEC Fabricante: LIMATEC INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA Modelo: LT 200/22				
Descrição: BANHO MARIA DIGITAL LT 200/22 - Características: Gabinete e estrutura construídos em aço INOX escovado; Cuba construída em aço INOX AISI 304 sem emendas; Tampa construída em aço inox com 8 bocas e anéis redutores e prateleira tipo grelha, para proteção da resistência, construída em aço inox AISI 304; Sistema de aquecimento através de resistência construída em aço INOX; Acionamento da resistência através de relé de estado sólido; Controlador de temperatura digital, microprocessado, PID, com temperatura ajustável, Set Point e autosintonia para parâmetros PID; Sensor de temperatura termopar tipo J; Painel frontal com controlador de temperatura, chave geral com indicação de energização; Alimentação: 220V; Potência: 2000W; Sistema de proteção contra sobrecargas por 2(dois) disjuntores termomagnéticos; Faixa de Trabalho: ambiente +7°C a 100°C, resolução 0,1°C, estabilidade +/-0,1°C; Volume bruto: 22 litros; Volume útil: 20 litros; Dimensões: Cuba: Largura= 505 Comprimento=300 Profundidade=150mm; Dimensões Externa – Largura=530 Comprimento=325 Altura=420mm; Peso: 11 kg; Cabo de força trifilar (duas fases e um terra), com dupla isolação, com tomada e plug de três pinos, NM 243 e NBR 14136; Acompanha: Manual de Instruções com Termo de Garantia; Garantia de 12 meses contra defeito de fabricação. Aplicação: Utilizados em diversos tipos de análises laboratoriais, no aquecimento de soluções e amostras em geral, onde se necessite do uso de temperaturas até ebulição.				
Estado: BA	Cidade: Cruz das Almas	Endereço: R JOSE DE CARVALHO ROCHA, 47	Telefone: (75) 3312-5226	Email: limatec@yahoo.com.br

11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	R\$ 3.500,00		
Marca: Solab Fabricante: Solab Modelo: SL-150/30-8				
Descrição: Modelo SL-150/30-8 Marca: Solab – Banho Maria com 8 bocas – Características: - Gabinete em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática. - Cuba em aço inoxidável AISI 304 com cantos arredondados sem solda e sem emenda; - Torneira de drenagem de água; - Tampa em aço inoxidável removível com 8 bocas e anéis de redução em aço inox em 3 tamanhos diâmetro de 103, 75 e 45 mm; - 01 suporte em aço inox inoxidável perfurado no fundo para apoio; - Isolamento em lã de vidro. - Resistência blindada em aço inox AISI 304. - Controle de temperatura micro processado digital com sistema PID. - Sensor de temperatura PT-100. - Relé de estado sólido. - Chave geral Liga/Desliga com led. - Porta fusível. - Pés nivelador de borracha 3/8. - Painel com adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Cabo de força com dupla isolação e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - Temperatura de 5°C acima do ambiente a 100°C. - Estabilidade da temperatura +/- 2°C e precisão até 0,5 °C. - Capacidade 30 litros. - Alimentação 110 ou 220 volts (especificar no pedido). - Potência 1800 watts. - Dimensões internas L=500 x P=300 x A=200 mm. - Dimensões externas L=530 x P=400 x A=320 mm. - Procedência: Nacional. Acompanha 3 fusíveis de segurança, manual de instruções em português e certificado de garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.				
Estado: SP	Cidade: Piracicaba	Endereço: RUA JOSE ZAGUETTI, 401	Telefone: (19) 3288-0081	Email: roberto@rmpregoes.com.br

38.482.591/0001-53	SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 100.000,00
Marca: netlab Fabricante: netlab Modelo: newlab		
Descrição: Descrição: Banho Maria Temperatura: Controle Temperatura Até 100 °C, Componentes: C/ Anéis Redutores , Ajuste: Ajuste Digital Com Painel De Controle , Volume: Cerca De 25		
Estado: RJ	Cidade: Duque de Caxias	Endereço: RUA JOAO FRANCISCO DE ASSIS, 251
Telefone: (21) 7003-1651		

Item 6: BALANÇA PRECISÃO - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PRATO 100 MM, TEMPO ESTABILIZAÇÃO 0,5 A 4 SEGUNDOS, RESOLUÇÃO: 0,001, CAPACIDADE MÁXIMA: 410, TIPO PAINEL: VISOR DIGITAL

Preço Estimado: R\$ 3.139,65 (un)	Percentual: -	Preço Estimado Calculado: R\$ 3.139,65	Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.139,65
-----------------------------------	---------------	--	--

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	BALANÇA PRECISÃO - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PRATO 100 MM, TEMPO ESTABILIZAÇÃO 0,5 A 4 SEGUNDOS, RESOLUÇÃO: 0,001, CAPACIDADE MÁXIMA: 410, TIPO PAINEL: VISOR DIGITAL	

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor	R\$ 4.974,90
<i>Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)</i>	
CNPJ: 24.416.174/0001-06	Data: 01/08/2023 00:00
Órgão: UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO	Modalidade: Dispensa de Licitação
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO	SRP: NÃO
Objeto: Aquisição de uma balança de precisão para o Laboratório de Óleo e Biodiesel do Departamento de Química (DQ) da Universidade Federal Rural de Pernambuco UFRPE.	Identificação: Dispensa de Licitação Nº 110/2023 / UASG: 153165
Descrição: BALANÇA PRECISÃO - BALANÇA PRECISÃO, CAPACIDADE MÁXIMA 410 G, RESOLUÇÃO 0,001 G, TIPO PAINEL VISOR DIGITAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRATO 100 MM, TEMPO ESTABILIZAÇÃO 0,5 A 4 SEGUNDO S	Lote/Item: 1/1
CatMat: 445245 - BALANÇA PRECISÃO	Ata: N/A
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br	
Quantidade: 1	
Unidade: Unidade	
	UF: PE



Relatório gerado no dia 09/05/2024 14:38:38 (IP: 200.137.174.210)
 Código Validação: R9Ur%2fM2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtm6WA%3d%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=R9Ur%252fM2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtm6WA%253d%253d>

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
33.618.396/0001-94	FABRICIO RACHADEL COSTA *VENCEDOR*	R\$ 4.974,90

Marca: BEL EQUIPAMENTOS ANA
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: BALANÇA PRECISÃO, CAPACIDADE MÁXIMA 410 G, RESOLUÇÃO 0,001 G, TIPO PAINEL VISOR DIGITAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRATO 100 MM, TEMPO ESTABILIZAÇÃO 0,5 A 4 SEGUNDO S

Estado: SC	Cidade: São José	Endereço: R MANOEL PORTO FILHO, 241	Nome de Contato: VALDIONIRA	Telefone: (48) 3247-0737	Email: documentacao@frclicitacoes.com.br
-------------------	-------------------------	--	------------------------------------	---------------------------------	---

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R\$ 2.510,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 02.334.933/0001-40	Data: 14/07/2023 09:00
Órgão: Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes/MG	Modalidade: Pregão Eletrônico
Objeto: Registro de Preços em atendimento ao FARMACIS do CISALV, e eventuais órgãos participantes para aquisição de materiais permanentes para o cumprimento do objeto do Convênio de Saída nº 1321003073/2022SESMG, tais como: ar condicionado, armários, arquivos, balança, bobinas de gelo, caixas isotérmicas, estantes, freezers, paletes, termohigrômetros, paleteiras, câmaras de conservação, geradores, bebedouro, computadores, microondas, geladeiras, impressora, NoBreaks e ventiladentiladores..	SRP: SIM
Descrição: Balança precisão - Balança Precisão Características Adicionais: Prato 100 Mm, Tempo Estabilização 0,5 A 4 Segundos , Resolução: 0,001 G, Capacidade Máxima: 410 G, Tipo Painel: Visor Digital	Identificação: NºPregão:142023 / UASG:927658
CatMat: 445245 - BALANÇA PRECISÃO	Lote/Item: /4
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 03/08/2023 09:33
	Homologação: 03/08/2023 16:05
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 7
	Unidade: Unidade
	UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
32.350.293/0001-23	FATIMA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVERIO *VENCEDOR*	R\$ 2.510,00

Marca: RBR
Fabricante: RBR
Modelo: JA3003
Descrição: Balança

Estado: MG	Cidade: Ressaquinha	Endereço: RUA JOSE CESARIO, 82	Telefone: (32) 8478-6582	Email: nsfatima.loja@gmail.com
-------------------	----------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------

24.982.785/0001-03 IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO LTDA R\$ 3.107,00

Marca: RECOMENDADO
Fabricante: RECOMENDADO
Modelo: RECOMENDADO
Descrição: Balança Precisão Características Adicionais: Prato 100 Mm, Tempo Estabilização 0,5 A 4 Segundos , Resolução: 0,001 G, Capacidade Máxima: 410 G, Tipo Painel: Visor Digital

Estado: GO	Cidade: Goiânia	Endereço: R SR32, 339	Nome de Contato: CRISTIANO	Telefone: (62) 3110-5005	Email: igm2@igm2.ind.br
-------------------	------------------------	------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	--------------------------------

13.533.610/0001-00 WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA R\$ 4.910,00

Marca: WEBLABOR
Fabricante: BEL EQUIPAMENTOS
Modelo: M214AI
Descrição: Balança Analítica M214Ai com Inmetro, combina elegância com o desempenho de medição altamente confiável. Estrutura com dupla caixa, teclado ergonômico e calibração interna. Muitas funcionalidades avançadas incorporadas tornam esta balança perfeita para uso em laboratório, departamentos de pesquisa, formulação e aplicações de controle de qualidade. Sistema de pesagem a Restauração de Força Eletromagnética. Calibração automática, peso interno. Display LCD retroiluminado com regulagem de contraste. Ampla capela de vidro com 3 portas deslizantes para facilitar o acesso aos itens que estão sendo pesados. Capacidade 210g; Resolução 0,0001g; Tamanho do prato Ø 80mm; Tempo de resposta (sec.) ≤ 3-4; Linearidade ± 0,0003g; Repetibilidade 0,0001g; Verificação INMETRO Sim; Leitura mínima 10mg; Variação da Tara (Subtrativo) 210g; Span Drift In +10...+30°C +10...+30°C ±3ppm / °C; Saída RS232; Temperatura de trabalho 5 – 35°C (15-30°C para verificação de amostras); Fonte de energia 110-230V 50/60Hz; Saída 24V 500mA 13VA; Consumo de energia (Max) 2W; Dimensões (P X L X A) 215mm x 345mm x 345mm; Peso líquido 6,3kg Peso bruto 8,9 kg.

Estado: SP	Cidade: Mogi das Cruzes	Endereço: RUA IPIRANGA, 796	Telefone: (11) 4722-4184	Email: vendas@weblabor.com.br
-------------------	--------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	--------------------------------------



Preço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor Vencedor**R\$ 3.790,00**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA**Data:** 26/04/2024 09:00**Objeto:** Pregão eletrônico para a aquisição de MATERIAL PERMANENTE - Aquisição de instrumentos de medição, destinados à Unipampa, campus Alegrete, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.**Modalidade:** Pregão - Eletrônico**Descrição:** Balança precisão - Balança precisão**SRP:** SIM**Identificação:** 09341233000122-1-0000030-2024**Lote/Item:** 1/2**Ata:** N/A**Homologação:** 30/04/2024 00:00**Fonte:** <https://www.gov.br/pnccp/pt-br>**Quantidade:** 5**Unidade:** Unidade**UF:** RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor				Valor da Proposta Final				
05.933.341/0001-33	NOROESTE COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA				R\$ 3.790,00				
VENCEDOR									
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada									
Estado: SP	Cidade: Mirassol	Endereço: R FREI GIL MARIA, 3477	Telefone: (17) 2122-2572	Email: contato@realmirassol.com.br					

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Preço do Fornecedor Vencedor**R\$ 2.145,00**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: ESTADO DE MINAS GERAIS**Data:** 09/04/2024 09:00**Objeto:** Aquisição de materiais permanentes e de consumo em atendimento ao FARMACIS do CISALV, para o cumprimento do objeto do Convênio de Saída nº 1321003073/2022SESMG, tais como: balança, freezers, bebedouro, NoBreaks, na forma da Lei Federal nº 14.133/2021.**Modalidade:** Pregão - Eletrônico**Descrição:** Balança Precisão - Balança Precisão**SRP:** NÃO**Identificação:** 18715615000160-1-0000696-2024**Lote/Item:** 1/1**Ata:** N/A**Homologação:** 16/04/2024 00:00**Fonte:** <https://www.gov.br/pnccp/pt-br>**Quantidade:** 1**Unidade:** Unidade**UF:** MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor				Valor da Proposta Final				
12.051.059/0001-98	BIOSIGMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS				R\$ 2.145,00				
VENCEDOR									
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada									
Estado: SP	Cidade: Monte Alto	Endereço: R DR. RAUL DA ROCHA MEDEIROS, 1.624	Nome de Contato: Angela Maria	Telefone: (16) 3242-2074	Email: licitacoes@biosigma.com.br				

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Preço do Fornecedor Vencedor**R\$ 2.400,00**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)



Relatório gerado no dia 09/05/2024 14:38:38 (IP: 200.137.174.210)

Código Validação: R9Ur%2fM2bGJMJDlOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtm6WA%3d%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=R9Ur%252fM2bGJMJDlOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtm6WA%253d%253d>

Órgão: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA

Data: 15/03/2024 09:30

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de Aparelhos de Medição e Orientação para as unidades do IFFar.

Modalidade: Pregão - Eletrônico

Descrição: Balança precisão - Balança precisão

SRP: SIM

Identificação: 10662072000158-1-000006-2024

Lote/Item: 1/14

Ata: N/A

Homologação: 08/04/2024 00:00

Fonte: <https://www.gov.br/pnep/pt-br>

Quantidade: 6

Unidade: Unidade

UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
51.136.111/0001-60	ACC LOGISTICA E COMERCIO *VENCEDOR*	R\$ 2.400,00

Preço (Outros Entes Públicos) 4: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 3.344,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: ESTADO DO AMAPA

Data: 07/03/2024 09:00

Objeto: O presente Termo de Referência tem por escopo subsidiar os procedimentos para o Registro de Preços para eventual AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O INSTITUTO MUNICIPAL DE PEDIATRIA DE MACAPÁ - IMPE.

Modalidade: Pregão - Eletrônico

SRP: NÃO

Descrição: Balança Precisão - Balança Precisão

Identificação: 00394577000125-1-000004-2024

Lote/Item: 1/7

Ata: N/A

Homologação: 03/04/2024 00:00

Fonte: <https://www.gov.br/pnep/pt-br>

Quantidade: 3

Unidade: Unidade

UF: AP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
11.909.370/0001-62	SOS - MEDICALTEC EIRELI *VENCEDOR*	R\$ 3.344,00

Preço (Outros Entes Públicos) 5: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 3.803,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)



Relatório gerado no dia 09/05/2024 14:38:38 (IP: 200.137.174.210)

Código Validação: R9Ur%2fM2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=R9Ur%252fM2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtm6WA%253d%253d>

Órgão: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS	Data: 13/09/2023 09:00				
Objeto: Implantação do Sistema de Registro de Preços para aquisição de aparelhos de medição e orientação para atender às demandas dos Campi do IFMG conforme edital e seus anexos.	Modalidade: Pregão - Eletrônico				
Descrição: Balança precisão - Balança precisão	SRP: SIM				
	Identificação: 10626896000172-1-000387-2023				
	Lote/Item: 1/11				
	Ata: N/A				
	Homologação: 06/10/2023 00:00				
	Fonte: https://www.gov.br/pnep/pt-br				
	Quantidade: 10				
	Unidade: Unidade				
	UF: MG				
CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final			
68.886.605/0001-65	MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA *VENCEDOR*	R\$ 3.803,00			
	Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada				
Estado: SP	Cidade: São Paulo	Endereço: RUA DAS CASUARINAS, 59	Nome de Contato: Ariane	Telefone: (11) 3411-4500	Email: edital@marte.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 6: Preço do Fornecedor Vencedor R\$ 3.189,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS	Data: 13/09/2023 09:00			
Objeto: Implantação do Sistema de Registro de Preços para aquisição de aparelhos de medição e orientação para atender às demandas dos Campi do IFMG conforme edital e seus anexos.	Modalidade: Pregão - Eletrônico			
Descrição: Balança Precisão - Balança Precisão	SRP: SIM			
	Identificação: 10626896000172-1-000387-2023			
	Lote/Item: 1/9			
	Ata: N/A			
	Homologação: 06/10/2023 00:00			
	Fonte: https://www.gov.br/pnep/pt-br			
	Quantidade: 4			
	Unidade: Unidade			
	UF: MG			
CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final		
46.440.787/0001-03	E-LABCOMMERCE LTDA *VENCEDOR*	R\$ 3.189,00		
	Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada			
Estado: SP	Cidade: Monte Alto	Endereço: AL DOMINGOS FRASCA, 35	Telefone: (16) 3209-1060	Email: beraldo@beraldoconsta.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 7: Preço do Fornecedor Vencedor R\$ 4.300,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)



Relatório gerado no dia 09/05/2024 14:38:38 (IP: 200.137.174.210)
Código Validação: R9Ur%2fM2bGJMJDlOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtm6WA%3d%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=R9Ur%252fM2bGJMJDlOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtm6WA%253d%253d>

Órgão: UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	Data: 12/09/2023 09:00	
Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de equipamentos para os Campi Dois Vizinhos, Francisco Beltrão e Pato Branco da UTFPR	Modalidade: Pregão - Eletrônico	
Descrição: Balança precisão - Balança precisão	SRP: SIM	
	Identificação: 75101873000190-1-000262-2023	
	Lote/Item: 1/27	
	Ata: N/A	
	Homologação: 10/11/2023 00:00	
	Fonte: https://www.gov.br/pnep/pt-br	
	Quantidade: 11	
	Unidade: Unidade	
	UF: PR	
CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
19.741.896/0001-98 *VENCEDOR*	MASTER TECH EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Estado: GO Cidade: Anápolis Endereço: AV MIGUEL ABRAO DIB, 175 Nome de Contato: Elider ou Mikeias. Telefone: (62) 3317-3344 Email: vendas@mastertech.net.br	R\$ 4.300,00

Preço (Outros Entes Públicos) 8: Preço do Fornecedor Vencedor R\$ 2.900,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: COMANDO DA AERONAUTICA	Data: 04/09/2023 10:00
Objeto: Aquisição de Equipamentos para serem utilizados nos laboratórios didáticos do IEF e IEE do Instituto Tecnológico de Aeronáutica	Modalidade: Pregão - Eletrônico
Descrição: Balança Precisão - Balança Precisão	SRP: NÃO
	Identificação: 00394429000100-1-001026-2023
	Lote/Item: 1/8
	Ata: N/A
	Homologação: 21/09/2023 00:00
	Fonte: https://www.gov.br/pnep/pt-br
	Quantidade: 1
	Unidade: Unidade
	UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
13.533.610/0001-00 *VENCEDOR*	WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Estado: SP Cidade: Mogi das Cruzes Endereço: RUA IPIRANGA, 796 Telefone: (11) 4722-4184 Email: vendas@weblabor.com.br	R\$ 2.900,00

Preço (Outros Entes Públicos) 9: Preço do Fornecedor Vencedor R\$ 2.160,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)



Relatório gerado no dia 09/05/2024 14:38:38 (IP: 200.137.174.210)
Código Validação: R9Ur%2fM2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtm6WA%3d%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=R9Ur%252fM2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtm6WA%253d%253d>

Órgão: COMANDO DA AERONAUTICA	Data: 04/09/2023 10:00
Objeto: Aquisição de Equipamentos para serem utilizados nos laboratórios didáticos do IEF e IEE do Instituto Tecnológico de Aeronáutica	Modalidade: Pregão - Eletrônico
Descrição: Balança Precisão - Balança Precisão	SRP: NÃO
	Identificação: 00394429000100-1-001026-2023
	Lote/Item: 1/3
	Ata: N/A
	Homologação: 21/09/2023 00:00
	Fonte: https://www.gov.br/pnep/pt-br
	Quantidade: 4
	Unidade: Unidade
	UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
13.533.610/0001-00	WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA *VENCEDOR*	R\$ 2.160,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado: SP	Cidade: Mogi das Cruzes	Endereço: RUA IPIRANGA, 796	Telefone: (11) 4722-4184	Email: vendas@weblabor.com.br
----------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	---

Preço (Outros Entes Públicos) 10: Preço do Fornecedor Vencedor R\$ 2.090,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE	Data: 01/09/2023 09:00
Objeto: Registro de Preço para Aquisição de materiais permanentes (modelos anatômicos, mobiliário e equipamentos hospitalares, equipamentos de laboratório, entre outros) para atender os Departamentos vinculados ao CCBS da Universidade Federal de Sergipe.	Modalidade: Pregão - Eletrônico
Descrição: Balança precisão - Balança precisão	SRP: SIM
	Identificação: 13031547000104-1-000009-2023
	Lote/Item: 1/35
	Ata: N/A
	Homologação: 05/10/2023 00:00
	Fonte: https://www.gov.br/pnep/pt-br
	Quantidade: 3
	Unidade: Unidade
	UF: SE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
46.440.787/0001-03	E-LABCOMMERCE LTDA *VENCEDOR*	R\$ 2.090,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado: SP	Cidade: Monte Alto	Endereço: AL DOMINGOS FRASCA, 35	Telefone: (16) 3209-1060	Email: beraldo@beraldoconsta.com.br
----------------------	------------------------------	--	------------------------------------	---

Preço (Outros Entes Públicos) 11: Preço do Fornecedor Vencedor R\$ 3.960,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)



Relatório gerado no dia 09/05/2024 14:38:38 (IP: 200.137.174.210)
Código Validação: R9Ur%2fM2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtm6WA%3d%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=R9Ur%252fM2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtm6WA%253d%253d>

Órgão: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA

Objeto: Registro de Preços para provável aquisição de equipamentos de laboratório para o atender as necessidades do Centro de Referência de São Desidério, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – IFBA – Campus Barreiras, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Descrição: Balança Precisão - Balança Precisão

Data: 28/08/2023 08:30

Modalidade: Pregão - Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: 10764307000112-1-000094-2023

Lote/Item: 1/17

Ata: N/A

Homologação: 29/08/2023 00:00

Fonte: <https://www.gov.br/pnep/pt-br>

Quantidade: 3

Unidade: Unidade

UF: BA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
13.533.610/0001-00	WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA *VENCEDOR*	R\$ 3.960,00

Estado: SP **Cidade:** Mogi das Cruzes **Endereço:** RUA IPIRANGA, 796 **Telefone:** (11) 4722-4184 **Email:** vendas@weblabor.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 12: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 2.267,65

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

Data: 08/08/2023 09:00

Objeto: Aquisição de equipamentos de laboratório

Modalidade: Pregão - Eletrônico

Descrição: Balança precisão - Balança precisão

SRP: SIM

Identificação: 92242080000100-1-000090-2023

Lote/Item: 1/17

Ata: N/A

Homologação: 26/09/2023 00:00

Fonte: <https://www.gov.br/pnep/pt-br>

Quantidade: 10

Unidade: Unidade

UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
14.804.690/0001-46	GABRIEL LEITZKE GOTUZZO *VENCEDOR*	R\$ 2.267,65

Estado: RS **Cidade:** Pelotas **Endereço:** R PADRE ANCHIETA, 1511 **Nome de Contato:** TAFAREL **Telefone:** (53) 3225-4000 **Email:** ggotuzzo@gotuzzo.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 13: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 3.950,81

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)



Relatório gerado no dia 09/05/2024 14:38:38 (IP: 200.137.174.210)

Código Validação: R9Ur%2fM2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=R9Ur%252fM2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtm6WA%253d%253d>

Órgão: UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA

Data: 07/08/2023 09:00

Objeto: Registro de Preços visando futuras aquisições de instrumentos de teste e medição de propriedades elétricas e eletrônicas nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento, para atendimento do Núcleo Regional de Compras CENTRO, que é composto pelos campi: Campo Mourão (CM), Guarapuava (GP) e Ponta Grossa (PG).

Modalidade: Pregão - Eletrônico

Descrição: Balança precisão - Balança precisão

SRP: SIM

Identificação: 75101873000190-1-000240-2023

Lote/Item: 1/6

Ata: N/A

Homologação: 09/08/2023 00:00

Fonte: <https://www.gov.br/pncp/pt-br>

Quantidade: 4

Unidade: Unidade

UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
45.827.291/0001-24	PRECISO EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA *VENCEDOR*	R\$ 3.950,81

Preço (Outros Entes Públicos) 14: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 2.450,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

Data: 20/07/2023 07:59

Objeto: Aquisição de materiais permanentes para laboratório e correlatos para serem usados utilizados no Instituto de Química (IQ)

Modalidade: Dispensa de Licitação

Descrição: Balança Precisão - Balança Precisão

SRP: NÃO

Identificação: 33663683000116-1-000399-2023

Lote/Item: 1/2

Ata: N/A

Homologação: 02/08/2023 00:00

Fonte: <https://www.gov.br/pncp/pt-br>

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
49.914.615/0001-12	49.914.615 LUCIANA CRISTINA TEIXEIRA DA SILVA *VENCEDOR*	R\$ 2.450,00

Relatório gerado no dia 09/05/2024 14:38:38 (IP: 200.137.174.210)

Código Validação: R9Ur%2fM2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=R9Ur%252fM2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtm6WA%253d%253d>

Item 7: AUTOCLAVE - MATERIAL: AÇO INOX, MODELO: GRAVITACIONAL, VOLUME CÂMARA: CERCA DE 100, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: SISTEMA SEGURANÇA PARA PRESSÃO E TEMPERATURA, OUTROS COMPONENTES: ATÉ 2 CESTOS, COM PEDAL, TIPO*: VERTICAL, OPERAÇÃO: AUTOMÁTICA, DIGITAL

Preço Estimado: R\$ 20.444,23 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 20.444,23

Média dos Preços Obtidos: R\$ 20.444,23

Quantidade	Descrição	Observação
2 Unidades	AUTOCLAVE - MATERIAL: AÇO INOX, MODELO: GRAVITACIONAL, VOLUME CÂMARA: CERCA DE 100, CARACTERÍSTICA A DITIONAL: SISTEMA SEGURANÇA PARA PRESSÃO E TEMPERATURA, OUTROS COMPONENTES: ATÉ 2 CESTOS, COM PEDAL, TIPO*: VERTICAL, OPERAÇÃO: AUTOMÁTICA, DIGITAL, COMPOSIÇÃO: MANÔMETRO ANALÓGICO, CONTROLE TEMPERATURA PRESSÃO	

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

R\$ 23.765,90

Órgão: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Data: 24/11/2023 09:00

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
EMBRAPA SEMIARIDO/PETROLINA/PE

Modalidade: Pregão Eletrônico

Objeto: Formação de registro de preços para aquisição eventual de equipamentos laboratoriais para utilização nos laboratórios da EMBRAPA SEMIÁRIDO.

SRP: SIM

Descrição: Autoclave - Autoclave Material: Aço Inox , Tipo*: Vertical , Modelo: Gravitacional , Operação: Automática, Digital , Característica Adicional: Sistema Segurança Para Pressão E Temperatura , Volume Câmara: Cerca De 100 L, Composição: Manômetro Analógico, Controle Temperatura Pressão , Outros Componentes: Até 2 Cestos, Com Pedal

Identificação: NºPregão:622023 / UASG:135012

CatMat: 434772 - AUTOCLAVE

Lote/Item: /8

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 05/12/2023 09:16

Homologação: 05/12/2023 11:41

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2

Unidade: Unidade

UF: PE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
18.917.693/0001-47 *VENCEDOR*	OBJET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	R\$ 23.765,90
Marca: PRISMATEC Fabricante: PRISMATEC Modelo: CSA100 Descrição: AUTOCLAVE VERTICAL 100L Autoclave Vertical - Capacidade interna de 100 litros; Câmara simples para esterilização de materiais e utensílios diversos; Gabinete em chapa de aço com tratamento anti corrosivo e acabamento em epóxi eletrostático; Câmara de esterilização em aço inox AISI 304; Tampa em bronze fundido ou em aço inoxidável com acabamento polido sanitário brilhante, internamente estanhado polido; Vedações com perfil de silicone; Válvula de segurança e controle de pressão por meio de contra peso regulável; Manípulos em baquelite isolante ao calor para fechamento da tampa; Resistência tubular de imersão blindada; Manômetro com escala de pressão e temperatura; Pressão máxima de trabalho de 1,6 Kg/cm ² que corresponde a 127°C; painel de controle com botão on/off, deve possuir teclado de membrana e display gráfico para visualização dos parâmetros e fase do processo, com controle de temperatura e do tempo de esterilização, o equipamento deverá possibilitar a programação da temperatura e tempo de esterilização, sistema automático de eliminação de ar, temperatura de trabalho na faixa de 90 a 127°C, bem como deve possuir sistema eletrônico de segurança que desliga automaticamente caso a temperatura exceda a temperatura programada; Cestos internos em aço inox AISI 304 (2 cestos); Com pedal e Registro para drenagem e limpeza da câmara de esterilização; Potência mínima: 4000 Watts, alimentação tipo bivolt automático. Acessórios: 2 (DUAS) guarnição de silicone EXTRA para vedações resistentes a altas temperaturas. INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Deverá ser fornecido junto ao equipamento: Manual(is) de manutenção (serviço) original(is) e atualizado(s). Isto inclui lista de peças e seus respectivos códigos, vista explodida, rotinas de calibração, manutenção e autoteste, além de senhas para acesso ao modo de serviço. Deverá ser confirmado na proposta para entrega juntamente com o(s) equipamento(s); Relatório de testes hidrostáticos do vaso de pressão, prontuário do vaso pressão e relatórios de calibração; e Certificado de calibração (RBC) para Manômetro e Sensores e databook.		

Estado: PR Cidade: Colombo	Endereço: R JERONIMO ALBERTI, 1287	Nome de Contato: Elizabete Aparecida dos Santos	Telefone: (41) 9932-4698	Email: eltonglatz@hotmail.com
34.444.108/0001-95	PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			R\$ 32.000,00

Marca: PRISMATEC

Fabricante: PRISMATEC

Modelo: CS 100

Descrição: PRISMATEC - CS 100

Estado: MG Cidade: Uberaba	Endereço: AV LEOPOLDINO DE OLIVEIRA, 5100	Nome de Contato: PRISCILA	Telefone: (34) 3352-4684	Email: diretora@vidashopping.com.br
-------------------------------	---	---------------------------	--------------------------	-------------------------------------



Relatório gerado no dia 09/05/2024 14:38:38 (IP: 200.137.174.210)

Código Validação: R9Ur%2fM2bGJMJDlOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtM6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=R9Ur%252fM2bGJMJDlOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtM6WA%253d%253d>

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.942.831/0001-36	COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA	R\$ 49.990,33
Marca: Prismatec Fabricante: Prismatec Modelo: CS-A 100 Descrição: Autoclave Vertical - Capacidade interna de 100 litros; Câmara simples para esterilização de materiais e utensílios diversos; Gabinete em chapa de aço com tratamento anti corrosivo e acabamento em epóxi eletrostático; Câmara de esterilização em aço inox AISI 304; Tampa em bronze fundido ou em aço inoxidável com acabamento polido sanitário brilhante, internamente estanhado e polido; Vedação com perfil de silicone; Válvula de segurança e controle de pressão por meio de contra peso regulável; Manípulos em baquelite isolante ao calor para fechamento da tampa; Resistência tubular de imersão blindada; Manômetro com escala de pressão e temperatura; Pressão máxima de trabalho de 1,6 Kg/cm ² que corresponde a 127°C; painel de controle com botão on/off, deve possuir teclado de membrana e display gráfico para visualização dos parâmetros e fase do processo, com controle de temperatura e do tempo de esterilização, o equipamento deverá possibilitar a programação da temperatura e tempo de esterilização, sistema automático de eliminação de ar, temperatura de trabalho na faixa de 90 a 127°C, bem como deve possuir sistema eletrônico de segurança que desliga automaticamente caso a temperatura exceda a temperatura programada; Cestos internos em aço inox AISI 304 (2 cestos); Com pedal e Registro para drenagem e limpeza da câmara de esterilização; Potência mínima: 4000 Watts, alimentação tipo bivolt automático. Acessórios: 2 (DUAS) guarnição de silicone EXTRA para vedação resistente a altas temperaturas. INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Deverá ser fornecido junto ao equipamento: Manual(is) de manutenção (serviço) original(is) e atualizado(s). Isto inclui lista de peças e seus respectivos códigos, vista explodida, rotinas de calibração, manutenção e autoteste, além de senhas para acesso ao modo de serviço. Deverá ser confirmado na proposta para entrega juntamente com o(s) equipamento(s); Relatório de testes hidrostáticos do vaso de pressão, prontuário do vaso pressão e relatórios de calibração; e Certificado de calibração (RBC) para Manômetro e Sensores e databook.		
Estado: SC Cidade: Blumenau Endereço: RUA FRITZ SPERNAU, 1000 Nome de Contato: Edson Telefone: (47) 32321-2214 Email: vanguardreira@vanguardreira.com.br		
21.548.780/0001-89 VSS COMERCIO E SERVICO LTDA		
R\$ 50.000,00		

Marca: Prismatec Fabricante: Prismatec Modelo: CSA 100 Descrição: Autoclave Material: Aço Inox , Tipo*: Vertical , Modelo: Gravitacional , Operação: Automática, Digital , Característica Adicional: Sistema Segurança Para Pressão E Temperatura , Volume Câmara: Cerca De 100 L, Composição: Manômetro Analógico, Controle Temperatura Pressão , Outros Componentes: Até 2 Cestos, Com Pedal	Estado: ES Cidade: Serra Endereço: R AIRTON SENNA, 153 Telefone: (27) 3251-6211 Email: vsscomercioeservico@gmail.com
---	---

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor	R\$ 19.000,00
<i>Inc. 1 Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)</i>	
CNPJ: 46.395.000/0001-39	Data: 01/10/2023 00:00
Órgão: PMSP PMSP	Modalidade: Dispensa de Licitação
Objeto: Autoclave Vertical com registro na ANVISA. ESPECIFICAÇÕES: Autoclave vertical 100 litros com pedal; Capacidade: 100L; 2 Cestos38 x A33 cm; Dimensões internas:40 x A80cm / Dimensões externas: L50 x C62 x A130cm;	SRP: NÃO
Descrição: AUTOCLAVE - AUTOCLAVE, MATERIAL AÇO INOX, TIPO* VERTICAL, MODELO GRAVITACIONAL, OPERAÇÃO AUTOMÁTICA, DIGITAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SISTEMA SEGURANÇA PARA PRESSÃO E TEMPERATURA, VOLUME CÂMARA CERCA DE 100 L, COMPOSIÇÃO MANÔMETRO ANALÓGICO,CONTROLE TEMPERATURA PRESSÃO, OUTROS COMPONENTES ATÉ 2 CESTOS, COM PEDAL	Identificação: Dispensa de Licitação Nº 67/2023 / UASG: 925210
CatMat: 434772 - AUTOCLAVE	Lote/Item: 1/1
	Ata: N/A
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 2
	Unidade: Unidade
	UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
49.479.022/0001-75	VERSA COMERCIAL LTDA	R\$ 19.000,00
VENCEDOR		
Marca: PRISMATEC Fabricante: Fabricante não informado Descrição: AUTOCLAVE, MATERIAL AÇO INOX, TIPO* VERTICAL, MODELO GRAVITACIONAL, OPERAÇÃO AUTOMÁTICA, DIGITAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SISTEMA SEGURANÇA PARA PRESSÃO E TEMPERATURA, VOLUME CÂMARA CERCA DE 100 L, COMPOSIÇÃO MANÔMETRO ANALÓGICO,CONTROLE TEMPERATURA PRESSÃO, OUTROS COMPONENTES ATÉ 2 CESTOS, COM PEDAL		
Endereço: ,		

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor	R\$ 18.989,00
<i>Inc. 1 Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)</i>	



Relatório gerado no dia 09/05/2024 14:38:38 (IP: 200.137.174.210)
 Código Validação: R9Ur%2fM2bGJMJDlOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtm6WA%3d%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=R9Ur%252fM2bGJMJDlOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtm6WA%253d%253d>

CNPJ: 33.663.683/0001-16

Órgão: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
CAMPUS UFRJ DUQUE DE CAXIAS PROFESSOR GERALDO

Objeto: Constitui objeto aquisição de autoclave vertical e desumidificadores para atender a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) Campus de Duque de Caxias (DC), setor Numpex-Bio, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

Descrição: AUTOCLAVE - AUTOCLAVE, MATERIAL AÇO INOX, TIPO* VERTICAL, MODELO GRAVITACIONAL, OPERAÇÃO AUTOMÁTICA, DIGITAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SISTEMA SEGURANÇA PARA PRESSÃO E TEMPERATURA, VOLUME CÂMARA CERCA DE 100 L, COMPOSIÇÃO MANÔMETRO ANALÓGICO, CONTROLE TEMPERATURA PRESSÃO, OUTROS COMPONENTES ATÉ 2 CESTOS, COM PEDAL

CatMat: 434772 - AUTOCLAVE

Data: 01/07/2023 00:00

Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP: NÃO

Identificação: Dispensa de Licitação Nº 8/2023 /
UASG: 155766

Lote/Item: 1/1

Ata: N/A

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
67.835.447/0001-51 *VENCEDOR*	CECI BRANDS & CO. DO BRASIL LTDA. Marca: PRISMATEC Fabricante: Fabricante não informado Descrição: AUTOCLAVE, MATERIAL AÇO INOX, TIPO* VERTICAL, MODELO GRAVITACIONAL, OPERAÇÃO AUTOMÁTICA, DIGITAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SISTEMA SEGURANÇA PARA PRESSÃO E TEMPERATURA, VOLUME CÂMARA CERCA DE 100 L, COMPOSIÇÃO MANÔMETRO ANALÓGICO, CONTROLE TEMPERATURA PRESSÃO, OUTROS COMPONENTES ATÉ 2 CESTOS, COM PEDAL	R\$ 18.989,00

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 20.022,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUENA

Data: 03/04/2024 00:00

Objeto: DISPENSA PARA AQUISICAO DE AUTOCLAVE VERTICAL CAPACIDADE 100 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JURUENA RENILDA DE FATIMA DE MORAES.

Modalidade: Dispensa de licitação

SRP: NÃO

Descrição: AUTOCLAVE VERTICAL - AUTOCLAVE DO TIPO VERTICAL, COM CONTROLE MICROPROCESSADO PARA ESTERILIZACAO DE MATERIAIS, COM CAPACIDADE DE 51 A 100 LITROS, CAMARA/CESTO INTERNO EM ACO INOXIDAVEL, MODO DE OPERACAO DIGITAL, ACOMPANHADO DE 1 CESTO. ALIMENTACAO ELETTRIC - AUTOCLAVE VERTICAL - AUTOCLAVE DO TIPO VERTICAL, COM CONTROLE MICROPROCESSADO PARA ESTERILIZACAO DE MATERIAIS, COM CAPACIDADE DE 51 A 100 LITROS, CAMARA/CESTO INTERNO EM ACO INOXIDAVEL, MODO DE OPERACAO DIGITAL, ACOMPANHADO DE 1 CESTO. ALIMENTACAO ELETTRICA 220/110 VOLTS.

Identificação: 510517-7-010-2024

Lote/Item: 1/1

Ata: N/A

Fonte: cittadao.tce.mt.gov.br/licitacao

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: MT

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
42.383.212/0001-45 *VENCEDOR*	ISABELLE SODRE DE ARRUDA COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS HOSPITALAR Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada	R\$ 20.022,00

Estado: MT **Cidade:** Cuiabá **Endereço:** R LUA NOVA, 57 **Telefone:** (65) 9680-8364/ (65) 9910-9786 **Email:** comercialmedserv-mt@outlook.com



Relatório gerado no dia 09/05/2024 14:38:38 (IP: 200.137.174.210)

Código Validação: R9Ur%2fM2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtM6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=R9Ur%252fM2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtM6WA%253d%253d>

Item 8: MICROSCÓPIO, TIPO DE ANÁLISE:ÓTICO, TIPO:BINOCULAR, AUMENTO:C/ OBJETIVAS ATÉ 100X, OCULARES ATÉ 10X, COMPONENTES:ILUMIN AÇÃO EM LED, REFLETIDA E TRANSMITIDA, ADICIONAL:INCLINAÇÃ O ATÉ 30°

Preço Estimado: R\$ 2.929,66 (un)	Percentual: -	Preço Estimado Calculado: R\$ 2.929,66	Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.929,66
-----------------------------------	---------------	--	--

Quantidade	Descrição	Observação
30 Unidades	MICROSCÓPIO, TIPO DE ANÁLISE:ÓTICO, TIPO:BINOCULAR, AUMENTO:C/ OBJETIVAS ATÉ 100X, OCULARES ATÉ 10X, COMPONENTES:ILUMIN AÇÃO EM LED, REFLETIDA E TRANSMITIDA, ADICIONAL:INCLINAÇÃ O ATÉ 30°	

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R\$ 2.830,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Secretaria Executiva

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento

Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia do Piauí

Objeto: Aquisição de Material Permanente para o Departamento de Informação, Ambiente, Saúde e Produção Alimentícia do Campus IFPI Teresina Central do Instituto Federal de Educação, Ciéncia e Tecnologia do Piaú (IFPI), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e pelas normas exigidas da Lei 8.666/93 e 10.520/02..

Descrição: Microscópio - Microscópio Componentes: Iluminação Em Led, Refletida E Transmitida , Adicional: Inclinação Até 30° , Tipo De Análise: Ótico , Aumento: C/ Objjetivas Até 100x, Oculares Até 10x , Tipo: Trinocular

CatMat: 440762 - MICROSCÓPIO

Data: 11/12/2023 08:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:612023 / UASG:158146

Lote/Item: /59

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 03/01/2024 15:44

Homologação: 07/03/2024 11:46

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 10

Unidade: Unidade

UF: PI

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
26.085.154/0001-17	PHOENIX INSTRUMENTAL CIENTIFICA LTDA *VENCEDOR*	R\$ 2.830,00

Marca: Leipzig GmbH Germany
Fabricante: Leipzig Optics & Image Systems
Modelo: GALEN II S LED PLAN
Descrição: MICROSCÓPIO, TIPO DE ANÁLISE:ÓTICO, TIPO:TRINOCULAR , AUMENTO:C/ OBJETIVAS ATÉ 100X, OCULARES ATÉ 10X, COMPONENTES:ILUMINAÇÃO EM LED, REFLETIDA E TRANSMITIDA, ADICIONAL:INCLINAÇÃO ATÉ 30°, MAIS DETALHES EM PROPOSTA E CATALOGO ANEXO, CHAT DE DILIGENCIA COMPRASNET

Estado: SP	Cidade: Várzea Paulista	Endereço: R EUGENIO DI STEFANO, 241	Nome de Contato: LAURA	Telefone: (11) 3136-0834	Email: comercial@phoenixoptics.com.br
-------------------	--------------------------------	--	-------------------------------	---------------------------------	--

39.311.588/0001-30 CEDUC TREINAMENTOS, ASSESSORIAS E COMERCIO DE LIVROS EIRELI R\$ 3.915,00

Marca: New Optics
Fabricante: New Optics
Modelo: NW116T-NO297
Descrição: Especificações: Microscópio NEW OPTICS NW116T - Profissional Trinocular LED 1W: Explore o mundo microscópico com o Microscópio Biológico Trinocular NEW OPTICS NW116T. Este modelo de Ótica Finita Acromática, com LED 1W e aumento até 1000x, é ideal para uso profissional. Sua estrutura de metal (liga de alumínio) oferece durabilidade, estabilidade e resistência a vibrações. Características Principais: Sistema Ótico de Alta Qualidade Estrutura Ergonômica de Metal Braço e Base em Peça Única Tratamento Antifúngico em Componentes Óticos Imagem de Alta Resolução Excelente Custo-Benefício Dados técnicos Modelo NW116T Sistema óptico Acromático finito Cabeçote Trinocular de livre articulação tipo Siedentopf Inclinação 30° Rotação 360° Ajuste interpupilar 48mm – 75mm Ocular Campo amplo, WF10x/18mm Ajuste de dioptria ±5 ocular esquerda Aumento 40x – 1000x Revólver Reverso, quádruplo com clique interno de parada (objetivas parcentralizadas e parfocalizadas) Objetivas acromáticas Rosca (ØRMS 20,2mm) e codificadas por cores; 4x/0,10mm; 10x/0,25; 40xR/0,65mm; 100xR(óleo)/1,25mm Condensador ABBE NA 1,25 Diafragma de iris Diâmetro 2mm-30mm e filtro de 32mm Sistema mecânico Integrado de pinhão e cremalheira para controle de altura do condensador Sistema de focalização Coaxial com macrométrico e micrométrico conjugados e bilaterais Faixa de focalização 30mm Precisão do ajuste micrométrico 0,02mm Platina Mecânica composta por dupla camada, quadrada (125mm x 115mm) móvel com deslizamento X-Y (65mm x 35mm) Precisão movimento X-Y 0,1mm Padrão de Trinocular "Mount C" (OC diâmetro encaixe 22,3mm) Sistema de Iluminação Tipo Köhler com lâmpada de LED 3.5w/1w (6500K) e regulador de intensidade luminosa Voltagem AC 100-240v 50/60Hz (bivolt automático) Potência 10w Peso 2,5kg Dimensões (LxAxC) 13 x 34,5 x 28,5cm Temperatura de Trabalho 0°C - 40°C Umidade trabalho Até 85% Garantia 12 meses (conforme termo de garantia) Embalagem 01 Microscópio trinocular; 01 Par de ocular WF10X/18mm; 01 Conjunto de filtro azul; 01 Frasco de óleo de imersão de 5ml; 01 Capa plástica contra poeira; 01 Cabo de alimentação (padrão ABNT); 01 Manual de instrução em português.

Estado: SP	Cidade: Jundiaí	Endereço: R SANTA CATARINA, 250	Nome de Contato: Amanda	Telefone: (11) 4523-0755	Email: amanda.sousa@crecheseduc.com.br
-------------------	------------------------	--	--------------------------------	---------------------------------	---



Relatório gerado no dia 09/05/2024 14:38:38 (IP: 200.137.174.210)

Código Validação: R9Ur%2fM2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=R9Ur%252fM2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtm6WA%253d%253d>

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
11.148.918/0001-07	FELDMANN W. L. COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	R\$ 7.750,00
Marca: Feldmann Wild Leitz Fabricante: Feldmann Wild Leitz Modelo: FWL - 1001 STAR Descrição: 440762- MICROSCÓPIO, TIPO DE ANÁLISE:ÓTICO, TIPO:TRINOCULAR, AUMENTO: C/OBJETIVAS ATÉ 100X, OCULARES ATÉ 10X, COMPONENTES: ILUMINAÇÃO EM LED, REFLETIDA E TRANSMITIDA, ADICIONAL: INCLINAÇÃO ATÉ 30°		
Estado: SP Cidade: Taboão da Serra Endereço: R SANTA LUZIA, 42 Nome de Contato: Celio Sales Dias Telefone: (11) 4804-9224 Email: vendas@feldmann.com.br		
31.660.321/0001-46 M P DE OLIVEIRA - COMERCIO		
Marca: FELDMANN WILD LEITZ Fabricante: FELDMANN WILD LEITZ Modelo: FWL -1000 Star Descrição: 440762- MICROSCÓPIO, TIPO DE ANÁLISE:ÓTICO, TIPO:TRINOCULAR, AUMENTO: C/OBJETIVAS ATÉ 100X, OCULARES ATÉ 10X, COMPONENTES: ILUMINAÇÃO EM LED, REFLETIDA E TRANSMITIDA, ADICIONAL: INCLINAÇÃO ATÉ 30°		
Estado: AM Cidade: Manaus Endereço: RUA DA PAZ, 9 Nome de Contato: Telefone: (92) 8121-1540 Email: aguiar.glenda@hotmail.com		
60.521.853/0001-09 DIAGSERVICE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI		
Marca: ICOE Fabricante: NINGBO ICOE COMMODITY CO., LTD Modelo: BM45T Descrição: Microscópio Biológico Trinocular Especificações técnicas: Tubo de observação: trinocular Seidentopf inclinada a 30°, interpupilar 50-75m, rotação de 360° Oculares: Um par de oculares WF10x/18 mm, ajuste de dioptria +/-5° em uma ocular Revólver porta objetivas: com rolamentos de esferas, quádruplo reverso Objetivas acromáticas com tratamento antifungo: 4x/0,10; 10x/0,25; 40x/0,65, com mola e 100x/1,25, com mola, óleo Platina: mecânica de camada dupla, com tamanho: 188x120mm, 70x50mm. Faixa de movimento X-Y. Escala Vernier nos dois eixos, precisão: 0,1 mm Focalização: Projeto integrado, sistema de foco coaxial com ajuste superior limitado e de tensão, faixa grossa: 20 mm; precisão fina: 0,002 mm; Fornecido com um dispositivo de aperto ajustável para evitar deslizamento e um dispositivo mecânico de limite superior Condensador: Abbe N.A. 1.25, pré-centrado, focalizável, com diafragma de íris Iluminação: Iluminação LED de alto brilho e economia de energia de 3W para longa vida útil, brilho ajustável Alimentação: Fonte de alimentação externa 100-240V Acompanha: Capa de proteção Fusível sobressalente Filtros azul e verde MARCA: Icoe MODELO: BN34T FABRICANTE: NINGBO ICOE COMMODITY CO., LTD PROCEDÊNCIA: China Garantia: 01 ano contra defeitos de fabricação, contados da data de recebimento definitivo		
Estado: SP Cidade: São Paulo Endereço: R THOMAS DELONEY, 476 Nome de Contato: Marta Telefone: (11) 5181-0172 Email: adm1@diag-service.com		
43.348.691/0001-21 JOSE GADELHA LIMA NETO 01546876340		
Marca: craltech Fabricante: craltech Modelo: craltech Descrição: Microscópio Componentes: Iluminação Em Led, Refletida E Transmiteda , Adicional: Inclinação Até 30° , Tipo De Análise: Ótico , Aumento: C/ Objetivas Até 100x, Oculares Até 10x , Tipo: Trinocular		
Estado: CE Cidade: Fortaleza Endereço: R MANOEL MONTEIRO, 893 Nome de Contato: GADELHA Telefone: (88) 9605-5575 Email: geahospitalar@gmail.com		
Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor		
<i>Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)</i>		
Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Secretaria Executiva Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia do Piauí		
Objeto: Aquisição de Material Permanente para o Departamento de Informação, Ambiente, Saúde e Produção Alimentícia do Campus IFPI Teresina Central do Instituto Federal de Educação, Ciéncia e Tecnologia do Piaú (IFPI), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e pelas normas exigidas da Lei 8.666/93 e 10.520/02..		
Descrição: Microscópio - Microscópio Componentes: Iluminação Em Led, Refletida E Transmiteda , Adicional: Inclinação Até 30° , Tipo De Análise: Ótico , Aumento: C/ Objetivas Até 100x, Oculares Até 10x , Tipo: Trinocular		
CatMat: 440762 - MICROSCÓPIO		
Data: 11/12/2023 08:30 Modalidade: Pregão Eletrônico SRP: SIM Identificação: NºPregão:612023 / UASG:158146 Lote/Item: /16 Ata: Link Ata Adjudicação: 03/01/2024 15:44 Homologação: 07/03/2024 11:22 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br Quantidade: 5 Unidade: Unidade UF: PI		



Relatório gerado no dia 09/05/2024 14:38:38 (IP: 200.137.174.210)
 Código Validação: R9Ur%2fM2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtM6WA%3d%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=R9Ur%252fM2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtM6WA%253d%253d>

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final			
26.085.154/0001-17	PHOENIX INSTRUMENTAL CIENTIFICA LTDA	R\$ 2.100,00			
VENCEDOR					
Marca: Leipzig GmbH Germany Fabricante: Leipzig Optics & Image Systems Modelo: GALEN II S LED ACHRO TRINO Descrição: MICROSCÓPIO, TIPO DE ANÁLISE:ÓTICO, TIPO:TRINOCULAR, AUMENTO:C/ OBJETIVAS ATÉ 100X, OCULARES ATÉ 10X, COMPONENTES:ILUMINAÇÃO EM LED, REFLETIDA E TRANSMITIDA, ADICIONAL:INCLINAÇÃO ATÉ 30°, TRINOCULAR, MAIS DETALHES EM PROPOSTA E CATALOGO ANEXO E CHAT DILIGENCIA COMPRASNET					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Várzea Paulista	R EUGENIO DI STEFANO, 241	LAURA	(11) 3136-0834	comercial@phoenixoptics.com.br
13.533.610/0001-00	WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA	R\$ 2.900,00			
Marca: LUMEN Fabricante: LUMEN Modelo: LM2120TL Descrição: Estativa com platina retangular de área 115x125mm, movimento no eixo X/Y, 75 X 30mm, por pinhão e cremalheira com precisão de 0,1mm; Charriott com comando macrométrico e micrométrico coaxial, anel tensor para movimento vertical na platina com range de 35mm e movimento micrométrico com precisão no movimento 0,001mm = 1μm; Iluminação de LED 1W com sistema de bateria recarregável (baterias não inclusas), sistema Köhler de iluminação para a centralização do condensador; Travamento mecânica por parafuso como proteção contra quebra de lâmina; Cabeçote trinocular Siedentopf com abertura interpupilar de 47 a 75mm, inclinação de 30° e rotação de 360°, correção de dioptria através de ajuste fino de +/- 5 no tubo direito; Par de oculares WF10X (18mm) e WF16X (14mm) campo amplo, ponto de focalização elevado, propiciando à usuários de óculos a utilização plena; Sistema de Óptica Convencional com tratamento anti-fungo; Objetivas: Acromáticas DIN 4X/0,1/160; DIN 10X/0,25/160; DIN 40X/0,65/160 retrátil; DIN 100X/1,25/160 retrátil de imersão em óleo; Aumento Total de 40X até 1600X; Condensador de campo claro tipo ABBE com diafragma de íris com abertura regulável N.A 1,25; filtro azul, verde e amarelo, óleo de imersão, cabo de alimentação através de adaptador USB VDE, capa de tecido antimofa e proteção contra poeira; Bivolt Automático através de carregador USB 5V 1A.					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Mogi das Cruzes	RUA IPIRANGA, 796		(11) 4722-4184	vendas@weblabor.com.br
43.504.149/0001-10	FABIANA LEAO ALENCAR QUEIROZ 68705786215	R\$ 3.649,96			
Marca: BIOFOCUS Fabricante: BIOFOCUS Modelo: BLUE1600TA-L-BI Descrição: MICROSCÓPIO, TIPO DE ANÁLISE: ÓTICO, TIPO:TRINOCULAR, AUMENTO:C/OBJETIVAS ATÉ 100X, OCULARES ATÉ 10X, TECNOLOGIA: ILUMINAÇÃO EM LED, REFLETIDA E TRANSMITIDA, ADICIONAL: INCLINAÇÃO ATÉ 30°					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Belém	VL MORAES (DA AV ALM WANDENKOLK), 85	FABIANA	(91) 8488-2056	leaoalencar@gmail.com
39.311.588/0001-30	CEDUC TREINAMENTOS, ASSESSORIAS E COMERCIO DE LIVROS EIRELI	R\$ 3.915,00			
Marca: New Optics Fabricante: New Optics Modelo: NW116T-NO297 Descrição: Especificações: Microscópio NEW OPTICS NW116T - Profissional Trinocular LED 1W: Explore o mundo microscópico com o Microscópio Biológico Trinocular NEW OPTICS NW116T. Este modelo de Ótica Finita Acromática, com LED 1W e aumento até 1000x, é ideal para uso profissional. Sua estrutura de metal (liga de alumínio) oferece durabilidade, estabilidade e resistência a vibrações. Características Principais: Sistema Ótico de Alta Qualidade Estrutura Ergonômica de Metal Braço e Base em Peça Única Tratamento Antifúngico em Componentes Óticos Imagem de Alta Resolução Excelente Custo-Benefício Dados técnicos Modelo NW116T Sistema óptico Acromático finito Cabeçote Trinocular de livre articulação tipo Siedentopf Inclinação 30° Rotação 360° Ajuste interpupilar 48mm – 75mm Ocular Campo amplo, WF10x/18mm Ajuste de dioptria ±5 ocular esquerda Aumento 40x – 1000x Revólver Reverso, quádruplo com clique interno de parada (objetivas parcentralizadas e parfocalizadas) Objetivas acromáticas Rosca (ØRMS 20,2mm) e codificadas por cores; 4x/0,10mm; 10x/0,25; 40xR/0,65mm; 100xR(óleo)/1,25mm Condensador ABBE NA 1,25 Diafragma de íris Diâmetro 2mm-30mm e filtro de 32mm Sistema mecânico Integrado de pinhão e cremalheira para controle de altura do condensador Sistema de focalização Coaxial com macrométrico e micrométrico conjugados e bilaterais Faixa de focalização 30mm Precisão do ajuste micrométrico 0,02mm Platina Mecânica composta por dupla camada, quadrada (125mm x 115mm) móvel com deslizamento X-Y (65mm x 35mm) Precisão movimento X-Y 0,1mm Padrão de Trinocular "Mount C" (ØC diâmetro encaixe 22,3mm) Sistema de Iluminação Tipo Köhler com lâmpada de LED 3,5w/lw (6500K) e regulador de intensidade luminosa Voltagem AC 100-240v 50/60Hz (bivolt automático) Potência 10w Peso 2,5kg Dimensões (LxAxC) 13 x 34,5 x 28,5cm Temperatura de Trabalho 0°C - 40°C Umidade trabalho Até 85% Garantia 12 meses (conforme termo de garantia) Embalagem 01 Microscópio trinocular; 01 Par de ocular WF10X/18mm; 01 Conjunto de filtro azul; 01 Frasco de óleo de imersão de 5ml; 01 Capa plástica contra poeira; 01 Cabo de alimentação (padrão ABNT); 01 Manual de instrução em português.					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Jundiaí	R SANTA CATARINA, 250	Amanda	(11) 4523-0755	amanda.sousa@crechesceduc.com.br
11.148.918/0001-07	FELDMANN W. L. COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	R\$ 7.750,00			
Marca: Feldmann Wild Leitz Fabricante: Feldmann Wild Leitz Modelo: FWL - 1001 STAR Descrição: 440762- MICROSCÓPIO, TIPO DE ANÁLISE: ÓTICO, TIPO: TRINOCULAR,AUMENTO: C/ OBJETIVAS ATÉ 100X, OCULARES ATÉ 10X, COMPONENTES: ILUMINAÇÃO EM LED, REFLETIDA E TRANSMITIDA, ADICIONAL:INCLINAÇÃO ATÉ 30°					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Taboão da Serra	R SANTA LUZIA, 42	Celio Sales Dias	(11) 4804-9224	vendas@feldmann.com.br



Relatório gerado no dia 09/05/2024 14:38:38 (IP: 200.137.174.210)
 Código Validação: R9Ur%2F2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPt6WA%3d%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=R9Ur%252f2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPt6WA%253d%253d>

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final		
31.660.321/0001-46	M P DE OLIVEIRA - COMERCIO	R\$ 7.975,00		
Marca: FELDMANN WILD LEITZ Fabricante: FELDMANN WILD LEITZ Modelo: FWL -1000 Star Descrição: 440762- MICROSCÓPIO, TIPO DE ANÁLISE: ÓTICO, TIPO: TRINOCULAR, AUMENTO: C/ OBJETIVAS ATÉ 100X, OCULARES ATÉ 10X, COMPONENTES: ILUMINAÇÃO EM LED, REFLETIDA E TRANSMITIDA, ADICIONAL: INCLINAÇÃO ATÉ 30°				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	RUA DA PAZ, 9	(92) 8121-1540	aguilar.glenda@hotmail.com

60.521.853/0001-09	DIAGSERVICE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	R\$ 8.100,00
Marca: ICOE Fabricante: NINGBO ICOE COMMODITY CO., LTD Modelo: BM45T Descrição: Microscópio Biológico Trinocular Especificações técnicas: Tubo de observação: trinocular Seidentopf inclinada a 30°, interpupilar 50-75m, rotação de 360° Oculares: Um par de oculares WF10x/18 mm, ajuste de dioptria +/-5° em uma ocular Revólver porta objetivas: com rolamentos de esferas, quádruplo reverso Objetivas acromáticas com tratamento antifungo: 4x/0,10; 10x/0,25; 40x/0,65, com mola e 100x/1,25, com mola, óleo Platina: mecânica de camada dupla, com tamanho: 188x120mm, 70x50mm. Faixa de movimento X-Y. Escala Vernier nos dois eixos, precisão: 0,1 mm Focalização: Projeto integrado, sistema de foco coaxial com ajuste superior limitado e de tensão, faixa grossa: 20 mm; precisão fina: 0,002 mm; Fornecido com um dispositivo de aperto ajustável para evitar deslizamento e um dispositivo mecânico de limite superior Condensador: Abbe N.A. 1.25, pré-centrado, focalizável, com diafragma de íris Iluminação: Iluminação LED de alto brilho e economia de energia de 3W para longa vida útil, brilho ajustável Alimentação: Fonte de alimentação externa 100-240V Acompanha: Capa de proteção Fusível sobressalente Filtros azul e verde MARCA: Icoe MODELO: BN34T FABRICANTE: NINGBO ICOE COMMODITY CO., LTD PROCEDÊNCIA: China Garantia: 01 ano contra defeitos de fabricação, contados da data de recebimento definitivo		
Estado: SP Cidade: São Paulo Endereço: R THOMAS DELONEY, 476 Nome de Contato: Marta Telefone: (11) 5181-0172 Email: adm1@diag-service.com		

48.706.431/0001-02	BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	R\$ 8.145,00
Marca: BIOFOCUS Fabricante: BIOFOCUS Modelo: BLUE1600TA-L-BAT Descrição: MICROSCÓPIO BIOLÓGICO TRINOCULAR – MOD. BLUE1600TA-L-BAT – MARCA: BIOFOCUS – PROCEDÊNCIA CHINESA OFERECEMOS!! Instrumento ótico para ampliação de imagens, ideal para uso em universidades, pesquisas, uso veterinário, medicina diagnóstica, entre outros. Possui a base e estativa de trabalho ergonômica, próprio para uso prolongado. Construção robusta, pés de borracha e com fino acabamento. Modelo de fácil observação, possui revólver de objetivas com "click" entre as trocas, necessitando apenas de um ajuste fino para posicionar o foco nas ampliações. Modelos com objetivas Acromáticas, com construção mais simples, as quais corrigem as aberrações no comprimento de onda do vermelho e do azul. Ajuste de dioptria para facilitar o uso sem óculos, além de botões micro e macrométrico de ambos os lados. DADOS TÉCNICOS: Ampliação: até 1600x Oculares: 2 (duas) WF16x 10mm e 2 (duas) WF10x 18mm Objetivas: Acromáticas 4x (0,10), 10x (0,25), 40x (0,65) e 100x (1,25) Cabeçote: Trinocular com inclinação de 45° e rotação de 360° Iluminação: LED 3W Foco: Macrométrico 14mm e Micrométrico 0,004mm Platina: 130x130mm. Suporte para 1(uma) lâmina, com trava anti-quebra de lâminas. Área de observação: 75mm x 55mm Condensador: ABE com diafragma de íris e filtro. Abertura numérica (NA) de 1,25. Ajuste do tipo Köhler. Dimensões do equipamento (LxAxP): 175x375x315 Peso: 4,5kg Registro ANVISA Nº 80815670008 CONTEÚDO: Frasco de óleo de imersão; Filtros: Amarelo, azul e verde; Manual de instruções.		
Endereço: R JOAO MESQUITA, 1360 Telefone: (17) 9138-6526 Email: escritoriojlamana@msn.com		

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor	R\$ 2.800,00
<i>Inc. 1 Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)</i>	
Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	Data: 31/10/2023 09:00
Universidade Federal de Viçosa	Modalidade: Pregão Eletrônico
UFV - CAMPUS FLORESTAL	SRP: SIM
Objeto: Registro de preço para eventuais aquisições de materiais de consumo e equipamentos permanentes para laboratórios..	Identificação: NºPregão:1292023 / UASG:154052
Descrição: Microscópio - Microscópio Tipo De Análise: Ótico , Tipo: Binocular , Aumento: C/ Objetivas Até 100x, Oculares Até 10x , Componentes: Iluminação Em Led, Refletida E Transmitida , Adicional: Inclinação Até 30°	Lote/Item: /1
CatMat: 440806 - MICROSCÓPIO	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 17/11/2023 07:52
	Homologação: 20/11/2023 14:15
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 11
	Unidade: Unidade
	UF: MG



Relatório gerado no dia 09/05/2024 14:38:38 (IP: 200.137.174.210)
Código Validação: R9Ur%2fM2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtm6WA%3d%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=R9Ur%252fM2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtm6WA%253d%253d>

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final	
07.383.874/0001-14	DIGILAB COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA *VENCEDOR* LABORATORIO EIRELI	R\$ 2.800,00	
Marca: propria Fabricante: propria Modelo: DI-115B Descrição: Microscópio Tipo De Análise: Ótico , Tipo: Binocular , Aumento: C/ Objetivas Até 100x, Oculares Até 10x , Componentes: Iluminação Em Led, Refletida E Transmitida , Adicional: Inclinação Até 30°			
Estado: SP Cidade: Piracicaba Endereço: R JOANA D'ARC, 1651			
Telefone: (19) 3421-5805			
Email: daniel@digilablaboratorio.com.br			
07.752.137/0001-41	TECHNOMIK EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA	R\$ 3.200,00	
Marca: Laborcare Fabricante: Laborcare Modelo: L2000 Descrição: MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOC. – ÓTICA CORREÇÃO INFINITA Marca: Laborcare / Fabric. - Novel – mod.: L2000 - CHINA Microscópio Biol. Binocular com Ajuste de distância interpupilar de 47 a 75mm, Rotação de 360°, com trava de parafuso., • Tubo binocular com livre articulação, tipo Siedentopf, inclinado a 30°, Platina metálica para leitura de 1 lámina., • Sistema de operação mecânica coaxial – Charriot graduado com movimento x/y graduado, com área de trabalho de 54 mm x 78 mm e 0,1 de escala de Vernier). • Trava mecânica do tipo alavanca, que previne quebra de lâminas. Sistema de Iluminação • Ajuste contínuo da intensidade de luz. • Lâmpada de LED 3W, para melhor visualização (não necessita/acompanha filtro). Mecanismo de Focalização • Macrométrico e micrométrico conjugados e com ajuste de tensão. • Sistema de focalização 0,2 mm por rotação, com graduação de incrementos de 0,002 mm. Revólver Giratório • Revólver para objetivas, 4 (quatro) Objetivas Planacromática com ÓTICA de CORREÇÃO INFINITA de 4 x (0,10), 10 x (0,25), 40 x (0,65 – retrátil) 100 x (1,25 – retrátil de imersão). • Movimento giratório através de esferas com “click” de parada. • Objetivas planacromáticas com ótica de correção infinita, fabricadas em cristal óptico e com tratamento antifúngico. • Condensador de campo claro, tipo ABBE, com abertura numérica de 1,25 N.A. • Dispositivo de Koehler, ajustável, para centralização do diafragma de iris. Fonte/Alimentação • Ajuste contínuo de intensidade de luz. • Transformador com baixa voltagem e reostato de variação, que permite fácil ajuste de intensidade de luz. • Comutação automática 100-240V 50/60Hz (bivolt), Composição: • 1 estativa e base compensada (corpo) MICROSCÓPIO BIOLÓGICO COM OBJETIVAS PLANACROMÁTICAS – L2000, • 1 tubo binocular inclinado 30°, • 2 oculares WF 10x (Ø 20 mm) e 2 oculares WF 16x (Ø 11 mm), • 1 objetiva PL 4x (0,10) • 1 objetiva PL 10x (0,25) • 1 objetiva PL 40x (0,65) - retrátil • 1 objetiva PL 100x (1,25) - retrátil de imersão • 1 lâmpada de LED 3W • 1 condensador tipo ABBE 1,25 N.A. (campo claro) • 1 frasco de óleo de imersão. • 1 manual de instruções.			
Estado: SP Cidade: São Paulo Endereço: R VIGARIO ALBERNAZ, 984	Nome de Contato: Hugo	Telefone: (11) 3473-0338	Email: technomik1@gmail.com
26.085.154/0001-17	PHOENIX INSTRUMENTAL CIENTIFICA LTDA	R\$ 6.230,00	
Marca: Leipzig GmbH Germany Fabricante: Leipzig Optics & Image Systems Modelo: Solstice 4Xi PLAN UIS LED Descrição: DESCRIÇÃO. (CAMPUS FLORESTAL) MICROSCÓPIO, TIPO DE ANÁLISE ÓTICO, TIPO BINOCULAR, AUMENTO C/OBJETIVAS ATÉ 100 X, OCULARES ATÉ 10 X, COMPONENTES ILUMINAÇÃO EM LED, REFLETIDA E TRANSMITIDA, INCLINAÇÃO ATÉ 30°. Informações Técnicas Cabeçote: Binocular Inclinação da Cabeçote: 30° Rotação: 360° Tipos de Objetivas: ASC Plana Acromáticas Objetivas: 4X, 10X, 40X, 100X óleo de imersão Lentes: Cristal Ocular/Campo de Visão: 10X/20mm Iluminação: LED 3,4 V, 700 mA, 2,38 W Corrente da fonte: 2 A Voltagem: Bivolt Frequência: 60Hz Tensão da Fonte externa: 12V Acompanha: Cabo de alimentação e Manual de instrução; Ref.: Microscópio Biológico Binocular Série Solstice - Leipzig Germany Sistema modular de microscopia plana Binocular de óptica infinito, com alta resolução e todos os componentes de cristal de vidro e engrenagens de metal de alta durabilidade, para trabalhos avançados de investigações em CAMPO CLARO e luz transmitida, podendo ser complementado imediatamente para CAMPO ESCURO, CONTRASTE DE FASES, FLUORESCÊNCIA E POLARIZAÇÃO ORIENTADA, incluindo objetivas e condensador para método de análises clínicas e hematológicas e outras áreas onde este método campo claro é requerido, e opção, sem custo adicional, de vir equipado com iluminação moderna de alta intensidade e luz fria de LED e com vida longa e superior a 25.000 horas de uso, ou halogênio de 6V/20W ou 30W, ambos continuamente regulável e de conexão a rede com reconhecimento automático à rede de 90 ~ 240 volts, 50/60hz – estabilizada, revolver porta objetivas reverso (para dentro) para quatro (04) objetivas com click stop de pré-focalização, e tubo binocular inclinado ao tipo siendentopf de ângulo ergonômico de 30° com ajuste interpupilar de 48 a 75mm, giratório em 360°, platina mecânica de dupla camada e tratamento anti-risco, de 142 x 132mm, comandos de movimentação x/y de 75x50mm coaxiais e verticais direito (ou opcionalmente esquerdo sob pedido) baixos, para evitar LER, lesão por esforço repetitivo, guia porta-objetos para até duas lâminas. Guia de pinhão e cremalheira para o descolamento vertical do condensador com parafusos de centragem para iluminação segundo Kohler real, condensador abbe de 0,90/1,25 e diafragma Iris de abertura numérica e porta filtros com inserto para dispositivos de campo escuro/contraste de fase simples. Configurado por: Estativa de microscópio robusta e forjada em metal de longa durabilidade e resistência, com pintura de alta resistência a risco e fácil limpeza mesmo com detergentes comuns, de construção ergonómica que proporciona um uso prático de beleza estética na mesa do laboratório, com desenho moderno e futurista, em curva total com alça para transporte incorporada e sistema de enrolamento de cabo também incorporado a estativa. Sistema de focalização macro e micrométrica, construído com engrenagens de metal liga dura resistente ao desgaste, bilateral e coaxial baixo de posicionamento ergonómico para prevenção de LER com precisão micrométrica de 0,001mm e 0,1mm por rotação com movimento de 24mm, rotação macrométrica de 37,7mm por rotação, revolver porta-objetivas reverso para quatro (04) objetivas com top de pré-focalização, sistema de pinhão e cremalheira para o deslocamento vertical do condensador com guia de andorinhas para condensador com parafusos de centragem para ajuste de iluminação segundo kohler, iluminador embutido na base com sistema eletrônico de estado sólido com ajuste preciso lâmpada LED com potência de 3W e altíssima intensidade de cor branca (luz diurna) e longa durabilidade (superior a 30 mil horas), tubo iluminador com diafragma iris de campo para iluminação de kholer, botão liga/desliga e botão de controle de intensidade luminosa. Adaptável imediatamente de módulo de fluorescência por led ou HG 50/100W. Platina grande de 142 x 132mm, superfície com tratamento cerâmico grafite que previne riscos e danos precoces, porta-lâminas para até duas lâminas simultaneamente, com movimentação X/Y de 75mmx55mm que permite varrer uma lâmina de microscopia comum completamente, trava de segurança para evitar quebra de lâminas e danos às objetivas, ajustável. Tubo Binocular siendentopf de prismas e óptica no infinito com correção plana acromática e de grande campo, ajuste interpupilar nos tubos oculares de 48mm – 75mm e giro de 360 graus para ergonomia ao operador. Condensador aplanático Abbe de a.n. 1,25 para uso com objetivas de pequenos e grandes aumentos com diafragma iris de abertura. Conjunto óptico de objetivas de Alto Contraste e Óptica Infinito HC, totalmente livres de aberrações cromáticas, codificadas a cores com rosca RMS e parfocalidade total. Todas adequadas para técnicas de campo claro, campo escuro, polarização orientada e fluorescência. Objetiva Acromática HC PLAN planachromática 4x/0,10 Objetiva Acromática HC PLAN planachromática 10x/0,22 Objetiva Acromática HC PLAN planachromática 40x/0,65 retrátil Objetiva Acromática HC .. mais detalhes em proposta e catal			
Estado: SP Cidade: Várzea Paulista Endereço: R EUGENIO DI STEFANO, 241	Nome de Contato: LAURA	Telefone: (11) 3136-0834	Email: comercial@phoenixoptics.com.br



Relatório gerado no dia 09/05/2024 14:38:38 (IP: 200.137.174.210)
 Código Validação: R9Ur%2fM2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtm6WA%3d%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=R9Ur%252fM2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtm6WA%253d%253d>

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
54.446.810/0001-03	SPECTRUN BIO ENGENHARIA MEDICA HOSPITALAR LTDA	R\$ 6.412,50
Marca: MOTIC Fabricante: MOTIC Modelo: RED220 Descrição: Microscópio Binocular RED220. Fabricante: Motic		
Estado: SP Cidade: São Paulo Endereço: AV FAGUNDES FILHO, 316		
Nome de Contato: Luende / Gustavo Telefone: (11) 2039-5400		
Email: licitacoes@spectrum.com.br		
08.845.041/0001-90	BRAZDI IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	R\$ 6.749,99
Marca: KASVI Fabricante: KASVI Modelo: K132 Descrição: "MICROSCÓPIO, TIPO DE ANÁLISE ÓTICO, TIPO BINOCULAR, AUMENTO C/ OBJETIVAS ATÉ 100 X, OCULARES ATÉ 10 X, COMPONENTES ILUMINAÇÃO EM LED, REFLETIDA E TRANSMITIDA, INCLINAÇÃO ATÉ 30°. Informações Técnicas Cabeçote: Binocular Inclinação do Cabeçote: 30° Rotação: 360° Tipos de Objetivas: ASC Plana Acromáticas Objetivas: 4X, 10X, 40X, 100XÓleo de imersão Lentes: Cristal Ocular/Campo de Visão: 10X/20mm Iluminação: LED 3,4 V, 700 mA, 2,38 W Corrente da fonte: 2 A Voltagem: Bivolt Frequência: 60Hz Tensão da Fonte externa: 12 V Acompanha: Cabo de alimentação e Manual de instrução; Ref.: Microscópio Biológico Binocular Série Red -220 Motic"		
Estado: RJ Cidade: Rio de Janeiro Endereço: R FRANCISCO MEDEIROS, 00240		
Nome de Contato: Andre Telefone: (21) 3899-1098		
Email: fl@solumaxcontabilidade.com.br		
11.148.918/0001-07	FELDMANN W. L. COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	R\$ 6.750,00
Marca: Feldmann Wild Leitz Fabricante: Feldmann Wild Leitz Modelo: FWL - 1001 STAR Descrição: MICROSCÓPIO, TIPO DE ANÁLISE ÓTICO, TIPO BINOCULAR, AUMENTO C/ OBJETIVAS ATÉ 100 X, OCULARES ATÉ 10 X, COMPONENTES ILUMINAÇÃO EM LED, REFLETIDA E TRANSMITIDA, INCLINAÇÃO ATÉ 30°. Informações Técnicas Cabeçote: Binocular Inclinação do Cabeçote: 30° Rotação: 360° Tipos de Objetivas: ASC Plana Acromáticas Objetivas: 4X, 10X, 40X, 100XÓleo de imersão Lentes: Cristal Ocular/Campo de Visão: 10X/20mm Iluminação: LED 3,4 V, 700mA, 2,38 W Corrente da fonte: 2 A Voltagem: Bivolt Frequência: 60Hz Tensão da Fonte externa: 12V Acompanha: Cabo de alimentação e Manual de instrução; Ref.: Microscópio Biológico Binocular		
Estado: SP Cidade: Taboão da Serra Endereço: R SANTA LUZIA, 42		
Nome de Contato: Celio Sales Dias Telefone: (11) 4804-9224		
Email: vendas@feldmann.com.br		
31.660.321/0001-46	M P DE OLIVEIRA - COMERCIO	R\$ 6.950,00
Marca: FELDMANN WILD LEITZ Fabricante: FELDMANN WILD LEITZ Modelo: FWL -1000 Star Descrição: MICROSCÓPIO, TIPO DE ANÁLISE ÓTICO, TIPO BINOCULAR, AUMENTO C/ OBJETIVAS ATÉ 100 X, OCULARES ATÉ 10 X, COMPONENTES ILUMINAÇÃO EM LED, REFLETIDA E TRANSMITIDA, INCLINAÇÃO ATÉ 30°. Informações Técnicas Cabeçote: Binocular Inclinação do Cabeçote: 30° Rotação: 360° Tipos de Objetivas: ASC Plana Acromáticas Objetivas: 4X, 10X, 40X, 100XÓleo de imersão Lentes: Cristal Ocular/Campo de Visão: 10X/20mm Iluminação: LED 3,4 V, 700mA, 2,38 W Corrente da fonte: 2 A Voltagem: Bivolt Frequência: 60Hz Tensão da Fonte externa: 12V Acompanha: Cabo de alimentação e Manual de instrução; Ref.: Microscópio Biológico Binocular Série Red -220 Motic		
Estado: AM Cidade: Manaus Endereço: RUA DA PAZ, 9		
Nome de Contato: Celio Sales Dias Telefone: (92) 8121-1540		
Email: aguiar.glenda@hotmail.com		
39.600.199/0001-24	ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 8.300,00
Marca: Kasvi Fabricante: MOTIC Modelo: K132 Descrição: K132 Microscópio Biológico Binocular Série Red BateriaOculares Fixas; Revólver Rotativo para 4 objetivas; Ocular com Seta Indicadora;Trava de altura de mesa; Ajustes Coaxiais com ajuste de tensão; Fonte Externa.Informações Técnicas, Cabeçote: Binocula, Inclinação do Cabeçote: 30° Rotação do Cabeçote: 360°.Tipos de Objetivas: EA Acromáticas Objetivas: 4X, 10X, 40X, 100X- óleo de imersão,Lentes: Cristal Ocular/Campo de Visão**: 10X/18mm Condensador: Tipo ABBE 1,25NA, inclui diafragma de iris Iluminação: LED 3,5 V, 20m A, 0,07 W,Corrente da fonte: 1 A Voltagem: Bivolt,Frequência: 60H,Tensão da Fonte externa: 4,5 V Peso: 4,7 k,Bateria: Íon-lítio Embalagem contém: 1 Microscópio de acordo com o modelo; 1 Bateria Íon-lítio (somente no modelo K132); 1 Cabo de energia; 1 Capa protetora; 3 Chaves Allen; 1 Óleo de Imersão; 1 Manual de instruções. Registro ANVISA: Marca: KASVI/ MOTIC REF Modelo: K132		
Endereço: ,		
07.783.734/0001-33	N F DA SILVA LAMAR COMERCIO	R\$ 8.450,00
Marca: Bel Fabricante: Bel Modelo: binocular Descrição: Microscópio Tipo De Análise: Ótico , Tipo: Binocular , Aumento: C/ Objetivas Até 100x, Oculares Até 10x , Componentes: Iluminação Em Led, Refletida E Transmitida , Adicional: Inclinação Até 30°		
Estado: MA Cidade: São Luis Endereço: R SAO JOSE, 220		
Nome de Contato: Silva Lamar Comercio Telefone: (98) 98814-0739		
Email: nagiblamar@hotmail.com		



Relatório gerado no dia 09/05/2024 14:38:38 (IP: 200.137.174.210)
Código Validação: R9Ur%2fM2bGJMJDlOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtM6WA%3d%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=R9Ur%252fM2bGJMJDlOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtM6WA%253d%253d>

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
05.239.149/0001-41	SAM INFORMATICA E EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 8.567,00
Marca: Biofocus Fabricante: Biofocus Modelo: Blue1600Bp-L-Bat Descrição: "MICROSCÓPIO, TIPO DE ANÁLISE ÓTICO, TIPO BINOCULAR, AUMENTO C/ OBJETIVAS ATÉ 100 X, OCULARES ATÉ 10 X, COMPONENTES ILUMINAÇÃO EM LED, REFLETIDA E TRANSMITIDA, INCLINAÇÃO ATÉ 30°. Informações Técnicas Cabeçote: Binocular Inclinação do Cabeçote: 30° Rotação: 360° Tipos de Objetivas: ASC Plana Acromáticas Objetivas: 4X, 10X, 40X, 100X óleo de imersão Lentes: Cristal Ocular/Campo de Visão: 10X/20mm Iluminação: LED 3,4 V, 700 mA, 2,38 W Corrente da fonte: 2 A Voltagem: Bivolt Frequência: 60Hz Tensão da Fonte externa: 12 V Acompanha: Cabo de alimentação e Manual de instrução; Ref.: Microscópio Biológico Binocular Série Red -220 Motic"		
Estado: MG Cidade: Divinópolis Endereço: R ITUMBIARA, 209 Nome de Contato: Darci Telefone: (37) 99987-2925 Email: sam.mg@terra.com.br		
43.504.149/0001-10	FABIANA LEAO ALENCAR QUEIROZ 68705786215	R\$ 8.665,33
Marca: OPTON Fabricante: ANATOMIC Modelo: TNB-40B-PL Descrição: MICROSCÓPIO, TIPO DE ANÁLISE ÓTICO, TIPO BINOCULAR, AUMENTO C/ OBJETIVAS ATÉ 100 X, OCULARES ATÉ 10 X, COMPONENTES ILUMINAÇÃO EM LED, REFLETIDA E TRANSMITIDA, INCLINAÇÃO ATÉ 30°. Informações Técnicas Cabeçote: Binocular Inclinação do Cabeçote: 30° Rotação: 360°. Tipos de Objetivas: ASC Plana. Acromáticas. Objetivas: 4X, 10X, 40X, 100X óleo de imersão. Lentes: Cristal. Ocular/Campo de Visão: 10X/20mm. Iluminação: LED 3,4 V, 700 mA, 2,38 W Corrente da fonte: 2 A. Voltagem: Bivolt. Frequência: 60Hz. Tensão da Fonte externa: 12 V Acompanha: Cabo de alimentação e Manual de instrução;		
Estado: PA Cidade: Belém Endereço: VL MORAES (DA AV ALM WANDENKOLK), 85 Nome de Contato: FABIANA Telefone: (91) 8488-2056 Email: leaoalencar@gmail.com		
07.993.655/0001-57	BIOMA CIENTIFICA EIRELI	R\$ 9.700,00
Marca: SUNNY INSTRUMENTS Fabricante: SUNNY INSTRUMENTS Modelo: EX21 SERIES Descrição: Microscópio Biológico Binocular tipo Siedentopf para trabalhos avançados de investigações em "Campo Claro" e luz transmitida na Pesquisa, Ensino e Rotinas Biológicas com gama de aumentos de 40x, 100x, 200x, 400x (retrátil), 600x (retrátil), 1000x (óleo-retrátil), Fabricante/Marca SUNNY INSTRUMENTS – Modelo (#EX-21 SERIES) »Objetivas Planacromáticas de Ótica Infinita com oculares de grande campo visual de 10X/20mm de diâmetro, para portadores de olhos ou não, sendo uma das insertavel de retículo micrométrico e protetores oculares incorporado, com tratamento anti-fungo. »Cabeçote de Visualização Binocular tipo Siedentoff inclinado em 30º e giratório em 360º, com mecanismo de travamento para as duas oculares, através de parafusos, evitando sua retirada inadvertidamente com ajuste dioptria de ±5 em ambas oculares e ajustável na faixa de distância interpupilar 47mm a 75mm. »Revólver para 4 Objetivas "Quadruplo" (Quinto Opcional), iluminação com botão ajustável da intensidade de luz externa à base com lâmpada LED 3 Watts, durabilidade 100.000 horas (5700K ~ 5600K), pré-centrada e transformador continuamente regulável de conexão a rede de 100V-240V/50-60Hz. »Platina mecânica móvel de camada dupla 150mm x 140mm e área de deslocamento de 76mm x 50mm, precisão 0.1mm, fixamente montada com guia porta-objetos (charriot) incorporado e botões de movimentação X/Y coaxiais e verticais com controle a direita, baixo para posicionamento ergonômico, tubo iluminador centralizável com diafragma iris de campo para iluminação. »Estativa de microscópio com comandos de focalização macro e micrométrica bilateral "ambos lados com sistema de ajuste de tensão no botão de foco macrométrico" e coaxial escala de ajuste curso fino por rotação de 0.2mm, divisão de foco fino em 0.002mm e escala de ajuste de foco grosso por rotação de 37.7mm, faixa de movimento de 25mm. Suporte para o analisador localizado na base do revólver e suporte do polarizador localizado no receptáculo do diafragma para a realização da técnica de polarização. Ajuste de torque de pressão e top com parafuso de proteção para evitar quebras de lâminas, dispositivo de pinhão e cremalheira para o ajuste vertical do condensador com chaves de centragem para iluminação. Chave liga-desliga e fusível de proteção. Altura do ponto de visão 375mm. Suporte interno de armazenamento do cabo de energia na parte traseira. O corpo EX21 Series, adota um design de curva suave, eliminando todas as arestas vivas. A estrutura é escavada, aumentando a posição das alças para facilitar o manuseio e o adaptador de carregamento é incorporado, economizando espaço no laboratório. »Condensador Abbe 1.25 com diafragma iris e porta filtro, lente frontal escamoteável e intercambiável, com soquete para contraste de fase e acessórios de campo escuro, conjunto macro e micrométrico bilateral e coaxial com ajuste de torque de pressão, centro predefinido do condensador, função de elevação opcional. »Sistema de iluminação por LED de alta transmissão, cor branca, que fornece luz homogênea em todo campo de visão "Compound Eye Illumination System", composto de iluminação ocular para melhorar a taxa de contraste e efetivamente melhorar a uniformidade da iluminação da superfície da amostra. O brilho de todo o campo de visão é uniforme. Mesmo nos limites do campo de visão, é possível obter um brilho uniforme e brilhante do fundo, sob qualquer ampliação. Luz suave, não apenas o efeito de imagem é ideal, mas também pode reduzir a sensação de fadiga, melhorando a experiência de observação. A intensidade da luz ajustável contínua pode efetivamente superar o fenômeno do salto de brilho nos microscópios tradicionais e evitar a tontura causada pela luz forte instantânea. »Possibilidade de complementação com Contraste de Fases, Campo Escuro, e Polarização Simples. »Todos os componentes são forjados em metal de longa durabilidade com pintura ultra-resistente à corrosão e com limpeza facilitada evitando manchas de tempo. Os componentes ópticos são todos em cristal óptico com tratamento anti-fungo. Os knobs e botões de manuseio recebem recobrimento emborrachado tornando ergonômico e possibilitando o uso de detergente de limpeza. A conexão à rede de 100V até 240V, com reconhecimento automático evitando curto circuito e danos por conexão errada e ainda promove iluminação constante e homogênea em qualquer voltagem ou durante as variações da voltagem. »Conjunto de Objetivas Planacromáticas Ótica Infinita, codificadas em cores, ideais para métodos de Campo Claro, Campo Escuro e Polarização Simples (Contraste Fase Opcional). »Objetiva Planacromática UIS 4X (0.10/11.9) »Objetiva Planacromática UIS 10X (0.25/12.1) »Objetiva Planacromática UIS 40X retrátil (0.65/0.36) »Objetiva Planacromática UIS 100X retrátil/óleo (1.25/0.21) »Capa plástica de proteção para o pó. Manual de instruções.		
Estado: MG Cidade: Belo Horizonte Endereço: R ERNESTO AUSTIN, 307 Nome de Contato: Marcelo Ribeiro Rodrigues Telefone: (31) 3485-6319 Email: bioma@biomcientifica.com.br		
33.131.079/0007-34	CARL ZEISS DO BRASIL LTDA	R\$ 10.300,00
Marca: CARL ZEISS Fabricante: CARL ZEISS MICROSCOPY Modelo: PRIMOSTAR 1 Descrição: MICROSCÓPIO BINOCULAR MODELO "PRIMOSTAR 3" COM ILUMINAÇÃO TRANSMITIDA COM LED PARA CAMPO CLARO, OBJETIVAS PLANACROMÁTICAS DE 4, 10, 40 E 100 X, OCULARES FOCALIZÁVEIS DE 10 X / 20, SETA INDICADORA, SEM DIAFRAGMA DE CAMPO, CHARRIOT DO LADO DIREITO, REVOLVER PARA 4 OBJETIVAS. MARCA / FABRICANTE: CARL ZEISS, PROCEDÊNCIA: ALEMANHA, COMPOSTO DE: PrimoStar 1, fix-k, bi, FOV20, 4pos, ABBE 0.9, 75x40 Configuração completa incluindo: - Iluminação transmitida LED 3W, 3200K; - Revólver com 4 posições inclinado para trás; - Platina mecânica 75x40 com presilha para 1 lâmina; - Tubo binocular 30/20; - Oculares de 10x/20, 1x com seta indicadora; - Objetivas de 4, 10, 40 e 100x; - Condensador de Abbe 0.9/1.25; - Capa de proteção contra poeira; Manual de Operações em Português. Garantia: 12 (doze) meses a contar da data de entrega definitiva. Instalação e Treinamento in loco por conta do fornecedor, conforme Edital. Assistência técnica autorizada permanente no Brasil, realizada no local de instalação dos equipamentos sem custo adicional ao contratante durante todo período de garantia.		
Estado: SC Cidade: Itajaí Endereço: ROD ANTONIO HEIL, 1001 Nome de Contato: Regiane Telefone: (80) 0770-5556 Email: licitacao@zeiss.com		



Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 3.450,00

*Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)***Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

61. BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA

Objeto: Atender necessidades da OM com material permanente para o PMGU.**Descrição:** MICROSCÓPIO - MICROSCÓPIO, TIPO DE ANÁLISE ÓTICO, TIPO BINOCULAR, AUMENTO C/ OBJETIVAS ATÉ100X, OCULARES ATÉ 10X, COMPONENTES ILUMINAÇÃO EM LED, REFLETIDA E TRANSMITIDA, ADICIONAL INCLINAÇÃO ATÉ 30**CatMat:** 440806 - MICROSCÓPIO**Data:** 01/10/2023 00:00**Modalidade:** Dispensa de Licitação**SRP:** NÃO**Identificação:** Dispensa de Licitação Nº 80/2023 / UASG: 160536**Lote/Item:** 1/1**Ata:** N/A**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br**Quantidade:** 3**Unidade:** Unidade**UF:** AC

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
38.949.469/0001-44	EQUILAB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 3.450,00
VENCEDOR		
Marca: OLEN Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: MICROSCÓPIO, TIPO DE ANÁLISE ÓTICO, TIPO BINOCULAR, AUMENTO C/ OBJETIVAS ATÉ100X, OCULARES ATÉ 10X, COMPONENTES ILUMINAÇÃO EM LED, REFLETIDA E TRANSMITIDA, ADICIONAL INCLINAÇÃO ATÉ 30		
Estado: AC	Cidade: Cruzeiro do Sul	Endereço: AV 17 DE NOVEMBRO, 1050 Telefone: (68) 9988-3046 Email: comprasequilab@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 2.099,90

*Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)***CNPJ:** 10.652.179/0008-91**Data:** 14/09/2023 09:00**Órgão:** MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**Modalidade:** Pregão Eletrônico

Secretaria Executiva

SRP: SIM

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento

Identificação: NºPregão:312023 / UASG:158009

INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ

Lote/Item: /105**Objeto:** Objeto: A formação de ata de registro de preços de materiais para AQUISIÇÃO DE NÚCLEO BÁSICO II - QUÍMICA, FÍSICA E BIOLOGIA - PERMANENTE, necessários para atender as demandas dos diversos campi do Instituto Federal do Paraná - IFPR..**Ata:** [Link Ata](#)**Descrição:** Microscópio - Microscópio Componentes: Iluminação Em Led, Refletida E Transmitida , Adicional: Inclinação Até 30° , Tipo De Análise: Ótico , Aumento: C/ Objetivas Até 100x, Oculares Até 10x , Tipo: Binocular**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br**CatMat:** 440806 - MICROSCÓPIO**Quantidade:** 55**Unidade:** Unidade**UF:** PR

Relatório gerado no dia 09/05/2024 14:38:38 (IP: 200.137.174.210)

Código Validação: R9Ur%2fM2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtm6WA%3d%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=R9Ur%252fM2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtm6WA%253d%253d

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final			
19.026.964/0001-37	ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604	R\$ 2.099,90			
VENCEDOR					
Marca: GLOBAL Fabricante: Importado Modelo: NO115T-RT Descrição: Microscópio Trinocular Ótica Finita Acromático Led Aumento 1000x C/ Bateria Dados técnicos Sistema Óptico: Ótica finita; Aumento: 40x 13 1000x; Cabeçote trinocular de livre articulação (tubo tipo Siendentopf), que impede alterações no comprimento dos tubos, quando são feitos ajustes de distância interpupilar; Inclinação 30° e rotação 360°; Ajuste interpupilar de 55mm 13 75mm; Ocular: WF10X; Tubo ocular gira totalmente para cima ou para baixo para ajustar a altura de visualização e atender às necessidades individuais; Ajuste de dioptria na ocular direta (± 5) para compensar deficiência de visão; Campo amplo (PL10X), com 18mm de campo de visualização; Condensador campo claro Abbe N.A. 1.25 (com óleo de imersão); Diafragma de íris com diâmetro de 2-30 mm e filtro de Ø32mm; Revólver reverso para quatro objetivas codificadas por cores, parcentralizadas e parfocalizadas; O revólver roda em rolagem de esferas e tem clique interno de parada, o que permite que a imagem permaneça centralizada após mudança de aumento; Objetivas acromáticas 4X, 10X, 40X e 100X (DIN 4X/0,10 160/0,17, 10X/0,25 160/0,17, 40X/0,65 160/0,17 (retrátil) e 100X/1,25 Imersão 160/0,17 (retrátil, imersão)); Objetivas 40XR e 100XR retráteis equipadas com elevações flexíveis para proteção da amostra; Sistema de focalização coaxial com botões de ajuste macro e micrométrico conjugados e bilaterais; Faixa de focalização: 14mm; Ajuste micrométrico: 0,01mm; Travas mecânicas para proteção contra uma accidental quebra da lâmina; Platina móvel composta por dupla camada mecânica, quadrada, com 125mm x 125mm; Deslizamento de 60x40mm, utilizando botão de controle coaxial X/Y (charriot); Movimento dos eixos através de sistema de pinhão e cremalheira; Sistema de iluminação tipo Köhler, com lâmpada de LED 3,5V / 1W com ajuste de intensidade; Bateria AA recarregável (NI-MH) de 1,2V - 1300mAh; Fonte externa de alimentação - 100-240V - 5V 1000mA; Voltagem: Bivolt Automático. Embalagem Corpo do microscópio (todos os itens constantes nos dados principais): braço de apoio, mecanismo de foco, estágio mecânico, platina com charriot porta lâminas, revólver, Condensador ABBE campo claro Abbe NA 1.25 com diafragma de íris e sistema de iluminação; Cabeçote de visualização trinocular; 1 par de oculares WF10X / 18mm; Jogo de objetivas acromáticas 4X, 10X, 40X e 100X; Filtro azul, verde e amarelo; Frasco de óleo de imersão de 5ml; 1 Fonte externa de alimentação; Capa plástica contra poeira; Manual de instruções em português.					
Estado: MG	Cidade: Belo Horizonte	Endereço: AV FRANCISCO NEGRÃO DE LIMA, 503	Nome de Contato: JOÃO	Telefone: (31) 3491-7359	Email: licitacoes.icp@gmail.com
02.823.683/0001-02	CAPRICORN TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA	R\$ 2.100,00			
Marca: Craltech Fabricante: Craltech Modelo: MICB10 Descrição: MICROSCÓPIO ÓPTICO, TIPO: BINOCULAR, AUMENTO: COM OBJETIVAS DE 4X, 10X, 40X E 100X, OCULARES ATÉ 10X; COMPONENTES: ILUMINAÇÃO EM LED, REFLETIDA E TRANSMITIDA, ADICIONAL: INCLINAÇÃO ATÉ 30°, MESA EM PLATINA, OUTROS COMPONENTES: CHARROU REGULÁVEL, QUADRUCULADO, ILUMINAÇÃO EM LED, REFLETIDA E TRANSMITIDA. VOLTAGEM: BIVOLT.					
Estado: PR	Cidade: Curitiba	Endereço: R PROFESSOR MACEDO FILHO, 407	Nome de Contato: Alberto	Telefone: (41) 3253-1616	Email: financeiro@capricorntech.com.br
53.775.862/0001-52	INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	R\$ 2.190,00			
Marca: INSTRUTHERM Fabricante: INSTRUTHERM Modelo: MBB-200 Descrição: MICROSCÓPIO ÓPTICO, TIPO: BINOCULAR, AUMENTO: COM OBJETIVAS DE 4X, 10X, 40X E 100X, OCULARES ATÉ 10X; COMPONENTES: ILUMINAÇÃO EM LED, REFLETIDA E TRANSMITIDA, ADICIONAL: INCLINAÇÃO ATÉ 30°, MESA EM PLATINA, OUTROS COMPONENTES: CHARROU REGULÁVEL, QUADRUCULADO, ILUMINAÇÃO EM LED, REFLETIDA E TRANSMITIDA. VOLTAGEM: BIVOLT.					
Estado: SP	Cidade: São Paulo	Endereço: R JORGE DE FREITAS, 274	Telefone: (11) 2144-2842	Email: instruterm@instruterm.com.br	
19.599.821/0001-14	19.599.821 NAISE SOCORRO MOTA DA SILVA	R\$ 2.580,00			
Marca: EVOLUSOM Fabricante: EVOLUSOM Modelo: C/EDITORAL Descrição: MICROSCÓPIO, TIPO DE ANÁLISE ÓTICO, TIPO BINOCULAR, AUMENTO C/ OBJETIVAS ATÉ 100X, OCULARES ATÉ 10X, COMPONENTES ILUMINAÇÃO EM LED, REFLETIDA E TRANSMITIDA, ADICIONAL INCLINAÇÃO ATÉ 30°					
Endereço: ,					
48.706.431/0001-02	BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	R\$ 2.708,00			
Marca: BIOFOCUS Fabricante: BIOFOCUS Modelo: BLUE1600BA-L-BAT Descrição: MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR – MOD. BLUE1600BA-L-BAT – MARCA: BIOFOCUS – PROCEDÊNCIA CHINESA OFERECEMOS!! Instrumento óptico para ampliação de imagens, ideal para uso em universidades, pesquisas, uso veterinário, medicina diagnóstica, entre outros. Possui a base e estativa de trabalho ergonômica, próprio para uso prolongado. Construção robusta, pés de borracha e com fino acabamento. Modelo de fácil observação, possui revólver de objetivas com “click” entre as trocas, necessitando apenas de um ajuste fino para posicionar o foco nas ampliações. Modelos com objetivas Acromáticas, com construção mais simples, as quais corrigem as aberrações no comprimento de onda do vermelho e do azul. Ajuste de dioptria para facilitar o uso sem óculos, além de botões micro e macrométrico de ambos os lados. DADOS TÉCNICOS: Ampliação: até 1600x Oculares: 2 (duas) WF16x 10mm e 2 (duas) WF10x 18mm Objetivas: Acromáticas 4x (0.10), 10x (0.25), 40x (0.65) e 100x (1.25) Cabeçote: Binocular com inclinação de 45° e rotação de 360° Iluminação: LED 3W Foco: Macrométrico 14mm e Micrométrico 0.004mm Platina: 130x130mm. Suporte para 1(uma) lâmina, com trava anti-quebra de lâminas. Área de observação: 75mm x 55mm Condensador: ABBE com diafragma de íris e filtro. Abertura numérica (NA) de 1,25. Ajuste do tipo Köhler. Dimensões do equipamento (LxAxP): 175x375x315 Peso: 4,5kg Registro ANVISA N°80815670008 CONTEÚDO: Frasco de óleo de imersão; Filtros: Amarelo, azul e verde; Manual de instruções.					
Endereço: R JOAO MESQUITA, 1360					
Telefone: (17) 9138-6526					
Email: escritoriojlamana@msn.com					



Relatório gerado no dia 09/05/2024 14:38:38 (IP: 200.137.174.210)
 Código Validação: R9Ur%2F2bGJMJD1OtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtm6WA%3d%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=R9Ur%252f2bGJMJD1OtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtm6WA%253d%253d>

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final			
66.886.052/0001-15	MOIGLASS ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	R\$ 2.720,00			
Marca: LUMEN Fabricante: LUMEN Modelo: LM2120BL					
Descrição: Estativa com platina retangular de área 115x125mm, mecânica incorporada com movimento no eixo X/Y, 75 X 30mm, por pinhão e cremalheira com precisão de 0,1mm; Charriott com comando macrométrico e micrométrico coaxial em ambos os lados, sendo o movimento macrométrico rotacional dando movimento vertical na platina com range de 35mm e movimento micrométrico com precisão no movimento 0,001mm = 1µm; revolver para 4 objetivas com inclinação no sentido da coluna da estativa e incorporado na mesma (invertido); Trava mecânica por parafuso como proteção contra uma acidental quebra de lâmina; cabeçote binocular de articulação livre, com abertura interpupilar de 47 a 75mm, possui inclinação de 30° e rotação de 360°, correção de dioptria através de ajuste fino de +/- 5 no tubo direito; par de ocular WF10X (18mm) e WF16X (14mm) campo amplo, ponto de focalização elevado, propiciando à usuários de óculos a utilização plena; sistema de Óptica Convencional com tratamento anti-fungo; Objetivas: Acromáticas com identificação do aumento através de cor DIN 4X/0,1/160; DIN 10X/0,25/160; DIN 40X/0,65/160 retrátil; DIN 100X/1,25/160 retrátil de imersão em óleo; Aumento Total de 40X até 1600X; Condensador de campo claro tipo ABBE com diafragma de íris com abertura regulável N.A 1,25.					
Estado: SP	Cidade: Mogi das Cruzes	Endereço: R FRANCISCO FRANCO, 511	Telefone: (11) 4723-4110	Email: mogiglass@mogiglass.com.br	
30.059.238/0001-53 TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EIRELI			R\$ 2.803,48		
Marca: BIOFOCUS Fabricante: BIOFOCUS Modelo: BLUE-1600-BA-L-BAT					
Descrição: BLUE1600BA-L-BAT - Microscópio Binocular Acro. Blue 1600X Instrumento ótico para ampliação de imagens, ideal para uso em universidades, pesquisas, uso veterinário, medicina diagnóstica, entre outros. Possui a base e estativa de trabalho ergonômica, próprio para uso prolongado. Construção robusta, pés de borracha e com fino acabamento. Características: Modelo de fácil observação, possui revólver de objetivas com click entre as trocas, necessitando apenas de um ajuste fino para posicionar o foco nas ampliações. Modelos com objetivas Acromáticas, com construção mais simples, as quais corrigem as aberrações no comprimento de onda do vermelho e do azul. Os modelos Planacromáticos possuem uma construção com lentes corrigidas, quanto à curvatura de campo, isto é, impedem a imagem curva de objetos planos. Ajuste de dioptria para facilitar o uso sem óculos, além de botões micro e macrométrico de ambos os lados. Acompanha o equipamento: Frasco de óleo de imersão; Filtros: Amarelo, azul e verde; Manual de instruções.					
Estado: PR	Cidade: Marialva	Endereço: R SIRIO LIBANES, 1771	Nome de Contato: KASSIA	Telefone: (44) 3232-4702	Email: troialicitacoes@hotmail.com
05.897.011/0001-30 INDUSLAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA			R\$ 2.900,00		
Marca: BIOFOCUS Fabricante: BIOFOCUS Modelo: BLUE1600BA-L-BAT					
Descrição: MICROSCOPIO BIOLOGICO BINOCULAR C/BATERIA RECARREGAVEL/OBJETIVAS ACROMATICAS SERIE BLUE ATE 1600X Instrumento ótico para ampliação de imagens, ideal para uso em universidades, pesquisas, uso veterinário, medicina diagnóstica, entre outros. Possui a base e estativa de trabalho ergonômica, próprio para uso prolongado. Construção robusta, pés de borracha e com fino acabamento. Modelo à bateria, facilitando as análises em locais onde não há conexão de energia. Características: Modelo de fácil observação, possui revólver de objetivas com "click" entre as trocas, necessitando apenas de um ajuste fino para posicionar o foco nas ampliações. Modelos com objetivas Acromáticas, com construção mais simples, as quais corrigem as aberrações no comprimento de onda do vermelho e do azul. Os modelos Planacromáticos possuem uma construção com lentes corrigidas, quanto à curvatura de campo, isto é, impedem a imagem curva de objetos planos. Ajuste de dioptria para facilitar o uso sem óculos, além de botões micro e macrométrico de ambos os lados. Equipado com bateria recarregável, para fácil deslocamento do equipamento a locais que não possuem tomada, como sua utilização em campo por veterinários e/ou outros profissionais que necessitem de um equipamento portátil. Acompanha o equipamento: • Frasco de óleo de imersão; • Filtros: Amarelo, azul e verde; • Manual de instruções. Ampliação: até 1600x Oculares: 2(dous)WF16x10mm e 2(dous)WF10x18mm Objetivas: Acromáticas 4x(0,10),10x(0,25),40x(0,65) e 100x(1,25) Cabeçote: Binocular com inclinação de 45° e rotação de 360° Iluminação: LED 3W Foco: Macrométrico 14mm e Micrométrico 0,004mm Platina: 130x130mm. Suporte para 1(uma) lâmina, com trava anti-quebra de lâminas. Área de observação: 75mm x 55mm Condensador: ABBE com diafragma de íris e filtro. Abertura numérica(NA) de 1,25. Ajuste do tipo Köhler. Dimensões do equipamento(LxAxP): 175x375x315 Peso: 4,5kg					
Estado: PR	Cidade: Londrina	Endereço: AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 1655	Nome de Contato: Vitor de Santana Vidal	Telefone: (71) 3504-0230	Email: vitor@induslab.com.br
29.926.189/0001-20 SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA			R\$ 3.123,48		
Marca: OPTON Fabricante: OPTON Modelo: MICROSCOPIO BIOLOGICO BINOCULAR / TIM-18					
Descrição: MICROSCÓPIO ÓPTICO, TIPO: BINOCULAR, AUMENTO: COM OBJETIVAS DE 4X, 10X, 40X E 100X, OCULARES ATÉ 10X; COMPONENTES:ILUMINAÇÃO EM LED, REFLETIDA E TRANSMITIDA, ADICIONAL:INCLINAÇÃO ATÉ 30°, MESA EM PLATINA, OUTROS COMPONENTES: CHARRIOT REGULÁVEL, QUADRICALADO, ILUMINAÇÃO EM LED, REFLETIDA E TRANSMITIDA. VOLTAGEM: BIVOLT.					
Estado: SC	Cidade: São José	Endereço: R ASSIS BRASIL, 4233	Nome de Contato: PAMELA	Telefone: (48) 3375-1151	Email: adm.sislicitacoes@gmail.com



Relatório gerado no dia 09/05/2024 14:38:38 (IP: 200.137.174.210)
Código Validação: R9Ur%2fM2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtM6WA%3d%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=R9Ur%252fM2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtM6WA%253d%253d>

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final			
80.243.769/0001-70	DUPLICK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	R\$ 3.360,00			
Marca: Biofocus Fabricante: Biofocus Modelo: BLUE1000-B-I-L-BI					
Descrição: Os microscópios das séries BLUE1000 e BLUE1600 são microscópios ópticos compactos e flexíveis. Equipados com lâmpada LED de 3W, diafragma, condensador ABBE e outros componentes ópticos. O sistema de iluminação de Khler fornece iluminação com claridade uniforme e sem brilhos, e imagem de alta qualidade mais clara e com maior nitidez para fotomicrografia. A estrutura compacta é projetada para ser flexível e realizar várias aplicações, como campo claro, campo escuro e polarização.					
CARACTERÍSTICAS: Alça de transporte integrada na parte traseira da estrutura para facilitar o transporte; Suporte do cabo de energia para facilitar o armazenamento e transporte; Tubo de observação Siedentopf que não altera o comprimento do tubo ao realizar ajuste interpupilar; Oculares com amplo campo de visão de 22mm, de fácil observação e adequadas para usuários de óculos. Ajuste de dioptria em ambas as oculares, para correção da ametropia, com escala de dioptria que facilita a configuração. A parfocalidade é assegurada pelo ajuste independente de dioptria em cada ocular. DADOS TÉCNICOS Sistema Óptico: Sistema de óptica infinita Ampliação: até 1000x Oculares: 2 (duas) oculares 10x com campo de visão de 22mm, com ajuste de dioptria em ambas as oculares e protetor ocular Objetivas: 4 Planacromáticas UIS 4x(0.10) 10x(0.25) 40x(0.65) 100x(1.25) Tubo de observação: Cabeçote articulado binocular com inclinação de 30° e rotação de 360° e ajuste interpupilar de 48~75mm Condensador: Escalonado Abbe 1.25 com marcações de ajuste de posição do diafragma para diferentes objetivas Porta-objetiva: Revólver reverso para 4 objetivas, rolamentos de esferas com parada para que a imagem permaneça centralizada após mudanças no aumento Sistema de focalização: Ajuste macrométrico de 37,7mm por rotação e micrométrico de 0,1mm por rotação. Distância focal de 16mm Plataforma: Plataforma mecânica de 216x150 mm, camada dupla. Movimento de 55x75mm, charriot para eixos X e Y, 0,1 mm. Superfície na cor grafite com bordas arredondadas Iluminação: Iluminação de Khler com diafragma, LED de 3W Energia: Bivolt automático Peso: 7kg Item opcional: Lente Ocular 16x -Garantia de até 12 meses contra defeitos de fabricação					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	RUA XV DE NOVEMBRO, 964	Eliane	(41) 3073-0896	licitacao@ambarlab.com

Preço (Compras Governamentais) 6: Preço do Fornecedor Vencedor R\$ 4.450,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 07.272.636/0001-31	Data: 01/09/2023 00:00
Órgão: UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	Modalidade: Inexigibilidade de Licitação SRP: NÃO
Objeto: Inscrição de professor no evento 2023 IEEE ASEE Frontiers in Education Conference (FIE 2023), a se realizar no período de 18 a 21 de outubro de 2023, em College Station, Estados Unidos.	Identificação: Inexigibilidade de Licitação Nº 23/2023 / UASG: 153045
Descrição: PAGAMENTO INSCRIÇÃO EVENTOS - INSCRIÇÃO DE PROFESSOR NO EVENTO 2023 IEEE ASEE FRONTIERS IN EDUCATION CONFERENCE (FIE 2023), A SE REALIZAR NO PERÍODO DE 18 A 21 DE OUTUBRO DE 2023, EM COLLEGE STATION, ESTADOS UNIDOS.	Lote/Item: 1/1 Ata: N/A Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
CatMat: 440806 - MICROSCÓPIO	Quantidade: 1 Unidade: UNIDADE UF: CE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
ESTRANGEIRO *VENCEDOR*	ACI ONLINE LEARNING CENTRE	R\$ 4.450,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: INSCRIÇÃO DE PROFESSOR NO EVENTO 2023 IEEE ASEE FRONTIERS IN EDUCATION CONFERENCE (FIE 2023), A SE REALIZAR NO PERÍODO DE 18 A 21 DE OUTUBRO DE 2023, EM COLLEGE STATION, ESTADOS UNIDOS.		
Endereço: ,		

Preço (Compras Governamentais) 7: Preço do Fornecedor Vencedor R\$ 2.800,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 28.523.215/0001-06	Data: 22/08/2023 10:00
Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal Fluminense PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO	Modalidade: Pregão Eletrônico SRP: SIM
Objeto: Eventual aquisição de Aparelhos e equipamentos de medição e orientação, hospitalares, laboratoriais e de comunicação para atender a Universidade Federal Fluminense.	Identificação: NºPregão:662023 / UASG:150182
Descrição: Microscópio - Microscópio Componentes: Iluminação Em Led, Refletida E Transmitida , Adicional: Inclinação Até 30° , Tipo De Análise: Ótico , Aumento: C/ Objetivas Até 100x, Oculares Até 10x , Tipo: Binocular	Lote/Item: /47 Ata: Link Ata Adjudicação: 19/09/2023 16:43 Homologação: 21/09/2023 14:01 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
CatMat: 440806 - MICROSCÓPIO	Quantidade: 17 Unidade: Unidade UF: RJ



Relatório gerado no dia 09/05/2024 14:38:38 (IP: 200.137.174.210)
Código Validação: R9Ur%2fM2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtM6WA%3d%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=R9Ur%252fM2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtM6WA%253d%253d>

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
46.440.787/0001-03	E-LABCOMMERCE LTDA	R\$ 2.800,00

VENCEDOR

Marca: GLOBAL OPTICS

Fabricante: GLOBAL TRADE

Modelo: NO226B

Descrição: Microscópio Binocular Ótica Infinita Planacromático Led 1000X- Sistema de ótica infinita; Aumento: 40x - 1000x; Cabeçote binocular de livre articulação (tubo tipo Siendentopf), que impede alterações no comprimento dos tubos, quando são feitos ajustes de distância interpupilar; Sistema óptico de vidro; Estativa (corpo do microscópio) em alumínio, pintura epoxi; Tratamento antifungo; Inclinação 30° e rotação 360°; Ajuste interpupilar de 48 mm-75 mm; Oculares: WF10X/22mm; Tubo ocular gira totalmente para cima ou para baixo para ajustar a altura de visualização e atender às necessidades individuais. tubo 2-30mm; Ajuste de dioptria duplo (± 5) para compensar deficiência de visão, com escala de dioptria para facilitar o ajuste correto; Campo amplo (PL10X), com 22 mm de campo de visualização; Protetor de olhos elevado; Condensador Abbe campo claro N.A. 1.25 (com óleo de imersão); Diafragma com marcação de posição de guia para diferentes objetivas (4x, 10x, 40x, 100x); Revólver reverso para quatro objetivas codificadas por cores, parcentralizadas e parfocalizadas; O revólver roda em roldamento de esferas e tem clique interno de parada, o que permite que a imagem permaneça centralizada após mudança de aumento; Objetivas planacromáticas corrigidas ao infinito 4X, 10X, 40XR, e 100XR (DIN 4X/0,10 /0,17, 10X/0,25 /0,17, 40XR/0,65 /0,17 (retrátil) e 100XR/1,25 /0,17 (retrátil, imersão)); Objetivas 40XR e 100XR retráteis equipadas com elevações flexíveis para proteção da amostra; Sistema de focalização coaxial com botões de ajuste macro e micrométrico conjugados e graduado. Knob para ajuste de tensão do foco; Ajuste macrométrico (lado esquerdo): 37,7mm por rotação; Ajuste micrométrico (bilateral): 0,1mm por rotação, com graduação de 1m (sensibilidade de 0,002 mm); Faixa de altura de focalização: 16 mm; Platina composta por dupla camada mecânica integrada, retangular, para duas lâminas com 216 mm x 150 mm; Deslizamento de 55x75mm, utilizando botão de controle coaxial X/Y (charriot) de posicionamento baixo, que permite o manuseio do equipamento com os braços apoiados sobre a mesa; Travas mecânicas para proteção contra uma accidental quebra da lâmina; Superfície em grafite com cantos arredondados; Sistema de iluminação tipo Kher com diafragma de campo; Lâmpada de LED 3W para melhor iluminação e contraste; Voltagem: Bivolt Automático (110-240Vac, 50/60Hz); Potência Máx.: 10W; Dimensões(LxCxA): 200x380x390mm; Peso Bruto: 8,6Kg; Peso Líquido: 8,25Kg.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Monte Alto	AL DOMINGOS FRASCA, 35	(16) 3209-1060	beraldo@beraldoconsta.com.br

34.444.108/0001-95	PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 3.690,00
--------------------	---	--------------

Marca: LABOR IMPORTS

Fabricante: LABOR IMPORTS

Modelo: LB2000B

Descrição: MICROSCÓPIO LABOR IMPORTS LB2000B

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Uberaba	AV LEOPOLDINO DE OLIVEIRA, 5100	PRISCILA	(34) 3352-4684	diretora@vidashopping.com.br

26.085.154/0001-17	PHOENIX INSTRUMENTAL CIENTIFICA LTDA	R\$ 3.700,00
--------------------	--------------------------------------	--------------

Marca: Leipzig GmbH

Fabricante: Leipzig Optics & Image Systems

Modelo: Solstic 5Xi Led PLan UIS

Descrição: Microscópio Biológico Binocular – Ótica infinita efi 60 mm com Iluminação Led. Composto: Estativa composta de base e coluna de design ergonômico; sistema Óptico Infinito construído em cristal e com tratamento anti-fungo em todo o sistema óptico; revólver Porta Objetivas Invertido para 05 (CINCO) objetivas (superior ao solicitado) os seguintes aumentos: Objetiva HCIS PLAN Planacromática de 4x (N.A. 0,10/W.D. 30mm)/Objetiva HCIS PLAN Planacromática de 10x (N.A. 0,25/ W.D. 0,7mm)/Objetiva HCIS PLAN Planacromática de 40x (N.A. 0,65mm/W.D. 0,65mm) Retrátil/Objetiva HCIS PLAN Planacromática de 100x (N.A. 1,25/W.D. 0,23mm) Retrátil e imersão a óleo. Aumento total permitível de 40x a 1500x através de acessórios opcionais. Platina retangular de camada dupla com tratamento em alumíne, resistente a riscos de 216 x 150mm com trava de segurança para evitara quebra de lâminas, movimento cruzado em X e Y com “charriot” e curso de 78 x 54mm. Platina com sistema de reforço automático. Prendedor de lâminas para 02 lâminas Cabeçote Binocular tipo “siedentopf” com inclinação de 30 graus, rotação de 360 graus e ajuste interpupilar de 47mm até 75mm. Ajuste de ponto de visão giratório em 180 graus para acomodar usuários de diferentes tamanhos. 01 par de oculares 10x com campo amplo de 20 mm. Ajuste para diferentes dioptrias em ambas as duas oculares. Ajuste independente do macro micrométrico coaxial com ajuste fino de 0,2 mm por rotação e incrementos mínimo de 2 microns. Foco macrométrico com curso de 37,7mm por rotação. Macro micrométrico com ajuste de tensão e com controle do charriot próximo de seu comando (controle ergonômico). Iluminação através de lâmpada LED 3W watts, embutida na base controlado por placa eletrônica e controle de intensidade de luminosidade. Iluminador superior móvel que permite a troca de lâmpada pela parte superior do microscópio , superior a 30 watts de lâmpada halogena, embutida na base controlado por placa eletrônica e controle de intensidade de luminosidade LED com vida útil superior a 50.000 horas de trabalho. Condensador móvel pré centrado modelo SD-2 tipo ABBE N.A.1,25 com diafragma de íris com indicação para cada objetiva, 01 filtro azul NCB11 de 33mmVoltagem 100 - 240V- 50/60 hz. (bivolt automático); Acompanha manual de instruções, capa de proteção plástica e em tecido, 01 frasco de óleo de imersão de 8cc, 01 cabo de força, 01 chave Allen. Todos os componentes ópticos recebem coating (recobrimento) anti-fungos topicalizado Mais detalhes em proposta e catalogo anexo, chat online de diligencia do comprasnet. Email etc.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Várzea Paulista	R EUGENIO DI STEFANO, 241	LAURA	(11) 3136-0834	comercial@phoenixoptics.com.br



Relatório gerado no dia 09/05/2024 14:38:38 (IP: 200.137.174.210)

Código Validação: R9Ur%2fM2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=R9Ur%252fM2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtm6WA%253d%253d>

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

43.287.805/0001-70 E CAMPREGUER COMEX LTDA

R\$ 3.732,00

Marca: Brax Tecnologia**Fabricante:** Brax Tecnologia**Modelo:** BTM 04-BPLI

Descrição: MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR COM ÓTICA INFINITA Referência: Microscópio BTM-04-BPLI Microscópio Biológico Binocular com Ótica de Correção Infinita, iluminação LED e estativa com Design moderno e confortável com suporte traseiro para movimentação do equipamento e armazenamento do Cabo de energia; Permite trabalhos em Campo Claro e em outras técnicas com o auxílio de acessórios. Possui desenho Ergonômico, com controles coaxiais de focalização macro e micrométricos. Características: Tubo de Observação Binocular com inclinação de 30°, com rotação de 360°, com prismas de altíssima transmissão tipo Siedentopf; Ajuste de distância interpupilar de 47 a 75mm, correção de dioptria nas oculares de +5di; Ocular 10X Número de campo F.N.20, com 30mm de diâmetro fixas ao tubo através de trava removível. Porta retículo. Revolver porta objetivas fixo quadruplo reverso. Objetivas: Planacromáticas, Correção Infinita; 4X(N.A. 0,10) distância de trabalho 20,51mm; 10X(N.A. 0,25) distância de trabalho 14,5mm; ; 40X(r)(N.A. 0,65) distância de trabalho 0,98mm e; 100X(r)(oil)(N.A. 1,25) distância de trabalho 0,30mm; Platina Retangular com 216mm x 150mm com controle do movimento X/Y no lado direito; Sistema de refoco automático através de trava mecânica sem perder a posição de focagem, ou seja, a platina pode ser abaixada, feita a substituição da lâmina e retornar ao mesmo nível de foco Pré-Travado anteriormente. Controle de altura da Platina para evitar a quebra de lâminas. Presilha para 2 lâminas; Movimento do Charriot de 78mm no eixo X e 54mm no eixo Y especial rotativa em 360 graus que permite ao usuário trabalhar com a mesma em qualquer posição e com trava de segurança que evita a quebra de lâminas. Ajuste Macro e Micrométrico em botões bilaterais graduados. Base provida com Diâfragma de Campo. Condensador ABBE, com abertura numérica 1,25 e diafragma IRIS. Ilumina todo o campo de visão desde 4x a 100x. Porta Filtro 33mm. Iluminação: LED 3W – Equivalente à iluminação Halógena de 30w. Lente Auxiliar para centralização do condensador segundo Kohler; Inclui filtros azul amarelo e verde. Ajuste de intensidade graduado no corpo do Microscópio. Alimentação: Transformador de Baixa Voltagem e Chave Liga/Desliga. Voltagem: Bivolt Automático; Facilidade para acesso ao compartimento da lâmpada pela frente do equipamento, com liberação através de trava. Acompanha: Capa de Proteção Contra Pó, Cabo de Alimentação Padrão, Óleo de Imersão 5ml, Protetores em borracha para Ocular e lâmpada reserva. Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação. Acessórios Opcionais não inclusos: Revólver Quintuplo, Seta para Ocular, Ocular 10x(18mm), Ocular 10x(22mm), Ocular 16x, Cabeçote Trinocular, Condensador para Campo escuro, Kit Contraste de Fase, Objetiva 5x, Objetiva 20x, Kit para Imunofluorescência. ***EM CASO DE LICITAÇÃO, VERIFICAR O DESCRIPTIVO DA PROPOSTA, SE ESTIVER DESCrito QUALQUER DOS OPCIONAIS ACIMA COMO INCLUSO, CONSIDERAR QUE SERÁ ENTREGUE COM O OPCIONAL***

Estado:**Cidade:****Endereço:****Nome de Contato:****Telefone:****Email:**

PR

Londrina

R AMARO ROMEU RAMALHO, 56

Camile

(43) 3375-8600

comercial@braxtecnologia.com.br

13.533.610/0001-00 WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA

R\$ 4.964,00

Marca: LUMEN**Fabricante:** LUMEN**Modelo:** LM3200BLI

Descrição: MICROSCOPIO BIOLOGICO BINO OPTICA INFINTA 1600X LM3200BLI + OBJETIVA 40X RETRATIL + OBJETIVA 100X RETRATIL + MANUAL ONLINE. Estativa com alça para transporte, platina retangular de área grande 140x132mm, mecânica incorporada com movimento no eixo X de 76mm e Y de 50mm, por pinhão e cremalheira com precisão de 0,1mm; Charriott de 2 lâminas; comando macrométrico e micrométrico coaxial em ambos os lados e com trava mecânica; movimento macrométrico rotacional dando movimento vertical na platina com range de 38mm e movimento micrométrico com precisão no movimento 0,001mm = 1µm; revolver embrorchado para 5 objetivas; par de ocular WF10X (22mm) com correção dióptrica de +5 e -5 e WF16X (20mm); ponte de focalização elevado, propiciando à usuários de óculos a utilização plena, acompanha protetor para os olhos; objetivas planacromática com corpo em aço escovado e identificação do aumento através de cor, corrigida ao infinito IOS DIN 4X/0,1/160; DIN 10X/0,25/160; DIN 40X/0,65/160 retrátil; DIN 100X/1,25/160 retrátil de imersão em óleo; Aumento Total: 40X a 1600X; Bivolt Automático com duplo fusível de proteção, consumo de 65VA.

Estado:**Cidade:****Endereço:****Telefone:****Email:**

SP

Mogi das Cruzes

RUA IPIRANGA, 796

(11) 4722-4184

vendas@weblabor.com.br

80.243.769/0001-70 DUPLICK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

R\$ 10.500,00

Marca: Biofocus**Fabricante:** Biofocus**Modelo:** BIO1600-I-BI

Descrição: Os Microscópios Biológicos com Ótica Infinita modelo BIO1000 e BIO1600 são adequados para todos os tipos de uso, especialmente para iniciantes e usuários com experiência. São totalmente otimizados para as necessidades de tais usuários. Em relação as objetivas, a qualidade da imagem e a facilidade de uso são destaques do modelo. No cotidiano da pesquisa científica, ensino e diagnóstico patológico, trabalhar muito tempo diante do microscópio tornou-se a norma, e o consequente cansaço do uso muitas vezes leva a desconforto físico, reduzindo a eficiência e eficácia do trabalho. Estes modelos de microscópios possuem um design ergonômico, ponto de visão alto, mecanismo de foco de mão baixa, situação baixa. O botão de foco, botão de controle de iluminação e o charriot, estão todos próximos. O usuário pode colocar as duas mãos sobre a mesa durante o trabalho, podendo operar o modelo com mínimo movimento. Alça de transporte integrada na parte traseira da estrutura e Suporte do cabo de energia para facilitar o transporte; Oculares com amplo campo de visão de 22mm, de fácil observação e adequadas para usuários de óculos. Ajuste de dioptria em ambas as oculares, para correção de ametropia, com escala de dioptria que facilita a configuração. Painel frontal em LCD com funções de identificação automática das objetivas e controle automático de luminosidade de cada objetiva. Objetivas de imersão em água, a qual utiliza água como meio de observação, reduzindo danos ao corpo e poluição ambiental se comparadas a objetivas de imersão em óleo. A distância de trabalho com objetivas de 40x pode ser de até 1,5 mm, evitando a erosão por imersão residual de óleo e água quando convertida de 100x para 40x objetiva. Função LOCK que permite ao usuário memorizar e travar a luminosidade ideal para cada objetiva. Função de programação de Soneca que permite ao usuário cronometrar o tempo que o microscópio vai entrar no modo Sleep. Função Sleep que permite ao usuário ajustar o tempo de desligamento automático do microscópio quando fora de uso. DADOS TÉCNICOS Sistema Óptico: Sistema de óptica infinita Ampliação: 1600x Oculares: 1 par de oculares de 10x com campo de visão de 22mm e 1 par de oculares de 16x com campo de visão de 13mm. Com ajuste independente de dioptria em ambas as oculares.. Objetivas: Objetiva Infinita Planacromática NIS-60 com ampliação de 100x Cabeçote: Cabeçote binocular tipo Siedentopf com inclinação em 45° e ajuste interpupilar 47-78 mm Condensador: Condensador Móvel para campo claro tipo ABBE N.A.1,25 com diafragma de íris com escala para melhor contraste em cada objetiva. Iluminação: SUPER LED 6.500K (fria e branca), controle automático de luminosidade para cada objetiva e Diafragma de campo para Iluminação Koehler incorporado na base com dispositivo de Centralização. Revolver: Revolver para cinco objetivas (com sensor de objetiva) Sistema de focalização: Ajuste interpupilar de 47 mm até 75 mm. 1 par de oculares cfí - e 10 x (campo super amplo) de 22 mm de campo com alojamento para porta retículos e seta indicadora. Plataforma: Platina com sistema belt-drive por correia dentada, prendedor de lâminas que permite a leitura de 02 (duas) lâminas simultaneamente, trava limitadora para evitar quebra de lâminas e controle do charriot disponível nos lados esquerdo ou direito. Energia: Bivolt automático Acessórios Manual de Instruções Capa de proteção Chave Allen Cabo de força -Garantia de até 12 meses contra defeitos de fabricação

Estado:**Cidade:****Endereço:****Nome de Contato:****Telefone:****Email:**

PR

Curitiba

RUA XV DE NOVEMBRO, 964

Eliane

(41) 3073-0896

licitacao@ambarlab.com



Relatório gerado no dia 09/05/2024 14:38:38 (IP: 200.137.174.210)

Código Validação: R9Ur%2F2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPt6WA%3d%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=R9Ur%252f2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPt6WA%253d%253d

88 / 143

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final			
19.599.821/0001-14	19.599.821 NAISE SOCORRO MOTA DA SILVA	R\$ 100.000,00			
Marca: EVOLUSOM Fabricante: EVOLUSOM Modelo: C/EDITAL Descrição: MICROSCÓPIO, TIPO DE ANÁLISE ÓTICO, TIPO BINOCULAR, AUMENTO C/ OBJETIVAS ATÉ 100X, OCULARES ATÉ 10X, COMPONENTES ILUMINAÇÃO EM LED, REFLETIDA E TRANSMITIDA, ADICIONAL INCLINAÇÃO ATÉ 30°					
Endereço: ,					
Preço (Compras Governamentais) 8: Preço do Fornecedor Vencedor R\$ 2.848,00					
<i>Inc. 1.º Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)</i>					
Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Fundação Universidade de Brasília - FUB					
Objeto: O objeto da licitação é o registro de preços para aquisição eventual de aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares..					
Descrição: Microscópio - Microscópio Componentes: Iluminação Em Led, Refletida E Transmitida , Adicional: Inclinação Até 30° , Tipo De Análise: Ótico , Aumento: C/ Objetivas Até 100x, Oculares Até 10x , Tipo: Binocular					
CatMat: 440806 - MICROSCÓPIO					
Data: 12/06/2023 09:00 Modalidade: Pregão Eletrônico SRP: SIM Identificação: NºPregão:432022 / UASG:154040 Lote/Item: /44 Ata: Link Ata Adjudicação: 20/02/2024 11:19 Homologação: 21/02/2024 16:04 Fonte: www.comprasmovimentais.gov.br Quantidade: 2 Unidade: Unidade UF: DF					
CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final			
68.886.605/0001-65	MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	R\$ 2.848,00			
VENCEDOR					
Marca: MARTE Fabricante: Marte Cientifica & Instrumentação Industrial Ltda Modelo: MIC-100 Descrição: MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR, COM SISTEMA ÓTICO FINITO COM CORREÇÃO E TODAS AS LENTES EM CRISTAL; COM TODO O SISTEMA ÓTICO (CABEÇA, OCULARES, OBJETIVAS) COM TRATAMENTO ANTIFUNGO E ANTIMOFO. ESTATIVA COM BASE DE GRANDE DIMENSÃO CONSTRUÍDA EM METAL, OFERECENDO OPERAÇÃO LIVRE DE VIBRAÇÕES E COM ÓTIMA ESTABILIDADE, COM DESIGN MODERNO E ÓTIMA ERGONOMIA, E FEITA COM PINTURA ELETROSTÁTICA DE ALTA DURABILIDADE E RESISTÊNCIA. POSSUI CABEÇA DE TUBO BINOCULAR DE ALTA TRANSMISSÃO COM INCLINAÇÃO DE 45°, COM MOVIMENTO GIRATÓRIO DE 360° COM TRAVA NA POSIÇÃO DESEJADA, POSSUI MOVIMENTO DO TIPO SEIDENTOPF, COM AJUSTE DA DISTÂNCIA INTERPUPILAR GRADUADA DE 55 A 75 MM, COM CORREÇÃO DE DIOPTRIA NO TUBO DIREITO DE +/-5. ACOMPANHA UM PAR DE OCULARES FOCALIZÁVEIS DE CAMPO AMPLIO DE WF 10X DE 18 MM. POSSUI REVOLVER GIRATÓRIO PARA QUATRO OBJETIVAS SIMULTÂNEAS, COM BORDA DE SUPERFÍCIE AMPLA E SERRILHADA PARA FACILITAR O MANUSEIO DA MESMA, MECANISMO PRECISO MONTADO SOBRE ESFERAS (ROLAMENTOS) COM CLICK DE PARADA JÁ EMBUTIDO QUE LHE ASSEGURA UM PERFEITO ALINHAMENTO DO SISTEMA ÓTICO. ACOMPANHA UM JOGO DE QUATRO OBJETIVAS ACROMÁTICAS DE ALTA RESOLUÇÃO DE METAL CROMADO, COM AMPLIAÇÕES DE: AC 4X, COM ABERTURA NUMÉRICA N.A. 0.10, DISTÂNCIA DE TRABALHO W.D. 18 MM; AC 10X COM ABERTURA NUMÉRICA N.A. 0.25, DISTÂNCIA DE TRABALHO W.D. 12 MM; AC 40X RETRÁTIL COM ABERTURA NUMÉRICA N.A. 0.65, DISTÂNCIA DE TRABALHO W.D. 0.36 MM; AC 100X RETRÁTIL E COM IMERSÃO A ÓLEO, COM ABERTURA NUMÉRICA N.A. 1.25, DISTÂNCIA DE TRABALHO W.D. 0.10 MM. AUMENTO DE 40X A 1000X COM A OCULAR DE 10X, OPCIONALMENTE DE 64 A 1600X COM OCULAR DE 16X. PLATINA DUPLA RETANGULAR MECÂNICA COM CHARRIOT MILIMETRADA, NA COR PRETA MEDINDO DE 135 MM X 140 MM. MOVIMENTO DE FOCALIZAÇÃO DA PLATINA INCORPORA UM MECANISMO RESISTENTE AO DESGASTE, ALTAMENTE PRECISO, A FIM DE MINIMIZAR VIBRAÇÃO E DESVIO EM RELAÇÃO AO EIXO ÓTICO. CHARRIOT MECÂNICO COM COMANDO BAIXO E A DIREITA PARA CONFORTO DO OPERADOR, EQUIPADA COM MECANISMO DE DESLOCAMENTO X/Y ATRAVÉS DE PINHÃO E CREMALHEIRA, REALIZANDO UM PERCURSO DE 45 MM X 75 MM COM ESCALA DE VERNIER ATÉ 0.1 MM. EQUIPADA COM PORTA LÂMINAS SIMPLES E DUPLO. CONDENSADOR DE CAMPO CLARO MÓVEL, DO TIPO ABBE COM ABERTURA NUMÉRICA N.A. DE 0.90 A 1.25 MM, EQUIPADO COM DIAFRAGMA DE IRIS, DE ABERTURA AJUSTÁVEL ATRAVÉS DE ANEL RECARTELLHADO, AJUSTE DA ALTURA ATRAVÉS DE MECANISMO PINHÃO E CREMALHEIRA, COM SUPORTE PARA FILTRO DE COR (OPCIONAIS) PARA AJUSTE NO BALANÇO DA COR. SISTEMA DE FOCALIZAÇÃO COM COMANDOS BILATERAIS (PARA DESTROS E CANHOTOS) COM BOTÕES DE FOCALIZAÇÃO MACRO E MICRO CONJUGADOS E COM GRADUAÇÃO, EQUIPADOS COM MECANISMO DE AUTO AJUSTE DA MANUTENÇÃO DA TENSÃO CORRETA E COM TRAVA MECÂNICA COM DUPLA FINALIDADE PARA AJUDAR O USUÁRIO A ENCONTRAR O PRÉ-FOCO E COMO PROTEÇÃO CONTRA QUEBRA DE LÂMINAS. SISTEMA DE ILUMINAÇÃO TRANSMITIDA COM LÂMPADA DE LED, EMBUTIDA NA BASE E CONTROLADA POR PLACA ELETRÔNICA COM AJUSTE DE INTENSIDADE COM BOTÃO LOCALIZADO NA LATERAL. ALIMENTAÇÃO COM PROTEÇÃO DE VOLTAGEM E CORRENTE, BIVOLT AUTOMÁTICA DE 85 A 265 V / 50 A 60 HZ. CHAVE DE LIGA E DESLIGA. ACOMPANHA: MANUAL EM PORTUGUÊS, FONTE DE ALIMENTAÇÃO, CAPA DE PROTEÇÃO E FILTRO DE COR AZUL. DIMENSÕES DA EMBALAGEM: 320X280X430MM PESO BRUTO: 5.5 KG					
Estado: SP	Cidade: São Paulo	Endereço: RUA DAS CASUARINAS, 59	Nome de Contato: Ariane	Telefone: (11) 3411-4500	Email: editorial@marte.com.br
43.504.149/0001-10 FABIANA LEAO ALENCAR QUEIROZ 68705786215			R\$ 2.851,27		
Marca: CRALTECH Fabricante: CRALTECH Modelo: MICB10 Descrição: MICROSCÓPIO, BINOCULAR, LED, AUMENTO C/ OBJETIVAS ATÉ 100X, OCULARES ATÉ 10X					
Estado: PA	Cidade: Belém	Endereço: VL MORAES (DA AV ALM WANDENKOLK), 85	Nome de Contato: FABIANA	Telefone: (91) 8488-2056	Email: leaoalencar@gmail.com



Relatório gerado no dia 09/05/2024 14:38:38 (IP: 200.137.174.210)
 Código Validação: R9Ur%2fM2bGJMJDlOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtm6WA%3d%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=R9Ur%252fM2bGJMJDlOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtm6WA%253d%253d>

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final	
46.093.723/0001-83	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 2.950,00	
Marca: GLOBAL TRADE Fabricante: GLOBAL TRADE Modelo: Microscópio Descrição: Microscópio Componentes: Iluminação Em Led, Refletida E Transmitida , Adicional: Inclinação Até 30° , Tipo De Análise: Ótico , Aumento: C/ Objetivas Até 100x, Oculares Até 10x , Tipo: Binocular			
Endereço: ,			
48.706.431/0001-02	BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	R\$ 3.320,00	
Marca: BIOFOCUS Fabricante: BIOFOCUS Modelo: BLUE1600BA-L-BAT Descrição: MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR – MOD. BLUE1600BA-L-BAT – MARCA: BIOFOCUS – PROCEDÊNCIA CHINESA Instrumento ótico para ampliação de imagens, ideal para uso em universidades, pesquisas, uso veterinário, medicina diagnóstica, entre outros. Possui a base e estativa de trabalho ergonômica, próprio para uso prolongado. Construção robusta, pés de borracha e com fino acabamento. Modelo compatível com bateria, facilitando as análises em locais onde não há conexão de energia. CARACTERÍSTICAS: Modelo de fácil observação, possui revólver de objetivas com “click” entre as trocas, necessitando apenas de um ajuste fino para posicionar o foco nas ampliações. Modelos com objetivas Acromáticas, com construção mais simples, as quais corrigem as aberrações no comprimento de onda do vermelho e do azul. Ajuste de dioptria para facilitar o uso sem óculos, além de botões micro e macrométrico de ambos os lados. Compatível com bateria recarregável, para fácil deslocamento do equipamento a locais que não possuem tomada, como sua utilização em campo por veterinários e/ou outros profissionais que necessitem de um equipamento portátil. DADOS TÉCNICOS: Ampliação: até 1600x Oculares: 2 (duas) WF16x 10mm e 2 (duas) WF10x 18mm Objetivas: Acromáticas 4x (0.10), 10x (0.25), 40x (0.65) e 100x (1.25) Cabeçote: Binocular com inclinação de 45° e rotação de 360° Iluminação: LED 3W Foco: Macrométrico 14mm e Micrométrico 0.004mm Platina: 130x130mm. Suporte para 1(uma) lâmina, com trava anti-quebra de lâminas. Área de observação: 75mm x 55mm Condensador: ABBE com diafragma de íris e filtro. Abertura numérica (NA) de 1,25. Ajuste do tipo Köhler. Dimensões do equipamento (LxAxP): 175x375x315 Peso: 4,5kg Equipamento registrado na ANVISA (80815670008). ACOMPANHA: • Frasco de óleo de imersão; • Filtros: Amarelo, azul e verde; • Manual de instruções.			
Endereço: R JOAO MESQUITA, 1360	Telefone: (17) 9138-6526	Email: escritoriojlamana@msn.com	
38.482.591/0001-53	SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 100.000,00	
Marca: netlab Fabricante: netlab Modelo: newlab Descrição: Descrição: Microscópio Componentes: Iluminação Em Led, Refletida E Transmitida , Adicional: Inclinação Até 30° , Tipo De Análise: Ótico , Aumento: C/ Objetivas Até 100x, Oculares Até 10x , Tipo: Binocular			
Estado: RJ	Cidade: Duque de Caxias	Endereço: RUA JOAO FRANCISCO DE ASSIS, 251	Telefone: (21) 7003-1651
Preço (Compras Governamentais) 9: Preço do Fornecedor Vencedor			R\$ 2.989,00
<i>Inc. I.Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)</i>			
CNPJ: 10.199.860/0001-50	Data: 01/06/2023 09:30		
Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar do Planalto Comando da 11ª Região Militar Base Administrativa da Brigada de Operações Especiais	Modalidade: Pregão Eletrônico		
Objeto: Registro de Preços para Aquisição de Materiais Permanentes destinados ao Posto Médico de Guarnição de Goiânia.	SRP: SIM		
Descrição: Microscópio - Microscópio Componentes: Iluminação Em Led, Refletida E Transmitida , Adicional: Inclinação Até 30° , Tipo De Análise: Ótico , Aumento: C/ Objetivas Até 100x, Oculares Até 10x , Tipo: Binocular	Identificação: NºPregão:152023 / UASG:160098		
CatMat: 440806 - MICROSCÓPIO	Lote/Item: /4		
	Ata: Link Ata		
	Adjudicação: 12/06/2023 16:59		
	Homologação: 12/06/2023 17:17		
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br		
	Quantidade: 2		
	Unidade: Unidade		
	UF: GO		



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final			
26.628.908/0001-38	URSA COMERCIAL LTDA	R\$ 2.989,00			
VENCEDOR					
Marca: PHYSIS Fabricante: PHYSIS Modelo: EXP 100 Descrição: MICROSCÓPIO BINOCULAR MARCA PHYSIS MODELO EXP 100 COM OPTICA PLANA ACROMATICA INFINITA MICROSCÓPIO BINOCULAR COM SISTEMA DE ÓTICA INFINITA (UCIS), CABEÇOTE INCLINADO 30° E GIRATORIO EM 360°, INTERCAMBIÁVEL, COM PRISMAS DE ALTÍSSIMA TRANSMISSÃO TIPO SIEDENTOPF COM TRATAMENTO ANTI-FUNGO; AJUSTE DA DISTÂNCIA INTERPUPILAR ENTRE 48MM E 75MM; CORREÇÃO DE ÓTICA PARA AS DIFERENÇAS DE ANISOTROPIA ± 5°; SISTEMA DE TRANSMISSÃO PRISMÁTICA E CAMADA AZULADA ANTI-REFLETIVA DUPLA. REVOLVER INVERTIDO GIRATORIO DESLIZANTE SOBRE ESFERAS E GUIAS DE AÇO PARA QUATRO OBJETIVAS COM CLICK DE PARADA E BLINDAGEM ESPECIAL CONTRA POEIRA. PLATINA RETANGULAR DESLIZANTE SOBRE ESFERAS E GUIAS DE AÇO, DIMENSÕES 156 X 138, MOVIMENTOS DE X E Y GRADUADOS, ÁREA DE TRABALHO 76 X 54MM, LEITURA PARA DUAS LÂMINAS SIMULTANEAMENTE; CHARRIOT MILIMETRADO DESLIZANTE SOBRE ESFERAS E GUIAS DE AÇO; VERNIER COAXIAL COM GRADUAÇÃO DE 0,1MM. CONDENSADOR ABBE ACROMÁTICO DE CAMPO CLARO COM LENTE FRONTAL N.A. 1.25 CENTRALIZÁVEL POR COMANDO DUPLO PARA AJUSTE EM TÉCNICAS DE ILUMINAÇÃO KOEHLER, DIAFRAGMA IRIS INCORPORADO COM ESCALA, FOCALIZAÇÃO POR PINHÃO E CREMALHEIRA COM DESLOCAMENTO VERTICAL. FOCALIZAÇÃO MACRO E MICROMÉTRICA DESLIZANTE SOBRE ESFERAS E GUIAS DE AÇO; AJUSTE DE 0,1MM; COMANDO BILATERAL CONJUGADO EM EIXO COAXIAL ACOPLADO NA COLUNA MESTRA DA ESTATIVA; DISPOSITIVO ESPECIAL PARA PRÉ-FOCALIZAÇÃO AUTO STOP PARA EVITAR DANOS À OBJETIVA E QUEBRA DE LÂMINAS. ESTATIVA COM DESIGN MODERNO; COLUNA VERTICAL, PINTURA ELETROSTÁTICA DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. SUPORTE TRASEIRO PARA AS MÃOS PARA FACILITAR O TRANSPORTE. ILUMINAÇÃO EMBUTIDA NA BASE, COM FILTRO AZUL INCORPORADO PARA EVITAR POEIRA; LÂMPADA DE LED DE BAIXA VOLTAGEM E ALTA INTENSIDADE LUMINOSA E REFLETOR, FIXA EM SUPORTE DE CERÂMICA, PRÉ FOCALIZADO NA PARTE POSTERIOR DA BASE (QUE POSSIBILITA TRABALHOS POR LONGOS PERÍODOS SEM AQUECIMENTO DO CORPO ESTATIVO DO MICROSCÓPIO) COMANDO DE ILUMINAÇÃO ESTABILIZADO, REGULÁVEL POR REOSTATO, FUSÍVEL DE SEGURANÇA, E CONEXÃO À REDE, 85V ~ 240V - 50/60HZ. SISTEMA ÓTICO: OCULARES DE CAMPO AMPLIO 10X/20, ACEITA RETÍCULO OBJETIVAS PLANAS ACROMÁTICAS INFINITA: 4X N.A. 0.13, WD 12.31 10X N.A. 0.30. WD 4.00 40X N.A. 0.70, WD 0.29, RETRÁTIL 100X N.A. 1.25, WD 0.09, RETRÁTIL OIL ACOMPANHA: ÓLEO DE IMERSÃO, FUSÍVEL, CAPA E MANUAL DE INSTRUÇÕES. IMPORTANTE: TODO O SISTEMA ÓTICO PRISMAS, OCULARES E OBJETIVAS SÃO INDUSTRIALIZADOS EM VIDRO ÓPTICO COM TRATAMENTO ANTI FUNGO E O SISTEMA MECÂNICO NÃO POSSUI COMPONENTES PLÁSTICOS EM NENHUM DOS COMANDOS DESLIZANTES. OPCIONALMENTE: ACEITA ILUMINAÇÃO DE LED, CONTRASTE DE PHASE, CAMPO ESCURO, POLARIZAÇÃO, FOTOMICROGRAFIA E SISTEMA DE IMAGENS COMPUTADORIZADO OU POR CIRCUITO FECHADO DE TV.					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Assis	R VICENTE NEGRI, 15	MARCIA	(43) 3375-3341	ursaltda@gmail.com
43.287.805/0001-70	E CAMPREGUER COMEX LTDA	R\$ 3.600,00			
Marca: Brax Tecnologia Fabricante: Brax Tecnologia Modelo: BTM 03-BPLI Descrição: MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR – ÓTICA INFINITA UIS Referência BTM-03-BPLI Este microscópio foi projetado com as mais novas tecnologias existentes. Seu desenho moderno é fruto de intensa pesquisa para a produção de equipamentos que privilegiam a ergonomia e o conforto do usuário. Seus componentes de primeira qualidade garantem resultados confiáveis tanto em laboratórios de análises clínicas como em pesquisas acadêmicas. Sua base robusta proporciona grande estabilidade durante a operação. Características: Cabeçote: Binocular Siedentopf, inclinação de 30°, giro de 360° com ajuste de dioptria nas 2 portas oculares e tratamento anti-fungo; Distância interpupilar: 47-75 mm; Ocular: WF 10x20mm; Objjetivas Planacromáticas com Ótica Infinita(UIS): Objetiva de 4x/0.10 – distância de trabalho 26.2mm; Objetiva planacromática de 10x/0.25 – distância de trabalho 7.8mm; Objetiva planacromática de 40x/0.65 retrátil; Distância de trabalho 0.31mm; Objetiva planacromática de 100x/1.25 retrátil (imersão à óleo) – distância de trabalho 0.10mm. Aumento: 40-1.000x (até 1600x com uso da ocular de 16x opcional); Revolver: Quâdruplo Reverso; Estativa com Alta resistência; Suporte para mãos na traseira do equipamento, facilitando o manuseio. Platina Dupla: 155x134mm com charriot graduado, área de trabalho de 76x50mm(X e Y) e controle coaxial; Suporte duplo para lâminas. Porta Espécime com cobertura de cerâmica. Condensador: ABBE 1.25 N.A ajustável; Possui regulagem de altura e centralização. Diafragma: Iris com suporte para filtro; Filtro Azul incluso; Iluminação: LED 3W, Cor Branca Fria 6000 K., super Brilho com controle de luminosidade; Compatível com Fluorescência e contraste de fase. Enfoque: Macro/Micro coaxial por guia de Rolo com trava de pré-focalização e tensor; Curso por rotação 36,8mm, escala 25mm. Trava de proteção contra quebra de lâminas, podendo ser utilizada como pré-foco. Alimentação: Bivolt Automático. Embalagem: Caixa de papelão, isopor e capa plástica para proteção contra pô; Medidas Aproximadas do Equipamento: 24x42x37 cm. Peso – Aproximado 8Kg. Equipamento aceita flutuações de voltagem na casa dos 10% sem prejuízo às análises. Garantia: 12 meses contra defeitos de fabricação. Acessórios Opcionais não inclusos: Oculares 16x e 20x(12mm), Objetiva 2X; Campo Escuro, Contraste de Fase, Acessórios para Gemologia, Iluminação externa por fibra ótica, Objjetivas de 0,5x e 1x, Cabeçote Binocular, Seta para ocular, Retículo Micrométrico; Objjetivas Planacromáticas DE 10X PH, 20X PH, 40X PH E 100X. Fluorescência. ***EM CASO DE LICITAÇÃO, VERIFICAR O DESCRIPTIVO DA PROPOSTA, SE ESTIVER DESCrito QUALQUER DOS OPCIONAIS ACIMA COMO INCLUSO, CONSIDERAR QUE SERÁ ENTREGUE COM O OPCIONAL***					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Londrina	R AMARO ROMEU RAMALHO, 56	Camile	(43) 3375-8600	comercial1@braxtecnologia.com.br
13.533.610/0001-00	WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA	R\$ 4.550,00			
Marca: LUMEN Fabricante: LUMEN Modelo: LM3200BLI Descrição: Estativa com alça para transporte, platina retangular de área grande 140x132mm, mecânica incorporada com movimento no eixo X de 76mm e Y de 50mm, por pinhão e cremalheira com precisão de 0,1mm; Charriots de 2 lâminas; comando macrométrico e micrométrico coaxial em ambos os lados e com trava mecânica; movimento macrométrico rotacional dando movimento vertical na platina com range de 38mm e movimento micrométrico com precisão no movimento 0,001mm = 1µm; revolver embrorrhachado para 5 objetivas; par de ocular WF10X (22mm) com correção dióptrica de +5 e -5 e WF16X (20mm); ponto de focalização elevado, propiciando à usuários de óculos a utilização plena, acompanha protetor para os olhos; objetivas planacromática com corpo em aço escovado e identificação do aumento através de cor, corrigida ao infinito IOS DIN 4X/0,1/160; DIN 10X/0,25/160; DIN 40X/0,65/160 retrátil; DIN 100X/1,25/160 retrátil de imersão em óleo; Aumento Total: 40X a 1600X; Bivolt Automático com duplo fusível de proteção, consumo de 65VA.					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
SP	Mogi das Cruzes	RUA IPIRANGA, 796	(11) 4722-4184	vendas@weblabor.com.br	



Relatório gerado no dia 09/05/2024 14:38:38 (IP: 200.137.174.210)

Código Validação: R9Ur%2fM2bGJMJDlOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=R9Ur%252fM2bGJMJDlOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtm6WA%253d%253d>

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final			
46.093.723/0001-83	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 4.950,00			
Marca: GLOBAL TRADE Fabricante: GLOBAL TRADE Modelo: Microscópio Descrição: Microscópio Componentes: Iluminação Em Led, Refletida E Transmitida , Adicional: Inclinação Até 30° , Tipo De Análise: Ótico , Aumento: C/ Objetivas Até 100x, Oculares Até 10x , Tipo: Binocular					
Endereço: ,					
67.957.720/0001-10	IRENE SARABIA LUQUETTI	R\$ 4.996,00			
Marca: GLOBAL oPTICS Fabricante: GLOBAL OPTICS Modelo: no226b Descrição: Microscópio Binocular Ótica Infinita Planacromatico Led 1000X Global Optics-NO226B-Sistema de ótica infinita; Aumento: 40x – 1000x; Cabeçote binocular de livre articulação (tubo tipo Siedentopf), que impede alterações no comprimento dos tubos, quando são feitos ajustes de distância interpupilar; Inclinação 30° e rotação 360°; Ajuste interpupilar de 48 mm-75 mm; Oculares: WF10X/22mm; Tubo ocular gira totalmente para cima ou para baixo para ajustar a altura de visualização e atender às necessidades individuais. Ø tubo 2- 30mm; Ajuste de dioptria duplo (± 5) para compensar deficiência de visão, com escala de dioptria para facilitar o ajuste correto; Campo amplo (PL10X), com 22 mm de campo de visualização; Protetor de olhos elevado; Condensador Abbe campo claro N.A. 1.25 (com óleo de imersão); Diafragma com marcação de posição de guia para diferentes objetivas (4x, 10x, 40x, 100x); Revólver reverso para quatro objetivas codificadas por cores, parcentralizadas e parfocalizadas; O revólver roda em rolemento de esferas e tem clique interno de parada, o que permite que a imagem permaneça centralizada após mudança de aumento; Objetivas planacromáticas corrigidas ao infinito 4X, 10X, 40X, e 100X (DIN 4X/0,10 ∞ /0,17, 10X/0,25 ∞ /0,17, 40XR/0,65 ∞ /0,17 (retrátil) e 100XR/1,25 ∞ /0,17 (retrátil, imersão)); Objetivas 40XR e 100XR retráteis equipadas com elevações flexíveis para proteção da amostra; Sistema de focalização coaxial com botões de ajuste macro e micrométrico conjugados e graduado. Knob para ajuste de tensão do foco; Ajuste macrométrico (lado esquerdo): 37,7mm por rotação; Ajuste micrométrico (bilateral): 0,1mm por rotação, com graduação de 1 μ m (sensibilidade de 0,002 mm); Faixa de focalização: 16 mm; Platina composta por dupla camada mecânica integrada, retangular, para duas lâminas com 216 mm x 150 mm; Deslizamento de 55x75mm, utilizando botão de controle coaxial X/Y 02 R\$ 7.000,00 R\$ 14000,00 (charriot) de posicionamento baixo, que permite o manuseio do equipamento com os braços apoiados sobre a mesa; Trava mecânica para proteção contra uma eventual quebra da lâmina; Superfície em grafite com cantos arredondados; Sistema de iluminação tipo Köhler com diafragma de campo; Lâmpada de LED 3W para melhor iluminação e contraste; Voltagem: Bivolt Automático. Embalagem Estativa (corpo do microscópio), itens constantes nos dados principais: braço de apoio, mecanismo de foco, estágio mecânico, platina com charriot porta lâminas, revólver, Condensador ABBE campo claro NA 1,25 com diafragma de iris e sistema de iluminação; Cabeçote de visualização binocular; 1 par de oculares WF10X / 22mm; Jogo de objetivas planacromáticas infinitas 4X, 10X, 40X e 100X; Frasco de óleo de imersão de 5ml					
Estado: SP	Cidade: São José dos Campos	Endereço: AV DOUTOR EDUARDO CURY, 200	Telefone: (12) 3922-9475	Email: acfedatto@hotmail.com	
34.055.837/0001-50	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI	R\$ 5.300,99			
Marca: GLOBAL OPTICS Fabricante: GLOBAL OPTICS Modelo: NO226B Descrição: Microscópio - Microscópio Componentes: Iluminação Em Led, Refletida E Transmitida , Adicional: Inclinação Até 30° , Tipo De Análise: Ótico , Aumento: C/ Objetivas Até 100x, Oculares Até 10x , Tipo: Binocular. marca GLOBAL OPTICS					
Estado: SC	Cidade: Águas Mornas	Endereço: R PEDRO JOSE GARCIA, 181	Nome de Contato: SUZANO	Telefone: (48) 3086-2251	Email: mulletcomercio@gmail.com
16.684.742/0001-13	IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA	R\$ 6.249,99			
Marca: BIOFOCUS Fabricante: BIOFOCUS Modelo: BLUE1000-B-I-L-BI Descrição: Microscópio Binocular Plan. BLUE 1000X Ótica Infinita Os microscópios das séries BLUE1000 e BLUE1600 são microscópios ópticos compactos e flexíveis. Equipados com lâmpada LED de 3W, diafragma, condensador ABBE e outros componentes ópticos. O sistema de iluminação de Khler fornece iluminação com claridade uniforme e sem brilhos, e imagem de alta qualidade mais clara e com maior nitidez para fotomicrografia. A estrutura compacta é projetada para ser flexível e realizar várias aplicações, como campo claro, campo escuro e polarização. CARACTERÍSTICAS: Alça de transporte integrada na parte traseira da estrutura para facilitar o transporte; Suporte do cabo de energia para facilitar o armazenamento e transporte; Tubo de observação Siedentopf que não altera o comprimento do tubo ao realizar ajuste interpupilar; Oculares com amplo campo de visão de 22mm, de fácil observação e adequadas para usuários de óculos. Ajuste de dioptria em ambas as oculares, para correção de ametropia, com escala de dioptria que facilita a configuração. A parfocalidade é assegurada pelo ajuste independente de dioptria em cada ocular. Configurações Sistema Óptico: Sistema de óptica infinita Ampliação: até 1000x Oculares: 2 (duas) oculares 10x com campo de visão de 22mm, com ajuste de dioptria em ambas as oculares e protetor ocular Objetivas: 4 Planacromáticas UIS 4x(0,10) 10x(0,25) 40x(0,65) 100x(1,25) Tubo de observação: Cabeçote articulado binocular com inclinação de 30° e rotação de 360° e ajuste interpupilar de 48~75mm Condensador: Escalonado Abbe 1,25 com marcações de ajuste de posição do diafragma para diferentes objetivas Porta-objetiva: Revólver reverso para 4 objetivas, roamentos de esferas com parada para que a imagem permaneça centralizada após mudanças no aumento Sistema de focalização: Ajuste macrométrico de 37,7mm por rotação e micrométrico de 0,1mm por rotação. Distância focal de 16mm Plataforma: Plataforma mecânica de 216x150 mm, camada dupla. Movimento de 55x75mm, charriot para eixos X e Y, 0,1 mm. Superfície na cor grafite com bordas arredondadas Iluminação: Iluminação de Khler com diafragma, LED de 3W Energia: Bivolt automático Peso: 7kg					
Estado: GO	Cidade: Aparecida de Goiânia	Endereço: AV SAO PAULO, SN	Telefone: (62) 8572-6559	Email: idmsolucoes2@gmail.com	



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final			
11.148.918/0001-07	FELDMANN W. L. COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	R\$ 6.250,00			
Marca: Feldmann Wild Leitz Fabricante: Feldmann Wild Leitz Modelo: FWL- 1000 Star Descrição: Microscópio ótico. Descrição complementar: tipo binocular; aumento: c; objetivas até 100x; oculares até 10x; componentes: iluminação em led, refletida e transmitida. Adicional: inclinação até 30°. Revólver para 04 objetivas com inclinação inversa (para trás). Platina dotada de pinças duplas de fixação de lâminas com charriot graduado. Objetivas Planacromáticas de 4, 10, 40 e 100X, no mínimo. Sistema óptico infinito CFI60. Iluminador LED branco de alta luminescência (Ecoiluminação). Lente olho de mosca embutida. Macrométrico /Micrométrico coaxiais (localizados em ambos os lados), guia do rolo cruzado. Curso de focagem: 2mm para cima / 13 mm para baixo; macrométrico: 37,7 mm por rotação; micrométrico: 0,2 mm por rotação; leitura mínima: 2 m no macrométrico com anel de ajuste de torque e limitador de movimento vertical da platina. Ângulo de inclinação de 45°, distância pupilar: 50-75 mm, altura do ponto de visão: ajustável em 2 posições. Com ajuste de dioptria. Platina mecânica retangular (dentro do corpo principal), com suporte de amostra 2L e calibrações de vernier; curso transversal: 76 (X) x 52 (Y) mm. Revólver quíntuplo do tipo invertido (dentro do corpo principal). Ângulo de inclinação de 25°, distância pupilar: 50-75 mm. Condensador Abbe, NA 1,25, verticalmente móvel e centralizável. A tinta antifúngica é aplicada ao redor do sistema óptico. Alimentação: 220V ou BIVOLT. Similar ou superior ao Microscópio Binocular.					
Estado: SP	Cidade: Taboão da Serra	Endereço: R SANTA LUZIA, 42	Nome de Contato: Celio Sales Dias	Telefone: (11) 4804-9224	Email: vendas@feldmann.com.br
31.660.321/0001-46 M P DE OLIVEIRA - COMERCIO			R\$ 6.790,00		
Marca: FELDMANN WILD LEITZ Fabricante: FELDMANN WILD LEITZ Modelo: FWL 1001 Star Descrição: Microscópio ótico. Descrição complementar: tipo binocular; aumento: c; objetivas até 100x; oculares até 10x; componentes: iluminação em led, refletida e transmitida. Adicional: inclinação até 30°. Revólver para 04 objetivas com inclinação inversa (para trás). Platina dotada de pinças duplas de fixação de lâminas com charriot graduado. Objetivas Planacromáticas de 4, 10, 40 e 100X, no mínimo. Sistema óptico infinito CFI60. Iluminador LED branco de alta luminescência (Ecoiluminação). Lente olho de mosca embutida. Macrométrico /Micrométrico coaxiais (localizados em ambos os lados), guia do rolo cruzado. Curso de focagem: 2mm para cima / 13 mm para baixo; macrométrico: 37,7 mm por rotação; micrométrico: 0,2 mm por rotação; leitura mínima: 2 m no macrométrico com anel de ajuste de torque e limitador de movimento vertical da platina. Ângulo de inclinação de 45°, distância pupilar: 50-75 mm, altura do ponto de visão: ajustável em 2 posições. Com ajuste de dioptria. Platina mecânica retangular (dentro do corpo principal), com suporte de amostra 2L e calibrações de vernier; curso transversal: 76 (X) x 52 (Y) mm. Revólver quíntuplo do tipo invertido (dentro do corpo principal). Ângulo de inclinação de 25°, distância pupilar: 50-75 mm. Condensador Abbe, NA 1,25, verticalmente móvel e centralizável. A tinta antifúngica é aplicada ao redor do sistema óptico. Alimentação: 220V ou BIVOLT. Similar ou superior ao Microscópio Binocular.					
Estado: AM	Cidade: Manaus	Endereço: RUA DA PAZ, 9	Nome de Contato: Tereza	Telefone: (92) 8121-1540	Email: aguilar.glenda@hotmail.com
30.921.204/0001-26 FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI			R\$ 6.800,00		
Marca: optk Fabricante: optk Modelo: no 226b Descrição: MICROSCÓPIO ÓTICO. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: TIPO BINOCULAR; AUMENTO: C; OBJETIVAS ATÉ 100X; OCULARES ATÉ 10X; COMPONENTES: ILUMINAÇÃO EM LED, REFLETIDA E TRANSMITIDA. ADICIONAL: INCLINAÇÃO ATÉ 30°. REVÓLVER PARA 04 OBJETIVAS COM INCLINAÇÃO INVERSA (PARA TRÁS). PLATINA DOTADA DE PINÇAS DUPLAS DE FIXAÇÃO DE LÂMINAS COM CHARRIOT GRADUADO. OBJETIVAS PLANACROMÁTICAS DE 4, 10, 40 E 100X, NO MÍNIMO. SISTEMA ÓPTICO INFINTO CFI60. ILUMINADOR LED BRANCO DE ALTA LUMINESCÊNCIA (ECO ILUMINAÇÃO). LENTE OLHO DE MOSCA EMBUTIDA. MACROMÉTRICO /MICROMÉTRICO COAXIAIS (LOCALIZADOS EM AMBOS OS LADOS), GUIA DO ROLO CRUZADO. CURSO DE FOCAGEM: 2MM PARA CIMA / 13 MM PARA BAIXO; MACROMÉTRICO: 37,7 MM POR ROTAÇÃO; MICROMÉTRICO: 0,2 MM POR ROTAÇÃO; LEITURA MÍNIMA: 2 M NO MACROMÉTRICO COM ANEL DE AJUSTE DE TORQUE E LIMITADOR DE MOVIMENTO VERTICAL DA PLATINA. ÂNGULO DE INCLINAÇÃO DE 45°. DISTÂNCIA PUPILAR: 50-75 MM, ALTURA DO PONTO DE VISÃO: AJUSTÁVEL EM 2 POSIÇÕES. COM AJUSTE DE DIOPTRIA. PLATINA MECÂNICA RETANGULAR (DENTRO DO CORPO PRINCIPAL), COM SUPORTE DE AMOSTRA 2L E CALIBRAÇÕES DE VERNIER; CURSO TRANSVERSAL: 76 (X) X 52 (Y) MM. REVÓLVER QUADUPLO DO TIPO INVERTIDO (DENTRO DO CORPO PRINCIPAL). ÂNGULO DE INCLINAÇÃO DE 25°, DISTÂNCIA PUPILAR: 50-75 MM. CONDENSAJOR ABBE, NA 1,25, VERTICALMENTE MÓVEL E CENTRALIZÁVEL. A TINTA ANTIFUNGICA É APLICADA AO REDOR DO SISTEMA ÓPTICO. ALIMENTAÇÃO: 220V OU BIVOLT. MARCA: OPITK MODELO: NO 226B					
Estado: MG	Cidade: Belo Horizonte	Endereço: R IPIRANGA, 67	Nome de Contato: LILIAN	Telefone: (31) 3643-9881	Email: florestamed@gmail.com
26.085.154/0001-17 PHOENIX INSTRUMENTAL CIENTIFICA LTDA			R\$ 7.200,00		
Marca: Leipzig GmbH Fabricante: Leipzig Optics & Image Systems Modelo: Solstic 5Xi Led UIS PLAN Descrição: Descrição complementar: tipo binocular; aumento: c; objetivas até 100x; oculares até 10x; componentes: iluminação em led, refletida e transmitida. Adicional: inclinação até 30°. Revólver para 04 objetivas com inclinação inversa (para trás). Platina dotada de pinças duplas de fixação de lâminas com charriot graduado. Objetivas Planacromáticas de 4, 10, 40 e 100X, no mínimo. Sistema óptico infinito CFI 60. Iluminador LED branco de alta luminescência (Eco-iluminação). Lente olho de mosca embutida. Macrométrico/Micrométrico coaxiais (localizados em ambos os lados), guia do rolo cruzado. Curso de focagem: 2mm para cima / 13 mm para baixo; macrométrico: 37,7 mm por rotação; micrométrico: 0,2 mm por rotação; leitura mínima: 2 μm no macrométrico com anel de ajuste de torque e limitador de movimento vertical da platina. Ângulo de inclinação de 45°, distância pupilar: 50-75 mm, altura do ponto de visão: ajustável em 2 posições. Com ajuste de dioptria. Platina mecânica retangular (dentro do corpo principal), com suporte de amostra 2L e calibrações de vernier; curso transversal: 76 (X) x 52 (Y) mm. Revólver quíntuplo do tipo invertido (dentro do corpo principal). Ângulo de inclinação de 25°, distância pupilar: 50-75 mm. Condensador Abbe, NA 1,25, verticalmente móvel e centralizável. A tinta antifúngica é aplicada ao redor do sistema óptico. Alimentação: 220V ou BIVOLT. Superior ao modelo de referência. Mais detalhes em proposta e catálogo anexo, chat online de diligencia.					
Estado: SP	Cidade: Várzea Paulista	Endereço: R EUGENIO DI STEFANO, 241	Nome de Contato: LAURA	Telefone: (11) 3136-0834	Email: comercial@phoenixoptics.com.br



Item 9: ESFIGMOMANÔMETRO - AJUSTE: ANALÓGICO, ANERÓIDE, TIPO FECHO: FECHO EM VELCRO, FAIXA DE OPERAÇÃO: ATÉ 300, TIPO*: DE BRAÇO, TAMANHO: ADULTO, MATERIAL BRAÇADEIRA: BRAÇADEIRA EM TECIDO

Preço Estimado: R\$ 141,55 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 141,55

Média dos Preços Obtidos: R\$ 141,55

Quantidade	Descrição	Observação
4 Unidades	ESFIGMOMANÔMETRO - AJUSTE: ANALÓGICO, ANERÓIDE, TIPO FECHO: FECHO EM VELCRO, FAIXA DE OPERAÇÃO: ATÉ 300, TIPO*: DE BRAÇO, TAMANHO: ADULTO, MATERIAL BRAÇADEIRA: BRAÇADEIRA EM TECIDO	

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

R\$ 119,10

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS RN

Data: 26/02/2024 09:00

Objeto: Registro de preço para futura e eventual aquisição de equipamentos médico hospitalares e odontológicos..

Modalidade: Pregão Eletrônico

Descrição: Esfigmomanômetro - Esfigmomanômetro Ajuste: Analógico, Aneróide , Uso: Pedestal C/ Rodízios , Tipo*: De Braço , Faixa De Operação: Até 300 MMHG, Material Braçadeira: Braçadeira Em Nylon , Tipo Fecho: Fecho Em Velcro , Tamanho: Adulto Obeso

SRP: SIM

CatMat: 485445 - ESFIGMOMANÔMETRO

Identificação: Nº Pregão: 692023 / UASG: 981661

Lote/Item: /51

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 4

Unidade: Unidade

UF: RN

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
22.654.814/0001-82	RAPHAEL GONCALVES NICESIO *VENCEDOR*	R\$ 119,10

Marca: PREMIUM
Fabricante: WENZHOU
Modelo: obeso nylon/velcro
Descrição: ESFIGMOMANÔMETRO OBESO - CARACTERÍSTICAS APROXIMADAS: Esfigmomanômetro Aneróide Obeso com Fecho em Velcro; Manguito e pêra em PVC; Braçadeira em nylon; Circunferência de braço: 35 - 51cm; Tamanho do manguito: 18x36,5 cm; Faixa de medição: 0 - 300mmHg; Valor de uma medição: 2mmHg; Graduação mínima e máxima: 2mmHg e 304 mmHg; Tolerância: +/- 3mmHg; Braçadeira em nylon; Marca: PREMIUM Fabricante: WENZHOU Modelo: obeso nylon/velcro
Procedência: CHINA Anvisa: 80275310022

Estado: SP	Cidade: São José do Rio Preto	Endereço: R PASCOAL BEVILACQUA, 3885	Nome de Contato: RAQUEL	Telefone: (17) 3304-7701	Email: contato@produtosmedicos.com.br
-------------------	--------------------------------------	---	--------------------------------	---------------------------------	--

37.672.907/0001-07	LHV MED IMPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	R\$ 154,00
--------------------	--	------------

Marca: ACCUMED
Fabricante: ACCUMED
Modelo: acumed
Descrição: ESFIGMOMANÔMETRO OBESO – CARACTERÍSTICAS APROXIMADAS: Esfigmomanômetro Aneróide Obeso com Fecho em Velcro; Manguito e pêra em PVC; Braçadeira em nylon; Circunferência de braço: 35 - 51cm; Tamanho do manguito: 18x36,5 cm; Faixa de medição: 0 - 300mmHg; Valor de uma medição: 2mmHg; Graduação mínima e máxima: 2mmHg e 304 mmHg; Tolerância: +/- 3mmHg; Braçadeira em nylon;

Estado: SP	Cidade: Osasco	Endereço: PC FLORINDA SINEGALHA SARAIVA, 353	Telefone: (11) 3014-4780	Email: adm@lhvmed.com.br
-------------------	-----------------------	---	---------------------------------	---------------------------------

39.500.536/0001-01	FAROMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 222,30
--------------------	---	------------

Marca: ACCUMED
Fabricante: ACCUMED
Modelo: UNIDADE
Descrição: Esfigmomanômetro - Esfigmomanômetro Ajuste: Analógico, Aneróide , Uso: Pedestal C/ Rodízios , Tipo*: De Braço , Faixa De Operação: Até 300 MMHG, Material Braçadeira: Braçadeira Em Nylon , Tipo Fecho: Fecho Em Velcro , Tamanho: Adulto Obeso.

Estado: PE	Cidade: Jaboatão dos Guararapes	Endereço: AVENIDA AYRTON SENNA DA SILVA, 2792	Nome de Contato: RODOLFO GUILHERME DOS SANTOS OLIVEIRA	Telefone: (81) 3203-4351	Email: faromedltda@gmail.com
-------------------	--	--	---	---------------------------------	-------------------------------------



Relatório gerado no dia 09/05/2024 14:38:38 (IP: 200.137.174.210)

Código Validação: R9Ur%2fM2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=R9Ur%252fM2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtm6WA%253d%253d>

94 / 143

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final	
10.567.214/0001-06	SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 400,00	
Marca: MISSOURI Fabricante: MISSOURI Modelo: MISSOURI/106-NYL Descrição: ESFIGMOMANÔMETRO OBESO - CARACTERÍSTICAS APROXIMADAS: Esfigmomanômetro Aneróide Obeso com Fecho em Velcro; Manguito e pêra em PVC; Braçadeira em nylon; Circunferência de braço: 35 - 51cm; Tamanho do manguito: 18x36,5 cm; Faixa de medição: 0 - 300mmHg; Valor de uma medição: 2mmHg; Graduação mínima e máxima: 2mmHg e 304 mmHg; Tolerância: +/- 3mmHg; Braçadeira em nylon;			
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
SC	Lages	R SEBASTIAO FURTADO, 101	(49) 3225-5762

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R\$ 235,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO	Data: 19/02/2024 09:00
Objeto: Aquisição de equipamentos hospitalares para o aparelhamento da Unidade Básica de Saúde Habitar Brasil para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de São Domingos do Azeitão/MA.	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: Esfigmomanômetro - Esfigmomanômetro Ajuste: Analógico, Aneróide , Uso: Pedestal C/ Rodízios , Tipo*: De Braço , Faixa De Operação: Até 300 MMHG, Material Braçadeira: Braçadeira Em Nylon , Tipo Fecho: Fecho Em Velcro , Tamanho: Adulto Obeso	SRP: NÃO
	Identificação: NºPregão:112023 / UASG:980228
	Lote/Item: /4
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 26/02/2024 17:06
	Homologação: 01/03/2024 10:37
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 1
	Unidade: Unidade
	UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final			
17.828.413/0001-61	BRASIL MEDICAMENTOS LTDA.	R\$ 235,00			
VENCEDOR					
Marca: SOLIDOR Fabricante: SOLIDOR Modelo: FECHO A VELCRO Descrição: Esfigmomanômetro Adulto Analógico, material de confecção da braçadeira de nylon ou tecido em algodão Garantia: 12 meses RG. Anvisa:80275310022					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
PI	Floriano	AV DOUTOR JOSE RIBAMAR PACHECO, 355	(89) 3521-3422	brasilmedicamentos10@hotmail.com	
37.182.085/0001-86	EMERSON NUNES DO EGITO 26280299872	R\$ 238,00			
Marca: premium Fabricante: premium Modelo: adulto Descrição: Esfigmomanômetro Ajuste: Analógico, Aneróide , Uso: Pedestal C/ Rodízios , Tipo*: De Braço , Faixa De Operação: Até 300 MMHG, Material Braçadeira: Braçadeira Em Nylon , Tipo Fecho: Fecho Em Velcro , Tamanho: Adulto Obeso					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Ribeirão Preto	R ANTONIO CABRAL, 85	Nélia	(16) 3996-6481	negiequipamentos@outlook.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R\$ 109,33

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)



Relatório gerado no dia 09/05/2024 14:38:38 (IP: 200.137.174.210)
Código Validação: R9Ur%2fM2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtM6WA%3d%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=R9Ur%252fM2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtM6WA%253d%253d>

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO

Data: 31/01/2024 11:30

Objeto: Referente à aquisição de equipamentos para agentes comunitários de Saúde do município de Cordeiro..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Descrição: Esgomomanômetro - Esgomomanômetro Ajuste: Digital , Tipo*: De Braço , Faixa De Operação: Até 300 MMHG, Material Braçadeira: Braçadeira Em Nylon , Tipo Fecho: Fecho Em Velcro , Tamanho: Adulto

Identificação: NºPregão:902023 / UASG:985829

Lote/Item: /1

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 31/01/2024 18:17

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 60

Unidade: Unidade

UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.542.335/0001-95	CANAA DE CARMO DISTRIBUIDORA LTDA *VENCEDOR*	R\$ 109,33
	Marca: ACUMED Fabricante: ACUMED Modelo: ACUMED Descrição: Esgomomanômetro Ajuste: Digital , Tipo*: De Braço , Faixa De Operação: Até 300 MMHG, Material Braçadeira: Braçadeira Em Nylon , Tipo Fecho: Fecho Em Velcro , Tamanho: Adulto	
	Estado: RJ Cidade: Carmo Endereço: R ARMANDO CHAVES MONTEIRO, 105 Nome de Contato: Alessandro Telefone: (22) 2537-0830 Email: canaadistribuidorarj@gmail.com	
49.539.365/0001-88	GHC MED DISTRIBUIDORA LTDA Marca: ACCUMED Fabricante: ACCUMED Modelo: UNIDADE Descrição: APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL - Especificação conforme Termo de Referência	R\$ 109,82
	Endereço: ,	
08.892.066/0001-45	TECNOS SUPORTE EMPRESARIAL LTDA.. Marca: ZIKI Fabricante: ZIKI Modelo: ZKB869ZAPJ Descrição: APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL -- Circunferência da braçadeira: adaptando-se a uma circunferência de 220mm a 420mm; - Válvula de liberação automática de pressão; - Liberação rápida de ar: Válvula de liberação automática; - Método oscilométrico; - Fonte de alimentação: 4 pilhas "AA" de 1,5v; - Vida útil das pilhas: Aproximadamente 1000 medições com 4 pilhas alcalinas novas; - Temperatura de operação/ Umidade: 10°C a 40°C/15 a 90% de umidade relativa; - Temperatura de armazenamento/ Umidade/ Pressão do ar: - 20°C a 60°C/10 a 95% de umidade relativa/700-1060 hPa; - Tamanho da braçadeira: Aproximadamente 146mm X 446mm (Tubo da braçadeira 600mm); - Circunferência da braçadeira: Adapta-se a uma circunferência de braço de 220mm a 420mm; - Memória: Até 30 leituras; - Conteúdo: Unidade principal, braçadeira, manual de instruções, começando, livro de registro, pilhas aaa. - 30 Memórias armazena o resultado das últimas 30 medições; - Indicador de Hipertensão alerta quando a pressão arterial ultrapassa os padrões estabelecidos pelas organizações internacionais de cardiologia.	R\$ 109,83
	Endereço: ,	
07.809.370/0001-13	GRACIFARMA FARMACIA LTDA Marca: G-tech Fabricante: G-tech Modelo: Unidade Descrição: Esgomomanômetro Ajuste: Digital , Tipo*: De Braço , Faixa De Operação: Até 300 MMHG, Material Braçadeira: Braçadeira Em Nylon , Tipo Fecho: Fecho Em Velcro , Tamanho: Adulto	R\$ 120,00
	Endereço: ,	
10.462.477/0001-42	ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI Marca: ACCUMED Fabricante: ACCUMED Modelo: Esgomomanômetro Digital Descrição: Esgomomanômetro Ajuste: Digital , Tipo*: De Braço , Faixa De Operação: Até 300 MMHG, Material Braçadeira: Braçadeira Em Nylon , Tipo Fecho: Fecho Em Velcro , Tamanho: Adulto	R\$ 120,00
	Estado: CE Cidade: Senador Pompeu Endereço: TV PEDRO LINO ADERALDO, 377 Nome de Contato: Francisco Adriano Telefone: (88) 99932-6025 Email: adrianocultura@hotmail.com	



Relatório gerado no dia 09/05/2024 14:38:38 (IP: 200.137.174.210)

Código Validação: R9Ur%2fM2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtM6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=R9Ur%252fM2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtM6WA%253d%253d>

96 / 143

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final			
37.650.759/0001-20	BGF COMERCIAL LTDA	R\$ 125,00			
Marca: PREMIUM / BSP 11 Fabricante: PREMIUM / BSP 11 Modelo: PREMIUM / BSP 11					
Descrição: APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL - - Circunferência da braçadeira: adaptando-se a uma circunferência de 220mm a 420mm; - Válvula de liberação automática de pressão; - Liberação rápida de ar: Válvula de liberação automática; - Método oscilométrico; - Fonte de alimentação: 4 pilhas "AA" de 1,5v; - Vida útil das pilhas: Aproximadamente 1000 medições com 4 pilhas alcalinas novas; - Temperatura de operação/ Umidade: 10°C a 40°C/15 a 90% de umidade relativa; - Temperatura de armazenamento/ Umidade/ Pressão do ar: -20°C a 60°C/10 a 95% de umidade relativa/700-1060 hPa; - Tamanho da braçadeira: Aproximadamente 146mm X 446mm (Tubo da braçadeira 600mm); - Circunferência da braçadeira: Adapta-se a uma circunferência de braço de 220mm a 420mm; - Memória: Até 30 leituras; - Conteúdo: Unidade principal, braçadeira, manual de instruções, começando, livro de registro, pilhas aaa. - 30 Memórias armazena o resultado das últimas 30 medições; - Indicador de Hipertensão alerta quando a pressão arterial ultrapassa os padrões estabelecidos pelas organizações internacionais de cardiologia. -					
Estado: PR	Cidade: Cambé	Endereço: AV INGLATERRA, 1020	Nome de Contato: Vitor	Telefone: (43) 3020-8958	Email: vendaslbgf@gmail.com
31.329.142/0001-20	BEMESTAR PRODUTOS PARA INDUSTRIA E LAR LTDA	R\$ 126,67			
Marca: G-TECH Fabricante: G-TECH Modelo: G-TECH					
Descrição: APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL - - Circunferência da braçadeira: adaptando-se a uma circunferência de 220mm a 420mm; - Válvula de liberação automática de pressão; - Liberação rápida de ar: Válvula de liberação automática; - Método oscilométrico; - Fonte de alimentação: 4 pilhas "AA" de 1,5v; - Vida útil das pilhas: Aproximadamente 1000 medições com 4 pilhas alcalinas novas; - Temperatura de operação/ Umidade: 10°C a 40°C/15 a 90% de umidade relativa; - Temperatura de armazenamento/ Umidade/ Pressão do ar: -20°C a 60°C/10 a 95% de umidade relativa/700-1060 hPa; - Tamanho da braçadeira: Aproximadamente 146mm X 446mm (Tubo da braçadeira 600mm); - Circunferência da braçadeira: Adapta-se a uma circunferência de braço de 220mm a 420mm; - Memória: Até 30 leituras; - Conteúdo: Unidade principal, braçadeira, manual de instruções, começando, livro de registro, pilhas aaa. - 30 Memórias armazena o resultado das últimas 30 medições; - Indicador de Hipertensão alerta quando a pressão arterial ultrapassa os padrões estabelecidos pelas organizações internacionais de cardiologia. -					
Estado: RJ	Cidade: Barra Mansa	Endereço: R PDR NORBERTO PRITTWITZ, 54	Nome de Contato: Vitor	Telefone: (24) 3323-6058	Email: bemestarbm@gmail.com
32.311.246/0001-70	HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA	R\$ 140,00			
Marca: G-Tech Fabricante: HEALTH & LIFE Modelo: Modelo: LA800					
Descrição: APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL - - Circunferência da braçadeira: adaptando-se a uma circunferência de 220mm a 420mm; - Válvula de liberação automática de pressão; - Liberação rápida de ar: Válvula de liberação automática; - Método oscilométrico; - Fonte de alimentação: 4 pilhas "AA" de 1,5v; - Vida útil das pilhas: Aproximadamente 1000 medições com 4 pilhas alcalinas novas; - Temperatura de operação/ Umidade: 10°C a 40°C/15 a 90% de umidade relativa; - Temperatura de armazenamento/ Umidade/ Pressão do ar: -20°C a 60°C/10 a 95% de umidade relativa/700-1060 hPa; - Tamanho da braçadeira: Aproximadamente 146mm X 446mm (Tubo da braçadeira 600mm); - Circunferência da braçadeira: Adapta-se a uma circunferência de braço de 220mm a 420mm; - Memória: Até 30 leituras; - Conteúdo: Unidade principal, braçadeira, manual de instruções, começando, livro de registro, pilhas aaa. - 30 Memórias armazena o resultado das últimas 30 medições; - Indicador de Hipertensão alerta quando a pressão arterial ultrapassa os padrões estabelecidos pelas organizações internacionais de cardiologia REGISTRO ANVISA Nº: 80275319017					
Estado: MG	Cidade: Belo Horizonte	Endereço: R JANUARIA, 508	Nome de Contato: Cristiane	Telefone: (31) 2551-5525	Email: atendimento@hipromed.com.br
18.258.209/0001-15	CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS LTDA	R\$ 146,15			
Marca: MULTILASER Fabricante: MULTILASER Modelo: HC260					
Descrição: Termômetro infravermelho sem contato permite a medição da temperatura sem a necessidade de encostar o produto no corpo garantindo assim maior segurança e higienização. Resultado em apenas 1 segundo. Alerta sonoro e cromático indicador de febre. Desligamento automático após 17 segundos. Mede a temperatura do corpo e de superfícies. Intervalo de Temperatura Corporal: 32 °C ~ 43 °C. Memória de 30 aferições. Intervalo de temperatura Objeto: 0 °C ~ 100 °C Alimentação: 2 pilhas AAA. Anvisa: 81596329022.					
Estado: SC	Cidade: Palhoça	Endereço: R ALBERTO LAUREANO HENRICH, 50	Nome de Contato: CAMILA	Telefone: (48) 3342-0121	Email: comercial@cirurgicaceron.com.br
21.276.825/0001-03	SILVIO VIGIDO	R\$ 250,00			
Marca: G-TECH Fabricante: G-TECH Modelo: BSP11					
Descrição: Esgifomanômetro - Esgifomanômetro Ajuste: Digital , Tipo*: De Braço , Faixa De Operação: Até 300 MMHG, Material Braçadeira: Braçadeira Em Nylon , Tipo Fecho: Fecho Em Velcro , Tamanho: Adulto					
Estado: SP	Cidade: São Paulo	Endereço: AV DEPUTADO EMILIO CARLOS, 1384	Nome de Contato: Cida	Telefone: (11) 3459-6088	Email: compras.smed@outlook.com



Relatório gerado no dia 09/05/2024 14:38:38 (IP: 200.137.174.210)

Código Validação: R9Ur%2F2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=R9Ur%252f2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtm6WA%253d%253d>

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
36.463.309/0001-65	ERGINO FERREIRA CISCATI JUNIOR 30099643820	R\$ 250,00
Marca: G-TECH Fabricante: G-TECH Modelo: BSP 11 Descrição: APARELHO DE PRESSÃO AUTOMÁTICO DIGITAL DE BRAÇO		
Estado: SP Cidade: Birigui Endereço: R BRAZ SANCHES ARRIAGA, 2439		
Telefone: (18) 9735-0630		Email: erginojunior@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor R\$ 116,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: Governo do Estado de Mato Grosso ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MATO GROSSO	Data: 15/01/2024 10:00
Objeto: Registro de preços para aquisição de medicamentos e materiais/equipamentos hospitalares para a manutenção do atendimento realizado pelos médicos/enfermagem da superintendência de saúde e qualidade de vida da assembleia legislativa do estado de mato grosso..	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: Esgomomanômetro - Esgomomanômetro Ajuste: Analógico, Aneróide , Uso: Pedestal C/ Rodízios , Tipo*: De Braço , Faixa De Operação: Até 300 MMHG, Material Braçadeira: Braçadeira Em Nylon , Tipo Fecho: Fecho Em Velcro , Tamanho: Adulto Obeso	SRP: SIM
CatMat: 485445 - ESFIGMOMANÔMETRO	Identificação: NºPregão:212023 / UASG:926668
	Lote/Item: /74
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 31/01/2024 11:26
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 50
	Unidade: Unidade
	UF: MT

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
18.679.814/0001-60	SANTA TEREZINHA MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 116,00
VENCEDOR		
Marca: G-TECH Fabricante: G-TECH Modelo: . Descrição: ESFIGMOMANÔMETRO DIGITAL AUTOMÁTICO COM BRAÇADEIRA TAMANHO 23 a 43 CENTÍMETROS		
Endereço: ,		

46.093.723/0001-83	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 117,90
Marca: PREMIUM Fabricante: PREMIUM Modelo: Esgomomanômetro Descrição: Esgomomanômetro Ajuste: Analógico, Aneróide , Uso: Pedestal C/ Rodízios , Tipo*: De Braço , Faixa De Operação: Até 300 MMHG, Material Braçadeira: Braçadeira Em Nylon , Tipo Fecho: Fecho Em Velcro , Tamanho: Adulto Obeso		
Endereço: ,		

39.150.541/0001-31	DROGARIA DIA A DIA EIRELI	R\$ 150,00
Marca: PREMIUM Fabricante: PREMIUM Modelo: MEDIDOR DE PRESSÃO MANUAL Descrição: ESFIGMOMANÔMETRO DIGITAL AUTOMÁTICO COM BRAÇADEIRA TAMANHO 23 a 43 CENTÍMETROS		
Endereço: ,		
Estado: RN Cidade: Natal Endereço: AVENIDA DOUTOR JOAO MEDEIROS FILHO, 4330	Telefone: (84) 9922-2757	Email: thyagounp@hotmail.com

43.134.552/0001-03	ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 199,99
Marca: DELLAMED Fabricante: DELLAMED Modelo: 6734 Descrição: ESFIGMOMANÔMETRO DIGITAL AUTOMÁTICO COM BRAÇADEIRA TAMANHO 23 a 43 CENTÍMETROS; MARCA DELLAMED MODELO 6734		
Endereço: ,		
Estado: PR Cidade: Curitiba Endereço: R PASTOR MANOEL VIRGINIO DE SOUZA, 1059	Nome de Contato: Ana Paula	Telefone: (41) 3773-0162 Email: licitacoes@vitalscheffer.com.br



Relatório gerado no dia 09/05/2024 14:38:38 (IP: 200.137.174.210)
Código Validação: R9Ur%2fM2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtM6WA%3d%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=R9Ur%252fM2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtM6WA%253d%253d>

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DA SERRA	Data: 15/01/2024 08:00	
Objeto: Aquisição de insumos, materiais, instrumentais e equipamentos de uso médico, hospitalar e laboratorial, destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Amparo do Serra e Unidades de Saúde vinculadas conforme as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Amparo do Serra/MG.	Modalidade: Pregão Eletrônico	
Descrição: Esgiomomanômetro - Esgiomomanômetro Ajuste: Digital , Tipo*: De Braço , Faixa De Operação: Até 300 MMHG, Material Braçadeira: Braçadeira Em Nylon , Tipo Fecho: Fecho Em Velcro , Tamanho: Adulto	SRP: NÃO	
	Identificação: NºPregão:432023 / UASG:984049	
	Lote/Item: /19	
	Ata: Link Ata	
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br	
	Quantidade: 50	
	Unidade: Unidade	
	UF: MG	
CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
46.093.723/0001-83	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA *VENCEDOR*	R\$ 130,00
Marca: ACCUMED Fabricante: ACCUMED Modelo: Esgiomomanômetro Digital Descrição: Esgiomomanômetro Ajuste: Digital , Tipo*: De Braço , Faixa De Operação: Até 300 MMHG, Material Braçadeira: Braçadeira Em Nylon , Tipo Fecho: Fecho Em Velcro , Tamanho: Adulto	Endereço: ,	
23.615.514/0001-57	HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	R\$ 139,40
Marca: G-TECH Fabricante: G-TECH Modelo: G-TECH Descrição: APARELHO DE PRESSÃO ADULTO VISOR DIGITAL ESGIOMOMANÔMETRO ANEROIDE VERDADEIRAMENTE SEM MECANISMOS E ENGENAGENS, RESISTENTE A QUEDAS E RESPINGOS E LIVRE DE MERCÚRIO. - UTILIZA O MÉTODO DE MEDIÇÃO AUSCULTATÓRIO, COM ESTETOSCÓPIO (NÃO INCLUSO). VISOR DIGITAL FACILITA LEITURA DA MEDIÇÃO. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: - PERA DE INFILAÇÃO ISENTA DE LÁTEX E VÁLVULA METÁLICA DE DEFLAÇÃO OPERADAS MANUALMENTE; - INTERVALO DE MEDIÇÃO: PRESSÃO 0-300 MMHG; - RESISTENTE A QUEDAS DE ATÉ 1,50 METRO DE ALTURA, NÃO QUEBRA E NÃO PERDE A CALIBRAÇÃO; - ANEL DE BORRACHA PARA MELHOR PROTEÇÃO DO MANÔMETRO; - COMPATÍVEL COM AS PRINCIPAIS MARCAS DE BRAÇADEIRAS DO MERCADO; - CONECTOR PARA TROCA RÁPIDA DAS BRAÇADEIRAS; - BRAÇADEIRAS DISPONÍVEIS PARA DIFERENTES TAMANHOS DE PACIENTES; - VISOR COM RETROILUMINAÇÃO PARA FACILITAR A LEITURA, MESMO EM VARIADAS CONDIÇÕES DE LUZ; - PORTÁTIL E LEVE, PESA MENOS QUE 90G; ACESSÓRIOS ISENTOS DE LÁTEX (ANTIALÉRGICOS); - ACOMPANHA PRÁTICO ESTOJO PARA TRANSPORTE; - MANÔMETRO GIRA 360° PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO EM QUALQUER ÂNGULO; - MANÔMETRO COM CLIPE PARA FÁCIL POSICIONAMENTO NA BRAÇADEIRA. CONECTOR PRÁTICO PARA TROCA DE BRAÇADEIRA. GARANTIA DE 02 ANOS PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E 05 ANOS DE CALIBRAÇÃO."	Endereço: ,	
Estado: MG Cidade: Juiz de Fora	Endereço: R GERALDO ANTONIO DA SILVA FILHO (RESID. SANTA LOLA), 0	Telefone: (32) 3213-2000 Email: regularizacao@flangel.com.br
43.121.365/0001-87	MG FLEX LTDA.	R\$ 170,00
Marca: GTECH Fabricante: GTECH Modelo: GTECH Descrição: Esgiomomanômetro - Esgiomomanômetro Ajuste: Digital , Tipo*: De Braço , Faixa De Operação: Até 300 MMHG, Material Braçadeira: Braçadeira Em Nylon , Tipo Fecho: Fecho Em Velcro , Tamanho: Adulto	Endereço: ,	
37.180.839/0001-69	CIRURGICA FRATELLI PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	R\$ 181,00
Marca: PREMIUM Fabricante: G TECH Modelo: DIGITAL Descrição: "APARELHO DE PRESSÃO ADULTO VISOR DIGITAL- ESGIOMOMANÔMETRO ANEROIDE VERDADEIRAMENTE SEM MECANISMOS E ENGENAGENS, RESISTENTE A QUEDAS E RESPINGOS E LIVRE DE MERCÚRIO. - UTILIZA O MÉTODO DE MEDIÇÃO AUSCULTATÓRIO, COM ESTETOSCÓPIO (NÃO INCLUSO). VISOR DIGITAL FACILITA LEITURA DA MEDIÇÃO. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: - PERA DE INFILAÇÃO ISENTA DE LÁTEX E VÁLVULA METÁLICA DE DEFLAÇÃO OPERADAS MANUALMENTE; - INTERVALO DE MEDIÇÃO: PRESSÃO 0-300 MMHG; - RESISTENTE A QUEDAS DE ATÉ 1,50 METRO DE ALTURA, NÃO QUEBRA E NÃO PERDE A CALIBRAÇÃO; - ANEL DE BORRACHA PARA MELHOR PROTEÇÃO DO MANÔMETRO; - COMPATÍVEL COM AS PRINCIPAIS MARCAS DE BRAÇADEIRAS DO MERCADO; - CONECTOR PARA TROCA RÁPIDA DAS BRAÇADEIRAS; - BRAÇADEIRAS DISPONÍVEIS PARA DIFERENTES TAMANHOS DE PACIENTES; - VISOR COM RETROILUMINAÇÃO PARA FACILITAR A LEITURA, MESMO EM VARIADAS CONDIÇÕES DE LUZ; - PORTÁTIL E LEVE, PESA MENOS QUE 90G; ACESSÓRIOS ISENTOS DE LÁTEX (ANTIALÉRGICOS); - ACOMPANHA PRÁTICO ESTOJO PARA TRANSPORTE; - MANÔMETRO GIRA 360° PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO EM QUALQUER ÂNGULO; - MANÔMETRO COM CLIPE PARA FÁCIL POSICIONAMENTO NA BRAÇADEIRA. CONECTOR PRÁTICO PARA TROCA DE BRAÇADEIRA. GARANTIA DE 02 ANOS PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E 05 ANOS DE CALIBRAÇÃO."	Endereço: ,	
Estado: MG Cidade: Ubá	Endereço: AV PADRE ARNALDO JANSEN, 512	Telefone: (32) 3532-3811 Email: esc.ubaense@gmail.com



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final			
08.380.296/0001-25	VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	R\$ 480,00			
Marca: MD Fabricante: MD Modelo: MANDAUS II Descrição: Esguifomanômetro Aneróide, Livre De Mercúrio E Sem Engrenagens • Pera De Insuflação Isenta De Látex E Válvula Metálica De Deflação Operadas Manualmente • Método De Medição Auscultatório, Utiliza Estetoscópio (Não Incluso) • Intervalo De Medição: Pressão 0-299 Mmhg • Em Conformidade Com Os Padrões Exigidos Pela AAMI • Validado Para Uso Clínico Profissional Pelo INMETRO E ESH • Resistente A Quedas De Até 1,50 Metro De Altura, Não Quebra E Não Perde A Calibração • Anel De Borracha Para Melhor Proteção Do Manômetro • Compatível Com As Principais Marcas De Braçadeiras Do Mercado • Conector Para Troca Rápida Das Braçadeiras • Braçadeiras Disponíveis Para Diferentes Tamanhos De Pacientes • Visor Com Retroiluminação Para Facilitar A Leitura, Mesmo Em Variadas Condições De Luz Ambiente • Portátil E Leve, Pesa Menos Que 90g • Acessórios Isentos De Látex (Antialérgicos) • Acompanha Prático Estojo Para Transporte.					
Estado: MG Cidade: Belo Horizonte Endereço: R CACONDE, 968 Telefone: (31) 8745-9711					
Preço (Compras Governamentais) 6: Preço do Fornecedor Vencedor R\$ 113,00					
<i>Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)</i>					
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO - RJ Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a futura e eventual aquisição de equipamentos e materiais esportivos, recreativos, para a prática de atividades físicas e de lazer, a fim de atender aos projetos e eventos desenvolvidos, a serem implantados e em parceria e/ou com apoio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer do Município de São Gonçalo.. Descrição: Esguifomanômetro - Esguifomanômetro Ajuste: Analógico, Aneróide , Uso: Pedestal C/ Rodízios , Tipo*: De Braço , Faixa De Operação: Até 300 MMHG, Material Braçadeira: Braçadeira Em Nylon , Tipo Fecho: Fecho Em Velcro , Tamanho: Adulto Obeso					
Data: 08/01/2024 10:00 Modalidade: Pregão Eletrônico SRP: SIM Identificação: NºPregão:412023 / UASG:926946 Lote/Item: 10/113 Ata: Link Ata Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br Quantidade: 30 Unidade: Unidade UF: RJ					
CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final			
14.955.752/0001-10	TRANSERVICE COMERCIO E TRANSPORTE LTDA	R\$ 100,00			
Marca: GTECH Fabricante: GTECH Modelo: GTECH Descrição: ESFIGMOMANÔMETRO, adulto, circunferência da braçadeira: 35-51cm, medidas da braçadeira: 21cmX73cm, faixa de medição: 0 – 300 mmHg, valor de Uma divisão: 2mmHg, graduação mínima e máxima: 2 mmHG e 304Hg respectivamente, tolerância: +/- 3mmHg, na cor preta ou azul marinho, certificado pelo inmetro , garantia mínima de 12 meses, para utilização nos projetos onde adultos e idosos realizam atividades físicas					
Estado: RJ	Cidade: São Gonçalo	Endereço: R BERNARDINO RANGEL, 83	Telefone: (21) 3715-0945/ (21) 7816-1226	Email: justinorj@ibest.com.br	
31.499.939/0001-76	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 113,00			
VENCEDOR					
Marca: GTECH Fabricante: GTECH Modelo: BSP11 Descrição: ESFIGMOMANÔMETRO, ADULTO, CIRCUNFERÊNCIA DA BRAÇADEIRA: 35-51CM, MEDIDAS DA BRAÇADEIRA: 21CMX73CM, FAIXA DE MEDIÇÃO: 0 – 300 MMHG, VALOR DE UMA DIVISÃO: 2MMHG, GRADUAÇÃO MÍNIMA E MÁXIMA: 2 MMHG E 304HG RESPECTIVAMENTE, TOLERÂNCIA: +/- 3MMHG, NA COR PRETA OU AZUL MARINHO, CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCA: GTECH, MODELO: BSP11 PROCEDÊNCIA NACIONAL CERTIFICADA, APROVADA E AFERIDA PELO IPEM/INMETRO. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. PAGAMENTO 30 (trinta) dias úteis, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura. ENTREGA 30 (trinta) dias úteis, a contar do recebimento da Requisição/Pedido de Compras. GARANTIA 12 meses a contar da entrega na unidade requisitante.					
Estado: SP	Cidade: Araçatuba	Endereço: R MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 88	Nome de Contato: KAREN CRISTINE	Telefone: (18) 3621-2782	Email: licitacao2@kcrequipamentos.com.br
15.019.952/0001-24	RJM SERVICE LTDA	R\$ 113,00			
Marca: Premium Fabricante: Medical Fast Modelo: Código: ESFS50N Descrição: ESFIGMOMANÔMETRO, adulto, circunferência da braçadeira: 35-51cm, medidas da braçadeira: 21cmX73cm, faixa de medição: 0 300 mmHg, valor de Uma divisão: 2mmHg, graduação mínima e máxima: 2 mmHG e 304Hg respectivamente, tolerância: +/- 3mmHg, na cor preta ou azul marinho, certificado pelo inmetro , garantia mínima de 12 meses, para utilização nos projetos onde adultos e idosos realizam atividades físicas.					
Estado: RJ	Cidade: Niterói	Endereço: R LUIZ LEOPOLDO FERNANDES PINHEIRO, 555	Nome de Contato: Jose	Telefone: (21) 98507-4082	Email: rjmconsultoria@hotmail.com



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final		
48.741.157/0001-02	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	R\$ 195,00		
Marca: INDICE Fabricante: INDICE Modelo: INDICE Descrição: ESFIGMOMANÔMETRO, adulto, circunferência da braçadeira: 35- 51cm, medidas da braçadeira: 21cmX73cm, faixa de medição: 0 – 300 mmHg, valor de Uma divisão: 2mmHg, graduação mínima e máxima: 2 mmHG e 304Hg respectivamente, tolerância: +/- 3mmHg, na cor preta ou azul marinho, certificado pelo inmetro , garantia mínima de 12 meses, para utilização nos projetos onde adultos e idosos realizam atividades físicas.				
Endereço: AV MARCOS JOSE DE LEAO, 583				
Nome de Contato: Andre				
Telefone: (51) 3637-2900				
Email: financeiro@passarelaufeliz.com.br				
47.252.266/0001-95 ONELINE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA				
R\$ 265,41				
Marca: PREMIUM Fabricante: PREMIUM Modelo: PREMIUM Descrição: ESFIGMOMANÔMETRO, adulto, circunferência da braçadeira: 35- 51cm, medidas da braçadeira: 21cmX73cm, faixa de medição: 0 300 mmHg, valor de Uma divisão: 2mmHg, graduação mínima e máxima: 2 mmHG e 304Hg respectivamente, tolerância: +/- 3mmHg, na cor preta ou azul marinho, certificado pelo inmetro , garantia mínima de 12 meses, para utilização nos projetos onde adultos e idosos realizam atividades físicas.				
Estado: MG	Cidade: Belo Horizonte	Endereço: AVENIDA AFONSO PENA, 952	Telefone: (31) 9388-7991	Email: oneline.atendimento@gmail.com
Preço (Compras Governamentais) 7: Preço do Fornecedor Vencedor			R\$ 130,00	
<i>Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)</i>				
CNPJ: 10.792.928/0002-90			Data: 29/09/2023 10:00	
Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas Campus Lábrea			Modalidade: Pregão Eletrônico	
Objeto: Escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de materiais de saúde para o setor de enfermaria do IFAM / campus Lábrea.			SRP: NÃO	
Descrição: Esgomomanômetro - Esgomomanômetro Ajuste: Analógico, Aneróide , Tipo Fecho: Fecho Em Metal , Faixa De Operação: Até 300 MMHG, Tipo*: De Braço , Tamanho: Adulto , Material Braçadeira: Braçadeira Em Nylon			Identificação: NºPregão:62023 / UASG:158564	
CatMat: 432469 - ESFIGMOMANÔMETRO			Lote/Item: /13	
			Ata: Link Ata	
			Adjudicação: 02/10/2023 16:29	
			Homologação: 09/10/2023 08:31	
			Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br	
			Quantidade: 2	
			Unidade: Unidade	
			UF: AM	
CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final		
49.882.364/0001-31	49.882.364 NAYARA NORONHA FERNANDES FIOMENNO	R\$ 130,00		
VENCEDOR				
Marca: PREMIUM Fabricante: PREMIUM Modelo: MEDIDOR DE PRESSÃO MANUAL Descrição: ESFIGMOMANÔMETRO MANUAL ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO - FECHO DE VELCRO. Aparelho de pressão adulto, completo, composto de manômetro mecânico tipo relógio devidamente calibrado, com mostrador graduado em mmHg, braçadeira com fecho de velcro				
Endereço: R DO ROUXINOL, 8071	Telefone: (84) 8888-1651	Email: satelitehospitalarrn@gmail.com		
35.094.501/0001-69 AGERDAN BARROSO JUNIOR EIRELI				
R\$ 147,40				
Marca: G-TECH Fabricante: G-TECH Modelo: UNIDADE Descrição: Esgomomanômetro Ajuste: Analógico, Aneróide , Tipo Fecho: Fecho Em Metal , Faixa De Operação: Até 300 MMHG, Tipo*: De Braço , Tamanho: Adulto , Material Braçadeira: Braçadeira Em Nylon				
Estado: AM	Cidade: Manaus	Endereço: AV BORBA, 1631	Telefone: (92) 8140-6825	Email: agerdanjr@gmail.com
Preço (Compras Governamentais) 8: Preço do Fornecedor Vencedor			R\$ 180,00	
<i>Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)</i>				



Relatório gerado no dia 09/05/2024 14:38:38 (IP: 200.137.174.210)

Código Validação: R9Ur%2fM2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtM6WA%3d%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=R9Ur%252fM2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtM6WA%253d%253d>

CNPJ: 10.792.928/0002-90

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas
Campus Lábrea

Objeto: Aquisição de materiais de saúde para o setor de enfermaria do IFAM / campus Lábrea..

Descrição: Esfigmomanômetro - Esfigmomanômetro Ajuste: Analógico, Aneróide , Tipo Fecho:
Fecho Em Metal , Faixa De Operação: Até 300 MMHG, Tipo*: De Braço , Tamanho:
Adulto , Material Braçadeira: Braçadeira Em Nylon

CatMat: 432469 - ESFIGMOMANÔMETRO

Data: 28/08/2023 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:42023 / UASG:158564

Lote/Item: 1/13

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2

Unidade: Unidade

UF: AM

Valor da Proposta Final

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final		
46.133.668/0001-08	S. R. G. FILHO LTDA	R\$ 180,00		
VENCEDOR				
Marca: Nacional Fabricante: Nacional Modelo: Nacional				
Descrição: ESFIGNOMANÔMETRO MANUAL ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO - FECHO DE VELCRO. Aparelho de pressão adulto, completo, composto de manômetro mecânico tipo relógio devidamente calibrado, com mostrador graduado em mmHg, braçadeira com fecho de velcro, confeccionada em lona de algodão, resistente, flexível que se molda facilmente ao braço, manguito e pêra fabricados sem emendas de subpeças, com borracha especial com tratamento térmico, recobrimento e polimento, com resistência e perfeita vedação, acondicionado em bolsa apropriada, embalagem individual. Possuir Registro no Ministério da Saúde. Garantia mínima de 1 ano após data de entrega				
Estado: AM	Cidade: Lábrea	Endereço: R DEOCLECIANO SAMPAIO, 2238	Telefone: (97) 8404-8470/ (0000) 0000-0000	Email: galvaosolano@gmail.com

Item 10: ESTETOSCÓPIO - HASTE: HASTE AÇO INOX, TUBO: TUBO "Y" PVC, AUSCULTADOR: AUSCULTADOR AÇO INOX C/ ANEL DE BORRACHA, TIPO: BIAURICULAR, TAMANHO: ADULTO, ACESSÓRIOS: OLIVAS ANATÔMICAS PVC

Preço Estimado: R\$ 249,20 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R\$ 249,20 **Média dos Preços Obtidos:** R\$ 249,20

Quantidade	Descrição	Observação
4 Unidades	ESTETOSCÓPIO - HASTE: HASTE AÇO INOX, TUBO: TUBO "Y" PVC, AUSCULTADOR: AUSCULTADOR AÇO INOX C/ ANEL DE BORRACHA, TIPO: BIAURICULAR, TAMANHO: ADULTO, ACESSÓRIOS: OLIVAS ANATÔMICAS PVC	

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 136,20

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

Data: 25/01/2024 09:00

Objeto: Contratação de empresa para aquisição de equipamentos de atenção primária e equipamentos odontológicos, conforme determinado na Resolução SESA nº 860/2022, bem como saldo referente a Resolução SESA nº 631/2020, atendendo as necessidades do Departamento de Saúde..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Descrição: Estetoscópio - Tipo: Biauricular, Acessórios: Olivas Anatômicas Silicone, Haste: Haste Aço Inox, Tubo: Tubo "Y" Pvc, Auscultador: Auscultador Duplo Aço Inox C/ Anel De Borracha, Tamanho: Adulto,

Identificação: NºPregão:1032023 / UASG:454524

Lote/Item: /19

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 19/02/2024 10:17

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2

Unidade: Unidade

UF: PR



Relatório gerado no dia 09/05/2024 14:38:38 (IP: 200.137.174.210)

Código Validação: R9Ur%2fM2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtM6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=R9Ur%252fM2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtM6WA%253d%253d>

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
24.384.602/0001-58	MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI *VENCEDOR*	R\$ 136,20

Marca: Avanutre
Fabricante: Avanutre
Modelo: Unidade
Descrição: Tipo: Biauricular, Acessórios: Olivas Anatômicas Silicone, Haste: Haste Aço Inox, Tubo: Tubo "Y" Pvc, Auscultador: Auscultador Duplo Aço Inox C/ Anel De Borracha, Tamanho: Adulto

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Pato Branco	AV BRASIL, 442	Juliane	(46) 3199-0922	licitacoes@promedicsaudade.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R\$ 275,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE REALEZA	Data: 28/12/2023 08:30
Objeto: Formação de Registro de Preços para futura e eventual aquisição de equipamentos hospitalares, de informática e mobilias para estruturar a nova Unidade Básica de Saúde no Município de Realeza – PR..	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: Estetoscópio - Estetoscópio Tipo: Biauricular , Acessórios: Olivas Anatômicas Silicone , Haste: Haste Aço Inox , Tubo: Tubo "Y" Pvc , Auscultador: Auscultador Duplo Aço Inox C/ Anel De Borracha , Tamanho: Adulto	SRP: SIM
CatMat: 609094 - Tipo: Biauricular Acessórios: Olivas Anatômicas Silicone Haste: Haste Aço Inox Tubo: Tubo "Y" Pvc Auscultador: Auscultador Duplo Aço Inox C/ Anel De Borracha Tamanho: Adulto	Identificação: NºPregão:1862023 / UASG:987805
	Lote/Item: /20
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 16/01/2024 13:34
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 5
	Unidade: Unidade
	UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
33.813.237/0001-40	REZENDE INDUSTRIA FABRICACAO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR	R\$ 275,00

VENCEDOR LTDA

Marca: mikatos
Fabricante: mikatos
Modelo: adulto
Descrição: ESTETOSCÓPIO COM ACABAMENTO DA CAMPONOLA EM INOX ESCOVADO, ESPELHADO, alto polimento, na cor preta com 69 cm de comprimento

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Lunardelli	R ESPIRITO SANTO, 183	(43) 3478-1363	equiparpr@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R\$ 150,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÁ	Data: 27/12/2023 10:00
Objeto: Aquisição de equipamentos e material permanente, referente a Proposta Nº 12409.570000/1210-04, Ministério da Saúde, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Uiramutá/RR..	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: Estetoscópio - Estetoscópio Tipo: Biauricular , Acessórios: Olivas Anatômicas Silicone , Haste: Haste Aço Inox , Tubo: Tubo "Y" Pvc , Auscultador: Auscultador Duplo Aço Inox C/ Anel De Borracha , Tamanho: Adulto	SRP: NÃO
	Identificação: NºPregão:372023 / UASG:980038
	Lote/Item: 2/21
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 30/01/2024 16:11
	Homologação: 12/02/2024 15:42
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 1
	Unidade: Unidade
	UF: RR



Relatório gerado no dia 09/05/2024 14:38:38 (IP: 200.137.174.210)
Código Validação: R9Ur%2fM2bGJMJDlOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtm6WA%3d%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=R9Ur%252fM2bGJMJDlOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtm6WA%253d%253d>

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final		
46.093.723/0001-83	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 100,00		
Marca: MIKATOS Fabricante: MIKATOS Modelo: Estetoscópio Descrição: Estetoscópio Tipo: Biauricular , Acessórios: Olivas Anatômicas Silicone , Haste: Haste Aço Inox , Tubo: Tubo "Y" Pvc , Auscultador: Auscultador Duplo Aço Inox C/ Anel De Borracha , Tamanho: Adulto				
Endereço: ,				
05.665.702/0001-08 RIO BRANCO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI				
VENCEDOR				
Marca: PREMIUM Fabricante: PREMIUM Modelo: PREMIUM Descrição: Estetoscópio Adulto, material de confecção do auscultador: aço inoxidável, tipo: duplo				
Estado: RR	Cidade: Boa Vista	Endereço: R BENTO BRASIL, 297	Telefone: (95) 3624-4659	Email: ibrandaome@bol.com.br
29.828.322/0001-05 OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EIRELI			R\$ 306,99	
Marca: PREMIUM Fabricante: PREMIUM Modelo: PREMIUM Descrição: Estetoscópio Tipo: Biauricular , Acessórios: Olivas Anatômicas Silicone , Haste: Haste Aço Inox , Tubo: Tubo "Y" Pvc , Auscultador: Auscultador Duplo Aço Inox C/ Anel De Borracha , Tamanho: Adulto				
Estado: RR	Cidade: Boa Vista	Endereço: R RAIMUNDO PENAFORT, 160	Telefone: (95) 9137-6280	Email: jcmagalhaeseireli@hotmail.com
42.692.033/0001-90 MEDLINE - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA			R\$ 307,00	
Marca: PREMIUM Fabricante: PREMIUM Modelo: PREMIUM Descrição: Estetoscópio Tipo: Biauricular , Acessórios: Olivas Anatômicas Silicone , Haste: Haste Aço Inox , Tubo: Tubo "Y" Pvc , Auscultador: Auscultador Duplo Aço Inox C/ Anel De Borracha , Tamanho: Adulto				
Estado: PR	Cidade: Londrina	Endereço: AV CELSO GARCIA CID, 1543	Nome de Contato: BRUNO	Telefone: (43) 3027-1715
Email: medline.licita@gmail.com				
14.472.899/0001-50 TL GUIMARAES EMPREENDIMENTOS EIRELI			R\$ 307,00	
Marca: HOSPICENTER Fabricante: HOSPICENTER Modelo: HOSPICENTER Descrição: "Estetoscópio Adulto, material de confecção do auscultador: aço inoxidável, tipo: duplo"				
Estado: RR	Cidade: Cantá	Endereço: TV CELI CAMPELO, S/N	Telefone: (95) 8400-3809	Email: tlempreendimentos@hotmail.com
Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor			R\$ 299,84	
<i>Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)</i>				
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO EGITO Objeto: Aquisição imediata de Equipamentos e Material Permanente para atenção básica, visando atender ao Fundo de Saúde de São José do Egito/PE, conforme SIGEM e termo de referência do edital. Descrição: Estetoscópio - Estetoscópio Tipo: Biauricular , Acessórios: Olivas Anatômicas Silicone , Haste: Haste Aço Inox , Tubo: Tubo "Y" Pvc , Auscultador: Auscultador Duplo Aço Inox C/ Anel De Borracha , Tamanho: Adulto			Data: 11/12/2023 08:15 Modalidade: Pregão Eletrônico SRP: NÃO Identificação: Nº Pregão: 100182023 / UASG: 982571 Lote/Item: /17 Ata: Link Ata Adjudicação: 19/12/2023 11:50 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br Quantidade: 20 Unidade: Unidade UF: PE	



Relatório gerado no dia 09/05/2024 14:38:38 (IP: 200.137.174.210)
 Código Validação: R9Ur%2fM2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtm6WA%3d%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=R9Ur%252fM2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtm6WA%253d%253d>

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final			
49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 299,84			
VENCEDOR					
Marca: ACCUMED Fabricante: ACCUMED Modelo: PREMIUM Descrição: ESTETOSCÓPIO ADULTO – MATERIAL DE CONFECÇÃO DO AUSCULTADOR/TIPO:AÇO INOXIDÁVEL/ DUPLO					
Endereço: R ANDRE VIDAL DE NEGREIROS, 565	Telefone: (87) 3762-0445/ (87) 3025-0632	Email: lr_distribuidora@outlook.com			
07.626.776/0001-60	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 300,00			
Marca: KINDCARE Fabricante: WENZHOU DONGFANG MEDICAL. Modelo: KT-107 Descrição: ESTETOSCÓPIO ADULTO – MATERIAL DE CONFECÇÃO DO AUSCULTADOR/TIPO:AÇO INOXIDÁVEL/ DUPLO					
Estado: PR	Cidade: Pinhais	Endereço: Rua Graca Aranha, 875	Nome de Contato: Marcos	Telefone: (41) 3354-1001	Email: cirurgicasaofelipe@uol.com.br
20.121.311/0001-16	W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI	R\$ 378,00			
Marca: PREMIUM Fabricante: PREMIUM Modelo: ESTETOSCÓPIO ADULTO Descrição: ESTETOSCÓPIO ADULTO – MATERIAL DE CONFECÇÃO DO AUSCULTADOR/TIPO:AÇO INOXIDÁVEL/ DUPLO					
Estado: PA	Cidade: Belém	Endereço: R VINTE E OITO DE SETEMBRO, 635	Nome de Contato: WILKER	Telefone: (91) 98266-6666	Email: tedescorefrigeracao@yahoo.com.br
03.894.963/0001-74	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	R\$ 378,00			
Marca: BIC - WENZHOU QIANGL Fabricante: BIC - WENZHOU QIANGLONG MEDICAL APPLIANCE CO., LTD Modelo: Estetoscópio Adulto Duplo Inox - ES1501, NACIONAL, Descrição: ESTETOSCÓPIO ADULTO – MATERIAL DE CONFECÇÃO DO AUSCULTADOR/ TIPO: AÇO INOXIDÁVEL/ DUPLO UNID 20 R\$ 378,00 R\$ 7.560,00 Estetoscópio Adulto Duplo Inox - ES1501, NACIONAL, GARANTIA 12 MESES BIC - WENZHOU QIANGLONG MEDICAL APPLIANCE CO., LTD					
Estado: PI	Cidade: São Raimundo Nonato	Endereço: R AVELINO FREITAS, 498	Nome de Contato: Levi	Telefone: (89) 3582-1845	Email: saomarcoslicita@hotmail.com
46.093.723/0001-83	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 400,00			
Marca: MIKATOS Fabricante: MIKATOS Modelo: Estetoscópio Descrição: Estetoscópio Tipo: Biauricular , Acessórios: Olivas Anatômicas Silicone , Haste: Haste Aço Inox , Tubo: Tubo "Y" Pvc , Auscultador: Auscultador Duplo Aço Inox C/ Anel De Borracha , Tamanho: Adulto					
Endereço: ,					
Preço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor Vencedor					
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)					
Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE Objeto: Aquisição de Material Permanente para laboratório do CCBS.. Descrição: Estetoscópio - Estetoscópio Tipo: Biauricular , Acessórios: Olivas Anatômicas Pvc , Haste: Haste Aço Inox , Tubo: Tubo "Y" Pvc , Auscultador: Auscultador Aço Inox C/ Anel De Borracha , Tamanho: Adulto CatMat: 438922 - ESTETOSCÓPIO					
Data: 28/11/2023 09:00 Modalidade: Pregão Eletrônico SRP: NÃO Identificação: NºPregão:392023 / UASG:158195 Lote/Item: /30 Ata: Link Ata Adjudaçāo: 26/12/2023 11:30 Homologaçāo: 26/12/2023 14:23 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br Quantidade: 2 Unidade: Unidade UF: PB					



Relatório gerado no dia 09/05/2024 14:38:38 (IP: 200.137.174.210)
 Código Validação: R9Ur%2fM2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtM6WA%3d%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=R9Ur%252fM2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtM6WA%253d%253d>

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final			
49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 392,35			
VENCEDOR					
Marca: ACCUMED Fabricante: ACCUMED Modelo: PREMIUM Descrição: Estetoscópio - Estetoscópio Tipo: Biauricular , Acessórios: Olivas Anatômicas Pvc , Haste: Haste Aço Inox , Tubo: Tubo "Y" Pvc , Auscultador: Auscultador Aço Inox C/ Anel De Borracha , Tamanho: Adulto					
Endereço: R ANDRE VIDAL DE NEGREIROS, 565	Telefone: (87) 3762-0445/ (87) 3025-0632	Email: lr_distribuidora@outlook.com			
31.131.938/0001-74	MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	R\$ 400,00			
Marca: GETCH Fabricante: GETCH Modelo: GETCH Descrição: ESTETOSCÓPIO, TIPO BIAURICULAR, ACESSÓRIOS OLIVAS ANATÔMICAS PVC, HASTE HASTE AÇO INOX, TUBO TUBO 'Y' PVC, AUSCULTADOR AUSCULTADOR AÇO INOX C/ ANEL DE BORRACHA, TAMANHO ADULTO					
Estado: PB	Cidade: Campina Grande	Endereço: R AMERICO CARNEIRO, 137	Telefone: (83) 9804-1505/ (83) 8705-7331	Email: medic.orcamento@gmail.com	
34.680.592/0001-51	BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 410,00			
Marca: KINDCARE Fabricante: WENZHOU DONGFANG MEDICAL Modelo: KT-203 / ANVISA: 80901110021 Descrição: Estetoscópio de Ensino Tech-Pro - Spirit (Preto). MODELO: KT-203 / ANVISA: 80901110021					
Estado: PR	Cidade: Pinhais	Endereço: R GRACA ARANHA, 875	Nome de Contato: Brasil Devices	Telefone: (41) 8417-3877	Email: comunicacao@brasildevices.com.br
Preço (Compras Governamentais) 6: Preço do Fornecedor Vencedor			R\$ 147,00		
<i>Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)</i>					
Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Secretaria Executiva Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia			Data: 27/11/2023 09:00		
Objeto: O objeto da presente licitação é a implantação de sistema de registro de preços para aquisição futura e parcelada, conforme necessidade, de Equipamentos para atender a Clínica Veterinária e Laboratórios de Segurança do Trabalho do Campus Jaru e demandas específicas das demais unidades do IFRO, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência (SEI nº 2112423).			Modalidade: Pregão Eletrônico		
Descrição: Estetoscópio - Estetoscópio Tipo: Biauricular , Acessórios: Olivas Anatômicas Silicone , Haste: Haste Aço Inox , Tubo: Tubo "Y" Pvc , Auscultador: Auscultador Duplo Aço Inox			SRP: SIM		
CatMat: 438928 - ESTETOSCÓPIO			Identificação: NºPregão:662023 / UASG:158148		
			Lote/Item: /64		
			Ata: Link Ata		
			Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br		
			Quantidade: 11		
			Unidade: Unidade		
			UF: RO		
CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final			
30.284.338/0001-83	BMA-BRASIL MARCAS ATACADISTA EIRELI	R\$ 147,00			
VENCEDOR					
Marca: PREMIUM Fabricante: PREMIUM Modelo: CARDIOLOGICO Descrição: ESTETOSCÓPIO CARDIOLÓGICO ESTETOSCÓPIO CARDIOLÓGICO POSSUI UM DESIGN AVANÇADO, DIAFRAGMA DE ALTA SENSIBILIDADE E AUSCULTADOR EM AÇO INOX PARA AUSCUTA MAIS PRECISA; ÂNGULO COM MOLA E TUBO EM PVC MOLDADOS EM PEÇA ÚNICA PARA MELHOR TRANSMISSÃO DOS SONS CARDIO-PULMONARES; DIMENSÕES APROXIMADAS: 60X11X7CM (AXLXP); PESO APROXIMADO: 450G. ACOMPANHA ESTETOSCÓPIO CARDIOLÓGICO; MANUAL DE INSTRUÇÕES; KIT COM: 2 PARES DE OLIVAS E 2 MEMBRANAS EXTRAS					
Estado: DF	Cidade: Brasília	Endereço: A ADE CONJUNTO 16, LOTE 02, LOJA, 104	Nome de Contato: GILBERTO	Telefone: (61) 99266-2542	Email: lic.bmadf@gmail.com



Relatório gerado no dia 09/05/2024 14:38:38 (IP: 200.137.174.210)
 Código Validação: R9Ur%2fM2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtM6WA%3d%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=R9Ur%252fM2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtM6WA%253d%253d>

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
42.650.279/0001-07	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	R\$ 150,00
Marca: PREMIUM Fabricante: Wenzhou Kangshun Medical Devices Co., Ltd Modelo: DUPLO Descrição: Estetoscópio cardiológico; Usado para amplificar os sons cardíacos dos animais; Especificações: Design avançado para uma ausculta mais precisa, tubos em PVC, que propagam melhor o som, auscultador em aço inox com diafragma de alta sensibilidade inclui Olivas e Diafragmas para reposição; Garantia: 12 meses após a entrega do produto		
Estado: PR Cidade: Londrina Endereço: R MARIA DONIAK, 133 Nome de Contato: AMANDA Telefone: (43) 3339-1320 Email: londrihospcobranca@gmail.com		
11.395.850/0001-52	EVOLUCAO PET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E VETERINARIO EIRELI	R\$ 223,00
Marca: Premium Fabricante: Premium Modelo: Cardiológico Descrição: "Estetoscópio cardiológico; Usado para amplificar os sons cardíacos dos animais; Especificações: Design avançado para uma ausculta mais precisa, tubos em PVC, que propagam melhor o som, auscultador em aço inox com diafragma de alta sensibilidade inclui Olivas e Diafragmas para reposição; Garantia: 12 meses após a entrega do produto."		
Estado: SP Cidade: São Paulo Endereço: R JULIO DE MENEZES, 133 Telefone: (11) 5549-8164 Email: atendimento@evolucaopet.com.br		
49.059.257/0001-08	J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	R\$ 228,47
Marca: PREVTECH Fabricante: PREVTECH Modelo: PREVTECH Descrição: Estetoscópio cardiológico; Usado para amplificar os sons cardíacos dos animais; Especificações: Design avançado para uma ausculta mais precisa, tubos em PVC, que propagam melhor o som, auscultador em aço inox com diafragma de alta sensibilidade inclui Olivas e Diafragmas para reposição; Garantia: 12 meses após a entrega do produto.		
Endereço: ,		
Preço (Compras Governamentais) 7: Preço do Fornecedor Vencedor R\$ 115,00		
<i>Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)</i>		
Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS prefeitura municipal de governador valadares		
Objeto: Aquisição de Material Médico Hospitalar para atender a demanda das equipes da Atenção Primária a Saúde e dos Centros de Atenção Especializadas da Secretaria Municipal de Saúde..		
Descrição: Estetoscópio - Estetoscópio Tipo: Biauricular , Acessórios: Olivas Anatômicas Silicone , Haste: Haste Aço Inox , Tubo: Tubo "Y" Pvc , Auscultador: Auscultador Duplo Aço Inox C/ Anel De Borracha , Tamanho: Adulto		
CatMat: 609094 - Tipo: Biauricular Acessórios: Olivas Anatômicas Silicone Haste: Haste Aço Inox Tubo: Tubo "Y" Pvc Auscultador: Auscultador Duplo Aço Inox C/ Anel De Borracha Tamanho: Adulto		
Data: 23/11/2023 09:00 Modalidade: Pregão Eletrônico SRP: SIM Identificação: NºPregão:1142023 / UASG:926607 Lote/Item: /16 Ata: Link Ata Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br Quantidade: 100 Unidade: Unidade UF: MG		
CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final		
35.310.607/0001-52	CLEAN MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 115,00
VENCEDOR		
Marca: PREMIUM Fabricante: PREMIUM Modelo: UNIDADE Descrição: APARELHO DE PRESSÃO ADULTO G: Aparelho de pressão com braçadeira confeccionada em tecido nylon – 240, flexível e antialérgico, fecho em velcro 100% nylon (Poliamida 280 Denier) com garra dupla, nas cores azul marinho ou preta, contendo o nº da portaria do INMETRO, manguito em PVC com duas saídas, de alta durabilidade, manômetro do tipo aneróide, com 03 anos de garantia, com escala de 0 a 300 mm/Hg, divisão de escala 2mmHg, Manômetro de metal altamente resistente com presilha de metal, contendo o nº da portaria do INMETRO no visor e o respectivo selo de aferição inicial no produto em forma de lacre; sendo necessária a sua aferição individual, comprovada por certificado individual que deve acompanhar o produto; pêra insufladora em PVC, medindo 113mm de comprimento x 42mm de diâmetro, com sistema de fluxo de ar em metal, com esfera de aço inox de alta durabilidade na cor preta; válvula com anel sendo metal altamente resistente com regulagem de saída de ar sensível contendo anel de fixação entre a válvula e pêra; Dimensões do Manguito: altura x comprimento (cm) 16,0 cm x 34,5 cm. Dimensões da Braçadeira em (cm): 70,0 x 18,0 cm; Abrangência da circunferência do braço: 34 cm a 52 cm. O fabricante deverá possuir as certificações BPF e ISO 13485. Embalagem: Individual na bolsa em couro sintético, acondicionado em caixa de papelão. MS 80275310022		
Estado: RJ Cidade: Miracema Endereço: R JOAO GOUBEIA SOUTO, 293 Nome de Contato: Giancarlo Telefone: (22) 99279-1407 Email: cleanmed01@gmail.com		



Relatório gerado no dia 09/05/2024 14:38:38 (IP: 200.137.174.210)
Código Validação: R9Ur%2fM2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPt6WA%3d%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=R9Ur%252fM2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPt6WA%253d%253d>

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final	
08.380.296/0001-25	VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	R\$ 300,00	
Marca: BIC Fabricante: BIC Modelo: AP 0868			
Descrição: Aparelho De Pressão Adulto Grande New Innova Plus Ap0868 Preto – Bic Aparelho De Pressão Arterial Adulto G De Alta Precisão E Sensibilidade. Braçadeira Desenvolvida Sem Costura , Evitando Vazamentos E Podendo Ser Reutilizável Por Mais De 10 Mil Ciclos. Produto Testado Rigorosamente Pelo Controle De Qualidade Bic. Design Inovador; Indicação De Tamanho E Modo De Uso Estampados No Produto; Braçadeira Com Maior Circunferência; Fecho De Contato Mais Largo. Composição: Braçadeira: Confeccionada Em Alta Resistência E Com Tecnologia Inovadora Sem Costura; Fecho De Contato: Duplo Com 2 Camadas De Gancho, Melhor Travamento No Braço E Não Solta Ao Inflar; Manômetro: Com Escala De 0 A 300 Mmhg Com Anel De Proteção, Aferido Pelo Controle De Qualidade Chemed Com Selo De Verificação Inicial Individual Pelo Inmetro; Acompanha Bolsa Especificações Técnicas: Cor: Preto Tamanho: Adulto G Medida Da Braçadeira: 70cm X 18cm Abrangência Da Circunferência Da Braçadeira: 34 A 52cm Fabricante: Bic - Linha New Innova Plus Garantia: 3 Anos Contra Defeitos De Fabricação, Exceto Braçadeira 1 Ano Aprovação: Portaria Inmetro/Dimel: 312 De 10/11/2020 E 322 De 11/09/2009 Registro Ministério Da Saúde/ Anvisa: 80540440007 Esguigomanômetro: Conforme O Item 5.3.4.1 Da Portaria 341/21 Do Inmetro, Todo Esguigomanômetro Deve Ser Submetido À Verificação Periódica Uma Vez Por Ano, Contado A Partir Da Data De Aquisição Pelo Detentor Final			
Estado: MG	Cidade: Belo Horizonte	Endereço: R CACONDE, 968	Telefone: (31) 8745-9711
Preço (Compras Governamentais) 8: Preço do Fornecedor Vencedor			R\$ 100,00
<i>Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)</i>			
Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS prefeitura municipal de governador valadares			Data: 23/11/2023 09:00 Modalidade: Pregão Eletrônico SRP: SIM Identificação: NºPregão:1142023 / UASG:926607 Lote/Item: /15 Ata: Link Ata Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Objeto: Aquisição de Material Médico Hospitalar para atender a demanda das equipes da Atenção Primária a Saúde e dos Centros de Atenção Especializadas da Secretaria Municipal de Saúde..			Quantidade: 500 Unidade: Unidade UF: MG
Descrição: Estetoscópio - Estetoscópio Tipo: Biauricular , Acessórios: Olivas Anatômicas Silicone , Haste: Haste Aço Inox , Tubo: Tubo "Y" Pvc , Auscultador: Auscultador Duplo Aço Inox C/ Anel De Borracha , Tamanho: Adulto			
CatMat: 609094 - Tipo: Biauricular Acessórios: Olivas Anatômicas Silicone Haste: Haste Aço Inox Tubo: Tubo "Y" Pvc Auscultador: Auscultador Duplo Aço Inox C/ Anel De Borracha Tamanho: Adulto			
CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final	
35.310.607/0001-52	CLEAN MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 100,00	
VENCEDOR			
Marca: PREMIUM Fabricante: PREMIUM Modelo: UNIDADE			
Descrição: APARELHO DE PRESSÃO ADULTO: Aparelho de pressão braçadeira confeccionada em tecido nylon – 240, flexível e antialérgico, fecho em velcro 100% nylon (Poliamida 280 Denier) com garra dupla, disponível nas cores azul marinho ou preto, contendo o nº da portaria do INMETRO; manguito em PVC com duas saídas, de alta durabilidade, com tubos na mesma cor da braçadeira na cor preto, manômetro do tipo aneróide, com 03 anos de garantia, com escala de 0 a 300 mm/hg, divisão de escala 2mmHg. Manômetro de metal altamente resistente com presilha de metal, contendo o nº da portaria do INMETRO no visor e o respectivo selo de aferição inicial no produto em forma de lacre; sendo necessária a sua aferição individual, comprovada por certificado individual que deve acompanhar o produto; pêra insufladora em PVC, medindo 113mm de comprimento x 42mm de diâmetro, com sistema de fluxo de ar em metal, com esfera de aço inox de alta durabilidade disponível na cor preto; válvula com anel sendo metal altamente resistente com regulagem de saída de ar sensível contendo anel de fixação entre a válvula e pêra; Dimensões do Manguito: 12,0 cm x 22,0 cm. Dimensões da braçadeira em (cm): 14,0 x 52,0 cm; Abrangência da circunferência do braço: 18 cm a 36 cm. O fabricante deverá possuir as certificações BPF e ISO 13485. Embalagem: Individual na bolsa em couro sintético, acondicionado em caixa de papelão. MS 80275310022			
Estado: RJ	Cidade: Miracema	Endereço: R JOAO GOUVEIA SOUTO, 293	Nome de Contato: Giancarlo Telefone: (22) 99279-1407 Email: cleanmed01@gmail.com
08.380.296/0001-25 VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI			R\$ 300,00
Marca: BIC Fabricante: BIC Modelo: AP 0857			
Descrição: Aparelho De Pressão Arterial Adulto De Alta Precisão E Sensibilidade. Braçadeira Desenvolvida Sem Costura, Evitando Vazamentos E Podendo Ser Reutilizável Por Mais De 10 Mil Ciclos. Produto Testado Rigorosamente Pelo Controle De Qualidade Bic. Vantagens E Benefícios:Design Inovador; Indicação De Tamanho E Modo De Uso Estampados No Produto; Braçadeira Com Maior Circunferência; Fecho De Contato Mais Largo. Composição: Braçadeira: Confeccionada Em Alta Resistência E Com Tecnologia Inovadora Sem Costura; Fecho De Contato: Duplo Com 2 Camadas De Gancho, Melhor Travamento No Braço E Não Solta Ao Inflar; Manômetro: Com Escala De 0 A 300 Mmhg Com Anel De Proteção, Aferido Pelo Controle De Qualidade Chemed Com Selo De Verificação Inicial Individual Pelo Inmetro; Acompanha Bolsa Especificações Técnicas Tamanho: Adulto Medida Da Braçadeira: 62cm X 14cm Abrangência Da Circunferência Da Braçadeira: 18 A 36cm Garantia: 3 Anos Contra Defeitos De Fabricação, Exceto Braçadeira 1 Ano Aprovação: Portaria Inmetro/Dimel: 312 De 10/11/2020 E 322 De 11/09/2009 Registro Ministério Da Saúde/ Anvisa: 80540440007 Esguigomanômetro: Conforme O Item 5.3.4.1 Da Portaria 341/21 Do Inmetro, Todo Esguigomanômetro Deve Ser Submetido À Verificação Periódica Uma Vez Por Ano, Contado A Partir Da Data De Aquisição Pelo Detentor Final.			
Estado: MG	Cidade: Belo Horizonte	Endereço: R CACONDE, 968	Telefone: (31) 8745-9711



Preço (Compras Governamentais) 9: Preço do Fornecedor Vencedor**R\$ 700,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

14 CIRCUNSCRICAO DE SERVICO MILITAR

Objeto: Aquisição de materiais de saúde para a Base de Apoio Regional de Sorocaba.**Descrição:** ESTETOSCÓPIO - ESTETOSCÓPIO, TIPO BIAURICULAR, ACESSÓRIOS OLIVAS ANATÔMICAS SILICONE, HASTEHASTE AÇO INOX, TUBO TUBO "Y" PVC, AUSCULTADOR AUSCULTADOR DUPLO AÇO INOX C/ANEL DE BORRACHA, TAMANHO ADULTO**CatMat:** 609094 - Tipo: Biauricular | Acessórios: Olivas Anatômicas Silicone | Haste: Haste Aço Inox | Tubo: Tubo "Y" Pvc | Auscultador: Auscultador Duplo Aço Inox C/ Anel De Borracha | Tamanho: Adulto**Data:** 01/11/2023 00:00**Modalidade:** Dispensa de Licitação**SRP:** NÃO**Identificação:** Dispensa de Licitação Nº 38/2023 / UASG: 160499**Lote/Item:** 1/1**Ata:** N/A**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br**Quantidade:** 1**Unidade:** Unidade**UF:** SP**Valor da Proposta Final**

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
51.948.778/0001-68 *VENCEDOR*	FACCHINI & VOLPI LTDA	R\$ 700,00

Marca: SPIRIT
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: ESTETOSCÓPIO, TIPO BIAURICULAR, ACESSÓRIOS OLIVAS ANATÔMICAS SILICONE, HASTEHASTE AÇO INOX, TUBO TUBO "Y" PVC, AUSCULTADOR AUSCULTADOR DUPLO AÇO INOX C/ANEL DE BORRACHA, TAMANHO ADULTO

Endereço:
,

Preço (Compras Governamentais) 10: Preço do Fornecedor Vencedor**R\$ 243,59**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Universidade Federal do Triângulo Mineiro

Objeto: Aquisição de aparelhos, equipamentos, utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares..**Descrição:** Estetoscópio - Estetoscópio Haste: Haste Aço Inox , Tubo: Tubo "Y" Pvc , Auscultador: Auscultador Duplo Aço Inox , Tipo: Biauricular , Acessórios: Olivas Anatômicas Silicone**CatMat:** 438928 - ESTETOSCÓPIO**Data:** 25/09/2023 09:00**Modalidade:** Pregão Eletrônico**SRP:** SIM**Identificação:** NºPregão:262023 / UASG:153035**Lote/Item:** /27**Ata:** [Link Ata](#)**Adjudicação:** 09/11/2023 13:58**Homologação:** 10/11/2023 14:51**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br**Quantidade:** 3**Unidade:** Unidade**UF:** MG**Valor da Proposta Final**

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
46.093.723/0001-83 *VENCEDOR*	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 243,59

Marca: PREMIUM
Fabricante: PREMIUM
Modelo: Estetoscópio
Descrição: Estetoscópio Haste: Haste Aço Inox , Tubo: Tubo "Y" Pvc , Auscultador: Auscultador Duplo Aço Inox , Tipo: Biauricular , Acessórios: Olivas Anatômicas Silicone

Endereço:
,

Preço (Compras Governamentais) 11: Preço do Fornecedor Vencedor**R\$ 241,83**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)



Relatório gerado no dia 09/05/2024 14:38:38 (IP: 200.137.174.210)

Código Validação: R9Ur%2fM2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtmeWA%3d%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=R9Ur%252fM2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtmeWA%253d%253d

109 / 143

CNPJ: 15.461.510/0001-33

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Fundação Universidade Federal do Mato Grosso do Sul

Objeto: Aquisição de material hospitalar(Remanescente do pregão 17/23).

Descrição: Estetoscópio - Haste: Haste Aço Inox, Tubo: Tubo "Y" Pvc, Auscultador: Auscultador Aço Inox C/ Anel De Borracha, Tipo: Biauricular, Tamanho: Adulto, Acessórios: Olivas Anatômicas Pvc,

CatMat: 438922 - ESTETOSCÓPIO

Data: 28/06/2023 09:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:352023 / UASG:154054

Lote/Item: /38

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 12/07/2023 16:29

Homologação: 17/07/2023 13:28

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 6

Unidade: Unidade

UF: MS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final			
07.422.196/0001-51	VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	R\$ 241,83			
VENCEDOR					
Marca: G-TECH Fabricante: G-TECH Modelo: G-TECH Descrição: ESTETOSCÓPIO, TIPO BIAURICULAR, ACESSÓRIOS OLIVASANATÔMICAS PVC, HASTE HASTE AÇO INOX, TUBO TUBO "Y" PVC, AUSCULTADOR AUSCULTADOR AÇO INOX C/ ANEL DEBORA RACHA, TAMANHO ADULTO.					
Estado: RJ	Cidade: Rio de Janeiro	Endereço: R TELES, 00083	Nome de Contato: Beatriz Alves	Telefone: (21) 4104-3005	Email: vitalli.adm@gmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R\$ 310,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE ARATUBA

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE

Descrição: Estetoscópio Adulto - Estetoscópio Adulto

Data: 08/03/2024 10:00

Modalidade: Pregão - Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: 07387525000170-1-000005-2024

Lote/Item: 1/52

Ata: N/A

Homologação: 15/03/2024 00:00

Fonte: <https://www.gov.br/pnep/pt-br>

Quantidade: 9

Unidade: Unidade

UF: CE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
74.068.008/0001-26	NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 310,00
VENCEDOR		
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Endereço: ,		

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R\$ 189,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)



Relatório gerado no dia 09/05/2024 14:38:38 (IP: 200.137.174.210)
 Código Validação: R9Ur%2fM2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtm6WA%3d%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=R9Ur%252fM2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtm6WA%253d%253d>

Órgão: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS	Data: 29/12/2023 00:00	
Objeto: EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR SEI: 1250.01.0017750/2023-65	Modalidade: REGISTRO DE PRECOS	
Descrição: ESTETOSCOPIO - ESTETOSCOPIO - TIPO: ADULTO/PEDIATRICO; AURICULAS: CONJUNTO BI-AURICULAR EM ACO INOXIDAVEL; OLIVAS: ANATOMICAS EM SILICONE; AUSCULTADOR: DUPLO EM ACO INOXIDAVEL; TUBO: CURVATURA DO TUBO Y EM PVC;	REALIZADO NO SIRP	
	SRP: SIM	
	Identificação: 1255302 000346/2023	
	Lote/Item: 1/2	
	Ata: N/A	
	Homologação: 29/12/2023 00:00	
	Fonte: www.compras.mg.gov.br	
	Quantidade: 1	
	Unidade: 1 UNIDADE	
	UF: MG	
CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
03.479.428/0001-57	ATUANTE COMERCIAL LTDA -ME *VENCEDOR*	R\$ 189,00
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		
,		

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Preço do Fornecedor Vencedor	R\$ 189,00
<i>Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)</i>	
Órgão: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS	Data: 21/12/2023 00:00
Objeto: EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTOS E MOBILIÁRIOS MÉDICO-CIRÚRGICO E OUTROS, por meio de RP. SEI:1250.01.0017405/2023-68	Modalidade: REGISTRO DE PRECOS
Descrição: ESTETOSCOPIO - ESTETOSCOPIO - TIPO: ADULTO/PEDIATRICO; AURICULAS: CONJUNTO BI-AURICULAR EM ACO INOXIDAVEL; OLIVAS: ANATOMICAS EM SILICONE; AUSCULTADOR: DUPLO EM ACO INOXIDAVEL; TUBO: CURVATURA DO TUBO Y EM PVC;	REALIZADO NO SIRP
	SRP: SIM
	Identificação: 1255302 000325/2023
	Lote/Item: 1/6
	Ata: N/A
	Homologação: 21/12/2023 00:00
	Fonte: www.compras.mg.gov.br
	Quantidade: 60
	Unidade: 1 UNIDADE
	UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
03.479.428/0001-57	ATUANTE COMERCIAL LTDA -ME	R\$ 189,00
VENCEDOR		
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		
,		



Relatório gerado no dia 09/05/2024 14:38:38 (IP: 200.137.174.210)
 Código Validação: R9Ur%2fM2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPt m6WA%3d%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=R9Ur%252fM2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPt m6WA%253d%253d>

Item 11: CABINE SEGURANÇA BIOLÓGICA - MATERIAL: AÇO INOX, COMPONENTES: JANELA CORREDIÇA, LÂMPADA GERMICIDA, LUZ INTERNA, TIPO FILTRO: FILTRO HEPA EXAUSTÃO E INSUFLAÇÃO, TIPO EXAUSTOR: EXAUSTÃO AMBIENTE EXTERNO, CLASSE: CLASSE II

Preço Estimado: R\$ 24.944,84 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 24.944,84

Média dos Preços Obtidos: R\$ 24.944,84

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	CABINE SEGURANÇA BIOLÓGICA - MATERIAL: AÇO INOX, COMPONENTES: JANELA CORREDIÇA, LÂMPADA GERMICIDA, LUZ INTERNA, TIPO FILTRO: FILTRO HEPA EXAUSTÃO E INSUFLAÇÃO, TIPO EXAUSTOR: EXAUSTÃO AMBIENTE EXTERNO, CLASSE: CLASSE II, FLUXO DE AR: RECIRCULAÇÃO 70% DE AR, TIPO: TIPO A2	

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

R\$ 47.641,22

Órgão: MINISTÉRIO DA SAÚDE

Data: 13/12/2023 09:00

FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ

Modalidade: Pregão Eletrônico

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SRP: SIM

Objeto: Registro de preço de aquisição de equipamentos de laboratório, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência..

Identificação: NºPregão:612023 / UASG:254420

Descrição: Cabine segurança biológica - Cabine Segurança Biológica Tipo: Tipo A , Material: Aço Inoxidável , Tipo Filtro: Filtro Hepa Na Exaustão , Características Adicionais: Nb-1, Nb-2 , Classe: Classe II , Fluxo De Ar: Recirculação De 70% De Ar , Tipo Exaustor: Exaustão Ambiente Interno , Componentes: Janela Corrediça, Lâmpada Germicida, Luz Interna , Outros Componentes: Tomada , Voltagem: 220

Lote/Item: /7

CatMat: 359354 - CABINE SEGURANÇA BIOLÓGICA

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 21/12/2023 07:21

Homologação: 21/12/2023 09:07

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 5

Unidade: Unidade

UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
76.881.093/0001-72	TROX DO BRASIL DIFUSAO DE AR ACUST FILTRAGEM VENT LTDA	R\$ 47.641,22
VENCEDOR		
Marca: TROX Fabricante: TROX Modelo: TLF4-A2-S-12-000000-H4-P-2 Descrição: CONFORME PROPOSTA ANEXA		
Estado: PR Cidade: Curitiba Endereço: R CYRO CORREIA PEREIRA, 300		
Nome de Contato: Marco Telefone: (41) 3316-845 Email: marco.alves@troxbrazil.com.br		



Relatório gerado no dia 09/05/2024 14:38:38 (IP: 200.137.174.210)

Código Validação: R9Ur%2fM2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtM6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=R9Ur%252fM2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtM6WA%253d%253d>

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

05.286.960/0001-83 V. S. COSTA & CIA LTDA

R\$ 58.000,00

Marca: "PACHANE-CABINE DE S**Fabricante:** "PACHANE-CABINE DE SEGURANÇA BIOLOGICA PA 740 CLAS**Modelo:** "PACHANE-CABINE DE SEGURANÇA BIOLOGICA PA 740 CLAS

Descrição: "Cabine de segurança biológica classe II, - OFERTAMOS - CABINE DE SEGURANÇA BIOLOGICA PA 740 CLASSE II TIPO A2 COM 30% DE RENOVAÇÃO DE AR EXT. Cabine de Segurança Biológica Pachane PA-740 Tamanho 6 classe II tipo A2 RESUMO A Cabine de Segurança Biológica Pachane Classe II Tipo A2 promove proteção do operador, produto e do ambiente contra particulados perigosos como agentes que requerem contenção biológica dos níveis 1, 2 ou 3. Outras aplicações indicadas incluem a manipulação de drogas antineoplásicas, material genético, asbestos e substâncias adicionais que geram particulados danosos à saúde com dispersão aérea. As cabines de segurança biológica são desenvolvidas para eliminar o ar exaustado, após passagem pelo filtro HEPA, diretamente para o laboratório ou para um sistema de exaustão através da conexão ao exaustor opcional. Quando conectada ao exaustor, a cabine de biossegurança pode ser usada para aplicações envolvendo quantidades minutas de químicos tóxicos voláteis e traços de radionuclídeos como adjunto à pesquisa microbiológica. Durante a operação, o ar ambiente é atraído para a grade de entrada. O ar no pleno abaixo da superfície de trabalho é uma mistura de ar ambiente não-filtrado e ar que já passou pela superfície de trabalho. O ar contaminado é atraído pelo ventilador através do pleno traseiro da cabine, onde 70% do ar é recirculado e 30% do ar é renovado através do filtro HEPA para o ambiente. O balanço do ar contaminado é eliminado para o ambiente após a passagem pelo filtro HEPA do exaustor Especificações • Peso: 240,0 kg • Dimensões externas: L 2.055 x P 785 x A 2.250 mm (com base); L 2.055 x P 785 x A 1.430 mm (sem base) • Dimensões internas: L 1.855 x P 610 x A 610 mm • Alimentação: 220 V, 60 Hz • Subcategoria do produto: Cabine de Segurança Biológica Classe II, Tipo A2 • Largura nominal: 6' • Tipo de Proteção: Produto e Pessoal • Abertura Nominal do Vidro: 200 mm • Abertura Total do Vidro: 445 mm • Iluminação: LED Descrição Conformidade • Projetada para trabalhos classe 100 conforme (ABNT NBR 13.700) e ISO CLASSE 5 conforme norma internacional ISO 14.644-1; NSF 49 Recursos • Oferece proteção para a amostra, o usuário e o meio ambiente; • Construída em chapa de alumínio naval com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi; • Gabinete de trabalho construído em aço inox AISI 304 (incluindo paredes e tampa da mesa de trabalho) evitando corrosão; • Assoalho removível para maior facilidade na limpeza; • Ventilador tipo siroco; • Motor de 1/2 CV com proteção térmica e regulagem eletrônica de velocidade para perda de pressão; • Proteção térmica dotada de reles e fusíveis de proteção; • Filtro HEPA H 14 EN 1822 com eficiência > 99,999% para partículas de 0,3µm, moldura em alumínio anodizado; • Pré-filtro classe G4 sintético 30-35% ASHRAE colorimétrico, 92% ASHRAE gravimétrico (aumenta durabilidade do filtro HEPA) • Vidro temperado frontal tipo guilhotina (sobe e desce) podendo parar em qualquer posição da área de trabalho, com inclinação de 7 graus (aumentando o conforto do operador e diminuindo reflexos) • Quatro interruptores, (geral, motor, lâmpada fria, lâmpada UV); • Painel elétrico removível; • Alarme sonoro para alertar o operador quando o vidro frontal excede a 200 mm, abertura operacional segura; • Dispositivo de segurança que só permite o acionamento da lâmpada UV com vidro frontal totalmente fechado; • Baixo nível de ruído 60 dB; • Velocidade do ar 0,45 m/s +/- 20% • Velocidade de Face = 0,51 m/s • Vazão de ar 2.127 m³/h • 02 Tomada auxiliar (220 V) interna • Lâmpada LED • 02 Lâmpada UV de 30 W • 02 Válvula para gás ou vácuo • Base construída em aço carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento com pintura em epóxi, dotada de rodízios giratórios com freio. • NCM: 8421-3990 • Procedência Nacional Opcionais (não inclusos) • Certificado de conformidade do ar e integridade (validação) feito em nossa fábrica. R\$ 700,00 • Kit controlador eletrônico composto de: R\$ 3000,00 1) Sistema de alarme áudio visual para indicar a saturação do filtro quando a pressão do filtro absoluto excede 50% da pressão inicial (IEST-RP-CC002.2) 2) Manômetro diferencial de pressão. 3) Horímetro para lâmpada UV 4) Horímetro para contagem de horas do funcionamento do equipamento; 5) Timer para lâmpada UV. Embalagem Caixa de madeira • Peso : 295 kg • Dimensões externas: L 2.20 x P 0,84 x A 1.60 m"

Estado:**Cidade:****Endereço:****Telefone:****Email:**

PR

Arapongas

R FRANCELHO, 69

(43) 33252-7897

vs costa@vs costa.com.br

05.857.218/0001-80

LOBOV CIENTIFICA, IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA

R\$ 60.000,00

Marca: ESCO**Fabricante:** ESCO**Modelo:** LA2-6A3

Descrição: CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA A cabine de segurança biológica ESCO série S, é a última geração de cabines ESCO classe II, oferecendo um balanço sensível de qualidade, características de funcionamento e custos operacionais. - A área de trabalho interna é totalmente em aço inoxidável, inclusivo as laterais. - Este modelo é apropriado para uso com agentes de nível de biossegurança 1, 2 e 3 (em particular 2 e 3) protegendo independentemente o usuário e meio ambiente de perigos biológicos, além de uma proteção igualável para o produto contra possíveis partículas externas contaminantes e também de contaminações cruzadas. - Certificados NSF/ANSI 49 NSF, ISO 14644.1 Classe 3, EN 1822 (H14) e UL-61010A-1 EUA - Filtro Mini-plissado "ULPA" com eficiência 99.9997% para 0,1 microns; - Fácil uso: Sistema Microprocessado - Baixa manutenção: Compensação Automática Do Fluxo de ar ; - Confortável: Inclinação ergonômica frontal; - Dimensões externas da cabine: 1950 x 732 x 1400mm - Dimensões internas: 1880 x 560 x 670 mm - 220 V / 60 Hz - Velocidades médias de fluxo de ar: - Entrante- Ponto de partida inicial 0,45m/s ou 90fpm (pé por minuto) - alarme visual aciona-se a 0,4m/s ou 80fpm (pé por minuto) Descendente- Ponto de partida inicial: 0,31m/s ou 61fpm (pé por minuto). Uniformidade é +/-20% ou - Volume de fluxo de ar em pontos de partida inicial de velocidade de fluxo: Entrante: 375 cmh/220cfm Descendente(70%): 740 cmh/440 cfm Evacuado(30%): 375 cmh/220cfm - Modelo oferecido com opcionais: Lâmpada UV (UV-30A) 1 conexão para vácuo 2 tomadas elétricas Suporte para a cabine.(SPC-6X0) - Registro ANVISA Classe I 80241710013. MODELO: LA2-6A3 MARCA: ESCO PROCEDÊNCIA: IMPORTADO - COM REGISTRO NA NSF49

Estado:**Cidade:****Endereço:****Telefone:****Email:**

SP

São Paulo

AVENIDA SANTA MARINA, 1179

(11) 3829-8040

financeiro@lobov.com.br

38.658.399/0001-75

DATAMED LTDA

R\$ 70.000,00

Marca: Thermo Scientific**Fabricante:** Thermo Scientific**Modelo:** 1386

Descrição: CABINE BIOSSEGURANCA FLUXO VERTICAL 1386 CLASSE II A2 • Marca: THERMO SCIENTIFIC • Modelo: 1386 • Fabricante: THERMO SCIENTIFIC • Procedência: EUA • Cabine de Biossegurança com fluxo laminar vertical • Painel de controle de uso intuitivo, que controla fluxos de ar, e emite alarmes visuais e sonoros em caso de uso incorreto do equipamento • Fluxo uniforme, velocidade constante do ar • Indicador da velocidade do fluxo do ar • Cortina de ar, formando barreira de proteção • Recirculação de 70% do ar e 30% de exaustão • Dois motores DC com potência variável para controle e compensação dos fluxos inflow e downflow • Angulação ergonômica de 10° da cabine melhora a posição de trabalho do operador, proporcionando conforto e correta postura do pescoço, cabeça, ombros e braços, reduzindo - condições de risco em virtude do cansaço do operador • Presença de 2 (dois) filtros HEPA para garantir 100% de ar puro dentro e fora da cabine • Acreditada na norma NSF49 • Filtro HEPA H 14 EN 1822 com eficiência > 99,995% para partículas de 0,3µm • Grade para suporte do filtro • Sensores de pressão digitais para monitoramento e controle dos fluxos de ar • Sistema de parametrização acessível à equipe de serviço por meio de senha • Alarme visual e sonoro em caso de velocidade incorreta do fluxo de ar no inflow e downflow, altura indevida da janela, falha de motores, bloqueio de fluxo de ar, falha de motor e bloqueio de filtros • Painel com indicação de saturação progressiva dos filtros • Reservatório sob a mesa de trabalho para coleta de possíveis derramamentos de líquidos, com volume >20 litros • Luz fluorescente >1200lux ou <120 FC • Plenum negativizado para evitar possíveis vazamentos de ar contaminado • Câmara interna construída em uma só peça em forma de U, com cantos arredondados e sem solda. Revestimento em poliéster que resiste à lâmpada UV e desinfetantes • Janela frontal de vidro temperado • Posição stand-by pré-ajustável • Temporizador (opcional) • Soquete para teste de DOP • Descanso para o braço • Topo da entrada frontal fixo para evitar destruição da barreira de proteção • Acabamento em aço galvanizado - revestimento de poliéster dentro e fora • Tomada interna simples no lado direito • Mesa de trabalho em aço inoxidável • Troca rápida dos filtros devido ao acesso fácil • Nível de ruído: 63dBa • Dimensões externas : 156,8 x 130,0 x 80,0 cm (AxLxP) • Dimensões internas : 78,0 x 120,0 x 63,0 cm (AxLxP) • Dimensões embalada aprox.: 173 x 117 x 168 cm (AxLxP) • Peso líquido aprox.: 230 kg • Peso bruto aprox.: 340,6 kg • Especificações elétricas 220V - 60 Hz • Referência: 1386 Acessórios inclusos: • Base com altura ajustável. • Descanso para braço que evita a obstrução dos slots frontais. • Lâmpada UV para descontaminação da área de trabalho

Estado:**Cidade:****Endereço:****Nome de Contato:****Telefone:****Email:**

MG

Belo Horizonte

R JOSE CLAUDIO SANCHES, 200

Barbara

(31) 2102-9000

licitacao@datamedweb.com.br



Relatório gerado no dia 09/05/2024 14:38:38 (IP: 200.137.174.210)

Código Validação: R9Ur%2F2bGJMJD1OtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtm6WA%3d%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=R9Ur%252fM2bGJMJD1OtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtm6WA%253d%253d

113 / 143

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final			
07.993.655/0001-57	BIOMA CIENTIFICA EIRELI	R\$ 104.700,00			
Marca: HEAL FORCE Fabricante: HEAL FORCE Modelo: HFsafe-1800LC					
<p>Descrição: A cabine de segurança biológica "HFsafe LC Series", é a última geração de cabines classe II, Tipo A2 oferecendo um balanço sensível de qualidade, características de funcionamento e custos operacionais. Fabricante/Marca HEAL FORCE. Modelo (#HFsafe-1800LC). Possui tampo em aço inoxidável de fácil remoção e limpeza com grelhas que previnem o bloqueio do fluxo de ar, laterais em aço inoxidável; Janela frontal com abertura total para colocação de equipamentos dentro da cabine, inclinação de 10° para melhor ergonomia de trabalho, abertura deslizante vertical e sistema de travamento; Estrutura em aço galvanizado com pintura epóxi antimicrobiana Hy-ChamBer® que elimina 99,9% das bactérias na superfície com longa duração e contenção duradoura envolve áreas contaminadas. As paredes laterais de pressão negativa evitam a possibilidade de contaminação por vazamentos no ambiente externo. Janela de abertura frontal com inclinação ergonômica com grau de segurança inclinado para trás de 10° fornece proteção contra explosão e UV com uma visão mais confortável que as faixas verticais. Este modelo é apropriado para uso com agentes de nível de biossegurança 1, 2 e 3 (em particular 2 e 3) protegendo independentemente o usuário e meio ambiente de perigos biológicos, além de uma proteção inigualável para o produto contra possíveis partículas externas contaminantes e também de contaminações cruzadas; Em conformidade com as normas NSF/ANSI 49 (American Standard), EN12469:2000 (European Standard), YY0569:2005 (Chinese Standard), cada cabine é individualmente testada e certificada; Filtro integrado duplo Mini-plissado "ULPA" (última geração do filtro HEPA) com eficiência 99.9995% para partículas de 0,1 a 0,3 microns; Fácil utilização com controle inteligente microprocessado para todas as funções, podendo ser utilizado por diferentes usuários com inserção de senha; Comunicação amigável através do painel ao nível dos olhos para uma visão rápida do fluxo de ar, operando parâmetros e mensagens de alarme. A interface intuitiva proporciona uma leitura constante da temperatura da área de trabalho, da velocidade / volume do ar, da duração do filtro, do tempo total de operação. Os controles do touchpad fáceis de limpar permitem a ativação manual do ventilador, lâmpada, UV, receptáculos elétricos e seleção do menu. Envolve o recurso de bloqueio de segurança para evitar o acesso ao gabinete por usuários não autorizados ou desconhecidos. Velocidades médias de fluxo de ar: entrada 0,53m/s ou 104,3fpm (pé por minuto) / descendente 0,35m/s ou 68,9fpm (pé por minuto); Volumes de ar: entrada 706m³/h / descendente 1282m³/h / exaustão 706m³/h; Emissão de ruído <65 dB(A) (NSF49) e <62dB(A) (EN12469) Intensidade da luz fluorescente: 800-1200 Lux; A luz UV pode ter seu tempo de funcionamento programado, funciona somente com a janela frontal fechada, desligando automaticamente com sua abertura; Dimensão externa: 1923 x 771 x 2255 mm (L x P x A); Dimensão interna: 1800 x 600 x 678 mm (L x P x A); Alimentação: 220V/60Hz Peso total: 390 kg. Acessórios inclusos: Suporte com rodízios; Luz interna iluminação/UV.</p>					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R ERNESTO AUSTIN, 307	Marcelo Ribeiro Rodrigues	(31) 3485-6319	bioma@biomcientifica.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R\$ 17.413,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA	Data: 30/11/2023 08:30
Comando da Aeronáutica	Modalidade: Pregão Eletrônico
Escola de Especialistas da Aeronáutica	SRP: SIM
Objeto: Aquisição de Equipamentos Médicos Hospitalares para o Grupo de Saúde de Guaratinguetá (GSAU_GW).	Identificação: NºPregão:982023 / UASG:120064
Descrição: Cabine segurança biológica - Cabine Segurança Biológica Tipo: Tipo A2 , Material: Aço Inox , Tipo Filtro: Filtro Hepa Exaustão E Insuflação , Classe: Classe II , Fluxo De Ar: Recirculação 70% De Ar , Tipo Exaustor: Exaustão Ambiente Externo , Componentes: Janela Corredíça,Lâmpada Germicida,Luz Interna	Lote/Item: /34
CatMat: 452875 - CABINE SEGURANÇA BIOLÓGICA	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 25/01/2024 16:23
	Homologação: 31/01/2024 15:26
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 2
	Unidade: Unidade
	UF: SP



Relatório gerado no dia 09/05/2024 14:38:38 (IP: 200.137.174.210)
Código Validação: R9Ur%2fM2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtm6WA%3d%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=R9Ur%252fM2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtm6WA%253d%253d>

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
44.702.299/0001-00	LUTECH CIENTIFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA *VENCEDOR*	R\$ 17.413,00

Marca: LUTECH

Fabricante: LUTECH

Modelo: LSB.S A2-20

Descrição: CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA CLASSE II A2 Modelo: LSB.S A2-20 Marca: Lutech Procedência: Nacional A Cabine de Segura Biológica é um equipamento de proteção coletiva utilizado para promover a segurança dos operadores e produtos manipulados na câmara interna, garantindo através de filtros de alta eficiência (HEPA), exaustores internos e um fluxo de ventilação unidirecional altamente filtrado três premissas básicas: - Proteção ao operador e usuário; - Proteção a amostra manipulada ou produto; - Proteção ao ambiente externo ao equipamento do que estiver sendo utilizado na câmara interna. A Cabine de Segura Biológica é normalmente utilizada na Microbiologia, estudo de cultura de células, diagnósticos laboratoriais, antibióticos, manipulação de hormônios, entre outras aplicações que necessitam de proteção às amostras e também ao operador contra quaisquer riscos biológicos. Projeção: Classe II tipo A2 com 70% de recirculação e os outros 30% são exauridos já filtrados pelos filtros absolutos para o exterior do laboratório; Equipamento projetado de acordo com os critérios da norma NSF-49, com recirculação e renovação em proporção adequada para promover a segurança e com capacidade para gerar um ambiente interno com classe de limpeza ISO-5, conforme norma nacional ABNT NBR ISO 14644-1 através de um fluxo laminar e unidirecional; Dados técnicos: - Construída inteiramente em chapa de aço AISI 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi na cor branca. Mesa de trabalho construída em aço inox AISI 304 removível para facilitar a limpeza e descontaminação; - Motor de insuflamento radial centrifugo com proteção térmica interna e externa através de fusíveis e disjuntores termomagnéticos; - Iluminação com lâmpada fria tipo LED branca, atingindo níveis superiores aos indicados pela NHO-11 (Norma de Higiene Ocupacional); - Luz UV-C com comprimento de onda de 254nm, indicada para inativação de microrganismos; - Dispositivo de segurança que só permite o acionamento da lâmpada UV com vidro frontal totalmente fechado; - Equipado com 2 filtros HEPA absolutos plissado classe H14 conforme norma BS EN 1822, com eficiência superior a 99,995% para retenção de partículas em torno de 0,3 micron; - Vidro frontal temperado 6mm tipo guilhotina em corrediças telescópicas, com sistema de contrapeso localizado na parte traseira para facilitar manutenções; - Inclinação angular de 7º do vidro frontal, proporcionando melhor ergonomia durante a utilização e reduzindo a formação de reflexos; - Painel analógico com indicação de funcionamento, com chave geral liga/desliga e 3 botões distintos para acionamento de: lâmpada UV, lâmpada LED e motor; - Ponto de medição interno para verificação de pressão de saturação do filtro HEPA; - Abertura total do vidro 300mm, com alarme audiovisual quando a abertura for superior a 200mm indicando a instabilidade de fluxo de ar acima deste ponto; - Baixo nível de ruído: < 70 dB, conforme normativa vigente; - Velocidade do ar 0,50 m/s ± 10%; - Alimentação: 220V em rede 60Hz; - Cabo de força com dupla isolação e plugue de três pinos, dois fases e um terra, conforme norma NBR 14136; ACOMPANHA: - Válvula para gás em latão de acionamento tipo registro gaveta com conector tipo mangueira de 3/8"; - 2 Tomadas auxiliares internas na mesma tensão do equipamento, sem proteção IP; DIMENSÕES INTERNAS APROXIMADAS: A = 640 x L = 822 x P = 580mm; DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS (SEM BASE): A = 1100 x L = 830 x P = 695mm; Garantia de 02 anos contra defeitos de fabricação, exceto itens consumíveis e peças que se desgastam conforme o uso.

Endereço:

,

12.075.615/0001-66 VECOFLOW SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA.

R\$ 32.500,00

Marca: CONTROLAR

Fabricante: CONTROLAR

Modelo: BIOSAFE-09-A2 / ANVISA: Nº 810.32880001

Descrição: Cabina de Segurança Biológica Classe II tipo A2, modelo Biosafe-09 A2. Este equipamento permite trabalhar com segurança, pois sua área de trabalho é classificada como classe ISO Classe 5 de acordo com NBR ISO 14644-1 (antiga classe 100 de acordo com o Federal Standard 209e), apresenta exaustão externa o que garante a segurança para trabalhos com material particulado e baixas concentrações de substâncias tóxicas ou voláteis de risco moderado, projetada de acordo com a norma NSF-49 (USA) e os procedimentos do INC (National Cancer Institute - USA). Atende requisitos e exigências da ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária, através da resolução da diretoria colegiada - RDC N. 16 de 28 de março de 2013 - Registro n. 810.32880001 - Processo n. 25351.440642/2014-38, conforme enquadramento RDC 185 de 22 de outubro de 2001 conforme enquadramento e risco e em dia com autoridade sanitária. Características Técnicas/Construção: Equipamento construído em chapa de aço carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento pintado com tinta a base de poliuretano. Mesa de trabalho dividida em bandejas para facilitar a limpeza e desinfecção, construídas em chapa de aço inox com acabamento escovado grana 120. Motoventiladores de insuflamento e exaustão equipados com proteção térmica. Janela frontal padrão, tipo basculante, confeccionada em vidro temperado de máxima visibilidade. Iluminação constituida de lâmpadas LED internas ao equipamento. Insuflamento e Exaustão - Filtros HEPA, classe H14 de acordo com EN 1822, eficiência 99,995% para partículas maiores que 0,3 µm. Dimensões conforme padrão internacional. Tela de proteção em alumínio para proteção do filtro HEPA de insuflamento localizado no teto da área de trabalho. Base de apoio construída em aço carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento pintado com tinta à base de poliuretano, dotada de rodízios giratórios com freio. Características: As cabines trabalham com aproximadamente 70% de recirculação e 30% do ar é exaurido após passar por filtro HEPA. Caixa de proteção térmica dotada de reles térmicos e fusíveis de proteção. Nível de ruído abaixo de 70 dB. Plugue para tomada padrão 3 pinos / 10º / 220V. Painel eletrônico de acionamento, modelo 5ª GERAÇÃO TOUCHSCREEN: Tela colorida de 4,3 polegadas "touchscreen", Botões de acionamento na própria tela, Indicador visual para saturação dos filtros HEPA, Controle eletrônico da velocidade, Timer liga/desliga da cabine, Horímetros para funcionamento da cabine e lâmpada germicida, Alarmes sonoros e avisos para segurança do usuário, Sistema de intertravamento para lâmpada germicida (acessório opcional), Data e hora, Data da última certificação autorizada; Histórico de registros e ocorrências. Dutos e Curvas Inclusos: 03 metros de duto de PVC com diâmetro de 300 mm, 01 Curva de PVC de 90º com diâmetro de 300 mm. Requerimentos de exaustão: Biosafe-09 Classe II Tipo A2: 400 m³/h, ΔP 100 Pa. Modelo: Biosafe-09 A2 - Dimensões Externas: (aproximadas) Altura com base (padrão): 2.420 mm, Largura Total: 965 mm, Profundidade: 750 mm. Altura sem base: 1.735 mm. Dimensões da Área de Trabalho: (aproximadas) Altura: 580 mm, Largura: 905 mm, Profundidade: 600 mm. Obs.: Para uma instalação padrão, o ideal é que tenhamos 2.600 mm de pé direito (altura) da sala. Peso aproximado: 215,0 kg. Características elétricas: Tensão de Alimentação: 220V; Nº de fases: Monofásico; Frequência: 60 Hz; Potência total: 1000 watts. Acessório Incluso: Kit Lâmpada germicida. Garantia: 12 (doze) meses, contra defeito de fabricação. Registro Anvisa.

Estado: Cidade: Endereço:

SP Sumaré RUA ZULMIRO TREVISANI, 776

Telefone:

(19) 3787-3700 / (19) 3787-3700

Email:

contabilidade1@veco.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 14.400,00

Inc. 1 Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)



Relatório gerado no dia 09/05/2024 14:38:38 (IP: 200.137.174.210)

Código Validação: R9Ur%2fM2bGJMJDlOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtM6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=R9Ur%252fM2bGJMJDlOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtM6WA%253d%253d>

115 / 143

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Secretaria Executiva

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia

Objeto: O objeto da presente licitação é a implantação de sistema de registro de preços para aquisição futura e parcelada, conforme necessidade, de Equipamentos para atender a Clínica Veterinária e Laboratórios de Segurança do Trabalho do Campus Jaru e demandas específicas das demais unidades do IFRO, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência (SEI nº 2112423).

Descrição: Cabine segurança biológica - Cabine Segurança Biológica Tipo: Tipo A , Material: Aço Inoxidável , Tipo Filtro: Filtro Hepa Na Exaustão , Características Adicionais: Nb-1, Nb-2 , Classe: Classe II , Fluxo De Ar: Recirculação De 70% De Ar , Tipo Exaustor: Exaustão Ambiente Interno , Componentes: Janela Corrediça, Lâmpada Germicida, Luz Interna , Outros Componentes: Tomada , Voltagem: 220

CatMat: 359354 - CABINE SEGURANÇA BIOLÓGICA

Data: 27/11/2023 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:662023 / UASG:158148

Lote/Item: /33

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 6

Unidade: Unidade

UF: RO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final		
48.828.129/0001-19	BRONKS COMERCIO LTDA *VENCEDOR*	R\$ 14.400,00		
	Marca: SIMBLAB Fabricante: SIMBLAB Modelo: CIIA1-P			
	Descrição: Cabine de Segurança Biológica Classe II A1. Classe II tipo A1 com 70 % de recirculação e 30 % de exaustão de ar, equipado com dois filtros HEPA, um para recirculação e outro para exaustão; Os 30% de ar são exauridos para o laboratório, este ar está totalmente filtrado pelo filtro hepa. Equipamento projetado para trabalho classe 100 conforme ABNT NBR 13.700, ISO CLASSE 5 conforme norma internacional ISO 14.644-1 e conforme norma NSF49 (USA). Equipamento fabricado em chapa de alumínio naval e pintura epóxi eletrostática (ou em chapa de aço galvanizado). Área interna de trabalho fabricada em aço inox AISI 304 escovado super finish antirreflexo ou polido. Filtro HEPA classe H13 / H14 conforme norma EN 1822, com eficiência 99.97 a 99.995% para partículas 0,3 microns, estrutura em alumínio anodizado extrudado ou aço galvanizado. Vidro frontal temperado deslizante com deslocamento vertical e sistema de contrapesos o qual permite parar em qualquer posição do seu curso e com 5° de inclinação que proporciona melhor ergonomia e a redução de reflexos para o usuário. Interruptores LIG/DESL, MOTOR, L/FRIA, L/UV e ALARME. Dispositivo de segurança utilizado para acionamento da lâmpada uv, somente com o vidro totalmente fechado Baixo nível de ruído< 66 Velocidade do ar 0.45m/s +/- 20% Alimentação 220 V, 50 /60 Hz Motor monofásico 220V com proteção térmica e controle de velocidade, ventilação tipo siroco. Tomada auxiliar interna. Válvula para gás ou vácuo. Lâmpada fluorescente. Lâmpada UV. Timer para lâmpada UV com temporizador entre 1 a 60 minutos, podendo ser ajustado conforme necessidade do usuário no intervalo de 1 a 60 minutos. Equipamento com base e rodízios giratórios com trava (suporte pode ser removido da cabine). Interna: L=1266 x P=590 x A=622 mm. Externa: L=1338 x P=700 x A=2090 C/ BASE. L=1338 x P=700 x A=1330 S/ BASE. Garantia de 12 meses após a entrega do produto.			
	Endereço: ,			
41.086.624/0001-50	MUNDIAL CIENTIFICA LTDA	R\$ 14.406,00		
	Marca: SP Labor Fabricante: SP Labor Modelo: SP-SBIIA1-1266/4			
	Descrição: CABINE DE SEGURANCA BIOLOGICA CLASSE II TIPO A1 C/ 30% DE RENOVACAO DE AR - DIM.INT. 1266X652X652 - 220V			
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Presidente Prudente	R MANOEL EUGENIO, 559	(18) 3903-4775	financeiro@mundialcientifica.com.br
52.372.634/0001-79	JSIL EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS LTDA	R\$ 14.700,00		
	Marca: BIOGREEN Fabricante: BIOGREEN Modelo: BG CIIA1/A2 40			
	Descrição: Cabine de Segurança Biológica Classe II A1. Classe II tipo A1 com 70 % de recirculação e 30 % de exaustão de ar, equipado com dois filtros HEPA, um para recirculação e outro para exaustão; Os 30% de ar são exauridos para o laboratório, este ar está totalmente filtrado pelo filtro hepa. Equipamento projetado para trabalho classe 100 conforme ABNT NBR 13.700, ISO CLASSE 5 conforme norma internacional ISO 14.644-1 e conforme norma NSF49 (USA). Equipamento fabricado em chapa de alumínio naval e pintura epóxi eletrostática (ou em chapa de aço galvanizado). Área interna de trabalho fabricada em aço inox AISI 304 escovado super finish antirreflexo ou polido. Filtro HEPA classe H13 / H14 conforme norma EN 1822, com eficiência 99.97 a 99.995% para partículas 0,3 microns, estrutura em alumínio anodizado extrudado ou aço galvanizado. Vidro frontal temperado deslizante com deslocamento vertical e sistema de contrapesos o qual permite parar em qualquer posição do seu curso e com 5° de inclinação que proporciona melhor ergonomia e a redução de reflexos para o usuário. Interruptores LIG/DESL, MOTOR, L/FRIA, L/UV e ALARME. Dispositivo de segurança utilizado para acionamento da lâmpada uv, somente com o vidro totalmente fechado Baixo nível de ruído< 66 Velocidade do ar 0.45m/s +/- 20% Alimentação 220 V, 50 /60 Hz Motor monofásico 220V com proteção térmica e controle de velocidade, ventilação tipo siroco. Tomada auxiliar interna. Válvula para gás ou vácuo. Lâmpada fluorescente. Lâmpada UV. Timer para lâmpada UV com temporizador entre 1 a 60 minutos, podendo ser ajustado conforme necessidade do usuário no intervalo de 1 a 60 minutos. Equipamento com base e rodízios giratórios com trava (suporte pode ser removido da cabine). Interna: L=1266 x P=590 x A=622 mm. Externa: L=1338 x P=700 x A=2090 C/ BASE. L=1338 x P=700 x A=1330 S/ BASE. Garantia de 12 meses após a entrega do produto.			
	Endereço: ,			



Relatório gerado no dia 09/05/2024 14:38:38 (IP: 200.137.174.210)

Código Validação: R9Ur%2fM2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=R9Ur%252fM2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtm6WA%253d%253d>

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
27.792.194/0001-61	LUANA TARACZUK MICHALISZYN	R\$ 20.580,00
Marca: PACHANE Fabricante: PACHANE Modelo: PA 040 Descrição: "Cabine de Segurança Biológica Pachane PA-040 Tamanho 2 classe II tipo A1 MAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, ENCONTRAM-SE NO FOLDER E/OU MANUAL."		
Estado: PR Cidade: Curitiba Endereço: R XV DE NOVEMBRO, 964		
Nome de Contato: LUANA		Telefone: (41) 98474-3657
		Email: luana.michaliszyn@gmail.com
13.602.058/0001-57 ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA		
Marca: ABS FILTEX Fabricante: ABS FILTEX Modelo: Compact Biologic 130 classe II A1 Descrição: Cabine de Segurança Biológica Classe II A1. Classe II tipo A1 com 70 % de recirculação e 30 % de exaustão de ar, equipado com dois filtros HEPA, um para recirculação e outro para exaustão; Os 30% do ar são exauridos para o laboratório, este ar está totalmente filtrado pelo filtro hepa. Equipamento projetado para trabalho classe 100 conforme ABNT NBR 13.700, ISSO CLASSE 5 conforme norma internacional ISO 14.644-1 e conforme norma NSF49 (USA). Equipamento fabricado em chapa de alumínio naval e pintura epóxi eletrostática (ou em chapa de aço galvanizado). Área interna de trabalho fabricada em aço inox AISI 304 escovado super finish antirreflexo ou polido. Filtro HEPA classe H13 / H14 conforme norma EN 1822, com eficiência 99.97 a 99.995% para partículas 0,3 microns, estrutura em alumínio anodizado extrudado ou aço galvanizado. Vidro frontal temperado deslizante com deslocamento vertical e sistema de contrapesos o qual permite parar em qualquer posição do seu curso e com 5° de inclinação que proporciona melhor ergonomia e a redução de reflexos para o usuário. Interruptores LIG/DESL, MOTOR, L/FRIA, L/UV e ALARME. Dispositivo de segurança utilizado para acionamento da lâmpada uv, somente com o vidro totalmente fechado Baixo nível de ruído< 66 Velocidade do ar 0.45m/s +/- 20% Alimentação 220 V, 50/60 Hz Motor monofásico 220V com proteção térmica e controle de velocidade, ventilação tipo siroco. Tomada auxiliar interna. Válvula para gás ou vácuo. Lâmpada fluorescente. Lâmpada UV. Timer para lâmpada UV com temporizador entre 1 a 60 minutos, podendo ser ajustado conforme necessidade do usuário no intervalo de 1 a 60 minutos. Equipamento com base e rodízios giratórios com trava (suporte pode ser removido da cabine). Aproximada Interna: L=1266 x P=590 x A=622 mm. Externa: L=1338 x P=700 x A=2090 C/ BASE. L=1338 x P=700 x A=1330 S/ BASE. Garantia de 12 meses após a entrega do produto. Modelo: Compact Biologic 130 classe II A1	R\$ 21.000,00	
Estado: SP Cidade: Campinas Endereço: AV RICARDO BASSOLI CEZARE, 455		Nome de Contato: ELTON
		Telefone: (19) 3308-4152
		Email: vendas1@absfiltex.com.br
04.587.270/0001-00 RLR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		
Marca: BUZATTOS Fabricante: BUZATTOS Modelo: CSB II A1 Descrição: conforme termo de referencia		
Estado: MG Cidade: Contagem Endereço: R ESTRELA DIONE, 210		Nome de Contato: Gilberto Lopes Girão
		Telefone: (31) 3358-3644
		Email: licitacao@buzattos.com.br
44.702.299/0001-00 LUTECH CIENTIFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
Marca: LUTECH Fabricante: LUTECH Modelo: LSB.S A1-40 Descrição: CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA CLASSE II A1 Modelo: LSB.S A1-40 Marca: Lutech Procedência: Nacional São normalmente utilizados na Microbiologia, estudo de cultura de células, diagnósticos laboratoriais, antibióticos, manipulação de hormônios, entre outras aplicações. - Classe II tipo A1 com 70% de recirculação e os outros 30% são exauridos já filtrados pelos filtros absolutos para o ambiente (laboratório); - Equipamento projetado de acordo com os critérios da norma NSF-49, com recirculação e renovação em proporção adequada para promover a segurança e com capacidade para gerar um ambiente interno com classe de limpeza ISO-5, conforme norma nacional ABNT NBR ISO 14644-1 através de um fluxo laminar e unidirecional; - Construída em chapa de alumínio naval com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi na cor branca. Área interna de trabalho com revestimento construído em aço inox AISI 304, incluindo paredes laterais e fundo. Mesa de trabalho construída em aço inox AISI 304, removível para facilitar a limpeza e descontaminação; - Motor de insuflamento radial centrifugo com proteções térmicas internas e externas através de sistemas de proteção; - Luz branca fria tipo LED atingindo níveis superiores aos indicados pela NHO 11(Norma de Higiene Ocupacional); - Luz UV-C, em comprimento de onda de 254nm, para inativação de micro-organismos; - Equipado com dois filtros absolutos plissado, denominado HEPA classe H14 conforme norma BS EN 1822, com eficiência superior a 99,995% para retenção de partículas em torno de 0,3 micron; - Vidro frontal temperado 6mm frontal tipo guilhotina em corredeiras telescópicas com sistema de contrapeso localizado na parte traseira, facilitando manutenções; - Inclinação angular de 7° do vidro frontal que proporciona maior conforto ao operador, pois reduz a formação de reflexos; - Painel de comando com tela em LCD, extremamente intuitivo, com indicador de pressão do filtro HEPA em porcentagem de uso e sistema de menu para acionamento das funções do equipamento, como motores, lâmpadas e lâmpada UV-C. Com também horímetros de funcionamento de cada item do produto, alarmes de saturação e configuração de timers padrões para uso da lâmpada UV-C em procedimentos padrões de descontaminação; - Ponto de medição interno para verificação de pressão de saturação do filtro HEPA; - Dispositivo de segurança que só permite o acionamento da lâmpada UV com vidro frontal totalmente fechado; - Alarme audiovisual indicando que a altura recomendada de trabalho foi excedida; - Abertura total do vidro 300mm, com indicador de altura indicada de trabalho de 200mm conforme norma; - Baixo nível de ruído < 70 dB; - Velocidade do ar 0,38 m/s; - Alimentação elétrica do equipamento, 220V em rede 60Hz; - Cabo de força com dupla isoliação e plugue de três pinos, dois fases e um terra, atendendo a norma NBR 14.136; - Equipamento não necessita de instalação especial e pode ser realizado pelo próprio operador. ACOMPANHA: - Base desmontável em aço carbono com pintura anticorrosiva branca e rodízios giratórios com freios, que garantem uma altura de trabalho de 90cm, conforme normas vigentes de ergonomia; - Válvula para gás ou vácuo em latão de acionamento tipo registro gaveta com conector tipo mangueira de 3/8"; - 2 Tomadas auxiliares internas sem proteção IP na tensão do equipamento; DIMENSÕES APROXIMADAS: - Dimensão interna aproximada: 640(A) x 1280(L) x 580(P) mm; - Dimensão externa aproximada: 1100(A) x 1288(L) x 695(P) mm. Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação, exceto itens consumíveis e peças de desgaste (filtros, lâmpadas).	R\$ 25.712,00	
Endereço: ,		



Relatório gerado no dia 09/05/2024 14:38:38 (IP: 200.137.174.210)
Código Validação: R9Ur%2fM2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtm6WA%3d%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=R9Ur%252fM2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtm6WA%253d%253d>

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
30.284.338/0001-83	BMA-BRASIL MARCAS ATACADISTA EIRELI	R\$ 26.236,99

Marca: LUTECH

Fabricante: LUTECH

Modelo: LSB A1

Descrição: CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA CLASSE II A1 Equipamento de proteção coletiva utilizado para promover a segurança dos operadores e produtos manipulados na câmara interna, garantindo através de filtros de alta eficiência (HEPA), exaustores internos e um fluxo de ventilação unidirecional altamente filtrado três premissas básicas: Proteção ao operador e usuário; Proteção a amostra manipulada ou produto; Proteção ao ambiente externo ao equipamento do que estiver sendo utilizado na câmara interna. São normalmente utilizados na Microbiologia. As cabines de tipo A1 podem ser utilizadas em estudo de cultura de células, diagnósticos laboratoriais, em laboratórios de análises clínicas, laboratórios microbiológicos, laboratórios de efluentes, laboratórios de controle de qualidade; em análises que podem conter agentes que possuem risco biológico, etc. Classe II tipo A1 com 70% de recirculação e os outros 30% são exauridos já filtrados pelos filtros absolutos para o ambiente (laboratório); Equipamento projetado de acordo com os critérios da norma NSF-49, com recirculação e renovação em proporção adequada para promover a segurança e com capacidade para gerar um ambiente interno com classe de limpeza ISO-5, conforme norma nacional ABNT NBR ISO 14644-1 através de um fluxo laminar e unidirecional; Construção: Chapa de aço AISI 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi na cor branca; Revestimento interno: construído totalmente em aço inox AISI 304, incluindo paredes laterais e fundo; Mesa de trabalho: removível para facilitar a limpeza e descontaminação, construída totalmente em aço inox AISI 304; Motor: Motor de insuflamento radial centrífugo com proteções térmicas internas e externas através de sistemas de proteção; Iluminação: Luz branca fria tipo LED atingindo níveis superiores aos indicados pela NHO 11(Norma de higiene ocupacional); Procedimento de esterilização: Luz UV-C, em comprimento de onda de 254nm, para inativação de micro-organismos; Sistema de filtragem: Equipado com dois filtros absolutos plissado, denominado HEPA classe H14 conforme norma BS EN 1822, com eficiência superior a 99,995% para retenção de partículas em torno de 0,3 micron; Janela frontal: Vidro frontal temperado 6mm frontal tipo guilhotina em correias telescópicas com sistema de contrapeso localizado na parte traseira, facilitando manutenções; Inclinação: Inclinação angular de 7° do vidro frontal para proporcionar maior conforto ao operador, pois reduz a formação de reflexos; Painel: Painel de comando com tela em LCD, extremamente intuitivo, com indicador de pressão do filtro HEPA em porcentagem de uso e sistema de menu para acionamento das funções do equipamento, como motores, lâmpadas e lâmpada UV-C. Com também horímetros de funcionamento de cada item do produto, alarmes de saturação e configuração de timer padrões para uso da lâmpada UV-C em procedimentos padrões de descontaminação; Dispositivo de segurança: Dispositivo de segurança que só permite o acionamento da lâmpada UV com vidro frontal totalmente fechado; Abertura da porta: Abertura total do vidro 385mm com alarme audiovisual quando a abertura for superior a 200mm, indicando a instabilidade de fluxo de ar acima daquele ponto; Ruído: Baixo nível de ruído < 65 dB; Velocidade: Velocidade facial do ar 0,38 m/s; Acompanha: Válvula para gás em latão; 02 tomadas auxiliares internas em 220V; Base desmontável em aço carbono com pintura anticorrosiva branca e rodízios giratórios que garantem uma altura de trabalho de 90cm, conforme normas vigentes de ergonomia; Alimentação elétrica: 220V em rede 60Hz; Cabo de força: Dupla isolação e plugue de três pinos, dois fases e um terra, atendendo a norma NBR 14.136

Estado: Cidade: Endereço:

DF Brasília A ADE CONJUNTO 16, LOTE 02, LOJA, 104

Nome de Contato:

GILBERTO

Telefone:

(61) 99266-2542

Email:

lic.bmadf@gmail.com

12.075.615/0001-66 VECOFLOW SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA.

R\$ 30.843,00

Marca: CONTROLAR

Fabricante: CONTROLAR

Modelo: BIOSEG-12 / ANVISA: 810.32880001

Descrição: Cabina de Segurança Biológica Classe II Tipo A1, modelo Bioseg-12 com área de trabalho em aço inox e janela frontal deslizante. Este equipamento permite trabalhar com segurança, pois sua área de trabalho é classificada como ISO Classe 5 de acordo com NBR ISO 14644-1 (antiga classe 100 de acordo com o Federal Standard 209e), projetada de acordo com a norma NSF-49 (USA) e os procedimentos do INC (National Cancer Institute - USA). Atende requisitos e exigências da ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária, através da resolução da diretoria colegiada – RDC N. 16 de 28 de Março de 2013 - Registro n. 810.32880001 - Processo n. 25351.440642/2014-38, conforme enquadramento RDC 185 de 22 de Outubro de 2001 conforme enquadramento e risco e em dia com autoridade sanitária. Características Técnicas: Construção: Equipamento construído em chapa de alumínio naval e e acabamento em pintura a base de poliuretano. Área de trabalho construída totalmente em chapa de aço inox com acabamento escovado grana 120. Mesa de trabalho dividida em bandejas para facilitar a limpeza e desinfecção, construídas em chapa de aço inox com acabamento escovado grana 120. Motoventiladores de insuflamento e exaustão equipados com proteção térmica. Janela frontal deslizante vertical, tipo guilhotina, confeccionada com sistema de contra peso, vidro temperado de máxima visibilidade e alarme sonoro com acionamento automático quando o equipamento estiver em operação com a janela fora da posição de trabalho (200 mm de abertura). Área de acesso à superfície de trabalho com altura de 200 mm. Iluminação constituída de lâmpadas fluorescentes internas ao equipamento. Insuflamento e Exaustão – Filtros HEPA, classe H14 de acordo com EN 1822, eficiência 99,995% para partículas maiores que 0,3 µm. Dimensões conforme padrão internacional. Tela de proteção em alumínio para proteção do filtro HEPA de insuflamento localizado no teto da área de trabalho. Base de apoio construída em aço carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento pintado com tinta a base de poliuretano, dotada de rodízios giratórios com freio. Características: As cabines trabalham com aproximadamente 70% de recirculação e 30% do ar é exaurido após passar por filtro HEPA. Painel elétrico com botão de acionamento simples tipo liga/desliga e potenciômetro para ajuste fino da velocidade dos motoventiladores. Caixa de proteção térmica dotada de reles térmicos e fusíveis de proteção. Nível de ruído abaixo de 66 dB. Plugue para tomada padrão 3 pinos / 10A / 220V: Modelo Bioseg-12 com área de trabalho inox e janela frontal deslizante Dimensões Externas: (aproximadas) Altura com base (padrão): 2.124 mm, Largura Total: 1.270 mm, Profundidade: 780 mm. Altura sem base: 1.440 mm Dimensões da Área de Trabalho: (aproximadas) Altura: 605 mm, Largura: 1.184 mm, Profundidade: 623 mm. Peso aproximado: 190,0 kg Características elétricas: Tensão de Alimentação: 220V; N° de fases: Monofásico; Frequência: 60 Hz; Potência total: 1000 watts. Acessórios Inclusos: Bico de gás, Kit Lâmpada germicida, Temporizador (Timer) para lâmpada germicida, Tomada auxiliar simples 220V. Incluso: Base de apoio dotada de rodízios giratórios com freio montada. Garantia: 12 (doze) meses, contra defeito de fabricação. Registro Anvisa.

Estado: Cidade: Endereço:

SP Sumaré RUA ZULMIRIO TREVISANI, 776

Telefone:

(19) 3787-3700 / (19) 3787-3700

Email:

contabilidade1@veco.com.br

Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 14.400,00

Inc. 1 Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)



Relatório gerado no dia 09/05/2024 14:38:38 (IP: 200.137.174.210)

Código Validação: R9Ur%2fM2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPt6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=R9Ur%252fM2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPt6WA%253d%253d>

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Secretaria Executiva

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia

Objeto: O objeto da presente licitação é a implantação de sistema de registro de preços para aquisição futura e parcelada, conforme necessidade, de Equipamentos para atender a Clínica Veterinária e Laboratórios de Segurança do Trabalho do Campus Jaru e demandas específicas das demais unidades do IFRO, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência (SEI nº 2112423).

Descrição: Cabine segurança biológica - Cabine Segurança Biológica Tipo: Tipo A , Material: Aço Inoxidável , Tipo Filtro: Filtro Hepa Na Exaustão , Características Adicionais: Nb-1, Nb-2 , Classe: Classe II , Fluxo De Ar: Recirculação De 70% De Ar , Tipo Exaustor: Exaustão Ambiente Interno , Componentes: Janela Corrediça, Lâmpada Germicida, Luz Interna , Outros Componentes: Tomada , Voltagem: 220

CatMat: 359354 - CABINE SEGURANÇA BIOLÓGICA

Data: 27/11/2023 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:662023 / UASG:158148

Lote/Item: /34

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: RO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final		
48.828.129/0001-19	BRONKS COMERCIO LTDA *VENCEDOR*	R\$ 14.400,00		
	Marca: SIMBLAB Fabricante: SIMBLAB Modelo: CIIA1-P			
	Descrição: Cabine de Segurança Biológica Classe II A1. Classe II tipo A1 com 70 % de recirculação e 30 % de exaustão de ar, equipado com dois filtros HEPA, um para recirculação e outro para exaustão; Os 30% do ar são exauridos para o laboratório, este ar está totalmente filtrado pelo filtro hepa. Equipamento projetado para trabalho classe 100 conforme ABNT NBR 13.700, ISO CLASSE 5 conforme norma internacional ISO 14.644-1 e conforme norma NSF49 (USA). Equipamento fabricado em chapa de alumínio naval e pintura epóxi eletrostática (ou em chapa de aço galvanizado). Área interna de trabalho fabricada em aço inox AISI 304 escovado super finish antirreflexo ou polido. Filtro HEPA classe H13 / H14 conforme norma EN 1822, com eficiência 99.97 a 99.995% para partículas 0,3 microns, estrutura em alumínio anodizado extrudado ou aço galvanizado. Vidro frontal temperado deslizante com deslocamento vertical e sistema de contrapesos o qual permite parar em qualquer posição do seu curso e com 5º de inclinação que proporciona melhor ergonomia e a redução de reflexos para o usuário. Interruptores LIG/DESL, MOTOR, L/FRIA, L/UV e ALARME. Dispositivo de segurança utilizado para acionamento da lâmpada uv, somente com o vidro totalmente fechado Baixo nível de ruído< 66 Velocidade do ar 0.45m/s +/- 20% Alimentação 220 V, 50 /60 Hz Motor monofásico 220V com proteção térmica e controle de velocidade, ventilação tipo siroco. Tomada auxiliar interna. Válvula para gás ou vácuo. Lâmpada fluorescente. Lâmpada UV. Timer para lâmpada UV com temporizador entre 1 a 60 minutos, podendo ser ajustado conforme necessidade do usuário no intervalo de 1 a 60 minutos. Equipamento com base e rodízios giratórios com trava (suporte pode ser removido da cabine). Interna: L=1266 x P=590 x A=622 mm. Externa: L=1338 x P=700 x A=2090 C/ BASE. L=1338 x P=700 x A=1330 S/ BASE. Garantia de 12 meses após a entrega do produto.			
	Endereço: ,			
41.086.624/0001-50	MUNDIAL CIENTIFICA LTDA	R\$ 14.406,00		
	Marca: SP Labor Fabricante: SP Labor Modelo: SP-SBIIA1-1266/4			
	Descrição: CABINE DE SEGURANCA BIOLOGICA CLASSE II TIPO A1 C/ 30% DE RENOVACAO DE AR - DIM.INT. 1266X652X652 - 220V			
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Presidente Prudente	R MANOEL EUGENIO, 559	(18) 3903-4775	financeiro@mundialcientifica.com.br
52.372.634/0001-79	JSIL EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS LTDA	R\$ 14.780,00		
	Marca: BIOGREEN Fabricante: BIOGREEN Modelo: BG CIIA1/A2 40			
	Descrição: Cabine de Segurança Biológica Classe II A1. Classe II tipo A1 com 70 % de recirculação e 30 % de exaustão de ar, equipado com dois filtros HEPA, um para recirculação e outro para exaustão; Os 30% do ar são exauridos para o laboratório, este ar está totalmente filtrado pelo filtro hepa. Equipamento projetado para trabalho classe 100 conforme ABNT NBR 13.700, ISO CLASSE 5 conforme norma internacional ISO 14.644-1 e conforme norma NSF49 (USA). Equipamento fabricado em chapa de alumínio naval e pintura epóxi eletrostática (ou em chapa de aço galvanizado). Área interna de trabalho fabricada em aço inox AISI 304 escovado super finish antirreflexo ou polido. Filtro HEPA classe H13 / H14 conforme norma EN 1822, com eficiência 99.97 a 99.995% para partículas 0,3 microns, estrutura em alumínio anodizado extrudado ou aço galvanizado. Vidro frontal temperado deslizante com deslocamento vertical e sistema de contrapesos o qual permite parar em qualquer posição do seu curso e com 5º de inclinação que proporciona melhor ergonomia e a redução de reflexos para o usuário. Cabine de Segurança Biológica Classe II A1. Classe II tipo A1 com 70 % de recirculação e 30 % de exaustão de ar, equipado com dois filtros HEPA, um para recirculação e outro para exaustão; Os 30% do ar são exauridos para o laboratório, este ar está totalmente filtrado pelo filtro hepa. Equipamento projetado para trabalho classe 100 conforme ABNT NBR 13.700, ISO CLASSE 5 conforme norma internacional ISO 14.644-1 e conforme norma NSF49 (USA). Equipamento fabricado em chapa de alumínio naval e pintura epóxi eletrostática (ou em chapa de aço galvanizado). Área interna de trabalho fabricada em aço inox AISI 304 escovado super finish antirreflexo ou polido. Filtro HEPA classe H13 / H14 conforme norma EN 1822, com eficiência 99.97 a 99.995% para partículas 0,3 microns, estrutura em alumínio anodizado extrudado ou aço galvanizado. Vidro frontal temperado deslizante com deslocamento vertical e sistema de contrapesos o qual permite parar em qualquer posição do seu curso e com 5º de inclinação que proporciona melhor ergonomia e a redução de reflexos para o usuário. Interruptores LIG/DESL, MOTOR, L/FRIA, L/UV e ALARME. Dispositivo de segurança utilizado para acionamento da lâmpada uv, somente com o vidro totalmente fechado Baixo nível de ruído< 66 Velocidade do ar 0.45m/s +/- 20% Alimentação 220 V, 50 /60 Hz Motor monofásico 220V com proteção térmica e controle de velocidade, ventilação tipo siroco. Tomada auxiliar interna. Válvula para gás ou vácuo. Lâmpada fluorescente. Lâmpada UV. Timer para lâmpada UV com temporizador entre 1 a 60 minutos, podendo ser ajustado conforme necessidade do usuário no intervalo de 1 a 60 minutos. Equipamento com base e rodízios giratórios com trava (suporte pode ser removido da cabine). Interna: L=1266 x P=590 x A=622 mm. Externa: L=1338 x P=700 x A=2090 C/ BASE. L=1338 x P=700 x A=1330 S/ BASE. Garantia de 12 meses após a entrega do produto.			
	Endereço: ,			



Relatório gerado no dia 09/05/2024 14:38:38 (IP: 200.137.174.210)

Código Validação: R9Ur%2fM2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPt6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=R9Ur%252fM2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPt6WA%253d%253d>

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final			
27.792.194/0001-61	LUANA TARACZUK MICHALISZYN	R\$ 20.580,00			
Marca: PACHANE Fabricante: PACHANE Modelo: PA 040 Descrição: "Cabine de Segurança Biológica Pachane PA-040 Tamanho 2 classe II tipo A1 MAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, ENCONTRAM-SE NO FOLDER E/OU MANUAL."					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R XV DE NOVEMBRO, 964	LUANA	(41) 98474-3657	luana.michaliszyn@gmail.com

13.602.058/0001-57	ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA	R\$ 21.000,00
Marca: ABS FILTEX Fabricante: ABS FILTEX Modelo: Compact Biologic 130 classe II A1 Descrição: Cabine de Segurança Biológica Classe II A1. Classe II tipo A1 com 70 % de recirculação e 30 % de exaustão de ar, equipado com dois filtros HEPA, um para recirculação e outro para exaustão; Os 30% do ar são exauridos para o laboratório, este ar está totalmente filtrado pelo filtro hepa. Equipamento projetado para trabalho classe 100 conforme ABNT NBR 13.700, ISSO CLASSE 5 conforme norma internacional ISO 14.644-1 e conforme norma NSF49 (USA). Equipamento fabricado em chapa de alumínio naval e pintura epóxi eletrostática (ou em chapa de aço galvanizado). Área interna de trabalho fabricada em aço inox AISI 304 escovado super finish antirreflexo ou polido. Filtro HEPA classe H13 / H14 conforme norma EN 1822, com eficiência 99.97 a 99.995% para partículas 0,3 microns, estrutura em alumínio anodizado extrudado ou aço galvanizado. Vídeo frontal temperado deslizante com deslocamento vertical e sistema de contrapesos o qual permite parar em qualquer posição do seu curso e com 5° de inclinação que proporciona melhor ergonomia e a redução de reflexos para o usuário. Interruptores LIG/DESL, MOTOR, L/FRIA, L/UV e ALARME. Dispositivo de segurança utilizado para acionamento da lâmpada uv, somente com o vídeo totalmente fechado Baixo nível de ruído< 66 Velocidade do ar 0.45m/s +/- 20% Alimentação 220 V, 50/60 Hz Motor monofásico 220V com proteção térmica e controle de velocidade, ventilação tipo siroco. Tomada auxiliar interna. Válvula para gás ou vácuo. Lâmpada fluorescente. Lâmpada UV. Timer para lâmpada UV com temporizador entre 1 a 60 minutos, podendo ser ajustado conforme necessidade do usuário no intervalo de 1 a 60 minutos. Equipamento com base e rodízios giratórios com trava (suporte pode ser removido da cabine). Aproximada Interna: L=1266 x P=590 x A=622 mm. Externa: L=1338 x P=700 x A=2090 C/ BASE. L=1338 x P=700 x A=1330 S/ BASE. Garantia de 12 meses após a entrega do produto. Modelo: Compact Biologic 130 classe II A1		
Estado: SP Cidade: Campinas Endereço: AV RICARDO BASSOLI CEZARE, 455 Nome de Contato: ELTON Telefone: (19) 3308-4152 Email: vendas1@absfiltex.com.br		

44.702.299/0001-00	LUTECH CIENTIFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 25.712,00
Marca: LUTECH Fabricante: LUTECH Modelo: LSB.S A1-40 Descrição: CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓCIA CLASSE II A1 Modelo: LSB.S A1-40 Marca: Lutech Procedência: Nacional São normalmente utilizados na Microbiologia, estudo de cultura de células, diagnósticos laboratoriais, antibióticos, manipulação de hormônios, entre outras aplicações. - Classe II tipo A1 com 70% de recirculação e os outros 30% são exauridos já filtrados pelos filtros absolutos para o ambiente (laboratório); - Equipamento projetado de acordo com os critérios da norma NSF-49, com recirculação e renovação em proporção adequada para promover a segurança e com capacidade para gerar um ambiente interno com classe de limpeza ISO-5, conforme norma nacional ABNT NBR ISO 14644-1 através de um fluxo laminar e unidirecional; - Construída em chapa de alumínio naval com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi na cor branca. Área interna de trabalho com revestimento construído em aço inox AISI 304, incluindo paredes laterais e fundo. Mesa de trabalho construída em aço inox AISI 304, removível para facilitar a limpeza e descontaminação; - Motor de insuflamento radial centrífugo com proteções térmicas internas e externas através de sistemas de proteção; - Luz branca fria tipo LED atingindo níveis superiores aos indicados pela NHO 11(Norma de Higiene Ocupacional); - Luz UV-C, em comprimento de onda de 254nm, para inativação de micro-organismos; - Equipado com dois filtros absolutos plissado, denominado HEPA classe H14 conforme norma BS EN 1822, com eficiência superior a 99,995% para retenção de partículas em torno de 0,3 micron; - Vídeo frontal temperado 6mm frontal tipo guilhotina em correias telescópicas com sistema de contrapeso localizado na parte traseira, facilitando manutenções; - Inclinação angular de 7° do vídeo frontal que proporciona maior conforto ao operador, pois reduz a formação de reflexos; - Painel de comando com tela em LCD, extremamente intuitivo, com indicador de pressão do filtro HEPA em porcentagem de uso e sistema de menu para acionamento das funções do equipamento, como motores, lâmpadas e lâmpada UV-C. Com também horímetros de funcionamento de cada item do produto, alarmes de saturação e configuração de timers padrões para uso da lâmpada UV-C em procedimentos padrões de descontaminação; - Ponto de medição interno para verificação de pressão de saturação do filtro HEPA; - Dispositivo de segurança que só permite o acionamento da lâmpada UV com vídeo frontal totalmente fechado; - Alarme audiovisual indicando que a altura recomendada de trabalho foi excedida; - Abertura total do vídeo 300mm, com indicador de altura indicada de trabalho de 200mm conforme norma; - Baixo nível de ruído < 70 dB; - Velocidade do ar 0,38 m/s; - Alimentação elétrica do equipamento, 220V em rede 60Hz; - Cabo de força com dupla isolação e plugue de três pinos, dois fases e um terra, atendendo a norma NBR 14.136; - Equipamento não necessita de instalação especial e pode ser realizado pelo próprio operador. ACOMPANHA: - Base desmontável em aço carbono com pintura anticorrosiva branca e rodízios giratórios com freios, que garantem uma altura de trabalho de 90cm, conforme normas vigentes de ergonomia; - Válvula para gás ou vácuo em latão de acionamento tipo registro gaveta com conector tipo mangueira de 3/8"; - 2 Tomadas auxiliares internas sem proteção IP na tensão do equipamento; DIMENSÕES APROXIMADAS: - Dimensão interna aproximada: 640(A) x 1280(L) x 580(P) mm; - Dimensão externa aproximada: 1100(A) x 1288(L) x 695(P) mm. Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação, exceto itens consumíveis e peças de desgaste (filtros, lâmpadas).		

Endereço:

,



Relatório gerado no dia 09/05/2024 14:38:38 (IP: 200.137.174.210)
Código Validação: R9Ur%2F2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtM6WA%3d%3d
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=R9Ur%252f2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtM6WA%253d%253d

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final			
30.284.338/0001-83	BMA-BRASIL MARCAS ATACADISTA EIRELI	R\$ 26.236,99			
Marca: LUTECH Fabricante: LUTECH Modelo: LSB A2					
Descrição: CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA CLASSE II A1 Equipamento de proteção coletiva utilizado para promover a segurança dos operadores e produtos manipulados na câmara interna, garantindo através de filtros de alta eficiência (HEPA), exaustores internos e um fluxo de ventilação unidirecional altamente filtrado três premissas básicas: Proteção ao operador e usuário; Proteção a amostra manipulada ou produto; Proteção ao ambiente externo ao equipamento do que estiver sendo utilizado na câmara interna. São normalmente utilizados na Microbiologia. As cabines do tipo A1 podem ser utilizadas em estudo de cultura de células, diagnósticos laboratoriais, em laboratórios de análises clínicas, laboratórios microbiológicos, laboratórios de efluentes, laboratórios de controle de qualidade; em análises que podem conter agentes que possuem risco biológico, etc. Classe II tipo A1 com 70% de recirculação e os outros 30% são exauridos já filtrados pelos filtros absolutos para o ambiente (laboratório); Equipamento projetado de acordo com os critérios da norma NSF-49, com recirculação e renovação em proporção adequada para promover a segurança e com capacidade para gerar um ambiente interno com classe de limpeza ISO-5, conforme norma nacional ABNT NBR ISO 14644-1 através de um fluxo laminar e unidirecional; Construção: Chapa de aço AISI 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi na cor branca; Revestimento interno: construído totalmente em aço inox AISI 304, incluindo paredes laterais e fundo; Mesa de trabalho: removível para facilitar a limpeza e descontaminação, construída totalmente em aço inox AISI 304; Motor: Motor de insuflamento radial centrífugo com proteções térmicas internas e externas através de sistemas de proteção; Iluminação: Luz branca fria tipo LED atingindo níveis superiores aos indicados pela NHO 11(Norma de higiene ocupacional); Procedimento de esterilização: Luz UV-C, em comprimento de onda de 254nm, para inativação de micro-organismos; Sistema de filtragem: Equipado com dois filtros absolutos plissado, denominado HEPA classe H14 conforme norma BS EN 1822, com eficiência superior a 99,995% para retenção de partículas em torno de 0,3 micron; Janela frontal: Vidro frontal temperado 6mm frontal tipo guilhotina em correias telescópicas com sistema de contrapeso localizado na parte traseira, facilitando manutenções; Inclinação: Inclinação angular de 7° do vidro frontal para proporcionar maior conforto ao operador, pois reduz a formação de reflexos; Painel: Painel de comando com tela em LCD, extremamente intuitivo, com indicador de pressão do filtro HEPA em porcentagem de uso e sistema de menu para acionamento das funções do equipamento, como motores, lâmpadas e lâmpada UV-C. Com também horímetros de funcionamento de cada item do produto, alarmes de saturação e configuração de timer padrões para uso da lâmpada UV-C em procedimentos padrões de descontaminação; Dispositivo de segurança: Dispositivo de segurança que só permite o acionamento da lâmpada UV com vidro frontal totalmente fechado; Abertura da porta: Abertura total do vidro 385mm com alarme audiovisual quando a abertura for superior a 200mm, indicando a instabilidade de fluxo de ar acima daquele ponto; Ruído: Baixo nível de ruído < 65 dB; Velocidade: Velocidade facial do ar 0,38 m/s; Acompanha: Válvula para gás em latão; 02 tomadas auxiliares internas em 220V; Base desmontável em aço carbono com pintura anticorrosiva branca e rodízios giratórios que garantem uma altura de trabalho de 90cm, conforme normas vigentes de ergonomia; Alimentação elétrica: 220V em rede 60Hz; Cabo de força: Dupla isolação e plugue de três pinos, dois fases e um terra, atendendo a norma NBR 14.136					
Estado: DF	Cidade: Brasília	Endereço: A ADE CONJUNTO 16, LOTE 02, LOJA, 104	Nome de Contato: GILBERTO	Telefone: (61) 99266-2542	Email: lic.bmadf@gmail.com

12.075.615/0001-66	VECOFLOW SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA.	R\$ 30.843,00		
Marca: CONTROLAR Fabricante: CONTROLAR Modelo: BIOSEG-12 / ANVISA: 810.32880001				
Descrição: Cabina de Segurança Biológica Classe II Tipo A1, modelo Bioseg-12 com área de trabalho em aço inox e janela frontal deslizante. Este equipamento permite trabalhar com segurança, pois sua área de trabalho é classificada como ISO Classe 5 de acordo com NBR ISO 14644-1 (antiga classe 100 de acordo com o Federal Standard 209e), projetada de acordo com a norma NSF-49 (USA) e os procedimentos do INC (National Cancer Institute - USA). Atende requisitos e exigências da ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária, através da resolução da diretoria colegiada – RDC N. 16 de 28 de Março de 2013 - Registro n. 810.32880001 - Processo n. 25351.440642/2014-38, conforme enquadramento RDC 185 de 22 de Outubro de 2001 conforme enquadramento e risco e em dia com autoridade sanitária. Características Técnicas: Construção: Equipamento construído em chapa de alumínio naval e e acabamento em pintura a base de poliuretano. Área de trabalho construída totalmente em chapa de aço inox com acabamento escovado grana 120. Mesa de trabalho dividida em bandejas para facilitar a limpeza e desinfecção, construídas em chapa de aço inox com acabamento escovado grana 120. Motoventiladores de insuflamento e exaustão equipados com proteção térmica. Janela frontal deslizante vertical, tipo guilhotina, confeccionada com sistema de contra peso, vidro temperado de máxima visibilidade e alarme sonoro com acionamento automático quando o equipamento estiver em operação com a janela fora da posição de trabalho (200 mm de abertura). Área de acesso à superfície de trabalho com altura de 200 mm. Iluminação constituída de lâmpadas fluorescentes internas ao equipamento. Insuflamento e Exaustão - Filtros HEPA, classe H14 de acordo com EN 1822, eficiência 99,995% para partículas maiores que 0,3 µm. Dimensões conforme padrão internacional. Tela de proteção em alumínio para proteção do filtro HEPA de insuflamento localizado no teto da área de trabalho. Base de apoio construída em aço carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento pintado com tinta a base de poliuretano, dotada de rodízios giratórios com freio. Características: As cabines trabalham com aproximadamente 70% de recirculação e 30% do ar é exaurido após passar por filtro HEPA. Painel elétrico com botão de acionamento simples tipo liga/desliga e potenciômetro para ajuste fino da velocidade dos motoventiladores. Caixa de proteção térmica dotada de reles térmicos e fusíveis de proteção. Nível de ruído abaixo de 66 dBA. Plugue para tomada padrão 3 pinos / 10A / 220V: Modelo Bioseg-12 com área de trabalho inox e janela frontal deslizante Dimensões Externas: (aproximadas) Altura com base (padrão): 2.124 mm, Largura Total: 1.270 mm, Profundidade: 780 mm. Altura sem base: 1.440 mm Dimensões da Área de Trabalho: (aproximadas) Altura: 605 mm, Largura: 1.184 mm, Profundidade: 623 mm. Peso aproximado: 190,0 kg Características elétricas: Tensão de Alimentação: 220V; Nº de fases: Monofásico; Frequência: 60 Hz; Potência total: 1000 watts. Acessórios Inclusos: Bico de gás, Kit Lâmpada germicida, Temporizador (Timer) para lâmpada germicida, Tomada auxiliar simples 220V. Incluso: Base de apoio dotada de rodízios giratórios com freio montada. Garantia: 12 (doze) meses, contra defeito de fabricação. Registro Anvisa.				
Estado: SP	Cidade: Sumaré	Endereço: RUA ZULMIRIO TREVISANI, 776	Telefone: (19) 3787-3700 / (19) 3787-3700	Email: contabilidade1@veco.com.br

Preço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor Vencedor	R\$ 45.000,00
<i>Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)</i>	
Órgão: Ministério Público de Contas de Boa Vista	Data: 22/11/2023 10:00
Objeto: Escolha da proposta mais vantajosa para a administração, através do sistema de registro de preço para a eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos para instalação do Laboratório de Saúde do Ministério Público de Contas do Estado de Roraima – MPC/RR, conforme as descrições e quantidades no item 4., do TR e especificações técnicas constantes no subitem 4.3., do Termo de Referência, Anexo I deste Edital.	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: Cabine segurança biológica - Cabine Segurança Biológica Tipo: Tipo A2 , Material: Aço Inox , Tipo Filtro: Filtro Hepa Exaustão E Insuflação , Classe: Classe II , Fluxo De Ar: Recirculação 70% De Ar , Tipo Exaustor: Exaustão Ambiente Externo , Componentes: Janela Corrediça,Lâmpada Germicida,Luz Interna	SRP: SIM
CatMat: 452875 - CABINE SEGURANÇA BIOLÓGICA	Identificação: NºPregão:52023 / UASG:926271
	Lote/Item: /12
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 16/01/2024 11:12
	Homologação: 15/02/2024 11:55
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 2
	Unidade: Unidade
	UF: RR



72.255.185/0001-96 WIELGANCZUK & MELLO SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA. R\$ 45.000,00

VENCEDOR

Marca: WILK

Fabricante: ENGENHARIA WILK

Modelo: CSB CII B2 WD-120

Descrição: Cabine de Segurança Biológica – CSB - Classe II, B2- fabricante Wilk Engenharia – modelo: CSB CII B2 WD-120 CABINE DE SEGURANÇA BIOLOGICA - Classe II B2, mod. B2-Wilk. A CSB é um equipamento de proteção coletiva utilizado para promover a segurança dos operadores e produtos manipulados na câmara interna, garantindo através de filtros de alta eficiência (HEPA) e um fluxo de ventilação unidirecional altamente filtrado três premissas básicas: 1. Proteção ao operador e ou usuário; 2. Proteção a amostra manipulada ou produto; 3. Proteção ao ambiente externo ao equipamento do que estiver sendo utilizado na câmara interna. Equipamento adequado para todos os procedimentos laboratoriais que dispersem voláteis, sendo imprescindível na manipulação de quimioterápicos, com sistema de duto que permite dispersão de 100% do ar exaurido para o exterior. - Classe II tipo B2 com 100% de renovação de ar servido através de filtro HEPA para o exterior do laboratório através de um duto (todo o equipamento está em pressão negativa inclusive o duto de exaustão, forçando o ar contaminado a passar pelo filtro HEPA evitando sua fuga e contaminação do ambiente do laboratório); - Equipamento projetado de acordo com os critérios da norma NSF-49, com capacidade para gerar um ambiente interno com classe de limpeza ISO-5, conforme norma nacional ABNT NBR ISO 14644-1 através de um fluxo laminar e unidirecional; - Construída em chapa de aço AISI 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi na cor branca; - Mesa de trabalho e revestimento interno construídos em aço inox AISI 304, removível para facilitar a limpeza e descontaminação; - Motor de insuflamento radial centrífugo com proteção térmica interna e protegido externamente através de fusíveis e disjuntores termomagnéticos; - Motor de exaustão 220V blindado com proteção IP55, montado internamente na cabine; - Luz branca fria tipo LED atingindo níveis superiores aos indicados pela NHO 11 (Norma de Higiene Ocupacional – da FUNDACENTRO) - Luz UV-C, em comprimento de onda de 254nm, para inativação de micro-organismos; - Equipado com dois filtros absolutos plissado, denominado HEPA classe H14 conforme norma BS EN 1822 (ISO-45H) ABNT NBR ISO 29463-1/2021, com eficiência superior a 99,995% para retenção de partículas em torno de 0,3 micrôn - Pré-filtro grosso classe G4, conforme BS EN 779 e NBR 16.101, em fibra sintética descartável, com eficiência em teste gravimétrico ASHRAE 52.1 > 90%, aumentando durabilidade do filtro HEPA; - Vídeo frontal temperado 6mm frontal tipo guilhotina em corredeiras telescópicas com sistema de contrapeso localizado na parte traseira com indicação de posição aberto, facilitando manutenções; - Painel de comando com tela em LCD, extremamente intuitivo, com indicador de pressão do filtro HEPA em porcentagem de uso e sistema de menu para acionamento das funções do equipamento, como motores, lâmpadas e lâmpada UV-C. Com também horímetros de funcionamento de cada item do produto, alarmes de saturação e configuração de timers padrões para uso da lâmpada UV-C em procedimentos padrões de descontaminação; - Dispositivo de segurança que só permite o acionamento da lâmpada UV com vídeo frontal totalmente fechado; - Abertura total do vídeo 385mm com alarme audiovisual quando a abertura for superior a 200mm, indicando a instabilidade de fluxo de ar acima daquele ponto; - Baixo nível de ruído < 55 db; - Velocidade do ar 0,52 m/s; - Alimentação elétrica do equipamento, 110/220V em rede 60 Hz;; - Acompanha 2 tomadas auxiliares internas em 220V; - Cabo de força com dupla isolação e plugue de três pinos, dois fases e um terra, atendendo a norma NBR 14.136; - Válvula para gás ou vácuo; Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação, exceto itens consumíveis e peças de desgaste (filtros, lâmpadas). - Manômetro digital embutido; Base desmontável de 90cm Área de trabalho: (AxLxP): 580x1200x400mm Obs: as dimensões podem variar +/- 5% (para mais). Incluso: Instalação/Certificação/validação/calibração/treinamento.

Endereço:

,

44.702.299/0001-00 LUTECH CIENTIFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

R\$ 45.700,00

Marca: LUTECH

Fabricante: LUTECH

Modelo: LSB B2-40

Descrição: CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA CLASSE II B2 Modelo: LSB B2-40 Marca: Lutech Procedência: Nacional A CSB é um equipamento de proteção coletiva utilizado para promover a segurança dos operadores e produtos manipulados na câmara interna, garantindo através de filtros de alta eficiência (HEPA) e um fluxo de ventilação unidirecional altamente filtrado três premissas básicas: 1. Proteção ao operador e usuário; 2. Proteção a amostra manipulada ou produto; 3. Proteção ao ambiente externo ao equipamento do que estiver sendo utilizado na câmara interna. Equipamento adequado para todos procedimentos laboratoriais que dispersem voláteis, sendo imprescindível na manipulação de quimioterápicos, com sistema de duto que permite dispersão de 100% do ar exaurido para o exterior. Projecão: • Classe II tipo B2 com 100% de exaustão, proporcionando total renovação de ar servido através de filtro HEPA para o exterior do laboratório através de um duto (todo o equipamento está em pressão negativa inclusive o duto de exaustão, forçando o ar contaminado a passar pelo filtro HEPA evitando sua fuga para o laboratório); • Equipamento projetado de acordo com os critérios da norma NSF-49, com capacidade para gerar um ambiente interno com classe de limpeza ISO-5, conforme norma nacional ABNT NBR ISO 14644-1 através de um fluxo laminar e unidirecional; Construção: Chapa de aço AISI 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi na cor branca; Revestimento interno: construído totalmente em aço inox AISI 304, incluindo paredes laterais e fundo; Mesa de trabalho: removível para facilitar a limpeza e descontaminação, construída totalmente em aço inox AISI 304; Motor: Motor de insuflamento radial centrífugo com proteção térmica interna e protegido externamente através de fusíveis e disjuntores termomagnéticos; Exaustor externo: Motor de exaustão (externo) trifásico blindado com proteção IP55 conectado ao exaustor construído em fiberglass, sendo rotor, tipo limid-load, em poliuretano; Iluminação: Luz branca fria tipo LED atingindo níveis superiores aos indicados pela NHO 11 (Norma de Higiene Ocupacional); Procedimento de esterilização: acompanha Lâmpada UV-C, em comprimento de onda de 254nm, para inativação de microrganismos; Sistema de filtragem: • Equipado com dois filtros absolutos plissado, denominado HEPA classe H14 conforme norma BS EN 1822, com eficiência superior a 99,995% para retenção de partículas em torno de 0,3 micrôn • Pré-filtro grosso classe G4, conforme BS EN 779 e NBR 16.101, em fibra sintética descartável, com eficiência em teste gravimétrico ASHRAE 52.1 > 90%, aumentando durabilidade do filtro HEPA; Janela frontal: Vídeo frontal temperado 6mm frontal tipo guilhotina em corredeiras telescópicas com sistema de contrapeso localizado na parte traseira, facilitando manutenções; Painel: Painel de comando com tela em LCD, extremamente intuitivo, com indicador de pressão do filtro HEPA em porcentagem de uso e sistema de menu para acionamento das funções do equipamento, como motores, lâmpadas e lâmpada UV-C. Com também horímetros de funcionamento de cada item do produto, alarmes de saturação e configuração de timers padrões para uso da lâmpada UV-C em procedimentos padrões de descontaminação; Dispositivo de segurança: Dispositivo de segurança que só permite o acionamento da lâmpada UV com vídeo frontal totalmente fechado; Abertura da porta: Abertura total do vídeo 385mm com alarme audiovisual quando a abertura for superior a 200mm, indicando a instabilidade de fluxo de ar acima daquele ponto; Ruído: Baixo nível de ruído < 65 db; Velocidade do ar: Velocidade do ar 0,50 m/s; Pé direito mínimo: 2,5m; Alimentação elétrica: 220V em rede 60 Hz; Cabo de força: com dupla isolação e plugue de três pinos, dois fases e um terra, atendendo a norma NBR 14.136; ACOMPANHA: - Válvula para gás em latão; - 2 Tomadas auxiliares internas em 220V; - Base desmontável em aço carbono com pintura anticorrosiva branca e rodízios giratórios que garantem uma altura de trabalho de 90cm, conforme normas vigentes de ergonomia; DIMENSÕES APROXIMADAS: - Dimensão interna aproximada: 620(A) x 1280(L) x 590(P) mm; - Dimensão externa aproximada: 1440 (A) x 1370(L) x 747(P) mm. Garantia de 02 anos contra defeitos de fabricação, exceto itens consumíveis e peças que se desgastam com o uso. INCLUSO: - Serviço de instalação no local, incluindo dutos de exaustão, deslocamento, hora técnica e materiais (serviços de reparo em estruturas de gesso, alvenaria ou obras civis em geral após a devida quebra para efetiva instalação do equipamento serão de responsabilidade do cliente); Escopo/materiais para Cabines de Segurança Biológica Classe II B2: • 12m dutos de exaustão em PVC 200 mm • 5un joelhos 200 mm • 5un luvas 200 mm

Endereço:

,



Relatório gerado no dia 09/05/2024 14:38:38 (IP: 200.137.174.210)

Código Validação: R9Ur%2fM2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPt6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=R9Ur%252fM2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPt6WA%253d%253d>

122 / 143

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
16.684.742/0001-13	IDM SOLUÇÕES PÚBLICAS LTDA	R\$ 73.800,00
Marca: GRANSAFE Fabricante: GRANSAFE Modelo: SIGMA CLASSE II TIPO B2- GRAN 4000		
Descrição: Cabine segurança biológica - As Cabines de Segurança Biológicas (CSB) Classe II B2 modelo GRAN SIGMA CIIB2 também são dotadas de um conjunto de filtros de insuflamento e exaustão, dispostos separadamente em seu interior. A pressão negativa exercida pelo motor de insuflamento faz com que o ar ambiente atravesse o primeiro estágio de filtragem (pré-filtro), passa pelo filtro de insuflamento até chegar verticalmente na área de trabalho. Essa porção de ar captado pelo pré-filtro representa 70% do montante total. O motoventilador de exaustão é encarregado de transportar o ar que passou pela área de trabalho, denominado ar contaminado (pois passou pelo produto/amostra que está sendo manipulado pelo usuário), e os 30% restantes de ar é captado pela abertura frontal do vidro. Logo, 100% do ar é exaurido através dos orifícios presentes na superfície de trabalho e passa, obrigatoriamente, pelo filtro de exaustão e é conduzido pelo duto flexível até ser expelido para o exterior do laboratório (fora do prédio), encerrando assim o ciclo de filtragem. Por essa razão pode-se afirmar que o modelo GRAN SIGMA CIIB2 trabalha com 100% de exaustão de ar. As cabines de segurança biológicas (CSB) modelo SIGMA GRANSAFE possui dois motoventiladores. Um deles é exclusivo para a exaustão de 100% do ar por um duto com saída para área externa do prédio. O mesmo é controlado por inversor de frequência. Em sua área de trabalho é possível realizar manipulações ISO Classe 5 de acordo com a ISO 14644-1 (antiga classe 100 de acordo com a Federal Standard 209e). Ruídos e vibrações mínimas Fácil Mobilidade, instalação e operação Assoalho removível No quadro abaixo, temos as dimensões aproximadas dos modelos GRANSAFE GRAN Sigma, selecione o que mais se encaixa na sua necessidade, lembrando de sempre considerar o espaço físico para instalação do seu equipamento.		
Estado: GO Cidade: Aparecida de Goiânia Endereço: AV SAO PAULO, SN Telefone: (62) 8572-6559 Email: idmsolucoes2@gmail.com		

08.040.473/0001-24	FILTERFLUX EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	R\$ 80.500,00
Marca: FILTERFLUX Fabricante: FILTERFLUX Modelo: SBIIB2-1266/4		
Descrição: "Cabine de Segurança Biológica Classe II B 2 - FILTERFLUX Modelo: SBIIB2-1266/4 Descritivo técnico. Aplicação: Quimioterápicos, Centros de Pesquisas, Laboratórios de Análises, Hospitais, indústrias Farmacêuticas, etc. Classe II tipo B 2 com 100 % de renovação de ar, equipado com dois filtros HEPA, um para insuflamento e outro para exaustão; 100% do ar insuflado são somados aos 30% do ar que formam uma cortina de proteção na parte frontal do equipamento, este ar é exaurido para fora do laboratório por meio de um sistema de duto, com um motor acoplado no final do sistema de dutagem (fora do laboratório), lembrando que o ar exaurido para o meio ambiente já está filtrado pelo filtro HEPA; Este equipamento proporciona total proteção ao usuário, material manipulado e meio ambiente; Ideal para manipulação de HIV, Oncologia (Quimioterápicos), Tuberculose, Gripe aviária, Zika vírus e outros vírus que acarreta perigo à saúde humana e ao meio ambiente; O equipamento está totalmente em pressão negativa evitando a fuga do ar contaminado para o laboratório; Equipamento projetado para trabalho classe 100 conforme ABNT NBR 13.700 e ISO CLASSE 5 conforme norma internacional ISO 14.644-1; Projetada de acordo com a norma NSF-49 (USA) e os procedimentos do INC - (National Cancer Institute - USA); Equipamento fabricado em chapa de alumínio naval com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi eletrostática na cor branca (superior ao aço carbono e a pintura Laca automotiva); Área interna de trabalho fabricado totalmente em aço inox (AISI 304) escovado; Mesa de trabalho removível, facilitando na limpeza; Apoio para os para os braços para melhor ergonomia do usuário; Filtro absoluto (HEPA) H14 EN1822 - classe A3 NBR-6401, EU-13 Eurovent 4/4, com eficiência 99.999% partículas de 0,3 micron. Um para insuflamento e outro para exaustão; Pré-filtro classe G4 EN779 sintético plissado de acordo com a norma NBR 16401-3, (aumenta a durabilidade do filtro HEPA); Vidro frontal temperado com deslocamento vertical podendo parar em qualquer posição do seu curso e com inclinação de 5° a qual proporciona maior conforto ergonômico para o operador e a redução de reflexos; Comando elétrico digital LCD com acionamentos: GERAL, MOTOR, L/FRIA, L/UV e ALARME; Horímetro para contagem de horas da lâmpada UV com timer de 1-60 minutos; Alarme com indicação de saturação do filtro hepa informando a necessidade da troca do filtro; Manômetro analógico para indicar o diferencial de pressão do filtro hepa; Dispositivo de segurança áudio visual quando motor de exaustão apresentar falha, e intertravamento no funcionamento do equipamento para segurança do usuário; Dispositivo de segurança áudio visual, quando o vidro frontal exceder 200 mm, que é abertura segura para trabalho; Dispositivo de segurança utilizado para acionamento da lâmpada uv, somente com o vidro fechado; Baixo nível de ruído 65 dB; Velocidade do ar downflow 0,30 a 0,45 m/s e velocidade do ar inflow > 0,51 m/s de acordo com as normas de classificação; Alimentação 220 V monofásico, 50/60 Hz 850W; Cabo de alimentação com dupla isolamento com plug 2P + T; Ventilador tipo siroco comotor monofásico WEG 1/3 cv para o insuflamento com proteção térmica e controle eletrônico de 3 velocidades; Motor trifásico WEG 2 CV (vazão 1500 m³/h) para exaustão com proteção térmica com acoplamento direto ao rotor, sem a utilização de polia e correia, e velocidade controlada por inversor de frequência WEG; 01 Tomada auxiliar interna 220 V (2P+T); 01 válvula para gás, vácuo; 01 lâmpada fria LED 18 W 6000K; 01 lâmpada UV (germícidio) 30 W com timer de 1-60 min.; Equipamento Com base e rodízios giratórios com trava; Tela de proteção para o filtro Hepa; Duto flexível aluminizado de 250 mm de diâmetro e 5 m de comprimento para exaustão; Ponto para concentração de DOP (filtro de insuflamento e exaustão); Garantia de 12 meses; Procedência Nacional; Marca FILTERFLUX; Certificação com testes de conformidade realizados na fábrica; Dimensões: Interna: C: 1266 x L: 600 x A: 610 / Externa: C: 1338x L: 720 x A: 1300 S/base e 2330 c/base "		
Estado: SP Cidade: Piracicaba Endereço: AV CRISTOVÃO COLOMBO, 3003 Nome de Contato: Jose Telefone: (19) 3415-9929 Email: jose@filterflux.com.br		



Relatório gerado no dia 09/05/2024 14:38:38 (IP: 200.137.174.210)
Código Validação: R9Ur%2fM2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtM6WA%3d%3d
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=R9Ur%252fM2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtM6WA%253d%253d

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
12.075.615/0001-66	VECOFLOW SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA.	R\$ 158.000,00
Marca: CONTROLAR Fabricante: CONTROLAR Modelo: BIOSAFE-12 B2 / ANVISA: Nº 810.32880001		
<p>Descrição: Cabina de Segurança Biológica Classe II tipo B-2, modelo Biosafe-12 B2. Este equipamento permite trabalhar com segurança, pois sua área de trabalho é classificada como classe ISO Classe 5 de acordo com NBR ISO 14644-1 (antiga classe 100 de acordo com o Federal Standard 209e), apresenta 100% de exaustão externa através de filtro HEPA, o que garante a segurança para trabalhos com material particulado e substâncias tóxicas ou voláteis de risco moderado, projetada de acordo com a norma NSF-49 (USA) e os procedimentos do INC (National Cancer Institute - USA). Atende requisitos e exigências da ANVISA - Agencia Nacional de Vigilância Sanitária, através da resolução da diretoria colegiada - RDC N. 16 de 28 de Março de 2013 - Registro n. 810.32880001 - Processo n. 25351.440642/2014-38, conforme enquadramento RDC 185 de 22 de Outubro de 2001 conforme enquadramento e risco e em dia com autoridade sanitária. Características Técnicas/Construção: Equipamento construído em chapa de aço carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento pintado com tinta a base de poliuretano. Mesa de trabalho dividida em bandejas para facilitar a limpeza e desinfecção, construídas em chapa de aço inox com acabamento escovado grana 120. Motoventiladores de insuflamento e exaustão equipados com proteção térmica. Janela frontal padrão, tipo basculante, confeccionada em vidro temperado de máxima visibilidade. Inclui complemento removível para fechamento total da área de trabalho quando o equipamento não estiver em operação. Área de acesso à superfície de trabalho com altura de 200 mm. Iluminação constituída de lâmpadas fluorescentes internas ao equipamento. Insuflamento e Exaustão – Filtros HEPA, classe H14 de acordo com EN 1822, eficiência 99,995% para partículas maiores que 0,3 µm. Dimensões conforme padrão internacional. Pré filtro sintético plissado, classe G4 de acordo com EN 779, com 30-35% Ashrae Colorimetrico e 92% Ashrae Gravimétrico. Dimensões conforme padrão internacional. Tela de proteção em alumínio para proteção do filtro HEPA de insuflamento localizado no teto da área de trabalho. Base de apoio construída em aço carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento pintado com tinta a base de poliuretano, dotada de rodízios giratórios com freio. Características: As cabines trabalham com 100% de exaustão externa sem recirculação ar. Todos os Dutos e Plenum, contaminados com material particulado ou gases, estarão permanentemente negativizados, evitando possíveis vazamentos de ar contaminado para o ambiente de trabalho. Caixa de Exaustão externa dotada de ventilador e sensor de fluxo de ar. Dimensões externas aproximadas de 570x580x700 mm (AxLxP), e peso aproximado de 65 kg. Caixa de proteção térmica dotada de reles térmicos e fusíveis de proteção. Nível de ruído abaixo de 70 dBA. Plugue para tomada padrão 3 pinos / 20A / 220V. Painel eletrônico de acionamento, modelo 5ª GERAÇÃO TOUCHSCREEN. Tela colorida de 4,3 polegadas “touchscreen”; Botões de acionamento na própria tela: Indicador visual para saturação dos filtros HEPA: Controle eletrônico da velocidade; Timer liga/desliga da cabine; Timer para lâmpada germicida (acessório opcional); Horímetros para funcionamento da cabine e lâmpada germicida; Alarmes sonoros e avisos para segurança do usuário; Sistema de intertravamento entre os ventiladores de insuflamento e exaustão; Sistema de intertravamento para lâmpada germicida (acessório opcional); Data e hora; Data da última certificação autorizada; Histórico de registros e ocorrências. Dutos e Curvas Inclusos: 03 metros de tubo de PVC com diâmetro de 300 mm; 02 Curvas de PVC de 90° com diâmetro de 300 mm. Requerimentos de exaustão: Os requerimentos de vazão de exaustão e pressão de sucção logo após o filtro de exaustão, antes de qualquer redução, são os seguintes para cada modelo: Biosafe-12 Classe II Tipo B2: 1500 m³/h, ΔP 350 Pa. Modelo: Biosafe-12 B2 - Dimensões Externas: (aproximadas) Altura com base (padrão): 2.420 mm, Largura Total: 1.270 mm, Profundidade: 750 mm. Altura sem base: 1.735 mm. Dimensões da Área de Trabalho: (aproximadas) Altura: 580 mm, Largura: 1.210 mm, Profundidade: 600 mm. Obs.: Para uma instalação padrão, o ideal é que tenhamos 2.600 mm de pé direito (altura) da sala. Peso aproximado: 345,0 kg. Características elétricas: Tensão de Alimentação: 220V; Nº de fases: Monofásico; Frequência: 60 Hz; Potência total: 1600 watts. Acessório Incluso: Kit Lâmpada germicida. Incluso: Instalação e Certificação. Garantia: 12 (doze) meses, contra defeito de fabricação.</p>		
Estado: SP Cidade: Sumaré Endereço: RUA ZULMIRI TREVISANI, 776 Telefone: (19) 3787-3700 / (19) 3787-3700 Email: contabilidade1@veco.com.br		

13.602.058/0001-57 ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA R\$ 164.600,00

Marca: ABS FILTEX	Fabricante: ABS FILTEX	Modelo: Compact Biologic 120 classe II B2
<p>Descrição: A Cabine de Segurança Biológica Classe II tipo B2 é apropriada para uso com agentes de nível de biossegurança 1, 2 e 3 protegendo independentemente o usuário e meio ambiente de perigos biológicos, além de proteção para o produto contra possíveis partículas externas contaminantes e também de contaminações cruzadas. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Com painel de controle de uso intuitivo, que controla fluxos de ar, e emite alarmes visuais e sonoros em caso de uso incorreto do equipamento. Controle automático microprocessado que garante a velocidade do ar correta. Fluxo uniforme, velocidade constante do ar. Presença filtros HEPA para garantir 100% de ar puro dentro e fora da cabine. Filtro HEPA com eficiência >99.995%. Painel com indicação de saturação progressiva dos filtros. Lâmpada UV-germicida para descontaminação da área de trabalho. Mesa de trabalho em aço inoxidável. Dimensões da área de trabalho mínimas (AxLxP): 580 x 1200 x 400 mm. Janela frontal de vidro temperado. Incluindo suporte para a cabine. Modelo Referência: Cabine de segurança Biológica Classe 2 tipo B2 BIOSAFE 2 VECO ou similar. Modelo: Compact Biologic 120 classe II B2</p>		

Estado: SP Cidade: Campinas Endereço: AV RICARDO BASSOLI CEZARE, 455 Nome de Contato: ELTON Telefone: (19) 3308-4152 Email: vendas1@absfiltex.com.br
--

R\$ 18.439,00

Preço (Compras Governamentais) 6: Preço do Fornecedor Vencedor

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MINISTÉRIO DA SAÚDE	Data: 06/11/2023 09:00
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	Modalidade: Pregão Eletrônico
Instituto Oswaldo Cruz	SRP: NÃO
Objeto: Aquisição de equipamentos.	Identificação: NºPregão:672023 / UASG:254463
Descrição: Cabine Segurança Biológica - Cabine Segurança Biológica Tipo: Tipo A , Material: Aço Inoxidável , Tipo Filtro: Filtro Hepa Na Exaustão , Características Adicionais: Nb-1, Nb-2 , Classe: Classe II , Fluxo De Ar: Recirculação De 70% De Ar , Tipo Exaustor: Exaustão Ambiente Interno , Componentes: Janela Corrediça, Lâmpada Germicida, Luz Interna , Outros Componentes: Tomada , Voltagem: 220	Lote/Item: /10
CatMat: 359354 - CABINE SEGURANÇA BIOLÓGICA	Ata: Link Ata
	Adjudação: 27/11/2023 16:40
	Homologação: 27/11/2023 16:41
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 1
	Unidade: Unidade
	UF: RJ



Relatório gerado no dia 09/05/2024 14:38:38 (IP: 200.137.174.210)
Código Validação: R9Ur%2F2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPt6WA%3d%3d
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=R9Ur%252f2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPt6WA%253d%253d

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
44.702.299/0001-00	LUTECH CIENTIFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 18.439,00
VENCEDOR		
Marca: LUTECH Fabricante: LUTECH Modelo: LSB.S A1-30		
Descrição: CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA CLASSE II A1 Modelo: LSB.S A1-30 Marca: Lutech Procedência: Nacional São normalmente utilizados na Microbiologia, estudo de cultura de células, diagnósticos laboratoriais, antibióticos, manipulação de hormônios, entre outras aplicações. - Classe II tipo A1 com 70% de recirculação e os outros 30% são exauridos já filtrados pelos filtros absolutos para o ambiente (laboratório); - Equipamento projetado de acordo com os critérios da norma NSF-49, com recirculação e renovação em proporção adequada para promover a segurança e com capacidade para gerar um ambiente interno com classe de limpeza ISO-5, conforme norma nacional ABNT NBR ISO 14644-1 através de um fluxo laminar e unidirecional; - Construída inteiramente em chapa de aço AISI 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi na cor branca, com mesa de trabalho construída em aço inox AISI 304, removível para facilitar a limpeza e descontaminação; - Motor de insuflamento radial centrífugo com proteções térmicas internas e externas através de sistemas de proteção; - Luz branca fria tipo LED atingindo níveis superiores aos indicados pela NHO 11(Norma de Higiene Ocupacional); - Luz UV-C, em comprimento de onda de 254nm, para inativação de micro-organismos; - Equipado com dois filtros absolutos plissado, denominado HEPA classe H14 conforme norma BS EN 1822, com eficiência superior a 99,995% para retenção de partículas em torno de 0,3 micrón; - Vidro frontal temperado 6mm frontal tipo guilhotina em corredeiras telescópicas com sistema de contrapeso localizado na parte traseira, facilitando manutenções; - Inclinação angular de 7° do vidro frontal que proporciona maior conforto ao operador, pois reduz a formação de reflexos; - Painel de comando com tela em LCD, extremamente intuitivo, com indicador de pressão do filtro HEPA em porcentagem de uso e sistema de menu para acionamento das funções do equipamento, como motores, lâmpadas e lâmpada UV-C. Com também horímetros de funcionamento de cada item do produto, alarmes de saturação e configuração de timers padrões para uso da lâmpada UV-C em procedimentos padrões de descontaminação; - Ponto de medição interno para verificação de pressão de saturação do filtro HEPA; - Dispositivo de segurança que só permite o acionamento da lâmpada UV com vidro frontal totalmente fechado; - Alarme auditivo indicando que a altura recomendada de trabalho foi excedida; - Abertura total do vidro 300mm, com indicador de altura indicada de trabalho de 200mm conforme norma; - Baixo nível de ruído < 70 dB; - Velocidade do ar 0,38 m/s; - Alimentação elétrica do equipamento, 220V em rede 60Hz; - Cabo de força com dupla isolação e plugue de três pinos, dois fases e um terra, atendendo a norma NBR 14.136; - Equipamento não necessita de instalação especial e pode ser realizado pelo próprio operador. ACOMPANHA: - Válvula para gás em latão de acionamento tipo registro gaveta com conector tipo mangueira de 3/8"; - 2 Tomadas auxiliares internas sem proteção IP, sendo uma 110V e uma 220V; - Base desmontável em aço carbono com pintura anticorrosiva branca e rodízios giratórios que garantem uma altura de trabalho de 90cm, conforme normas vigentes de ergonomia; DIMENSÕES APROXIMADAS: - Dimensão interna aproximada: 640(A) x 975(L) x 580(P) mm; - Dimensão externa aproximada: 1100(A) x 983(L) x 695(P) mm. Garantia de 02 anos contra defeitos de fabricação, exceto itens consumíveis e peças de desgaste (filtros, lâmpadas).		
Endereço: ,		

00.584.060/0001-07	ELETROSPITALAR COM E ASS TEC LTDA	R\$ 18.816,00
Marca: ELETROSPITALAR Fabricante: ELETROSPITALAR Modelo: EL0450		
Descrição: Dimensões Externas aproximadas : 2.100(A) x 960(L) x 780(P) mm (Altura / Largura / Profundidade) Dimensões Internas da Área de Trabalho aproximadas: 600 x 900 x 600 mm (Altura / Largura / Profundidade) Descrição Características: - Capela de fluxo laminar classe II, tipo AI, conforme as normas americanas NSF-49, cabines de biossegurança com fluxo de ar unidirecional vertical, recirculação 70% e exaustão 30% do ar filtrado para o laboratório. - Estrutura em aço-carbono com pintura eletrostática e tratamento anti-corrosivo, mesa de trabalho em aço inox de fácil remoção para limpeza. Acesso a área de trabalho por sistema de vidro tipo basculante ou guilhotina. - Iluminação da área de trabalho por lâmpada fluorescente; lâmpada germicida 20w de UV para descontaminação da área de trabalho. - Os filtros absolutos de insuflamento e de exaustão, são do tipo HEPA (alta eficiência na retenção de partículas), plissado e emoldurado, classe A-3, segundo norma ABNT-NBR 7526, com eficiência de 99,99% na retenção de partículas de até 0,3 micras, de acordo com normas H-13 EM 1822 e US MIL STD 282. - Sistema de pré-filtro para proteção do filtro absoluto. Painel de comando com indicador de chave geral, fluxo de ar, iluminação e U.V e display digital do indicador da pressão diferencial do filtro absoluto. - Alimentação e tomada interna 220 volts; - Nível de ruído abaixo de 60 decibéis.		
Estado: DF Cidade: Brasília Endereço: A ADE 402 CONJUNTO 5, S/N Telefone: (61) 3399-0033 Email: geral@imunotech.com.br		

47.825.151/0001-42	ROMULO CARLOS SANTANA PELICIER	R\$ 28.166,17
Marca: CFTR Fabricante: CFTR Modelo: CFTR Descrição: Cfr		
Endereço: ,		

27.792.194/0001-61	LUANA TARACZUK MICHALISZYN	R\$ 28.166,18
Marca: PACHANE Fabricante: PACHANE Modelo: PA 410		
Descrição: Cabine de Segurança Biológica Pachane PA-410 Tamanho 3 classe II tipo A1 MAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, ENCONTRAM-SE NO FOLDER E/OU MANUAL.		

Estado: PR	Cidade: Curitiba	Endereço: R XV DE NOVEMBRO, 964	Nome de Contato: LUANA	Telefone: (41) 98474-3657	Email: luana.michaliszyn@gmail.com
-------------------	-------------------------	--	-------------------------------	----------------------------------	---



Relatório gerado no dia 09/05/2024 14:38:38 (IP: 200.137.174.210)
 Código Validação: R9Ur%2fM2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtm6WA%3d%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=R9Ur%252fM2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtm6WA%253d%253d>

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final	
24.103.721/0001-95	ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI	R\$ 28.741,00	
Marca: GRANSAFE Fabricante: GRANSAFE Modelo: Beta Classe II tipo A1 - GRAN 3000			
Descrição: Cabine Segurança Biológica - A Cabine de Segurança Biológica modelo GRAN Beta CIIA1 é o mais utilizado na maioria das aplicações com risco biológico moderado, oferecendo proteção para o usuário, produto/amostra e para o ambiente do laboratório. Por conta da recirculação do ar dentro do laboratório é vetado o uso de substâncias químicas voláteis ou tóxicas. Em sua área de trabalho é possível realizar manipulações ISO Classe 5 de acordo com a ISO 14644-1 (antiga classe 100 de acordo com a Federal Standard 209e). Ruídos e vibrações mínimas Fácil Mobilidade, instalação e operação Assoalho removível No quadro abaixo, temos as dimensões aproximadas dos modelos GRANSAFE GRAN Beta, selecione o que mais se encaixa na sua necessidade, lembrando de sempre considerar o espaço físico para instalação do seu equipamento. ITENS DE SERIE: Alimentação 220V monofásico padrão brasileiro conforme ABNT NBR 14136 de 10A; - Cabo de alimentação com saída na traseira do equipamento e comprimento de aprox. 3m - Painel elétrico analógico; - Possui tela perfurada para proteção do filtro HEPA; - Lâmpada germicida ultravioleta tubular; - Base com rodízios giratórios; - Tomada auxiliar padrão brasileiro conforme NBR14136 de 10A - Filtros HEPA de insulfamento e de exaustão H14 (99,995% de retenção de partículas até 0,3 micron metro de diâmetro), conforme norma EN1822 com vedação em borracha, com testes de integridade e estanqueidade em 100% do lote; - Válvula de gás tipo agulha com pintura epóxi branca, volante conforme norma DIN 12920. Pressão máxima de trabalho 2 bar conforme norma DIN12918 parte 2; - Lâmpada LED tubular com iluminação maior que 480 Lux conforme norma NBR 15767-2009 e NBR 5382; - Motoventilador centrífugo com ajuste de velocidade eletrônico conforme saturação do filtro. Balanceado dinâmica e estaticamente de acordo com a norma ISO 1940 parte 1; - Vidro com abertura tipo guilhotina que permite ao usuário a parada do mesmo em qualquer posição; - Sensor de segurança que desliga a lâmpada germicida ultravioleta ao abrir o vidro, evitando o contato do usuário; - Manual de instruções em Português-BR; - Esquema elétrico detalhado;			
Estado: GO	Cidade: Aparecida de Goiânia	Endereço: AV SAO PAULO, S/N	Telefone: (62) 8572-6559

72.255.185/0001-96	WIELGANCZUK & MELLO SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA.	R\$ 29.900,00
Marca: WILK Fabricante: ENGENHARIA WILK Modelo: CSB CII A1 WD-M		
Descrição: Cabine de Segurança Biológica – CSB - Classe II, A1- fabricante Wilk Engenharia – modelo: CSB CII A1 WD-M Fabricante: Wielganczuk & Mello Serviços de Engenharia Ltda Procedência Nacional Dados Técnicos: A CSB é um equipamento de proteção coletiva utilizado para promover a segurança dos operadores e produtos manipulados na câmara interna, garantindo através de filtros de alta eficiência (HEPA) e um fluxo de ventilação unidirecional altamente filtrado três premissas básicas: 1. Proteção ao operador e usuário; 2. Proteção a amostra manipulada ou produto; 3. Proteção ao ambiente externo ao equipamento do que estiver sendo utilizado na câmara interna. Equipamento adequado para todos os procedimentos laboratoriais que dispersem voláteis, sendo imprescindível na manipulação de quimioterápicos, com sistema de duto que permite dispersão de 100% do ar exaurido para o exterior. - Classe II tipo A1/A2 com 30% de renovação de ar servido e 70 por recirculação através de filtro HEPA para o exterior do laboratório através de um duto (todo o equipamento está em pressão negativa inclusive o duto de exaustão, forçando o ar contaminado a passar pelo filtro HEPA evitando sua fuga e contaminação do ambiente do laboratório); - Equipamento projetado de acordo com os critérios da norma NSF-49, com capacidade para gerar um ambiente interno com classe de limpeza ISO-5, conforme norma nacional ABNT NBR ISO 14644-1 através de um fluxo laminar, unidirecional e vertical; - Gabinete construído em aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi; - Área de trabalho, proteção do filtro e revestimento interno construídos em aço inox AISI 304, bandeja removível para facilitar a limpeza e descontaminação em aço inox 304; - Motor de insulfamento radial centrífugo com proteção térmica interna e protegida externamente através de fusíveis e disjuntores termomagnéticos; - Motor de exaustão 220V blindado com proteção IP55, montado internamente na cabine; - Luz branca fria tipo LED atingindo níveis superiores aos indicados pela NHO 11 (Norma de Higiene Ocupacional – da FUNDACENTRO); - Luz UV-C, em comprimento de onda de 254nm, para inativação de micro-organismos; - Equipado com dois filtros absolutos plissado, denominado HEPA classe H14 conforme norma BS EN 1822 ou (ISO-45H) ABNT NBR ISO 29463-1/2021, com eficiência superior a 99,995% para retenção de partículas em torno de 0,3 micron - Pré-filtro grosso classe G4, conforme BS EN 779 e NBR 16.101, em fibra sintética descartável, com eficiência em teste gravimétrico ASHRAE 52.1 > 90%, aumentando durabilidade do filtro HEPA; - Vidro frontal temperado 6mm frontal tipo guilhotina em corredílias telescópicas com sistema de contrapeso localizado na parte traseira com indicação de posição aberto, facilitando manutenções; - Painel de comando (sistema aberto para manutenção) com tela em LCD, extremamente intuitivo, com indicador de pressão do filtro HEPA em porcentagem de uso e sistema de menu para acionamento das funções do equipamento, como motores, lâmpadas e lâmpada UV-C. Com também horímetros de funcionamento de cada item do produto, alarmes de saturação e configuração de timer's padrões para uso da lâmpada UV-C em procedimentos padrões de descontaminação; Dispositivo de segurança que só permite o acionamento da lâmpada UV com vidro frontal totalmente fechado; Abertura total do vidro 385mm ou maior (conforme solicitação do cliente) com alarme audiovisual quando a abertura for superior a 200mm, indicando a instabilidade de fluxo de ar acima daquele ponto; Baixo nível de ruído < 65 db; - Velocidade do ar (Downflow): 0,50 m/s; Velocidade do ar (Inflow): 0,38 m/s Alimentação elétrica do equipamento, 220V em rede 60 Hz; Equipamento requer pô direito mínimo de 2,5m; - Acompanha válvula para gás em latão, com 2 tomadas auxiliares internas em 220V; - Cabo de força com dupla isolação e plugue de três pinos, dois fases e um terra, atendendo a norma NBR 14.136; - Incluso certificação/calibração; - Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação, exceto itens consumíveis e peças de desgaste (filtros, lâmpadas). Dimensões externas (c/base) (LxPxA): 960x780x2100mm; Dimensões da área de trabalho (LxPxA): 900x600x600mm. - Base desmontável com rodízios de 90cm. *variação mais ou menos 5%. *equipamento feito sob medida.		

Endereço:

,



Relatório gerado no dia 09/05/2024 14:38:38 (IP: 200.137.174.210)
Código Validação: R9Ur%2fM2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtM6WA%3d%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=R9Ur%252fM2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtM6WA%253d%253d>

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
05.286.960/0001-83	V. S. COSTA & CIA LTDA	R\$ 30.000,00
Marca: "PACHANE - CABINE DE Fabricante: "PACHANE - CABINE DE SEGURANÇA BIOLOGICA PA 410 CL Modelo: "PACHANE - CABINE DE SEGURANÇA BIOLOGICA PA 410 CL Descrição: "CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA CLASSE II TIPO A1 COM ÁREA DE TRABALHO CLASSIFICADA COMO CLASSE ISO 5 DE ACORDO COM ISO 14644- 1 (ANTIGA CLASSE 100 DE ACORDO COM O FEDERAL STANDARD209E), PROJETADA DE ACORDO COM A NORMA NSF-49 (USA) E OS PROCEDIMENTOS DO INC (NATIONAL CÂNCER INSTITUTE - USA), COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CONSTRUÇÃO: CONSTRUÍDA EM AÇO INOX OU CHAPA DE AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM LACAAUTOMOTIVA; MESA DE TRABALHO CONSTRUÍDA EM CHAPA DE AÇO INOX 304 DE FÁCIL REMOÇÃO PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO; MOTO VENTILADOR 220V, 1F, 50/60HZ, COM MOTOR EQUIPADO COM PROTEÇÃO TÉRMICA; ABERTURA FRONTAL DE ACESSO À SUPERFÍCIE DE TRABALHO COM ALTURA DE 200MM; ILUMINAÇÃO CONSTITUÍDA DE LÂMPADA FLUORESCENTE EXTERNA OU INTERNA AO EQUIPAMENTO SEM INTERFERIR NO FLUXO DE AR; JANELA FRONTAL TIPO BASCULANTE OU TIPO GUILHOTINA DESLIZANTE, CONFECIONADA EM VIDRO TEMPERADO DE MÁXIMA VISIBILIDADE; FILTRO DE INSUFLAMENTO CONSTRUÍDO COM PAPEL DE MICROFIBRA DE VIDRO COM SEPARADORES DE ALUMÍNIO CORRUGADO OU CORDÕES DE RESINA SINTÉTICA, PROPORCIONANDO PERFEITO FLUXO DE AR, HEPA, H-14 EN 1822, EFICIÊNCIA DE 99,995% OU SUPERIOR; FILTRO DE EXAUSTÃO CONSTRUÍDO COM PAPEL DE MICROFIBRA DE VIDRO COM SEPARADORES DE CORDÕES DE RESINA SINTÉTICA, PROPORCIONANDO ALTA PERFORMANCE, HEPA, H-14 EN 1822, EFICIÊNCIA DE 99,995% OU SUPERIOR. LÂMPADA GERMICIDA INSTALADA (UV) DE 15W OU 30W COM BOCAL T8. DUAS TOMADAS AUXILIARES, SENDO UMA DE 110V E OUTRA DE 220V. PAINEL ELÉTRICO DE AÇÃO E CONTROLE DE VELOCIDADE DO MOTOR QUE PERMITA AJUSTE MANUAL DAS VELOCIDADES DOS FLUXOS DE AR PELO TÉCNICO CERTIFICADOR. PROTEÇÃO ELÉTRICA, FUSÍVEIS OU DISJUNTORES. NÍVEL DE RUÍDO: ABAIXO DE 70 DBA. DIMENSÕES EXTERNAS (APROXIMADAS) COM A BASE: 2.100(A) X 960(L) X 780(P) MM. DIMENSÕES DA ÁREA DE TRABALHO (APROXIMADAS): 600(A) X 900(L) X 600(P) MM. Código: 4402 Complemento: MANUAL DE USUÁRIO; MANUAL TÉCNICO DE AJUSTES E MANUTENÇÃO; CASO A CABINA POSSUA PAINEL ELETRÔNICO DE COMANDO, O MANUAL DEVERÁ CONTER TODAS AS SENHAS DE ACESSO AOS MENUS DE USO, DE AJUSTES DO MOTOR E DE MANUTENÇÃO, BEM COMO TODOS OS COMANDOS DE SOFTWARE, TANTO PARA OPERAÇÃO COMO PARA MANUTENÇÃO E AJUSTE; A GARANTIA DO EQUIPAMENTO DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO UM ANO (12 MESES)."		
Estado: PR Cidade: Arapongas Endereço: R FRANCELHO, 69 Telefone: (43) 33252-7897 Email: vscosta@vscosta.com.br		
08.040.473/0001-24 FILTERFLUX EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA		
R\$ 30.000,00		
Marca: FILTERFLUX Fabricante: FILTERFLUX Modelo: SBIIA1-960/4 Descrição: "Cabine de Segurança Biológica Classe II A 1 - FILTERFLUX Modelo: SBIIA1-960/4 Aplicação: Laboratórios de Análises, Hospitais, Centros de Pesquisas e Indústrias em gerais, manipulação de patogênicos etc. Classe II tipo A1 com 70 % de recirculação e 30 % de exaustão do ar, equipado com dois filtros HEPA, um para recirculação e outro para exaustão, os 30% do ar são exauridos para o laboratório; O equipamento está totalmente em pressão negativa evitando a fuga do ar contaminado para o laboratório; Oferece total proteção ao usuário, produto manipulado e meio ambiente, desde que o material manipulado seja de baixo e moderado risco biológico, não podendo ser utilizado produtos tóxicos ou voláteis; Equipamento projetado para trabalho classe 100 conforme ABNT NBR 13.700 e ISO CLASSE 5 conforme norma internacional ISO 14.644-1; Projetada de acordo com a norma NSF-49 (USA); Equipamento fabricado externamente em chapa de alumínio naval com pintura epóxi eletrostática (externo) na cor branca (material superior ao aço carbono); Área interna de trabalho fabricada totalmente em aço inox AISI 304 escovado; Área de trabalho (mesa) removível, facilitando na limpeza; Descanso para os braços elevado sob os slots frontais; Filtro Absoluto HEPA (insuflamento e exaustão) H14 EN1822 - classe A3 NBR-6401, EU-13 Eurovent 4/4, com eficiência 99,995%, para partículas de 0,3 microns, e com moldura em alumínio anodizado; Vidro frontal temperado com deslocamento vertical, que possibilita parar em qualquer posição do seu curso e com inclinação de 5°, a qual proporciona melhor conforto ergonômico para o operador e a redução de reflexos; Painel de comando elétrico, com açãoamento: geral, motor, L/fria, L/uv e Alarme; Alarme com indicação de saturação do filtro hepa; Manômetro para indicar diferencial de pressão do filtro hepa; Dispositivo de segurança áudio visual, quando o vidro frontal exceder 200 mm, que é abertura segura para trabalho; Dispositivo de segurança utilizado para açãoamento da lâmpada uv, somente com o vidro totalmente fechado; Baixa nível de ruído < 64 Db; Velocidade do ar downflow 0,30 a 0,45 m/s e velocidade do ar inflow > 0,38 m/s de acordo com as normas de qualificação; Alimentação 220 V, 50/60 Hz; Cabo de energia com dupla isolação e plug 2P+T; Ventilador tipo siroco; Moto ventilador monofásico 1/3 cv 220 V 50-60 Hz, com proteção térmica; Controle eletrônico de velocidade 3 vel.; 01 tomada auxiliar interna 220V; 01 válvula para gás ou vácuo; 01 lâmpada fria Led 13 W; 01 lâmpada UV 15 W com timer 1-60 minutos com desligamento automático neste intervalo de tempo; Equipamento COM base e rodízios giratórios; Tela de proteção para o filtro HEPA; Certificação com testes realizados na fábrica; Procedência Nacional; Garantia 24 meses; Marca FILTERFLUX; Dimensões: Interna: C: 960 x L: 600 x A: 610 / Externa: C: 1033x L: 720 x A: 2080 c/base . "		
Estado: SP Cidade: Piracicaba Endereço: AV CRISTOVAO COLOMBO, 3003 Nome de Contato: Jose Telefone: (19) 3415-9929 Email: jose@filterflux.com.br		
04.587.270/0001-00 RLR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		
R\$ 41.000,00		
Marca: BUZATTOS Fabricante: RLR Modelo: CSB II A1 Descrição: CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DESCRIPTIVO NA PROPOSTA. FABRICAÇÃO PRÓPRIA.		
Estado: MG Cidade: Contagem Endereço: R ESTRELA DIONE, 210 Nome de Contato: Gilberto Lopes Girão Telefone: (31) 3358-3644 Email: licitacao@buzattos.com.br		
76.881.093/0001-72 TROX DO BRASIL DIFUSAO DE AR ACUST FILTRAGEM VENT LTDA		
R\$ 43.681,04		
Marca: TROX Fabricante: TROX Modelo: TLF4-A1-S-09-000MGT-H4-P-2 Descrição: CONF EDITAL / PROPOSTA ANEXA		
Estado: PR Cidade: Curitiba Endereço: R CYRO CORREIA PEREIRA, 300 Nome de Contato: Marco Telefone: (41) 3316-845 Email: marco.alves@troxbrazil.com.br		



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final			
20.146.697/0001-10	LABWARE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI	R\$ 45.000,00			
Marca: Esco Fabricante: Esco Ltd. Modelo: AC2-3S8-NS					
<p>Descrição: CABINE BIOSSEG CLASSE II CARACTERÍSTICAS Cabine de segurança biológica Classe II Tipo A2, ergonômica, silenciosa e eficiente COM CERTIFICADO NSF49. - Possui porta de interface RS 232 Serial, que envia informações operacionais ao BMS (Sistema de Administração do Equipamento), com exaustão zero voltagem opcional e contato de alarme; - Controlador por microprocessador Sentinel Gold, com exibição de todas as informações de segurança em uma única tela, centrado e angulado para baixo para fácil alcance e visualização e modo de seleção rápida para rápidas operações; - Parede em chapa única para fácil alcance das saídas de serviço e tomadas e limpeza; - Bandeja de trabalho em peça única com área mais baixa para retenção de derramamentos e perímetro inclinado para facilitar a limpeza; - Descanso de braço elevado para evitar o bloqueio da grade de ar e proporcionar uma postura de trabalho confortável; - Retentor de papel removível para fácil limpeza e encaixe opcional de um pré-filtro; - Sensor de fluxo de ar, que monitora o fluxo de ar em tempo real para maior segurança e alerta o usuário caso o mesmo seja insuficiente; - Motor ECM eficiente em energia com economia de energia de 70% quando comparado ao motor AC; - Fluxo de ar estável apesar das flutuações e cargas do filtro; - Modo de configuração noturno para redução do consumo de energia em até 60%; - Filtro ULPA com eficiência 10x maior que filtros HEPA, com ambiente de trabalho ISO Classe 3 em vez de ISO Classe 5; - Câmara dinâmica com paredes laterais envoltas por pressão negativa, que evitam o escape de contaminantes para fora; - Revestimento ISOCIDE impregnado de prata em pó, que inibe o crescimento microbiano para melhorar a segurança; - Certificados NSF/ANSI49 NSF, ISO 14644.1 Classe 3, EN 1822 (H14) e UL-61010A-1 EUA, entre outros.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES - Dimensões externas (LxPxA): 1035 x 753 x 1400 mm; - Dimensões internas (LxPxA): 915 x 580 x 660 mm; - Área útil de trabalho: 0.42 metros quadrados; - Abertura de teste: 203 mm; - Abertura de trabalho: 218 mm; - Velocidade média de inflow: 0.53 m/s; - Velocidade média de downflow: 0.30 m/s; - Volume de fluxo de ar de inflow: 354 cmh ou 280 cfm; - Volume de fluxo de ar de downflow: 553 cmh ou 325 cfm; - Volume de fluxo de ar de exaustão: 354 cmh ou 280 cfm; - Eficiência do filtro ULPA: >99.999% em partículas de 0.1 a 0.3 micron conforme IEST-RP-CC001.3 EUA e MPPS; E H14 em EN1822 EU; - Emissão de ruído conforme NSF/ANSI 49: 57.5 dBA; - Intensidade da lâmpada fluorescente: maior ou igual a 1200 lux; - Construção da cabine: 1.2 mm em Aço EG calibre 18 com revestimento em Epóxi-Poliéster em pó Esco Isocide; - Construção da área de trabalho: 1.5 mm em Aço Inox 304 calibre 16, acabamento 4B; - Construção das paredes laterais: 1.5 mm em Aço Inox 304 calibre 16, acabamento 4B; - Dados elétricos: 230 V, 50/60 Hz com 11 FLA e 503 BTU/hora; - Consumo de energia: 160 W; - Peso: 188 kg. - Registro Anvisa n. 80241710013 COD: AC2-3S8-NS MARCA: ESCO PROCEDÊNCIA: IMPORTADO</p>					
Estado: SP	Cidade: São Paulo	Endereço: R IPIRANGA, 456	Nome de Contato: Celio	Telefone: (11) 2362-3723	Email: celiosolidaderomano@gmail.com

13.602.058/0001-57	ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA	R\$ 50.000,00			
Marca: ABS FILTEX Fabricante: ABS FILTEX Modelo: Compact Biologic 100 Classe II A1					
<p>Descrição: CABINA DE SEGURANÇA BIOLÓGICA CLASSE II TIPO A1 PROJETADA E CONSTRUÍDA DE ACORDO COM A NORMA NSF-49 (USA), COM ÁREA DE TRABALHO CLASSIFICADA COMO CLASSE ISO 5 DE ACORDO COM A NORMA ISO 14644-1, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CONSTRUÍDA EM AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, ALUMÍNIO OU AÇO INOX. MESA DE TRABALHO CONSTRUÍDA EM CHAPA DE AÇO INOX AISI 304 DE FÁCIL REMOÇÃO PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO. JANELA FRONTAL TIPO GUILHOTINA DESLIZANTE COM CONTRA PESO, OU BASCULANTE COM SISTEMA QUE A MANTENHA ABERTA DURANTE A LIMPEZA DA ÁREA DE TRABALHO, CONFECIONADA EM VIDRO TEMPERADO OU LAMINADO. ABERTURA PADRÃO DA JANELA DURANTE A MANIPULAÇÃO COM ALTURA DE PELO MENOS 200MM. LÂMPADA DE ILUMINAÇÃO INSTALADA EM LOCAL QUE NÃO CAUSE INTERFERÊNCIA OU REFLUXOS NO FLUXO DE AR E DE FORMA A PROPORCIAR, PELO MENOS, 480 LUX NA ÁREA DE TRABALHO. MOTO VENTILADOR DE 220VAC/60HZ, PARA USO CONTÍNUO COM PROTEÇÃO TÉRMICA; FILTROS DE INSUFLAÇÃO E DE EXAUSTÃO TIPO HEPA, CLASSE H-14 (EN 1822) OU SUPERIOR, COM EFICIÊNCIA MÍNIMA DE PELO MENOS 99,995%, CONSTRUÍDOS DE FORMA A PROPORCIAR UM FLUXO DE AR UNIFORME E UNIDIRECIONAL. O FILTRO HEPA DE INSUFLAÇÃO, OU A CABINE, DEVEM SER PROVIDOS DE DISPOSITIVO TIPO TELA, GRADE OU CHAPA PERFURADA PARA PROTEÇÃO DO MATERIAL FILTRANTE NA FACE EXPOSTA À ÁREA DE TRABALHO. LÂMPADA GERMICIDA (UV) COM BOCAL T8, INSTALADA DE FORMA A PROPORCIAR RADIAÇÃO DE PELO MENOS 100μW/CM² NO CENTRO DA MESA. DUAS TOMADAS AUXILIARES NA ÁREA DE TRABALHO, SENDO UMA DE 110V E OUTRA DE 220V. PAINEL ELÉTRICO OU ELETRÔNICO DE AÇÃOAMENTO E CONTROLE DE FUNCIONAMENTO DA CABINE, COM PROTEÇÃO CONTRA OSCILAÇÕES E TRANSIENTES DA REDE ELÉTRICA. SISTEMA QUE PERMITA O AJUSTE MANUAL DA ROTAÇÃO DO MOTOR E DAS VELOCIDADES DOS FLUXOS DE AR, CAPAZ DE AUMENTAR EM PELO MENOS 20% A VELOCIDADE DO AR INSUFLADO, ACIMA DA VELOCIDADE ESTABELECIDA PELO FABRICANTE PARA UMA CABINE NOVA. A CABINE E AS TOMADAS INTERNAS DEVEM TER PROTEÇÃO ELÉTRICA CONTRA CURTOS OU SOBRECARGAS. NÍVEL DE RUÍDO ABAIXO DE 70 DBA QUANDO MEDIDO CONFORME NSF49. VELOCIDADE MÉDIA DO AR INSUFLADO NA ÁREA DE TRABALHO (DOWNFLOW VELOCITY) UNIFORME E ENTRE 0,25M/S E 0,5M/S E TODOS OS PONTOS DE MEDIDA ENTRE ± 25% DA VELOCIDADE MÉDIA. VELOCIDADE MÉDIA DO AR NA ABERTURA DE ACESSO (INFLOW VELOCITY) DE PELO MENOS 0,38M/S PARA CABINE TIPO A1 E PELO MENOS 0,5M/S PARA CABINE TIPO A2 OU B2. DIMENSÕES EXTERNAS (APROXIMADAS) COM A BASE: 2.100(A) X 960(L) X 780 (P) MM. DIMENSÕES DA ÁREA DE TRABALHO (APROXIMADAS): 600(A) X 900(L) X 600 (P) MM Modelo : Compact Biologic 100 Classe II A1</p>					
Estado: SP	Cidade: Campinas	Endereço: AV RICARDO BASSOLI CEZARE, 455	Nome de Contato: ELTON	Telefone: (19) 3308-4152	Email: vendas1@absfiltex.com.br

Preço (Compras Governamentais) 7: Preço do Fornecedor Vencedor R\$ 34.349,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR	Data: 01/11/2023 00:00
Objeto: Aquisição de Cabine de Segurança Biológica Classe II A2	Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição: CABINE SEGURANÇA BIOLÓGICA - CABINE SEGURANÇA BIOLÓGICA, TIPO TIPO A, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO FILTRO FILTRO HEPA NA EXAUSTÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NB-1, NB-2, CLASSE CLASSE II, FLUXO DE AR RECIRCULAÇÃO DE 70% DE AR, TIPO EXAUSTOR EXAUSTÃO AMBIENTEINTERNO, COMPONENTES JANELA CORREDIÇA, LÂMPADA GERMICIDA, LUZ INTERNA, OUTROS COMPONENTES TOMADA, VOLTAGEM 220 V	SRP: NÃO
CatMat: 359354 - CABINE SEGURANÇA BIOLÓGICA	Identificação: Dispensa de Licitação Nº 392/2023 / UASG: 113202
	Lote/Item: 1/1
	Ata: N/A
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 1
	Unidade: Unidade
	UF: SP



Relatório gerado no dia 09/05/2024 14:38:38 (IP: 200.137.174.210)
Código Validação: R9Ur%2fM2bGJMJDlOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtm6WA%3d%3d
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=R9Ur%252fM2bGJMJDlOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtm6WA%253d%253d

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final			
33.609.404/0001-36	MM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA.	R\$ 34.349,00			
VENCEDOR					
Marca: Pachane					
Fabricante: Fabricante não informado					
Descrição: CABINE SEGURANÇA BIOLÓGICA, TIPO TIPO A, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO FILTRO FILTRO HEPA NA EXAUSTÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NB-1, NB-2, CLASSE CLASSE II, FLUXO DE AR RECIRCULAÇÃO DE 70% DE AR, TIPO EXAUSTOR EXAUSTÃO AMBIENTEINTERNO, COMPONENTES JANELA CORREDIÇA, LÂMPADA GERMICIDA, LUZ INTERNA, OUTROS COMPONENTES TOMADA, VOLTAGEM 220 V					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R CORONEL JOSE CARVALHO DE OLIVEIRA, 943	MAURI	(41) 9673-4823	mmprodutos1@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 8: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 15.200,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Data: 31/10/2023 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:172023 / UASG:135016

Lote/Item: /15

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 21/12/2023 16:39

Logação: 27/12/2023 14:54

Fonte: w

quantidade: 6

dade: Uni

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
48.828.129/0001-19	BRONKS COMERCIO LTDA	R\$ 15.200,00
VENDEDOR		
Marca: simblab		
Fabricante: simblab		
Modelo: CIIAI-G		
Descrição: Cabine Segurança Biológica Material: Aço Inoxidável Componentes: Janela Corrediça, Lâmpada Germicida, Luz Interna Tipo Filtro: Filtro Hepa Na Exaustão Tipo Exaustor: Exaustão Ambiente Interno Outros Componentes: Tomada Classe: Classe I Fluxo De Ar: Recirculação De 70% De Ar Tipo: Tipo A Características Adicionais: Nb-1, Nb-2 Voltagem: 220 V Cabina de Segurança Biológica Classe II Tipo A1, com área de trabalho em aço inox e janela frontal deslizante. Área de trabalho é classificada como ISO Classe 5 de acordo com NBR ISO 14644-100 de acordo com o Federal Standard 209e). Cabine com aproximadamente 70% de recirculação e 30% do ar é exaurido após passar por filtro HEPA. Equipamento construído em chapa de aço carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento pintado com tinta a base de poliuretano. Mesa de trabalho dividida em bandejas para facilitar a limpeza e desinfecção, construídas em chapa de aço inox com acabamento escovado grana 120. Motoventiladores de insuflamento e exaustão equipados com proteção térmica. Janela frontal deslizante vertical, tipo guilhotina, confeccionada com sistema de contra peso, vidro temperado de máxima visibilidade e alarme sonoro com acionamento automático quando o equipamento estiver em operação com a janela fora da posição de trabalho (200 mm de abertura). Insuflamento e Exaustão - Filtros HEPA, classe H14 de acordo com EN 1822, eficiência 99,995% para partículas maiores que 0,3 µm. Base de apoio construída em aço carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento pintado com tinta a base de poliuretano, dotada de rodízios giratórios com freio. Nível de ruído abaixo de 70 dBa. Iluminação constituída de lâmpadas fluorescentes e lâmpada germicida 30W internas ao equipamento. Dimensões externas (AxLxP) (mm) 2.100x1.270x780 (C/BASE), 1.390x1.270x780 (S/BASE). Área de trabalho (AxLxP) (mm) 605x1.184x623.		
Endereço:		
,		

00.584.060/0001-07 ELETROSPITALAR COM E ASS TEC LTDA

R\$ 17.000,00

Marca: ELETROSPITALAR

Fabricante: ELETROSPITALAR

Modelo: EL0450

Descrição: Cabina de Segurança Biológica Classe II Tipo A1, com área de trabalho em aço inox e janela frontal deslizante. Área de trabalho é classificada como ISO Classe 5 de acordo com NBR ISO 14644-1 (antiga classe 100 de acordo com o Federal Standard 209e). Cabine com aproximadamente 70% de circulação e 30% do ar é exaurido após passar por filtro HEPA. Equipamento construído em chapa de aço carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento pintado com tinta a base de poliuretano. Mesa de trabalho dividida em bandejões para facilitar a limpeza e desinfecção, construídas em chapa de aço inox com Proposta - página 1 de 7 acabamento escovado grana 120. Moto Ventiladores de insuflamento e exaustão equipados com proteção térmica. Janela frontal deslizante vertical, tipo guilhotina, confeccionada com sistema de contra peso, vidro temperado de máxima visibilidade e alarme sonoro com acionamento automático quando o equipamento estiver em operação com a janela fora da posição de trabalho (200 mm de abertura). Insuflamento e Exaustão - Filtros HEPA, classe H14 de acordo com EN 1822, eficiência 99,995% para partículas maiores que 0,3 µm. Base de apoio construída em aço carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento pintado com tinta a base de poliuretano, dotada de rodízios giratórios com freio. Nível de ruído abaixo de 70 dBa. Iluminação constituída de lâmpadas fluorescentes e lâmpada germicida 30W internas ao equipamento. Dimensões externas aproximadamente: (AxLxP) (mm) 2.100x1.270x780 (C/BASE), 1.390x1.270x780 (S/BASE). Área de trabalho (AxLxP) (mm) 605 x 1.184 x 623. Voltagem: 220 V

Estado: DF **Cidade:** Brasília **Endereço:** A ADE 402 CONJUNTO 5, S/N

Telefone: (61) 3399-0033 **Email:** geral@imunotech.com.br



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final			
44.702.299/0001-00	LUTECH CIENTIFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 20.000,00			
Marca: LUTECH Fabricante: LUTECH Modelo: LSB.S A1-40					
<p>Descrição: CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA CLASSE II A1 Modelo: LSB.S A1-40 Marca: Lutech Procedência: Nacional São normalmente utilizados na Microbiologia, estudo de cultura de células, diagnósticos laboratoriais, antibióticos, manipulação de hormônios, entre outras aplicações. - Classe II tipo A1 com 70% de recirculação e os outros 30% são exauridos já filtrados pelos filtros absolutos para o ambiente (laboratório); - Equipamento projetado de acordo com os critérios da norma NSF-49, com recirculação e renovação em proporção adequada para promover a segurança e com capacidade para gerar um ambiente interno com classe de limpeza ISO-5, conforme norma nacional ABNT NBR ISO 14644-1 através de um fluxo laminar e unidirecional; - Construída inteiramente em chapa de aço AISI 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi na cor branca, com mesa de trabalho construída em aço inox AISI 304, removível para facilitar a limpeza e descontaminação; - Motor de insuflamento radial centrífugo com proteções térmicas internas e externas através de sistemas de proteção; - Luz branca fria tipo LED atingindo níveis superiores aos indicados pela NHO 11(Norma de Higiene Ocupacional); - Luz UV-C, em comprimento de onda de 254nm, para inativação de micro-organismos; - Equipado com dois filtros absolutos plissado, denominado HEPA classe H14 conforme norma BS EN 1822, com eficiência superior a 99,995% para retenção de partículas em torno de 0,3 micron; - Vidro frontal temperado 6mm frontal tipo guilhotina em correias telescópicas com sistema de contrapeso localizado na parte traseira, facilitando manutenções; - Inclinação angular de 7° do vidro frontal que proporciona maior conforto ao operador, pois reduz a formação de reflexos; - Painel de comando com tela em LCD, extremamente intuitivo, com indicador de pressão do filtro HEPA em porcentagem de uso e sistema de menu para acionamento das funções do equipamento, como motores, lâmpadas e lâmpada UV-C. Com também horímetros de funcionamento de cada item do produto, alarmes de saturação e configuração de timers padrões para uso da lâmpada UV-C em procedimentos padrões de descontaminação; - Ponto de medição interno para verificação de pressão de saturação do filtro HEPA; - Dispositivo de segurança que só permite o acionamento da lâmpada UV com vidro frontal totalmente fechado; - Alarme audiovisual indicando que a altura recomendada de trabalho foi excedida; - Abertura total do vidro 300mm, com indicador de altura indicada de trabalho de 200mm conforme norma; - Baixo nível de ruído < 70 dB; - Velocidade do ar 0,38 m/s; - Alimentação elétrica do equipamento, 220V em rede 60Hz; - Cabo de força com dupla isolamento e plugue de três pinos, dois fases e um terra, atendendo a norma NBR 14.136; - Equipamento não necessita de instalação especial e pode ser realizado pelo próprio operador. ACOMPANHA: - Válvula para gás em latão de acionamento tipo registro gaveta com conector tipo mangueira de 3/8"; - 2 Tomadas auxiliares internas sem proteção IP na tensão do equipamento; - Base desmontável em aço carbono com pintura anticorrosiva branca e rodízios giratórios com freios, que garantem uma altura de trabalho de 90cm, conforme normas vigentes de ergonomia; DIMENSÕES APROXIMADAS: - Dimensão interna aproximada: 640(A) x 1280(L) x 580(P) mm; - Dimensão externa aproximada: 1100(A) x 1288(L) x 695(P) mm. Garantia de 02 anos contra defeitos de fabricação, exceto itens consumíveis e peças de desgaste (filtros, lâmpadas).</p>					
Endereço: ,					
13.602.058/0001-57	ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA	R\$ 22.000,00			
Marca: ABS FILTEX Fabricante: ABS FILTEX Modelo: Compact Biologic 80 Classe II A1					
<p>Descrição: Cabine Segurança Biológica Material: Aço Inoxidável Componentes: Janela Corrediça, Lâmpada Germicida, Luz Interna Tipo Filtro: Filtro Hepa Na Exaustão Tipo Exaustor: Exaustão Ambiente Interno Outros Componentes: Tomada Classe: Classe II Fluxo De Ar: Recirculação De 70% De Ar Tipo: Tipo A Características Adicionais: Nb-1, Nb-2 Voltagem: 220 V Modelo: Compact Biologic 80 Classe II A1</p>					
Estado: SP	Cidade: Campinas	Endereço: AV RICARDO BASSOLI CEZARE, 455	Nome de Contato: ELTON	Telefone: (19) 3308-4152	Email: vendas1@absfiltex.com.br
72.255.185/0001-96	WIELGANCZUK & MELLO SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA.	R\$ 25.180,00			
Marca: WILK Fabricante: ENGENHARIA WILK Modelo: CSB CII A1 WD-120					
<p>Descrição: Cabine de Segurança Biológica – CSB - Classe II, A1- fabricante Wilk Engenharia – modelo: CSB CII A1 WD-120 Fabricante: Wielganczuk & Mello Serviços de Engenharia Ltda Procedência Nacional Dados Técnicos: A CSB é um equipamento de proteção coletiva utilizada para promover a segurança dos operadores e produtos manipulados na câmara interna, garantindo através de filtros de alta eficiência (HEPA) e um fluxo de ventilação unidirecional altamente filtrado três premissas básicas: 1. Proteção ao operador e usuário; 2. Proteção ao amostrador manipulado ou produto; 3. Proteção ao ambiente externo ao equipamento de que estiver sendo utilizado na câmara interna. Equipamento adequado para todos os procedimentos laboratoriais que dispersem voláteis. - Classe II tipo A1 com 30% de renovação de ar servido e 70 por recirculação através de filtro HEPA para o interior do laboratório (todo o equipamento está em pressão negativa, forçando o ar contaminado a passar pelo filtro HEPA evitando sua fuga e contaminação do ambiente do laboratório); - Equipamento projetado de acordo com os critérios da norma NSF-49, com capacidade para gerar um ambiente interno com classe de limpeza ISO-5, conforme norma nacional ABNT NBR ISO 14644-1 através de um fluxo laminar, unidirecional e vertical; - Construída em chapa de aço AISI 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi na cor branca; - Mesa de trabalho e revestimento interno construídos em aço inox AISI 304, removível para facilitar a limpeza e descontaminação; - Motor de insuflamento radial centrífugo com proteção térmica interna e protegida externamente através de fusíveis e disjuntores termomagnéticos; - Motor de exaustão 220V blindado com proteção IP55, montado internamente na cabine; - Luz branca fria tipo LED 30W atingindo níveis superiores aos indicados pela NHO 11 (Norma de Higiene Ocupacional – da FUNDACENTRO); - Luz UV-C 30W, em comprimento de onda de 254nm, para inativação de micro-organismos; - Equipado com dois filtros absolutos plissado, denominado HEPA classe H14 conforme norma BS EN 1822 ou (ISO-45H) ABNT NBR ISO 29463-1/2021, com eficiência superior a 99,995% para retenção de partículas em torno de 0,3 micron - Pré-filtro grosso classe G4, conforme BS EN 779 e NBR 16.101, em fibra sintética descartável, com eficiência em teste gravimétrico ASHRAE 52.1 > 90%, aumentando durabilidade do filtro HEPA; - Vidro frontal temperado 6mm frontal tipo guilhotina em correias telescópicas com sistema de contrapeso localizado na parte traseira com indicação de posição aberto, facilitando manutenções; - Painel de comando com tela em LCD, extremamente intuitivo, com indicador de pressão do filtro HEPA em porcentagem de uso e sistema de menu para acionamento das funções do equipamento, como motores, lâmpadas e lâmpada UV-C. Com também horímetros de funcionamento de cada item do produto, alarmes de saturação e configuração de timer's padrões para uso da lâmpada UV-C em procedimentos padrões de descontaminação; Dispositivo de segurança que só permite o acionamento da lâmpada UV com vidro frontal totalmente fechado; Abertura total do vidro 385mm ou maior (conforme solicitação do cliente) com alarme audiovisual quando a abertura for superior a 200mm, indicando a instabilidade de fluxo de ar acima daquele ponto; Baixo nível de ruído < 65 db; - Velocidade do ar (Downflow): 0,50 m/s; Velocidade do ar (Inflow): 0,38 m/s Alimentação elétrica do equipamento, 220V em rede 60 Hz; Equipamento requer pé direito mínimo de 2,5m; - Acompanha válvula para gás em latão, com 2 tomadas auxiliares internas em 220V; - Cabo de força com dupla isolamento e plugue de três pinos, dois fases e um terra, atendendo a norma NBR 14.136; - Base desmontável com rodízios de 90cm. - Garantia de 01 anos contra defeitos de fabricação, exceto itens consumíveis e peças de desgaste (filtros, lâmpadas). Dimensões: A 1.200 mm x L 1.200 mm x P 750 mm (s/ base) *variação mais ou menos 5%. *equipamento feito sob medida.</p>					
Endereço: ,					



Relatório gerado no dia 09/05/2024 14:38:38 (IP: 200.137.174.210)

Código Validação: R9Ur%2fM2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPt6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=R9Ur%252fM2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPt6WA%253d%253d>

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final			
12.075.615/0001-66	VECOFLOW SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA.	R\$ 25.258,00			
Marca: CONTROLAR Fabricante: CONTROLAR Modelo: BIOSEG-12/ANVISA: 81032880001					
Descrição: Cabina de Segurança Biológica Classe II Tipo A1, modelo Bioseg-12 com área de trabalho em aço inox e janela frontal deslizante. Este equipamento permite trabalhar com segurança, pois sua área de trabalho é classificada como ISO Classe 5 de acordo com NBR ISO 14644-1 (antiga classe 100 de acordo com o Federal Standard 209e), projetada de acordo com a norma NSF-49 (USA) e os procedimentos do INC (National Cancer Institute - USA). Atende requisitos e exigências da ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária, através da resolução da diretoria colegiada – RDC N. 16 de 28 de Março de 2013 - Registro n. 810.32880001 - Processo n. 25351.440642/2014-38, conforme enquadramento RDC 185 de 22 de Outubro de 2001 conforme enquadramento e risco e em dia com autoridade sanitária. Características Técnicas/Construção: Equipamento construído em chapa de aço carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento pintado com tinta a base de poliuretano. Área de trabalho construída totalmente em chapa de aço inox com acabamento escovado grana 120. Mesa de trabalho dividida em bandejas para facilitar a limpeza e desinfecção, construídas em chapa de aço inox com acabamento escovado grana 120. Motoventiladores de insuflamento e exaustão equipados com proteção térmica. Janela frontal deslizante vertical, tipo guilhotina, confeccionada com sistema de contra peso, vidro temperado de máxima visibilidade e alarme sonoro com acionamento automático quando o equipamento estiver em operação com a janela fora da posição de trabalho (200 mm de abertura). Área de acesso à superfície de trabalho com altura de 200 mm. Iluminação constituída de lâmpadas fluorescentes internas ao equipamento. Insuflamento e Exaustão – Filtros HEPA, classe H14 de acordo com EN 1822, eficiência 99,995% para partículas maiores que 0,3 µm. Dimensões conforme padrão internacional. Tela de proteção em alumínio para proteção do filtro HEPA de insuflamento localizado no teto da área de trabalho. Base de apoio construída em aço carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento pintado com tinta a base de poliuretano, dotada de rodízios giratórios com freio. Características: As cabines trabalham com aproximadamente 70% de recirculação e 30% do ar é exaurido após passar por filtro HEPA. Painel elétrico com botão de acionamento simples tipo liga/desliga e potenciómetro para ajuste fino da velocidade dos motoventiladores. Caixa de proteção térmica dotada de reles térmicos e fusíveis de proteção. Nível de ruído abaixo de 70 dBA. Plugue para tomada padrão 3 pinos / 10A / 220V. Modelo Bioseg-12 com área de trabalho inox e janela frontal deslizante Dimensões Externas: (aproximadas) Altura com base (padrão): 2.124 mm, Largura Total: 1.270 mm, Profundidade: 780 mm. Altura sem base: 1.440 mm. Dimensões da Área de Trabalho: (aproximadas) Altura: 605 mm, Largura: 1.184 mm, Profundidade: 623 mm. Peso aproximado: 190,0 kg. Características elétricas: Tensão de Alimentação: 220V, Nº de fases: Monofásico, Frequência: 60 Hz, Potência total: 1000 watts. Acessório Incluso: Kit Lâmpada germicida. Garantia: 12 (doze) meses.					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
SP	Sumaré	RUA ZULMIRO TREVISANI, 776	(19) 3787-3700 / (19) 3787-3700	contabilidade1@veco.com.br	
10.732.150/0001-43	COMERCIAL CEDRO EIRELI			R\$ 27.810,00	
Marca: LUTECH Fabricante: LUTECH Modelo: LUTECH					
Descrição: Cabine segurança biológica - Cabine Segurança Biológica Tipo: Tipo A , Material: Aço Inoxidável , Tipo Filtro: Filtro Hepa Na Exaustão , Características Adicionais: Nb-1, Nb-2 , Classe: Classe II , Fluxo De Ar: Recirculação De 70% De Ar , Tipo Exaustor: Exaustão Ambiente Interno , Componentes: Janela Corrediça, Lâmpada Germicida, Luz Interna , Outros Componentes: Tomada , Voltagem: 220					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Volta Redonda	AV NOSSA SENHORA DO AMPARO, 599	DAYSE	(24) 3337-1972	gilsonmartins@agrobjaflor.com.br
08.040.473/0001-24	FILTERFLUX EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA			R\$ 28.000,00	
Marca: FILTERFLUX Fabricante: FILTERFLUX Modelo: SBIIA1-1266/4					
Descrição: "Cabine de Segurança Biológica Classe II A 1 - FILTERFLUX Modelo: SBIIA1-1266/4 Aplicação: Laboratórios de Análises, Hospitais, Centros de Pesquisas e Indústrias em gerais, manipulação de patogênicos etc. Classe II tipo A1 com 70 % de recirculação e 30 % de exaustão do ar, equipado com dois filtros HEPA, um para recirculação e outro para exaustão, os 30% do ar são exauridos para o laboratório; O equipamento está totalmente em pressão negativa evitando a fuga do ar contaminado para o laboratório; Oferece total proteção ao usuário, produto manipulado e meio ambiente, desde que o material manipulado seja de baixo e moderado risco biológico, não podendo ser utilizado produtos tóxicos ou voláteis; Equipamento projetado para trabalho classe 100 conforme ABNT NBR 13.700 e ISO CLASSE 5 conforme norma internacional ISO 14.644-1; Projetada de acordo com a norma NSF-49 (USA); Equipamento fabricado externamente em chapa de alumínio naval com pintura epóxi eletrostática (externo) na cor branca (material superior ao aço carbono); Área interna de trabalho fabricada totalmente em aço inox AISI 304 escovado; Área de trabalho (mesa) removível, facilitando na limpeza; Descanso para os braços elevado sob os slots frontais; Filtro Absoluto HEPA (insuflamento e exaustão) H14 EN1822 - classe A3 NBR-6401, EU-13 Eurovent 4/4, com eficiência 99,995%, para partículas de 0,3 microns, e com moldura em alumínio anodizado; Vidro frontal temperado com deslocamento vertical, que possibilita parar em qualquer posição do seu curso e com inclinação de 5°, a qual proporciona melhor conforto ergonômico para o operador e a redução de reflexos; Painel de comando elétrico, com acionamento: geral, motor, L/fria, L/uv e Alarme; Dispositivo de segurança áudio visual, quando o vidro frontal exceder 200 mm, que é abertura segura para trabalho; Dispositivo de segurança utilizado para acionamento da lâmpada uv, somente com o vidro totalmente fechado; Baixo nível de ruído < 65 Db; Velocidade do ar downflow 0,31 a 0,48 m/s e velocidade do ar inflow > 0,38 m/s de acordo com as normas de qualificação; Alimentação 220 V, 50/60 Hz; Cabo de energia com dupla isolação e plug 2P+T; Ventilador tipo siroco; Moto ventilador monofásico 1/2 cv 220 V 50-60 Hz, com proteção térmica; Controle eletrônico de velocidade 3 vel.; 01 tomadas auxiliar interna 220V; 01 válvula para gás ou vácuo; 01 lâmpada fria Led 18 W; 01 lâmpada UV 30 W com timer 1-60 minutos com desligamento automático neste intervalo de tempo; Equipamento COM base e rodízios giratórios; Tela de proteção para o filtro HEPA; Procedência Nacional; Garantia 12 meses; Marca FILTERFLUX;"					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Piracicaba	AV CRISTOVAO COLOMBO, 3003	Jose	(19) 3415-9929	jose@filterflux.com.br
27.792.194/0001-61	LUANA TARACZUK MICHALISZYN			R\$ 32.000,00	
Marca: PACHANE Fabricante: PACHANE Modelo: PA-710					
Descrição: Cabine de Segurança Biológica Pachane PA-710 Tamanho 3 classe II tipo A2 MAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, ENCONTRAM-SE NO FOLDER E/OU MANUAL.					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R XV DE NOVEMBRO, 964	LUANA	(41) 98474-3657	luana.michaliszyn@gmail.com



Relatório gerado no dia 09/05/2024 14:38:38 (IP: 200.137.174.210)
Código Validação: R9Ur%2fM2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPt6WA%3d%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=R9Ur%252fM2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPt6WA%253d%253d>

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
04.587.270/0001-00	RLR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$ 32.000,00
Marca: BUZATTOS Fabricante: RLR Modelo: CSB II A1 Descrição: Cabine Segurança Biológica Material: Aço Inoxidável Componentes: Janela Corrediça, Lâmpada Germicida, Luz Interna Tipo Filtro; Filtro Hepa Na Exaustão Tipo Exaustor: Exaustão Ambiente Interno Outros Componentes: Tomada Classe: Classe II Fluxo De Ar: Recirculação De 70% De Ar Tipo: Tipo A Características Adicionais: Nb-1, Nb-2 Voltagem: 220 V		
Estado: MG Cidade: Contagem Endereço: R ESTRELA DIONE, 210		
Nome de Contato: Gilberto Lopes Girão Telefone: (31) 3358-3644 Email: licitacao@buzattos.com.br		
16.684.742/0001-13 IDM SOLUÇÕES PÚBLICAS LTDA		
Marca: GRANSAFE Fabricante: GRANSAFE Modelo: BETA CLASSE II TIPO A1 Descrição: Cabine segurança biológica - As Cabines de Segurança Biológicas (CSB) Classe II A1 modelo GRAN BETA CIIA1 são dotadas de um conjunto de filtros de insuflamento e exaustão, ambos acomodados na parte superior da superfície de trabalho e protegido por tela difusora de ar. O motoventilador é encarregado de transportar o ar que passou pela área de trabalho, denominado ar contaminado (pois passou pelo produto/amostra que está sendo manipulado pelo usuário), succionando-o através dos orifícios presentes na superfície de trabalho até passar pelo primeiro estágio de filtragem, que é responsável pelo pré-filtro. Após isso, o ar é distribuído 70% para recirculação (regressa para a área de trabalho na posição vertical) passando pelo filtro de insuflamento e, os 30% restantes são expelidos através do filtro de exaustão para o ambiente do laboratório. Esse ar expelido é substituído por outro que entra através da abertura frontal do vidro, balanceando novamente o sistema e encerrando o ciclo de filtragem. Por essa razão pode-se afirmar que o modelo GRAN BETA CIIA1 trabalha com 70% de ar recirculado e 30% de ar renovado. Painel de Comando analógico (Padrão) Faz o controle dos componentes elétricos através de botões convencionais, conforme descrito abaixo: - Interruptor Geral Libera energia para os demais interruptores e para as tomadas auxiliares; - Interruptor Motor Liga e Desliga o motoventilador, que possui controle eletrônico de velocidade através de potenciômetro; - Interruptor Lâmpada fluorescente Dedicado para ligar e desligar as lâmpadas fluorescentes de LED; - Interruptor Lâmpada Ultravioleta Dedicado para ligar e desligar a lâmpada germicida ultravioleta e possui um sensor de segurança que evita o seu funcionamento quando o vidro estiver aberto, garantindo proteção ao operador contra os raios ultravioletas; Alimentação 220V monofásico padrão brasileiro conforme ABNT NBR 14136 de 10A; - Cabo de alimentação com saída na traseira do equipamento e comprimento de aprox. 3m - Painel elétrico analógico; - Possui tela perfurada para proteção do filtro HEPA; - Lâmpada germicida ultravioleta tubular; - Base com rodízios giratórios; - Tomada auxiliar padrão brasileiro conforme NBR14136 de 10A - Filtros HEPA de insuflamento e de exaustão H14 (99,995% de retenção de partículas até 0,3 micron metro de diâmetro), conforme norma EN1822 com vedação em borracha, com testes de integridade e estanqueidade em 100% do lote; - Válvula de gás tipo agulha com pintura epóxi branca, volante conforme norma DIN 12920. Pressão máxima de trabalho 2 bar conforme norma DIN12918 parte 2; - Lâmpada LED tubular com iluminação maior que 480 Lux conforme norma NBR 15767-2009 e NBR 5382; - Motoventilador centrífugo com ajuste de velocidade eletrônico conforme saturação do filtro. Balanceado dinâmica e estaticamente de acordo com a norma ISO 1940 parte 1; - Vidro com abertura tipo guilhotina que permite ao usuário a parada do mesmo em qualquer posição; - Sensor de segurança que desliga a lâmpada germicida ultravioleta ao abrir o vidro, evitando o contato do usuário; - Manual de instruções em Português-BR; - Esquema elétrico detalhado;		
Estado: GO Cidade: Aparecida de Goiânia Endereço: AV SAO PAULO, SN		
Telefone: (62) 8572-6559 Email: idmsolucoes2@gmail.com		
20.146.697/0001-10 LABWARE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO EIRELI		
Marca: ESCO Fabricante: ESCO Modelo: AC2-4S8-NS Descrição: CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA, CLASSE II, A2 Descrição do produto - Cabine de segurança biológica Classe II Tipo A2, ergonômica, silenciosa e eficiente; - Possui porta de interface RS 232 Serial, que envia informações operacionais ao BMS (Sistema de Administração do Equipamento), com exaustão zero voltagem opcional e contato de alarme; - Controlador por microprocessador Sentinel Gold, com exibição de todas as informações de segurança em uma única tela, centrado e angulado para baixo para fácil alcance e visualização e modo de seleção rápida para rápidas operações; - Parede em chapa única para fácil alcance das saídas de serviço e tomadas e limpeza; - Bandeja de trabalho em peça única com área mais baixa para retenção de derramamentos e perímetro inclinado para facilitar a limpeza; - Descanso de braço elevado para evitar o bloqueio da grade de ar e proporcionar uma postura de trabalho confortável; - Retentor de papel removível para fácil limpeza e encaixe opcional de um pré-filtro; - Sensor de fluxo de ar, que monitora o fluxo de ar em tempo real para maior segurança e alerta o usuário caso o mesmo seja insuficiente; - Motor ECM eficiente em energia com economia de energia de 70% quando comparado ao motor AC; - Fluxo de ar estável apesar das flutuações e cargas do filtro; - Modo de configuração noturno para redução do consumo de energia em até 60%; - Filtro ULPA com eficiência 10x maior que os filtros HEPA, com ambiente de trabalho ISO Classe 3 em vez de ISO Classe 5; - Câmara dinâmica com paredes laterais envoltas por pressão negativa, que evitam o escape de contaminantes para fora; - Revestimento ISOCIDE impregnado de prata em pó, que inibe o crescimento microbiano para melhorar a segurança; - Certificados NSF/ANSI 49 NSF, ISO 14644.1 Classe 3, EN 1822 (H14) e UL-61010A-1 EUA, entre outros. - Lâmpada UV-germicida ESPECIFICAÇÕES - Dimensões externas (LxPxA): 1340 x 753 x 1400 mm; - Dimensões internas (LxPxA): 1220 x 580 x 660 mm; - Área útil de trabalho: 0.56 metros quadrados; - Abertura de teste: 203 mm; - Abertura de trabalho: 218 mm; - Velocidade média de inflow: 0.53 m/s; - Velocidade média de downflow: 0.30 m/s; - Volume de fluxo de ar de inflow: 473 cmh ou 280 cfm; - Volume de fluxo de ar de downflow: 738 cmh ou 434 cfm; - Volume de fluxo de ar de exaustão: 473 cmh ou 278 cfm; - Eficiência do filtro ULPA: >99.999% em partículas de 0.1 a 0.3 micron conforme IEST-RP-CC001.3 EUA e MPPS; E H14 em EN1822 EU; - Emissão de ruído conforme NSF/ANSI 49: < 57.5 dBA; - Intensidade da lâmpada fluorescente: maior ou igual a 1200 lux; - Construção da cabine: 1.2 mm em Aço EG calibre 18 com revestimento em Epóxi-Poliéster em pó Escó Isocide; - Construção da área de trabalho: 1.5 mm em Aço Inox 304 calibre 16, acabamento 4B; - Construção das paredes laterais: 1.5 mm em Aço Inox 304 calibre 16, acabamento 4B; - Dados elétricos: 230 V, 50/60 Hz com 11.5 FLA e 628 BTU/hora; - Consumo de energia: 200 W; - Peso: 230 kg. - Registro ANVISA Classe I 80241710013 COD: AC2-4S8-NS MARCA: ESCO PROCEDÊNCIA: IMPORTADO		
Estado: SP Cidade: São Paulo Endereço: R IPIRANGA, 456		
Nome de Contato: Celio Telefone: (11) 2362-3723 Email: celiosolidaderomano@gmail.com		
05.897.011/0001-30 INDUSLAB COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA		
Marca: PACHANE Fabricante: PACHANE Modelo: PA420 Descrição: CABINE DE SEGURANÇA BIOLOGICA PA 420 CLASSE II TIPO A1 C/ 30% DE RENOVAÇÃO DE AR, 220V		
Estado: PR Cidade: Londrina Endereço: AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 1655		
Nome de Contato: Vitor de Santana Vidal Telefone: (71) 3504-0230 Email: vitor@induslab.com.br		
Preço (Compras Governamentais) 9: Preço do Fornecedor Vencedor		
Inc. 1 Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)		



Relatório gerado no dia 09/05/2024 14:38:38 (IP: 200.137.174.210)

Código Validação: R9Ur%2F2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtm6WA%3d%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=R9Ur%252f2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtm6WA%253d%253d>

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Universidade Federal do Espírito Santo

Centro Universitário Norte do Espírito Santo

Objeto: Registro de preços para eventuais aquisições de material permanente do tipo Máquinas, utensílios e equipamentos diversos; Maq., Ferramentas e Utensílios de Oficina Equip.e Utensilio.

Descrição: Cabine segurança biológica - Material: Aço Inoxidável, Componentes: Janela Corrediça, Lâmpada Germicida, Luz Interna, Tipo Filtro: Filtro Hepa Na Exaustão, Tipo Exaustor: Exaustão Ambiente Interno, Outros Componentes: Tomada, Classe: Classe II, Fluxo De Ar: Recirculação De 70% De Ar, Tipo: Tipo A, Características Adicionais: Nb-1, Nb-2, Voltagem: 220 V,

CatMat: 359354 - CABINE SEGURANÇA BIOLÓGICA

Data: 05/09/2023 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:10042023 / UASG:153049

Lote/Item: /13

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 13/11/2023 08:37

Homologação: 13/11/2023 13:33

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: ES

Valor da Proposta Final

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
48.706.431/0001-02 *VENCEDOR*	BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	R\$ 20.851,00

Marca: LUTECH
Fabricante: LUTECH
Modelo: LSB.S A1-40

Descrição: CABINE DE SEGURANÇA CLASSE II A1 – MOD. LSB.S A1-40 – MARCA: LUTECH – PROCEDÊNCIA NACIONAL OFERECEMOS!! São normalmente utilizados na Microbiologia, estudo de cultura de células, diagnósticos laboratoriais, antibióticos, manipulação de hormônios, entre outras aplicações. - Classe II tipo A1 com 70% de recirculação e os outros 30% são exauridos já filtrados pelos filtros absolutos para o ambiente (laboratório); - Equipamento projetado de acordo com os critérios da norma NSF-49, com recirculação e renovação em proporção adequada para promover a segurança e com capacidade para gerar um ambiente interno com classe de limpeza ISO-5, conforme norma nacional ABNT NBR ISO 14644-1 através de um fluxo laminar e unidirecional; - Construída inteiramente em chapa de aço AISI 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi na cor branca, com mesa de trabalho construída em aço inox AISI 304, removível para facilitar a limpeza e descontaminação; - Motor de insuflamento radial centrifugo com proteções térmicas internas e externas através de sistemas de proteção; - Luz branca fria tipo LED atingindo níveis superiores aos indicados pela NHO 11(Norma de Higiene Ocupacional); - Luz UV-C, em comprimento de onda de 254nm, para inativação de micro-organismos; - Equipado com dois filtros absolutos plissado, denominado HEPA classe H14 conforme norma BS EN 1822, com eficiência superior a 99,995% para retenção de partículas em torno de 0,3 micrón; - Vidro frontal temperado 6mm frontal tipo guilhotina em corrediças telescópicas com sistema de contrapeso localizado na parte traseira, facilitando manutenções; - Inclinação angular de 7° do vidro frontal que proporciona maior conforto ao operador, pois reduz a formação de reflexos; - Painel de comando com tela em LCD, extremamente intuitivo, com indicador de pressão do filtro HEPA em porcentagem de uso e sistema de menu para acionamento das funções do equipamento, como motores, lâmpadas e lâmpada UV-C. Com também horímetros de funcionamento de cada item do produto, alarmes de saturação e configuração de timers padrões para uso da lâmpada UV-C em procedimentos padrões de descontaminação; - Ponto de medição interno para verificação de pressão de saturação do filtro HEPA; - Dispositivo de segurança que só permite o acionamento da lâmpada UV com vidro frontal totalmente fechado; - Alarme audiovisual indicando que a altura recomendada de trabalho foi excedida; - Abertura total do vidro 300mm, com indicador de altura indicada de trabalho de 200mm conforme norma; - Baixo nível de ruído < 70 dB; - Velocidade do ar 0,38 m/s; - Acompanha válvula para gás em latão de acionamento tipo registro gaveta com conector tipo mangueira de 3/8"; com 2 tomadas auxiliares internas sem proteção IP na tensão do equipamento; - Alimentação elétrica do equipamento, 220V em rede 60Hz; - Cabo de força com dupla isoliação e plugue de três pinos, dois fases e um terra, atendendo a norma NBR 14.136; - Equipamento não necessita de instalação especial e pode ser realizado pelo próprio operador. - Acompanha: Base desmontável em aço carbono com pintura anticorrosiva branca e rodízios giratórios que garantem uma altura de trabalho de 90cm, conforme normas vigentes de ergonomia; DIMENSÃO APROXIMADA MOD 40: - Dimensão interna aproximada:640(A) x 1280(L) x 580(P) mm; - Dimensão externa aproximada: 1100(A) x 1288(L) x 695(P) mm. Garantia de 02 anos contra defeitos de fabricação, exceto itens consumíveis e peças de desgaste (filtros, lâmpadas).

Endereço:
R JOAO MESQUITA, 1360

Telefone:
(17) 9138-6526

Email:
escritoriojlamana@msn.com

12.075.615/0001-66 VECOFLOW SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA.

R\$ 24.850,00

Marca: CONTROLAR
Fabricante: CONTROLAR
Modelo: BIOSEG/810.32880001

Descrição: Cabina de Segurança Biológica Classe II Tipo A1, modelo Bioseg. Este equipamento permite trabalhar com segurança, pois sua área de trabalho é classificada como ISO Classe 5 de acordo com NBR ISO 14644-1 (antiga classe 100 de acordo com o Federal Standard 209e), projetada de acordo com a norma NSF-49 (USA) e os procedimentos do INC – (National Câncer Institute – USA). Atende requisitos e exigências da ANVISA- Agencia Nacional de Vigilância Sanitária, através da resolução da diretoria colegiada – RDC N. 16 de 28 de Março de 2013 – Registro n. 810.32880001 - Processo n. 25351.440642/2014-38, conforme enquadramento RDC 185 de 22 de Outubro de 2001 conforme enquadramento e risco e em dia com autoridade sanitária. Características Técnicas: Construção: • Equipamento construído em chapa de aço carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento pintado com tinta a base de poliuretano. • Mesa de trabalho dividida em bandejas para facilitar a limpeza e desinfecção, construídas em chapa de aço inox com acabamento escovado grana 120. • Motoventiladores de insuflamento e exaustão equipados com proteção térmica. • Janela frontal padrão, tipo basculante, confeccionada em vidro temperado de máxima visibilidade. • Área de acesso à superfície de trabalho com altura de 200 mm. • Iluminação constituída de lâmpadas fluorescentes internas ao equipamento. • Insuflamento e Exaustão – Filtros HEPA, classe H14 de acordo com EN 1822, eficiência 99,995% para partículas maiores que 0,3 µm. Dimensões conforme padrão internacional. • Tela de proteção em alumínio para proteção do filtro HEPA de insuflamento localizado no teto da área de trabalho. • Base de apoio construída em aço carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento pintado com tinta a base de poliuretano, dotada de rodízios giratórios com freio. Características: • As cabines trabalham com aproximadamente 70% de recirculação e 30% do ar é exaurido após passar por filtro HEPA. • Painel elétrico com botão de acionamento simples tipo liga/desliga e potenciômetro para ajuste fino da velocidade dos motoventiladores. • Fusíveis de proteção. • Nível de ruído abaixo de 70 dBA. • Plugue para tomada padrão 3 pinos / 10A / 220V Modelo Bioseg-12 Dimensões Externas: (aproximadas) Altura: 605 mm, Largura: 1.184 mm, Profundidade: 623 mm. Peso aproximado: 190,0 kg Características elétricas • Tensão de Alimentação: 220V • Nº de fases: Monofásico • Frequência: 60 Hz • Potência total: 1000 watts Incluso - Lâmpada Germicida - Manômetro DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL / TERMO DE REFERENCIA

Estado: SP **Cidade:** Sumaré **Endereço:** RUA ZULMIRO TREVISANI, 776

Telefone:
(19) 3787-3700 / (19) 3787-3700

Email:
contabilidade1@veco.com.br



Relatório gerado no dia 09/05/2024 14:38:38 (IP: 200.137.174.210)

Código Validação: R9Ur%2F2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=R9Ur%252f2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtm6WA%253d%253d>

133 / 143

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
08.040.473/0001-24	FILTERFLUX EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	R\$ 26.000,00
Marca: FILTERFLUX Fabricante: FILTERFLUX Modelo: SBIIA1-1266/4 Descrição: "Cabine de Segurança Biológica Classe II A 1 - FILTERFLUX Modelo: SBIIA1-1266/4 Aplicação: Laboratórios de Análises, Hospitais, Centros de Pesquisas e Indústrias em gerais, manipulação de patogênicos etc. Classe II tipo A1 com 70 % de recirculação e 30 % de exaustão do ar, equipado com dois filtros HEPA, um para recirculação e outro para exaustão, os 30% do ar são exauridos para o laboratório; O equipamento está totalmente em pressão negativa evitando a fuga do ar contaminado para o laboratório; Oferece total proteção ao usuário, produto manipulado e meio ambiente, desde que o material manipulado seja de baixo e moderado risco biológico, não podendo ser utilizado produtos tóxicos ou voláteis; Equipamento projetado para trabalho classe 100 conforme ABNT NBR 13.700 e ISO CLASSE 5 conforme norma internacional ISO 14.644-1; Projetada de acordo com a norma NSF-49 (USA); Equipamento fabricado externamente em chapa de alumínio naval com pintura epóxi eletrostática (externo) na cor branca (material superior ao aço carbono); Área interna de trabalho fabricada totalmente em aço inox AISI 304 escovado; Área de trabalho (mesa) removível, facilitando na limpeza; Descanso para os braços elevado sob os slots frontais; Filtro Absoluto HEPA (insuflamento e exaustão) H14 EN1822 - classe A3 NBR-6401, EU-13 Eurovent 4/4, com eficiência 99.995%, para partículas de 0,3 microns, e com moldura em alumínio anodizado; Vidro frontal temperado com deslocamento vertical, que possibilita parar em qualquer posição do seu curso e com inclinação de 5°, a qual proporciona melhor conforto ergonômico para o operador e a redução de reflexos; Painel de comando elétrico, com acionamento: geral, motor, L/fria, L/uv e Alarme; Dispositivo de segurança áudio visual, quando o vidro frontal exceder 200 mm, que é abertura segura para trabalho; Dispositivo de segurança utilizado para acionamento de lâmpada uv, somente com o vidro totalmente fechado; Baixo nível de ruído < 65 Db; Velocidade do ar downflow 0,31 a 0,48 m/s e velocidade do ar inflow > 0,38 m/s de acordo com as normas de qualificação; Alimentação 220 V, 50/60 Hz; Cabo de energia com dupla isolação e plug 2P+T; Ventilador tipo siroco; Moto ventilador monofásico 1/2 cv 220 V 50-60 Hz, com proteção térmica; Controle eletrônico de velocidade 3 vel.; 01 tomadas auxiliar interna 220V; 01 válvula para gás ou vácuo; 01 lâmpada fria Led 18 W; 01 lâmpada UV 30 W com timer 1-60 minutos com desligamento automático neste intervalo de tempo; Equipamento COM base e rodízios giratórios; Tela de proteção para o filtro HEPA; Procedência Nacional; Garantia 12 meses; Marca FILTERFLUX; "		
Estado: SP Cidade: Piracicaba Endereço: AV CRISTOVAO COLOMBO, 3003 Nome de Contato: Jose Telefone: (19) 3415-9929 Email: jose@filterflux.com.br		
46.113.198/0001-10 FACILITA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA R\$ 98.500,00		
Marca: OutletLab Fabricante: OutletLab Modelo: Cabine de segurança biológica Descrição: Cabine de segurança biológica classe II tipo A1 com área de trabalho classificada como classe ISO 5 de acordo com ISO 14644-1. Exaustão interna no local de trabalho, garantindo total segurança para trabalhos com material particulado de risco moderado, projetada de acordo com a norma NSF-49 (USA) e os procedimentos do INC - (National Cancer Institute - USA). O equipamento deverá ser construído em chapa de aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintado com tinta a base de poliuretano. A mesa de trabalho deverá ser construída em chapa de aço inox 304. Deve apresentar motor ventilador 220V, 1f, 50/60hz, equipado com proteção térmica. Área de acesso à superfície de trabalho com altura de 200 mm. Iluminação constituída de lâmpadas fluorescentes internas. Janela frontal, tipo basculante, confeccionada em vidro temperado de máxima visibilidade. Dois filtros hepa (insuflamento e exaustão) tipo A-3 NBR- 6401 e EU-13 Eurovent 4/4, eficiência 99,99% Dop. Painel elétrico, de fácil remoção em caso de qualquer defeito, de acionamento por meio de teclado, composto de 3 teclas: equipamento energizado, lâmpada germicida, lâmpada fluorescente e acionar motores. Sinalização sonora e visual para defeitos em ventiladores e saturação dos filtros absolutos. Este alarme se ativará quando o nível de saturação dos filtros absolutos atingir um valor 50% superior a perda de pressão inicial. Caixa de proteção térmica dotada de reles térmicos e fusíveis de proteção. nível de ruído: abaixo de 67 Db. Dimensões externas: (aproximadas): altura com base 2.100mm, largura total 1.270mm e profundidade 780mm. Dimensões internas: (aproximadas): altura 605mm, largura 1.184mm e profundidade: 623 mm. MARCA: OutletLab MODELO: Cabine de segurança biológica		
Estado: SC Cidade: São José Endereço: R FREI HILARIO, 370 Nome de Contato: Natalia Telefone: (48) 8817-0004 Email: facilitaequipamentos@gmail.com		
19.599.821/0001-14 19.599.821 NAISE SOCORRO MOTA DA SILVA R\$ 700.000,00		
Marca: Evolusom Fabricante: Evolusom Modelo: C/EDITAL Descrição: CABINE SEGURANÇA BIOLÓGICA, TIPO TIPO A, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO FILTRO FILTRO HEPA NA EXAUSTÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NB-1, NB-2, CLASSE CLASSE II, FLUXO DE AR RECIRCULAÇÃO DE 70% DE AR, TIPO EXAUSTOR EXAUSTÃO AMBIENTE INTERNO, COMPONENTES JANELA CORREDIÇA, LÂMPADA GERMICIDA, LUZ INTERNA, OUTROS COMPONENTES TOMADA, VOLTAGEM 220 V		
Endereço: ,		
Preço (Compras Governamentais) 10: Preço do Fornecedor Vencedor R\$ 25.900,00		
<i>Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)</i>		
CNPJ: 34.792.077/0001-63 Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal de Roraima Objeto: Aquisição de material de consumo e permanente Aparelhos, Equipamentos e Utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares.. Descrição: Cabine segurança biológica - Cabine Segurança Biológica Material: Aço Inoxidável , Componentes: Janela Corrediça, Lâmpada Germicida, Luz Interna , Tipo Filtro: Filtro Hepa Na Exaustão , Tipo Exaustor: Exaustão Ambiente Interno , Outros Componentes: Tomada , Classe: Classe Ii , Fluxo De Ar: Recirculação De 70% De Ar , Tipo: Tipo A , Características Adicionais: Nb-1, Nb-2 , Voltagem: 220 CatMat: 359354 - CABINE SEGURANÇA BIOLÓGICA		
Data: 06/06/2023 10:00 Modalidade: Pregão Eletrônico SRP: SIM Identificação: NºPregão:172022 / UASG:154080 Lote/Item: /17 Ata: Link Ata Adjudicação: 04/08/2023 13:41 Homologação: 14/08/2023 12:08 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br Quantidade: 2 Unidade: Unidade UF: RR		



Relatório gerado no dia 09/05/2024 14:38:38 (IP: 200.137.174.210)
Código Validação: R9Ur%2F2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtm6WA%3d%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=R9Ur%252f2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtm6WA%253d%253d>

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

13.602.058/0001-57 ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA R\$ 25.900,00

VENCEDOR

Marca: ABS FILTEX**Fabricante:** ABS FILTEX**Modelo:** Compact Biologic 120 Classe II A1

Descrição: Cabine de Segurança Biológica Classe II A1 Marca: ABS FILTEX Modelo: Compact Biologic 120 Classe II A1 Este equipamento permite trabalhar com segurança, pois sua área de trabalho é projetada conforme ABNT NBR 13700 e ISO CLASSE 5, conforme norma internacional ISO 14.644-1, NSF49, procedimentos contidos na norma 209E Federal Standard, Classe II Tipo A1, com 70% de recirculação e 30% de renovação de ar para o ambiente de trabalho, equipado com dois filtros HEPA, um para recirculação e outro para renovação do ar. O equipamento mantém a área de trabalho, meio ambiente e o usuário totalmente protegidos, desde que o material manipulado seja de baixo e moderado risco biológico, não podendo ser utilizado produtos tóxicos ou voláteis. • Construída em chapa de aço carbono, com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi eletrostática na cor branca; • Mesa de trabalho em chapa de aço inoxidável AISI 304 escovada grana 120. Mesa de trabalho bipartido e removível para maior facilidade de limpeza e assepsia; • Porta frontal tipo guilhotina (sobe e desce) podendo parar em qualquer posição da área de trabalho, com inclinação 5 graus (aumentando o conforto do operador e diminuindo reflexos). Alarme sonoro para alertar o operador quando o vidro frontal exceder a 200 mm, abertura operacional segura; • Dispositivo de segurança que só permite o acionamento da lâmpada UV com vidro frontal totalmente fechado; laterais da área de trabalho em vidro tipo blindex com 6 mm de espessura, transparência total da área, com total acesso visual, facilidade de assepsia com qualquer agente germicida; • Motor de ½ HP tipo capacitor com protetor térmico de sobrecarga, ventilador de exaustão e insuflamento, de fabricação alemã, rotor eletronicamente平衡eado, motor monofásico, 220 V, 1F 50 / 60 Hz, diretamente acoplados e instalados sobre bases metálicas com dispositivos anti-vibratório, para evitar vibrações para a cabina. Motor com variaçao, dispositivo que permite a regulagem da velocidade em até 03 vezes da vazão do ar; • Baixo nível de ruído 67dB; • Este equipamento contempla filtros de alta eficiência de retenção de partículas, filtro absoluto modelo FX-Abs / HEPA, classe H14 (insuflamento e exaustão) ABNT-NBR 16101/2012 e EN1822, EROVENT 4/4, com eficiência de 99,997% (Dop Test) para partículas iguais a 0,3 micras; Elemento filtrante em execução standard, com moldura de alumínio anodizado ou aço galvanizado, dificilmente inflamável, resistente à umidade, com vedação de borracha e tela de proteção na saída do fluxo de ar, meio filtrante em papel de micro fibras de vidro, testados individualmente em fábrica; • Painel eletrônico de Membrana, com display de cristal líquido, com seguintes parâmetros: Manômetro diferencial de pressão, alarme de saturação dos filtros absolutos, horímetro para registro de horas de funcionamento do equipamento e lâmpada UV; • Caixa de proteção térmica dotada de reles e fusíveis de proteção; • Velocidade do ar 0,45 m/s + - 20%; • Alimentação: 220V - Frequência: 50-60 Hz; • Manômetro diferencial de pressão • Sistema de alarme áudio visual para indicar a saturação do filtro • Horímetro e Timer para lâmpada UV: Horímetro para contagem de horas do funcionamento do equipamento. Dimensões Externas sem base Larg.: 1200 x Prof.: 780 x Altura: 1.400 mm Dimensões Externas com base Larg.: 1200 x Prof.: 780 x Altura: 2.150 mm Dimensões Internas Larg.: 1150 x Prof.: 650 x Altura: 650 mm Itens Inclusos: • 02 Tomadas elétricas auxiliar interna 220V: • 02 Tomadas elétricas auxiliar interna 110V: • 01 Válvulas para gás /vacuo; • 01 Lâmpada Germicida (UV); • 02 Lâmpada LED: (1.000 LUX) • Base com rodízios giratórios e freios com trava, com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi eletrostática na cor branca; • Não é necessário instalação, ligado em uma tomada simples de 3 pinos; • Manômetro diferencial de pressão. Garantia: 12 (doze) meses, contra defeitos de fabricação. Acompanha manual de Instrução impresso em português. Assistência técnica: Assistência técnica e reposição de filtros pela ABS FILTEX. Acompanha manual de Instrução impresso em português. Assistência técnica: Assistência técnica e reposição de filtros pela ABS FILTEX.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Campinas	AV RICARDO BASSOLI CEZARE, 455	ELTON	(19) 3308-4152	vendas1@absfiltex.com.br

08.040.473/0001-24 FILTERFLUX EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA R\$ 28.000,00

Marca: FILTERFLUX**Fabricante:** FILTERFLUX**Modelo:** SBIIA1-808/4

Descrição: "Cabine de Segurança Biológica Classe II A 1 - FILTERFLUX Modelo: SBIIA1-808/4 Aplicação: Laboratórios de Análises, Hospitais, Centros de Pesquisas e Indústrias em gerais, manipulação de patogênicos etc. Classe II tipo A1 com 70 % de recirculação e 30 % de exaustão do ar, equipado com dois filtros HEPA, um para recirculação e outro para exaustão, os 30% do ar são exauridos para o laboratório; O equipamento está totalmente em pressão negativa evitando a fuga do ar contaminado para o laboratório; Oferece total proteção ao usuário, produto manipulado e meio ambiente, desde que o material manipulado seja de baixo e moderado risco biológico, não podendo ser utilizado produtos tóxicos ou voláteis; Equipamento projetado para trabalho classe 100 conforme ABNT NBR 13.700 e ISO CLASSE 5 conforme norma internacional ISO 14.644-1; Projetada de acordo com a norma NSF-49 (USA); Equipamento fabricado externamente em chapa de alumínio naval com pintura epóxi eletrostática (externo) na cor branca (material superior ao aço carbono); Área interna de trabalho fabricada totalmente em aço inox AISI 304 escovado; Área de trabalho (mesa) removível, facilitando na limpeza; Descanso para os braços elevado sob os slots frontais; Filtro Absoluto HEPA (insuflamento e exaustão) H14 EN1822 - classe A3 NBR-6401, EU-13 Eurovent 4/4, com eficiência 99.995%, para partículas de 0,3 microns, e com moldura em alumínio anodizado; Pre filtro plissado G3/G4 EN779; Vidro frontal temperado com deslocamento vertical, que possibilita parar em qualquer posição do seu curso e com inclinação de 5°, a qual proporciona melhor conforto ergonômico para o operador e a redução de reflexos; Painel de comando elétrico digital, com acionamento: geral, motor, L/fria, L/uv e Alarme; Horímetro para contagem de horas da lâmpada UV e da cabine; Alarme com indicação de saturação do filtro hepa ; Manômetro para indicar diferencial de pressão do filtro hepa; Dispositivo de segurança áudio visual, quando o vidro frontal excede 200 mm, que é abertura segura para trabalho; Dispositivo de segurança utilizado para acionamento da lâmpada uv, somente com o vidro totalmente fechado; Baixo nível de ruído < 62 Db; Velocidade do ar downflow 0,31 a 0,46 m/s e velocidade do ar inflow > 0,38 m/s de acordo com as normas de qualificação; Alimentação 220 V, 50/60 Hz; Cabo de energia com dupla isolação e plug 2P+T; Ventilador tipo siroco; Moto ventilador monofásico 1/3 cv 220 V 50-60 Hz, com proteção térmica; Controle eletrônico de velocidade 3 vel.; 02 tomadas auxiliar interna 110V; 01 válvula para gás ou vácuo; 01 lâmpada fria Led 9 W; 01 lâmpada UV 15 W com timer 1-60 minutos com desligamento automático neste intervalo de tempo; Equipamento COM base e rodízios giratórios; Tela de proteção para o filtro HEPA; Procedência Nacional; Garantia 12 meses; Marca FILTERFLUX; Dimensões: Interna: C: 808 x L: 590 x A: 610 / Externa: C: 880x L: 720 x A: 1330 S/base e 2080 c/base . "

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Piracicaba	AV CRISTOVÃO COLOMBO, 3003	Jose	(19) 3415-9929	jose@filterflux.com.br



Relatório gerado no dia 09/05/2024 14:38:38 (IP: 200.137.174.210)

Código Validação: R9Ur%2fM2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtM6WA%3d%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=R9Ur%252fM2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtM6WA%253d%253d

135 / 143

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final			
72.255.185/0001-96	WIELGANCZUK & MELLO SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA.	R\$ 62.000,00			
Marca: WILK Fabricante: WILK ENGENHARIA Modelo: CSB CII A1 WD-700					
<p>Descrição: Cabine de Segurança Biológica – CSB - Classe II, A1- fabricante Wilk Engenharia – modelo: CSB CII A1 WD-700 - Classe II tipo A1 com 30% de renovação de ar servido e 70 por recirculação através de filtro HEPA para o exterior do laboratório através de um duto (todo o equipamento está em pressão negativa inclusive o duto de exaustão, forçando o ar contaminado a passar pelo filtro HEPA evitando sua fuga e contaminação do ambiente do laboratório); - Equipamento projetado de acordo com os critérios da norma NSF-49, com capacidade para gerar um ambiente interno com classe de limpeza ISO-5, conforme norma nacional ABNT NBR ISO 14644-1 através de um fluxo laminar e unidirecional e vertical; - Construída em chapa de aço AISI 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi na cor branca; - Mesa de trabalho e revestimento interno construídos em aço inox AISI 304, removível para facilitar a limpeza e descontaminação; - Motor de insuflamento radial centrífugo com proteção térmica interna e protegido externamente através de fusíveis e disjuntores termomagnéticos; - Motor de exaustão 220V blindado com proteção IP55, montado internamente na cabine; - Luz branca fria tipo LED atingindo níveis superiores aos indicados pela NHO 11 (Norma de Higiene Ocupacional – da FUNDACENTRO); - Luz UV-C, em comprimento de onda de 254nm, para inativação de micro-organismos; - Equipado com dois filtros absolutos plissados, denominado HEPA classe H14 conforme norma BS EN 1822, com eficiência superior a 99,99% para retenção de partículas em torno de 0,3 micron - Pré-filtro grosso classe G4, conforme BS EN 779 e NBR 16.101, em fibra sintética descartável, com eficiência em teste gravimétrico ASHRAE 52.1 > 90%, aumentando durabilidade do filtro HEPA; - Vidro frontal temperado 6mm frontal tipo guilhotina em correias telescópicas com sistema de contrapeso localizado na parte traseira com indicação de posição aberto, facilitando manutenções; - Painel de comando com tela em LCD, extremamente intuitivo, com indicador de pressão do filtro HEPA em porcentagem de uso e sistema de menu para acionamento das funções do equipamento, como motores, lâmpadas e lâmpada UV-C. Com também horímetros de funcionamento de cada item do produto, alarmes de saturação e configuração de timer's padrões para uso da lâmpada UV-C em procedimentos padrões de descontaminação; - Dispositivo de segurança que só permite o acionamento da lâmpada UV com vidro frontal totalmente fechado; - Abertura total do vidro 385mm (ou maior conforme solicitação do cliente) com alarme audiovisual quando a abertura for superior a 200mm, indicando a instabilidade de fluxo de ar acima daquele ponto; - Baixo nível de ruído < 65 db; - Velocidade da ar (Downflow): 0,50 m/s; - Velocidade da ar (Inflow): 0,38 m/s - Alimentação elétrica do equipamento, 220V em rede 60 Hz; - Equipamento requer pé direito mínimo de 2,5m; - Acompanha válvula para gás em latão, com 2 tomadas auxiliares internas em 220V; - Cabo de força com dupla isolação e plugue de três pinos, dois fases e uma terra, atendendo a norma NBR 14.136; - Base desmontável com rodízios giratórios que garante uma altura de trabalho de 90cm, conforme normas vigentes de ergonomia; - Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação, exceto itens consumíveis e peças de desgaste (filtros, lâmpadas). A CSB é um equipamento de proteção coletiva utilizado para promover a segurança dos operadores e produtos manipulados na câmara interna, garantindo através de filtros de alta eficiência (HEPA) e um fluxo de ventilação unidirecional altamente filtrado três premissas básicas: 2. Proteção ao operador e usuário; 3. Proteção a amostra manipulada ou produto; 4. Proteção ao ambiente externo ao equipamento do que estiver sendo utilizado na câmara interna. Equipamento adequado para todos os procedimentos laboratoriais que dispersem voláteis, sendo imprescindível na manipulação de quimioterápicos, com sistema de duto que permite dispersão de 100% do ar exaurido para o exterior. Dimensões externas sem base: (LXP1XA1)MM 835X605X1210; dimensões externas com base: (LXPXA)MM 835X605X2000</p>					
Endereço: ,					
Preço (Compras Governamentais) 11: Preço do Fornecedor Vencedor R\$ 20.800,00 <i>Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)</i>					
CNPJ: 07.954.480/0001-79 Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ Objeto: Aquisição de equipamentos (CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA, ESTAÇÃO ASSÉPTICA PARA PCR E CAPELA DE FLUXO LAMINAR) para a estruturação do Laboratório Central de Saúde Pública do Ceará - LACEN com recurso da Portaria nº 1.957/2020 do Ministério da Saúde – COVID-19, de acordo com as especificações e quantitativos previstos neste Termo.. Descrição: Cabine Segurança Biológica - Cabine Segurança Biológica Material: Aço Inoxidável , Componentes: Janela Corrediça, Lâmpada Germicida, Luz Interna , Tipo Filtro: Filtro Hepa Na Exaustão , Tipo Exaustor: Exaustão Ambiente Interno , Outros Componentes: Tomada , Classe: Classe Ii , Fluxo De Ar: Recirculação De 70% De Ar , Tipo: Tipo A , Características Adicionais: Nb-1, Nb-2 , Voltagem: 220 CatMat: 359354 - CABINE SEGURANÇA BIOLÓGICA					
Data: 10/05/2023 09:00 Modalidade: Pregão Eletrônico SRP: NÃO Identificação: NºPregão:3692023 / UASG:943001 Lote/Item: /1 Ata: Link Ata Adjudicação: 22/05/2023 15:53 Homologação: 22/05/2023 17:21 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br Quantidade: 10 Unidade: Unidade UF: CE					
CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final			
18.356.005/0001-17	HEPA FILTROS EIRELI	R\$ 20.800,00			
VENCEDOR					
Marca: HEPA FILTROS Fabricante: HEPA FILTROS Modelo: HF-CSBCII-A2 Descrição: Cabine Segurança Biológica Material: Aço Inoxidável , Componentes: Janela Corrediça, Lâmpada Germicida, Luz Interna , Tipo Filtro: Filtro Hepa Na Exaustão , Tipo Exaustor: Exaustão Ambiente Interno , Outros Componentes: Tomada , Classe: Classe Ii , Fluxo De Ar: Recirculação De 70% De Ar , Tipo: Tipo A , Características Adicionais: Nb-1, Nb-2 , Voltagem: 220					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R ANTONIO CALDAS, 161	Setor vendas	(11) 3796-7166	vendas@hepafiltros.com.br



Relatório gerado no dia 09/05/2024 14:38:38 (IP: 200.137.174.210)
 Código Validação: R9Ur%2fM2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtm6WA%3d%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=R9Ur%252fM2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtm6WA%253d%253d>

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
35.382.879/0001-68	DAF LABOR EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI	R\$ 21.040,00

Marca: LUTECH
Fabricante: LUTECH
Modelo: LSB CII A2.S-30
Descrição: Cabine de Segurança Biológica Classe II A2 SLIM Modelo: LSB CII A2.S-30 Marca/Fabricante: Lutech Procedência Nacional Garantia de 02 anos contra defeitos de fabricação, exceto itens consumíveis e peças que se desgastam com o uso. São normalmente utilizados na Microbiologia, estudo de cultura de células, diagnósticos laboratoriais, antibióticos, manipulação de hormônios, entre outras aplicações. - Classe II tipo A2 com 70% de recirculação e os outros 30% são exauridos já filtrados pelos filtros absolutos para o exterior do laboratório; - Equipamento projetado para trabalhos de acordo com as normas vigentes de ergonomia e segurança do trabalho, além de normas específicas, NBR ISO 14.644 e NSF 49; - Construída inteiramente em chapa de aço AISI 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi na cor branca, com mesa de trabalho removível construída em aço inox AISI 304 para facilitar a limpeza e descontaminação; - Motor de insuflamento radial centrífugo com proteção térmica interna e protegido externamente através de fusíveis e disjuntores termomagnéticos; - Luz branca fria tipo LED atingindo níveis superiores aos indicados pela NHO 11 (Norma de higiene ocupacional); - Luz UV-C, em comprimento de onda de 254nm, para inativação de micro-organismos; - Equipado com dois filtros absolutos plissado, denominado HEPA classe H14 conforme norma BS EN 1822, com eficiência superior a 99,995% para retenção de partículas em torno de 0,3 micron; - Vídeo frontal temperado 6mm frontal tipo guilhotina em corrediças telescópicas com sistema de contrapeso localizado na parte traseira, facilitando manutenções; - Inclinação angular de 7° do vídeo frontal que proporciona maior conforto ao operador, pois reduz a formação de reflexos; - Painel de comando com tela em LCD, com indicador de pressão do filtro HEPA em porcentagem de uso e sistema de menu para acionamento das funções do equipamento, como motores, lâmpadas e lâmpada UV-C. Com também horímetros de funcionamento de cada item do produto, alarmes de saturação e configuração de timers padrões para uso da lâmpada UV-C em procedimentos padrões de descontaminação; - Acompanha Horímetro para contagem de horas do funcionamento do equipamento; - Ponto de medição interno para verificação de pressão de saturação do filtro HEPA; - Dispositivo de segurança que só permite o acionamento da lâmpada UV com vídeo frontal totalmente fechado; - Acompanha dispositivo de segurança áudio visual, para quando o vídeo frontal exceder 200 mm; - Abertura total do vídeo 300mm, com indicador de altura indicada de trabalho; - Baixo nível de ruído < 70 dB; - Velocidade do ar 0,5 m/s ± 10%; - Acompanha válvula para gás em latão de acionamento tipo registro gaveta com conector tipo mangueira de 3/8", com 2 tomadas auxiliares internas sem proteção IP na tensão do equipamento; - Alimentação elétrica do equipamento, 220V em rede 60Hz; - Cabo de força com dupla isolação e plugue de três pinos, dois fases e um terra, atendendo a norma NBR 14.136; - Acompanha: Manual Operacional em Português. Acompanha: - Base desmontável em aço carbono com pintura anticorrosiva branca e rodízios giratórios que garantem uma altura de trabalho de 90cm, conforme normas vigentes de ergonomia; DIMENSÃO APROXIMADA MOD 30 - Dimensão interna aproximada: 640(A) x 975(L) x 580(P) mm; - Dimensão externa aproximada: 1100(A) x 983(L) x 695(P) mm. Qtd: 1 - SERVICO DE INSTALACAO DE CABINES Escopo: - Serviço de instalação no local, incluindo dutos de exaustão, deslocamento, hora técnica a materiais (serviços de reparo em estruturas de gesso, alvenaria ou obras civis em geral após a devida quebra para efetiva instalação do equipamento serão de responsabilidade do cliente); - Serviço de Certificação após instalação, incluindo testes de performance com instrumentação calibrada seguindo as normativas pertinentes e emissão de laudo técnico contendo resultados. Os testes que serão realizados in loco são estes, conforme segue abaixo: - Treinamento (01 dia) Certificação para Cabines de Segurança Biológica Classe II Normas de referência: NSF-49 (National Sanitation Foundation) e ISO 14.644-1. - Contagem eletrônica de partículas em suspensão no ar; - Varredura utilizando contador de partículas na face dos filtros; - Verificação de velocidade e uniformidade para inflow e downflow; - Medição da pressão diferencial dos filtros absolutos verificando o grau de saturação; - Nível de ruído do equipamento em seu ambiente de trabalho; - Teste de luminosidade na área de trabalho do equipamento; - Teste de captura de fumaça; - Monitoramento de temperatura e umidade durante os testes; - Balanceamento do sistema de ventilação, caso necessário e caso haja opção no equipamento analisado; - Emissão de relatório técnico contendo resultados, classificação e recomendações; Observação de escopo/materiais para Cabines de Segurança Biológica Classe II A2 6m dutos de exaustão em PVC 200 mm 2 un joelhos 200 mm 2 un luvas 200 mm Não incluso locação de andaimes e demais plataformas n

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São José do Rio Preto	R FLORESMILHA FERRAZ DA SILVA, 110	IASMIM	(17) 3234-5259	licitacao@daflabor.com.br

00.584.060/0001-07 ELETROSPITALAR COM E ASS TEC LTDA R\$ 24.000,00

Marca: Eletrospitalar
Fabricante: Eletrospitalar
Modelo: EL0450
Descrição: Item 01 – Cabine de Segurança Biológica, Classe II tipo A2 - Modelo EL0450 Marca Eletrospitalar Características: Cabine de Segurança Biológica Classe II tipo A2 com 70% de renovação de ar servido através de filtro HEPA classe A3 conforme NBR-6401, EU-13 Eurovent 4/4 (99,99% de eficiência – DOP para partículas de 0,3 micron) para o exterior do laboratório através de duto; Equipamento projetado de acordo com os critérios das normas NSF-49 ISO-5, NBR 14644-1. Possui vídeo temperado frontal tipo “guilhotina” (sobe e desce). Construída em chapa de aço AISI 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi na cor branca; Possui mesa de trabalho removível construída em aço inox AISI 304 e assolo removível para facilitar a limpeza; Possui nível de ruído menor que 67dB; Possui lâmpada UV, Lâmpada Fluorescente, possui no mínimo uma tomada auxiliar interna e uma válvula para gás ou vácuo. Possui sistema de controle digital com horímetro e timer para lâmpada UV e horímetro para contagem de horas do funcionamento do equipamento; Possui dispositivo de segurança que só permite o acionamento da lâmpada UV com o vídeo frontal totalmente fechado; Possui dispositivo de segurança áudio visual, quando o vídeo frontal exceder 200 mm, que é abertura segura para trabalho. Alimentação elétrica de 220V Medidas internas mínimas aproximadas (CxLxA): 610 x 940 x 610 mm. Incluso no Equipamento •Filtro HEPA classe A3 conforme NBR-6401, EU-13 Eurovent 4/4 (99,99% de eficiência – DOP para partículas de 0,3 micron) •Lâmpadas Fluorescente •Lâmpadas UV Exigências •Equipamento Isento de Registro na ANVISA •Comprovante do Certificado de Calibração dos equipamentos utilizados para Certificação das Cabines; •Acompanha Laudo de certificação de conformidade do ar •Incluso Instalação e treinamento por profissional qualificado •Acompanha manual operacional em português •Garantia de 12 (doze) meses a partir da instalação, comprovando o perfeito funcionamento do equipamento.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	A ADE 402 CONJUNTO 5, S/N	(61) 3399-0033	geral@imunotech.com.br

48.260.385/0001-52 XLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA R\$ 29.000,00

Marca: BUZATTOS
Fabricante: XLAB
Modelo: CLASSE II A2
Descrição: CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA CLASSE II – A2 Cabine de Segurança Biológica Classe tipo II – A2 com 70% de renovação de ar servido através de filtro HEPA classe A3 conforme NBR-6401, EU-13 Eurovent 4/4 (99,99% de eficiência – DOP para partículas de 0,3 micron) para o exterior do laboratório através de duto; Equipamento projetado de acordo com os critérios das normas NSF-49 ISO-5, NBR 14644-1. Deve possuir vídeo temperado frontal tipo “guilhotina” (sobe e desce). Construída em chapa de aço AISI 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi na cor branca; Deve possuir mesa de trabalho removível construída em aço inox AISI 304 e assolo removível para facilitar a limpeza; Deve possuir nível de ruído menor que 67dB; Deve possuir lâmpada UV, Lâmpada Fluorescente, no mínimo uma tomada auxiliar interna e uma válvula para gás ou vácuo. Deve possuir sistema de controle digital: Horímetro e Timer para lâmpada UV e Horímetro para contagem de horas do funcionamento do equipamento; Deve possuir dispositivo de segurança que só permite o acionamento da lâmpada UV com o vídeo frontal totalmente fechado; Deve possuir dispositivo de segurança áudio visual, quando o vídeo frontal exceder 200 mm, que é abertura segura para trabalho. Alimentação elétrica de 220V ou Bivolt automático; Medidas internas mínimas aproximadas (CxLxA): 610 x 940 x 610 mm. Deverá acompanhar: •Filtro HEPA classe A3 conforme NBR-6401, EU-13 Eurovent 4/4 (99,99% de eficiência – DOP para partículas de 0,3 micron) •Lâmpadas Fluorescente •Lâmpadas UV Exigências: •Registro na ANVISA •Certificado de Calibração •Laudo de certificação de conformidade do ar •Instalação e treinamento por profissional qualificado •Disponibilizar manual operacional em português •Garantia mínima de 12 (doze) meses a partir da instalação, comprovando o perfeito funcionamento do equipamento.

Endereço:

,



Relatório gerado no dia 09/05/2024 14:38:38 (IP: 200.137.174.210)

Código Validação: R9Ur%2fM2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPt6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=R9Ur%252fM2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPt6WA%253d%253d>

137 / 143

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final			
72.255.185/0001-96	WIELGANCZUK & MELLO SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA.	R\$ 38.000,00			
Marca: WILK Fabricante: WILK ENGENHARIA Modelo: CSB classe II A2 940 Descrição: CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA CLASSE II – A2 Cabine de Segurança Biológica Classe tipo II – A2 com 70% de renovação de ar servido através de filtro HEPA classe A3 conforme NBR-6401, EU-13 Eurovent 4/4 (99,99% de eficiência – DOP para partículas de 0,3 micron) para o exterior do laboratório através de duto; Equipamento projetado de acordo com os critérios das normas NSF-49 ISO-5, NBR 14644-1. Deve possuir vidro temperado frontal tipo “guilhotina” (sobe e desce). Construída em chapa de aço AISI 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi na cor branca; Deve possuir mesa de trabalho removível construída em aço inox AISI 304 e assalho removível para facilitar a limpeza; Deve possuir nível de ruído menor que 67dB; Deve possuir lâmpada UV, Lâmpada Fluorescente, no mínimo uma tomada auxiliar interna e uma válvula para gás ou vácuo. Deve possuir sistema de controle digital: Horímetro e Timer para lâmpada UV e Horímetro para contagem de horas do funcionamento do equipamento; Deve possuir dispositivo de segurança que só permite o acionamento da lâmpada UV com o vidro frontal totalmente fechado; Deve possuir dispositivo de segurança áudio visual, quando o vidro frontal exceder 200 mm, que é abertura segura para trabalho. Alimentação elétrica de 220V ou Bivolt automático; Medidas internas mínimas aproximadas (CxLxA): 610 x 940 x 610 mm. Deverá acompanhar: •Filtro HEPA classe A3 conforme NBR-6401, EU-13 Eurovent 4/4 (99,99% de eficiência – DOP para partículas de 0,3 micron) •Lâmpadas Fluorescente •Lâmpadas UV Exigências: •Registro na ANVISA - ISENTO (não se aplica) •Certificado de Calibração •Laudo de certificação de conformidade do ar •Instalação e treinamento por profissional qualificado •Disponibilizar manual operacional em português •Garantia mínima de 12 (doze) meses a partir da instalação, comprovando o perfeito funcionamento do equipamento. Código do Licitaweb: 922937					
Endereço: ,					
04.587.270/0001-00	RLR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$ 39.993,00			
Marca: BUZATTOS Fabricante: BUZATTOS Modelo: CLASSE II A1 Descrição: DE SEGURANÇA BIOLÓGICA CLASSE II – A2 Cabine de Segurança Biológica Classe tipo II – A2 com 70% de renovação de ar servido através de filtro HEPA classe A3 conforme NBR-6401, EU-13 Eurovent 4/4 (99,99% de eficiência – DOP para partículas de 0,3 micron) para o exterior do laboratório através de duto; Equipamento projetado de acordo com os critérios das normas NSF-49 ISO-5, NBR 14644- 1. Deve possuir vidro temperado frontal tipo “guilhotina” (sobe e desce). Construída em chapa de aço AISI 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi na cor branca; Deve possuir mesa de trabalho removível construída em aço inox AISI 304 e assalho removível para facilitar a limpeza; Deve possuir nível de ruído menor que 67dB; Deve possuir lâmpada UV, Lâmpada Fluorescente, no mínimo uma tomada auxiliar interna e uma válvula para gás ou vácuo. Deve possuir sistema de controle digital: Horímetro e Timer para lâmpada UV e Horímetro para contagem de horas do funcionamento do equipamento; Deve possuir dispositivo de segurança que só permite o acionamento da lâmpada UV com o vidro frontal totalmente fechado; Deve possuir dispositivo de segurança áudio visual, quando o vidro frontal exceder 200 mm, que é abertura segura para trabalho. Alimentação elétrica de 220V ou Bivolt automático; Medidas internas mínimas aproximadas (CxLxA): 610 x 940 x 610 mm. Deverá acompanhar: •Filtro HEPA classe A3 conforme NBR-6401, EU-13 Eurovent 4/4 (99,99% de eficiência – DOP para partículas de 0,3 micron) •Lâmpadas Fluorescente •Lâmpadas UV Exigências: •Registro na ANVISA •Certificado de Calibração •Laudo de certificação de conformidade do ar •Instalação e treinamento por profissional qualificado •Disponibilizar manual operacional em português •Garantia mínima de 12 (doze) meses a partir da instalação, comprovando o perfeito funcionamento do equipamento.					
Estado: MG	Cidade: Contagem	Endereço: R ESTRELA DIONE, 210	Nome de Contato: Gilberto Lopes Girão	Telefone: (31) 3358-3644	Email: licitacao@buzattos.com.br
48.706.431/0001-02	BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	R\$ 39.995,10			
Marca: LUTECH Fabricante: LUTECH Modelo: LSB.S A2-30 Descrição: CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA CLASSE II A2 – MOD. LSB.S A2-30 – MARCA: LUTECH – PROCEDÊNCIA NACIONAL OFERECEMOS!! São normalmente utilizados na Microbiologia, estudo de cultura de células, diagnósticos laboratoriais, antibióticos, manipulação de hormônios, entre outras aplicações. - Classe II tipo A2 com 70% de recirculação e os outros 30% são exauridos já filtrados pelos filtros absolutos para o exterior do laboratório; - Equipamento projetado para trabalhos de acordo com as normas vigentes de ergonomia e segurança do trabalho, além de normas específicas, NBR ISO 14.644 e NSF 49; - Construída inteiramente em chapa de aço AISI 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi na cor branca, com mesa de trabalho removível construída em aço inox AISI 304 para facilitar a limpeza e descontaminação; - Motor de insuflamento radial centrífugo com proteção térmica interna e protegido externamente através de fuisseis e disjuntores termomagnéticos; - Luz branca fria tipo LED atingindo níveis superiores aos indicados pela NHO 11 (Norma de higiene ocupacional); - Luz UV-C, em comprimento de onda de 254nm, para inativação de micro-organismos; - Equipado com dois filtros absolutos plissado, denominado HEPA classe H14 conforme norma BS EN 1822, com eficiência superior a 99,995% para retenção de partículas em torno de 0,3 micron; - Vidro frontal temperado 6mm frontal tipo guilhotina em corredeiras telescópicas com sistema de contrapeso localizado na parte traseira, facilitando manutenções; - Inclinação angular de 7° do vidro frontal que proporciona maior conforto ao operador, pois reduz a formação de reflexos; - Painel de comando com tela em LCD, com indicador de pressão do filtro HEPA em porcentagem de uso e sistema de menu para acionamento das funções do equipamento, como motores, lâmpadas e lâmpada UV-C. Com também horímetros de funcionamento de cada item do produto, alarmes de saturação e configuração de timers padrões para uso da lâmpada UV-C em procedimentos padrões de descontaminação; - Acompanha Horímetro para contagem de horas do funcionamento do equipamento; - Ponto de medição interno para verificação de pressão de saturação do filtro HEPA; - Dispositivo de segurança que só permite o acionamento da lâmpada UV com vidro frontal totalmente fechado; - Acompanha dispositivo de segurança áudio visual, para quando o vidro frontal exceder 200mm; - Abertura total do vidro 300mm, com indicador de altura indicada de trabalho; - Baixo nível de ruído < 70 dB; - Velocidade do ar 0,50 m/s ± 10%; - Acompanha válvula para gás em latão de acionamento tipo registro gaveta com conector tipo mangueira de 3/8", com 2 tomadas auxiliares internas semi proteção IP na tensão do equipamento; - Alimentação elétrica do equipamento, 220V em rede 60Hz; - Cabo de força com dupla isolação e plugue de três pinos, dois fases e um terra, atendendo a norma NBR 14.136; ACOMPANHA: - Manual Operacional em Português. - Base desmontável em aço carbono com pintura anticorrosiva branca e rodízios giratórios que garantem uma altura de trabalho de 90cm, conforme normas vigentes de ergonomia; DIMENSÃO APROXIMADA MOD 30 - Dimensão interna aproximada:640(A) x 975(L) x 580(P) mm; - Dimensão externa aproximada: 1100(A) x 983(L) x 695(P) mm. SERVICO DE INSTALACAO DE CABINES: Escopo: - Serviço de instalação no local, incluindo dutos de exaustão, deslocamento, hora técnica e materiais (serviços de reparo em estruturas de gesso, alvenaria ou obras civis em geral após a devida quebra para efetiva instalação do equipamento serão de responsabilidade do cliente); - Serviço de Certificação após instalação, incluindo testes de performance com instrumentação calibrada seguindo as normativas pertinentes e emissão de laudo técnico contendo resultados. Os testes que serão realizados in loco são estes, conforme segue abaixo: - Treinamento (01 dia) Certificação para Cabines de Segurança Biológica Classe II Normas de referência: NSF-49 (National Sanitation Foundation) e ISO 14.644-1. - Contagem eletrônica de partículas em suspensão no ar; - Varredura utilizando contador de partículas na face dos filtros; - Verificação de velocidade e uniformidade para inflow e downflow; - Medição da pressão diferencial dos filtros absolutos verificando o grau de saturação; - Nível de ruído do equipamento em seu ambiente de trabalho; - Teste de luminosidade na área de trabalho do equipamento; - Teste de captura de fumaça; - Monitoramento de temperatura e umidade durante os testes; - Balanceamento do sistema de ventilação, caso necessário e caso haja opção no equipamento analisado; - Emissões de relatório técnico contendo resultados, classificação e recomendações; Observação de escopo/materiais para Cabines de Segurança Biológica Classe II A2 6m dutos de exaustão em PVC 200 mm 2UN joelhos 200 mm 2UN luvas 200 mm Não incluso locação de andaimes e demais plataformas necessárias para trabalhos em altura. Serviço será realizado em piso/andar térreo Ga					
Endereço: R JOAO MESQUITA, 1360					
Telefone: (17) 9138-6526					
Email: escritoriojamana@msn.com					



Relatório gerado no dia 09/05/2024 14:38:38 (IP: 200.137.174.210)

Código Validação: R9Ur%2fM2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=R9Ur%252fM2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtm6WA%253d%253d>

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

09.610.464/0001-94	CONTROLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 40.525,00
--------------------	---	---------------

Marca: CONTROLAR**Fabricante:** CONTROLAR**Modelo:** BIOSAFE-09 CL-II A2

Descrição: CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA CLASSE II – A2 Cabine de Segurança Biológica Classe tipo II – A2 com 70% de renovação de ar servido através de filtro HEPA classe A3 conforme NBR-6401, EU-13 Eurovent 4/4 (99,99% de eficiência – DOP para partículas de 0,3 micron) para o exterior do laboratório através de duto; Equipamento projetado de acordo com os critérios das normas NSF-49 ISO-5, NBR 14644-1. Deve possuir vidro temperado frontal tipo “guilhotina” (sobe e desce). Construída em chapa de aço AISI 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi na cor branca; Deve possuir mesa de trabalho removível construída em aço inox AISI 304 e assolo removível para facilitar a limpeza; Deve possuir nível de ruído menor que 67dB; Deve possuir lâmpada UV, Lâmpada Fluorescente, no mínimo uma tomada auxiliar interna e uma válvula para gás ou vácuo. Deve possuir sistema de controle digital: Horímetro e Timer para lâmpada UV e Horímetro para contagem de horas do funcionamento do equipamento; Deve possuir dispositivo de segurança que só permite o acionamento da lâmpada UV com o vidro frontal totalmente fechado; Deve possuir dispositivo de segurança áudio visual, quando o vidro frontal exceder 200 mm, que é abertura segura para trabalho. Alimentação elétrica de 220V ou Bivolt automático; Medidas internas mínimas aproximadas (CxLxA): 610 x 940 x 610 mm. Deverá acompanhar: •Filtro HEPA classe A3 conforme NBR-6401, EU-13 Eurovent 4/4 (99,99% de eficiência – DOP para partículas de 0,3 micron) •Lâmpadas Fluorescente •Lâmpadas UV Exigências: •Registro na ANVISA •Certificado de Calibração •Laudo de certificação de conformidade do ar •Instalação e treinamento por profissional qualificado •Disponibilizar manual operacional em português •Garantia mínima de 12 (doze) meses a partir da instalação, comprovando o perfeito funcionamento do equipamento.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Sumaré	RUA ZULMIRO TREVISANI, 776	Adriana	(19) 38544-6971	contabilidade1@veco.com.br

07.532.674/0001-86	APA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	R\$ 46.000,00
--------------------	--	---------------

Marca: Pachane**Fabricante:** Pachane**Modelo:** PA-710

Descrição: CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA CLASSE II – A2 - Cabine de segurança biológica Pachane PA-710 Tamanho 3 classe II tipo A2 Resumo: A cabine de segurança biológica Pachane classe II tipo A2, promove proteção do operador, produto e do ambiente contra particulados perigosos como agentes que requerem contenção biológica dos níveis 1, 2 ou 3. Outras aplicações indicadas incluem a manipulação de drogas anti-neoplásicas, material genético, asbestos e substâncias adicionais que geram particulados danosos à saúde com dispersão aérea. As cabines de segurança biológica são desenvolvidas para eliminar o ar exaustado, após passagem pelo filtro HEPA, diretamente para o laboratório ou para um sistema de exaustão através da conexão ao exaustor opcional. Quando conectada ao exaustor, a cabine de biossegurança pode ser usada para aplicações envolvendo quantidades minutas de químicos tóxicos com adjunto à pesquisa microbiológica. Durante a operação, o ar ambiente é atraído para a grade de entrada. O ar no pleno baixo da superfície de trabalho é uma mistura de ar ambiente não filtrado e ar que já passou pela superfície de trabalho. O ar contaminado é atraído pelo ventilador através do pleno traseiro da cabine, onde 70% do ar é recirculado e 30% do ar é renovado através do filtro HEPA para o ambiente. O balanço do ar contaminado é eliminado para o ambiente após a passagem pelo filtro HEPA do exaustor. Especificações: Peso: 140 Kg; Dimensões externas: L 1.140 x P 785 x A 2.220 mm (com base); L 1.140 x P 785 x A 1.430 mm (sem base); Dimensões internas: L 940 x P 610 x A 610 mm; Alimentação: 220V, 60 Hz; Subcategoria do produto: Cabine de segurança Biológica Classe II, tipo A2; Largura nominal: 3'; Tipo de proteção: produto e pessoal; Abertura Nominal do vidro: 200mm; Abertura Total do vidro: 445mm; Iluminação: LED. Descrição – conformidade: Projetada para trabalhos classe 100 conforme (ABNT NBR 13.700) e ISO Classe 5 conforme norma internacional ISSO 14.644-1; NSF 49. Recursos: Oferece proteção para a amostra, o usuário e o meio ambiente; Construída em chapa de alumínio naval com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi; Gabinete de trabalho construído em aço inox AISI 304 (incluindo paredes e tampo da mesa de trabalho) evitando corrosão; Assento removível para maior facilidade na limpeza; ventilador tipo siroco; motor de 1/2 CV com proteção térmica e regulagem eletrônica de velocidade para perda de pressão; Proteção térmica dotada de relés e fusíveis de proteção; Filtro HEPA H 14 EM 1822 com eficiência > 99,999% para partículas de 0,3 µm, moldura em alumínio anodizado; Pré-filtro classe G4 sintético 30-35% ASHRAE colorimétrico, 92% ASHRAE gravimétrico (aumenta durabilidade do filtro HEPA); vidro temperado frontal tipo guilhotina (sobe e desce) podendo parar em qualquer posição da área de trabalho, com inclinação de 7 graus (aumentando o conforto do operador e diminuindo reflexos); Quatro interruptores, (geral, motor, lâmpada fria, lâmpada UV); Painel elétrico removível; Alarme sonoro para alertar o operador quando o vidro frontal excede a 200mm, abertura operacional segura; Dispositivo de segurança que só permite o acionamento da lâmpada UV com vidro frontal totalmente fechado; Baixo nível de ruído 60 dB; Velocidade do ar 0,45 m/s +/- 20%; Velocidade de face = 0,51 m/s; vazão do ar 1.000 m³/h; velocidade de face = 0,51 m/s; vazão do ar 1.000 m³/h; 01 tomada auxiliar (220v) interna; 01 lâmpada UV de 15w; Lâmpada LED; válvula para gás ou vácuo; Base construída em aço carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento com pintura em epóxi, dotada de rodízios giratórios com freio; NCM: 8421-3990; procedência nacional; certificado de conformidade do ar e integridade (validação) feito em fábrica; Kit controlador eletrônico composto de: 1) sistema de alarme áudio visual para indicar a saturação do filtro quando a pressão do filtro absoluto excede 50% da pressão inicial (IEST-RP-CC002.2) 2) manômetro diferencial de pressão 3) Horímetro para lâmpada UV 4) Horímetro para contagem de horas do funcionamento do equipamento 5) timer para lâmpada UV. Embalagem: Caixa de madeira = Peso 195kg, Dimensões externas: L 1.34 x P 835 x A 1.60mm GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES A PARTIR DA INSTALAÇÃO, COMPROVANDO O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO MARCA PACHANE, NAC. CÓD. PA 710

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
CE	Fortaleza	R ASSUNCAO, 525	(85) 3226-6413	apacomercio@hotmail.com



Relatório gerado no dia 09/05/2024 14:38:38 (IP: 200.137.174.210)

Código Validação: R9Ur%2fM2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtm6WA%3d%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=R9Ur%252fM2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtm6WA%253d%253d

139 / 143

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
05.857.218/0001-80	LOBOV CIENTIFICA, IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	R\$ 62.000,00

Marca: Esco

Fabricante: Esco

Modelo: AC2-3S8/4S8-NS

Descrição: CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA Características: - Cabine de segurança biológica Classe II Tipo A2, ergonômica, silenciosa e eficiente; - Possui porta de interface RS 232 Serial, que envia informações operacionais ao BMS (Sistema de Administração do Equipamento), com exaustão zero voltagem opcional e contato de alarme; - Controlador por microprocessador Sentinel Gold, com exibição de todas as informações de segurança em uma única tela, centrado e angulado para baixo para fácil alcance e visualização e modo de seleção rápida para rápidas operações; - Parede em chapa única para fácil alcance das saídas de serviço e tomadas e limpeza; - Bandeja de trabalho em peça única com área mais baixa para retenção de derramamentos e perímetro inclinado para facilitar a limpeza; - Descanso de braço elevado para evitar o bloqueio da grade de ar e proporcionar uma postura de trabalho confortável; - Retentor de papel removível para fácil limpeza e encaixe opcional de um pré-filtro; - Sensor de flujo de ar, que monitora o fluxo de ar em tempo real para maior segurança e alerta o usuário caso o mesmo seja insuficiente; - Motor ECM eficiente em energia com economia de energia de 70% quando comparado ao motor AC; - Fluxo de ar estável apesar das flutuações e cargas do filtro; - Modo de configuração noturno para redução do consumo de energia em até 60%; - Filtro ULPA com eficiência 10x maior que filtros HEPA, com ambiente de trabalho ISO Classe 3 em vez de ISO Classe 5; - Câmara dinâmica com paredes laterais envoltas por pressão negativa, que evitam o escape de contaminantes para fora; - Revestimento ISOCIDE impregnado de prata em pó, que inibe o crescimento microbiano para melhorar a segurança; - Certificados NSF/ANSI49 NSF, ISO 14644.1 Classe 3, EN 1822 (H14) e UL-61010A-1 EUA, entre outros. ESPECIFICAÇÕES - Dimensões externas (LxPxA): 1035 x 753 x 1400 mm; - Dimensões internas (LxPxA): 915 x 580 x 660 mm; - Área útil de trabalho: 0,42 metros quadrados; - Abertura de teste: 203 mm; - Abertura de trabalho: 218 mm; - Velocidade média de inflow: 0,53 m/s; - Velocidade média de downflow: 0,30 m/s; - Volume de fluxo de ar de inflow: 354 cmh ou 280 cfm; - Volume de fluxo de ar de downflow: 553 cmh ou 325 cfm; - Volume de fluxo de ar de exaustão: 354 cmh ou 280 cfm; - Eficiência do filtro ULPA: >99,999% em partículas de 0,1 a 0,3 micron conforme IEST-RP-CC001.3 EUA e MPPS; E H14 em EN1822 EU; - Emissão de ruído conforme NSF/ANSI 49: 57,5 dBA; - Intensidade da lâmpada fluorescente: maior ou igual a 1200 lux; - Construção da cabine: 1,2 mm em Aço EG calibre 18 com revestimento em Epóxi-Poliéster em pó Esco Isocide; - Construção da área de trabalho: 1,5 mm em Aço Inox 304 calibre 16, acabamento 4B; - Construção das paredes laterais: 1,5 mm em Aço Inox 304 calibre 16, acabamento 4B; - Dados elétricos: 230 V, 50/60 Hz com 11 FLA e 503 BTU/hora; - Consumo de energia: 160 W; - Peso: 188 kg. Registro da Anvisa: 05.857.218/0001-80 Serão realizados: •Certificado de Calibração •Laudo de Certificação de Conformidade do Ar •Instalação e Treinamento por Profissional Qualificado •Manual Operacional em Português Disponibilizado •A garantia mínima de 12 (doze) meses a partir da instalação é oferecida, comprovando o perfeito funcionamento do equipamento MODELO: AC2-3S8-NS MARCA: ESCO PROCEDÊNCIA: IMPORTADO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	AVENIDA SANTA MARINA, 1179	(11) 3829-8040	financeiro@lobov.com.br

05.696.303/0001-04 MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA R\$ 133.817,70

Marca: QUIMIS
Fabricante: QUIMIS
Modelo: CABINE BIOLÓGICA - Q216F22RA2

Descrição: CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA CLASSE II – A2 Cabine de Segurança Biológica Classe tipo II – A2 com 70% de renovação de ar servido através de filtro HEPA classe A3 conforme NBR-6401, EU-13 Eurovent 4/4 (99,99% de eficiência – DOP para partículas de 0,3 micron) para o exterior do laboratório através de duto; Equipamento projetado de acordo com os critérios das normas NSF-49 ISO-5, NBR 14644-1. Deve possuir vidro temperado frontal tipo “guilhotina” (sobe e desce). Construída em chapa de aço AISI 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi na cor branca; Deve possuir mesa de trabalho removível construída em aço inox AISI 304 e assento removível para facilitar a limpeza; Deve possuir nível de ruído menor que 67dB; Deve possuir lâmpada UV, Lâmpada Fluorescente, no mínimo uma tomada auxiliar interna e uma válvula para gás ou vácuo. Deve possuir sistema de controle digital: Horímetro e Timer para lâmpada UV e Horímetro para contagem de horas do funcionamento do equipamento; Deve possuir dispositivo de segurança que só permite o acionamento da lâmpada UV com o vidro frontal totalmente fechado; Deve possuir dispositivo de segurança áudio visual, quando o vidro frontal exceder 200 mm, que é abertura segura para trabalho. Alimentação elétrica de 220V ou Bivolt automático; Medidas internas mínimas aproximadas (CxLxA): 610 x 940 x 610 mm. Deverá acompanhar: •Filtro HEPA classe A3 conforme NBR-6401, EU-13 Eurovent 4/4 (99,99% de eficiência – DOP para partículas de 0,3 micron) •Lâmpadas Fluorescente •Lâmpadas UV Exigências: •Registro na ANVISA •Certificado de Calibração •Laudo de certificação de conformidade do ar •Instalação e treinamento por profissional qualificado •Disponibilizar manual operacional em português •Garantia mínima de 12 (doze) meses a partir da instalação, comprovando o perfeito funcionamento do equipamento. Código do Licitaweb: 922937

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
CE	Fortaleza	R CORONEL JUCA, 523	Maria do Socorro Bezerra de Vasconcelos	(85) 3264-3385	mariadosocorro@hotmail.com



Relatório gerado no dia 09/05/2024 14:38:38 (IP: 200.137.174.210)

Código Validação: R9Ur%2fM2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPt6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=R9Ur%252fM2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPt6WA%253d%253d>

LAUDO DA COTAÇÃO

Preço estimado dos itens calculado pela fórmula Média Aritmética dos preços obtidos:

Item 1 - AGITADOR MAGNÉTICO - MATERIAL: GABINETE METÁLICO, ANTICORROSIVO, TEMPERATURA: CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 300, ROTAÇÃO: ATÉ 2000, CAPACIDADE: ATÉ 10, AJUSTE: AJUSTE MECÂNICO.

- 9 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 01/08/2023 e 01/02/2024, calculados pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

Item 2 - ESTUFA LABORATÓRIO - TEMPERATURA: ATÉ 300, COMPONENTES: C/ ATÉ 3 BANDEJAS, CAPACIDADE: CERCA DE 100, AJUSTE: AJUSTE DIGITAL,C/ PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVEL, ADICIONAL: C/ VEDAÇÃO, ALARMES, TEMPORIZAÇÃO: C/ TEMPORIZADOR ATÉ 1000, MATERIAL*:

- 8 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 25/05/2023 e 20/12/2023, calculados pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.
- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 06/12/2023, calculado pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

Item 3 - ESTUFA LABORATÓRIO -TEMPERATURA: ATÉ 70, COMPONENTES: C/ ATÉ 3 BANDEJAS, PORTA VIDRO INTERNA, CAPACIDADE: CERCA DE 40, AJUSTE: AJUSTE DIGITAL,C/ PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVEL, 2.500,00 3,00 7.500,00 ADICIONAL: C/ VEDAÇÃO, MATERIAL*: GABINETE AÇO INOX.

- 7 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 15/06/2023 e 01/02/2024, calculados pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

Item 4 - ELETRODO MEDAÇÃO PH - COMPONENTES: CORPO EPÓXI, TIPO: COMBINADO UNIVERSAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONEXÃO BNC/SISTEMA REF. AG /AGCL, PH O S 14, TEMPERATURA TRABALHO: 0 A 80

- 7 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 17/07/2023 e 01/01/2024, calculados pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

Item 5 - BANHO MARIA - TEMPERATURA: CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 100, COMPONENTES: C/ ANÉIS REDUTORES, AJUSTE: AJUSTE DIGITAL COM PAINEL DE CONTROLE, VOLUME: CERCA DE 25

- 4 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 26/06/2023 e 13/12/2023, calculados pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

Item 6 - BALANÇA PRECISÃO - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PRATO 100 MM, TEMPO ESTABILIZAÇÃO 0,5 A 4 SEGUNDOS, RESOLUÇÃO: 0,001, CAPACIDADE MÁXIMA: 410, TIPO PAINEL: VISOR DIGITAL

- 2 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 14/07/2023 e 01/08/2023, calculados pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.
- 14 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas entre os dias 20/07/2023 e 26/04/2024, calculados pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

Item 7 - AUTOCLAVE - MATERIAL: AÇO INOX, MODELO: GRAVITACIONAL, VOLUME CÂMARA: CERCA DE 100, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: SISTEMA SEGURANÇA PARA PRESSÃO E TEMPERATURA, OUTROS COMPONENTES: ATÉ 2 CESTOS, COM PEDAL, TIPO*: VERTICAL, OPERAÇÃO: AUTOMÁTICA, DIGITAL

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 01/07/2023 e 24/11/2023, calculados pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.
- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 03/04/2024, calculado pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

Item 8 - MICROSCÓPIO, TIPO DE ANÁLISE:ÓTICO, TIPO:BINOCULAR, AUMENTO:C/ OBJETIVAS ATÉ 100X, OCULARES ATÉ 10X, COMPONENTES:ILUMINAÇÃO EM LED, REFLETIDA E TRANSMITIDA, ADICIONAL:INCLINAÇÃO ATÉ 30°



Relatório gerado no dia 09/05/2024 14:38:38 (IP: 200.137.174.210)
Código Validação: R9Ur%2fM2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtm6WA%3d%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=R9Ur%252fM2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtm6WA%253d%253d>

- 9 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 01/06/2023 e 11/12/2023, calculados pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

Item 9 - ESFIGMOMANÔMETRO - AJUSTE: ANALÓGICO, ANERÓIDE, TIPO FECHO: FECHO EM VELCRO, FAIXA DE OPERAÇÃO: ATÉ 300, TIPO*: DE BRAÇO, TAMANHO: ADULTO, MATERIAL BRAÇADEIRA: BRAÇADEIRA EM TECIDO

- 8 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 28/08/2023 e 26/02/2024, calculados pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

Item 10 - ESTETOSCÓPIO - HASTE: HASTE AÇO INOX, TUBO: TUBO "Y" PVC, AUSCULTADOR: AUSCULTADOR AÇO INOX C/ ANEL DE BORRACHA, TIPO: BIAURICULAR, TAMANHO: ADULTO, ACESSÓRIOS: OLIVAS ANATÔMICAS PVC

- 11 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 28/06/2023 e 25/01/2024, calculados pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

- 3 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas entre os dias 21/12/2023 e 08/03/2024, calculados pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

Item 11 - CABINE SEGURANÇA BIOLÓGICA - MATERIAL: AÇO INOX, COMPONENTES: JANELA CORREDIÇA, LÂMPADA GERMICIDA, LUZ INTERNA, TIPO FILTRO: FILTRO HEPA EXAUSTÃO E INSUFLAÇÃO, TIPO EXAUSTOR: EXAUSTÃO AMBIENTE EXTERNO, CLASSE: CLASSE II

- 11 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 10/05/2023 e 13/12/2023, calculados pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

DESCRIPTIVO DE FÓRMULAS UTILIZADAS

Preço do Fornecedor Vencedor

- Capta os preços homologados para o item ou lote.



Relatório gerado no dia 09/05/2024 14:38:38 (IP: 200.137.174.210)

Código Validação: R9Ur%2fM2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=R9Ur%252fM2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtm6WA%253d%253d>



Extrato de fontes Utilizadas neste relatório

ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Fontes utilizadas nesta cotação:

1 - Compras MG www.compras.mg.gov.br	<i>Data: 05/03/2024 14:46:33</i> Acessar a fonte aqui
2 - Compras MT cidadao.tce.mt.gov.br/licitacao	<i>Data: 25/04/2024 16:56:20</i> Acessar a fonte aqui
3 - ComprasNet www.comprasgovernamentais.gov.br	<i>Data: 30/04/2024 16:06:01</i> Acessar a fonte aqui
4 - Portal Nacional de Contratações PÚblicas https://www.gov.br/pnep/pt-br	<i>Data: 08/05/2024 17:19:09</i> Acessar a fonte aqui



Relatório gerado no dia 09/05/2024 14:38:38 (IP: 200.137.174.210)

Código Validação: R9Ur%2fM2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=R9Ur%252fM2bGJMJDIOtnC6cgWYB2cqy2Zsqp39FS1OZzBsqHU8nPtm6WA%253d%253d>